



Informatica®

9.6.1 HotFix 4

Guía del administrador

© Copyright Informatica LLC 1998, 2018

Este software y esta documentación contienen información privada de Informatica LLC y se facilitan bajo un acuerdo de licencia que incluye restricciones sobre el uso y la divulgación y también están protegidos por leyes de copyright. Está prohibida la ingeniería inversa del software. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o manera (electrónica, fotocopia, grabación o mediante otros métodos) sin el consentimiento previo de Informatica LLC. Este Software puede estar protegido por Patentes de los Estados Unidos y/o patentes internacionales y otras patentes pendientes.

El uso, la duplicación o la divulgación del software por parte del gobierno de los Estados Unidos están sujetos a las restricciones puntualizadas en el acuerdo de licencia de software vigente y según se establece en la reglamentación DFARS 227.7202-1(a) y 227.7702-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(1)(ii) (OCT 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 o FAR 52.227-14 (ALT III), según proceda.

La información contenida en este producto o documentación está sujeta a cambios sin previo aviso. Si encuentra algún problema en este producto o documentación, infórmenos por escrito.

Informatica, Informatica Platform, Informatica Data Services, PowerCenter, PowerCenterRT, PowerCenter Connect, PowerCenter Data Analyzer, PowerExchange, PowerMart, Metadata Manager, Informatica Data Quality, Informatica Data Explorer, Informatica B2B Data Transformation, Informatica B2B Data Exchange Informatica On Demand, Informatica Identity Resolution, Informatica Application Information Lifecycle Management, Informatica Complex Event Processing, Ultra Messaging, Informatica Master Data Management y Live Data Map son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Informatica LLC en Estados Unidos y en las jurisdicciones de todo el mundo. Los demás nombres de productos y empresas pueden ser nombres o marcas comerciales de sus respectivos titulares.

Hay fragmentos de este software y/o documentación que están sujetos a copyright perteneciente a terceros, incluido, entre otros: Copyright DataDirect Technologies. Todos los derechos reservados. Copyright © Sun Microsystems. Todos los derechos reservados. Copyright © RSA Security Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Ordinal Technology Corp. Todos los derechos reservados. Copyright © Aandacht c.v. Todos los derechos reservados. Copyright Genivia, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright Isomorphic Software. Todos los derechos reservados. Copyright © Meta Integration Technology, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Intalio. Todos los derechos reservados. Copyright © Oracle. Todos los derechos reservados. Copyright © Adobe Systems Incorporated. Todos los derechos reservados. Copyright © DataArt, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © ComponentSource. Todos los derechos reservados. Copyright © Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © Rogue Wave Software, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Teradata Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © Yahoo! Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Glyph & Cog, LLC. Todos los derechos reservados. Copyright © Thinkmap, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Clearpace Software Limited. Todos los derechos reservados. Copyright © Information Builders, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © OSS Nokalva, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright Edifecs, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright Cleo Communications, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © International Organization for Standardization 1986. Todos los derechos reservados. Copyright © ej-technologies GmbH. Todos los derechos reservados. Copyright © Jaspersoft Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © International Business Machines Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © yWorks GmbH. Todos los derechos reservados. Copyright © Lucent Technologies. Todos los derechos reservados. Copyright © University of Toronto. Todos los derechos reservados. Copyright © Daniel Veillard. Todos los derechos reservados. Copyright © Unicode, Inc. Copyright IBM Corp. Todos los derechos reservados. Copyright © MicroQuill Software Publishing, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © PassMark Software Pty Ltd. Todos los derechos reservados. Copyright © LogiXML, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © 2003-2010 Lorenzi Davide. Todos los derechos reservados. Copyright © Red Hat, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. Todos los derechos reservados. Copyright © EMC Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © Flexera Software. Todos los derechos reservados. Copyright © Jinfonet Software. Todos los derechos reservados. Copyright © Apple Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Telerik Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © BEA Systems. Todos los derechos reservados. Copyright © PDFlib GmbH. Todos los derechos reservados. Copyright © Orientation in Objects GmbH. Todos los derechos reservados. Copyright © Tanuki Software, Ltd. Todos los derechos reservados. Copyright © Ricebridge. Todos los derechos reservados. Copyright © Sencha, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Scalable Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © jQWidgets. Todos los derechos reservados. Copyright © Tableau Software, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © MaxMind, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © TMate Software s.r.o. Todos los derechos reservados. Copyright © MapR Technologies Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Amazon Corporate LLC. Todos los derechos reservados. Copyright © Highsoft. Todos los derechos reservados. Copyright © Python Software Foundation. Todos los derechos reservados. Copyright © BeOpen.com. Todos los derechos reservados. Copyright © CNRI. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por la Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) y/u otro software protegido por varias versiones de la licencia Apache License ("Licencia"). Puede obtener una copia de estas licencias en <http://www.apache.org/licenses/>. A menos que las leyes aplicables lo requieran o se haya acordado por escrito, el software distribuido bajo estas licencias se distribuye "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sea expresas o implícitas. Consulte las licencias del idioma específico para conocer los permisos y las limitaciones que rigen según las licencias.

Este producto incluye software desarrollado por Mozilla (<http://www.mozilla.org/>), copyright del software de The JBoss Group, LLC, todos los derechos reservados; copyright del software © 1999-2006 de Bruno Lowagie y Paulo Soares y otro software protegido con licencia por el acuerdo GNU Lesser General Public License Agreement, que se puede encontrar en la dirección <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>. Los materiales se facilitan gratuitamente por parte de Informatica, "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de adecuación para un propósito determinado y de validez para el comercio.

El producto incluye software ACE(TM) y TAO(TM) con copyright de Douglas C. Schmidt y su grupo de investigación de la Washington University, University of California, Irvine y Vanderbilt University, Copyright (©) 1993-2006, todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por el OpenSSL Project para uso en el OpenSSL Toolkit (copyright The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados) y la redistribución de este software está sujeta a los términos especificados en <http://www.openssl.org> y <http://www.openssl.org/source/license.html>.

Este producto incluye software Curl con Copyright 1996-2013, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://curl.haxx.se/docs/copyright.html>. La autorización para utilizar, copiar, modificar y distribuir este software para cualquier propósito con o sin tasas se concede por el presente, siempre que el aviso de copyright anterior y este aviso de permiso aparezcan en todas las copias.

El producto incluye copyright de software 2001-2005 (©) MetaStuff, Ltd. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://www.dom4j.org/license.html>.

El producto incluye copyright de software © 2004-2007, The Dojo Foundation. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://dojotoolkit.org/license>.

Este producto incluye software ICU con copyright de International Business Machines Corporation y otros. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html>.

Este producto incluye copyright de software © 1996-2006 Per Bothner. Todos los derechos reservados. Su derecho a utilizar estos materiales está establecido en la licencia que puede encontrarse en la dirección <http://www.gnu.org/software/kawa/Software-License.html>.

Este producto incluye software OSSP UUID con Copyright © 2002 Ralf S. Engelschall, Copyright © 2002 The OSSP Project Copyright © 2002 Cable & Wireless Deutschland. Los permisos y las limitaciones relativas a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>.

Este producto incluye software desarrollado por Boost (<http://www.boost.org/>) o protegido por la licencia de software de Boost. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt.

Este producto incluye copyright de software © 1997-2007 University of Cambridge. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://www.pcre.org/license.txt>.

Este producto incluye copyright de software © 2007 The Eclipse Foundation. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos especificados en <http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php> y <http://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php>.

Este producto incluye software protegido por licencia según los términos que aparecen en <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.bosrup.com/web/overlib?License>, <http://www.stlport.org/doc/license.html>, <http://asm.ow2.org/license.html>, <http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>, <http://hsqldb.org/web/hsqldbLicense.html>, <http://httpunit.sourceforge.net/doc/license.html>, <http://jung.sourceforge.net/license.txt>, http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html, <http://www.openldap.org/software/release/license.html>, <http://www.libssh2.org>, <http://slf4j.org/license.html>, <http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>, <http://fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3-license-agreement>, <http://antlr.org/license.html>, <http://aopalliance.sourceforge.net/>, <http://www.bouncycastle.org/licence.html>, <http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html>, <http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt>, http://jotm.objectweb.org/bsd_license.html, <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231>, <http://www.slf4j.org/license.html>, <http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html>, <http://www.json.org/license.html>, <http://forge.ow2.org/projects/javaservice/>, <http://www.postgresql.org/about/licence.html>, <http://www.sqlite.org/copyright.html>, <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.jaxen.org/faq.html>, <http://www.jdom.org/docs/faq.html>, <http://www.slf4j.org/license.html>, <http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/IODBC/License>, <http://www.keplerproject.org/md5/license.html>, <http://www.toedter.com/en/jcalendar/license.html>, <http://www.edankert.com/bounce/index.html>, <http://www.net-snmp.org/about/license.html>, <http://www.openmdx.org/#FAQ>, http://www.php.net/license/3_01.txt, <http://srp.stanford.edu/license.txt>, <http://www.schneier.com/blowfish.html>, <http://www.jmock.org/license.html>, <http://xsom.java.net>, <http://benalman.com/about/license/>, <https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js>, <http://www.h2database.com/html/license.html#summary>, <http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE>, <http://jdbc.postgresql.org/license.html>, <http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto>, <https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE>, <http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html>, <http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html>, <https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE>, <https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE>, <https://code.google.com/p/lz4/>, <https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE>, <http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license>, <https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt>, <http://www.scala-lang.org/license.html>, <https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt>, <http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html>, <https://aws.amazon.com/asl/>, <https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE> y <https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt>.

Este producto incluye software desarrollado por la Academic Free License (<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>), la Common Development and Distribution License (<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>), la Common Public License (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>), la Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms, la BSD License (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>), la nueva BSD License (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>), la MIT License (<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>), la Artistic License (<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>) y la Initial Developer's Public License Version 1.0 (<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>).

Este producto incluye copyright de software © 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://xstream.codehaus.org/license.html>. Este producto incluye software desarrollado por Indiana University Extreme! Lab. Para obtener más información, visite <http://www.extreme.indiana.edu/>.

Este producto incluye software Copyright © 2013 Frank Balluffi y Markus Moeller. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativas a este software están sujetos a los términos de la licencia MIT.

Consulte las patentes en <https://www.informatica.com/legal/patents.html>.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Informatica LLC proporciona esta documentación "tal cual" sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de no incumplimiento, de adecuación para un propósito determinado y de validez para el comercio. Informatica LLC no garantiza que este software o esta documentación estén libres de errores. La información proporcionada en este software o en esta documentación puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información de este software y esta documentación está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

AVISOS

Este producto de Informatica (el "Software") incluye ciertos controladores (los "Controladores DataDirect") de DataDirect Technologies, una empresa operativa de Progress Software Corporation ("DataDirect") que están sujetos a los términos y condiciones siguientes:

1. LOS CONTROLADORES DATADIRECT SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INCUMPLIMIENTO, DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO Y DE VALIDEZ PARA EL COMERCIO.
2. EN NINGÚN CASO DATADIRECT NI SUS PROVEEDORES DE TERCEROS SERÁN RESPONSABLES ANTE EL USUARIO FINAL POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, FORTUITO, ESPECIAL, CONSECUENTE, NI DE NINGÚN OTRO TIPO, RESULTANTE DEL USO DE LOS CONTROLADORES ODBC, INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE HA AVISADO O NO DE LOS POSIBLES DAÑOS POR ADELANTE. ESTAS LIMITACIONES SE APLICAN A TODAS LAS DEMANDAS JUDICIALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, AQUELLAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD Estricta, TERGIVERSACIÓN Y OTROS AGRAVIOS.

Fecha de publicación: 2018-05-16

Tabla de contenido

Prefacio	15
Documentación de Informatica	15
Red de Informatica.	15
Base de conocimiento de Informatica.	16
Documentación de Informatica	16
Matrices de disponibilidad de productos de Informatica.	16
Informatica Velocity.	16
Catálogo de soluciones de Informatica.	16
Servicio internacional de atención al cliente de Informatica.	16
 Capítulo 1: Descripción de dominios.....	18
Descripción de la visión general de dominiosDescripción de la Herramienta del administrador. . . .	18
Nodos.	19
Administrador de servicios.	20
Servicios de aplicación.	24
Servicio del analista.	25
Servicio de administración de contenido.	26
Servicio de integración de datos.	26
Servicio de correo electrónico.	27
Servicio de Metadata Manager.	27
Servicio de repositorio de modelos.	27
Servicio de integración de PowerCenter.	28
Servicio de repositorio de PowerCenter.	28
Servicio de escucha de PowerExchange.	28
Servicio de registrador de PowerExchange.	28
Servicio de informes.	28
Servicio de informes y paneles (en desuso).	29
Servicio de administrador de recursos.	29
Servicio SAP BW.	29
Servicio de programador.	30
Concentrador de servicios web.	30
Alta disponibilidad.	30
Directiva de uso de los datos de Informatica.	30
Cómo configurar los detalles de proxy de DiscoveryIQ de Informatica.	31
Cómo deshabilitar el uso de datos de Informatica.	31
 Capítulo 2: Administración de su cuenta.....	32
Introducción a la administración de cuentas.	32
Iniciar de sesión en Informatica Administrator.	32
URL de Informatica Administrator.	33

Solución de problemas del inicio de sesión en Informatica Administrator.	33
Gestión de contraseñas.	34
Modificación de la contraseña.	34
Preferencias.	34
Credenciales del portal MySupport de Informatica.	35
Especificar credenciales de red de Informatica.	35
Búsqueda en la base de conocimiento de Informatica.	35
Capítulo 3: Uso de Informatica Administrator.	36
Introducción al uso de Informatica Administrator.	36
Ficha Administrar.	37
Ficha Administrar - Vista Dominio.	38
Panel de detalles	40
Indicadores de uso de recursos.	40
Ficha Administrar - Vista Servicios y nodos.	42
Realizar búsquedas en el navegador.	43
Dominio.	44
Carpetas.	45
Servicios de aplicación.	45
Servicios del sistema.	50
NodosNodoNodo.	51
Mallas.	52
Licencias.	52
Ficha Administrar - Vista Conexiones.	53
Ficha Administrar - Vista Programas.	53
Ficha Supervisar.	54
Ficha Supervisar - Vista Estadísticas de resumen.	55
Ficha Supervisar - Vista Estadísticas de ejecución.	56
Vistas de la vista Estadísticas de ejecución.	57
Estadísticas en la vista Estadísticas de ejecución.	58
Informes de la vista Estadísticas de ejecución.	59
Vista Estadísticas de resumen.	61
Vista Estadísticas detalladas.	62
Ficha Registros.	63
Ficha Informes.	63
Ficha Seguridad.	63
Uso de la sección Buscar.	64
Uso del navegador de seguridad.	64
Grupos.	65
Usuarios.	65
Funciones.	66
Estados de servicio.	67
Estados de proceso.	67

Estados de tarea.	69
Resumen de accesibilidad en Informatica Administrator.	69
Accesos directos del teclado.	70
Capítulo 4: Administración de dominios.	71
Introducción a la administración de dominios.	71
Administración de alertas.	72
Configuración de las opciones de SMTP.	73
Suscripción a alertas.	73
Visualización de alertas.	74
Administración de carpetas.	74
Crear una carpeta.	75
Mover objetos a una carpeta.	75
Eliminación de una carpeta	76
Administración de seguridad de dominios.	76
Administración de seguridad del usuario.	76
Administración de servicios de aplicación.	77
Habilitar y deshabilitar servicios y procesos de servicio.	77
Visualización de procesos de servicio.	78
Configuración del reinicio de los procesos de servicio.	79
Eliminación de servicios de aplicación.	79
Solución de problemas de servicios de aplicación.	79
Configuración de la puerta de enlace.	80
Configuración de los nodos de puerta de enlace y de trabajo.	80
Administración de la configuración del dominio.	81
Crear una copia de seguridad de la configuración del dominio.	81
Cómo restaurar la configuración del dominio.	82
Migración de la configuración del dominio.	83
Actualización de la conexión de la base de datos de configuración del dominio.	85
Cerrar un dominio.	85
Propiedades del dominio.	86
Propiedades generales.	87
Propiedades de la base de datos.	88
Propiedades de configuración de la puerta de enlace.	88
Administración de nivel de servicio.	89
Configuración SMTP.	90
Propiedades personalizadas del dominio.	90
Capítulo 5: Alta disponibilidad.	91
Introducción a la alta disponibilidad.	91
Fiabilidad.	92
Fiabilidad del cliente de aplicación.	92
Fiabilidad del servicio de la aplicación.	93

Fiabilidad del nodo.	93
Ejemplo de configuración de tiempo de espera de fiabilidad.	94
Reinicio y conmutación por error.	95
Conmutación por error del dominio.	95
Reinicio y conmutación por error del servicio de aplicación.	95
Recuperación.	96
Configuración para un dominio de alta disponibilidad.	97
Configuración de fiabilidad del servicio de aplicación.	98
Configuración de la conmutación por error del servicio de la aplicación.	99
Configuración de recuperación y de conmutación por error del servicio de integración de PowerCenter.	99
Configuración de fiabilidad de programas de la línea de comandos.	100
Configuración de la conmutación por error del dominio.	101
Configuración de reinicio del nodo.	101
Solución de problemas de alta disponibilidad.	101

Capítulo 6: Conexiones..... 103

Resumen de conexiones.	103
Administración de conexiones.	103
Creación de una conexión.	104
Actualizar la lista de conexiones.	105
Visualización de una conexión.	105
Configurar la agrupación para una conexión.	105
Editar y probar una conexión.	106
Eliminar una conexión.	106
Seguridad de transferencia.	107
Seguridad de transferencia con memoria caché de objetos de datos.	107
Cómo añadir exclusión de seguridad	108
Propiedades de agrupación en objetos de conexión.	108

Capítulo 7: Propiedades de conexión..... 110

Introducción a las propiedades de conexión.	111
Propiedades de conexión de Adabas.	111
Propiedades de conexión de DataSift.	113
Propiedades de conexión de Facebook.	114
Propiedades de conexión de Greenplum.	115
Propiedades de conexión de HBase.	116
Propiedades de conexión de HDFS.	118
Propiedades de conexión de Hive.	118
Propiedades de conexión HTTP.	125
Propiedades de conexión de IBM DB2.	127
Propiedades de conexión de IBM DB2 para i5/OS.	129
Propiedades de conexión de IBM DB2 para z/OS.	133

Propiedades de conexión de IMS.	136
Propiedades de conexión de JDBC.	139
Propiedades de conexión de LinkedIn.	143
Propiedades de conexión de Microsoft SQL Server.	144
Propiedades de conexión de Netezza.	147
Propiedades de conexión de OData.	148
Propiedades de conexión ODBC.	149
Propiedades de conexión de Oracle.	151
Propiedades de conexión de Salesforce.	153
Propiedades de la conexión de SAP.	154
Propiedades de conexión secuencial.	156
Propiedades de conexión de Teradata Parallel Transporter.	159
Propiedades de conexión de Twitter.	161
Propiedades de conexión de transmisión de Twitter.	162
Propiedades de conexión de VSAM.	163
Propiedades de conexión de contenido web de Kapow Katalyst.	166
Propiedades de conexión de servicios web.	167
Propiedades del identificador en conexiones de base de datos.	169
Identificadores regulares.	169
Identificadores delimitados.	169
Propiedades del identificador.	170
Capítulo 8: Exportación e importación de objetos de dominio.	172
Introducción a la importación y exportación de objetos de dominio.	172
Proceso de exportación.	173
Reglas y directrices para exportar objetos del dominio.	173
Visualización de objetos de dominio.	173
Nombres de los objetos de dominio visualizables.	174
Proceso de importación.	180
Reglas y directrices para importar objetos de dominio.	180
Resolución de conflictos.	181
Capítulo 9: Administración de licencias.	182
Introducción a la administración de licencias.	182
Validación de licencias.	183
Eventos de registro de licencia.	183
Tareas de administración de licencias.	184
Tipos de clave de licencia.	184
Claves originales.	184
Claves incrementales.	185
Creación de un objeto de licencia.	185
Asignación de una licencia a un servicio.	186
Reglas y directrices para asignar una licencia a un servicio.	186

Quitar la asignación de una licencia de un servicio.	187
Actualización de una licencia.	187
Cómo quitar una licencia.	188
Propiedades de licencia.	188
Detalles de la licencia.	189
Plataformas compatibles.	191
Repositorios.	192
Opciones de servicio.	192
Conexiones.	192
Opciones de Metadata Exchange.	192

Capítulo 10: Administración de registros. 193

Resumen de administración de registros.	193
Arquitectura del Administrador de registros.	194
Eventos de registro de sesiones y flujos de trabajo de PowerCenter.	195
Eventos del registro de tareas del Servicio de integración de datos.	195
Recuperación del Administrador de registros.	196
Solución de problemas del Administrador de registros.	196
Ubicación del registro.	196
Registros del sistema.	197
Configuración de administración de registros.	198
Purga de eventos de registro.	198
Zona horaria.	199
Configuración de las propiedades del administrador de registros.	199
Uso de la ficha Registros.	200
Visualización de eventos de registro.	200
Configuración de las columnas del registro.	202
Cómo guardar los eventos de registro.	202
Exportación de eventos de registro.	203
Visualización de errores de registro de Administrator Tool.	205
Eventos de registro.	205
Componentes de un evento de registro.	206
Eventos de registro del dominio.	207
Eventos de registro del servicio del analista.	208
Eventos de registro del Servicio de integración de datos.	208
Eventos de registro del servicio de escucha.	208
Eventos de registro del servicio de registrador.	208
Eventos de registro del Servicio de repositorio de modelos.	209
Eventos de registro del servicio de Metadata Manager.	209
Eventos de registro del servicio de integración de PowerCenter.	209
Eventos de registro del servicio de repositorio de PowerCenter.	210
Eventos de registro del servicio de informes.	210
Eventos de registro del Servicio de Administrador de recursos.	211

Eventos de registro del servicio SAP BW.	211
Eventos de registro del Servicio de programador.	211
Eventos de registro del concentrador de servicios web.	211
Eventos de registro de la actividad del usuario.	212
Agregación de registro.	212
Agregar registros del servicio de aplicación.	213
Procesamiento de registros del servicio de aplicación agregados.	213
Capítulo 11: Supervisión.	215
Resumen de supervisión.	215
Configurar la supervisión.	216
Paso 1. Definir la configuración de supervisión.	217
Paso 2. Configurar informes y vistas de estadísticas.	218
Optimizar el rendimiento de supervisión.	219
Estadísticas de resumen.	219
Ver estadísticas de resumen.	220
Supervisar Servicios de integración de datos	221
Vista Propiedades para un Servicio de integración de datos.	221
Vista Informes para un Servicio de integración de datos.	221
Supervisar trabajos ad hoc.	222
Ver registros para un trabajo ad hoc.	224
Cancelar un trabajo ad hoc.	224
Ver estadísticas de resumen para un trabajo ad hoc.	224
Ver estadísticas detalladas para un trabajo ad hoc.	224
Supervisar aplicaciones.	225
Vista Propiedades para una aplicación.	225
Vista Informes para una aplicación.	226
Supervisar tareas de asignación implementadas.	226
Visualización de registros para una tarea de asignación implementada.	226
Emisión de nuevo de una tarea de asignación implementada.	227
Cancelar una tarea de asignación implementada.	227
Visualización de estadísticas de resumen para una tarea de asignación implementada.	227
Visualización de estadísticas detalladas para una tarea de asignación implementada.	228
Supervisar objetos de datos lógicos.	228
Vista Propiedades para un objeto de datos lógicos.	229
Vista Actualizaciones de la memoria caché para un objeto de datos lógicos.	229
Visualización de registros de las actualizaciones de la memoria caché para objetos de datos	229
Supervisar servicios de datos SQL.	230
Vista Propiedades para un servicio de datos SQL.	230
Vista de conexiones para un servicio de datos SQL.	230
Vista Solicitudes para un servicio de datos SQL.	231
Vista Tablas virtuales para un servicio de datos SQL.	232
Vista Informes para un servicio de datos SQL.	233

Supervisar servicios web.	233
Vista Propiedades para un servicio web.	233
Vista Informes para un servicio web.	233
Vista Operaciones para un servicio web.	234
Vista Solicitudes para un servicio web.	234
Supervisar flujos de trabajo.	234
Gráfico de flujo de trabajo	235
Ver objetos de flujo de trabajo.	235
Estados del flujo de trabajo.	237
Estados de objetos de flujo de trabajo.	238
Estados de elementos de trabajo de la tarea de asignación.	239
Cancelar o anular un flujo de trabajo.	240
Recuperación de flujo de trabajo.	240
Registros del flujo de trabajo.	241
Supervisión de una carpeta de objetos.	243
Visualización del contexto de un objeto.	243
Configurar el filtro personalizado de fecha y hora.	244
Configurar el filtro personalizado de tiempo transcurrido.	244
Configure el filtro personalizado de selecciones múltiples.	244

Capítulo 12: Informes de dominio. 245

Resumen de los informes del dominio.	245
Informe de administración de licencias.	245
Concesión de licencias.	246
Resumen de CPU.	247
Detalles de CPU.	247
Resumen del repositorio.	248
Resumen del usuario.	248
Detalle del usuario.	249
Configuración del hardware.	250
Configuración de nodos.	250
Opciones con licencia.	251
Ejecución del informe de administración de licencias.	251
Cómo enviar el informe de administración de licencias por correo electrónico.	252
Informe de servicios web.	253
Descripción del informe de servicios web.	253
Propiedades generales y resumen del concentrador de servicios web.	254
Historial de estadísticas de servicios web.	255
Estadísticas en tiempo de ejecución de los servicios web.	256
Propiedades del servicio web.	256
Principales direcciones IP del servicio web.	257
Tabla de historial de estadísticas de los servicios web.	257
Cómo ejecutar el informe de servicios web.	258

Ejecución del informe de servicios web para un concentrador seguro de servicios web.	258
Capítulo 13: Diagnósticos de nodos.....	260
Resumen de diagnósticos de nodos.	260
Inicio de sesión en el portal MySupport de Informatica.	261
Inicio de sesión en el portal MySupport de Informatica.	261
Generación de diagnósticos de nodo.	262
Cómo descargar el diagnóstico de nodos.	262
Carga del diagnóstico de nodos.	263
Cómo analizar el diagnóstico de nodo.	264
Identificación de correcciones de errores.	264
Identificar recomendaciones.	265
Capítulo 14: Descripción de la globalización.....	266
Resumen sobre la globalización.	266
Unicode.	267
Cómo trabajar con un repositorio de PowerCenter en Unicode.	267
Configuraciones regionales.	268
Configuración regional del sistema.	269
Configuración regional del usuario.	269
Idioma de entrada.	269
Modos de movimiento de datos.	269
Modos de movimiento de datos de caracteres.	270
Cambios de los modos de movimiento de datos.	270
Resumen sobre las páginas de códigos.	272
Páginas de códigos de UNIX.	272
Páginas de códigos de Windows.	273
Selección de una página de códigos.	273
Compatibilidad de las páginas de códigos.	273
Página de códigos de la base de datos de configuración del dominio.	275
Página de códigos de Administrator Tool.	276
Página de códigos del cliente de PowerCenter.	276
Página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter.	276
Página de códigos del repositorio de PowerCenter.	277
Página de códigos del repositorio de Metadata Manager.	277
Página de códigos de origen de PowerCenter.	278
Página de códigos de destino de PowerCenter.	278
Páginas de códigos del programa de la línea de comandos.	279
Resumen de compatibilidad de la página de códigos.	280
Validación de páginas de códigos.	281
Validación flexible de página de códigos.	282
Configuración del servicio de integración de PowerCenter.	283
Selección de páginas de códigos de origen y de destino compatibles.	284

Solución de problemas para relajación de páginas de códigos.	284
Conversión de página de códigos de PowerCenter.	284
Selección de caracteres para metadatos del repositorio de PowerCenter.	285
Caso práctico: Procesamiento de datos ISO 8859-1.	286
Cómo configurar el entorno ISO 8859-1.	286
Caso práctico: Procesamiento de datos UTF-16LE de Unicode.	288
Cómo configurar el entorno UTF-16LE.	289
Capítulo 15: Administración de Informatica Cloud.....	292
Introducción a la administración de Informatica Cloud	292
Organizaciones de Informatica Cloud	292
Propiedades de organización de Informatica Cloud.	293
Añadir una organización.	293
Eliminación de una organización.	293
Edición de las credenciales de inicio de sesión de Informatica Cloud.	294
Agente seguro de Informatica Cloud.	294
Conexiones de Informatica Cloud.	294
Apéndice A: Páginas de códigos.....	296
Páginas de códigos admitidas para los servicios de aplicación.	296
Páginas de códigos compatibles para orígenes y destinos.	298
Apéndice B: Permisos y privilegios de la línea de comandos.....	309
Comandos de infacmd as.	309
Comandos de infacmd dis.	310
Comandos infacmd ipc.	311
Comandos infacmd isp.	312
Comandos infacmd mrs.	323
Comandos infacmd ms.	324
Comandos infacmd oie.	325
Comandos infacmd ps.	325
Comandos infacmd pwx.	326
Comandos infacmd rtm.	327
Comandos infacmd sql.	328
Comandos infacmd rds.	329
Comandos infacmd wfs.	329
Comandos pmcmd.	330
Comandos pmrep.	332
Apéndice C: Funciones personalizadas.....	338
Función personalizada del Servicio del analista.	338
Funciones personalizadas del Servicio de Metadata Manager.	339
Función personalizada del operador.	341

Funciones personalizadas del Servicio de repositorio de PowerCenter.	342
Funciones personalizadas del servicio de informes.	343
Funciones personalizadas del servicio de Test Data Manager.	350
Apéndice D: Conectividad de Informatica Platform.....	355
Introducción a la conectividad de Informatica Platform.	355
Conectividad del dominio.	356
Conectividad del repositorio de modelos.	357
Conectividad de PowerCenter.	358
Conectividad del servicio de repositorio.	360
Conectividad del servicio de integración.	361
Conectividad del cliente de PowerCenter.	362
Conectividad del servicio de informes y del servicio de Metadata Manager.	363
Conectividad nativa.	363
Conectividad ODBC.	364
Conectividad JDBC.	365
Apéndice E: Configuración del navegador web.....	366
Configuración del navegador web.	366
Apéndice F: Conceptos de seguridad.....	367
¿Qué es un grupo?.	367
¿Qué es un usuario?.	367
¿Qué es una función?.	368
¿Qué es un privilegio?.	368
¿Qué es un perfil de sistema operativo?.	368
Índice.....	369

Prefacio

La *Guía de Informatica Administrator* está dirigida a los operadores y administradores de dominios de Informatica. Contiene información necesaria para configurar, administrar y supervisar el dominio. La *Guía del administrador* asume que tiene un conocimiento práctico básico del dominio y los servicios de Informatica.

La *Guía del administrador de PowerCenter Express* está dirigida a los operadores y administradores de dominios de Informatica. Contiene información necesaria para configurar, administrar y supervisar el dominio. La *Guía del administrador de PowerCenter Express* asume que tiene un conocimiento práctico básico del dominio y los servicios de Informatica.

Documentación de Informatica

Red de Informatica

La red de Informatica incluye el servicio internacional de atención al cliente de Informatica, la base de conocimiento de Informatica y otros recursos de producto. Para acceder a la red de Informatica, visite <https://network.informatica.com>.

Un miembro puede:

- Acceder a todos sus recursos de Informatica en un solo lugar.
- Busque recursos de producto, como documentación, preguntas frecuentes y mejores prácticas en la base de conocimiento.
- Vea la información de disponibilidad del producto.
- Revisar los casos de asistencia.
- Buscar su red de grupos de usuarios de Informatica locales y colaborar con sus iguales.

Un miembro puede:

- Acceder a todos sus recursos de Informatica en un solo lugar.
- Busque recursos de producto, como documentación, preguntas frecuentes y mejores prácticas en la base de conocimiento.
- Vea la información de disponibilidad del producto.
- Buscar su red de grupos de usuarios de Informatica locales y colaborar con sus iguales.

Base de conocimiento de Informatica

Utilice la base de conocimiento de Informatica para buscar recursos de producto como documentación, artículos de procedimientos, mejores prácticas y PAM en la red de Informatica.

Para acceder a la base de conocimiento, visite <https://kb.informatica.com>. Si tiene preguntas, comentarios o ideas relacionadas con la base de conocimiento de Informatica, póngase en contacto con el equipo de la base de conocimiento de Informatica en KB_Feedback@informatica.com.

Documentación de Informatica

Para obtener la documentación más reciente del producto, consulte la base de conocimiento de Informatica en https://kb.informatica.com/_layouts/ProductDocumentation/Page/ProductDocumentSearch.aspx.

Si tiene preguntas, comentarios o ideas relacionadas con esta documentación, póngase en contacto con el equipo de documentación de Informatica enviando un correo electrónico a infa_documentation@informatica.com.

Matrices de disponibilidad de productos de Informatica

Las matrices de disponibilidad de producto (PAM, Product Availability Matrixes) indican las versiones de sistemas operativos, bases de datos y otros tipos de orígenes de datos y destinos admitidos por una versión de un producto. Si es miembro de la red de Informatica, puede acceder a las PAM en <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Informatica Velocity

Informatica Velocity es un conjunto de sugerencias y mejores prácticas desarrollado por los servicios profesionales de Informatica. Desarrollado a partir de la experiencia real de cientos de proyectos de administración de datos, Informatica Velocity representa el conocimiento conjunto de nuestros asesores, los cuales han trabajado con organizaciones de todo el mundo para planificar, desarrollar, implementar y mantener con éxito soluciones de administración de datos.

Si es miembro de la red de Informatica, puede acceder a los recursos de Informatica Velocity en <https://velocity.informatica.com>.

Si tiene alguna pregunta, comentario o idea acerca de Informatica Velocity, póngase en contacto con los servicios Profesionales de Informatica en ips@informatica.com.

Catálogo de soluciones de Informatica

El Catálogo de soluciones de Informatica es un foro donde puede buscar soluciones que aumenten, amplíen o mejoren sus implementaciones de Informatica. Al aprovechar cualquiera de los cientos de soluciones de los desarrolladores y los socios de Informatica, puede mejorar la productividad y acelerar el tiempo de implementación en los proyectos. Puede acceder al Catálogo de soluciones de Informatica en <https://marketplace.informatica.com>.

Servicio internacional de atención al cliente de Informatica

Puede ponerse en contacto con un centro de atención global por teléfono o a través del soporte en línea en la red de Informatica.

Para encontrar el número de teléfono local del servicio internacional de atención al cliente de Informatica, visite el sitio web de Informatica en el siguiente vínculo:

<http://www.informatica.com/us/services-and-training/support-services/global-support-centers>.

Si es miembro de la red de Informatica, puede utilizar el soporte en línea en <http://network.informatica.com>.

CAPÍTULO 1

Descripción de dominios

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Descripción de la visión general de dominios](#)[Descripción de la Herramienta del administrador, 18](#)
- [Nodos, 19](#)
- [Administrador de servicios, 20](#)
- [Servicios de aplicación, 24](#)
- [Alta disponibilidad, 30](#)
- [Directiva de uso de los datos de Informatica, 30](#)

Descripción de la visión general de dominios

Descripción de la Herramienta del administrador

Informatica dispone de una arquitectura basada en servicios que ofrece la capacidad para escalar servicios y compartir recursos entre varios equipos. Las funciones de alta disponibilidad ayudan a minimizar el tiempo de inactividad del servicio por errores imprevistos o por un mantenimiento programado en el entorno de Informatica.

El dominio de Informatica es la unidad administrativa fundamental de Informatica. El dominio es compatible con la administración de los servicios distribuidos. Un dominio es un conjunto de nodos y servicios que puede agrupar carpetas en función de la propiedad de administración.

El dominio de Informatica es la unidad administrativa fundamental de Informatica. El dominio es compatible con la administración de los servicios distribuidos. Un dominio contiene un nodo y los servicios.

Un nodo es la representación lógica de un equipo en un dominio. Un nodo del dominio actúa como puerta de enlace para recibir las solicitudes de servicio de los clientes y las dirige al servicio y nodo más adecuado. En un dominio, los servicios y los procesos se ejecutan en nodos. La disponibilidad de un servicio o proceso en un nodo depende de cómo se configuren el servicio y el nodo en cuestión.

Un nodo es la representación lógica de un equipo en un dominio. El nodo actúa como puerta de enlace para recibir solicitudes de servicio de los clientes y las dirige al servicio apropiado. Los servicios y procesos se ejecutan en el nodo en un dominio. La disponibilidad de un servicio o proceso en un nodo depende de cómo se configuren el servicio y el nodo en cuestión.

La Herramienta del administrador consolida las tareas administrativas de los objetos de dominio. Puede administrar el dominio y la seguridad del dominio mediante la Herramienta del administrador.

El dominio de Informatica es la unidad administrativa fundamental de Informatica. El dominio es compatible con la administración de los servicios distribuidos. Un dominio contiene un nodo y los servicios.

Un nodo es la representación lógica de un equipo en un dominio. El nodo actúa como puerta de enlace para recibir solicitudes de servicio de los clientes y las dirige al servicio apropiado. Los servicios y procesos se ejecutan en el nodo en un dominio. La disponibilidad de un servicio o proceso en un nodo depende de cómo se configuren el servicio y el nodo en cuestión.

Los servicios del dominio incluyen el Administrador de servicios y un conjunto de servicios de aplicación:

- Administrador de servicios. Un servicio que se ejecuta en cada nodo del dominio para administrar todas las operaciones del dominio. El Administrador de servicios realiza funciones de dominio como la autenticación, la autorización y el registro. El Administrador de servicios también inicia los servicios de aplicación configurados para ejecutarse en el nodo.
- Servicios de aplicación. Servicios que representan las funciones que se basan en el servidor, como el Servicio de repositorio de modelos y el Servicio de integración de datos. Los servicios de aplicación que se ejecutan en un nodo dependen de la forma en la que se hayan configurado los servicios.

Los servicios para el dominio incluyen el servicio de UM y el Administrador de servicios:

- Administrador de servicios. Un servicio que se ejecuta en cada nodo del dominio para administrar todas las operaciones del dominio. El Administrador de servicios realiza funciones de dominio como la autenticación, la autorización y el registro. El Administrador de servicios también inicia los servicios de aplicación configurados para ejecutarse en el nodo.
- El servicio de Ultra Messaging. Un servicio de aplicación que se ejecuta en un nodo.

El Administrador de servicios y los servicios de aplicación controlan la seguridad. El Administrador de servicios administra los usuarios y los grupos que pueden iniciar una sesión en las aplicaciones cliente y autentica a los usuarios que pueden iniciar dicha sesión. El Administrador de servicios y los servicios de aplicación autorizan las solicitudes de usuario desde las aplicaciones cliente.

Informatica Administrator (la Herramienta del administrador) consolida las tareas administrativas de los objetos de dominio como los servicios, nodos, licencias y mallas. Puede administrar el dominio y la seguridad del dominio mediante la Herramienta del administrador.

Informatica Administrator (la Herramienta del administrador) consolida las tareas administrativas de los objetos de dominio. Puede administrar el dominio y la seguridad del dominio mediante la Herramienta del administrador.

Si dispone de la opción de alta disponibilidad, puede escalar los servicios y eliminar los puntos de error únicos de los servicios. Los servicios pueden seguir ejecutándose a pesar de errores temporales de la red o del hardware.

Nodos

Un nodo es una representación lógica de un equipo en un dominio. Durante la instalación, el equipo de la instalación se añade al dominio como un nodo. Es posible añadir varios nodos a un dominio.

Cada nodo del dominio ejecuta el Administrador de servicios que administra las funciones del dominio en ese nodo. El Administrador de servicios también es compatible con los servicios de aplicación que se ejecutan en el nodo. Las funciones de dominio que efectúa el nodo y los servicios que ejecuta dependen de las siguientes configuraciones del nodo:

Tipo de nodo

El tipo de nodo determina si el nodo puede actuar como nodo de puerta de enlace o nodo de trabajo y determina las funciones de dominio que realiza el nodo. Un nodo de puerta de enlace actúa como el nodo de puerta de enlace maestra para el dominio. El nodo de puerta de enlace maestra recibe solicitudes de servicio de los clientes y las enruta al servicio y al nodo correspondientes. Un nodo de trabajo es un nodo que no se ha configurado para funcionar como una puerta de enlace. La primera vez que instale los servicios de Informática, cree un nodo de puerta de enlace y el dominio de Informática. Cuando se instalan los servicios de Informática en otros equipos, se crean nodos de puerta de enlace adicionales o nodos de trabajo que se unen al dominio.

Función del nodo

La función de un nodo define el propósito del nodo. Un nodo con la función de servicio puede ejecutar servicios de aplicación. Un nodo con la función de cálculo puede realizar cálculos solicitados por servicios de aplicación remotos. Un nodo con ambas funciones puede ejecutar servicios de aplicación y realizar cálculos de forma local para esos servicios. De forma predeterminada, todos los nodos de puerta de enlace y de trabajo tienen habilitadas tanto la función de servicio como la de cálculo. Si un nodo se asigna a una malla del Servicio de integración de datos, es posible que desee actualizar la función del nodo. Habilite solamente la función de servicio para que el nodo se dedique a ejecutar el proceso del Servicio de integración de datos. Habilite solamente la función de cálculo para que el nodo se dedique a ejecutar asignaciones del Servicio de integración de datos.

Puede suscribirse a alertas para recibir notificaciones sobre eventos de nodo, como los errores de nodo o la elección de una puerta de enlace maestra. También puede generar y cargar diagnósticos de nodos en Configuration Support Manager y revisar información, como las correcciones urgentes de errores (EBF) y las recomendaciones de Informática disponibles.

Administrador de servicios

El Administrador de servicios es un servicio que administra todas las operaciones del dominio. Se ejecuta en los servicios de Informática. Se ejecuta como un servicio en Windows y como un daemon en UNIX. El Administrador de servicios se inicia al iniciar los servicios de Informática.

El Administrador de servicios se ejecuta en cada nodo del dominio. Si el Administrador de servicios no se está ejecutando, el nodo no está disponible.

El Administrador de servicios se ejecuta en todos los nodos del dominio para ofrecer soporte al dominio y a los servicios de aplicación:

- Soporte para el dominio. El Administrador de servicios realiza funciones en todos los nodos para ofrecer soporte al dominio. Las funciones que realiza el Administrador de servicios en un nodo dependen del tipo y la función del nodo. Por ejemplo, el Administrador de servicios que se ejecuta en el nodo de puerta de enlace maestra efectúa todas las funciones del dominio de dicho nodo. El Administrador de servicios en ejecución en cualquier otro tipo de nodo efectúa funciones de dominio limitadas en dicho nodo.
- Soporte para el servicio de aplicación. Cuando un nodo tiene la función de servicio, el Administrador de servicios inicia los servicios de aplicación configurados para ejecutarse en dicho nodo. Inicia y detiene servicios y procesos de servicio en función de las solicitudes de los clientes. También dirige las solicitudes de servicio a los servicios de aplicación. El Administrador de servicios usa TCP/IP para comunicarse con los servicios de aplicación.

Si el equipo donde instale PowerCenter Express Edition Personal entra en modo de suspensión o de hibernación, el Administrador de servicios reiniciará los servicios después de que el equipo se active. Si el

equipo donde instale PowerCenter Express Professional Edition entra en modo de suspensión o de hibernación, deberá reiniciar los servicios de Informática después de que el equipo se active.

Para iniciar los servicios de Informática desde el menú Inicio de Windows, haga clic en **Programas > Informática PowerCenter Express > Iniciar servicios de Informática**.

En Linux, ejecute `infaservice.sh` para iniciar el daemon de Informática. De forma predeterminada, `infaservice.sh` se instala en el siguiente directorio:

```
<PowerCenterExpressInstallationDir>/tomcat/bin
```

Ejecute el siguiente comando desde el directorio donde se encuentra la `infaservice.sh`:

```
inicio de infaservice.sh
```

En la siguiente tabla se describen las funciones de dominio que efectúa el Administrador de servicios:

Función	Descripción
Administración de alertas	<p>El Administrador de servicios envía alertas a los usuarios que están suscritos. Los usuarios se suscriben a las alertas para recibir notificaciones en caso de error en el nodo, elección de la puerta de enlace maestra en el dominio y conmutación por error del proceso de servicio para los servicios del dominio. Cuando se suscriba a las alertas, recibirá distintos correos electrónicos de notificación.</p> <p>La administración de alertas tiene lugar en el nodo de puerta de enlace maestra.</p>
Autenticación	<p>El Administrador de servicios autentica a los usuarios que inician sesión en las aplicaciones cliente.</p> <p>La autenticación tiene lugar en el nodo de puerta de enlace maestra.</p>
Autorización	<p>El Administrador de servicios autoriza las solicitudes de usuario de los objetos de dominio en función de los privilegios, las funciones y los permisos asignados al usuario. Las solicitudes para objetos de dominio pueden proceder de la Herramienta del administrador.</p> <p>La autorización del dominio tiene lugar en el nodo de la puerta de enlace maestra.</p>
Administración de contenedores	<p>Cuando un nodo tiene la función de cálculo, el Administrador de servicios administra los contenedores en el nodo. Un contenedor es una asignación de recursos de CPU y memoria. Los servicios de aplicación utilizan los contenedores para realizar cálculos en los nodos de forma remota. Por ejemplo, un Servicio de integración de datos que se ejecuta en una malla puede ejecutar de modo remoto una asignación dentro de un contenedor en un nodo con la función de cálculo.</p> <p>La administración de contenedores tiene lugar en cualquier nodo con la función de cálculo.</p>
Configuración del dominio	<p>El Administrador de servicios administra los metadatos de la configuración del dominio.</p> <p>La configuración del dominio tiene lugar en el nodo de la puerta de enlace maestra.</p>
Configuración de nodos	<p>El Administrador de servicios administra los metadatos de la configuración de nodos del dominio.</p> <p>La configuración de nodos tiene lugar en todos los nodos del dominio.</p>
Concesión de licencias	<p>El Administrador de servicios registra la información de la licencia y verifica esta información cuando ejecuta servicios de aplicación.</p> <p>La concesión de licencias tiene lugar en el nodo de la puerta de enlace maestra.</p>


Función	Descripción
Registro	<p>El Administrador de servicios proporciona eventos de registro acumulados de cada servicio del dominio. Para realizar la función de registro, el Administrador de servicios ejecuta el Administrador de registros y el Agente de registros.</p> <p>El Administrador de registros se ejecuta en el nodo de puerta de enlace maestra. El Agente de registros se ejecuta en todos los nodos donde se ejecutan sesiones y flujos de trabajo del Servicio de integración de PowerCenter y tareas del Servicio de integración de datos.</p>
Administración de usuarios	<p>El Administrador de servicios administra los grupos y los usuarios nativos y LDAP que pueden iniciar sesión en las aplicaciones cliente. Administra también la creación de funciones y la asignación de funciones y privilegios a los grupos y usuarios nativos y LDAP.</p> <p>La administración de usuarios tiene lugar en el nodo de la puerta de enlace maestra.</p>
Supervisión	<p>El Administrador de servicios conserva, actualiza, recupera y publica las estadísticas en tiempo de ejecución para los objetos de integración del repositorio de modelos. El Administrador de servicios almacena la configuración de supervisión en el repositorio de configuración del dominio.</p> <p>La supervisión tiene lugar en el nodo de puerta de enlace maestra.</p>

Función	Descripción
Alertas	El Administrador de servicios envía alertas a los usuarios que están suscritos.
Autenticación	El Administrador de servicios autentica a los usuarios que inician sesión en las aplicaciones cliente. La autenticación tiene lugar en el nodo de puerta de enlace maestra.
Autorización	El Administrador de servicios autoriza las solicitudes de usuario de los objetos de dominio en función de los privilegios, las funciones y los permisos asignados al usuario.
Configuración del dominio	El Administrador de servicios administra los metadatos de la configuración del dominio.
Configuración de nodos	El Administrador de servicios administra los metadatos de la configuración de nodos del dominio.
Concesión de licencias	El Administrador de servicios registra la información de la licencia y verifica esta información cuando ejecuta servicios de aplicación.
Registro	El Administrador de servicios ofrece eventos de inicio de sesión acumulados de cada servicio del dominio y de los flujos de trabajo. Para realizar la función de registro, el Administrador de servicios ejecuta el Administrador de registros y el Agente de registros.

Función	Descripción
Administración de usuarios	El Administrador de servicios administra los usuarios y los grupos que pueden iniciar sesión en las aplicaciones cliente. También administra la creación de funciones y la asignación de funciones y privilegios a usuarios y grupos.
Supervisión	El Administrador de servicios conserva, actualiza, recupera y publica las estadísticas en tiempo de ejecución para los objetos de integración del repositorio de modelos. El Administrador de servicios almacena la configuración de supervisión en el repositorio de configuración del dominio.

Función	Descripción
Alertas	El Administrador de servicios envía alertas a los usuarios que están suscritos.
Autenticación	El Administrador de servicios autentica a los usuarios que inician sesión en las aplicaciones cliente. La autenticación tiene lugar en el nodo de puerta de enlace maestra.
Autorización	El Administrador de servicios autoriza las solicitudes de usuario de los objetos de dominio en función de los privilegios, las funciones y los permisos asignados al usuario.
Configuración del dominio	El Administrador de servicios administra los metadatos de la configuración del dominio.
Configuración de nodos	El Administrador de servicios administra los metadatos de la configuración de nodos del dominio.
Concesión de licencias	El Administrador de servicios registra la información de la licencia y verifica esta información cuando ejecuta servicios de aplicación.
Registro	El Administrador de servicios ofrece eventos de inicio de sesión acumulados de cada servicio del dominio y de los flujos de trabajo. Para realizar la función de registro, el Administrador de servicios ejecuta el Administrador de registros y el Agente de registros.
Administración de usuarios	El Administrador de servicios administra los usuarios y los grupos que pueden iniciar sesión en las aplicaciones cliente. También administra la creación de funciones y la asignación de funciones y privilegios a usuarios y grupos.

La siguiente imagen muestra donde efectúa funciones de dominio el Administrador de servicios:



Servicios de aplicación

Los servicios de aplicación representan una funcionalidad basada en servidor.

Los servicios de aplicación incluyen los servicios que crea personalmente y los servicios de sistema que se crean automáticamente cuando crea el dominio. Un servicio de sistema puede tener una sola instancia en el dominio.

Los servicios de aplicación incluyen los servicios siguientes:

- Servicio del analista
- Servicio de administración de contenido
- Servicio de integración de datos
- Servicio de Metadata Manager

- Servicio de repositorio de modelos
- Servicio de integración de PowerCenter
- Servicio de repositorio de PowerCenter
- Servicio de escucha de PowerExchange
- Servicio de registrador de PowerExchange
- Servicio de informes
- Servicio de informes y paneles
- Servicio de administrador de recursos
- Servicio SAP BW
- Servicio de programador
- Servicio de Test Data Manager
- Concentrador de servicios web

Los servicios de aplicación incluyen los servicios siguientes:

- Servicio de integración de datos
- Servicio de repositorio de modelos

Cuando se configura un servicio de aplicación, se designa un nodo para ejecutar el proceso de servicio. Cuando se ejecuta un proceso de servicio, el Administrador de servicios asigna un número de puerto entre el rango de números de puerto asignado al nodo.

El proceso de servicio es la representación en tiempo de ejecución de un servicio que se ejecuta en un nodo. El tipo de servicio determina cuántos procesos de servicio se pueden ejecutar al mismo tiempo. Por ejemplo, el Servicio de integración de PowerCenter puede ejecutar varios procesos de servicio al mismo tiempo cuando se ejecuta en una malla.

El proceso de servicio es la representación en tiempo de ejecución de un servicio que se ejecuta en un nodo. El tipo de servicio determina cuántos procesos de servicio se pueden ejecutar al mismo tiempo.

Si se dispone de la opción de alta disponibilidad, un servicio se puede ejecutar en varios nodos. Se designa el nodo principal que ejecutará el servicio. Los demás nodos serán nodos de copia de seguridad para el servicio. Si el nodo principal no está disponible, el servicio se ejecuta en un nodo de copia de seguridad. Es posible suscribirse a alertas para recibir notificaciones si se produce la conmutación por error de un proceso de servicio.

Si no se dispone de la opción de alta disponibilidad, se configurará el servicio para ejecutarse en un único nodo. Si lo asigna a varios nodos, el servicio no se iniciará.

Servicio del analista

El servicio del analista es un servicio de aplicación que ejecuta la aplicación Informatica Analyst en el dominio de Informatica. El servicio del analista administra las conexiones entre los componentes del servicio y los usuarios que inician sesión en Informatica Analyst. El servicio del analista se conecta a un servicio de integración de datos, un servicio de repositorio de modelos, un servicio de Metadata Manager y un servicio de búsqueda. El servicio del analista también especifica un directorio de la memoria caché de archivos sin formato y un directorio para los archivos de exportación del glosario empresarial.

Al configurar el servicio del analista, conéctelo a un servicio de integración de datos para ejecutar perfiles, cuadros de mando y especificaciones de asignación. También puede conectar el servicio del analista a un servicio de integración de datos que ejecute tareas humanas. Conecte el servicio del analista a un servicio de repositorio de modelos para identificar un repositorio de modelos.

Conecte el servicio del analista a un servicio de Metadata Manager para realizar operaciones de linaje de datos en cuadros de mando en la herramienta del analista. Conecte el servicio del analista a un servicio de búsqueda para administrar las operaciones de búsqueda en la herramienta del analista.

Especifique un directorio de la memoria caché de archivos sin formato para almacenar datos temporales de los archivos sin formato que se carguen. Especifique un directorio del glosario empresarial para almacenar los archivos temporales que se exporten desde Business Glossary.

Servicio de administración de contenido

El servicio de administración de contenido es un servicio de aplicación que administra los datos de referencia. Proporciona información de datos de referencia para el servicio de integración de datos y Developer Tool.

El servicio de administración de contenido proporciona propiedades de datos de referencia para el servicio de integración de datos. El servicio de integración de datos usa estas propiedades al ejecutar asignaciones que requieren datos de referencia de direcciones.

El servicio de administración del contenido también proporciona información para las transformaciones de Developer Tool sobre los datos de referencia de direcciones y población de identidad instalados en el sistema de archivos. Developer Tool muestra los conjuntos de datos de referencia de direcciones instalados en la vista Estado de contenido dentro de las preferencias de la aplicación. Developer Tool muestra la población de identidad instalada en la transformación de coincidencia y en la transformación de comparación.

Servicio de integración de datos

El Servicio de integración de datos es un servicio de aplicación que realiza tareas de integración de datos para Informatica Analyst, Informatica Developer y clientes externos. Las tareas de integración de datos incluyen la vista previa y la ejecución de perfiles, los servicios de datos SQL, los servicios web y las asignaciones.

El Servicio de integración de datos es un servicio de aplicación que realiza tareas de integración de datos para Informatica Developer. Las tareas de integración de datos incluyen la vista previa de datos y ejecutar perfiles y asignaciones.

Si inicia un comando desde la línea de comandos o un cliente externo para que ejecute asignaciones y servicios de datos SQL en una aplicación, el comando enviará la solicitud al Servicio de integración de datos.

Puede configurar el Servicio de integración de datos para que se ejecute en los siguientes objetos de dominio:

En nodos

Si su licencia incluye alta disponibilidad, puede configurar el servicio para que se ejecute en varios nodos. De forma predeterminada, el servicio se ejecuta en el nodo principal. Si el nodo principal no está disponible, el servicio se ejecuta en un nodo de copia de seguridad. Si el proceso de servicio falla o el nodo deja de estar disponible, el servicio conmuta por error a otro nodo. Si su licencia no incluye alta disponibilidad, puede configurar el servicio para que se ejecute en un nodo.

En una malla

Si su licencia incluye malla, puede configurar el servicio para ejecutarse en una malla. Una malla es un alias asignado a un grupo de nodos. El Servicio de integración de datos distribuye las tareas a los nodos disponibles asignados a la malla. Cuando el Servicio de integración de datos se ejecuta en una malla, el servicio permanece disponible si un proceso del servicio tiene un error o un nodo deja de estar disponible.

Servicio de correo electrónico

El Servicio de correo electrónico es un servicio del sistema que administra notificaciones por correo electrónico para glosarios empresariales y flujos de trabajo.

Habilite el Servicio de correo electrónico para que los usuarios puedan configurar notificaciones por correo electrónico.

El Servicio de correo electrónico envía las siguientes notificaciones:

- Notificaciones de Business Glossary.
- Notificaciones de flujos de trabajo. Las notificaciones de flujos de trabajo incluyen correos electrónicos enviados desde tareas humanas y tareas de notificación en flujos de trabajo ejecutados por el Servicio de integración de datos.

Puede configurar el servicio para que se ejecute en varios nodos. Se designa el nodo principal que ejecutará el servicio. Los demás nodos serán nodos de copia de seguridad para el servicio. Si el nodo principal no está disponible, el servicio se ejecuta en un nodo de copia de seguridad.

Servicio de Metadata Manager

El servicio de Metadata Manager es un servicio de aplicación que ejecuta la aplicación Metadata Manager y administra las conexiones entre los componentes de Metadata Manager.

Utilice Metadata Manager para examinar y analizar metadatos de repositorios con orígenes dispares. Es posible cargar, examinar y analizar metadatos de aplicación, inteligencia empresarial, integración de datos, modelado de datos y orígenes de metadatos relacionales.

Puede configurar el servicio de Metadata Manager para que sólo se ejecute en un nodo. El servicio de Metadata Manager no es de alta disponibilidad. Sin embargo, se pueden ejecutar varios servicios de Metadata Manager en el mismo nodo.

Servicio de repositorio de modelos

El servicio de repositorio de modelos es un servicio de aplicación que administra el repositorio de modelos. El repositorio de modelos es una base de datos relacional que almacena los metadatos para los proyectos creados en Informatica Analyst e Informatica Developer. El repositorio de modelos también almacena información de tiempo de ejecución y configuración para las aplicaciones que se implementan en un servicio de integración de datos.

El servicio de repositorio de modelos es un servicio de aplicación que administra el repositorio de modelos. El repositorio de modelos es una base de datos relacional que almacena los metadatos para los proyectos creados en Informatica Developer. El repositorio de modelos también almacena información de tiempo de ejecución y configuración para las aplicaciones que se implementan en un servicio de integración de datos.

Puede configurar el servicio de repositorio de modelos para que se ejecute en un nodo. El servicio de repositorio de modelos no es de alta disponibilidad. Sin embargo, se pueden ejecutar varios servicios de repositorio de modelos en el mismo nodo. Si el servicio de repositorio de modelos falla, se reinicia automáticamente en el mismo nodo.

Servicio de integración de PowerCenter

El servicio de integración de PowerCenter ejecuta sesiones y flujos de trabajo de PowerCenter. Durante la configuración del servicio de integración de PowerCenter, se especifica dónde se va a ejecutar:

- En una malla. Si configura el servicio para que se ejecute en una malla, se podrá ejecutar en varios nodos al mismo tiempo. El servicio de integración de PowerCenter distribuye las tareas a los nodos disponibles asignados a la malla. Si no se dispone de la opción de alta disponibilidad, la tarea fallará si algún proceso de servicio o nodo deja de estar disponible. Si dispone de la opción de alta disponibilidad, se dispondrá de conmutación por error y recuperación si un proceso o nodo deja de estar disponible.
- En nodos. Si dispone de la opción de alta disponibilidad, puede configurar el servicio para que se ejecute en varios nodos. De forma predeterminada, se ejecuta en el nodo principal. Si el nodo principal no está disponible, el servicio se ejecuta en un nodo de refuerzo. Si el proceso de servicio falla o el nodo deja de estar disponible, el servicio conmuta por error a otro nodo. Si no dispone de la opción de alta disponibilidad, puede configurar el servicio para que se ejecute en un nodo.

Servicio de repositorio de PowerCenter

El Servicio de repositorio de PowerCenter administra el repositorio de PowerCenter. Recupera, inserta y actualiza los metadatos en las tablas de la base de datos del repositorio. Si el proceso de servicio falla o el nodo deja de estar disponible, el servicio dejará de estar disponible.

Si cuenta con la opción de alta disponibilidad, puede configurar el servicio para que se ejecute en los nodos principal y de copia de seguridad. De forma predeterminada, el proceso de servicio se ejecuta en el nodo principal. Si el proceso de servicio falla, se iniciará un proceso nuevo en el mismo nodo. Si el nodo deja de estar disponible, se iniciará un proceso de servicio en uno de los nodos de refuerzo.

Servicio de escucha de PowerExchange

El servicio de escucha de PowerExchange es un servicio de aplicación que administra la escucha de PowerExchange. La escucha de PowerExchange administra la comunicación entre un cliente de PowerCenter o PowerExchange y un origen de datos para el movimiento de datos masivo y la captura de datos de cambio. El servicio de integración de PowerCenter se conecta a la escucha de PowerExchange mediante el servicio de escucha. Utilice Administrator Tool para administrar el servicio y ver los registros del servicio.

Si cuenta con la opción de alta disponibilidad de PowerCenter, puede ejecutar el servicio de escucha en varios nodos. Si el proceso de servicio de escucha falla en el nodo principal, se produce la conmutación por error a un nodo de refuerzo.

Servicio de registrador de PowerExchange

El servicio de registrador es un servicio de aplicación que administra el registrador de PowerExchange para Linux, UNIX y Windows. El registrador de PowerExchange captura datos de cambio de un origen de datos y escribe los datos en los archivos de registro del registrador de PowerExchange. Utilice Administrator Tool para administrar el servicio y ver los registros del servicio.

Si cuenta con la opción de alta disponibilidad de PowerCenter, puede ejecutar el servicio de registrador en varios nodos. Si el proceso de servicio de registrador falla en el nodo principal, se produce la conmutación por error a un nodo de refuerzo.

Servicio de informes

El servicio de informes es un servicio de aplicación que ejecuta la aplicación de Data Analyzer en un dominio de Informatica. Inicie sesión en Data Analyzer si desea crear y ejecutar informes sobre los datos de una base

de datos relacional o si desea ejecutar los siguientes informes de PowerCenter: Informes del repositorio de PowerCenter, informes de creación de perfiles para datos o informes de Metadata Manager. También puede ejecutar otros informes dentro de su organización.

El servicio de informes no es de alta disponibilidad. Sin embargo, puede ejecutar varios servicios de informes en el mismo nodo.

Configure un servicio de informes para cada origen de datos sobre el que desee ejecutar informes. Si desea que un servicio de informes señale a orígenes de datos diferentes, créelos en Data Analyzer.

Servicio de informes y paneles (en desuso)

Puede crear el servicio de informes y paneles desde Informatica Administrator. El servicio se puede utilizar para crear y ejecutar informes desde la aplicación JasperReports.

JasperReports es una biblioteca de informes de código fuente abierto que los usuarios pueden incrustar en cualquier aplicación Java. JasperReports Server se basa en JasperReports y constituye una parte del conjunto de productos Jaspersoft Business Intelligence.

Comportamiento en desuso

A partir de la versión 9.6.1 HotFix 4, Informatica no utiliza el servicio de informes y paneles. Informatica suspenderá la compatibilidad con el servicio de informes y paneles y con JasperReports Server en una futura versión.

Si actualiza a la versión 9.6.1 HotFix 4, puede seguir utilizando el servicio de informes y paneles. Informatica recomienda que empiece a usar una herramienta de informes de otro fabricante antes de que elimine la compatibilidad. Puede utilizar las consultas SQL recomendadas para crear todos los informes proporcionados en versiones anteriores de PowerCenter.

Si instala la versión 9.6.1 HotFix 4, no puede crear un servicio de informes y paneles. Debe utilizar una herramienta de informes de otro desarrollador para ejecutar informes de PowerCenter y Metadata Manager.

Para obtener información acerca de los informes de PowerCenter, consulte la *Guía de uso de informes de PowerCenter de Informatica PowerCenter*. Para obtener información acerca de las vistas del repositorio de PowerCenter, consulte la *Guía del repositorio de Informatica PowerCenter*.

Servicio de administrador de recursos

El Servicio de administrador de recursos es un servicio del sistema que administra los recursos informáticos en el dominio y distribuye las tareas para lograr una escalabilidad y un rendimiento óptimos. El Servicio de administrador de recursos recopila información acerca de los nodos con la función de cálculo. El servicio empareja los requisitos de las tareas con la disponibilidad de los recursos para identificar el nodo de cálculo idóneo para ejecutar una tarea.

El Servicio de administrador de recursos se comunica con los nodos de cálculo en una malla del Servicio de integración de datos. Habilite el Servicio de administrador de recursos cuando configure una malla del Servicio de integración de datos de modo de ejecutar los trabajos en procesos remotos separados.

Puede configurar el servicio para que se ejecute en varios nodos. Se designa el nodo principal que ejecutará el servicio. Los demás nodos serán nodos de copia de seguridad para el servicio. Si el nodo principal no está disponible, el servicio se ejecuta en un nodo de copia de seguridad.

Servicio SAP BW

El servicio SAP BW escucha las solicitudes RFC procedentes de SAP NetWeaver BI e inicia flujos de trabajo para extraer de o cargar en SAP NetWeaver BI. El servicio SAP BW no es de alta disponibilidad. Puede configurarlo para que se ejecute en un nodo.

Servicio de programador

El Servicio de programador es un servicio del sistema que administra programas para asignaciones y flujos de trabajo implementados que el Servicio de integración de datos ejecuta.

Habilite el Servicio de programador para crear, gestionar y ejecutar programaciones.

Puede configurar el servicio para que se ejecute en varios nodos. Se designa el nodo principal que ejecutará el servicio. Los demás nodos serán nodos de copia de seguridad para el servicio. Si el nodo principal no está disponible, el servicio se ejecuta en un nodo de copia de seguridad.

Concentrador de servicios web

El concentrador de servicios web recibe solicitudes de clientes de servicio web y expone los flujos de trabajo de PowerCenter como servicios. El concentrador de servicios web no ejecuta ningún proceso de servicio asociado. Se ejecuta dentro del administrador de servicios.

Alta disponibilidad

La alta disponibilidad es una opción que elimina el punto de error único en un dominio y proporciona la interrupción mínima del servicio si se produce un fallo. La alta disponibilidad consta de los componentes siguientes:

- **Fiabilidad.** Capacidad que tienen los servicios de aplicación de tolerar fallos de red transitorios hasta que termina el tiempo de espera de fiabilidad o se corrige el error del sistema externo.
- **Conmutación por error.** La migración de un servicio de aplicación o tarea a otro nodo cuando el nodo que ejecuta el proceso de servicio deja de estar disponible.
- **Recuperación.** Finalización automática de las tareas después de que se interrumpe un servicio. La recuperación automática está disponible para las tareas del servicio de integración de PowerCenter y del servicio de repositorio de PowerCenter. También puede recuperar manualmente los flujos de trabajo y sesiones del servicio de integración de PowerCenter. La recuperación manual no es parte de la alta disponibilidad.

Directiva de uso de los datos de Informatica

Informatica DiscoveryIQ es una herramienta de uso de productos en el dominio de Informatica que envía informes rutinarios sobre el uso de los datos y estadísticas del sistema a Informatica.

Informatica DiscoveryIQ carga los datos en Informatica 15 minutos después de la instalación y la configuración del dominio de Informatica. A partir de ese momento, el dominio envía datos a Informatica cada pocos días. La recopilación y la carga de datos se habilitan de forma predeterminada. Puede optar por no enviar estadísticas de uso a Informatica.

Si la red donde instala los servicios de Informatica necesita un servidor proxy para comunicarse con la red externa, configure los detalles del proxy.

Informatica DiscoveryIQ permite a Informatica comprobar el estado del entorno tras analizar las estadísticas del sistema y los informes del dominio. Puede recibir recomendaciones y procedimientos recomendados de

Informatica basados en los informes para solucionar problemas en el dominio. Las estadísticas de uso hacen que Informatica tenga una comprensión proactiva de la implementación del producto.

Informatica DiscoveryIQ envía los siguientes datos a Informatica:

- Detalles del sistema operativo
- Información de CPU
- Número de serie de la clave de licencia de Informatica
- Información de la puerta de enlace
- Opciones del dominio
- Opciones de nodo
- Información de servicios de aplicación

Cómo configurar los detalles de proxy de DiscoveryIQ de Informatica

Configure los detalles del servidor proxy si la red en la que se instalan servicios de Informatica utiliza un servidor proxy para comunicarse con la red externa.

1. En el área del encabezado de la herramienta del administrador, haga clic en **Administrar > Detalles de proxy de DiscoveryIQ**.
2. Introduzca el dominio, nombre de host y número de puerto del servidor proxy.
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para conectarse al servidor proxy.
4. Haga clic en **Aceptar** para guardar los detalles del servidor proxy.

Cómo deshabilitar el uso de datos de Informatica

Puede deshabilitar la carga de los datos de uso desde el dominio de Informatica en la herramienta Administrator.

1. En la herramienta Administrator, haga clic en **Ayuda > Acerca de**.
2. Haga clic en **Directiva de uso de datos**.
3. Desactive **Habilitar recopilación de datos de uso**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

CAPÍTULO 2

Administración de su cuenta

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Introducción a la administración de cuentas, 32](#)
- [Iniciar de sesión en Informatica Administrator, 32](#)
- [Gestión de contraseñas, 34](#)
- [Preferencias, 34](#)
- [Credenciales del portal MySupport de Informatica, 35](#)

Introducción a la administración de cuentas

La administración de cuentas permite cambiar contraseñas y editar preferencias de usuario.

Si tiene una cuenta de usuario nativo, puede cambiar la contraseña en cualquier momento con la aplicación Cambiar contraseña. Si la cuenta no ha sido creada por el usuario, éste debe cambiar la contraseña la primera vez que inicie sesión en Administrator Tool.

Las preferencias del usuario controlan las opciones que presenta Administrator Tool cuando inicia sesión. Las preferencias del usuario no tienen efecto en las opciones que aparecen cuando otro usuario inicia sesión en Administrator Tool.

Puede configurar las credenciales del portal de MySupport de Informatica para su cuenta para que pueda acceder a la base de conocimiento de Informatica desde Administrator Tool.

Iniciar de sesión en Informatica Administrator

Debe tener una cuenta de usuario para iniciar sesión en la aplicación web de Informatica Administrator.

Si el dominio de Informatica se ejecuta en una red con autenticación Kerberos, deberá configurar el navegador para permitir el acceso a las aplicaciones web de Informatica. En Microsoft Internet Explorer y en Google Chrome, añada la URL de la aplicación web de Informatica a la lista de sitios de confianza. Si utiliza Chrome 41 o posterior, también debe definir las directivas `AuthServerWhitelist` y `AuthNegotiateDelegateWhitelist`.

1. Abra Microsoft Internet Explorer o Google Chrome.
2. En el campo **Dirección**, introduzca la URL de la herramienta del administrador:

- Si la herramienta del administrador no está configurada para utilizar una conexión segura, introduzca la siguiente URL:

```
http://<fully qualified hostname>:<http port>/administrator/
```

- Si la herramienta del administrador está configurada para utilizar una conexión segura, introduzca la siguiente URL:

```
https://<fully qualified hostname>:<http port>/administrator/
```

El nombre de host y el puerto en la URL representan el nombre de host y el número del nodo de puerta de enlace maestra. Si ha configurado la comunicación segura para el dominio, debe utilizar HTTPS en la URL para asegurarse de que la herramienta del administrador pueda tener acceso.

Si utiliza la autenticación de Kerberos, la red utilizará el inicio de sesión único. No necesita iniciar sesión en la herramienta del administrador con un nombre de usuario y una contraseña.

3. Si no utiliza la autenticación Kerberos, introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el dominio de seguridad de su cuenta de usuario y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.

El campo del **dominio de seguridad** aparece cuando el dominio de Informatica contiene un dominio de seguridad LDAP. Si no conoce el dominio de seguridad al que pertenece su cuenta de usuario, póngase en contacto con el administrador del dominio de Informatica.

Nota: Si esta es la primera vez que se conecta con el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por el administrador del dominio, cambie la contraseña por motivos de seguridad.

URL de Informatica Administrator

En la URL de la herramienta Administrator, <host>:<port> representa el nombre de host del nodo de puerta de enlace maestra y el número de puerto de la herramienta Administrator.

El puerto de la herramienta Administrator se configura durante la definición del dominio. La definición del dominio se puede realizar durante la instalación o ejecutando el programa de la línea de comandos *infasetup* DefineDomain. Si especifica el puerto de dominio en lugar del puerto de la herramienta Administrator en la URL, el navegador se dirigirá al puerto de la herramienta Administrator.

Nota: Si el dominio conmuta por error a otro nodo de puerta de enlace maestra, el nombre de host de la URL de la herramienta Administrator será el mismo que el nombre de host del nodo de puerta de enlace maestra que se va a utilizar.

Solución de problemas del inicio de sesión en Informatica Administrator

Si el dominio de Informatica usa autenticación Kerberos, puede encontrar los siguientes problemas al iniciar sesión en la herramienta del administrador:

No puedo iniciar sesión en la herramienta del administrador desde el equipo donde he creado el nodo de puerta de enlace de dominio.

Después de la instalación, si no puede iniciar sesión en la herramienta del administrador desde el mismo equipo donde ha creado el nodo de puerta de enlace de dominio, borre la memoria caché del navegador. Al iniciar sesión en la herramienta del administrador después de la instalación, solo puede iniciar sesión con la cuenta de usuario de administrador creada durante la instalación. Si las credenciales de un usuario diferente están almacenadas en la memoria caché del navegador, el inicio de sesión puede generar un error.

Aparece una página en blanco tras iniciar sesión en la herramienta del administrador.

Si aparece una página en blanco tras iniciar sesión en la herramienta del administrador, compruebe que la delegación está habilitada en todas las cuentas de usuario con principales del servicio utilizados en el dominio de Informática. Para habilitar la delegación, en el servicio Microsoft Active Directory, establezca la opción **Confiar en este usuario para la delegación a cualquier servicio (solo Kerberos)** para cada cuenta de usuario para la que establezca un SPN.

Gestión de contraseñas

Puede cambiar la contraseña mediante la aplicación Cambiar contraseña.

Puede abrir la aplicación Cambiar contraseña desde la herramienta Administrator o accediendo a la siguiente URL: `http://<nombre de host completo>:<puerto>/passwordchange`

El administrador de servicios utiliza la contraseña de usuario asociada con un nodo de trabajo para autenticar al usuario del dominio. Si cambia una contraseña de usuario asociada a uno o varios nodos de trabajo, el administrador de servicios actualizará consecuentemente la contraseña para cada nodo de trabajo. El administrador de servicios no puede actualizar los nodos que no estén en ejecución. El administrador de servicios actualizará la contraseña de los nodos que no estén en ejecución cuando estos se reinicien.

Nota: Las contraseñas de las cuentas de usuario LDAP se cambian en el servicio de directorio de LDAP.

Modificación de la contraseña

La contraseña de una cuenta de usuario nativo se puede cambiar en cualquier momento. Si el creador de la cuenta de usuario es otra persona, cambie la contraseña la primera vez que inicie sesión en Administrator Tool.

1. En el área del encabezado de Administrator Tool, haga clic en **Administrar > Cambiar contraseña**.
La aplicación de cambio de contraseña se abre en una nueva ventana del navegador.
2. Introduzca la contraseña actual en el cuadro **Contraseña** y la nueva contraseña, en los cuadros **Nueva contraseña** y **Confirmar contraseña**.
3. Haga clic en **Actualizar**.

Preferencias

Las preferencias del usuario determinan las opciones que presenta Administrator Tool cuando inicia sesión. Las preferencias del usuario no tienen efecto en las opciones que aparecen cuando otro usuario inicia sesión en Administrator Tool.

La siguiente tabla describe las opciones que puede configurar como preferencias:

Opción	Descripción
Subscribirse a las alertas	Suscribe al usuario a alertas de dominio y de servicio. El usuario debe contar con una dirección de correo electrónico válida para su cuenta de usuario. El valor predeterminado es No.
Mostrar propiedades personalizadas	Muestra propiedades personalizadas en el panel de contenido cuando se hace clic en un objeto en el navegador. Las propiedades personalizadas se utilizan para configurar el comportamiento de Informatica en casos especiales o para aumentar el rendimiento. Mantenga estas propiedades ocultas para evitar cambiar los valores inadvertidamente. Use propiedades personalizadas únicamente si el servicio internacional de atención al cliente de Informatica así se lo solicita.

Para editar las preferencias, haga clic en **Administrar > Preferencias** en el área de encabezado de la Herramienta del administrador.

Credenciales del portal MySupport de Informatica

Puede especificar las credenciales del portal MySupport de Informatica en Administrator Tool para acceder a la base de conocimiento de Informatica desde Administrator Tool.

También puede ver los resultados de búsqueda de un mensaje de error en la base de conocimiento de Informatica haciendo clic en el código de mensaje de error en Administrator Tool.

Especificar credenciales de red de Informatica

Especifique sus credenciales de red de Informatica para acceder a la base de conocimiento de Informatica desde la Herramienta del administrador.

1. Haga clic en **Administrar > Credenciales del portal de atención al cliente**.
Se abre la ventana **Credenciales de inicio de sesión de red de Informatica**.
2. Escriba sus credenciales de red de Informatica y el ID de proyecto de cliente.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Búsqueda en la base de conocimiento de Informatica

Puede buscar los términos en la base de conocimiento de Informatica directamente desde Administrator Tool.

1. Haga clic en **Ayuda > Buscar en base de conocimiento**.
Se abrirá la ventana **Buscar en base de conocimiento**.
2. Introduzca el término que desea buscar en el cuadro de texto.
3. Haga clic en **Aceptar**.
Los resultados de búsqueda aparecen en una ventana distinta del navegador.

CAPÍTULO 3

Uso de Informatica Administrator

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Introducción al uso de Informatica Administrator, 36](#)
- [Ficha Administrar, 37](#)
- [Ficha Administrar - Vista Dominio, 38](#)
- [Ficha Administrar - Vista Servicios y nodos, 42](#)
- [Ficha Administrar - Vista Conexiones, 53](#)
- [Ficha Administrar - Vista Programas, 53](#)
- [Ficha Supervisar, 54](#)
- [Ficha Supervisar - Vista Estadísticas de resumen, 55](#)
- [Ficha Supervisar - Vista Estadísticas de ejecución, 56](#)
- [Ficha Registros, 63](#)
- [Ficha Informes, 63](#)
- [Ficha Seguridad, 63](#)
- [Estados de servicio, 67](#)
- [Estados de proceso, 67](#)
- [Estados de tarea, 69](#)
- [Resumen de accesibilidad en Informatica Administrator, 69](#)

Introducción al uso de Informatica Administrator

Informatica Administrator es la herramienta que se usa para administrar el dominio y la seguridad de Informatica.

Use la Herramienta del administrador para completar los siguientes tipos de tareas:

- Tareas administrativas del dominio. Administrar registros, objetos de dominio, permisos de usuario e informes sobre el dominio. Generar y cargar diagnósticos de nodos. Supervisar trabajos y aplicaciones del Servicio de integración de datos. Los objetos del dominio incluyen servicios de aplicación, nodos, mallas, carpetas, conexiones de base de datos, perfiles de sistema operativo y licencias.
- Tareas administrativas del dominio. Administrar registros, objetos de dominio y permisos de usuario. Supervisar trabajos y aplicaciones del Servicio de integración de datos.
- Tareas administrativas del dominio. Administrar registros, objetos de dominio y permisos de usuario.

- Tareas administrativas de seguridad. Administrar usuarios, grupos, funciones y privilegios.

Nota: Si dispone de PowerCenter Express Personal Edition, no tiene acceso a las características de seguridad.

La Herramienta del administrador tiene las siguientes fichas:

- **Administrar.** Permite ver y editar las propiedades del dominio y los objetos de dicho dominio.
- **Supervisar.** Permite ver el estado de los trabajos de perfil, los trabajos de cuadros de mando, los trabajos de vista previa, los trabajos de asignación, los servicios de datos SQL, los servicios web y los flujos de trabajo de cada Servicio de integración de datos.
- **Supervisar.** Permite ver el estado de los trabajos de perfil, los trabajos de vista previa, los trabajos de asignación, los servicios de datos SQL y los servicios web de cada Servicio de integración de datos.
- **Supervisar.** Permite ver el estado de los trabajos de perfil, los trabajos de vista previa, los trabajos de asignación y los flujos de trabajo para el Servicio de integración de datos.
- **Supervisar.** Permite ver y supervisar implementaciones de Ultra Messaging.
- **Registros.** Permite ver los eventos de registro para el dominio y los servicios del dominio.
- **Informes.** Permite ejecutar un informe de servicios web o un informe de administración de licencias.
- **Seguridad.** Permite administrar usuarios, grupos, funciones y privilegios.
- **Seguridad.** Permite administrar usuarios, grupos, funciones y privilegios. Si dispone de PowerCenter Express Personal Edition, no tiene acceso a la ficha Seguridad.
- **Nube.** Permite ver información acerca de su organización de Informatica Cloud.

La Herramienta del administrador tiene los siguientes elementos de encabezado:

- **Cerrar sesión.** Permite salir de la Herramienta del administrador.
- **Administrar.** Permite administrar la cuenta.
- **Ayuda.** Permite acceder a la ayuda de la ficha actual y determinar la versión de Informatica.
- **Ayuda.** Permite acceder a la ayuda de la ficha actual, determinar la versión de Informatica y configurar la directiva de uso de datos.

Ficha Administrar

En la ficha **Administrar**, puede ver y administrar el dominio y los objetos que contiene.

El contenido que se muestra y las tareas que puede completar en la ficha **Administrar** varían según la vista que seleccione. Puede seleccionar las siguientes vistas:


- **Dominio.** Permite ver y administrar el estado, el consumo de recursos y los eventos del dominio.
- **Servicios y nodos.** Permite ver y administrar servicios de aplicación y nodos.
- **Servicios y nodos.** Permite ver y administrar servicios de aplicación y el nodo.
- **Conexiones.** Permite ver y administrar conexiones.
- **Programas.** Permite ver y administrar programas de asignaciones y flujos de trabajo implementados.

El contenido que se muestra y las tareas que puede completar en la ficha **Administrar** varían según la vista que seleccione. Puede seleccionar la vista **Servicios y nodos** para administrar el Servicio de Ultra Messaging.

Ficha Administrar - Vista Dominio

La vista **Dominio** muestra una descripción general del dominio y su contenido. Puede utilizar la vista Dominio para supervisar el estado, el consumo de recursos y los eventos del dominio. También puede realizar acciones del dominio, como activar y desactivar servicios.

La siguiente imagen muestra la vista **Dominio** en la ficha **Administrar**:



1. Menú Acciones de dominio
2. Panel de contenido
3. Menú Acciones de objeto
4. Resumen de estado del servicio
5. Indicador de uso de memoria
6. Indicador de uso de CPU

La vista **Dominio** tiene los componentes siguientes:

Menú Acciones de dominio

Utilice el menú Acciones de dominio para ver más información sobre el dominio o cerrar el dominio.

Utilice el menú Acciones de dominio para realizar las tareas siguientes:

- Ver propiedades. Abra la vista Servicios y nodos y muestre las propiedades del dominio.
- Ver historial. Abra la vista Historial y muestre eventos de dominio desde el último día.
- Ver registros. Abra la ficha Registros y muestre los eventos de registro del administrador de servicios desde el último día.
- Ver historial de comandos. Abra el panel Historial de comandos y muestre los 50 comandos de ciclo de vida del servicio más recientes emitidos desde la Herramienta del administrador.
- Cerrar dominio.

Panel de contenido

Muestra los objetos de dominio y sus estados. Los objetos de dominio incluyen servicios, nodos y mallas.

La tabla siguiente describe los métodos que puede utilizar para ver objetos en el panel de contenido:

Método	Descripción
Estado del servicio	Filtrar servicios por los siguientes estados: <ul style="list-style-type: none">- Todos los estados- Disponible- No disponible- Deshabilitado
Tipo de servicio	Filtrar todos o algunos de los servicios del dominio.
Navegar por	Agrupar objetos por nodo, tipo o carpeta.
Buscar	Buscar un objeto por nombre. Puede utilizar un asterisco (*) como carácter comodín en este campo.
Mostrar leyenda	Ver una lista de iconos de estado y descripciones.

Menús Acciones de objeto

Los objetos del panel de contenido tienen menús Acciones. Utilice los menús Acciones para ver información sobre los objetos de dominio o realizar tareas comunes. La información que puede ver y las tareas que puede realizar varían dependiendo del objeto que seleccione.

Utilice el menú Acciones de servicio para realizar las tareas siguientes:

- Ver propiedades. Abra la vista Servicios y nodos y muestre las propiedades del servicio.
- Ver historial. Abra la vista Historial y muestre eventos de servicio desde el último día.
- Ver registros. Abra la ficha Registros y muestre los eventos de registro de servicio desde el último día.
- Ver dependencias. Abra el gráfico Dependencia y muestre dependencias directas del servicio.
- Reciclar servicio.
- Activar o desactivar el servicio.

Utilice el menú Acciones de nodo para realizar las tareas siguientes:

- Ver propiedades. Abra la vista Servicios y nodos y muestre las propiedades del nodo.
- Ver historial. Abra la vista Historial y muestre eventos de nodo desde el último día.
- Ver dependencias. Abra el gráfico Dependencia y muestre dependencias directas del nodo.
- Cerrar nodo

Utilice el menú Acciones de malla para realizar las tareas siguientes:

- Ver propiedades. Abra la vista Servicios y nodos y muestre las propiedades de la malla.
- Ver dependencias. Abra el gráfico Dependencia y muestre dependencias directas de la malla.

Resumen de estado del servicio

Gráfico de anillos que muestra el número y el estado de los servicios del dominio. Al hacer clic en un estado en el gráfico, el panel de contenido muestra servicios con ese estado.

Indicadores de uso de recursos

Gráficos de barras que comparan el uso de recursos de un proceso del dominio con el de todos los procesos del equipo. La vista Dominio contiene un indicador de uso de memoria y otro de uso de la CPU.

Menú Acciones de la ficha Administrar

Acceda a la ayuda de la vista Dominio.

Panel de detalles

Al seleccionar un objeto de dominio, el panel de **detalles** muestra información sobre el objeto. La información que puede ver varía en función del objeto que seleccione.

La tabla siguiente describe los detalles que se muestran según el objeto que seleccione en el panel de contenido:


Objeto	Contenido del panel de detalles
Nodo	Nombre de nodo y estado. Haga clic en el nombre del nodo para ver las propiedades del nodo.
Servicio	El panel de detalles muestra el siguiente contenido para un servicio: <ul style="list-style-type: none">- Nombre de servicio y estado. Haga clic en el nombre del servicio para ver las propiedades del servicio.- Nodo en el que se ejecuta el proceso de servicio. Haga clic en el nombre del nodo para ver las propiedades del nodo.- Estado del nodo en el que el proceso del servicio se ejecuta.- Estado del proceso del servicio.
Servicio en ejecución en una malla	El panel de detalles muestra el siguiente contenido para un servicio que se ejecuta en una malla: <ul style="list-style-type: none">- Nombre de servicio y estado. Haga clic en el nombre del servicio para ver las propiedades del servicio.- Nodos de la malla: Haga clic en un nombre de nodo para ver las propiedades del nodo.- Estado de los nodos en los que los procesos de servicio se ejecutan.- Estado de los procesos de servicio.
Servicio en modo de alta disponibilidad	El panel de detalles muestra el siguiente contenido para un servicio de alta disponibilidad: <ul style="list-style-type: none">- Nombre de servicio y estado. Haga clic en el nombre del servicio para ver las propiedades del servicio.- Nodos en que el servicio está configurado para ejecutarse. Haga clic en un nombre de nodo para ver las propiedades del nodo.- Estado de los nodos en los que los procesos de servicio se ejecutan.- Estado del proceso de servicio en los nodos.
Malla	El panel de detalles muestra el siguiente contenido para una malla: <ul style="list-style-type: none">- Nombre de malla y estado. Haga clic en el nombre de la malla para ver las propiedades de la malla.- Nodos de la malla: Haga clic en un nombre de nodo para ver las propiedades del nodo.- Estado de nodos en ejecución en la malla.

Indicadores de uso de recursos

Los indicadores de uso de recursos son gráficos de barras que comparan el uso de recursos de un proceso del dominio con el de todos los procesos del equipo.

Puede ver estadísticas de uso de memoria y CPU.

La siguiente imagen muestra indicadores de uso de recursos en un dominio que contiene un nodo:



La información que los indicadores de uso muestran varía en función del objeto de dominio que seleccione.

La tabla siguiente describe la información que puede ver al seleccionar el dominio o un objeto del dominio:

Objeto de dominio	Contenido del indicador de uso
Dominio	Los indicadores de uso muestran el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none">- Nodos del dominio.- Uso de recursos de todos los procesos en ejecución en cada nodo del dominio.- Uso de recursos de todos los procesos en ejecución en el equipo.
Nodo	Los indicadores de uso muestran el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none">- El nodo.- Uso de recursos de procesos en ejecución en el nodo.- Uso de recursos de todos los procesos en ejecución en el equipo.
Servicio	Los indicadores de uso muestran el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none">- El nodo en el que se ejecuta el proceso de servicio.- Uso de recursos del proceso de servicio que se está ejecutando en el nodo.- Uso de recursos de todos los procesos en ejecución en el equipo.
Servicio en modo de alta disponibilidad	Los indicadores de uso muestran el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none">- El nodo en el que el proceso de servicio está en ejecución.- Uso de recursos del proceso de servicio que se está ejecutando en el nodo.- Uso de recursos de todos los procesos en ejecución en el equipo.

Objeto de dominio	Contenido del indicador de uso
Servicio en ejecución en una malla	Los indicadores de uso muestran el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none"> - Todos los nodos en los que se ejecuta el proceso de servicio. - Uso de recursos del proceso de servicio que se está ejecutando en cada nodo. - Uso de recursos de todos los procesos en ejecución en el equipo.
Malla	Los indicadores de uso muestran el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none"> - Todos los nodos disponibles en la malla. - Uso de recursos de todos los procesos en ejecución en cada nodo del dominio. - Uso de recursos de todos los procesos en ejecución en el equipo.

Si aparece un hipervínculo **Más información...** en el indicador puede hacer clic en él para ver la lista completa de nodos del dominio. Puede ordenar la lista por nombre de nodo, uso de proceso en los nodos o uso de proceso en el equipo. También puede buscar en la lista un determinado nodo.

Ficha Administrar - Vista Servicios y nodos

En la vista **Servicios y nodos**, se muestran todos los servicios de aplicaciones y nodos definidos en el dominio. En la vista **Servicios y nodos**, se muestran todos los servicios de aplicaciones y el nodo definidos en el dominio.

En la vista **Servicios y nodos**, se incluyen los siguientes componentes:

Navegador

Aparece en el panel izquierdo de la ficha **Administrar**. En el navegador, se muestran los siguientes tipos de objetos:

- Dominio. Puede ver un dominio, que es el objeto de nivel superior de la jerarquía del navegador.
- Carpetas. Use las carpetas para organizar los objetos de dominio en el navegador. Seleccione una carpeta para ver la información acerca de la carpeta y los objetos que contiene.
- Servicios de aplicaciones. Un servicio de aplicación representa una funcionalidad basada en el servidor. Seleccione un servicio de aplicación para ver la información acerca del servicio y sus procesos.
- Servicios del sistema. Un servicio del sistema es un servicio de aplicación que puede tener una sola instancia en el dominio. Seleccione un servicio del sistema para ver la información acerca del servicio y sus procesos.
- Nodos. Un nodo representa un equipo del dominio. Puede configurar procesos del servicio para que se ejecuten en nodos con la función del servicio.
- Nodo. Un nodo representa un equipo del dominio. Los procesos de servicio se configuran para ejecutarse en el nodo.
- Cuadrículas. Cree una malla para ejecutar el Servicio de integración de datos o el Servicio de integración de PowerCenter en varios nodos. Seleccione una malla para ver los nodos asignados a la malla.
- Licencias. Cree una licencia en la ficha **Administrar** en función del archivo de clave de licencia provisto por Informatica. Seleccione una licencia para ver los servicios asignados a la licencia.
- Licencia. Permite ver la licencia y los servicios asignados a la licencia.

Puede buscar nodos, servicios y mallas en el navegador.

Puede buscar servicios en el navegador.

Panel de contenido

Aparece en el panel derecho de la ficha **Administrar** y muestra información sobre el dominio u objeto del dominio que selecciona en el navegador.

Menú Acciones del navegador

Al seleccionar el dominio en el navegador, puede crear una carpeta, un servicio, un nodo, una malla o una licencia.

Al seleccionar un objeto de dominio en el navegador, puede eliminar el objeto, moverlo a una carpeta o actualizarlo.

Menú Acciones del navegador

Al seleccionar un objeto de dominio en el navegador, puede actualizar el objeto.

Menú Acciones del navegador

Al seleccionar un objeto de dominio en el navegador, puede crear una carpeta, un servicio, un nodo o una licencia.

Menú Acciones en la ficha Administrar

Al seleccionar el dominio en el navegador, puede cerrar el dominio o ver los registros para el dominio.

Al seleccionar un nodo en el navegador, puede quitar una asociación de nodo, volver a calcular la referencia de perfil de CPU o cerrar el nodo.

Al seleccionar un servicio en el navegador, puede reciclar o deshabilitar el servicio y configurar propiedades del servicio.

Al seleccionar una licencia en el navegador, puede añadir una clave incremental a la licencia.

Menú Acciones en la ficha Administrar

Al seleccionar el dominio en el navegador, puede ver los registros para el dominio.

Al seleccionar un servicio en el navegador, puede reciclar o deshabilitar el servicio y configurar propiedades del servicio.

Al seleccionar una licencia en el navegador, puede añadir una clave incremental a la licencia.

Menú Acciones en la ficha Administrar

Al seleccionar el dominio en el navegador, puede cerrar el dominio o ver los registros para el dominio.

Al seleccionar una licencia en el navegador, puede añadir una clave incremental a la licencia.

Realizar búsquedas en el navegador

Puede buscar y filtrar nodos, servicios de aplicación y mallas en el navegador. Puede buscar y filtrar servicios de aplicación en el navegador.

Puede realizar las siguientes tareas en la sección de búsqueda del navegador:

Buscar por nombre de objeto.


En el cuadro de texto de búsqueda, introduzca el nombre completo o parcial del objeto que desea buscar. El navegador muestra los resultados de la búsqueda.

Filtrar por tipo de objeto.

Haga clic en **Filtros** y, a continuación, seleccione el tipo de objeto por el que desea filtrar. Si filtra por nodos, puede filtrar además por función de nodo. Si filtra por servicios, puede filtrar además por tipo de servicio. El navegador muestra los resultados filtrados.

Haga clic en **Filtros** y, a continuación, seleccione el tipo de objeto por el que desea filtrar. Si filtra por servicios, puede filtrar además por tipo de servicio. El navegador muestra los resultados filtrados.

La siguiente imagen muestra la sección de búsqueda del navegador filtrada por nodos con las funciones de servicio y de cálculo:



Restablecer filtros.

Haga clic en **Restablecer filtros** para borrar todos los filtros o el texto de búsqueda introducido.

Dominio

Puede ver un dominio en la vista **Servicios y nodos** en la ficha **Administrar**. Es el objeto de nivel superior de la jerarquía del navegador.

Cuando se selecciona el dominio en el navegador, el panel de contenido muestra las siguientes vistas y botones:

- **Vista Propiedades.** Vea o edite las propiedades de fiabilidad del dominio.
- **Vista Recursos.** Vea los recursos disponibles para cada nodo del dominio.
- **Vista Recursos.** Visualice los recursos disponibles.
- **Vista Permisos.** Vea o edite los permisos de grupos y usuarios del dominio.
- **Vista Diagnósticos.** Vea diagnósticos de nodos, genere y cargue diagnósticos de nodos en el administrador del Servicio de atención al cliente o edite los detalles de inicio de sesión del portal de atención al cliente.
- **Vista Complementos.** Puede ver los complementos registrados en el dominio.
- **Botón Ver registros del dominio.** Vea los registros para el dominio y los servicios del dominio.

En el menú **Acciones** del navegador, puede añadir una carpeta, nodo, malla, servicio de aplicación o licencia al dominio.

En el menú **Acciones** de la ficha **Administrar**, puede cerrar el dominio, ver registros o acceder a la ayuda de la vista actual.

En el menú **Acciones** de la ficha **Administrar**, puede ver los registros o acceder a la ayuda de la vista actual.

En el menú **Acciones** de la ficha **Administrar**, puede cerrar el dominio, ver registros o acceder a la ayuda de la vista actual.

Carpetas

Puede utilizar las carpetas del dominio para organizar objetos y para administrar la seguridad.

Las carpetas pueden contener nodos, servicios, mallas, licencias y otras carpetas.

Cuando seleccione una carpeta en el navegador, el navegador se abrirá para mostrar los objetos de la carpeta. El panel de contenido mostrará la siguiente información:

- Vista **Propiedades**. Muestra el nombre y la descripción de la carpeta.
- Vista **Permisos**. Muestra y permite editar los permisos de usuarios y grupos en la carpeta.

En el menú **Acciones** del navegador, puede eliminar la carpeta, mover la carpeta a otra carpeta, actualizar el contenido de la ficha **Administrar** o acceder a la ayuda para la ficha actual.

Nota: La carpeta System_Services se crea automáticamente al crear el dominio y contiene todos los servicios del sistema. Un servicio del sistema es un servicio de aplicación que puede tener una sola instancia en el dominio. No se pueden eliminar, mover ni editar las propiedades ni el contenido de la carpeta System_Services.

Servicios de aplicación

Los servicios de aplicación constituyen un grupo de servicios que representan la funcionalidad de Informatica basada en servidor.

En la vista **Servicios y nodos** de la ficha **Administrar**, puede crear y administrar los siguientes servicios de aplicación:

En la vista **Servicios y nodos** de la ficha **Administrar**, puede crear y administrar los siguientes servicios de aplicación:

En la vista **Servicios y nodos** de la ficha **Administrar**, puede crear y administrar el servicio de Ultra Messaging.

Servicio del analista

Ejecuta Informatica Analyst en el dominio de Informatica. El Servicio del analista administra las conexiones entre los componentes del servicio y los usuarios que inician sesión en Informatica Analyst.

El Servicio del analista se conecta a un Servicio de integración de datos, un Servicio de repositorio de modelos, un Servicio de Metadata Manager y un servicio de búsqueda. El Servicio del analista también especifica un directorio de la memoria caché de archivos sin formato y un directorio para los archivos de exportación del glosario empresarial.

Puede crear y reciclar el Servicio del analista en el dominio de Informatica para acceder a la Herramienta del analista. Puede iniciar la Herramienta del analista desde la Herramienta del administrador.

Cuando selecciona un Servicio del analista en el navegador, el panel de contenido muestra la información siguiente:

- **Vista Propiedades**. Permite ver el estado del servicio y la dirección URL del Servicio del analista. Permite administrar propiedades generales y personalizadas, así como las propiedades del repositorio de modelos, de la integración de datos, de Metadata Manager, de la memoria caché de archivos sin formato, de la exportación del glosario empresarial y del registro.
- **Vista Procesos**. Permite ver el estado del proceso del servicio en cada nodo. Permite ver y editar las propiedades del proceso de servicio de cada nodo asignado.
- **Vista Permisos**. Permite ver o editar los permisos de grupos y usuarios del Servicio del analista.
- **Menú Acciones**. Permite administrar el servicio y el contenido del repositorio.

Servicio de administración de contenido

Administra datos de referencia y compila especificaciones de regla para crear mapplets. Almacena las propiedades de los datos de referencia de direcciones y los datos de poblaciones de identidad.

Cuando selecciona un servicio de administración de contenido en el navegador, el panel de contenido muestra la información siguiente:

- **Vista** Propiedades. Permite ver el estado del servicio. Permite administrar propiedades generales, personalizadas y principales, así como las propiedades de integración de datos, de repositorio de modelos y de registro.
- **Vista** Procesos. Permite ver el estado del proceso del servicio en cada nodo. Permite ver y editar las propiedades del proceso de servicio de cada nodo asignado.
- **Vista** Permisos. Permite ver o editar los permisos de grupos y usuarios del servicio de administración de contenido.
- **Menú** Acciones. Permite administrar el servicio.

Servicio de integración de datos

Completa las tareas de integración de datos para Informatica Analyst, Informatica Developer y clientes externos. Cuando ejecuta asignaciones, perfiles de datos y servicios de datos SQL o los abre en vista previa en Informatica Analyst o en Informatica Developer, la aplicación envía solicitudes al Servicio de integración de datos para que realice las tareas de integración de datos. Si inicia un comando desde la línea de comandos o un cliente externo para que ejecute asignaciones y servicios de datos SQL en una aplicación, el comando enviará la solicitud al Servicio de integración de datos.

Cuando selecciona un Servicio de integración de datos en el navegador, el panel de contenido muestra la información siguiente:

- **Vista** Propiedades. Permite ver el estado del servicio. Permite administrar las propiedades generales, del repositorio de modelos, de registro, de memoria caché de tablas virtuales y objetos de datos lógicos, de generación de perfiles, de memoria caché de objetos de datos y las propiedades personalizadas. Permite establecer la opción de implementación predeterminada.
- **Vista** Procesos. Permite ver el estado del proceso del servicio en cada nodo. Permite ver y editar las propiedades del proceso de servicio de cada nodo asignado.
- **Vista** Aplicaciones. Permite iniciar y detener aplicaciones y servicios de datos SQL. Permite crear copia de seguridad de aplicaciones. Permite administrar propiedades de aplicaciones.
- **Menú** Acciones. Permite administrar el servicio y el contenido del repositorio.

Servicio de integración de datos

Realiza tareas de integración de datos para Informatica Developer. Cuando previsualiza o ejecuta asignaciones en Informatica Developer, la aplicación envía solicitudes al Servicio de integración de datos para realizar las tareas de integración de datos. Si inicia un comando desde la línea de comandos o un cliente externo para ejecutar asignaciones en una aplicación, el comando envía la solicitud al Servicio de integración de datos.

- **Vista** Propiedades. Permite ver el estado del servicio. Permite administrar las propiedades generales y personalizadas, así como las propiedades del repositorio de modelos, del registro, de la memoria caché de objetos de datos lógicos, de la generación de perfiles y de la memoria caché de objetos de datos. Permite establecer la opción de implementación predeterminada.
- **Vista** Procesos. Permite ver el estado del proceso del servicio en cada nodo. Permite ver y editar las propiedades del proceso de servicio de cada nodo asignado.
- **Vista** Aplicaciones. Permite iniciar y detener aplicaciones, y crear una copia de seguridad de estas. Permite administrar propiedades de aplicaciones.

- Menú **Acciones**. Permite administrar el servicio y el contenido del repositorio.

Servicio de Metadata Manager

Ejecuta la aplicación de Metadata Manager y administra las conexiones entre los componentes de Metadata Manager.

Cuando selecciona un Servicio de Metadata Manager en el navegador, el panel de contenido muestra la información siguiente:

- **Vista Propiedades**. Consulte el estado del servicio y la dirección URL de la instancia del Servicio de Metadata Manager. Permite ver o editar las propiedades de Metadata Manager.
- **Vista Servicios asociados**. Permite ver y configurar el Servicio de integración asociado con el Servicio de Metadata Manager.
- **Vista Permisos**. Permite ver o editar los permisos de grupo y usuario del Servicio de Metadata Manager.
- **Menú Acciones**. Permite administrar el servicio y el contenido del repositorio.

Servicio de repositorio de modelos

Administra el repositorio de modelos. El repositorio de modelos almacena metadatos creados por productos de Informatica, tales como Informatica Developer, Informatica Analyst, el Servicio de integración de datos e Informatica Administrator. El repositorio de modelos permite la colaboración entre los productos.

Cuando se selecciona un Servicio de repositorio de modelos en el navegador, el panel de contenido muestra la información siguiente:

- Vista **Propiedades**. Permite ver el estado del servicio. Permite administrar las propiedades generales, de la base de datos del repositorio, de búsqueda y las propiedades personalizadas.
- Vista **Procesos**. Permite ver el estado del proceso del servicio en cada nodo. Permite ver y editar las propiedades del proceso de servicio de cada nodo asignado.
- Menú **Acciones**. Permite administrar el servicio y el contenido del repositorio.

Servicio de repositorio de modelos

Administra el repositorio de modelos. El repositorio de modelos almacena metadatos creados por Informatica Developer, el Servicio de integración de datos e Informatica Administrator. El repositorio de modelos permite la colaboración entre los productos.

Cuando se selecciona un Servicio de repositorio de modelos en el navegador, el panel de contenido muestra la información siguiente:

- Vista **Propiedades**. Permite ver el estado del servicio. Permite administrar las propiedades generales, de la base de datos del repositorio, de búsqueda y las propiedades personalizadas.
- Vista **Procesos**. Permite ver el estado del proceso del servicio en cada nodo. Permite ver y editar las propiedades del proceso de servicio de cada nodo asignado.
- Menú **Acciones**. Permite administrar el servicio y el contenido del repositorio.

Servicio de integración de PowerCenter

Ejecuta los flujos de trabajo y sesiones de PowerCenter. Seleccione un Servicio de integración de PowerCenter en el navegador para acceder a información sobre el servicio.

Cuando selecciona un Servicio de integración de PowerCenter en el navegador, el panel de contenido muestra la información siguiente:

- **Vista** Propiedades. Permite ver el estado del servicio. Permite ver o editar las propiedades del Servicio de integración.
- **Vista** Repositorio asociado. Permite ver o editar el repositorio asociado con el Servicio de integración.
- **Vista** Procesos. Permite ver el estado del proceso del servicio en cada nodo. Permite ver o editar las propiedades del proceso de servicio de cada nodo asignado.
- **Vista** Permisos. Permite ver o editar los permisos de grupo y usuario del Servicio de integración.
- **Menú** Acciones. Permite administrar el servicio.

Servicio de repositorio de PowerCenter

Administra el repositorio de PowerCenter. Recupera, inserta y actualiza los metadatos en las tablas de la base de datos del repositorio. Seleccione un Servicio de repositorio de PowerCenter en el navegador para acceder a información sobre el servicio.

Cuando selecciona un Servicio de repositorio de PowerCenter en el navegador, el panel de contenido muestra la información siguiente:

- **Vista** Propiedades. Permite ver el estado y el modo de funcionamiento del servicio. Permite administrar las propiedades generales y avanzadas, las asignaciones de nodo y las propiedades de base de datos.
- **Vista** Procesos. Permite ver el estado del proceso del servicio en cada nodo. Permite ver y editar las propiedades del proceso de servicio de cada nodo asignado.
- **Vista** Conexiones y bloqueos. Permite ver y finalizar conexiones de repositorio y bloqueos de objetos.
- **Vista** Complementos. Permite ver y administrar complementos registrados.
- **Vista** Permisos. Permite ver o editar los permisos de grupo y usuario del Servicio de repositorio de PowerCenter.
- **Menú** Acciones. Permite administrar el contenido del repositorio y realizar otras tareas administrativas.

Servicio de escucha de PowerExchange

Ejecuta la escucha de PowerExchange.

Cuando selecciona un servicio de escucha en el navegador, el panel de contenido muestra la información siguiente:

- **Vista** Propiedades. Permite ver el estado del servicio y la dirección URL de la instancia de escucha de PowerExchange. Permite ver o editar las propiedades del servicio de escucha.
- **Menú** Acciones. Contiene acciones que puede realizar en el servicio de escucha, tales como ver registros o habilitar y deshabilitar el servicio.

Servicio de registrador de PowerExchange

Ejecuta el registrador de PowerExchange para Linux, UNIX y Windows.

Cuando selecciona un servicio de registrador en el navegador, el panel de contenido muestra la información siguiente:

- **Vista** Propiedades. Permite ver el estado del servicio y la dirección URL de la instancia de registrador de PowerExchange. Permite ver o editar las propiedades del servicio del registrador.
- **Menú** Acciones. Contiene acciones que puede realizar en el servicio del registrador, tales como ver registros o habilitar y deshabilitar el servicio.

Servicio de informes

Ejecuta la aplicación Data Analyzer en un dominio de Informatica. Debe iniciar sesión en Data Analyzer para crear y ejecutar informes sobre datos en una base de datos relacional o para ejecutar los siguientes informes de PowerCenter: Informes del repositorio de PowerCenter, informes de creación de perfiles para datos o informes de Metadata Manager. También puede ejecutar otros informes dentro de su organización.

Cuando selecciona un servicio de informes en el navegador, el panel de contenido muestra la información siguiente:

- **Vista** Propiedades. Permite ver el estado del servicio y la dirección URL de la instancia de Data Analyzer. Permite ver y editar el servicio de informes y las propiedades del repositorio de Data Analyzer.
- **Vista** Permisos. Permite ver o editar los permisos de grupo y usuario del servicio de informes.
- **Menú** Acciones. Permite administrar el servicio y el contenido del repositorio.

Servicio de informes y paneles

Ejecuta informes de la aplicación JasperReports.

Servicio SAP BW

Detecta si hay solicitudes RFC provenientes de SAP BW e inicia flujos de trabajo para extraer desde SAP BW o cargar en SAP BW. Seleccione un servicio SAP BW en el navegador para acceder a las propiedades y demás información sobre el servicio.

Cuando selecciona un servicio SAP BW en el navegador, el panel de contenido muestra la información siguiente:

- **Vista** Propiedades. Permite ver el estado del servicio. Permite administrar las propiedades generales y las asignaciones de nodo.
- **Vista** Servicio de integración asociado. Permite ver o editar el Servicio de integración asociado con el servicio SAP BW.
- **Vista** Procesos. Permite ver el estado del proceso del servicio en cada nodo. Permite ver o editar el directorio del archivo de parámetros BWParam.
- **Vista** Permisos. Permite ver o editar los permisos de grupo y usuario del servicio SAP BW.
- **Menú** Acciones. Permite administrar el servicio.

Concentrador de servicios web

Una puerta de enlace de servicio web para clientes externos. Procesa las solicitudes SOAP de clientes del servicio web que desean acceder a la funcionalidad de PowerCenter a través de servicios web. Los clientes de servicio web acceden al Servicio de integración de PowerCenter y al Servicio de repositorio de PowerCenter a través del concentrador de servicios web.

Cuando selecciona un concentrador de servicios web en el navegador, el panel de contenido muestra la información siguiente:

- **Vista** Propiedades. Permite ver el estado del servicio. Permite ver o editar las propiedades del concentrador de servicios web.
- **Vista** Repositorio asociado. Permite ver los servicios de repositorio de PowerCenter asociados con el concentrador de servicios web.
- **Vista** Permisos. Permite ver o editar los permisos de grupo y usuario del concentrador de servicios web.
- **Menú** Acciones. Permite administrar el servicio.

Servicio de Ultra Messaging

Ejecuta la Supervisión del sistema de Ultra Messaging en el dominio de Informatica. Administra las conexiones entre los componentes del servicio y los usuarios que tienen acceso a la Supervisión del sistema de Ultra Messaging.

Cuando seleccione el servicio de Ultra Messaging en el navegador, el panel de contenido mostrará la siguiente información:


- Servicio
- Vista **Propiedades**. Permite ver o editar las propiedades del servicio de Ultra Messaging.
- Vista **Configuración**. Permite ver o editar configuraciones de los componentes de supervisión.
- Menú **Acciones**. Permite acceder a la ayuda de la vista actual.

Servicios del sistema

Un servicio del sistema es un servicio de aplicación que puede tener una sola instancia en el dominio. Al crear el dominio, los servicios del sistema se crean automáticamente. Esos servicios se pueden habilitar, deshabilitar y configurar.

Puede administrar servicios del sistema en la vista **Servicios y nodos** en la ficha **Administrar**.

La siguiente imagen muestra la carpeta Servicios del sistema del navegador del dominio en la vista **Servicios y nodos**:



Puede administrar los siguientes servicios del sistema:

Servicio de correo electrónico

El Servicio de correo electrónico se encarga de enviar notificaciones para glosarios empresariales y flujos de trabajo. Habilite el Servicio de correo electrónico para que los usuarios puedan configurar notificaciones por correo electrónico.

Al seleccionar el Servicio de correo electrónico en la carpeta Servicios del sistema del navegador, el panel de contenido muestra las siguientes vistas y botones:

- **Vista Propiedades**. Permite ver el estado del servicio. Administre las opciones del repositorio de modelos y las propiedades del servidor de correo electrónico para el servicio.
- Vista **Procesos**. Permite ver el estado del proceso del servicio de cada nodo asignado.
- Vista **Permisos**. Permite ver o editar los permisos de grupo y usuario del servicio.
- **Menú Acciones**. Permite administrar el servicio.

Servicio de administrador de recursos

El Servicio de administrador de recursos se encarga de gestionar los recursos de cálculo en el dominio y distribuir los trabajos de modo de obtener rendimiento y escalabilidad óptimos. El Servicio de administrador de recursos recopila información acerca de los nodos con la función de cálculo. El servicio compara los requisitos de los trabajos con la disponibilidad de recursos para identificar el nodo de cálculo idóneo para ejecutar el trabajo.

El Servicio de administrador de recursos se comunica con los nodos de cálculo en una malla del Servicio de integración de datos. Habilite el Servicio de administrador de recursos cuando configure una malla del Servicio de integración de datos de modo de ejecutar los trabajos en procesos remotos separados.

Al seleccionar el Servicio del administrador de recursos en la carpeta Servicios del sistema del navegador, el panel de contenido muestra las siguientes vistas y botones:

- **Vista** Propiedades. Permite ver el estado del servicio. Administre el nivel de registro y los nodos principal y de copia de seguridad del servicio.
- **Vista** Procesos. Permite ver el estado del proceso del servicio de cada nodo asignado.
- **Vista** Permisos. Permite ver o editar los permisos de grupo y usuario del servicio.
- **Menú** Acciones. Permite administrar el servicio.

Servicio de programador

El Servicio de programador administra las programaciones de las asignaciones y los flujos de trabajo implementados que ejecuta el Servicio de integración de datos. Habilite el Servicio de programador para crear, gestionar y ejecutar programaciones.

Al seleccionar el Servicio de programador en la carpeta Servicios del sistema del navegador, el panel de contenido muestra las siguientes vistas y botones:

- **Vista** Propiedades. Permite ver el estado del servicio. Administre el nivel de registro, los nodos principal y de copia de seguridad, y las opciones del Servicio de repositorio de modelos del servicio.
- **Vista** **Procesos**. Permite ver el estado del proceso del servicio de cada nodo asignado y configurar las propiedades del proceso.
- **Vista** **Permisos**. Permite ver o editar los permisos de grupo y usuario del servicio.
- **Menú** Acciones. Permite administrar el servicio.

Nodos

Un nodo es una representación lógica de un equipo físico del dominio. En la vista Servicios y nodos de la ficha Administrar, puede asignar recursos a los nodos y configurar procesos de servicio para ejecutarse en los nodos que tienen la función de servicio.

Si selecciona un nodo en el navegador, el panel de contenido muestra la siguiente información:

- **Vista** Propiedades. Permite ver el estado del nodo. Permite ver y editar propiedades del nodo, como el directorio de copias de seguridad del repositorio o el rango de números de puerto para los procesos que se ejecutan en el nodo.
- **Vista** Procesos. Permite ver el estado de los procesos configurados para ejecutarse en el nodo. Los procesos de servicio se ejecutan en los nodos que tienen la función de servicio.
- **Vista** Recursos. Permite ver y editar los recursos asignados al nodo.
- **Vista** Permisos. Permite ver y editar los permisos de grupo y usuario del nodo.

El menú **Acciones** del navegador permite eliminar el nodo, moverlo a una carpeta, actualizar el contenido de la ficha **Administrar** y acceder a la Ayuda de la ficha que esté utilizando.

El menú **Acciones** del navegador permite actualizar el contenido de la ficha **Administrar** y acceder a la Ayuda de la ficha que esté utilizando.

El menú **Acciones** del navegador permite actualizar el contenido de la ficha **Administrar**, eliminar el nodo y acceder a la Ayuda de la ficha que esté utilizando.

El menú **Acciones** de la ficha **Administrar** permite quitar la asociación del nodo, volver a calcular la referencia del perfil de CPU y apagar el nodo.

Mallas

Una malla es un alias asignado a un grupo de nodos que ejecutan el Servicio de integración de PowerCenter o tareas del Servicio de integración de datos.

Cuando se ejecuta una tarea en una malla, el Servicio de integración distribuye el procesamiento en varios nodos en la malla. Por ejemplo, cuando ejecuta un perfil en una malla, el Servicio de integración de datos segmenta la tarea en varias tareas y asigna cada tarea a un nodo en la malla. Los nodos se asignan a la malla en la vista **Servicios y nodos** de la ficha **Administrar**.

Cuando seleccione una malla en el navegador, el panel de contenido mostrará la información siguiente:

- Vista **Propiedades**. Permite ver o editar las asignaciones de nodos a una malla.
- **Vista de permisos**. Muestra y permite editar los permisos de usuario y grupo en la malla.

En el menú **Acciones** del navegador, se puede eliminar la malla, mover la malla a una carpeta, actualizar el contenido de la ficha **Administrar** o acceder a la ayuda para la ficha actual.

Licencias

Los objetos de licencia se crean en la ficha **Administrar**, en función del archivo de clave de licencia provisto por Informatica.

Una vez creada la licencia, se le pueden asignar servicios.

Si selecciona una licencia en el navegador, el panel de contenido mostrará la siguiente información:

- Vista **Propiedades** Muestra las propiedades de la licencia, como las plataformas y los repositorios admitidos y las opciones que cuentan con licencia. También puede editar la descripción de la licencia.
- Vista **Servicios asignados** Permite ver y editar los servicios asignados a la licencia.
- Vista **Opciones** Muestra las opciones de PowerCenter que cuentan con licencia.
- Vista **Opciones**. Ver las opciones de Ultra Messaging.
- **Vista Permisos**. Permite ver y editar los permisos de usuario en la licencia.

En el menú **Acciones** del navegador, se puede eliminar la licencia, moverla a una carpeta, actualizar el contenido de la ficha **Administrar** o acceder a la ayuda de la ficha que esté utilizando.

El menú **Acciones** del navegador permite actualizar el contenido de la ficha **Administrar** y acceder a la Ayuda de la ficha que esté utilizando.

En el menú **Acciones** del navegador, se puede eliminar la licencia, moverla a una carpeta, actualizar el contenido de la ficha **Administrar** o acceder a la ayuda de la ficha que esté utilizando.

El menú **Acciones** de la ficha **Administrar** permite añadir una clave incremental a una licencia.

Ficha Administrar - Vista Conexiones

La vista **Conexiones** muestra el dominio y todas las conexiones del dominio.

La vista **Conexiones** tiene los componentes siguientes:

Navegador

Muestra el dominio y las conexiones en el dominio.

Menú Acciones del navegador

Cuando seleccione el dominio en el navegador, podrá crear una conexión.

Cuando seleccione una conexión en el navegador, podrá eliminar la conexión.

Panel de contenido

Muestra información sobre el dominio o la conexión que seleccione en el navegador.

Cuando se selecciona el dominio en el navegador, el panel de contenido muestra todas las conexiones del dominio. En el panel de contenido, puede filtrar u ordenar las conexiones o bien buscar conexiones específicas.

Cuando seleccione una conexión en el navegador, el panel Contenido mostrará información sobre la conexión. Las tareas que puede completar para la conexión varían dependiendo de cuál de las siguientes vistas seleccione:

- **Vista Propiedades.** Ver o editar propiedades de la conexión.
- **Vista Agrupación.** Ver o editar las propiedades de agrupación de la conexión.
- **Vista Permisos.** Ver o editar los permisos de usuario o grupo en la conexión.

Menú Acciones en la ficha Administrar

Cuando seleccione una conexión en el navegador, podrá probar la conexión.

Ficha Administrar - Vista Programas

Utilice la vista **Programas** para ver y administrar los programas para asignaciones y flujos de trabajo implementados.

La vista **Programas** tiene los componentes siguientes:

Navegador

Muestra el dominio y los programas del dominio.

Vista Todos los programas

Al seleccionar el dominio en el navegador, la vista **Todos los programas** muestra el nombre, el estado y la descripción de los programas del dominio.

Vista Propiedades

Cuando selecciona un programa en el navegador, la vista **Propiedades** muestra información detallada sobre el programa.

Vista Tareas programadas

Al seleccionar el dominio en el navegador, la vista **Tareas programadas** muestra información detallada sobre las tareas programadas del dominio.

Al seleccionar un programa en el navegador, la vista **Tareas programadas** muestra información detallada sobre las tareas en ejecución en ese programa.

Menú Acciones en la ficha Administrar

Las acciones que puede realizar en el menú Acciones varían en función de la vista que seleccione.

Puede realizar las siguientes acciones mediante el menú Acciones:

- Crear un programa
- Editar un programa
- Eliminar un programa
- Pausar un programa
- Reanudar un programa
- Actualizar
- Anular la programación de un objeto
- Restablecer filtros
- Acceder a la ayuda

Ficha Supervisar

En la ficha **Supervisar**, puede supervisar Servicios de integración de datos y objetos que esos servicios ejecutan.

Puede supervisar los siguientes objetos en la ficha **Supervisar**:

- Trabajos ad hoc. Incluyen perfiles, perfiles de datos empresariales, asignaciones, cuadros de mando, tablas de referencia y vistas previas.
- Trabajos ad hoc. Incluyen perfiles, perfiles de datos empresariales, asignaciones y vistas previas.
- Aplicaciones. Incluyen asignaciones implementadas, objetos de datos lógicos, servicios de datos SQL, servicios web y flujos de trabajo.
- Aplicaciones. Incluyen asignaciones implementadas, objetos de datos lógicos y flujos de trabajo.
- Conexiones de servicios de datos SQL.
- Solicitudes. Incluyen las solicitudes a servicios de datos SQL y a servicios web.


Puede seleccionar las siguientes vistas:

- Vista **Estadísticas de resumen**. Visualice información gráfica sobre el estado de objetos, la distribución y el uso de recursos en los Servicios de integración de datos.
- Vista **Estadísticas de ejecución**. Visualice propiedades, estadísticas e informes de los objetos que el Servicio de integración de datos ejecuta.

Ficha Supervisor - Vista Estadísticas de resumen

La vista **Estadísticas de resumen** muestra estadísticas históricas sobre Servicios de integración de datos y las tareas que ejecutan.

La siguiente imagen muestra la vista **Estadísticas de resumen**:



Utilice la vista **Estadísticas de resumen** para ver información gráfica sobre el estado, la distribución y el uso de recursos de objetos.

La vista **Estadísticas de resumen** contiene los siguientes componentes:

Línea temporal

Especifique un origen y un intervalo de tiempo para los que desee ver estadísticas.

Panel Trabajos ad hoc

Vea gráficos de anillos o tabulares de tareas del origen y el intervalo temporal seleccionados. Seleccione secciones de los anillos para filtrar por tipo de tarea, estado y Servicio de integración de datos.

Panel Asignaciones implementadas y flujos de trabajo

Vea gráficos de anillos o tabulares de asignaciones y flujos de trabajo implementados del origen y el intervalo temporal seleccionados. Seleccione secciones de los anillos para filtrar por tipo, estado y Servicio de integración de datos.

Panel Solicitudes y conexiones

Vea gráficos de anillos o tabulares de tareas de Servicio de integración de datos del origen y el intervalo temporal seleccionados. Seleccione secciones de los anillos para filtrar por tipo de objeto, estado y Servicio de integración de datos.

Panel de uso de recursos

Vea el uso de la CPU y la memoria de todos los procesos del Servicio de integración de datos en ejecución en el dominio o en un nodo del dominio.

Ficha Supervisor - Vista Estadísticas de ejecución

En la vista **Estadísticas de ejecución** de la ficha **Supervisor**, puede supervisar Servicios de integración de datos y objetos que los Servicios de integración de datos ejecutan.

La siguiente imagen muestra la vista **Estadísticas de ejecución** en la ficha **Supervisor**:

The screenshot shows the Informatica Administrator interface. At the top, there are tabs: Manage, Monitor (selected), Logs, Reports, Security, and Cloud. Below the tabs, there are sub-tabs: Summary Statistics and Execution Statistics (selected). On the left, there is a Navigator pane with a tree structure. The tree has a root 'Domain' which contains 'test_dis'. Under 'test_dis', there is 'Ad Hoc Jobs'. Under 'Ad Hoc Jobs', there is 'Application'. Under 'Application', there are 'Deployed Mapping Jobs', 'Logical Data Objects', 'SQL Data Services', 'Web Services', and 'Workflows'. The 'Ad Hoc Jobs' folder is selected. The main area displays a table of Ad Hoc Jobs. The table has columns: Name, Type, State, Job ID, Started By, Start Time, Elapsed Time, and End Time. The table shows 14 results. The first row is 'Map_flat' with Type 'Mapping', State 'Canceled', Job ID 'wapFh2dZE...', Started By 'Administrator', Start Time '09/30/2015 02:58:10', Elapsed Time '00:00:02', and End Time '09/30/2015 02:58:12'. The second row is 'Map_flat' with Type 'Mapping', State 'Canceled', Job ID 'tfoF32dZE...', Started By 'Administrator', Start Time '09/30/2015 02:57:50', Elapsed Time '00:00:09', and End Time '09/30/2015 02:58:00'. The third row is 'Map_flat' with Type 'Mapping', State 'Completed', Job ID 'NhBUEmdTE...', Started By 'Administrator', Start Time '09/30/2015 02:11:19', Elapsed Time '00:00:06', and End Time '09/30/2015 02:11:28'. Below the table, there is a section for 'Map_flat - tfoF32dZEW7cgS7HhWfoQ'. It shows a message 'This Mapping job is canceled.' and a 'Properties' button. The 'Properties' button is selected, and the details are shown in a panel below. The details are organized into sections: General Properties, Properties, Summary Statistics, and Detailed Statistics. The General Properties section shows: Name: Map_flat, Type: Mapping, Started By: Administrator, User Security Domain: Native, Start Time: 09/30/2015 02:57:50, Elapsed Time: 00:00:09, and End Time: 09/30/2015 02:58:00.

Name	Type	State	Job ID	Started By	Start Time	Elapsed Time	End Time
Map_flat	Mapping	Canceled	wapFh2dZE...	Administrator	09/30/2015 02:58:10	00:00:02	09/30/2015 02:58:12
Map_flat	Mapping	Canceled	tfoF32dZE...	Administrator	09/30/2015 02:57:50	00:00:09	09/30/2015 02:58:00
Map_flat	Mapping	Completed	NhBUEmdTE...	Administrator	09/30/2015 02:11:19	00:00:06	09/30/2015 02:11:28

Showing 14 results.

Map_flat - tfoF32dZEW7cgS7HhWfoQ

This Mapping job is canceled.

Properties Summary Statistics Detailed Statistics

General Properties

Name: Map_flat
Type: Mapping
Started By: Administrator
User Security Domain: Native
Start Time: 09/30/2015 02:57:50
Elapsed Time: 00:00:09
End Time: 09/30/2015 02:58:00

1. Navegador
2. Carpetas
3. Menú Acciones
4. Panel de contenido
5. Panel de detalles
6. Vistas del panel de detalles

Al seleccionar un objeto en el navegador, puede ver detalles sobre el objeto y supervisar el objeto.

Puede seleccionar los siguientes tipos de objetos en el navegador en la vista **Estadísticas de ejecución**:

Dominio

Vea los estados y propiedades de los Servicios de integración de datos en el dominio. Vea el estado y las propiedades del Servicio de integración de datos.

Servicio de integración de datos

Vea propiedades generales sobre el Servicio de integración de datos, además de estadísticas de los objetos que se ejecutan en este servicio.

Carpeta

Vea una lista de objetos de la carpeta. La carpeta es una agrupación lógica de objetos. Si selecciona una carpeta, el panel de contenido mostrará una lista de sus contenidos. El panel de contenido incluye varias columnas que muestran las propiedades de cada objeto. Estas columnas del panel de contenido se pueden configurar.

La tabla siguiente muestra las carpetas que aparecen en el navegador:

Carpeta	Ubicación
Trabajos ad hoc	Aparece bajo el Servicio de integración de datos.
Tareas de asignación implementadas	Aparece bajo la aplicación correspondiente.
Objetos de datos lógicos	Aparece bajo la aplicación correspondiente.
Servicios de datos SQL	Aparece bajo la aplicación correspondiente.
Servicios web	Aparece bajo la aplicación correspondiente.
Flujos de trabajo	Aparece bajo la aplicación correspondiente.

Vistas de la vista Estadísticas de ejecución

Al seleccionar un objeto de integración en el navegador o un vínculo de objeto en el panel de contenido de la vista **Estadísticas de ejecución**, se mostrarán varias vistas en el panel de contenido. Las vistas muestran información sobre el objeto seleccionado, como las propiedades, las estadísticas en tiempo de ejecución y los informes en tiempo de ejecución.

En función del tipo de objeto que seleccione en el navegador, el panel de contenido puede mostrar las siguientes vistas:

Vista Propiedades

Muestra las propiedades generales y las estadísticas en tiempo de ejecución del objeto seleccionado. Las propiedades generales pueden ser el nombre y la descripción del objeto. Las estadísticas varían en función del tipo de objeto seleccionado.

Vista Estadísticas

Muestra estadísticas históricas de tareas de una aplicación o tareas que el Servicio de integración de datos ha ejecutado. Por ejemplo, al seleccionar una aplicación, puede ver el número de tareas de asignación implementadas con errores en las últimas cuatro horas.

Vista Informes

Muestra los informes para el objeto seleccionado. Los informes contienen parámetros clave para el objeto. Puede visualizar informes, por ejemplo, para determinar las tareas que tardan más en ejecutarse en un Servicio de integración de datos durante un determinado período de tiempo.

Vista Estadísticas de resumen

Muestra estadísticas de rendimiento y de uso de recursos de tareas de asignación ad hoc, tareas de asignación implementadas o asignaciones de un flujo de trabajo.

Vista Estadísticas detalladas

Muestra gráficos de rendimiento y de uso de recursos de tareas de asignación ad hoc, tareas de asignación implementadas o asignaciones de un flujo de trabajo.

Vista Conexiones

Muestra las conexiones definidas para el objeto seleccionado. Puede visualizar las estadísticas para cada conexión, como el número total de conexiones y el número de conexiones cerradas y anuladas.

Vista Solicitudes

Muestra los detalles sobre las solicitudes. Hay dos tipos de solicitudes: Consultas SQL y solicitudes de servicios web. Los usuarios pueden usar una herramienta cliente de otro fabricante para ejecutar consultas SQL en las tablas virtuales de un servicio de datos SQL. Los usuarios pueden usar un cliente de servicio web para ejecutar las solicitudes del servicio web en un servicio web. Todas las solicitudes de servicio web se ejecutan en una operación de servicio web.

Una solicitud es una solicitud de servicios web o una consulta SQL que un usuario ejecuta en una tabla virtual de un servicio de datos SQL.

Vista Tablas virtuales

Muestra las tablas virtuales definidas en un servicio de datos SQL. También puede ver las propiedades y los detalles relativos a la actualización de la memoria caché para cada tabla virtual.

Vista Operaciones

Muestra las operaciones definidas para el servicio web.

Estadísticas en la vista Estadísticas de ejecución

Cuando selecciona un Servicio de integración de datos o una aplicación en el navegador en la vista **Estadísticas de ejecución**, la sección **Estadísticas** de la vista **Propiedades** muestra estadísticas de las tareas que se ejecutan en el Servicio de integración de datos.

La tabla siguiente describe los tipos de tareas y las estadísticas que puede ver:

Tipo de objeto	Estadísticas
Trabajos ad hoc	Muestra las siguientes estadísticas sobre trabajos ad hoc: <ul style="list-style-type: none">- Total. Número total de tareas.- Con error. Número de tareas con error.- Anuladas. Número de tareas anuladas. El Servicio de integración de datos se recicló o deshabilitó en el modo de anulación cuando el trabajo estaba ejecutándose.- Finalizadas. Número de tareas finalizadas.- Canceladas. Número de tareas canceladas.
Aplicaciones	Muestra las siguientes estadísticas acerca de la aplicación: <ul style="list-style-type: none">- Total. Número total de aplicaciones.- En ejecución. Número de aplicaciones en ejecución.- Con error. Número de aplicaciones con error.- Detenidas. Número de aplicaciones detenidas.- Deshabilitadas. Número de aplicaciones deshabilitadas.

Tipo de objeto	Estadísticas
Tareas de asignación implementadas	<p>Muestra las siguientes estadísticas sobre tareas de asignación implementadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total. Número total de asignaciones implementadas. - Con error. Número de tareas de asignación con error. - Anuladas. Número de tareas de asignación anuladas. - Finalizadas. Número de tareas de asignación finalizadas. - Canceladas. Número de tareas de asignación canceladas.
Conexiones	<p>Muestra las siguientes estadísticas acerca de conexiones del servicio de datos SQL con bases de datos virtuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total. Número total de conexiones. - Cerradas. Número de conexiones de base de datos en las que se han ejecutado anteriormente solicitudes de servicio de datos SQL. - Anuladas. Número de conexiones que se han anulado manualmente o que se han anulado cuando el Servicio de integración de datos se ha reciclado o deshabilitado en el modo de anulación.
Solicitudes	<p>Muestra las siguientes estadísticas acerca de solicitudes de servicio web y servicio de datos SQL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total. Número total de solicitudes. - Finalizadas. Número de solicitudes finalizadas. - Anuladas. Solicitudes que se han anulado cuando el Servicio de integración de datos se ha reciclado o deshabilitado en el modo de anulación. - Con error. Número de solicitudes con error.
Flujos de trabajo	<p>Muestra las siguientes estadísticas acerca de flujos de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total. Número total de instancias de flujo de trabajo. - Finalizadas. Número de instancias de flujo de trabajo completadas. - Canceladas. Número de instancias de flujo de trabajo canceladas. - Anuladas. Número de instancias de flujo de trabajo anuladas. - Con error. El número de instancias de flujo de trabajo fallidas.

Informes de la vista Estadísticas de ejecución

Puede ver informes de supervisión en la vista **Informes** de la vista **Estadísticas de ejecución**. La vista **Informes** aparece al seleccionar el objeto apropiado en el navegador. Los informes se pueden visualizar para supervisar objetos implementados en un Servicio de integración de datos, como trabajos ad hoc, servicios web, servicios de datos SQL y flujos de trabajo. Los informes se pueden visualizar para supervisar objetos implementados en un Servicio de integración de datos, como trabajos ad hoc y flujos de trabajo.

Los informes que aparecen en la vista **Informes** varían dependiendo del objeto que seleccione. Para ver los informes de la vista **Informes**, debe configurarlos en la **ficha Supervisor, Acciones > Configuración de informes y estadísticas**. De forma predeterminada, ningún informe aparece en la vista **Informes**.

Puede visualizar los siguientes informes de supervisión:

Trabajos ad hoc de duración máxima

Muestra los trabajos ad hoc que estuvieron más tiempo ejecutándose durante el período especificado. El informe muestra el nombre, ID, tipo, estado y duración de la tarea. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos en la ficha **Supervisor**.

Tareas de asignación de mayor duración

Muestra las tareas de asignación que estuvieron más tiempo ejecutándose durante el período especificado. El informe muestra el nombre, estado, ID y duración de la tarea. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos en la ficha **Supervisor**.

Tareas de perfil de mayor duración

Muestra las tareas de perfil que estuvieron más tiempo ejecutándose durante el período especificado. El informe muestra el nombre, estado, ID y duración de la tarea. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos en la ficha **Supervisar**.

Tareas de tabla de referencia de mayor duración

Muestra las tareas de tabla de referencia que estuvieron más tiempo ejecutándose durante el período especificado. Las tareas de tablas de referencia se realizan cuando se exportan o importan datos de tablas de referencia. El informe muestra el nombre, estado, ID y duración de la tarea. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos en la ficha **Supervisar**.

Tareas de cuadro de mando de mayor duración

Muestra las tareas de cuadro de mando que estuvieron más tiempo ejecutándose durante el período especificado. El informe muestra el nombre, estado, ID y duración de la tarea. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos en la ficha **Supervisar**.

Conexiones de servicio de datos SQL de mayor duración

Muestra las conexiones de servicio de datos SQL que estuvieron más tiempo abiertas durante el período especificado. El informe muestra el ID, servicio de datos SQL, estado de la conexión y duración. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos, un servicio de datos SQL o una aplicación en la ficha **Supervisar**.

Solicitudes de servicio de datos SQL de mayor duración

Muestra las solicitudes de servicio de datos SQL que estuvieron más tiempo en ejecución durante el período especificado. El informe muestra el ID, servicio de datos SQL, estado de la solicitud y duración. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos, un servicio de datos SQL o una aplicación en la ficha **Supervisar**.

Solicitudes de servicio web de mayor duración

Muestra las solicitudes de servicio web que estuvieron más tiempo en ejecución durante el período especificado. El informe muestra el ID, servicio web, estado de la solicitud y duración. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos, un servicio web o una aplicación en la ficha **Supervisar**.

Flujos de trabajo de máxima duración

Muestra todos los flujos de trabajo que estaban en ejecución durante más tiempo en un período determinado. El informe muestra el nombre, estado, ID de instancia y duración del flujo de trabajo. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos o una aplicación en la ficha **Supervisar**.

Flujos de trabajo de duración máxima excepto tareas humanas

Muestra los flujos de trabajo que no incluyen una tarea humana que se han ejecutado durante más tiempo en un período determinado. El informe muestra el nombre, estado, ID de instancia y duración del flujo de trabajo. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos o una aplicación en la ficha **Supervisar**.

Informe de duración mínima, máxima y media

Muestra la duración mínima, máxima y media de las solicitudes de servicios de datos SQL y servicios web durante un período de tiempo determinado. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos, un servicio de datos SQL, un servicio web o una aplicación en la ficha **Supervisar**.

Solicitudes IP más activas para el servicio de datos SQL

Muestra el número total de solicitudes de servicio de datos SQL y web de cada dirección IP durante el período especificado. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos, un servicio de datos SQL o una aplicación en la ficha **Supervisar**.

Conexiones más activas de servicio de datos SQL

Muestra las conexiones de servicio de datos SQL que recibieron más solicitudes de conexión durante el período especificado. El informe muestra el ID, servicio de datos SQL y número total de solicitudes de conexión. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos, una aplicación o un servicio de datos SQL en la ficha **Supervisar**.

Usuarios más activos de trabajos ad hoc

Muestra los usuarios que ejecutaron el mayor número de trabajos ad hoc durante el período especificado. El informe muestra el nombre de usuario y número total de tareas que ejecutó. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos en la ficha **Supervisar**.

IP de clientes de servicio web más activos

Muestra las direcciones IP que recibieron el mayor número de solicitudes de servicio web durante el período especificado. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos, una aplicación, un servicio web o una operación de servicio web en la ficha **Supervisar**.

Errores más frecuentes de trabajos ad hoc

Muestra los errores más frecuentes en trabajos ad hoc, independientemente del tipo de tarea, durante un período especificado. El informe muestra el tipo, el ID y el recuento de errores. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos en la ficha **Supervisar**.

Errores de solicitud de servicio de datos SQL más frecuentes

Muestra los errores más frecuentes en las solicitudes de servicio de datos SQL durante un período especificado. El informe muestra el ID y el recuento de errores. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos, un servicio de datos SQL o una aplicación en la ficha **Supervisar**.

Fallos de solicitudes de servicio web más frecuentes

Muestra los fallos más frecuentes en las solicitudes de servicio web durante un período especificado. El informe muestra el ID y el recuento de fallos. Este informe se puede visualizar en la vista **Informes** cuando se supervisa un Servicio de integración de datos, un servicio web o una aplicación en la ficha **Supervisar**.

Vista Estadísticas de resumen

Puede ver información de rendimiento y recursos de tareas de asignación en la vista **Estadísticas de ejecución**.

Al seleccionar una tarea de asignación ad hoc, una tarea de asignación implementada o una asignación en un flujo de trabajo en el panel de contenido, el panel de detalles muestra la vista **Estadísticas de resumen**. La vista **Estadísticas de resumen** muestra estadísticas de tiempo de ejecución sobre el rendimiento y el uso de recursos de la tarea. El período de tiempo de ejecución comienza cuando el Servicio de integración de datos empieza a leer desde la primera fila.

Puede ver las siguientes estadísticas de rendimiento de la tarea:

- Origen. El nombre del archivo de origen de la asignación.

- Nombre destino. El nombre del archivo de destino.
- Filas. Número de filas leídas para el origen y el destino.
- Media de filas/segundo. Número medio de filas leídas por segundo para el origen y el destino.
- Bytes. Número de bytes leídos para el origen y el destino.
- Media de bytes/segundo. Número medio de bytes leídos por segundo para el origen y el destino.
- Primera fila a la que se ha accedido. La fecha y hora en que el Servicio de integración de datos empezó a leer la primera fila del archivo de origen.
- Filas eliminadas. Número de filas de origen que el Servicio de integración de datos no ha leído.
- Filas rechazadas. Número de filas de destino que el Servicio de integración de datos no ha escrito en el destino.

Puede ver las siguientes estadísticas de uso de recursos de la tarea:

- Nodo en ejecución. Nodo en el que se está ejecutando el Servicio de integración de datos que ejecutó la tarea.
- Uso promedio de CPU. Cantidad media de CPU que el Servicio de integración de datos ha utilizado para ejecutar la tarea.
- Uso promedio de memoria. Cantidad media de memoria que el Servicio de integración de datos ha utilizado para ejecutar la tarea.

Vista Estadísticas detalladas

Puede ver gráficos del rendimiento e información de recursos de tareas de asignación que se ejecutan durante más de un minuto.

Al seleccionar una tarea de asignación ad hoc, una tarea de asignación implementada o una asignación en un flujo de trabajo en el panel de contenido de la vista **Estadísticas de ejecución**, el panel de detalles muestra la vista **Estadísticas detalladas**. La vista **Estadísticas detalladas** muestra estadísticas de tiempo de ejecución sobre el rendimiento y el uso de recursos de la tarea. El período de tiempo de ejecución comienza cuando el Servicio de integración de datos empieza a leer desde la primera fila.

La vista **Estadísticas detalladas** muestra los siguientes gráficos:

Gráfico de rendimiento

Representa el número de filas leídas y escritas en el tiempo de ejecución de la tarea.

Gráfico de uso de la CPU

Representa el porcentaje de CPU del Servicio de integración de datos que se asignó para ejecutar la tarea en el tiempo de ejecución de la tarea.

Gráfico de uso de memoria

Representa la cantidad de memoria en megabytes que el Servicio de integración de datos asignó para ejecutar la tarea en el tiempo de ejecución de la tarea.

Ficha Registros

La ficha **Registros** muestra los registros.

En la ficha **Registros**, se pueden encontrar los siguientes tipos de registro:

- Registro del dominio. Los eventos del registro del dominio son eventos de registro que se generan desde las funciones de dominio que realiza el administrador de servicios.
- Registro del servicio. Los eventos del registro de servicio son eventos de registro que generan los servicios de aplicación.
- Registro de la actividad del usuario. Los eventos del registro de la actividad de usuario supervisan la actividad del usuario en el dominio.

La ficha **Registros** muestra los siguientes componentes para cada tipo de registro:

- Filtro. Permite configurar las opciones de filtro para los registros.
- Visor de registro. Muestra los eventos de registro en función de los criterios del filtro.
- Restablecer filtro. Permite restablecer los criterios del filtro.
- Copiar filas. Permite copiar el texto del registro de las filas seleccionadas.
- menú **Acciones**. Contiene opciones para guardar, purgar y administrar registros. También contiene opciones de filtro.

Ficha Informes

La ficha **Informes** muestra informes del dominio.

En la ficha **Informes**, puede ejecutar los siguientes informes del dominio:

- Informe de administración de licencias. Ejecute un informe para supervisar el número de opciones de software adquiridas para una licencia y el número de veces que una licencia supera los límites de uso. Ejecute un informe para supervisar el uso de CPU lógicas y servicios de repositorio de PowerCenter. El informe se ejecuta para una licencia.
- Informe de administración de licencias. Ejecute un informe para supervisar el número de opciones de software adquiridas para una licencia y el número de veces que una licencia supera los límites de uso.
- Informe de servicios web. Ejecute un informe para analizar el rendimiento de los servicios web que se ejecutan en un concentrador de servicios web. El informe se ejecuta para un intervalo de tiempo.

Ficha Seguridad

La seguridad de Informática se administra en la ficha Seguridad de la Herramienta del administrador.

La ficha Seguridad cuenta con los siguientes componentes:

- Sección de búsqueda. Busque usuarios, grupos o funciones por su nombre.
- Navegador. El navegador aparece en el panel izquierdo y muestra grupos, usuarios y funciones.
- Panel de contenido. El panel de contenido muestra propiedades y opciones según el objeto seleccionado en el navegador y la ficha seleccionada en el propio panel de contenido.

- Menú Acciones de seguridad. Contiene opciones para crear o eliminar un grupo, usuario o función. Es posible administrar LDAP y los perfiles de sistema operativo. También es posible ver los usuarios que disponen de privilegios para un servicio.

Nota: Si dispone de PowerCenter Express Personal Edition, no puede tener acceso a la ficha Seguridad

Uso de la sección Buscar

Use la sección Buscar para buscar usuarios, grupos y funciones por nombre. Esta función no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

1. En la sección Buscar, seleccione si desea buscar usuarios, grupos o funciones.
2. Indique el nombre o una parte del nombre que desee buscar.
Puede incluir un asterisco (*) en un nombre para usar un carácter comodín en la búsqueda. Indique, por ejemplo, "ad*" si desea buscar todos los objetos que empiecen por "ad". Indique "*ad" si desea buscar todos los objetos que acaben en "ad".
3. Haga clic en Ir a.
Se abre la sección Resultados de búsqueda, mostrando un máximo de 100 objetos. Si la búsqueda devuelve más de 100 objetos, limite los criterios de búsqueda para ajustar los resultados.
4. Seleccione un objeto en la sección Resultados de búsqueda para visualizar información sobre el objeto en el panel Contenido.

Uso del navegador de seguridad

El navegador se halla en el panel Contenido de la ficha Seguridad. Cuando seleccione un objeto en el navegador, el panel Contenido mostrará información sobre dicho objeto.

El navegador de la ficha Seguridad mostrará una de las siguientes secciones en función de lo que esté viendo:

- Sección Grupos. Seleccione un grupo si desea ver las propiedades del grupo y los usuarios, funciones y privilegios asignados a dicho grupo.
- Sección Usuarios. Seleccione un usuario si desea ver sus propiedades, los grupos a los que pertenece y las funciones y privilegios que tiene asignados.
- Sección Funciones. Seleccione una función para ver sus propiedades, los usuarios y grupos que tiene asignados y los privilegios asignados a la función.

El navegador ofrece diferentes formas de completar una tarea. Puede usar uno de los siguientes métodos para administrar grupos, usuarios y funciones:

- Haga clic en el menú Acciones. Cada sección del navegador incorpora un menú Acciones que permite administrar los grupos, usuarios o funciones. Seleccione un objeto en el navegador y haga clic en el menú Acciones para crear, eliminar o mover grupos, usuarios o funciones.
- Haga clic con el botón derecho en un objeto. Haga clic con el botón derecho en el navegador para mostrar las opciones disponibles para crear, eliminar y mover en el menú Acciones.
- Use los accesos directos. Use los accesos directos del teclado para desplazarse hasta diferentes secciones del navegador.

Grupos

Un grupo es un conjunto de usuarios y grupos que pueden tener los mismos privilegios, funciones y permisos.

En la sección Grupos del navegador, los grupos se organizan en carpetas de dominio de seguridad. Un dominio de seguridad es un conjunto de cuentas de usuario y grupos en un dominio de Informatica. La autenticación nativa usa el dominio de seguridad nativo, que contiene los usuarios y los grupos creados y administrados en la herramienta Administrator. La autenticación de LDAP usa los dominios de seguridad de LDAP que contienen los usuarios y grupos importados del servicio de directorio de LDAP.

En la sección Grupos del navegador, los grupos se organizan en carpetas de dominio de seguridad. Un dominio de seguridad es un conjunto de cuentas de usuario y grupos en un dominio de Informatica. La autenticación nativa usa el dominio de seguridad nativo, que contiene los usuarios y los grupos creados y administrados en la herramienta Administrator.

En la sección Grupos del navegador, los grupos se organizan en carpetas de dominio de seguridad. Un dominio de seguridad es un conjunto de cuentas de usuario y grupos en un dominio de Informatica. La autenticación nativa usa el dominio de seguridad nativo, que contiene los usuarios y los grupos creados y administrados en la herramienta Administrator.

Cuando seleccione una carpeta del dominio de seguridad en la sección Grupos del navegador, el panel de contenido mostrará todos los grupos que pertenezcan al dominio de seguridad. Haga clic con el botón derecho en un grupo y seleccione Navegar al elemento para mostrar los detalles del grupo en el panel de contenido.

Cuando seleccione un grupo en el navegador, el panel de contenido mostrará las fichas siguientes:

- Resumen. Muestra las propiedades generales del grupo y los usuarios asignados al grupo.
- Privilegios. Muestra los privilegios y las funciones asignados al grupo para el dominio y para los servicios de aplicación del dominio.

Usuarios

Un usuario con una cuenta en el dominio de Informatica puede iniciar sesión en las siguientes aplicaciones cliente:

- Informatica Administrator
- Cliente de PowerCenter
- Metadata Manager
- Data Analyzer
- Informatica Developer
- Informatica Analyst
- Jaspersoft

Un usuario con una cuenta en el dominio de Informatica puede iniciar sesión en las siguientes aplicaciones cliente:

- Informatica Administrator
- Informatica Developer

Un usuario con una cuenta en el dominio de Informatica puede iniciar sesión en Informatica Administrator:

La sección Usuarios del navegador organiza los usuarios en carpetas de dominio de seguridad. Un dominio de seguridad es un conjunto de cuentas de usuario y grupos en un dominio de Informatica. La autenticación nativa usa el dominio de seguridad nativo, que contiene los usuarios y los grupos creados y administrados en

la herramienta Administrator. La autenticación de LDAP usa los dominios de seguridad de LDAP que contienen los usuarios y grupos importados del servicio de directorio de LDAP.

La sección Usuarios del navegador organiza los usuarios en carpetas de dominio de seguridad. Un dominio de seguridad es un conjunto de cuentas de usuario y grupos en un dominio de Informatica.

La sección Usuarios del navegador organiza los usuarios en carpetas de dominio de seguridad. Un dominio de seguridad es un conjunto de cuentas de usuario y grupos en un dominio de Informatica.

Cuando seleccione una carpeta de dominio de seguridad en la sección Usuarios del navegador, el panel Contenido mostrará todos los usuarios que pertenezcan al dominio de seguridad. Haga clic con el botón derecho en un usuario y seleccione Navegar al elemento para mostrar los detalles de usuario en el panel Contenido.

Cuando seleccione un usuario en el navegador, el panel Contenido mostrará las siguientes fichas:

- Resumen. Muestra las propiedades generales del usuario y de todos los grupos a los que pertenece el usuario.
- Privilegios. Muestra los privilegios y funciones asignados al usuario para el dominio y los servicios de aplicación del dominio.

Funciones

Una función es una recopilación de privilegios que se asignan a un usuario o grupo. Los privilegios determinan las acciones que los usuarios pueden realizar. Las funciones se asignan a usuarios y grupos para el dominio y para servicios de aplicación del dominio.

La sección Funciones del navegador organiza las funciones en las siguientes carpetas:

- Funciones definidas por el sistema. Contiene las funciones que no se pueden editar o eliminar. La función de administrador es una función definida por el sistema.
- Funciones personalizadas. Contiene las funciones que se pueden crear, editar y eliminar. Administrator Tool incluye algunas funciones personalizadas que se pueden editar y asignar a usuarios y grupos.

Cuando seleccione una carpeta en la sección Funciones del navegador, el panel de contenido mostrará todas las funciones que pertenecen a esa carpeta. Haga clic con el botón derecho en una función y seleccione Navegar al elemento para mostrar los detalles de la función en el panel de contenido.

Cuando seleccione una función en el navegador, el panel de contenido mostrará las fichas siguientes:

- Resumen. Muestra las propiedades generales de la función, así como los usuarios y grupos que tienen asignada esa función para el dominio y los servicios de aplicación.
- Privilegios. Muestra los privilegios asignados a la función para el dominio y los servicios de aplicación.

Estados de servicio

Puede identificar el estado de un servicio de aplicación por el icono que aparece en la Herramienta del administrador.

En la siguiente tabla se describen los iconos que indican los estados del servicio:

Estado	Icono
Disponible	
Deshabilitado	
No disponible	

Estados de proceso

Puede identificar el estado de un proceso del Servicio de integración de datos o un proceso del Servicio de integración de PowerCenter mediante el icono mostrado en la Herramienta del administrador.

Los iconos de estado también indican el tipo de nodo en el que se ejecuta el proceso. Si el nodo principal tiene alta disponibilidad, un diamante de color amarillo se superpone en el icono de estado del proceso. Si el proceso se ejecuta en una malla, un icono de malla se superpone sobre el icono de estado del proceso.

En la siguiente tabla se describen los iconos que indican los estados del proceso:

Estado	Icono
Anulada	
Anulado (con alta disponibilidad)	
Anulado (Malla)	
Deshabilitado	
Deshabilitado (con alta disponibilidad)	
Deshabilitado (malla)	
Error	
Error (con alta disponibilidad)	

Estado	Icono
Error (malla)	
En ejecución	
En ejecución (con alta disponibilidad)	
En ejecución (malla)	
En suspensión o con retraso	
En suspensión o con retraso (con alta disponibilidad)	
En suspensión o con retraso (malla)	
Iniciándose	
Iniciando (con alta disponibilidad)	
Iniciando (malla)	
Detenido	
Detenido (con alta disponibilidad)	
Detenido (malla)	
Deteniéndose	
Deteniendo (con alta disponibilidad)	
Deteniendo (malla)	

Estados de tarea

Puede identificar el estado de una tarea mediante el icono mostrado en la Herramienta del administrador.

La siguiente tabla describe los iconos asociados con cada estado de tarea:

Estado	Icono
Anulada	
Cancelada	
Finalizada	
Error	
En cola o pendiente	
En ejecución	
Iniciándose	
Detenido	
Deteniéndose	
Interrumpida	
Desconocida	

Resumen de accesibilidad en Informatica Administrator

Puede utilizar un lector de pantalla y métodos abreviados de teclado para desplazarse y trabajar con la interfaz de la Herramienta del administrador.

Para activar y desactivar el cursor de JAWS Virtual PC, use el método abreviado de teclado **Ins + Z**.

Nota: Para utilizar el lector de pantalla JAWS con la Herramienta del administrador, debe usar Internet Explorer 11. Para utilizar las características de accesibilidad en versiones anteriores de Internet Explorer, debe establecer el modo de compatibilidad IE9 o IE10 del navegador. Para establecer el modo de compatibilidad, pulse **F12** y cambie la configuración del **modo de navegador** para que coincida con su versión de Internet Explorer.

Accesos directos del teclado

Puede utilizar métodos abreviados de teclado para desplazarse y trabajar con la interfaz de la Herramienta del administrador.

Puede añadir, editar y cambiar valores en la Herramienta del administrador. El foco del teclado de la Herramienta del administrador se indica mediante un borde azul alrededor de la etiqueta de la interfaz. Aparecerá una línea discontinua alrededor de un objeto seleccionado que indicará que el objeto está enfocado. La información sobre la herramienta aparece cuando el elemento de etiqueta está en el foco del teclado o cuando se pasa el cursor por encima. El orden de navegación de los objetos en el editor es de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

Puede realizar las siguientes tareas con los accesos directos de teclado:

Navegar entre los elementos y seleccionar un elemento

Pulse el **tabulador**.

Seleccionar el objeto anterior

Pulse **Mayús+Tabulador**.

Desplazarse entre las fichas de perspectiva

Pulse la tecla de flecha **izquierda** o **derecha**.

Seleccionar o borrar una casilla de verificación o botón de opción

Pulse la **barra de espacio**.

Cargar archivos mediante el botón Carga de archivo

Pulse la **barra de espacio**.

Desplazarse por los registros en un cuadro de diálogo

Pulse la tecla de flecha **arriba** o **abajo**.

Seleccionar y abrir un elemento de menú desplegable con menús secundarios

Pulse la tecla de flecha de **espacio**. Para volver a el menú principal, pulse **Esc**.

Editar el valor del contenido de la malla tal como los campos Acceso y Revocar en el cuadro de diálogo Asignar permiso y Editar permisos directos

Pulse la **barra de espacio**.

Nota: Debe especificar valores apropiados para todos los elementos del formulario marcados con un asterisco (*).

Mover el foco del menú desplegable Frecuencia de actualización a la casilla de verificación Intervalo de tiempo en la malla de lista Estadísticas e informes del cuadro de diálogo Configuración de informes y estadísticas de la ficha Supervisar o la Herramienta de supervisión

Pulse **Esc**.

No puede acceder a las barras divididas en la Herramienta del administrador ni ampliar o reducir el tamaño de los paneles mediante el teclado. No puede seleccionar varios elementos con la tecla **Ctrl** en la ficha Informes de auditoría en Seguridad.

CAPÍTULO 4

Administración de dominios

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Introducción a la administración de dominios, 71](#)
- [Administración de alertas, 72](#)
- [Administración de carpetas, 74](#)
- [Administración de seguridad de dominios, 76](#)
- [Administración de seguridad del usuario, 76](#)
- [Administración de servicios de aplicación, 77](#)
- [Configuración de la puerta de enlace, 80](#)
- [Administración de la configuración del dominio, 81](#)
- [Cerrar un dominio, 85](#)
- [Propiedades del dominio, 86](#)

Introducción a la administración de dominios

El dominio de Informatica es un conjunto de nodos y servicios que definen el entorno Informatica. Para administrar el dominio, debe administrar los nodos y los servicios del dominio.

Un dominio de Informatica es un conjunto de servicios y un nodo que definen el entorno de Informatica. Para administrar el dominio, debe administrar el nodo y los servicios del dominio.

Un dominio de Informatica es un conjunto de servicios y un nodo que definen el entorno de Informatica. Para administrar el dominio, debe administrar el nodo y los servicios del dominio.

Utilice la Herramienta del administrador para completar las siguientes tareas:

- Administrar alertas. Configure, habilite y deshabilite las alertas del dominio y del servicio para los usuarios.
- Crear carpetas. Cree carpetas para organizar los objetos de dominio y administre la seguridad mediante la configuración de permisos sobre las carpetas.
- Administrar la seguridad del dominio. Configure una comunicación segura entre los componentes del dominio.
- Administrar la seguridad del usuario. Asigne privilegios y permisos a usuarios y grupos.
- Administrar servicios de aplicación. Habilite, deshabilite, recicle y elimine servicios de aplicación. Habilite y deshabilite procesos de servicio.

- Administrar nodos. Configure las propiedades de los nodos, tales como los recursos y el directorio de copias de seguridad, y cierre los nodos.
- Administrar el nodo. Configure las propiedades del nodo, tales como los recursos y el directorio de copias de seguridad.
- Administre un nodo. Configure las propiedades del nodo, tales como los recursos y el directorio de copias de seguridad.
- Configurar los nodos de puerta de enlace. Configure los nodos para que actúen como una puerta de enlace.
- Cerrar el dominio. Cierre el dominio para realizar tareas de administración en el dominio.
- Administrar la configuración del dominio. Cree una copia de seguridad de la configuración del dominio de forma regular. Es posible que necesite restaurar la configuración del dominio a partir de una copia de seguridad para migrar la configuración a otra cuenta de usuario de la base de datos. Es posible que también necesite restablecer la información de la base de datos para la configuración del dominio si ésta cambia.
- Completar las tareas del dominio. Puede supervisar los estados de todos los servicios y nodos de aplicación, ver las dependencias entre los nodos y los servicios de aplicación y cerrar el dominio.
- Completar las tareas del dominio. Puede supervisar los estados de los servicios de aplicación y el nodo y ver las dependencias entre los servicios de aplicación y el nodo.
- Completar las tareas del dominio. Puede supervisar los estados de todos los servicios de aplicación y el nodo y ver las dependencias entre los servicios de aplicación y el nodo.
- Configurar las propiedades del dominio. Por ejemplo, puede cambiar las propiedades del dominio, las propiedades SMTP para las alertas y las propiedades de la fiabilidad del dominio.
- Configurar las propiedades del dominio. Por ejemplo, puede cambiar las propiedades SMTP para las alertas y las propiedades de la fiabilidad del dominio.
- Configurar las propiedades del dominio. Por ejemplo, puede cambiar las propiedades SMTP para las alertas y las propiedades de la fiabilidad del dominio.

Para administrar nodos y servicios a través de una única interfaz, todos los nodos y los servicios deben estar en el mismo dominio. No puede acceder a varios dominios de Informatica en la misma ventana de la Herramienta del administrador. Puede compartir metadatos entre dominios al registrarse o anular el registro en un repositorio local del dominio local de Informatica con un repositorio global en otro dominio de Informatica.

Administración de alertas

Las alertas brindan a los usuarios alertas de servicio y de dominio. Las alertas de dominio proporcionan notificación sobre errores de nodo y elección de puerta de enlace maestra. Las alertas de servicio notifican sobre la conmutación por error del proceso de servicio.

Las alertas brindan a los usuarios alertas de servicio y de dominio. Las alertas de dominio notifican sobre errores de nodo y las alertas de servicio notifican sobre errores del proceso de servicio.

Las alertas brindan a los usuarios alertas de servicio y de dominio. Las alertas de dominio notifican sobre errores de nodo y las alertas de servicio notifican sobre errores del proceso de servicio.

Para utilizar estas alertas, complete las tareas siguientes:

- Configure los ajustes SMTP para el servidor de correo electrónico saliente.
- Suscríbase a las alertas.

Después de configurar los ajustes SMTP, los usuarios pueden suscribirse a las alertas de dominio y de servicio.

Configuración de las opciones de SMTP

Puede ajustar la configuración SMTP del servidor de correo saliente para habilitar alertas.

Especifique la configuración SMTP en la vista **Propiedades** del dominio.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar**.
2. Haga clic en la vista **Servicios y nodos**.
3. En el navegador, seleccione el dominio.
4. En el panel de contenido, haga clic en la vista **Propiedades**.
5. En la sección Configuración SMTP, haga clic en **Editar**.
6. Edite la configuración SMTP.

Propiedad	Descripción
Nombre de host	Nombre de host del servidor de correo saliente SMTP. Por ejemplo, especifique el servidor Microsoft Exchange para Microsoft Outlook.
Puerto	Puerto utilizado por el servidor de correo electrónico saliente. Los valores válidos oscilan entre 1 y 65535. El valor predeterminado es 25.
Nombre de usuario	Nombre de usuario para la autenticación al realizar el envío, si así lo requiere el servidor de correo saliente.
Contraseña	Contraseña de usuario para la autenticación al realizar el envío, si así lo requiere el servidor de correo saliente.
Dirección de correo electrónico de remitente	La dirección de correo electrónico que utiliza el administrador de servicios en el campo De cuando envía notificaciones por correo electrónico. Si deja este campo vacío, el administrador de servicios utiliza Administrator@<nombre de host> como remitente.

7. Haga clic en **Aceptar**.

Suscripción a alertas

Después de finalizar la configuración SMTP, puede suscribirse a las alertas.

1. Verifique que el administrador del dominio haya especificado una dirección de correo electrónico válida para su cuenta de usuario en la página **Seguridad**.
Si la dirección de correo electrónico o la configuración SMTP no es válida, el administrador de servicios no puede entregar la notificación de alertas.
2. En el área del encabezado de la herramienta Administrator, haga clic en **Administrar > Preferencias**.
Se abrirá la página **Preferencias**.
3. En la sección Preferencias del usuario, haga clic en **Editar**.
Se abrirá el cuadro de diálogo **Editar preferencias**.
4. Seleccione **Suscribirse a las alertas**.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Aceptar**.

El administrador de servicios envía correos electrónicos con notificaciones de alertas basadas en sus privilegios y permisos en el dominio.

En la siguiente tabla, se enumeran los tipos de alertas y eventos requeridos para las notificaciones por correo electrónico:

Tipo de alerta	Evento
Dominio	Fallo en el nodo Elección de puerta de enlace maestra
Servicio	Conmutación por error del proceso de servicio

Visualización de alertas

Cuando se suscriba a alertas, podrá recibir correos electrónicos de notificación de dominio y de servicio para determinados eventos. Cuando se produce un evento de dominio o de servicio que activa una notificación, puede hacer el seguimiento del estado de alerta de las siguientes formas:

- El administrador de servicios envía un correo electrónico de notificación de alerta a todos los suscriptores con los privilegios y permisos adecuados en el dominio o servicio.
- El administrador de registros registra el éxito o el fracaso de la entrega de notificación de la alerta en el registro de dominio o de servicio.

Por ejemplo, el administrador de servicios envía el siguiente correo electrónico de notificación a todos los suscriptores con los privilegios y permisos adecuados del servicio que ha generado un error:

```
From: Administrator@<database host>
To: Jon Smith
Subject: Alert message of type [Service] for object [HR_811].
The service process on node [node01] for service [HR_811] terminated unexpectedly.
```

El administrador de registros graba además el siguiente mensaje en el registro de servicios:

```
ALERT_10009 Alert message [service process failover] of type [service] for object
[HR_811] was successfully sent.
```

Puede revisar los registros de dominio o servicio por si hay correos electrónicos de notificación de alerta que no se hayan entregado. En el registro del dominio, filtre por alertas como la categoría. En los registros de servicio, busque el código de mensaje ALERTA. Cuando el administrador de servicios no puede enviar un correo electrónico de notificación de alertas, aparece el siguiente mensaje en el dominio o registro de servicio relacionado:

```
ALERT_10004: Unable to send alert of type [alert type] for object [object name], alert
message [alert message], with error [error].
```

Administración de carpetas

Utilice las carpetas del dominio para organizar los objetos y para administrar la seguridad.

Las carpetas pueden contener nodos, servicios, mallas, licencias y otras carpetas. Puede que desee usar carpetas para agrupar los servicios por tipo. Por ejemplo, puede crear una carpeta denominada ServiciosDeIntegración y mover todos los servicios de integración a dicha carpeta. Alternativamente, quizás considere conveniente crear carpetas para agrupar todos los servicios de un área funcional, como Ventas o Finanzas.

Cuando asigne un permiso de usuario para una carpeta, el usuario heredará el permiso para todos los objetos de la carpeta.

Puede realizar las tareas siguientes con las carpetas:

- Ver servicios y nodos. Vea todos los servicios de la carpeta y los nodos donde se ejecutan. Haga clic en un nombre de nodo o servicio para acceder a las propiedades de ese nodo o servicio.
- Crear carpetas. Cree carpetas para agrupar los objetos del dominio.
- Mover objetos a las carpetas. Cuando mueva un objeto a una carpeta, los usuarios de la carpeta heredarán el permiso para el objeto de la carpeta. Cuando mueva una carpeta a otra carpeta, la otra carpeta pasará a ser el elemento primario de la carpeta movida.
- Quitar carpetas. Cuando quite una carpeta, podrá eliminar los objetos que contenga o moverlos a la carpeta primaria.

Nota: La carpeta System_Services se crea automáticamente al crear el dominio y contiene todos los servicios del sistema. Un servicio del sistema es un servicio de aplicación que puede tener una sola instancia en el dominio. No se pueden eliminar, mover ni editar las propiedades ni el contenido de la carpeta System_Services.

Crear una carpeta

Puede crear una carpeta en el dominio o en otra carpeta.

1. En la herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar** > vista **Servicios y nodos**.
2. En el navegador del dominio, seleccione el dominio o la carpeta en donde desea crear una carpeta.
3. En el menú Acciones del navegador, haga clic en Nueva > Carpeta.
4. Edite las siguientes propiedades:

Propiedad de nodo	Descripción
Nombre	Nombre de la carpeta. No se aplica la distinción entre mayúsculas y minúsculas al nombre, el cual debe ser único en el dominio. No puede tener más de 80 caracteres ni empezar con @. Además, no puede contener espacios ni los siguientes caracteres especiales: ` ~ % ^ * + = { } \ ; : ' " / ? . , < > ! () []
Descripción	Descripción de la carpeta. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Ruta de acceso	Ubicación en el navegador.

5. Haga clic en Aceptar.

Mover objetos a una carpeta

Cuando mueva un objeto a una carpeta, los usuarios de ésta heredarán el permiso del objeto. Cuando mueva una carpeta a otra, la primera se convertirá en objeto secundario de la carpeta en la que reside.

Nota: El dominio sirve como carpeta cuando se mueven objetos dentro y fuera de las carpetas.

1. En la herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar** > vista **Servicios y nodos**.
2. En el navegador del dominio, seleccione un objeto.
3. En el menú Acciones del navegador, seleccione Mover a carpeta.
4. En el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta, seleccione una carpeta y haga clic en Aceptar.

Eliminación de una carpeta

Cuando quite una carpeta, podrá eliminar los objetos que contenga o moverlos a la carpeta primaria.

1. En la herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar** > vista **Servicios y nodos**.
2. En el navegador del dominio, seleccione una carpeta.
3. En el menú Acciones del navegador, seleccione Eliminar.
4. Confirme que desea eliminar la carpeta.

Sólo puede eliminar el contenido si dispone de los privilegios y permisos oportunos en todos los objetos de la carpeta.

5. Elija entre esperar a que terminen todos los procesos o anular todos los procesos.
6. Haga clic en Aceptar.

Administración de seguridad de dominios

Puede configurar los componentes del dominio de Informatica para que usen el protocolo de capa de conexión segura (SSL) o el protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS) para cifrar las conexiones con otros componentes. Cuando habilite SSL o TLS para los componentes del dominio, se garantizará la comunicación segura.

Puede configurar la comunicación segura de varias maneras:

Entre servicios dentro del dominio

Puede configurar la comunicación segura entre servicios del dominio.

Entre el dominio y componentes externos

Puede configurar la comunicación segura entre los componentes de dominio de Informatica y navegadores web o clientes de servicios web.

Cada método para configurar la comunicación segura es independiente de los otros métodos. Cuando configure la comunicación segura para un conjunto de componentes, no será necesario configurar la comunicación segura para ningún otro conjunto.

Nota: Si cambia un dominio seguro a un dominio no seguro, o un dominio no seguro a un dominio seguro, debe eliminar la configuración del dominio de la herramienta del desarrollador y las herramientas cliente de PowerCenter y configurar el dominio de nuevo en el cliente.

Administración de seguridad del usuario

La seguridad del usuario se administra dentro del dominio con privilegios y permisos.

Los privilegios determinan las acciones que los usuarios pueden efectuar en aplicaciones cliente. Los permisos definen el nivel de acceso de un usuario a un objeto de dominio. Los objetos del dominio son el dominio, las carpetas, los nodos, las mallas, las licencias, las conexiones de base de datos, los perfiles del sistema operativo y los servicios de aplicación.

Los privilegios determinan las acciones que los usuarios pueden efectuar en los objetos del dominio. Los permisos definen el nivel de acceso de un usuario a un objeto de dominio. Los objetos de dominio incluyen el dominio, el nodo, la licencia, las conexiones de base de datos y los servicios de aplicación.

Aunque un usuario tenga el privilegio del dominio para completar determinadas acciones, es posible que necesite el permiso adecuado para efectuar una acción en un objeto específico. Un usuario, por ejemplo, tiene el privilegio del dominio para administrar servicios, que le concede la posibilidad de editar los servicios de aplicación. El usuario debe tener también, sin embargo, el permiso adecuado para el servicio de aplicación. Si un usuario tiene el privilegio del dominio para administrar servicios y el permiso para el servicio de repositorio de desarrollo pero no tiene el permiso para el servicio del repositorio de producción, puede editar el servicio de repositorio de desarrollo, pero no el de producción.

Aunque un usuario tenga el privilegio del dominio para completar determinadas acciones, es posible que necesite el permiso adecuado para efectuar una acción en un objeto específico.

Para iniciar sesión en la herramienta Administrator, un usuario debe tener el privilegio del dominio de acceso a Informatica Administrator. Si un usuario tiene este privilegio de acceso a Informatica Administrator y el permiso para un objeto, pero no tiene el privilegio del dominio que concede la posibilidad de modificar el tipo de objeto, el usuario sólo puede ver el objeto. Si un usuario, por ejemplo, tiene permiso para un nodo, pero no tiene el privilegio para administrar nodos y mallas, el usuario puede ver las propiedades del nodo pero no puede ni configurarlo, ni cerrarlo ni quitarlo.

Para iniciar sesión en la herramienta Administrator, un usuario debe tener el privilegio del dominio de acceso a Informatica Administrator. Si un usuario tiene este privilegio de acceso a Informatica Administrator y el permiso para un objeto, pero no tiene el privilegio del dominio que concede la posibilidad de modificar el tipo de objeto, el usuario sólo puede ver el objeto.

Si un usuario no tiene permiso para un determinado objeto del navegador, el panel Contenido muestra un mensaje que indica que se ha denegado el permiso para dicho objeto.

Administración de servicios de aplicación

Puede realizar las siguientes tareas de administración comunes para los servicios de aplicación:

- Habilitar y deshabilitar servicios y procesos de servicio.
- Configurar el dominio para reiniciar los procesos de servicio.
- Eliminar un servicio de aplicación.
- Solucionar problemas con un servicio de aplicación.

Nota: Puede realizar todas las tareas comunes de administración de servicios del sistema, excepto quitar el servicio del sistema.

Habilitar y deshabilitar servicios y procesos de servicio

Puede habilitar y deshabilitar los servicios de aplicación y procesos de servicio en la Herramienta del administrador. Si un servicio está habilitado, debe haber como mínimo un proceso de servicio habilitado y en ejecución para que el servicio esté disponible. De forma predeterminada, todos los procesos de servicio están habilitados.

El comportamiento de un servicio cuando inicia los procesos de servicio depende de su configuración:

- Si el servicio está configurado para una disponibilidad alta, dicho servicio inicia el proceso de servicio en el nodo principal. Los procesos de servicio de nodos de copia de seguridad se encuentran en el estado En suspensión.
- Si el servicio está configurado para ejecutarse en una malla, el servicio inicia los procesos de servicio en todos los nodos que tienen la función de servicio.

Un servicio no inicia un proceso de servicio deshabilitado en ningún caso.

El estado de un servicio depende del estado de sus procesos. Un servicio puede tener los siguientes estados:

- Disponible. Ha habilitado el servicio y hay como mínimo un proceso de servicio en ejecución. El servicio está disponible para procesar solicitudes.
- No disponible. Ha habilitado el servicio y ninguno de sus procesos se está ejecutando. Esto puede deberse a que los procesos de servicio están deshabilitados o no se han podido iniciar. El servicio no está disponible para procesar solicitudes.
- Deshabilitado. Ha deshabilitado el servicio.

Puede deshabilitar un servicio para realizar una tarea de administración, como un cambio del modo de movimiento de datos para un Servicio de integración de PowerCenter. Es posible que desee deshabilitar el proceso de servicio en un nodo si necesita cerrar el nodo para realizar tareas de mantenimiento. Si deshabilita un servicio, todos los procesos de servicio asociados se detienen, pero permanecen habilitados.

Puede deshabilitar un servicio para realizar una tarea de administración. Al deshabilitar un servicio, su proceso se detendrá y permanecerá habilitado.

En la siguiente tabla, se describen los distintos estados de un servicio y sus procesos:

Configuración del proceso de servicio	Estado del proceso de servicio	Descripción
Habilitado	En ejecución	El proceso de servicio está en ejecución en el nodo.
Habilitado	En suspensión	El proceso de servicio está habilitado, pero no está en ejecución debido a que se está ejecutando otro proceso de servicio como el proceso de servicio principal. Este proceso está a la espera de ser ejecutado en caso de conmutación por error del servicio.
Deshabilitado	Deshabilitado	El servicio está habilitado pero el proceso de servicio no se está ejecutando en el nodo.
Habilitado	Detenido	El servicio no está disponible.
Habilitado	Error	El servicio y el proceso de servicio están habilitados, pero el proceso de servicio no se pudo iniciar.

Visualización de procesos de servicio

Puede ver el estado de un proceso de servicio en la vista Procesos de un servicio y puede ver el estado de todos los procesos de servicio en la vista Resumen del ámbito.

Para ver el estado de un proceso de servicio:

1. En la herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar** > vista **Servicios y nodos**.
2. En el navegador del dominio, seleccione un servicio.
3. En el panel Contenido, seleccione la vista Procesos.

La vista Procesos muestra el estado de los procesos.

Configuración del reinicio de los procesos de servicio

Si un proceso de servicio de la aplicación deja de estar disponible mientras hay un nodo en funcionamiento, el dominio intenta reiniciar el proceso en el mismo nodo según las opciones de reinicio configuradas en las propiedades del dominio.

1. En la herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar** > vista **Servicios y nodos**.
2. En el navegador del dominio, seleccione el dominio.
3. En la vista Propiedades, configure las siguientes propiedades de reinicio:

Propiedad del dominio	Descripción
Número máximo de intentos de reinicio	Número de veces dentro de un período de tiempo específico que el dominio intenta reiniciar un proceso de servicio de la aplicación cuando se ha producido un fallo. El valor debe ser mayor o igual que 1. El valor predeterminado es 3.
Dentro del período de reinicio (segundos)	Período de tiempo máximo que invierte el dominio en intentar reiniciar un proceso de servicio de la aplicación cuando se ha producido un fallo. Si un servicio no se inicia después del número de intentos especificado en este período de tiempo, el servicio no se reinicia. El valor predeterminado es 900.

Eliminación de servicios de aplicación

Puede quitar un servicio de aplicación utilizando la Herramienta del administrador. Antes de quitar un servicio de aplicación, debe deshabilitarlo.

Nota: No se puede eliminar un servicio del sistema.

Deshabilite el servicio antes de eliminarlo para asegurarse de que el servicio no se esté ejecutando en ningún proceso. Si no deshabilita el servicio, tal vez deba esperar hasta que finalicen todos los procesos o anular todos los procesos cuando elimine el servicio.

1. En la herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar** > vista **Servicios y nodos**.
2. En el navegador del dominio, seleccione el servicio de aplicación.
3. En la ficha **Administrar** del menú Acciones, seleccione **Eliminar**.
4. En el mensaje de advertencia que aparece, haga clic en **Sí** para detener otros servicios que dependan del servicio de aplicación.
5. Si aparece el cuadro de diálogo **Deshabilitar el servicio**, opte por esperar a que finalicen todos los procesos o anule todos los procesos y luego haga clic en **Aceptar**.

Solución de problemas de servicios de aplicación

Creo que un servicio está utilizando valores de variable de entorno incorrectos. ¿Cómo puedo averiguar qué valores de variable de entorno utiliza un servicio?

Defina depuración como nivel de gravedad del error para el nodo. Cuando se inicie el servicio en el nodo, el registro del dominio mostrará las variables de entorno que está utilizando el servicio.

Configuración de la puerta de enlace

Un dominio requiere que al menos un nodo esté configurado como nodo de puerta de enlace. Puede configurar varios nodos de puerta de enlace como copias de seguridad.

Un nodo de puerta de enlace de dominio funciona como el nodo de puerta de enlace maestra para el dominio. El Administrador de servicios del nodo de puerta de enlace maestra acepta las solicitudes de servicio y administra el dominio y los servicios del dominio. Si el dominio tiene un nodo de puerta de enlace y deja de estar disponible, el dominio no puede aceptar solicitudes de servicio. Si el dominio tiene varios nodos de puerta de enlace y el nodo de la puerta de enlace maestra deja de estar disponible, los Administradores de servicios de los demás nodos de puerta de enlace seleccionan un nuevo nodo como nodo de puerta de enlace maestra. El nuevo nodo de puerta de enlace maestra acepta solicitudes de servicio. Solamente un nodo de puerta de enlace puede ser el nodo de puerta de enlace maestra en un momento determinado.

Puede realizar los siguientes cambios en la configuración de la puerta de enlace para el dominio:

Convertir un nodo de trabajo para que actúe como nodo de puerta de enlace.

Puede convertir un nodo de trabajo para que actúe como nodo de puerta de enlace si el nodo de trabajo se está ejecutando y tiene habilitada la función de servicio. Para convertir un nodo de trabajo en un nodo de puerta de enlace, debe especificar el directorio de registro para el nodo. Si tiene varios nodos de puerta de enlace, configúrelos todos para escribir los archivos de registro en el mismo directorio de un disco compartido.

Después de convertir un nodo de trabajo en un nodo de puerta de enlace, el Administrador de servicios del nodo de puerta de enlace maestra escribe la conexión de base de datos de configuración del dominio en el archivo `nodemeta.xml` del nuevo nodo de puerta de enlace.

Convertir un nodo de puerta de enlace para que actúe como nodo de trabajo.

Puede convertir un nodo de puerta de enlace para que actúe como nodo de trabajo si otro nodo en el dominio está configurado como nodo de puerta de enlace.

Si convierte un nodo de puerta de enlace maestra para que actúe como nodo de trabajo, debe reiniciar el nodo para que los Administradores de servicios elijan un nuevo nodo de puerta de enlace maestra. Si no reinicia el nodo, este seguirá actuando como el nodo de puerta de enlace maestra hasta que se reinicie o deje de estar disponible.

Configuración de los nodos de puerta de enlace y de trabajo

Puede convertir un nodo de trabajo existente en un nodo de puerta de enlace. O bien, convertir un nodo de puerta de enlace existente en un nodo de trabajo.

1. En la herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar** > vista **Servicios y nodos**.
2. En el navegador del dominio, seleccione el dominio.
3. En el panel de contenido, seleccione la vista **Propiedades**.
4. En la vista **Propiedades**, haga clic en **Editar** en la sección **Propiedades de configuración de puerta de enlace**.
5. Para convertir un nodo de trabajo en un nodo de puerta de enlace, realice los siguientes pasos:
 - a. Active la casilla junto al nodo.
 - b. Si el dominio utiliza una base de datos de configuración de dominio segura, especifique el archivo `truststore` y la contraseña de la base de datos.

- c. Configure la ruta de directorio para los archivos de registro de cada nodo que convierta en un nodo de puerta de enlace.
Si tiene varios nodos de puerta de enlace, configúrelos todos para escribir los archivos de registro en el mismo directorio de un disco compartido.
6. Para convertir un nodo de puerta de enlace en un nodo de trabajo, desactive la casilla junto al nodo.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Administración de la configuración del dominio

El administrador de servicios del nodo de la puerta de enlace maestra administra la configuración del dominio. La configuración del dominio es un conjunto de tablas de metadatos almacenadas en una base de datos relacional a la que pueden acceder todos los nodos de puerta de enlace del dominio. Cada vez que haga algún cambio en el dominio, el administrador de servicios escribe el cambio en la configuración del dominio. Por ejemplo, al añadir un nodo al dominio, el administrador de servicios añade la información del nodo a la configuración del dominio. Los nodos de puerta de enlace utilizan una conexión JDBC para acceder a la base de datos de configuración del dominio.

Puede realizar las siguientes tareas de administración de la configuración del dominio:

- Crear una copia de seguridad de la configuración del dominio. Crear una copia de seguridad de la configuración del dominio de forma regular. Es posible que necesite restaurar la configuración del dominio desde un archivo de copia de seguridad si la configuración del dominio de la base de datos se daña.
- Restaurar la configuración del dominio. Es posible que necesite restaurar la configuración del dominio si migra la configuración del dominio a otra cuenta de usuario de la base de datos. O bien es posible que necesite restaurar la configuración del dominio de copia de seguridad a una cuenta de usuario de la base de datos.
- Migrar la configuración del dominio. Es posible que necesite migrar la configuración del dominio a otra cuenta de usuario de la base de datos.
- Configurar la conexión con una base de datos de configuración del dominio. Cada nodo de puerta de enlace debe tener acceso a la base de datos de configuración del dominio. La conexión de la base de datos se configura al crear un dominio. Si cambia la información de conexión de la base de datos o migra la configuración del dominio a una base de datos nueva, debe actualizar la información de conexión de la base de datos para cada nodo de puerta de enlace.
- Configurar las propiedades personalizadas. Configure las propiedades del dominio que sean exclusivas para su entorno o que se apliquen en casos especiales. Use propiedades personalizadas únicamente si el servicio internacional de atención al cliente de Informatica así se lo solicita.

Nota: La base de datos de configuración del dominio y el repositorio de modelos no pueden utilizar el mismo esquema de usuario de la base de datos.

Crear una copia de seguridad de la configuración del dominio

Cree una copia de seguridad de la configuración del dominio de forma regular. Es posible que necesite restaurar la configuración del dominio desde un archivo de copia de seguridad si la configuración del dominio de la base de datos se daña.

Ejecute el comando `infasetup BackupDomain` para crear una copia de seguridad de la configuración del dominio en un archivo binario.

Nota: Si se produce un error de memoria de Java al ejecutarse el comando `infasetup BackupDomain`, aumente la memoria del sistema disponible para `infasetup`. Para aumentar la memoria del sistema, configure el valor `-Xmx` en la variable de entorno `INFA_JAVA_COMD_OPTS`.

Cuando se ejecuta este comando, `infasetup` hace una copia de seguridad de las tablas de la base de datos de configuración del dominio. Para restaurar el dominio a otra base de datos, debe realizar una copia de seguridad del contenido de la tabla `ISP_RUN_LOG` manualmente para obtener el flujo de trabajo anterior y los registros de sesión.

Además, use la utilidad de copia de seguridad de la base de datos para realizar una copia de seguridad manual de las tablas del repositorio adicionales que no se incluyen en la copia de seguridad del comando `infasetup`.

Cómo restaurar la configuración del dominio

Puede restaurar la configuración del dominio desde un archivo de copia de seguridad. Es posible que tenga que recuperarla si la configuración del dominio de la base de datos es inconsistente o si desea migrarla a otra base de datos.

Informatica recupera la configuración del dominio desde la versión actual. Si dispone de un archivo de copia de seguridad de una versión de producto anterior, debe usar la misma versión para recuperar la configuración.

Puede restaurar la configuración del dominio en la misma cuenta de usuario de base de datos o en otra cuenta. Si restaura la configuración de base de datos en una cuenta de usuario de base de datos que ya tiene una configuración de dominio, debe configurar el comando para que sobrescriba la configuración de dominio que ya existe. Si no configura el comando para sobrescribir dicha configuración, el comando genera un error.

Todos los nodos de un dominio tienen un nombre de host y un número de puerto. Cuando restaure la configuración del dominio, puede desvincular los nombres de host y los números de puerto de todos los nodos del dominio. Puede hacerlo si desea ejecutar los nodos en diferentes equipos. Tras restaurar la configuración del dominio, puede asignar nuevos nombres de host y números de puerto a los nodos. Ejecute el comando `infasetup DefineGatewayNode` o `DefineWorkerNode` para asignar un nombre de host y un número de puerto nuevos a un nodo.

Si restaura la configuración del dominio en otra base de datos, debe definir de nuevo las conexiones de la base de datos para todos los nodos de la puerta de enlace.

Importante: Cuando restaure la configuración del dominio, perderá todos los datos de las tablas de resumen.

Efectúe las siguientes tareas para restaurar el dominio:

1. Deshabilite los servicios de aplicación. Deshabilite los servicios de aplicación en modo completo para asegurarse de no anular ningún proceso de servicio que se esté ejecutando. Deshabilite los servicios de aplicación para asegurarse de que no haya procesos de servicio en ejecución cuando apague el dominio.
2. Apague el dominio. Debe apagar el dominio para asegurarse de que no se produzcan cambios en él mientras lo restaura.
3. Ejecute el comando `infasetup RestoreDomain` para restaurar la configuración del dominio en una base de datos. El comando `RestoreDomain` restaura la configuración de dominio del archivo de copia de seguridad en la cuenta de usuario de base de datos especificada.
4. Asigne nombres de host y números de puerto nuevos a los nodos del dominio si desvinculó los nombres de host y los números de puerto anteriores cuando restauró la configuración del dominio. Ejecute el comando `infasetup DefineGatewayNode` o `DefineWorkerNode` para asignar un nombre de host y un número de puerto nuevos a un nodo.

5. Defina de nuevo las conexiones de la base de datos para todos los nodos de la puerta de enlace si restauró la configuración del dominio en otra base de datos. Todos los nodos de la puerta de enlace deben tener una conexión válida con la base de datos de la configuración del dominio especificada.

Migración de la configuración del dominio

La configuración del dominio se puede migrar a otra cuenta de usuario de la base de datos. Es posible que necesite migrar la configuración del dominio si una cuenta de usuario de la base de datos ya no es compatible. Por ejemplo, si una empresa necesita que todos sus departamentos migren a un tipo de base de datos nuevo, será necesario migrar la configuración del dominio.

1. Cierre todos los servicios de aplicación del dominio.
2. Apague el dominio.
3. Cree una copia de seguridad de la configuración del dominio.
4. Cree la cuenta de usuario de la base de datos donde quiera restaurar la configuración del dominio.
5. Restaure la copia de seguridad de la configuración del dominio en la cuenta de usuario de la base de datos.
6. Actualice la conexión de base de datos para cada nodo de puerta de enlace.
7. Inicie todos los nodos del dominio.
8. Habilite todos los servicios de aplicación del dominio.

Importante: las tablas de resumen se pierden al restaurar la configuración del dominio.

Paso 1. Deshabilite todos los servicios de aplicación

Debe deshabilitar todos los servicios de aplicación a fin de deshabilitar todos los procesos de servicio. Si no deshabilita un servicio de aplicación y un usuario inicia el proceso de servicio durante la copia de seguridad y restauración del dominio, pueden perderse los cambios del proceso de servicio y pueden resultar dañados los datos.

Deshabilite los servicios de aplicación en modo completo para asegurarse de no anular ningún proceso de servicio que se esté ejecutando.

Deshabilite los servicios de aplicación en el siguiente orden:

1. Concentrador de servicios web
2. Servicio SAP BW
3. Servicio de Metadata Manager
4. Servicio de integración de PowerCenter
5. Servicio de repositorio de PowerCenter
6. Servicio de informes
7. Servicio de búsqueda
8. Servicio del analista
9. Servicio de administración de contenido
10. Servicio de integración de datos
11. Servicio de repositorio de modelos
12. Servicio de informes y paneles

Paso 2. Cierre el dominio

Debe cerrar el dominio para asegurarse de que los usuarios no lo modifiquen durante la migración de la configuración del dominio. Por ejemplo, si el dominio se está ejecutando cuando realice una copia de seguridad de la configuración del dominio, los usuarios podrán crear nuevos servicios y objetos. Asimismo, si no cierra el domino y restaura la configuración del dominio en una base de datos distinta, el domino dejará de ser operativo. Las conexiones entre los nodos de la puerta de enlace y la base de datos de configuración del dominio ya no serán válidas. Los nodos de puerta de enlace se cerrarán porque no podrán conectarse con la base de datos de configuración del dominio. Un dominio no es operativo si carece de un nodo de puerta de enlace en ejecución.

Paso 3. Cree una copia de seguridad de la configuración del dominio

Ejecute el comando *infasetup BackupDomain* para crear una copia de seguridad de la configuración del dominio en un archivo binario.

Paso 4. Cree una cuenta de usuario de base de datos

Cree una cuenta de usuario de base de datos si desea restaurar la configuración del dominio en una cuenta de usuario de base de datos nueva.

Paso 5. Restaure la configuración del dominio

Ejecute el comando *infasetup RestoreDomain* para restaurar la configuración del dominio en una base de datos. El comando *RestoreDomain* restaurará la configuración del dominio que contiene el archivo de copia de seguridad en la cuenta de usuario de base de datos especificada.

Paso 6. Actualice la conexión de la base de datos

Si restaura la configuración del dominio en una cuenta de usuario de base de datos distinta, deberá actualizar la información de la conexión de la base de datos para cada nodo de puerta de enlace del dominio. Los nodos de puerta de enlace deben contar con una conexión a la base de datos de configuración del dominio para recuperar y actualizar la configuración del dominio.

Paso 7. Inicie todos los nodos del dominio

Inicie todos los nodos del dominio. Debe iniciar los nodos para habilitar la ejecución de los servicios.

1. Cierre el nodo de puerta de enlace que desee actualizar.
2. Ejecute el comando *infasetup UpdateGatewayNode* para actualizar el nodo de puerta de enlace.
3. Inicie el nodo de puerta de enlace.
4. Repita este proceso para cada nodo de puerta de enlace.

Paso 8. Habilite todos los servicios de aplicación

Habilite todos los servicios de aplicación que haya cerrado con anterioridad. Los servicios de aplicación deben habilitarse para ejecutar los procesos de servicio.

Actualización de la conexión de la base de datos de configuración del dominio

Todos los nodos de puerta de enlace deben tener una conexión con la base de datos de configuración del dominio para recuperar y actualizar la configuración de dicho dominio. Cuando cree un nodo de puerta de enlace o configure un nodo para que sirva de puerta de enlace, debe especificar la conexión de la base de datos, incluido el nombre de usuario y la contraseña. Si migra la configuración de dominio a una base de datos distinta o cambia el nombre de usuario o la contraseña de la base de datos, debe actualizar la conexión de la base de datos para cada nodo de la puerta de enlace. Supongamos, por ejemplo, que como parte de la política de seguridad, su empresa solicita que cambie la contraseña para la base de datos de configuración del dominio cada tres meses.

Para actualizar el nodo con la nueva información de conexión de la base de datos, efectúe los siguientes pasos:

1. Apague el nodo de la puerta de enlace.
2. Ejecute el comando *infasetup* UpdateGatewayNode.

Si cambia el usuario y la contraseña, debe actualizar el nodo.

Para actualizar el nodo después de cambiar el usuario o la contraseña, efectúe los siguientes pasos:

1. Apague el nodo de la puerta de enlace.
2. Ejecute el comando *infasetup* UpdateGatewayNode.

Si cambia el nombre del host o el número de puerto, debe volver a definir el nodo.

Para volver a definir el nodo después de cambiar el nombre del host o el número de puerto, efectúe los siguientes pasos:

1. Apague el nodo de la puerta de enlace.
2. En la Herramienta del administrador, quite la asociación del nodo.
3. Ejecute el comando *infasetup* DefineGatewayNode.

Cerrar un dominio

Para llevar a cabo tareas administrativas en un dominio, puede ser necesario cerrar el dominio. Por ejemplo, para hacer copias de seguridad y restaurar la configuración de un dominio, primero debe cerrar dicho dominio.

Cuando cierre un dominio, el administrador de servicios del nodo de puerta de enlace maestra detiene todos los servicios de aplicación y de Informática del dominio. Todos los procesos de servicio en ejecución en los nodos del dominio se anularán. Para evitar la posible pérdida de datos o de metadatos y permitir que concluyan todos los procesos en ejecución, puede cerrar cada nodo por medio de la Herramienta del administrador o del sistema operativo.

Antes de cerrar un dominio, compruebe que todos los procesos, incluyendo los flujos de trabajo, hayan concluido y que ningún usuario tenga abierta ninguna sesión en los repositorios del dominio.

Nota: En Windows, el proceso del Servicio de informes no se cerrará cuando cierre un dominio. Debe finalizar el proceso del servicio de informes antes de reiniciar los nodos del dominio.

Cuando cierre un dominio, el administrador de servicios del nodo de puerta de enlace maestra detiene todos los servicios de aplicación y de Informática del dominio. Todos los procesos de servicio en ejecución en el nodo se anularán. Para evitar la posible pérdida de datos o de metadatos y permitir que concluyan todos los

procesos en ejecución, puede cerrar el nodo por medio de la Herramienta del administrador o del sistema operativo. Antes de cerrar un dominio, compruebe que todos los procesos, incluyendo los flujos de trabajo, hayan concluido y que ningún usuario tenga abierta ninguna sesión en el Servicio de repositorio de modelos.

1. Haga clic en la ficha **Administrar**.
2. Haga clic en la vista **Servicios y nodos**.
3. En el navegador, seleccione el dominio.
4. Haga clic en **Ficha Administrar Acciones > Cerrar dominio** .
El cuadro de diálogo **Cerrar dominio** enumera los procesos que se ejecutan en el dominio.
5. Haga clic en **Cerrar**.
El cuadro de diálogo **Cerrar dominio** muestra un mensaje de advertencia.
6. Haga clic en **Cerrar**.
El Administrador de servicios del nodo de puerta de enlace maestra cierra los servicios de aplicación y de Informática en cada nodo del dominio.
7. Para reiniciar el dominio, reinicie los servicios de Informática en la puerta de enlace y los nodos de trabajo del dominio. Para reiniciar el dominio, reinicie los servicios de Informática.

Propiedades del dominio

En la ficha **Administrar**, se pueden configurar las propiedades del dominio, incluidas las propiedades de la base de datos, la configuración de la puerta de enlace y los niveles de servicio.

Para ver y editar las propiedades, haga clic en la ficha **Administrar**. En el navegador, seleccione un dominio. A continuación, haga clic en la vista **Propiedades** del panel de contenido. El panel de contenido muestra las propiedades del dominio.

Puede configurar las propiedades para cambiar el dominio. Por ejemplo, puede cambiar las propiedades de la base de datos, las propiedades SMTP de las alertas y las propiedades de fiabilidad del dominio.

Puede configurar las siguientes propiedades del dominio:

- Propiedades generales. Edite propiedades generales tales como la fiabilidad del servicio y el modo de distribución.
- Propiedades de la base de datos. Consulte las propiedades de la base de datos, como el nombre y el host de base de datos.
- Propiedades de configuración de la puerta de enlace. Configure un nodo para que sirva como puerta de enlace y especifique la ubicación para escribir eventos de registro.
- Administración en el nivel de servicio. Cree y configure niveles de servicio.
- Configuración SMTP. Edite la configuración SMTP del servidor de correo de salida para habilitar las alertas.
- Propiedades personalizadas. Edite las propiedades personalizadas que son exclusivas del entorno de Informática o que se aplican en casos especiales. Cuando se crea un dominio, éste no cuenta con propiedades personalizadas. Use propiedades personalizadas sólo si se lo solicita el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

Propiedades generales

En el área Propiedades generales, puede configurar las propiedades generales para el dominio.

Para editar las propiedades generales, haga clic en **Editar**.

En la tabla siguiente, se describen las propiedades que puede editar en el campo Propiedades generales:

Propiedad	Descripción
Nombre	Solo lectura. Nombre del dominio.
Tiempo de espera de fiabilidad	El número de segundos durante los que un servicio de aplicación intenta conectarse o volver a conectarse al servicio de repositorio de PowerCenter o al servicio de integración de PowerCenter. Los valores válidos oscilan entre 1 y 1.000.000. El valor predeterminado es 30 segundos.
Limite del tiempo de espera de fiabilidad	El número máximo de segundos durante los que los clientes de aplicación o servicios de aplicación pueden intentar conectarse o volver a conectarse al servicio de repositorio de PowerCenter o al servicio de integración de PowerCenter. El valor predeterminado es 180 segundos.
Período de reinicio	El período de tiempo máximo, en segundos, que el dominio emplea para intentar reiniciar un proceso de servicio de la aplicación. Los valores válidos oscilan entre 1 y 1.000.000.
Intentos máximos de reinicio durante el período de reinicio	El número de veces que el dominio intenta reiniciar un proceso de servicio de la aplicación. Los valores válidos oscilan entre 0 y 1000. Si establece el valor como 0, el dominio no intentará reiniciar el proceso de servicio.
Modo de distribución	<p>El modo que el equilibrador de carga utiliza para distribuir tareas del servicio de integración de PowerCenter a nodos en una malla. Seleccione uno de los siguientes modos de distribución:</p> <ul style="list-style-type: none">- MetricBased- RoundRobin- Adaptativo <p>El modo que el equilibrador de carga utiliza para distribuir tareas del Servicio de Ultra Messaging a nodos en una malla. Seleccione uno de los siguientes modos de distribución:</p> <ul style="list-style-type: none">- MetricBased- RoundRobin- Adaptativo <p>Esta propiedad no es aplicable para PowerCenter Express.</p>
Habilitar la comunicación segura	<p>Configura los servicios para que empleen el protocolo TLS para transferir datos de forma segura dentro del dominio. Al habilitar la comunicación segura para el dominio, los servicios utilizan las conexiones seguras para comunicarse con otros clientes y servicios de aplicación de Informática.</p> <p>Compruebe que todos los nodos del dominio estén disponibles antes de habilitar la comunicación segura para el dominio. Si un nodo no está disponible, los cambios realizados en la comunicación segura no se pueden aplicar en el Administrador de servicios del nodo. Para aplicar los cambios, reinicie el dominio. Establezca esta propiedad como True o False.</p>
Tiempo de espera de fiabilidad del servicio	El número máximo de segundos durante los que los clientes y los servicios de aplicación pueden intentar conectarse al servicio de integración de datos o al servicio de repositorio de modelos. El valor predeterminado es 180 segundos.

Propiedades de la base de datos

En el área Propiedades de la base de datos, puede ver o editar las propiedades de la base de datos para el dominio, tal como el nombre y el host de la base de datos.

La siguiente tabla describe las propiedades que puede editar en el área Propiedades de la base de datos:

Propiedad	Descripción
Tipo de base de datos	El tipo de base de datos que contiene los metadatos sobre la configuración del dominio.
Host de la base de datos	El nombre del equipo donde se aloja la base de datos.
Puerto de la base de datos	El número de puerto empleado por la base de datos.
Nombre de la base de datos	El nombre de la base de datos.
Usuario de la base de datos	La cuenta de usuario para la base de datos que contiene la información sobre la configuración del dominio.
Base de datos TLS habilitada	Indica si la base de datos del repositorio de configuración del dominio es una base de datos segura. Es verdadero si la base de datos del repositorio de configuración del dominio es segura. Puede utilizar un repositorio de configuración del dominio de seguridad si la comunicación segura está habilitada para el dominio de Informática.

Nota: El Administrador de servicios utiliza los controladores de DataDirect incluidos con la instalación de Informática. Informática no es compatible con el uso de ningún otro controlador de base de datos.

Propiedades de configuración de la puerta de enlace

En el área Propiedades de configuración de la puerta de enlace, puede configurar un nodo para que sirva de puerta de enlace para un dominio y especificar el directorio donde el Administrador de servicios de este nodo escribe los archivos de eventos de registro.

Si edita las propiedades de configuración de la puerta de enlace, no aparecerán los registros anteriores. Asimismo, las propiedades cambiadas se aplicarán solo a escenarios de reinicio y conmutación por error.

Para editar las propiedades de configuración de la puerta de enlace, haga clic en **Editar**.

Para ordenar las propiedades de configuración de la puerta de enlace, haga clic en el encabezado de la columna según la cual desee ordenar.

En la tabla siguiente, se describen las propiedades que se pueden editar en el área Propiedades de configuración de la puerta de enlace:

Propiedad	Descripción
Nombre del nodo	Solo lectura. El nombre del nodo.
Estado	El estado del nodo.

Propiedad	Descripción
Puerta de enlace	Para configurar el nodo como nodo de puerta de enlace, seleccione esta opción. Si el dominio utiliza una base de datos de configuración de dominio segura, debe especificar el archivo truststore y la contraseña de la base de datos. Para configurar el nodo como nodo de trabajo, anule la selección de esta opción.
Ruta de acceso al directorio de registro	Ruta de acceso al directorio de los archivos de eventos de registro. Si el Administrador de registros no puede escribir en la ruta de acceso al directorio, escribe los eventos de registro en el archivo node.log del nodo de puerta de enlace maestra.

Repositorio de configuración del dominio seguro

Si configura un nodo como nodo de puerta de enlace y el dominio utiliza una base de datos de configuración del dominio segura, debe especificar el archivo truststore y la contraseña de la base de datos segura.

Si configura varios nodos de puerta de enlace para el dominio, establezca el archivo truststore y la contraseña de la base de datos para todos los nodos de puerta de enlace.

La siguiente tabla describe las propiedades truststore de la base de datos:

Propiedad	Descripción
Contraseña truststore de la base de datos	La contraseña del archivo truststore.
Ubicación truststore de la base de datos	La ruta de acceso y el nombre de archivo del archivo truststore de la base de datos segura.

Nota: Para utilizar una base de datos del repositorio de configuración del dominio seguro, la opción de comunicación segura debe estar habilitada para el dominio.

Administración de nivel de servicio

El área Administración de nivel de servicio permite ver, añadir y editar niveles de servicio.

Los niveles de servicio establecen prioridades entre las tareas que están a la espera de ser distribuidas. Cuando el número de tareas que el equilibrador de carga tiene para distribuir es superior al que el servicio de integración de PowerCenter puede ejecutar, el equilibrador ubica las tareas en la cola de distribución. Cuando hay varias tareas esperando en la cola de distribución, el equilibrador de carga utiliza niveles de servicio para determinar el orden en el que distribuirá las tareas de la cola.

Los niveles de servicio son propiedades de dominio; por lo tanto, pueden ser los mismos para todos los repositorios de un dominio. Los niveles de servicio se pueden crear y editar en las propiedades de dominio o mediante infacmd.

El nivel de servicio predeterminado (prioridad de distribución de 5 y tiempo de espera de distribución máximo de 1.800 segundos) no se puede eliminar, pero sí editar.

Para añadir un nivel de servicio, haga clic en **Añadir**.

Para editar un nivel de servicio, haga clic en su vínculo.

Para eliminar un nivel de servicio, selecciónelo y haga clic en el botón Eliminar.

En la tabla siguiente, se describen las propiedades que puede editar en el área Administración de nivel de servicio:

Propiedad	Descripción
Nombre	El nombre del nivel de servicio. El nombre no distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe ser único en el dominio. Este nombre no puede tener más de 128 caracteres ni empezar con @. Además, este nombre no puede incluir espacios ni los siguientes caracteres especiales: ` ~ % ^ * + = { } \ ; : / ? . < > ! ()] [Una vez añadido, no es posible cambiar su nombre.
Prioridad de distribución	Un número que establece la prioridad de distribución para el nivel de servicio. El equilibrador de carga distribuye las tareas con alta prioridad antes que las tareas con baja prioridad. La prioridad 1 es la más alta. Los valores válidos oscilan entre 1 y 10. El valor predeterminado es 5.
Tiempo de espera de distribución máximo (segundos)	La cantidad de tiempo, en segundos, que el equilibrador de carga espera antes de cambiar la prioridad de distribución de una tarea a la prioridad más alta. La utilidad de esta propiedad radica en que ninguna tarea esperará indefinidamente en la cola de distribución. Los valores válidos oscilan entre 1 y 86.400. El valor predeterminado es 1.800.

Configuración SMTP

Utilice las propiedades de configuración SMTP para configurar los ajustes SMTP del dominio. El servidor de correo saliente utiliza los ajustes SMTP para enviar alertas y notificaciones de cuadros de mando.

En la tabla siguiente, se describen las propiedades que puede editar en el campo Configuración SMTP:

Propiedad	Descripción
Nombre de host	Nombre de host del servidor de correo saliente SMTP. Por ejemplo, especifique el servidor Microsoft Exchange para Microsoft Outlook.
Puerto	Puerto utilizado por el servidor de correo electrónico saliente. Los valores válidos oscilan entre 1 y 65535. El valor predeterminado es 25.
Nombre de usuario	Nombre de usuario para la autenticación al realizar el envío, si así lo requiere el servidor de correo saliente.
Contraseña	Contraseña de usuario para la autenticación al realizar el envío, si así lo requiere el servidor de correo saliente.
Dirección de correo electrónico de remitente	La dirección de correo electrónico que utiliza el administrador de servicios en el campo De cuando envía notificaciones por correo electrónico. Si deja este campo vacío, el administrador de servicios utiliza Administrator@<nombre de host> como remitente.

Propiedades personalizadas del dominio

Configure las propiedades personalizadas que son exclusivas de entornos específicos.

Es posible que necesite aplicar propiedades personalizadas en casos especiales. Cuando defina una propiedad personalizada, introduzca el nombre de propiedad y un valor inicial. Defina propiedades personalizadas únicamente si así lo solicita el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

CAPÍTULO 5

Alta disponibilidad

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Introducción a la alta disponibilidad, 91](#)
- [Fiabilidad, 92](#)
- [Reinicio y conmutación por error, 95](#)
- [Recuperación, 96](#)
- [Configuración para un dominio de alta disponibilidad, 97](#)
- [Solución de problemas de alta disponibilidad, 101](#)

Introducción a la alta disponibilidad

El término alta disponibilidad hace referencia a la disponibilidad ininterrumpida de los recursos del sistema del equipo. En un dominio de Informática, la alta disponibilidad elimina un único punto de posibles errores y minimiza la interrupción del servicio en caso de error. Si configura la alta disponibilidad para un dominio, el dominio se puede seguir ejecutando a pesar de los errores temporales de la red, el hardware o el servicio.

Los siguientes componentes de alta disponibilidad permiten la alta disponibilidad de los servicios en un dominio de Informática:

- **Fiabilidad.** Un dominio de Informática puede tolerar errores de conexión temporales hasta que se agote el tiempo de espera de fiabilidad o se corrija el error.
- **Reinicio y conmutación por error.** Un proceso puede reiniciarse en el mismo nodo o en un nodo de copia de seguridad después de que el proceso deje de estar disponible.
- **Recuperación.** Las operaciones pueden completarse después de interrumpirse un servicio. Después del reinicio o la conmutación por error de un servicio, se restaura el estado del servicio y se recuperan las operaciones.

Si tiene previsto usar un entorno de Informática altamente disponible, configure la alta disponibilidad tanto para los componentes internos de Informática como para los sistemas externos a Informática. Los componentes internos incluyen el dominio, los servicios de aplicación, los clientes de aplicaciones y los programas de la línea de comandos. Los sistemas externos son la red, el hardware, los sistemas de administración de bases de datos, los servidores FTP, las colas de mensajes y el almacenamiento compartido.

Las características de alta disponibilidad del entorno de Informática están disponibles en función de la licencia.

Ejemplo

Mientras abre una asignación en el espacio de trabajo de PowerCenter Designer, el servicio de repositorio de PowerCenter deja de estar disponible y la solicitud genera un error. El dominio contiene varios nodos para la conmutación por error y PowerCenter Designer es fiable ante los errores temporales.

PowerCenter Designer intenta establecer una conexión con el servicio de repositorio de PowerCenter dentro del período de tiempo de espera de fiabilidad. El servicio de repositorio de PowerCenter realiza una conmutación por error a otro nodo debido a que no puede reiniciarse en el mismo nodo.

El servicio de repositorio de PowerCenter se reinicia durante el tiempo de espera de fiabilidad y PowerCenter Designer restablece la conexión.

Una vez que PowerCenter Designer restablece la conexión, el servicio de repositorio de PowerCenter se recupera tras la operación con errores y busca la asignación en el área de trabajo de PowerCenter Designer.

Fiabilidad

El dominio tolera los errores de conexión temporales entre los clientes de aplicaciones, los servicios de aplicación y los nodos.

Se podría producir un error de conexión temporal debido a fallos en el proceso del servicio de aplicación o a un error de red. Cuando se produce un error de conexión temporal, el administrador de servicios intenta restablecer las conexiones entre los clientes de aplicaciones, los servicios de aplicación y los nodos.

Fiabilidad del cliente de aplicación

La aplicación cliente intenta volver a conectarse a los servicios de aplicación cuando se produce un error de conexión temporal.

Según la licencia, los siguientes clientes de aplicación son fiables ante los servicios con los que se conectan:

Cliente de PowerCenter

El cliente de PowerCenter intenta volver a conectarse al servicio de repositorio de PowerCenter y al servicio de integración de PowerCenter cuando se produce un fallo de red temporal.

Si efectúa una acción en el cliente de PowerCenter que requiera una conexión con el repositorio mientras el cliente intenta restablecer la conexión, el cliente le solicitará que vuelva a intentar la operación cuando haya establecido de nuevo la conexión. Si el cliente de PowerCenter no puede restablecer la conexión durante el período de tiempo de espera de fiabilidad, le solicitará que se conecte de nuevo con el repositorio manualmente.

Programas de la línea de comandos

Los programas de la línea de comandos intentan volver a conectarse al dominio o a un servicio de aplicación cuando se produce un fallo de red temporal mientras se ejecuta un programa de la línea de comandos.

Ejemplo de fiabilidad del cliente de PowerCenter con los servicios de aplicación

Hay una pérdida de conexión de red de 120 segundos entre el supervisor de flujo de trabajo de PowerCenter y el servicio de repositorio de PowerCenter cuando un desarrollador está supervisando un flujo de trabajo. En el cliente de PowerCenter, el supervisor de flujo de trabajo tiene un tiempo de espera de fiabilidad de 60

segundos y el servicio de repositorio de PowerCenter tiene un tiempo de espera de fiabilidad de 180 segundos.

El desarrollador no nota la pérdida de conexión y no le afecta la pérdida de conexión de 120 segundos. Sin embargo, los siguientes mensajes aparecen en la ficha **Notificaciones** del supervisor de flujo de trabajo de PowerCenter:

```
Repository Service notifications are enabled.  
DATE TIME-[REP_55101] Connection to the Repository Service [Repository_Service_Name] is  
broken.  
DATE TIME-[REP_55114] Reconnecting to the Repository Service [Repository_Service_Name].  
The resilience time is 180 seconds.  
DATE TIME-Reconnected to Repository Service [Repository_Service_Name] successfully.
```

Fiabilidad del servicio de la aplicación

Algunos servicios de aplicación intentan volver a conectarse a los servicios de aplicación, los clientes de aplicaciones y los componentes externos cuando se produce un error de conexión temporal.

Según la licencia, los siguientes servicios de aplicación son fiables ante el error de conexión temporal de sus clientes:

Servicio de integración de PowerCenter

El servicio de integración de PowerCenter es fiable ante los errores de conexión temporales con otros servicios, el cliente de PowerCenter y los componentes externos, como bases de datos y servidores FTP.

Servicio de repositorio de PowerCenter

El servicio de repositorio de PowerCenter es fiable ante los errores de conexión temporales con otros servicios, tales como el servicio de integración de PowerCenter. También es fiable ante los errores de conexión temporales con la base de datos del repositorio.

Fiabilidad del nodo

Cuando un dominio contiene varios nodos, los nodos son resistentes a los fallos temporales en la comunicación con otros nodos en el dominio.

Los nodos son fiables ante los siguientes errores de conexión temporales:

Un nodo de puerta de enlace no maestra deja de estar disponible.

Cada nodo del dominio envía una señal de comunicación al nodo de puerta de enlace maestra en intervalos periódicos de 15 segundos. Para los nodos con la función de servicio, la comunicación incluye una lista de los servicios de aplicación en ejecución en el nodo.

Todos los nodos tienen un tiempo de espera de fiabilidad de 90 segundos. Si un nodo no puede conectarse al nodo de puerta de enlace maestra en el período de tiempo de espera de fiabilidad, el nodo de puerta de enlace maestra marca el nodo como no disponible. Si además el nodo que no puede conectarse tiene la función de servicio, el nodo de puerta de enlace maestra reasigna sus servicios de aplicación a un nodo de copia de seguridad. Esto garantiza que los servicios de un nodo sigan ejecutándose aunque haya errores en el nodo.

El nodo de puerta de enlace maestra deja de estar disponible.

Puede configurar más de un nodo para que sirva de puerta de enlace. Si el nodo de puerta de enlace maestra deja de estar disponible, los Administradores de servicios de los otros nodos de puerta de enlace elige otro nodo de puerta de enlace maestra.


Si configura un nodo para que actúe como puerta de enlace y el nodo deja de estar disponible, todos los demás nodos se cierran.

Ejemplo de configuración de tiempo de espera de fiabilidad

Algunos valores de tiempo de espera de fiabilidad son predeterminados y otros se pueden configurar o sobrescribir.

Puede utilizar el tiempo de espera de fiabilidad y el límite del tiempo de espera de fiabilidad configurado para el dominio para los servicios de aplicación de PowerCenter si no lo establece para el servicio de aplicación. Los programas de la línea de comando usan el tiempo de espera de fiabilidad del servicio. Si el límite del servicio del tiempo de espera de fiabilidad es menor que el tiempo de espera de fiabilidad del cliente que se conecta, el cliente usa el límite de los servicios como el tiempo de espera de fiabilidad.

La siguiente figura muestra algunos ejemplos de conexiones y configuraciones de fiabilidad en un dominio con servicios de aplicación de PowerCenter:



En la siguiente tabla se describen el tiempo de espera de fiabilidad y los límites mostrados en la figura anterior:

	Conexión desde	Conexión con	Descripción
A	Servicio de integración de PowerCenter	Servicio de repositorio de PowerCenter	El servicio de integración de PowerCenter puede tardar 30 segundos como máximo en conectarse al servicio de repositorio de PowerCenter según el tiempo de espera de fiabilidad del dominio. Esto no depende del límite de tiempo de espera de fiabilidad de 60 segundos del servicio de repositorio de PowerCenter.
B	<i>pmcmd</i>	Servicio de integración de PowerCenter	<i>pmcmd</i> depende del límite de tiempo de espera de fiabilidad de 180 segundos del servicio de integración de PowerCenter y no puede usar el tiempo de espera de fiabilidad de 200 segundos configurado en INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT.
C	Cliente de PowerCenter	Servicio de repositorio de PowerCenter	El cliente de PowerCenter depende del límite de tiempo de espera de fiabilidad de 60 segundos del servicio de repositorio de PowerCenter. No puede usar el tiempo de espera de fiabilidad predeterminado de 180 segundos.
D	Nodo A	Nodo B	El nodo puede tardar hasta 90 segundos en conectarse al nodo B. Los administradores de servicios de los nodos A y B usan el de tiempo de espera de fiabilidad del nodo predeterminado de 90 segundos.

Reinicio y conmutación por error

Si desea maximizar la duración de la operación en caso de fallo, el dominio de Informatica puede reiniciar los procesos o conmutarlos por error a otro nodo.

El Administrador de servicios en el nodo de puerta de enlace maestra acepta solicitudes de servicio de aplicación y administra el dominio. Si un nodo de puerta de enlace maestra no está disponible, el dominio se cierra. Configure el dominio para la conmutación por error a otro nodo mediante la configuración de varios nodos de puerta de enlace.

Según la licencia, también puede configurar los nodos de copia de seguridad para los servicios de aplicación. El Administrador de servicios puede reiniciar o conmutar por error los siguientes servicios de aplicación si se produce un error:

- Servicio de integración de datos
- Servicio de repositorio de modelos
- Servicio de integración de PowerCenter
- Servicio de repositorio de PowerCenter
- Servicio de escucha de PowerExchange
- Servicio de registrador de PowerExchange
- Servicio de administrador de recursos

Conmutación por error del dominio

El administrador de servicios del nodo de puerta de enlace maestra acepta las solicitudes de servicio y administra el dominio y los servicios del dominio. El dominio puede realizar la conmutación por error en otro nodo cuando el dominio tiene varios nodos de puerta de enlace. Configure varios nodos de puerta de enlace para evitar el tiempo de inactividad del dominio cuando el nodo de puerta de enlace maestra no esté disponible.

El nodo de la puerta de enlace maestra mantiene una conexión con el repositorio de configuración del dominio. Si el repositorio de configuración del dominio deja de estar disponible, el nodo de puerta de enlace maestra intenta volver a conectarse cuando un usuario efectúa una operación. Si el nodo de puerta de enlace maestra no puede conectarse al repositorio de configuración del dominio, el nodo de puerta de enlace maestra podría apagarse.

Si el dominio tiene varios nodos de puerta de enlace y el nodo de la puerta de enlace maestra deja de estar disponible, los administradores de servicios de los otros nodos de puerta de enlace seleccionan otro nodo como nodo de puerta de enlace maestra. El dominio intenta conectar el repositorio de configuración del dominio con cada nodo de puerta de enlace. Si ninguno de los nodos de puerta de enlace puede conectarse, el dominio se apaga y se produce un error en todas las operaciones de dominio. Cuando una puerta de enlace maestra realiza una conmutación por error, las herramientas cliente recuperan información sobre las puertas de enlace alternativas del dominio desde el archivo domains.inf.

Nota: Los servicios de aplicaciones que se ejecutan en el nodo de puerta de enlace maestra no realizarán la conmutación por error cuando se elija otro nodo de puerta de enlace maestra, a menos que el servicio de aplicación tenga configurado un nodo de copia de seguridad.

Reinicio y conmutación por error del servicio de aplicación

Si un proceso del servicio de aplicación deja de estar disponible, el Administrador de servicios puede reiniciar el servicio de aplicación o realizar una conmutación por error en un nodo de copia de seguridad.


Cuando el Administrador de servicios produce una conmutación por error en un servicio de aplicación, inicia el servicio en otro nodo configurado para que se ejecute en él.

Las situaciones siguientes describen cómo el Administrador de servicios reinicia un servicio de aplicación o realiza la conmutación por error en él:

- Si el nodo principal que ejecuta el proceso de servicio deja de estar disponible, el servicio conmuta por error a un nodo de copia de seguridad. El nodo principal podría dejar de estar disponible si se cierra o se queda sin conexión.
- Si el nodo principal que ejecuta el proceso de servicio está disponible, el dominio intenta reiniciar el proceso en función de las opciones de reinicio configuradas en sus propiedades. Si no se reinicia el proceso, el Administrador de servicios puede etiquetar el proceso con una marca de error. A continuación, el servicio realiza una conmutación por error a un nodo de copia de seguridad e inicia otro proceso. Si el Administrador de servicios etiqueta el proceso con una marca de error, el administrador tendrá que habilitar el proceso una vez resueltos los posibles problemas de configuración.

Si el proceso de servicio realiza una conmutación por error a un nodo de copia de seguridad, no conmutará de nuevo al nodo principal cuando este pase a estar disponible. Puede deshabilitar el proceso de servicio en el nodo de copia de seguridad para que conmute de nuevo al nodo principal.

La siguiente imagen muestra cómo se pueden configurar los nodos principal y de copia de seguridad para un servicio de aplicación:



Recuperación

La recuperación es la conclusión de las operaciones tras restaurar un servicio interrumpido. El estado de operación de un servicio contiene información acerca del proceso de servicio.

Según la licencia, se pueden recuperar los siguientes componentes tras la restauración de un servicio interrumpido:

Administrador de servicios

El Administrador de servicios de cada nodo del dominio mantiene el estado de los procesos de servicio ejecutados en ese nodo. Si la puerta de enlace maestra se apaga, la nueva puerta de enlace maestra seleccionada recoge la información de los estados de cada nodo para restaurar el estado del dominio.

Servicio de repositorio de PowerCenter

El Servicio de repositorio de PowerCenter mantiene el estado de operación en el repositorio de PowerCenter. El estado de operación incluye información sobre los bloqueos del repositorio, las solicitudes en curso y los clientes conectados. Tras el reinicio o la conmutación por error, el Servicio de repositorio de PowerCenter puede recuperar las operaciones a partir del punto de interrupción.

Servicio de integración de PowerCenter

El Servicio de integración de PowerCenter mantiene el estado de operación en el almacenamiento compartido configurado para el servicio. El estado de operación incluye información sobre tareas programadas, en ejecución y completadas para el servicio.

El Servicio de integración de PowerCenter mantiene el estado de operación de las sesiones y flujos de trabajo de PowerCenter en función de la estrategia de recuperación configurada para la sesión y el flujo de trabajo. Cuando el Servicio de integración de PowerCenter reinicia o conmuta por error un proceso de servicio, puede recuperar automáticamente los flujos de trabajo interrumpidos que se hayan configurado para la recuperación.

Servicio de integración de datos

El Servicio de integración de datos mantiene el estado de operación en el repositorio de modelos. El estado de operación incluye el estado del flujo de trabajo y las tareas del flujo de trabajo, así como los valores de las variables y parámetros de flujo de trabajo durante la instancia de flujo de trabajo interrumpida.

Cuando un proceso del Servicio de integración de datos reinicia un proceso de servicio o lo conmuta por error, puede reiniciar manualmente los flujos de trabajo interrumpidos que se han habilitado para la recuperación del flujo de trabajo.

Configuración para un dominio de alta disponibilidad

Para minimizar el tiempo de inactividad del sistema, configure los componentes del dominio de Informatica para que sean de alta disponibilidad.

Puede configurar los siguientes componentes del dominio de Informatica para que sean de alta disponibilidad:

Dominio

Un nodo del dominio actúa como puerta de enlace para recibir las solicitudes de servicio de los clientes y las dirige al servicio y nodo más adecuado. Para evitar el cierre del dominio cuando el nodo de puerta de enlace maestra no está disponible, configure más de un nodo de puerta de enlace.

Nodos

Los servicios de Informatica son procesos que se ejecutan en cada nodo. Puede configurar los servicios de Informatica para que se reinicien automáticamente si finalizan inesperadamente.

Servicios de aplicación

Los servicios de aplicación se ejecutan en los nodos del dominio de Informatica.

Según la licencia, puede configurar las siguientes características de alta disponibilidad para los servicios de aplicación:

- Para minimizar el tiempo de inactividad del servicio de aplicación, configure los nodos de copia de seguridad de los servicios de aplicación.
- Para especificar el período de fiabilidad de los servicios de aplicación, revise la configuración predeterminada y configure los períodos de tiempo de espera de fiabilidad para los servicios de aplicación.
- Para asegurar la conmutación por error y recuperación del servicio de integración de PowerCenter, configure el servicio de integración de PowerCenter para que almacene la información de estado de los procesos en un sistema de archivos compartidos compatible con POSIX o en una base de datos.

Clientes de aplicación

Los clientes de aplicaciones proporcionan acceso a la funcionalidad de Informática y se ejecutan en los equipos del usuario. Los clientes de aplicaciones envían solicitudes al administrador de servicios o a los servicios de aplicaciones.

Puede configurar los períodos de tiempo de espera de fiabilidad para los programas de la línea de comandos. No se puede configurar un tiempo de espera de fiabilidad del cliente de PowerCenter.

Sistemas externos

Use versiones de alta disponibilidad de sistemas externos, como bases de datos de origen y destino, colas de mensajes y servidores FTP.

Red

Si desea que la red ofrezca también disponibilidad alta, configure los componentes redundantes como enrutadores, cables y adaptadores de red.

Configuración de fiabilidad del servicio de aplicación

Cuando se produce un error de red temporal, los servicios de aplicación intentan conectar con otros servicios de aplicación durante el tiempo de espera de fiabilidad. Puede configurar el tiempo de espera de fiabilidad para los servicios de aplicación.

Cuando un servicio de aplicación se conecta a otro servicio de aplicación en el dominio, el servicio que inicia la conexión es un cliente del otro servicio.

Puede configurar los tiempos de espera de la fiabilidad del servicio de la aplicación para los siguientes servicios de aplicación:

Servicios de aplicación de PowerCenter

Puede configurar el tiempo de espera de fiabilidad y los límites del tiempo de espera de fiabilidad en las propiedades avanzadas del servicio de integración de PowerCenter y en el servicio de repositorio de PowerCenter. El tiempo de espera de fiabilidad para los servicios de aplicación que se conectan a un servicio de integración de PowerCenter o a un servicio de repositorio de PowerCenter está determinado por uno de los siguientes valores:

- La propiedad **Tiempo de espera de fiabilidad** del servicio. Puede configurar el tiempo de espera de fiabilidad para el servicio en las propiedades del servicio. Para deshabilitar la fiabilidad de un servicio, establezca el tiempo de espera de fiabilidad en 0.
- La propiedad **Tiempo de espera de fiabilidad** del dominio. Para utilizar el tiempo de espera de fiabilidad configurado para el dominio, deje en blanco el tiempo de espera de fiabilidad del servicio.
- La propiedad **Límite del tiempo de espera de fiabilidad** del servicio. Si el límite de servicio del tiempo de espera de fiabilidad es menor que el tiempo de espera de fiabilidad para el cliente que se conecta,

el cliente usa el límite como el tiempo de espera de fiabilidad. Para utilizar el límite del tiempo de espera de fiabilidad configurado para el dominio, deje en blanco el límite de fiabilidad del servicio.

- La propiedad **Límite del tiempo de espera de fiabilidad** del dominio. Para utilizar el tiempo de espera de fiabilidad configurado para el dominio, deje en blanco el límite del tiempo de espera de fiabilidad del servicio.

Puede configurar el tiempo de espera de fiabilidad para el servicio SAP BW en las propiedades generales del servicio. La propiedad de tiempo de espera de fiabilidad del servicio SAP BW se llama **Período de reintento**.

Nota: Un cliente no puede ser fiable para las interrupciones del servicio si deshabilita el servicio en la herramienta Administrator. Si deshabilita el proceso del servicio, el cliente resulta fiable para la interrupción del servicio.

Configuración de la conmutación por error del servicio de la aplicación

Según la licencia, puede configurar los nodos de copia de seguridad de modo que los servicios de aplicación puedan realizar la conmutación por error en otro nodo cuando se produce un error del nodo principal. Configure los nodos de copia de seguridad al crear o actualizar un servicio de aplicación.

Cuando configure un nodo de copia de seguridad, compruebe que el nodo tenga acceso a los archivos en tiempo de ejecución requeridos por cada servicio de aplicación para procesar las tareas de integración de datos, como flujos de trabajo y asignaciones. Por ejemplo, un flujo de trabajo puede requerir archivos de parámetro, archivos de entrada o archivos de salida.

Configuración de recuperación y de conmutación por error del servicio de integración de PowerCenter

Durante la conmutación por error y la recuperación, el servicio de integración de PowerCenter necesita acceder al estado de los archivos de operación y a la información de estado del proceso.

El estado de los archivos de operación almacena el estado de cada operación de flujo de trabajo y de sesión. El servicio de integración de PowerCenter siempre almacena el estado de las operaciones de flujo de trabajo y de sesión en archivos del directorio \$PMStorageDir del proceso del servicio de integración de PowerCenter.

La información de estado del proceso incluye información sobre qué nodo estaba ejecutando el proceso del servicio de integración de PowerCenter principal y qué nodo estaba ejecutando cada sesión. Puede configurar el servicio de integración de PowerCenter para almacenar información de estado de procesos en un sistema de archivos en clúster o en la base de datos del repositorio de PowerCenter.

Persistencia de alta disponibilidad del almacén en un sistema de archivos en clúster

De forma predeterminada, el servicio de integración de PowerCenter almacena la información de estado del proceso junto con el estado de los archivos de operación en el directorio \$PMStorageDir del proceso del servicio de integración. Debe configurar el directorio \$PMStorageDir para que todos los procesos del servicio de integración de PowerCenter usen el mismo directorio en un sistema de archivos en clúster.

Los nodos que ejecutan el servicio de integración de PowerCenter deben estar en el mismo sistema de archivos en clúster para que puedan compartir los recursos. Además, los nodos de un clúster deben estar en la red de latido del sistema de archivos del clúster. Utilice un sistema de archivos en clúster de alta disponibilidad que esté configurado para barrera de E/S. La configuración y los requisitos de hardware para una solución de barrera de E/S varían en función del sistema de archivos.

Informatica certifica los siguientes sistemas de archivos en clúster para su uso en recuperación de sesión y conmutación por error del servicio de integración de PowerCenter:

Red de matrices de almacenamiento

Sistema de archivos Veritas Cluster (VxFS)

General Parallel File System (GPFS) de IBM

Almacenamiento conectado a la red mediante el protocolo NFS v3.

EMC UxFS alojado en un aparato EMV Celerra NAS

NetApp WAFL alojado en un aparato NetApp NAS

Póngase en contacto directamente con los proveedores de sistemas de archivos para evaluar qué sistema de archivos cumple con sus requisitos.

Almacenamiento de persistencia de alta disponibilidad en una base de datos

Puede configurar el servicio de integración de PowerCenter para almacenar la información de estado del proceso en tablas de bases de datos. Cuando se configura el servicio de integración de PowerCenter para almacenar la información de estado del proceso en una base de datos, el servicio sigue almacenando el estado de cada operación de flujo de trabajo y de sesión en los archivos del directorio \$PMStorageDir. Puede configurar el directorio \$PMStorageDir para usar un sistema de archivos compartidos compatible con POSIX. No necesita utilizar un sistema de archivos compartidos en clúster.

Configure el servicio de integración de PowerCenter para almacenar la información de estado del proceso en tablas de la base de datos en las propiedades avanzadas. El servicio de integración de PowerCenter almacena la información sobre los estados del proceso en tablas de bases de datos persistentes de la base de datos asociada del repositorio de PowerCenter.

Durante la conmutación por error, la recuperación automática de flujos de trabajo se reanuda cuando el proceso de servicio puede acceder a las tablas de la base de datos.

Configuración de fiabilidad de programas de la línea de comandos

Puede configurar el tiempo de espera de fiabilidad que los programas de la línea de comandos utilizan para realizar operaciones de dominio y de servicio.

Cuando utilice los programas de la línea de comandos `infacmd`, `pmcmd` o `pmrep` para conectarse al dominio o un servicio de aplicación, el tiempo de espera de fiabilidad se determina mediante la opción de la línea de comandos, una variable de entorno o el tiempo de espera de fiabilidad predeterminado.

Utilice las siguientes directrices cuando configure la fiabilidad del programa de la línea de comando:

Opción de la línea de comandos

Puede establecer el tiempo de espera de fiabilidad para `infacmd` mediante la opción de la línea de comandos `-ResilienceTimeout` cada vez que ejecute un comando. Puede definir el tiempo de espera de fiabilidad para `pmcmd` mediante la opción de la línea de comandos `-timeout` cada vez que ejecute un comando. Cuando use `pmrep connect` para conectarse a un repositorio, puede utilizar la opción de línea de comandos `-t` para establecer el tiempo de espera de fiabilidad para los comandos de `pmrep` que utilicen la conexión.

Variable de entorno.

Si no define la opción de tiempo de espera en la sintaxis de la línea de comandos `infacmd` y `pmcmd`, los programas de la línea de comandos `infacmd` y `pmcmd` usan el valor de la variable de entorno `INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT` configurada en el equipo cliente. Si no define la opción de tiempo de espera cuando use `pmrep connect` para conectarse al repositorio, los comandos `pmrep` usan el valor de la variable de entorno `INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT` configurada en el equipo cliente.

Valor predeterminado

Si no usa la opción de la línea de comandos ni la variable de entorno, el programa de línea de comandos `pmcmd` y `pmrep` usa el tiempo de espera de fiabilidad predeterminado de 180 segundos. Si no usa la opción de la línea de comandos ni la variable de entorno, el programa de línea de comandos `infacmd` utiliza el valor de la propiedad de **tiempo de espera de nivel de servicio** del dominio como tiempo de espera de fiabilidad predeterminado.

Límite de tiempo de espera

Si el límite del tiempo de espera de fiabilidad para el servicio de integración de PowerCenter o el servicio de repositorio de PowerCenter es inferior al tiempo de espera de fiabilidad de la línea de comandos, el programa de la línea de comandos usa el límite como tiempo de espera de fiabilidad.

Nota: PowerCenter no especifica la fiabilidad para un cliente de repositorio si el servicio de repositorio de PowerCenter se ejecuta en modo exclusivo.

Configuración de la conmutación por error del dominio

Puede definir varios nodos de puerta de enlace para evitar el tiempo de inactividad del dominio cuando el nodo de puerta de enlace maestra no esté disponible.

La primera vez que se instalan servicios de Informática, se crea un nodo de puerta de enlace. Después de instalar Informática, puede definir nodos de puerta de enlace adicionales. Para definir un nodo de puerta de enlace, añada un nodo de puerta de enlace al dominio o configure un nodo de trabajo que funcione como nodo de puerta de enlace.

Configuración de reinicio del nodo

Los servicios de Informática ejecutan el Administrador de servicios en todos los nodos en el dominio. Puede configurar los servicios de Informática para que se inicien automáticamente cuando un nodo finalice inesperadamente y se reinicie.

Para reiniciar los servicios de Informática cuando se reinicie un nodo, realice los siguientes pasos:

- En un entorno UNIX, puede crear un script para iniciar automáticamente los servicios de Informática cuando se inicie el nodo.
- En un entorno de Windows, vaya al Panel de control y configure los servicios de Informática para que se inicien automáticamente.

Puede configurar el reinicio para todos los nodos, independientemente del tipo o función del nodo.

Solución de problemas de alta disponibilidad

Las soluciones a las siguientes situaciones pueden contribuir a lograr una alta disponibilidad.

No estoy seguro de dónde buscar información del estado concerniente a las conexiones cliente con el repositorio de PowerCenter.

En las aplicaciones cliente de PowerCenter, como PowerCenter Designer y el administrador de flujos de trabajo de PowerCenter, aparece un mensaje de error si la conexión no se puede establecer durante el tiempo de espera. La información detallada acerca del error de conexión aparece en la ventana Salida. Si utiliza `pmrep`, la información del error de conexión aparece en la línea de comandos. Si el servicio de integración de

PowerCenter no puede establecer una conexión con el repositorio, el error aparece en los registros del servicio de integración de PowerCenter, del flujo de trabajo o de la sesión.

He especificado una cadena de conexión errónea para una base de datos Oracle. Ahora no puedo habilitar el servicio de repositorio de PowerCenter incluso editando las propiedades del servicio de repositorio de PowerCenter para que use la cadena de conexión correcta.

Es necesario esperar a que el tiempo de espera de fiabilidad de la base de datos se agote para poder habilitar el servicio de repositorio de PowerCenter con la cadena de conexión actualizada.

Tengo la opción de alta disponibilidad, pero mi servidor FTP no es fiable cuando hay un error de conexión de red.

El servidor FTP es un sistema externo. Para lograr una alta disponibilidad para las transmisiones FTP, debe utilizar un servidor FTP de alta disponibilidad. Por ejemplo, Microsoft IIS 6.0 no es compatible con el reinicio de la carga o descarga de archivos. Los reinicios de archivos los debe administrar el cliente que se conecta al servidor IIS. Si la transferencia de un archivo hacia o desde el servidor IIS 6.0 se interrumpe y, a continuación, se restablece dentro del tiempo de espera de fiabilidad del cliente, la transferencia no continúa necesariamente como cabría esperar. Si la mitad del proceso de escritura ya se ha cumplido, es posible que se rechace el archivo de destino.

Tengo la opción de alta disponibilidad, pero el dominio Informatica no es fiable cuando los equipos están conectadas a través de un conmutador de red.

Si utiliza un conmutador de red para conectar los equipos del dominio, utilice la opción de selección automática para el conmutador.

CAPÍTULO 6

Conexiones

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de conexiones, 103](#)
- [Administración de conexiones, 103](#)
- [Seguridad de transferencia, 107](#)
- [Propiedades de agrupación en objetos de conexión, 108](#)

Resumen de conexiones

Una conexión es un objeto del repositorio que define una conexión en el repositorio de configuración del dominio.

El Servicio de integración de datos utiliza conexiones de base de datos para procesar los trabajos de la herramienta del desarrollador y la herramienta del analista. Los trabajos incluyen asignaciones, perfiles de datos, cuadros de mando y servicios de datos SQL.

Puede crear y administrar conexiones en la herramienta del administrador, la herramienta del desarrollador y la herramienta del analista.

Las tareas que puede realizar en cada herramienta dependen de la herramienta que utilice. Por ejemplo, puede crear una conexión con SAP NetWeaver en la herramienta del desarrollador y administrarla en la herramienta del administrador, pero no puede crear o administrar la conexión en la herramienta del analista.

Nota: Estas conexiones son independientes de las conexiones que crea en PowerCenter Workflow Manager.

Administración de conexiones

Después de crear una conexión, puede ver dicha conexión, configurar las propiedades y eliminarla.

Después de crear una conexión, puede realizar las siguientes acciones en la conexión:

Configurar la agrupación de conexiones.

Configure la agrupación de conexiones para optimizar el procesamiento del Servicio de integración de datos. La agrupación de conexiones es un marco para conexiones en caché.

Ver las propiedades de conexión.

Consulte las propiedades de conexión mediante la vista **Conexiones** en la ficha **Administrar**.

Editar la conexión.

Puede cambiar el nombre de conexión y su descripción. También puede editar los detalles de la conexión como el nombre de usuario, la contraseña y las cadenas de conexión. Cuando actualiza una conexión de base de datos que tiene la agrupación de conexiones deshabilitada, todas las actualizaciones surten efecto de inmediato.

El Servicio de integración de datos identifica las conexiones con el ID de conexión en lugar del nombre de conexión. Al cambiar el nombre de una conexión, Developer tool y la Herramienta del analista actualizan los trabajos que utilizan la conexión.

El Servicio de integración de datos identifica las conexiones con el ID de conexión en lugar del nombre de conexión. Al cambiar el nombre de una conexión, Developer tool actualiza las tareas que utilizan la conexión.

Las aplicaciones implementadas y los archivos de parámetros identifican una conexión por el nombre, no por el ID de conexión. Por lo tanto, al cambiar el nombre de una conexión, debe volver a implementar todas las aplicaciones que utilizan la conexión. También debe actualizar todos los archivos de parámetros que utilizan el parámetro de conexión.

Elimine la conexión.

Al eliminar una conexión, los objetos que utilizan la conexión ya no son válidos. Si se elimina una conexión de forma accidental, puede volver a crear otra conexión con el mismo ID de conexión que la conexión se ha eliminado.

Actualice la lista de conexiones.

Puede actualizar la lista de conexiones para ver la última lista de conexiones del dominio. Actualice la lista de conexiones después de que un usuario añada o elimine una conexión en Developer tool o la Herramienta del analista, o le cambie el nombre.

Puede actualizar la lista de conexiones para ver la última lista de conexiones del dominio. Actualice la lista de conexiones después de que un usuario añada o elimine una conexión en Developer tool, o le cambie el nombre.

Creación de una conexión

En la Herramienta del administrador, puede crear conexiones de base de datos relacional, medios sociales y sistemas de archivos.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar**.
2. Haga clic en la vista **Conexiones**.
3. En el navegador, seleccione el dominio.
4. En el navegador, haga clic en **Acciones > Nuevo > Conexión**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Nueva conexión**.
5. En el cuadro de diálogo **Nueva conexión**, seleccione el tipo de conexión y haga clic en **Aceptar**.
Aparece el asistente **Nueva conexión**.
6. Especifique las propiedades de conexión.
Las propiedades de conexión que especifique dependen del tipo de conexión. Haga clic en **Siguiente** para ir a la siguiente página del asistente **Nueva conexión**.
7. Al terminar de introducir las propiedades de conexión, puede hacer clic en **Probar conexión** para probar la conexión.
8. Haga clic en **Finalizar**.

Actualizar la lista de conexiones

Actualice la lista de conexiones para ver la última lista de conexiones en el dominio.

La Herramienta del administrador muestra la última lista de conexiones al iniciar la Herramienta del administrador. Es posible que desee actualizar la lista de conexiones cuando un usuario añada, elimine o cambie el nombre de una conexión en Developer tool o en la Herramienta del analista.

La Herramienta del administrador muestra la última lista de conexiones al iniciar la Herramienta del administrador. Es posible que desee actualizar la lista de conexiones cuando un usuario añada, elimine, o cambia el nombre de una conexión en Developer tool.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar**.
2. Haga clic en la vista **Conexiones**.
El navegador muestra todas las conexiones del dominio.
3. En el navegador, seleccione el dominio.
4. Haga clic en **Acciones > Actualizar**.

Visualización de una conexión

Ver conexiones en la Herramienta del administrador.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar**.
2. Haga clic en la vista **Conexiones**.
El navegador muestra todas las conexiones del dominio.
3. En el navegador, seleccione el dominio.
El panel Contenido muestra todas las conexiones del dominio.
4. Para filtrar las conexiones que se muestran en el panel Contenido, indique los criterios del filtro y haga clic en el botón Filtro.
El panel Contenido muestra las conexiones que cumplen con los criterios del filtro.
5. Para quitar los criterios del filtro, haga clic en el botón Restablecer filtros.
El panel Contenido muestra todas las conexiones del dominio.
6. Para ordenar las conexiones, haga clic en el encabezado de la columna por la que desee ordenar las conexiones.
Como valor predeterminado, las conexiones se ordenan por nombre.
7. Para añadir o quitar una columna en el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en el encabezado de una columna.
Si tiene permiso de lectura para la conexión, puede ver los datos en la columna **Creado por**. De no ser así, esta columna está vacía.
8. Para ver los detalles de la conexión, seleccione una conexión en el navegador.
El panel Contenido muestra los detalles de la conexión.

Configurar la agrupación para una conexión

Configure la agrupación para una conexión en la Herramienta del administrador.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar**.
2. Haga clic en la vista **Conexiones**.

3. En el navegador del dominio, seleccione una conexión.
El panel de contenido muestra las propiedades de la conexión.
4. En el panel de contenido, haga clic en la vista **Agrupaciones**.
5. En el área **Propiedades de agrupación**, haga clic en **Editar**.
Se abrirá el cuadro de diálogo **Editar propiedades de agrupación**.
6. Edite las propiedades de agrupación y haga clic en **Aceptar**.

Editar y probar una conexión

En la Herramienta del administrador, puede editar conexiones creadas en la Herramienta del administrador, la Herramienta del analista y Developer tool, o mediante el comando `infacmd isp CreateConnection`. Puede probar conexiones de bases de datos relacionales. En la Herramienta del administrador, puede editar conexiones creadas en la Herramienta del administrador y en Developer tool.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar**.
2. Haga clic en la vista **Conexiones**.
El navegador muestra todas las conexiones del dominio.
3. En el navegador, seleccione una conexión.
El panel de contenido muestra las propiedades de la conexión.
4. En el panel de contenido, seleccione la vista **Propiedades** o la vista **Agrupación**.
5. Para editar las propiedades de una sección, haga clic en **Editar**.
Edite las propiedades y haga clic en **Aceptar**.

Nota: Si cambia el nombre de una conexión, debe volver a implementar todas las aplicaciones que utilizan dicha conexión. También debe actualizar todos los archivos de parámetros que utilizan el parámetro de conexión.

6. Para probar una conexión de base de datos, seleccione la conexión en el navegador.
Haga clic en **Acciones > Probar conexión** en la ficha **Administrar**.
El resultado de la prueba aparecerá en un cuadro de mensaje.

Eliminar una conexión

Puede eliminar una conexión de base de datos en la Herramienta del administrador.

Cuando elimina una conexión en la Herramienta del administrador, también la está eliminando de Developer tool y de la Herramienta del analista.

Cuando elimina una conexión en la Herramienta del administrador, también la está eliminando de Developer tool.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar**.
2. Haga clic en la vista **Conexiones**.
El navegador muestra todas las conexiones del dominio.
3. En el navegador, seleccione una conexión.
4. En el navegador, haga clic en **Acciones > Eliminar**.

Seguridad de transferencia

La seguridad de transferencia es la capacidad para conectarse a un servicio de datos SQL o a un origen externo con las credenciales de usuario del cliente en lugar de hacerlo con las credenciales de un objeto de conexión.

Los usuarios pueden tener acceso a diferentes conjuntos de datos en función del cargo que desempeñen en la organización. Los sistemas cliente limitan el acceso a las bases de datos por el nombre de usuario y la contraseña. Cuando cree un servicio de datos SQL, puede combinar datos de diferentes sistemas para crear una vista de los datos. Cuando defina la conexión con el servicio de datos de SQL, sin embargo, la conexión tendrá un nombre de usuario y contraseña.

Si configura la seguridad de transferencia, puede limitar el acceso de los usuarios a algunos datos en un servicio de datos SQL en función del nombre de usuario. Cuando un usuario se conecta al servicio de datos SQL, el servicio de integración de datos no tiene en cuenta el nombre de usuario y la contraseña del objeto de conexión. El usuario se conecta con el nombre de usuario del cliente o con el nombre de usuario LDAP.

Es posible que una asignación de operación de servicio web tenga que usar un objeto de conexión para tener acceso a los datos. Si configura la seguridad de transferencia y el servicio web usa WS-Security, la asignación de la operación del servicio web se conecta al origen con el nombre de usuario y la contraseña que se proporcionan en la solicitud SOAP del servicio web.

Configure la seguridad de transferencia para una conexión en las propiedades de conexión de Administrator Tool o con `infacmd dis UpdateServiceOptions`. Puede definir la seguridad de transferencia para las conexiones con aplicaciones implementadas. No puede definir la seguridad de transferencia en Developer Tool. Solo los servicios de datos SQL y los servicios web reconocen configuración de exclusión de seguridad.

Para obtener más información sobre la configuración de la seguridad para los servicios de datos SQL, consulte el artículo "How to Configure Security for SQL Data Services" en la biblioteca de procedimientos de Informatica (Informatica How-To Library):

https://kb.informatica.com/h2l/HowTo%20Library/1/0266_ConfiguringSecurityForSQLDataServices.pdf.

Ejemplo

Una organización combina datos de empleados de varias bases de datos para presentar una sola vista de datos de empleados en un servicio de datos SQL. El servicio de datos SQL contiene datos de las bases de datos de empleados y de compensaciones. La base de datos de empleados contiene el nombre, la dirección e información sobre el departamento. La base de datos de compensaciones contiene información sobre el salario y las opciones de compra de acciones.

Es posible que un usuario tenga acceso a la base de datos de empleados pero no a la base de datos de compensaciones. Cuando el usuario ejecuta una consulta en el servicio de datos SQL, el servicio de integración de datos reemplaza las credenciales de todas las conexiones de la base de datos con el nombre y la contraseña del usuario. La consulta genera un error si el usuario incluye información sobre salarios de la base de datos de compensaciones.

Seguridad de transferencia con memoria caché de objetos de datos

Para usar la memoria caché de objetos de datos con exclusión de seguridad, debe habilitar la memoria caché en las propiedades de exclusión de seguridad del servicio de integración de datos.

Cuando implemente un servicio de datos SQL o un servicio web, podrá elegir almacenar en caché los objetos de datos lógicos de una base de datos. Es preciso especificar la base de datos en la que se almacenará la memoria caché de objetos de datos. El servicio de integración de datos valida las credenciales de usuario para acceder a la base de datos de la memoria caché. Si un usuario se puede conectar con la base de datos de la memoria caché, tendrá acceso a todas las tablas de la memoria caché. El servicio de integración de

datos no valida las credenciales de usuario en las bases de datos de origen cuando se habilita la memoria caché.

Supongamos, por ejemplo, que configura la memoria caché del servicio de datos SQL EmployeeSQLDS y habilita la exclusión de seguridad para las conexiones. El servicio de integración de datos almacena en memoria caché las tablas de las bases de datos de compensaciones y empleados. Un usuario podría no tener acceso a la base de datos de compensaciones. Sin embargo, si tiene acceso a la base de datos de la memoria caché, el usuario puede seleccionar datos de compensaciones en una consulta SQL.

Cuando se configura la exclusión de seguridad, de manera predeterminada no se permite el almacenamiento en caché de objetos de datos que dependan de conexiones con exclusión de seguridad. Cuando habilite la memoria caché de objetos de datos con exclusión de seguridad, compruebe que no se permita a usuarios no autorizados el acceso a algunos de los datos de la memoria caché. Cuando habilite la memoria caché para conexiones con exclusión de seguridad, se habilitará la memoria caché de objetos de datos para todas las conexiones con exclusión de seguridad.

Cómo añadir exclusión de seguridad

Habilite la exclusión de seguridad de una conexión en las propiedades de conexión. Habilite la memoria caché de objetos de datos para las conexiones de exclusión de seguridad en las propiedades de exclusión de seguridad del servicio de integración de datos.

1. Seleccione una conexión.
2. Haga clic en la vista **Propiedades**.
3. Edite las propiedades de conexión.
Se abrirá el cuadro de diálogo **Editar propiedades de conexión**.
4. Para elegir la exclusión de seguridad para la conexión, seleccione la opción **Exclusión de seguridad habilitada**.
5. Opcionalmente, seleccione el servicio de integración de datos para el que desea habilitar el almacenamiento en memoria caché del objeto para exclusión de seguridad.
6. Haga clic en la vista **Propiedades**.
7. Edite las opciones de exclusión de seguridad.
Se abrirá el cuadro de diálogo **Editar propiedades de exclusión de seguridad**.
8. Seleccione **Permitir memoria caché** para permitir la memoria caché de objetos de datos para el servicio de datos SQL o un servicio web. Esto se aplica a todas las conexiones.
9. Haga clic en **Aceptar**.

Debe reciclar el servicio de integración de datos para permitir la memoria caché para las conexiones.

Propiedades de agrupación en objetos de conexión

Puede editar las propiedades de agrupación de conexiones en la vista **Agrupación** para una conexión de base de datos.

El número de bibliotecas de grupos de conexiones depende del número de procesos del Servicio de integración de datos o de procesos DTM en ejecución. Cada proceso del Servicio de integración de datos o proceso DTM mantiene su propia biblioteca de grupos de conexiones. Los valores de las propiedades de agrupación son para cada biblioteca de grupos de conexiones.

Por ejemplo, si se establece el número máximo de conexiones en 15, cada biblioteca de grupos de conexiones puede tener un máximo de 15 conexiones inactivas en el grupo. Si el Servicio de integración de datos ejecuta tareas en procesos locales independientes y hay trse procesos DTM en ejecución, puede tener un máximo de 45 instancias de conexión inactiva.

Para reducir el número total de instancias de conexión inactivas, establezca el número mínimo de conexiones en 0 y reduzca el tiempo máximo de inactividad para cada conexión de base de datos.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de agrupación de conexiones de base de datos que se pueden editar en la vista **Agrupación** para una conexión de base de datos

Habilitar agrupación de conexiones

Habilita la agrupación de conexiones. Al habilitar la agrupación de conexiones, cada grupo de conexiones guarda en memoria las instancias de conexión inactivas. Para eliminar los grupos de conexiones inactivas, se debe reiniciar el Servicio de integración de datos.

Si la agrupación de conexiones está deshabilitada, el proceso DTM o el proceso del Servicio de integración de datos detiene toda actividad de agrupación. El proceso DTM o el proceso del Servicio de integración de datos crea una instancia de conexión cada vez que procesa una tarea. Al finalizar el procesamiento de la tarea, descarta la instancia.

El valor predeterminado está habilitado para DB2 para i5/OS, DB2 para z/OS, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Oracle y conexiones ODBC. La opción predeterminada está deshabilitada para las conexiones Adabas, IMS, Secuenciales y VSAM.

De manera predeterminada, está habilitado para las conexiones de Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle y ODBC.

Número mínimo de conexiones

Número mínimo de instancias de conexión inactivas que un grupo mantiene para una conexión de base de datos después de que se alcance el tiempo máximo de inactividad. Este valor debe ser igual o inferior al número máximo de instancias de conexión inactivas. El valor predeterminado es 0.

Número máximo de conexiones

Número máximo de instancias de conexión inactivas que un grupo mantiene para una conexión de base de datos antes de que se alcance el tiempo máximo de inactividad. Este valor debe ser un número mayor que la cantidad mínima de instancias de conexión inactivas. El valor predeterminado es 15.

Tiempo máximo de inactividad

Número de segundos que una instancia de conexión que supera el número mínimo de instancias de conexión puede permanecer inactiva antes de que el grupo de conexiones la descarte. El grupo de conexiones omite el tiempo de inactividad cuando la instancia de conexión no supera el número mínimo de instancias de conexión inactivas. El valor predeterminado es 120.

CAPÍTULO 7

Propiedades de conexión

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Introducción a las propiedades de conexión, 111](#)
- [Propiedades de conexión de Adabas, 111](#)
- [Propiedades de conexión de DataSift, 113](#)
- [Propiedades de conexión de Facebook, 114](#)
- [Propiedades de conexión de Greenplum, 115](#)
- [Propiedades de conexión de HBase, 116](#)
- [Propiedades de conexión de HDFS, 118](#)
- [Propiedades de conexión de Hive, 118](#)
- [Propiedades de conexión HTTP, 125](#)
- [Propiedades de conexión de IBM DB2, 127](#)
- [Propiedades de conexión de IBM DB2 para i5/OS, 129](#)
- [Propiedades de conexión de IBM DB2 para z/OS, 133](#)
- [Propiedades de conexión de IMS, 136](#)
- [Propiedades de conexión de JDBC, 139](#)
- [Propiedades de conexión de LinkedIn, 143](#)
- [Propiedades de conexión de Microsoft SQL Server, 144](#)
- [Propiedades de conexión de Netezza, 147](#)
- [Propiedades de conexión de OData, 148](#)
- [Propiedades de conexión ODBC, 149](#)
- [Propiedades de conexión de Oracle, 151](#)
- [Propiedades de conexión de Salesforce, 153](#)
- [Propiedades de la conexión de SAP, 154](#)
- [Propiedades de conexión secuencial, 156](#)
- [Propiedades de conexión de Teradata Parallel Transporter, 159](#)
- [Propiedades de conexión de Twitter, 161](#)
- [Propiedades de conexión de transmisión de Twitter, 162](#)
- [Propiedades de conexión de VSAM, 163](#)
- [Propiedades de conexión de contenido web de Kapow Katalyst, 166](#)
- [Propiedades de conexión de servicios web, 167](#)
- [Propiedades del identificador en conexiones de base de datos, 169](#)

Introducción a las propiedades de conexión

Las propiedades de conexión permiten al cliente de Informatica conectarse a orígenes de datos.

Este capítulo contiene las propiedades de conexión de cada una de las conexiones que puede crear y administrar mediante clientes de Informatica.

Propiedades de conexión de Adabas

Utilice una conexión de Adabas para acceder a una base de datos Adabas. La conexión de Adabas es una conexión de tipo de base de datos del sistema principal. Las conexiones de Adabas se crean en la herramienta del desarrollador. Puede administrar una conexión de Adabas en la herramienta del administrador o la herramienta del desarrollador.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de Adabas:

Opción	Descripción
Ubicación	Nombre de nodo para la ubicación de la escucha de PowerExchange que se conecta a Adabas. El nombre del nodo se define en el primer parámetro de la instrucción NODE del archivo de configuración dbmover.cfg de PowerExchange.
Nombre de usuario	Nombre de usuario de la base de datos. Para una base de datos en un sistema UNIX o Linux compatible, si se ha habilitado la autenticación de usuario de LDAP de PowerExchange, el nombre de usuario es el nombre de usuario de la empresa. Para más información, consulte el <i>Manual de referencia de PowerExchange</i> .
Contraseña	Contraseña del nombre de usuario de la base de datos o frase de contraseña válida de PowerExchange. La frase de contraseña de PowerExchange puede tener entre 9 y 128 caracteres de longitud y puede contener los siguientes caracteres: <ul style="list-style-type: none">- Mayúsculas y minúsculas- Números del 0 al 9- Espacios- Los siguientes caracteres especiales: ' - ; # \ , . / ! % & * () _ + { } : @ < > ? Nota: El primer carácter es un apóstrofe. No se pueden incluir frases de contraseñas entre comillas simples ('), comillas dobles (") o símbolos de divisa. Para utilizar frases de contraseña, asegúrese de que el Servicio de escucha de PowerExchange se ejecuta con una configuración de seguridad SECURITY=(1,N) o superior en el archivo miembro DBMOVER. Para obtener más información, consulte "Instrucción SECURITY" en el <i>Manual de referencia de PowerExchange</i> . Los caracteres permitidos en la salida de IBM IRRPHREX no afectan a los caracteres permitidos en las frases de contraseña de PowerExchange. Nota: Una frase de contraseña de RACF puede tener hasta 100 caracteres de longitud. PowerExchange trunca las frases de contraseña que contienen más de 100 caracteres cuando los transfiere a RACF para la validación.

Opción	Descripción
Página de códigos	Obligatorio. Nombre de la página de códigos utilizada para leer o escribir en el origen de datos. Normalmente, este valor es un nombre de página de códigos ISO, como ISO-8859-6.
Seguridad de transferencia habilitada	Habilita la seguridad de transferencia para la conexión. Cuando se habilita la seguridad de transferencia para una conexión, el dominio utiliza el nombre de usuario del cliente y la contraseña para iniciar sesión en la base de datos correspondiente, en lugar de las credenciales definidas en el objeto de conexión.
Tipo de cifrado	<p>Tipo de cifrado que usa el Servicio de integración de datos. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ninguno - RC2 - DES <p>El valor predeterminado es ninguno.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informática recomienda utilizar autenticación de capa de conexión segura (SSL) en lugar de configurar las propiedades de conexión Tipo de cifrado y Nivel o las instrucciones ENCRYPT y ENCRYPTLEVEL en el archivo de configuración DBMOVER. La autenticación SSL proporciona una mayor seguridad y varios productos de Informática la utilizan. - Para obtener más información sobre la implementación de la autenticación SSL en una red de PowerExchange, consulte el <i>Manual de referencia de PowerExchange</i>. - Los valores que seleccione para los atributos de conexión Tipo de cifrado y Nivel reemplazan los valores en las instrucciones ENCRYPT y ENCRYPTLEVEL, si están definidas, en el archivo de configuración DBMOVER del equipo del Servicio de integración. Para habilitar el cifrado para una asignación, asegúrese de seleccionar los atributos de conexión correspondientes.
[Cifrado] Nivel	<p>Si ha seleccionado RC2 o DES para Tipo de cifrado, seleccione una de las siguientes opciones para indicar el nivel de cifrado que utiliza el Servicio de integración de datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Utilice una clave de cifrado de 56 bits para DES y RC2. - 2. Utilice una clave de cifrado triple de 168 bits para DES y una clave de cifrado de 64 bits para RC2. - 3. Utilice una clave de cifrado triple de 168 bits para DES y una clave de cifrado de 128 bits para RC2. <p>Esta opción se omite si no selecciona un tipo de cifrado.</p> <p>El valor predeterminado es 1.</p>
Tamaño de velocidad	<p>Opcional. Cantidad de datos que el sistema de origen puede pasar al Servicio de escucha de PowerExchange. Establezca el tamaño de velocidad si hay un cuello de botella en una aplicación externa, una base de datos o un nodo del Servicio de integración de datos. Utilice valores inferiores para mejorar el rendimiento.</p> <p>El valor mínimo y el valor predeterminado es 0. Un valor de 0 proporciona el mejor rendimiento.</p>
Interpretar como filas	Opcional. Seleccione esta opción para indicar el tamaño de velocidad como un número de filas. Desactive esta opción para indicar el tamaño de velocidad en kilobytes. De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada y el tamaño de velocidad se indica en kilobytes.
Compression	Opcional. Seleccione esta opción para habilitar la compresión de los datos de origen. Al comprimir los datos, podrá reducir la cantidad de datos que las aplicaciones de Informática envían a través de la red. De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada y la compresión está deshabilitada.

Opción	Descripción
Procesamiento de descarga	<p>Opcional. Determina si se realizan descargas de procesamiento masivo de datos desde el equipo de origen en el equipo del Servicio de integración de datos. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO. El Servicio de integración de datos determina si usar o no el procesamiento de descarga. - Sí. Utilizar procesamiento de descarga. - No. No utilizar procesamiento de descarga. <p>El valor predeterminado es AUTO.</p>
Subprocesos de trabajo	<p>Opcional. Número de subprocesos que el Servicio de integración de datos utiliza para el procesamiento de datos masivos si el procesamiento de descarga está habilitado. Para obtener un rendimiento óptimo, este valor no debería superar la cantidad de procesadores disponibles en el equipo donde se encuentra el Servicio de integración de datos. Los valores válidos son del 1 al 64. El valor predeterminado es 0, el cual deshabilita el uso de subprocesos.</p>
Tamaño de matriz	<p>Opcional. El número de registros en la matriz de almacenamiento para los subprocesos de trabajo. Esta opción es aplicable cuando se establece la opción Subprocesos de trabajo con un valor mayor que 0. Los valores válidos son del 1 al 100 000. El valor predeterminado es 25.</p>
Modo de escritura	<p>Opcional. Modo en el que el Servicio de integración de datos envía datos al Servicio de escucha de PowerExchange. Seleccione uno de los siguientes modos de escritura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFIRMWRITEON. Envía datos a la escucha de PowerExchange y espera una respuesta antes de enviar más datos. Seleccione esta opción cuando la recuperación de errores sea una prioridad. Sin embargo, esta opción podría reducir el rendimiento. - CONFIRMWRITEOFF. Envía datos a la escucha de PowerExchange sin esperar una respuesta. Use esta opción si puede volver a cargar la tabla de destino en caso de que se produzca un error. - ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Envía datos a la escucha de PowerExchange sin esperar una respuesta. Esta opción también habilita la detección de errores. Esta opción combina la velocidad de CONFIRMWRITEOFF con la integridad de datos de CONFIRMWRITEON. <p>La opción predeterminada es CONFIRMWRITEON.</p>

Propiedades de conexión de DataSift

Utilice una conexión de DataSift para extraer datos de los flujos de DataSift. Una conexión de DataSift es una conexión de medio social. Puede crear y administrar una conexión de DataSift en la herramienta del administrador o la herramienta del desarrollador.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de DataSift:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe contener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Ubicación	Dominio donde desea crear la conexión.
Tipo	El tipo de conexión. Seleccione DataSift.
Nombre de usuario	Nombre de usuario de la cuenta de DataSift.
Clave de API	Clave de API. Clave de API del desarrollador que se muestra en el panel de control o en la página de configuración de la cuenta de DataSift.

Propiedades de conexión de Facebook

Utilice una conexión de Facebook para acceder a datos del sitio web de Facebook. Una conexión de Facebook es una conexión de medio social. Puede crear y administrar una conexión de Facebook en la herramienta del administrador o la herramienta del desarrollador.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de Facebook:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe contener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Ubicación	Dominio donde desea crear la conexión.
Tipo	El tipo de conexión. Seleccione Facebook.

Propiedad	Descripción
¿Dispone de detalles de OAuth?	Indica si desea configurar OAuth. Seleccione uno de los siguientes valores: - Sí. Indica que tiene el token de acceso. - No. Inicia la utilidad OAuth.
Clave del consumidor	El ID de aplicación que se obtiene al crear la aplicación en Facebook. Facebook utiliza la clave para identificar la aplicación.
Secreto del consumidor	Secreto de la aplicación que se obtiene al crear la aplicación en Facebook. Facebook utiliza el secreto para establecer la propiedad de la clave del consumidor.
Token de acceso	El token de acceso que devuelve la utilidad OAuth. Facebook utiliza este token en lugar de las credenciales de usuario para acceder a los recursos protegidos.
Secreto de acceso	El secreto de acceso no es necesario para una conexión de Facebook.
Ámbito	Permisos para la aplicación. Especifique los permisos que se utilizan para configurar OAuth.

Propiedades de conexión de Greenplum

Utilice una conexión de Greenplum para conectarse a una base de datos de Greenplum. La conexión de Greenplum es una conexión de tipo relacional. Puede crear y administrar una conexión de Greenplum en la herramienta del administrador o la herramienta del desarrollador.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

Cuando cree una conexión de Greenplum, introduzca la información de acceso a los metadatos y los datos.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de Greenplum:

Propiedad	Descripción
Nombre	El nombre de la conexión relacional de Greenplum.
ID	Cadena que utiliza el Servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe tener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No se puede cambiar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Ubicación	El dominio en el que desea crear la conexión.
Tipo	El tipo de conexión.

El nombre de usuario, la contraseña, el nombre de controlador y la cadena de conexión son necesarios para importar los metadatos. La siguiente tabla describe las propiedades para el acceso a los metadatos:

Propiedad	Descripción
Nombre de usuario	El nombre de usuario con permiso para acceder a la base de datos de Greenplum.
Contraseña	La contraseña para conectarse a la base de datos de Greenplum.
Nombre del controlador	El nombre del controlador JDBC de Greenplum. Por ejemplo: <code>com.pivotal.jdbc.GreenplumDriver</code> Para obtener más información sobre el controlador, consulte la documentación de Greenplum.
Cadena de conexión	Utilice la siguiente URL de conexión: <code>jdbc:pivotal:greenplum://<nombredehost>:<puerto>;DatabaseName=<nombre_de_base_de_datos></code> Para obtener más información sobre la URL de conexión, consulte la documentación de Greenplum.

PowerExchange for Greenplum utiliza el nombre de host, el número de puerto y el nombre de la base de datos para crear un archivo de control y proporcionar especificaciones de carga a la utilidad de carga masiva gpload de Greenplum. Emplea la opción Habilitar SSL y la ruta de acceso del certificado para establecer una comunicación segura con el servidor de Greenplum mediante SSL.

La siguiente tabla describe las propiedades de la conexión para el acceso a los datos:

Propiedad	Descripción
Nombre de host	El nombre de host o la dirección IP del servidor Greenplum.
Número de puerto	El número de puerto del servidor de Greenplum. Si introduce 0, la utilidad gpload leerá desde la variable de entorno \$PGPORT. El valor predeterminado es 5432.
Nombre de la base de datos	El nombre de la base de datos.
Habilitar SSL	Seleccione esta opción para establecer una comunicación segura entre la utilidad gpload y el servidor de Greenplum mediante SSL.
Ruta de acceso del certificado	La ruta de acceso en la que se almacenan los certificados SSL del servidor de Greenplum. Para obtener más información acerca de los archivos que deben estar presentes en la ruta de acceso de certificado, consulte la documentación de gpload.

Propiedades de conexión de HBase

Utilice una conexión de HBase para acceder a HBase. La conexión de HBase es una conexión de NoSQL. Puede crear y administrar una conexión de HBase en la herramienta del administrador o la herramienta del

desarrollador. Las propiedades de conexión de HBase distinguen mayúsculas de minúsculas a menos que se indique lo contrario.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de HBase:

Propiedad	Descripción
Nombre	El nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. Puede cambiar esta propiedad después de crear la conexión. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el Servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe tener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 4 000 caracteres.
Ubicación	Dominio donde desea crear la conexión.
Tipo	El tipo de conexión. Seleccione HBase.
Hosts de ZooKeeper	El nombre del equipo donde se aloja el servidor de ZooKeeper. El nombre distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cuando ejecute ZooKeeper en modo replicado, especifique una lista de servidores separados por comas en los servidores ZooKeeper Quorum. Si la conexión TCP del servidor se interrumpe, el cliente se conectará a un servidor diferente de Quorum.
Puerto de ZooKeeper	El número de puerto del equipo que aloja el servidor de ZooKeeper.
Habilitar conexión de Kerberos	Permite que el dominio de Informatica se comunice con el servidor maestro o el servidor de región de HBase que utilice la autenticación Kerberos.
Entidad de seguridad de HBase Master	Nombre de entidad de seguridad de servicio (SPN) del servidor maestro de HBase. Permite que el servidor de ZooKeeper se comunice con un servidor maestro de HBase que utilice la autenticación Kerberos. Especifique una cadena con el siguiente formato: <code>hbase/<domain.name>@<YOUR-REALM></code> Donde: - El nombre de dominio del equipo que aloja el servidor maestro de HBase es <code>domain.name</code> . - El dominio Kerberos es <code>YOUR-REALM</code> .
Entidad de seguridad de HBase RegionServer	Nombre de entidad de seguridad de servicio (SPN) del servidor de región de HBase. Permite que el servidor de ZooKeeper se comunice con un servidor de región de HBase que utilice la autenticación Kerberos. Especifique una cadena con el siguiente formato: <code>hbase_rs/<domain.name>@<YOUR-REALM></code> Donde: - El nombre de dominio del equipo que aloja el servidor maestro de HBase es <code>domain.name</code> . - El dominio Kerberos es <code>YOUR-REALM</code> .

Propiedades de conexión de HDFS

Utilice una conexión de sistema de archivos Hadoop (HDFS) para acceder a los datos del clúster de Hadoop. La conexión de HDFS es una conexión de tipo de sistema de archivos. Puede crear y administrar una conexión de HDFS en la herramienta del administrador, la herramienta del analista o la herramienta del desarrollador. Las propiedades de conexión de HDFS distinguen mayúsculas de minúsculas a menos que se indique lo contrario.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de HDFS:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe contener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Ubicación	Dominio donde desea crear la conexión. No válido para la herramienta del analista.
Tipo	El tipo de conexión. El valor predeterminado es Sistema de archivos Hadoop.
Nombre de usuario	Nombre de usuario para acceder a HDFS.
URI de NameNode	El URI para acceder a HDFS. Utilice el siguiente formato para especificar el URI de NameNode en las distribuciones Cloudera y HortonWorks: <code>hdfs://<nombredenodo>:<puerto></code> Donde - <nombredenodo> es el nombre de host o la dirección IP del NameNode. - <puerto> es el puerto que NameNode escucha para las llamadas a procedimientos remotos (RPC). Utilice uno de los siguientes formatos para especificar el URI de NameNode en la distribución MapR: - <code>maprfs:///</code> - <code>maprfs:///mapr/my.cluster.com/</code> Donde <code>my.cluster.com</code> es el nombre del clúster que especifica en el archivo <code>mapr-clusters.conf</code> .

Propiedades de conexión de Hive

Use la conexión de Hive para acceder a datos de Hive. Una conexión de Hive es una conexión de tipo de base de datos. Puede crear y administrar una conexión de Hive en la herramienta del administrador, la herramienta

del analista o Developer tool. Las propiedades de conexión de Hive distinguen mayúsculas de minúsculas a menos que se indique lo contrario.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de Hive:

Propiedad	Descripción
Nombre	El nombre de la conexión. No se aplica la distinción entre mayúsculas y minúsculas al nombre, el cual debe ser único en el dominio. Puede cambiar esta propiedad después de crear la conexión. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe tener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 4 000 caracteres.
Ubicación	Dominio donde desea crear la conexión. No válido para la herramienta del analista.
Tipo	El tipo de conexión. Seleccione Hive.
Modos de conexión	El modo de conexión de Hive. Seleccione al menos una de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> - Acceder a HiveServer2 para ejecutar asignaciones. Seleccione esta opción si desea utilizar la conexión para acceder al almacén de datos de Hive. Si desea utilizar Hive como un destino, debe habilitar la misma conexión u otro conexión Hive para ejecutar asignaciones en el clúster de Hadoop. - Acceder a Hive CLI para ejecutar asignaciones. Seleccione esta opción si desea utilizar Hive CLI para ejecutar asignaciones en el clúster de Hadoop. Puede seleccionar ambas opciones. El valor predeterminado es Acceso a Hive como origen o destino .

Propiedad	Descripción
Nombre de usuario	<p>El nombre de usuario del usuario que el servicio de integración de datos suplanta para ejecutar asignaciones en un clúster de Hadoop. El nombre de usuario depende de la cadena de conexión de JDBC que especifique en la cadena de conexión de metadatos o en la cadena de conexión de acceso a los datos del entorno nativo.</p> <p>Si el clúster de Hadoop ejecuta Hortonworks HDP, deberá proporcionar un nombre de usuario. Si utiliza Tez para ejecutar asignaciones, deberá proporcionar la cuenta de usuario del servicio de integración de datos. Si no utiliza Tez, podrá usar una cuenta de usuario de suplantación.</p> <p>Si el clúster de Hadoop utiliza autenticación Kerberos, el nombre principal de la cadena de conexión de JDBC y el nombre de usuario deben coincidir. De lo contrario, el nombre de usuario dependerá del comportamiento del controlador JDBC. Con el controlador JDBC de Hive, puede especificar un nombre de usuario de varias formas y este puede ser una parte de la URL de JDBC.</p> <p>Si el clúster de Hadoop no utiliza autenticación Kerberos, el nombre de usuario depende del comportamiento del controlador JDBC.</p> <p>Si no especifica un nombre de usuario, el clúster de Hadoop autenticará trabajos según los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El clúster de Hadoop no utiliza autenticación Kerberos. Autentica trabajos según el nombre de usuario del perfil del sistema operativo del equipo que ejecuta el servicio de integración de datos. - El clúster de Hadoop utiliza autenticación Kerberos. Autentica trabajos según el SPN del servicio de integración de datos.
Atributos comunes para ambos modos: SQL de entorno	<p>Los comandos SQL para establecer el entorno de Hadoop. En el tipo de entorno nativo, el servicio de integración de datos ejecuta el SQL de entorno cada vez que crea una conexión a un metastore de Hive. Si la conexión de Hive se utiliza para ejecutar perfiles en el clúster de Hadoop, el servicio de integración de datos ejecuta el SQL de entorno al inicio de cada sesión de Hive.</p> <p>Las siguientes reglas y directrices se aplican al uso del SQL de entorno en ambos modos de conexión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilice el SQL de entorno para especificar consultas de Hive. - Utilice el SQL de entorno para definir la classpath de las funciones definidas por el usuario de Hive y, a continuación, use el SQL o PreSQL de entorno para especificar las funciones definidas por el usuario de Hive. No se puede usar PreSQL en las propiedades de objetos de datos para especificar la classpath. La ruta de acceso debe ser la ruta de acceso totalmente cualificada a los archivos JAR utilizada para las funciones definidas por el usuario. Establezca el parámetro hive.aux.jars.path con todas las entradas en infapdo.aux.jars.path y la ruta de acceso a los archivos JAR para las funciones definidas por el usuario. - También puede usar el SQL de entorno para definir los parámetros de Hadoop o Hive que desea utilizar en los comandos PreSQL o en las consultas personalizadas. - Si utiliza varios valores en la propiedad SQL del entorno, procure que no haya espacios entre dichos valores. En el siguiente texto de ejemplo aparecen dos valores que se pueden usar para el SQL del entorno: <pre>set hive.execution.engine='tez';set hive.exec.dynamic.partition.mode='nonstrict';</pre> <p>Si la conexión de Hive se utiliza para ejecutar perfiles en el clúster de Hadoop, el servicio de integración de datos solo ejecutará el SQL de entorno de la conexión de Hive. Si los orígenes y los destinos de Hive se encuentran en clústeres diferentes, el servicio de integración de datos no ejecutará los diversos comandos del SQL de entorno para las conexiones del origen o el destino de Hive.</p>

Propiedades para acceder a Hive como origen o destino

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión que configura para acceder a Hive como un origen o destino:

Propiedad	Descripción
Cadena de conexión de metadatos	<p>El URI de la conexión de JDBC usado para acceder a los metadatos desde el servidor de Hadoop. Puede utilizar PowerExchange for Hive para comunicarse con un servicio de HiveServer o HiveServer2.</p> <p>Para conectarse a HiveServer, especifique la cadena de conexión con el siguiente formato: <code>jdbc:hive2://<nombredehost>:<puerto>/<db></code></p> <p>Donde</p> <ul style="list-style-type: none">- <nombre de host> es el nombre o la dirección IP del equipo en el que se ejecuta HiveServer2.- <puerto> es el número de puerto en el que HiveServer2 escucha.- <db> es el nombre de la base de datos a la que desea conectarse. Si no especifica el nombre de la base de datos, el servicio de integración de datos utiliza los detalles de la base de datos predeterminada. <p>Para conectarse a HiveServer 2, utilice el formato de cadena de conexión que Apache Hive implementa para esa distribución de Hadoop determinada. Para obtener más información acerca de los formatos de cadena de conexión de Apache Hive, consulte la documentación de Apache Hive.</p>
Omitir el servidor JDBC Hive	<p>Un modo de controlador JDBC. Active la casilla de verificación para usar el modo de controlador de JDBC integrado.</p> <p>Para utilizar el modo incrustado de JDBC, realice las tareas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Compruebe que el cliente de Hive y los servicios de Informática están instalados en el mismo equipo.- Configure las propiedades de conexión de Hive para ejecutar asignaciones en el clúster de Hadoop. <p>Si selecciona el modo no incrustado, debe configurar la cadena de conexión de acceso a los datos. Informática recomienda utilizar el modo de JDBC integrado.</p>
Cadena de conexión de acceso a los datos	<p>La cadena de conexión para acceder a los datos desde el almacén de datos de Hadoop.</p> <p>Para conectarse a HiveServer, especifique la cadena de conexión del modo JDBC no incrustado con el siguiente formato: <code>jdbc:hive2://<nombredehost>:<puerto>/<db></code></p> <p>Donde</p> <ul style="list-style-type: none">- <nombre de host> es el nombre o la dirección IP del equipo en el que se ejecuta HiveServer2.- <puerto> es el número de puerto en el que HiveServer2 escucha.- <db> es la base de datos a la que desea conectarse. Si no especifica el nombre de la base de datos, el servicio de integración de datos utiliza los detalles de la base de datos predeterminada. <p>Para conectarse a HiveServer 2, utilice el formato de cadena de conexión que Apache Hive implementa para la distribución de Hadoop determinada. Para obtener más información acerca de los formatos de cadena de conexión de Apache Hive, consulte la documentación de Apache Hive.</p>

Propiedades para ejecutar asignaciones en el clúster de Hadoop

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de Hive que se configura cuando desea utilizar la conexión de Hive para ejecutar asignaciones de Informatica en el clúster de Hadoop:

Propiedad	Descripción
Nombre de la base de datos	Espacio de nombres para las tablas. Utilice el nombre <code>predeterminado</code> para tablas que no tienen un nombre de base de datos especificado.
URI de sistema de archivos predeterminado	<p>El URI para acceder al sistema de archivos distribuido de Hadoop predeterminado. Utilice la siguiente URI de conexión:</p> <pre>hdfs://<node name>:<port></pre> <p>Donde</p> <ul style="list-style-type: none">- <code><node name></code> es el nombre de host o la dirección IP del NameNode.- <code><port></code> es el puerto en el que el NameNode escucha las llamadas a procedimientos remotos (RPC). <p>Si el clúster de Hadoop ejecuta MapR, utilice el siguiente URI para acceder al sistema de archivos MapR: <code>maprfs:///</code>.</p>
URI de JobTracker/ Administrador de recursos YARN	<p>El servicio de Hadoop que envía las tareas de MapReduce a nodos específicos en el clúster.</p> <p>Use el siguiente formato:</p> <pre><hostname>:<port></pre> <p>Donde</p> <ul style="list-style-type: none">- <code><hostname></code> es el nombre de host o la dirección IP de JobTracker o el Administrador de recursos YARN.- <code><port></code> es el puerto en el que JobTracker o el Administrador de recursos YARN escuchan las llamadas de procedimiento remoto (RPC). <p>Si el clúster utiliza MapR con YARN, utilice el valor especificado en la propiedad <code>yarn.resourcemanager.address</code> en <code>yarn-site.xml</code>. Podrá encontrar <code>yarn-site.xml</code> en el siguiente directorio del NameNode del clúster: <code>/opt/mapr/hadoop/hadoop-2.5.1/etc/hadoop</code>.</p> <p>MapR con MapReduce 1 es compatible con un JobTracker de alta disponibilidad. Si utiliza la distribución MapR, defina el URI de JobTracker con el siguiente formato: <code>maprfs:///</code></p>
Directorio de almacén Hive en HDFS	<p>La ruta de acceso absoluta al archivo HDFS de la base de datos predeterminada para el almacén que es local en el clúster. Por ejemplo, la siguiente ruta de acceso del archivo especifica un almacén local:</p> <pre>/user/hive/warehouse</pre> <p>En el caso de Cloudera CDH, si el modo de ejecución de metastore está definido como remoto, la ruta de acceso al archivo debe coincidir con la ruta de acceso al archivo especificada por el servicio de metastore de Hive en el clúster de Hadoop.</p> <p>En MapR, utilice el valor especificado para la propiedad <code>hive.metastore.warehouse.dir</code> en <code>hive-site.xml</code>. Podrá encontrar <code>hive-site.xml</code> en el siguiente directorio del nodo que ejecuta HiveServer2: <code>/opt/mapr/hive/hive-0.13/conf</code>.</p>

Propiedad	Descripción
Propiedades avanzadas de Hive/Hadoop	<p>Configura o reemplaza las propiedades del clúster de Hadoop o Hive en hive-site.xml en el equipo en que el servicio de integración de datos se ejecuta. Puede especificar varias propiedades.</p> <p>Seleccione Editar para especificar el nombre y el valor de la propiedad. La propiedad se muestra con el siguiente formato:</p> <pre><property1>=<value></pre> <p>Donde</p> <ul style="list-style-type: none"> - <property1> es una propiedad de Hive o Hadoop en hive-site.xml. - <value> es el valor de la propiedad de Hive o Hadoop. <p>Si se especifican varias propiedades &: aparece como separador de las propiedades.</p> <p>La longitud máxima para el formato es 1 MB.</p> <p>Si especifica una propiedad obligatoria para una conexión de Hive, reemplaza la propiedad que configura en Propiedades avanzadas de Hive/Hadoop.</p> <p>El servicio de integración de datos añade o establece estas propiedades para cada trabajo de asignación y reducción. Puede comprobar estas propiedades en el JobConf de cada trabajo de asignador y reductor. Acceda al JobConf de cada trabajo desde la URL de JobTracker en cada trabajo de asignación y reducción.</p> <p>El servicio de integración de datos escribe mensajes para estas propiedades en los registros del servicio de integración de datos. El servicio de integración de datos debe tener el nivel de seguimiento de registro definido para registrar cada fila o para detallar el seguimiento de inicialización.</p> <p>Por ejemplo, especifique las siguientes propiedades para controlar y limitar el número de reductores para ejecutar un trabajo de asignación:</p> <pre>mapred.reduce.tasks=2&hive.exec.reducers.max=10</pre>
Códec de compresión de tabla temporal	Biblioteca de compresión de Hadoop para el nombre de clase de un códec de compresión.
Nombre de clase de códec	Nombre de clase de códec que habilita la compresión de datos y mejora el rendimiento en tablas de ensayo temporales.
Modo de ejecución de metastore	Determina si la conexión se realiza a un metastore remoto o un metastore local. De forma predeterminada, local está seleccionado. Para un metastore local, debe especificar el URI de la base de datos de metastore, el controlador, el nombre de usuario y la contraseña. Para un metastore remoto, debe especificar solamente el URI de metastore remoto.

Propiedad	Descripción
URI de la base de datos de metastore	<p>El URI de la conexión de JDBC que se usa para acceder a los datos guardados en una configuración de metastore local. Utilice la siguiente URI de conexión:</p> <pre>jdbc:<tipo de almacén de datos>://<nombre de nodo>:<puerto>/<nombre de base de datos></pre> <p>donde</p> <ul style="list-style-type: none"> - <nombre de nodo> es el nombre de host o la dirección IP del almacén de datos. - <tipo de almacén de datos> es el tipo del almacén de datos. - <puerto> es el puerto en el que el almacén de datos escucha las llamadas a procedimientos remotos (RPC). - <nombre de base de datos> es el nombre de la base de datos. <p>Por ejemplo, el siguiente URI especifica un metastore local que utiliza MySQL como almacén de datos:</p> <pre>jdbc:mysql://hostname23:3306/metastore</pre> <p>En MapR, utilice el valor especificado para la propiedad <code>javax.jdo.option.ConnectionURL</code> en <code>hive-site.xml</code>. Podrá encontrar <code>hive-site.xml</code> en el siguiente directorio del nodo donde se ejecute HiveServer 2: <code>/opt/mapr/hive/hive-0.13/conf</code>.</p>
Controlador de la base de datos de metastore	<p>Nombre de clase del controlador del almacén de datos de JDBC. Por ejemplo, el siguiente nombre de clase especifica un controlador de MySQL:</p> <pre>com.mysql.jdbc.Driver</pre> <p>En MapR, utilice el valor especificado para la propiedad <code>javax.jdo.option.ConnectionDriverName</code> en <code>hive-site.xml</code>. Podrá encontrar <code>hive-site.xml</code> en el siguiente directorio del nodo que ejecuta HiveServer 2: <code>/opt/mapr/hive/hive-0.13/conf</code>.</p>
Nombre de usuario de la base de datos de metastore	<p>El nombre de usuario de la base de datos de metastore.</p> <p>En MapR, utilice el valor especificado para la propiedad <code>javax.jdo.option.ConnectionUserName</code> en <code>hive-site.xml</code>. Podrá encontrar <code>hive-site.xml</code> en el siguiente directorio del nodo que ejecuta HiveServer 2: <code>/opt/mapr/hive/hive-0.13/conf</code>.</p>
Contraseña de la base de datos de metastore	<p>La contraseña del nombre de usuario de metastore.</p> <p>En MapR, utilice el valor especificado para la propiedad <code>javax.jdo.option.ConnectionPassword</code> en <code>hive-site.xml</code>. Podrá encontrar <code>hive-site.xml</code> en el siguiente directorio del nodo que ejecuta HiveServer 2: <code>/opt/mapr/hive/hive-0.13/conf</code>.</p>
URI de metastore remoto	<p>El URI de metastore utilizado para acceder a los metadatos en una configuración de metastore remoto. Para un metastore remoto, debe especificar los detalles del servidor Thrift.</p> <p>Utilice la siguiente URI de conexión:</p> <pre>thrift://<nombre de host>:<puerto></pre> <p>Donde</p> <ul style="list-style-type: none"> - <nombre de host> es el nombre o la dirección IP del servidor de metastore de Thrift. - <puerto> es el puerto en el que el servidor Thrift está escuchando. <p>En MapR, utilice el valor especificado para la propiedad <code>hive.metastore.uris</code> en <code>hive-site.xml</code>. Podrá encontrar <code>hive-site.xml</code> en el siguiente directorio del nodo que ejecuta HiveServer 2: <code>/opt/mapr/hive/hive-0.13/conf</code>.</p>

Propiedades de conexión HTTP

Utilice una conexión HTTP para conectar una transformación del consumidor de servicio web REST a un servicio web. La conexión HTTP es una conexión de tipo web. Las conexiones HTTP se crean en Developer tool. Puede administrar una conexión HTTP en la Herramienta del administrador o en Developer tool.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión HTTP:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe contener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Nombre de usuario	El nombre de usuario para conectarse al servicio web. Introduzca un nombre de usuario si habilita la autenticación HTTP o la seguridad WS. Si la transformación de consumidor de servicio web incluye puertos para la seguridad WS, ésta recibe un nombre de usuario dinámico a través de un puerto de entrada. El Servicio de integración de datos reemplaza el nombre de usuario definido en la conexión.
Contraseña	Contraseña del nombre de usuario. Introduzca una contraseña si habilita la autenticación HTTP o la seguridad WS. Si la transformación de consumidor de servicio web incluye puertos para la seguridad WS, ésta recibe una contraseña dinámica a través de un puerto de entrada. El Servicio de integración de datos reemplaza la contraseña definida en la conexión.
URL de punto final	URL para el servicio web al que desee acceder. El Servicio de integración de datos reemplaza la URL definida en el archivo WSDL. Si la transformación de consumidor de servicio web incluye un puerto de URL de punto final, la transformación recibe dinámicamente la URL mediante un puerto de entrada. El Servicio de integración de datos reemplaza la URL definida en la conexión.
Tiempo de espera	Número de segundos que el Servicio de integración de datos espera una respuesta del proveedor del servicio web antes de cerrar la conexión.

Propiedad	Descripción
Tipo de autenticación HTTP	<p>Tipo de autenticación del usuario mediante HTTP. Seleccione uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ninguno. Sin autenticación. - Automática. El Servicio de integración de datos escoge el tipo de autenticación del proveedor del servicio web. - Básica. Solicita un nombre de usuario y una contraseña para el dominio del proveedor del servicio web. El Servicio de integración de datos envía el nombre de usuario y la contraseña al proveedor del servicio web para su autenticación. - Resumen. Solicita un nombre de usuario y una contraseña para el dominio del proveedor del servicio web. El Servicio de integración de datos genera un resumen de mensajes cifrados a partir del nombre de usuario y de la contraseña y lo envía al proveedor del servicio web. El proveedor genera un valor temporal para el nombre de usuario y la contraseña y lo almacena en Active Directory del controlador de dominio. Éste compara el valor con el resumen de mensajes. Si coinciden, el proveedor del servicio web le autentica. - NTLM. Solicita un nombre de dominio, un nombre de servidor o el nombre de usuario predeterminado y la contraseña. El proveedor del servicio web le autentica en función del dominio al que esté conectado. Éste obtiene el nombre de usuario y la contraseña del controlador de dominio de Windows y los compara con el nombre de usuario y la contraseña que ha facilitado. Si coinciden, el proveedor del servicio web le autentica. La autenticación NTLM no almacena contraseñas cifradas en Active Directory del controlador de dominio.
Archivo de certificados de confianza	<p>Archivo que contiene el paquete de certificados de confianza que el Servicio de integración de datos utiliza cuando autentica el certificado SSL del servicio web. Introduzca el nombre de archivo y la ruta completa del directorio.</p> <p>La ruta predeterminada es <Informatica installation directory>/services/shared/bin/ca-bundle.crt.</p>
Nombre de archivo del certificado de cliente	Certificado de cliente que un servicio web utiliza cuando autentica un cliente. Especifique el archivo del certificado de cliente cuando el servicio web necesite autenticar el Servicio de integración de datos.
Contraseña del certificado de cliente	Contraseña para el certificado de cliente. Especifique la contraseña del certificado de cliente cuando el servicio web necesite autenticar el Servicio de integración de datos.
Tipo de certificado de cliente	<p>Formato del archivo del certificado de cliente. Seleccione uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PEM. Archivos que poseen la extensión .pem. - DER. Archivos que poseen la extensión .cer o .der. <p>Especifique el tipo de certificado de cliente cuando el servicio web necesite autenticar el Servicio de integración de datos.</p>
Nombre del archivo de clave privada	Archivo de clave privada para el certificado de cliente. Especifique el archivo de clave privada cuando el servicio web necesite autenticar el Servicio de integración de datos.
Contraseña de clave privada	Contraseña para la clave privada del certificado de cliente. Especifique la contraseña de clave privada cuando el servicio web necesite autenticar el Servicio de integración de datos.
Tipo de clave privada	Tipo de la clave privada. El tipo compatible es PEM.

Propiedades de conexión de IBM DB2

Utilice una conexión de IBM DB2 para acceder a IBM DB2. Una conexión de IBM DB2 es una conexión de base de datos relacional. Puede crear y administrar una conexión de IBM DB2 en la Herramienta del administrador, en Developer tool o en la Herramienta del analista.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de conexión de DB2:

Propiedad	Descripción
Tipo de base de datos	El tipo de base de datos.
Nombre	Nombre de la conexión. No se aplica la distinción entre mayúsculas y minúsculas al nombre, el cual debe ser único en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe tener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Nombre de usuario	El nombre de usuario de la base de datos.
Contraseña	La contraseña del nombre de usuario de la base de datos.
Seguridad de transferencia habilitada	Habilita la seguridad de transferencia para la conexión. Cuando se habilita la seguridad de transferencia para una conexión, el dominio utiliza el nombre de usuario y la contraseña del cliente para iniciar sesión en la base de datos correspondiente, en lugar de las credenciales definidas en el objeto de conexión.
Cadena de conexión para acceder a datos	La dirección URL de conexión de DB2 que se utiliza para tener acceso a los metadatos de la base de datos. dbname Donde dbname es el alias configurado en el cliente DB2.

Propiedad	Descripción
Propiedades de acceso a metadatos: Cadena de conexión	<p>Utilice la siguiente URL de cadena de conexión de metadatos:</p> <pre>jdbc:informatica:db2://<nombre de host>:<puerto>;DatabaseName=<nombre de base de datos></pre> <p>Cuando importa una tabla, todas las tablas se muestran de forma predeterminada bajo el nombre de esquema predeterminado. Para ver las tablas que hay en un esquema concreto en lugar del esquema predeterminado, puede especificar el nombre de esquema desde el que quiera importar la tabla. Incluya el parámetro ischename en la URL para especificar el nombre del esquema. Por ejemplo, utilice la siguiente sintaxis para importar una tabla desde un esquema concreto:</p> <pre>jdbc:informatica:db2://<nombre de host>:<puerto>;DatabaseName=<nombre de base de datos>;ischename=<nombre_esquema></pre> <p>Si desea buscar una tabla en varios esquemas e importarla, puede especificar varios nombres de esquema en el parámetro ischename. En el nombre de esquema se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Utilice el carácter de barra vertical () para separar varios nombres de esquema. Por ejemplo, utilice la siguiente sintaxis para buscar una tabla en tres esquemas e importarla:</p> <pre>jdbc:informatica:db2://<nombre de host>:<puerto>;DatabaseName=<nombre de base de datos>;ischename=<nombre_esquema1> <nombre_esquema2> <nombre_esquema3></pre> <p>Cuando se especifican varios nombres de esquema, debe desactivar la opción Mostrar solo esquema predeterminado para ver las tablas que hay en los nombres de esquema especificados.</p>
AdvancedJDBCSecurityOptions	<p>Parámetros de la base de datos para el acceso de los metadatos a una base de datos segura. Informatica considera que el valor del campo AdvancedJDBCSecurityOptions es confidencial y almacena la cadena de parámetro de manera cifrada.</p> <p>Para conectarse a una base de datos segura, incluya los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EncryptionMethod. Obligatorio. Indica si los datos se transmiten cifrados a través de la red. Este parámetro se debe establecer como SSL. - ValidateServerCertificate. Opcional. Indica si Informatica valida el certificado que ha enviado el servidor de la base de datos. <p>Si este parámetro se establece como verdadero, Informatica valida el certificado que ha enviado el servidor de la base de datos. Si especifica el parámetro HostNameInCertificate, Informatica también valida el nombre del host en el certificado.</p> <p>Si este parámetro se establece como falso, Informatica no valida el certificado que ha enviado el servidor de la base de datos. Informatica omite toda la información de truststore que especifique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HostNameInCertificate. Opcional. El nombre de host del equipo que aloja la base de datos segura. Si especifica un nombre de host, Informatica lo comparará con el nombre de host incluido en el certificado SSL. - TrustStore. Obligatorio. Ruta de acceso y nombre del archivo de truststore que contiene el certificado SSL de la base de datos. - TrustStorePassword. Obligatorio. Contraseña para el archivo de truststore para la base de datos segura. <p>Nota: Informatica añade los parámetros JDBC seguros a la cadena de conexión. Si incluye los parámetros JDBC seguros directamente a la cadena de conexión, no especifique ningún parámetro en el campo AdvancedJDBCSecurityOptions.</p>
Propiedades de acceso a los datos: Cadena de conexión	<p>La cadena de conexión que se utiliza para tener acceso a los datos desde la base de datos.</p> <p>Para IBM DB2 es <nombre de base de datos></p>

Propiedad	Descripción
Página de códigos	La página de códigos que se usa para leer la base de datos de origen o para escribir en una base de datos o un archivo de destino.
SQL de entorno	Los comandos SQL que definen el entorno de la base de datos cuando se conecta a la base de datos. El servicio de integración de datos ejecuta el SQL de entorno de conexión cada vez que se conecta a la base de datos.
SQL de transacción	Los comandos SQL que definen el entorno de la base de datos cuando se conecta a la base de datos. El servicio de integración de datos ejecuta el SQL del entorno de transacción al principio de cada transacción.
Período de reintento	Esta propiedad está reservada para uso futuro.
Espacio de tablas	El nombre del espacio de tablas de la base de datos.
Carácter de identificador de SQL	El tipo de carácter que se utiliza para identificar caracteres especiales y palabras clave reservadas de SQL, como WHERE. El Servicio de integración de datos coloca el carácter seleccionado alrededor de los caracteres especiales y de las palabras clave reservadas de SQL. Asimismo, el servicio de integración de datos utiliza este carácter para la propiedad Compatibilidad con identificadores mixtos (mayúsculas/minúsculas). Seleccione el carácter en función de la base de datos de la conexión.
Compatibilidad con identificadores mixtos (mayúsculas/minúsculas)	Cuando se encuentra habilitado, el Servicio de integración de datos coloca caracteres del identificador alrededor de los nombres de tabla, vista, esquema, sinónimo y columna cuando genera y ejecuta el SQL para estos objetos en la conexión. Se puede usar si los objetos tienen nombres en minúsculas o en una mezcla de mayúsculas y minúsculas. Esta opción no se encuentra seleccionada de forma predeterminada.
Proveedor ODBC	ODBC. El tipo de base de datos a la que se conecta ODBC. Para la optimización de inserciones, especifique el tipo de base de datos para permitir que el servicio de integración de datos pueda generar SQL nativo de base de datos. Las opciones son: <ul style="list-style-type: none"> - Otro - Sybase - Microsoft_SQL_Server El valor predeterminado es Otras.

Propiedades de conexión de IBM DB2 para i5/OS

Utilice una conexión de IBM DB2 para i5/OS para acceder a las tablas de IBM DB2 para i5/OS. Una conexión de IBM DB2 para i5/OS es una conexión de base de datos relacional. Puede crear y administrar una conexión de IBM DB2 para i5/OS en la Herramienta del administrador o en Developer tool.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de conexión de DB2 para i5/OS:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe contener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede superar los 255 caracteres.
Tipo de conexión	Tipo de conexión (DB2I).
Nombre de usuario	Un nombre de usuario de base de datos.
Contraseña	<p>Una contraseña para el nombre de usuario especificado o una frase de contraseña válida de PowerExchange.</p> <p>La frase de contraseña de PowerExchange puede tener entre 9 y 31 caracteres de longitud y puede contener los siguientes caracteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayúsculas y minúsculas - Números del 0 al 9 - Espacios - Los siguientes caracteres especiales: ' - ; # \ , . / ! % & * () _ + { } : @ < > ? <p>Nota: El primer carácter es un apóstrofo.</p> <p>No se pueden incluir frases de contraseñas entre comillas simples ('), comillas dobles (") o símbolos de divisa.</p> <p>Para utilizar frases de contraseña, asegúrese de que el Servicio de escucha de PowerExchange se ejecuta con una configuración de seguridad SECURITY=(1,N) o superior en el archivo miembro DBMOVER. Para obtener más información, consulte "Instrucción SECURITY" en el <i>Manual de referencia de PowerExchange</i>.</p>
Seguridad de transferencia habilitada	Habilita la seguridad de transferencia para la conexión.
Nombre de la base de datos	Nombre de instancia de la base de datos.
Ubicación	Nombre del nodo para la ubicación del Servicio de escucha de PowerExchange que se conecta a DB2. El nombre del nodo se define en el primer parámetro de la instrucción NODE del archivo de configuración dbmover.cfg de PowerExchange.
SQL de entorno	Los comandos SQL que definen el entorno de la base de datos cuando se conecta a la base de datos. El Servicio de integración de datos ejecuta el SQL de entorno de conexión cada vez que establece una conexión con la base de datos.

Propiedad	Descripción
Reemplazos de archivo de base de datos	<p>Especifica el reemplazo del archivo de base de datos i5/OS en el siguiente formato:</p> <pre>from_file/to_library/to_file/to_member</pre> <p>Donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>from_file</i> es el archivo que se reemplazará. - <i>to_library</i> es la biblioteca nueva que se utilizará. - <i>to_file</i> es el archivo de la biblioteca nueva que se utilizará. - <i>to_member</i> es opcional y es el miembro en la nueva biblioteca y archivo que utilizar. Se utiliza *FIRST si no se especifica nada. <p>Puede especificar hasta ocho reemplazos de archivo únicos en una conexión individual. Un reemplazo único se aplica a un solo origen o destino. Si especifica más de un reemplazo de archivo, incluya la cadena de reemplazos de archivo entre comillas dobles (") e inserte un espacio entre cada reemplazo de archivo.</p> <p>Nota: Si se especifican tanto la lista de bibliotecas como los reemplazos de archivos de base de datos y existe una tabla en ambos, el valor de los reemplazos de archivos de base de datos tiene prioridad.</p>
Lista de bibliotecas	<p>Lista de bibliotecas en las que busca PowerExchange para asignar un nombre de tabla completo a las instrucciones Select, Insert, Delete o Update. PowerExchange busca en la lista si el nombre de tabla no es completo.</p> <p>Separe las bibliotecas con signos de punto y coma.</p> <p>Nota: Si se especifican tanto la lista de bibliotecas como los reemplazos de archivos de base de datos y existe una tabla en ambos, el valor de los reemplazos de archivos de base de datos tiene prioridad.</p>
Página de códigos	<p>La página de códigos que se usa para leer la base de datos de origen o para escribir en una base de datos o archivo de destino.</p>
Carácter de identificador SQL que se va a utilizar	<p>Tipo de carácter que la base de datos coloca antes y después de identificadores delimitados en consultas SQL. Los caracteres disponibles varían en función del tipo de base de datos.</p> <p>Seleccione (Ninguno) si la base de datos utiliza identificadores comunes. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio no coloca los identificadores entre caracteres delimitados.</p> <p>Seleccione un carácter si la base de datos utiliza identificadores delimitados. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio coloca los identificadores delimitados entre el carácter que ha seleccionado.</p>
Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas	<p>Habilite esta propiedad si la base de datos utiliza identificadores que reconocen mayúsculas y minúsculas. Cuando se habilita, el servicio de integración de datos coloca a todos los identificadores el carácter que ha seleccionado para la propiedad Carácter de identificador de SQL.</p> <p>Si no se establece ningún valor para la propiedad Carácter de identificador de SQL, la propiedad Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas se deshabilita.</p>
Nivel de aislamiento	<p>Confirma el ámbito de la transacción. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ninguno - CS. Estabilidad del cursor. - RR. Lectura repetible. - CHG. Cambiar. - ALL <p>El valor predeterminado es CS.</p>

Propiedad	Descripción
Tipo de cifrado	<p>Opcional. Tipo de cifrado que usa el Servicio de integración de datos. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ninguno - RC2 - DES <p>El valor predeterminado es ninguno.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatica recomienda utilizar autenticación de capa de conexión segura (SSL) en lugar de configurar las propiedades de conexión Tipo de cifrado y Nivel o las instrucciones ENCRYPT y ENCRYPTLEVEL en el archivo de configuración DBMOVE. La autenticación SSL proporciona una mayor seguridad y varios productos de Informatica la utilizan. <p>Para obtener más información sobre la implementación de la autenticación SSL en una red de PowerExchange, consulte el <i>Manual de referencia de PowerExchange</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los valores que seleccione para los atributos de conexión Tipo de cifrado y Nivel reemplazan los valores en las instrucciones ENCRYPT y ENCRYPTLEVEL, si están definidas, en el archivo de configuración DBMOVE del equipo del Servicio de integración. Para habilitar el cifrado para una asignación, asegúrese de seleccionar los atributos de conexión correspondientes.
Nivel de cifrado	<p>Si ha seleccionado RC2 o DES para Tipo de cifrado, seleccione una de las siguientes opciones para indicar el nivel de cifrado que utiliza el Servicio de integración de datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Usa una clave de cifrado de 56 bits para DES y RC2. - 2. Usa una clave de cifrado triple de 168 bits para DES y una clave de cifrado de 64 bits para RC2. - 3. Usa una clave de cifrado triple de 168 bits para DES y una clave de cifrado de 128 bits para RC2. <p>Esta opción se omite si no selecciona un tipo de cifrado.</p> <p>El valor predeterminado es 1.</p>
Tamaño de velocidad	<p>Opcional. Cantidad de datos que el sistema de origen puede pasar al Servicio de escucha de PowerExchange. Establezca el tamaño de velocidad si hay un cuello de botella en una aplicación externa, una base de datos o un nodo del Servicio de integración de datos. Utilice valores inferiores para mejorar el rendimiento.</p> <p>El valor mínimo y el valor predeterminado es 0. Un valor de 0 proporciona el mejor rendimiento.</p>
Interpretar como filas	<p>Opcional. Seleccione esta opción para indicar el tamaño de velocidad como un número de filas. Desactive esta opción para indicar el tamaño de velocidad en kilobytes. De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada y el tamaño de velocidad se indica en kilobytes.</p>
Compression	<p>Opcional. Seleccione esta opción para habilitar la compresión de los datos de origen. Al comprimir los datos, podrá reducir la cantidad de datos que las aplicaciones de Informatica envían a través de la red. De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada y la compresión está deshabilitada.</p>
Tamaño de matriz	<p>Opcional. El número de registros en la matriz de almacenamiento para los subprocesos de trabajo. Esta opción es aplicable cuando se establece la opción Subprocesos de trabajo con un valor mayor que 0. Los valores válidos son del 25 al 100 000. El valor predeterminado es 25.</p>

Propiedad	Descripción
Modo de escritura	<p>Opcional. Modo en el que el Servicio de integración de datos envía datos al Servicio de escucha de PowerExchange. Seleccione uno de los siguientes modos de escritura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFIRMWRITEON. Envía datos a la escucha de PowerExchange y espera una respuesta antes de enviar más datos. Seleccione esta opción cuando la recuperación de errores sea una prioridad. Sin embargo, esta opción podría reducir el rendimiento. - CONFIRMWRITEOFF. Envía datos a la escucha de PowerExchange sin esperar una respuesta. Use esta opción si puede volver a cargar la tabla de destino cuando se produce un error. - ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Envía datos a la escucha de PowerExchange sin esperar una respuesta. Esta opción también habilita la detección de errores. Esta opción combina la velocidad de CONFIRMWRITEOFF y la integridad de los datos de CONFIRMWRITEON. <p>La opción predeterminada es CONFIRMWRITEON.</p>
Archivo de rechazo	<p>Invalida el prefijo predeterminado de PWXR para el archivo de rechazo. PowerExchange crea el archivo de rechazo en el equipo de destino cuando el modo de escritura es ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Para evitar la creación de archivos de rechazo, especifique PWXDISABLE.</p>

Propiedades de conexión de IBM DB2 para z/OS

Utilice una conexión de IBM DB2 para z/OS para acceder a las tablas de IBM DB2 para z/OS. Una conexión de IBM DB2 para z/OS es una conexión de base de datos relacional. Puede crear y administrar una conexión de IBM DB2 para z/OS en la Herramienta del administrador o en Developer tool.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de conexión de DB2 para z/OS:

Propiedad	Descripción
Nombre	<p>Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales:</p> <p>~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] \ : ; " ' < , > . ? /</p>
ID	<p>Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe contener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.</p>
Descripción	<p>La descripción de la conexión. La descripción no puede superar los 255 caracteres.</p>
Tipo de conexión	<p>Tipo de conexión (DB2Z).</p>
Nombre de usuario	<p>Nombre de usuario de la base de datos.</p>

Propiedad	Descripción
Contraseña	<p>La contraseña para el nombre de usuario especificado o la frase de contraseña válida de PowerExchange.</p> <p>La frase de contraseña de PowerExchange puede tener entre 9 y 128 caracteres de longitud y puede contener los siguientes caracteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayúsculas y minúsculas - Números del 0 al 9 - Espacios - Los siguientes caracteres especiales: ' - ; # \ , . / ! % & * () _ + { } : @ < > ? <p>Nota: El primer carácter es un apóstrofo.</p> <p>No se pueden incluir frases de contraseñas entre comillas simples ('), comillas dobles (") o símbolos de divisa.</p> <p>Para utilizar frases de contraseña, asegúrese de que el Servicio de escucha de PowerExchange se ejecuta con una configuración de seguridad SECURITY=(1,N) o superior en el archivo miembro DBMOVER. Para obtener más información, consulte "Instrucción SECURITY" en el <i>Manual de referencia de PowerExchange</i>.</p> <p>Los caracteres permitidos en la salida de IBM IRRPHREX no afectan a los caracteres permitidos en las frases de contraseña de PowerExchange.</p> <p>Nota: Una frase de contraseña de RACF puede tener hasta 100 caracteres de longitud. PowerExchange trunca las frases de contraseña que contienen más de 100 caracteres cuando los transfiere a RACF para la validación.</p>
Seguridad de transferencia habilitada	Habilita la seguridad de transferencia para la conexión.
ID de subsistema DB2	Nombre del subsistema DB2.
Ubicación	Nombre del nodo para la ubicación del Servicio de escucha de PowerExchange que se conecta a DB2. El nombre del nodo se define en el primer parámetro de la instrucción NODE del archivo de configuración dbmover.cfg de PowerExchange.
SQL de entorno	Los comandos SQL que definen el entorno de la base de datos cuando se conecta a la base de datos. El Servicio de integración de datos ejecuta el SQL de entorno de conexión cada vez que establece una conexión con la base de datos.
ID de correlación	Valor que se va a concatenar al prefijo PWX para formar el ID de correlación de DB2 para las solicitudes de DB2.
Página de códigos	La página de códigos que se usa para leer la base de datos de origen o para escribir en una base de datos o archivo de destino.
Carácter de identificador SQL que se va a utilizar	<p>Tipo de carácter que la base de datos coloca antes y después de identificadores delimitados en consultas SQL. Los caracteres disponibles varían en función del tipo de base de datos.</p> <p>Selecione (Ninguno) si la base de datos utiliza identificadores comunes. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio no coloca los identificadores entre caracteres delimitados.</p> <p>Selecione un carácter si la base de datos utiliza identificadores delimitados. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio coloca los identificadores delimitados entre el carácter que ha seleccionado.</p>

Propiedad	Descripción
Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas	<p>Habilite esta propiedad si la base de datos utiliza identificadores que reconocen mayúsculas y minúsculas. Cuando se habilita, el servicio de integración de datos coloca a todos los identificadores el carácter que ha seleccionado para la propiedad Carácter de identificador de SQL.</p> <p>Si no se establece ningún valor para la propiedad Carácter de identificador de SQL, la propiedad Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas se deshabilita.</p>
Tipo de cifrado	<p>Opcional. Tipo de cifrado que usa el Servicio de integración de datos. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ninguno - RC2 - DES <p>El valor predeterminado es ninguno.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatica recomienda utilizar autenticación de capa de conexión segura (SSL) en lugar de configurar las propiedades de conexión Tipo de cifrado y Nivel o las instrucciones ENCRYPT y ENCRYPTLEVEL en el archivo de configuración DBMOVER. La autenticación SSL proporciona una mayor seguridad y varios productos de Informatica la utilizan. - Para obtener más información sobre la implementación de la autenticación SSL en una red de PowerExchange, consulte el <i>Manual de referencia de PowerExchange</i>. - Los valores que seleccione para los atributos de conexión Tipo de cifrado y Nivel reemplazan los valores en las instrucciones ENCRYPT y ENCRYPTLEVEL, si están definidas, en el archivo de configuración DBMOVER del equipo del Servicio de integración. Para habilitar el cifrado para una asignación, asegúrese de seleccionar los atributos de conexión correspondientes.
Nivel de cifrado	<p>Si ha seleccionado RC2 o DES para Tipo de cifrado, seleccione una de las siguientes opciones para indicar el nivel de cifrado que utiliza el Servicio de integración de datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Usa una clave de cifrado de 56 bits para DES y RC2. - 2. Usa una clave de cifrado triple de 168 bits para DES y una clave de cifrado de 64 bits para RC2. - 3. Usa una clave de cifrado triple de 168 bits para DES y una clave de cifrado de 128 bits para RC2. <p>Esta opción se omite si no selecciona un tipo de cifrado.</p> <p>El valor predeterminado es 1.</p>
Tamaño de velocidad	<p>Opcional. Cantidad de datos que el sistema de origen puede pasar al Servicio de escucha de PowerExchange. Establezca el tamaño de velocidad si hay un cuello de botella en una aplicación externa, una base de datos o un nodo del Servicio de integración de datos. Utilice valores inferiores para mejorar el rendimiento.</p> <p>El valor mínimo y el valor predeterminado es 0. Un valor de 0 proporciona el mejor rendimiento.</p>
Interpretar como filas	<p>Opcional. Seleccione esta opción para indicar el tamaño de velocidad como un número de filas. Desactive esta opción para indicar el tamaño de velocidad en kilobytes. De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada y el tamaño de velocidad se indica en kilobytes.</p>
Compression	<p>Opcional. Seleccione esta opción para habilitar la compresión de los datos de origen. Al comprimir los datos, podrá reducir la cantidad de datos que las aplicaciones de Informatica envían a través de la red. De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada y la compresión está deshabilitada.</p>

Propiedad	Descripción
Procesamiento de descarga	<p>Opcional. Determina si se realizan descargas de procesamiento masivo de datos desde el equipo de origen en el equipo del Servicio de integración de datos. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO. El Servicio de integración de datos determina si usar o no el procesamiento de descarga. - Sí. Utilizar procesamiento de descarga. - No. No utilizar procesamiento de descarga. <p>El valor predeterminado es No.</p>
Subprocesos de trabajo	<p>Opcional. Número de subprocesos que el Servicio de integración de datos utiliza para el procesamiento de datos masivos si el procesamiento de descarga está habilitado. Para obtener un rendimiento óptimo, este valor no debería superar la cantidad de procesadores disponibles en el equipo donde se encuentra el Servicio de integración de datos. Los valores válidos son del 1 al 64. El valor predeterminado es 0, el cual deshabilita el uso de subprocesos.</p>
Tamaño de matriz	<p>Opcional. El número de registros en la matriz de almacenamiento para los subprocesos de trabajo. Esta opción es aplicable cuando se establece la opción Subprocesos de trabajo con un valor mayor que 0. Los valores válidos son del 1 al 100 000. El valor predeterminado es 25.</p>
Modo de escritura	<p>Modo en el que el Servicio de integración de datos envía datos al Servicio de escucha de PowerExchange. Configure uno de los siguientes modos de escritura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFIRMWRITEON. Envía datos a la escucha de PowerExchange y espera una respuesta antes de enviar más datos. Seleccione esta opción si la recuperación del error es una prioridad. Esta opción puede hacer disminuir el rendimiento. - CONFIRMWRITEOFF. Envía datos a la escucha de PowerExchange sin esperar una respuesta. Use esta opción cuando vuelva a cargar la tabla de destino si hay un error. - ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Envía datos a la escucha de PowerExchange sin esperar una respuesta. Esta opción ofrece también la capacidad de detectar errores. Esta opción proporciona la velocidad de anulación de la escritura de confirmación con la integridad de datos de activación de la escritura de confirmación. <p>El valor predeterminado es CONFIRMWRITEON.</p>
Archivo de rechazo	<p>Invalida el prefijo predeterminado de PWXR para el archivo de rechazo. PowerExchange crea el archivo de rechazo en el equipo de destino cuando el modo de escritura es ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Para evitar la creación de archivos de rechazo, especifique PWXDISABLE.</p>

Propiedades de conexión de IMS

Utilice una conexión de IMS para acceder a las tablas de una base de datos IMS. La conexión de IMS es una conexión de tipo de base de datos del sistema principal no relacional. El Servicio de integración de datos se conecta a IMS mediante PowerExchange. Las conexiones de IMS se crean en la herramienta del

desarrollador. Puede administrar una conexión IMS en la herramienta del administrador o la herramienta del desarrollador.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de IMS:

Opción	Descripción
Ubicación	Nombre de nodo de la ubicación de la escucha de PowerExchange que se conecta a IMS. El nombre del nodo se define en el primer parámetro de la instrucción NODE del archivo de configuración dbmover.cfg de PowerExchange.
Nombre de usuario	Nombre de usuario de la base de datos.
Contraseña	<p>Una contraseña para el nombre de usuario de base de datos especificado o una frase de contraseña válida de PowerExchange.</p> <p>La frase de contraseña de PowerExchange puede tener entre 9 y 128 caracteres de longitud y puede contener los siguientes caracteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayúsculas y minúsculas - Números del 0 al 9 - Espacios - Los siguientes caracteres especiales: ' - ; # \ , . / ! % & * () _ + { } : @ < > ? <p>Nota: El primer carácter es un apóstrofe.</p> <p>No se pueden incluir frases de contraseñas entre comillas simples ('), comillas dobles (") o símbolos de divisa.</p> <p>Los caracteres permitidos en la salida de IBM IRRPHREX no afectan a los caracteres permitidos en las frases de contraseña de PowerExchange.</p> <p>Nota: Una frase de contraseña de RACF puede tener hasta 100 caracteres de longitud. PowerExchange trunca las frases de contraseña que contienen más de 100 caracteres cuando los transfiere a RACF para la validación.</p> <p>Para utilizar frases de contraseña para conexiones de IMS, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Servicio de escucha de PowerExchange debe ejecutarse con una configuración de seguridad SECURITY=(1,N) o superior en el archivo miembro DBMOVER. Para obtener más información, consulte "Instrucción SECURITY" en el <i>Manual de referencia de PowerExchange</i>. - Debe configurar el acceso de ODBA a IMS tal como se describe en la <i>Guía del usuario de PowerExchange Navigator</i>. - Debe los mapas de datos de IMS que especifiquen que IMS ODBA es el método de acceso. No utilice las asignaciones de datos que especifican el método de acceso DL/1 BATCH porque este método de acceso requiere el uso de tareas de NetPort, que no admiten frases de contraseñas. - La base de datos de IMS debe estar en línea en la región de control de IMS para utilizar el acceso de ODBA a IMS.
Página de códigos	Obligatorio. Nombre de la página de códigos utilizada para leer o escribir en el origen de datos. Normalmente, este valor es un nombre de página de códigos ISO, como ISO-8859-6.
Seguridad de transferencia habilitada	Habilita la seguridad de transferencia para la conexión.

Opción	Descripción
Tipo de cifrado	<p>Tipo de cifrado que usa el Servicio de integración de datos. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ninguno - RC2 - DES <p>El valor predeterminado es ninguno.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatica recomienda utilizar autenticación de capa de conexión segura (SSL) en lugar de configurar las propiedades de conexión Tipo de cifrado y Nivel o las instrucciones ENCRYPT y ENCRYPTLEVEL en el archivo de configuración DBMOVER. La autenticación SSL proporciona una mayor seguridad y varios productos de Informatica la utilizan. - Para obtener más información sobre la implementación de la autenticación SSL en una red de PowerExchange, consulte el <i>Manual de referencia de PowerExchange</i>. - Los valores que seleccione para los atributos de conexión Tipo de cifrado y Nivel reemplazan los valores en las instrucciones ENCRYPT y ENCRYPTLEVEL, si están definidas, en el archivo de configuración DBMOVER del equipo del Servicio de integración. Para habilitar el cifrado para una asignación, asegúrese de seleccionar los atributos de conexión correspondientes.
[Cifrado] Nivel	<p>Si ha seleccionado RC2 o DES para Tipo de cifrado, seleccione una de las siguientes opciones para indicar el nivel de cifrado que utiliza el Servicio de integración de datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Utilice una clave de cifrado de 56 bits para DES y RC2. - 2. Utilice una clave de cifrado triple de 168 bits para DES y una clave de cifrado de 64 bits para RC2. - 3. Utilice una clave de cifrado triple de 168 bits para DES y una clave de cifrado de 128 bits para RC2. <p>Esta opción se omite si no selecciona un tipo de cifrado.</p> <p>El valor predeterminado es 1.</p>
Tamaño de velocidad	<p>Opcional. Cantidad de datos que el sistema de origen puede pasar al Servicio de escucha de PowerExchange. Establezca el tamaño de velocidad si hay un cuello de botella en una aplicación externa, una base de datos o un nodo del Servicio de integración de datos. Utilice valores inferiores para mejorar el rendimiento.</p> <p>El valor mínimo y el valor predeterminado es 0. Un valor de 0 proporciona el mejor rendimiento.</p>
Interpretar como filas	<p>Opcional. Seleccione esta opción para indicar el tamaño de velocidad como un número de filas. Desactive esta opción para indicar el tamaño de velocidad en kilobytes. De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada y el tamaño de velocidad se indica en kilobytes.</p>
Compression	<p>Opcional. Seleccione esta opción para habilitar la compresión de los datos de origen. Al comprimir los datos, podrá reducir la cantidad de datos que las aplicaciones de Informatica envían a través de la red. De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada y la compresión está deshabilitada.</p>
Procesamiento de descarga	<p>Opcional. Determina si se realizan descargas de procesamiento masivo de datos desde el equipo de origen en el equipo del Servicio de integración de datos. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO. El Servicio de integración de datos determina si usar o no el procesamiento de descarga. - Sí. Utilizar procesamiento de descarga. - No. No utilizar procesamiento de descarga. <p>El valor predeterminado es AUTO.</p>

Opción	Descripción
Subprocesos de trabajo	Opcional. Número de subprocesos que el Servicio de integración de datos utiliza para el procesamiento de datos masivos si el procesamiento de descarga está habilitado. Para obtener un rendimiento óptimo, este valor no debería superar la cantidad de procesadores disponibles en el equipo donde se encuentra el Servicio de integración de datos. Los valores válidos son del 1 al 64. El valor predeterminado es 0, el cual deshabilita el uso de subprocesos.
Tamaño de matriz	Opcional. El número de registros en la matriz de almacenamiento para los subprocesos de trabajo. Esta opción es aplicable cuando se establece la opción Subprocesos de trabajo con un valor mayor que 0. Los valores válidos son del 1 al 100 000. El valor predeterminado es 25.
Modo de escritura	Opcional. Modo en el que el Servicio de integración de datos envía datos al Servicio de escucha de PowerExchange. Seleccione uno de los siguientes modos de escritura: <ul style="list-style-type: none"> - CONFIRMWRITEON. Envía datos a la escucha de PowerExchange y espera una respuesta antes de enviar más datos. Seleccione esta opción cuando la recuperación de errores sea una prioridad. Sin embargo, esta opción podría reducir el rendimiento. - CONFIRMWRITEOFF. Envía datos a la escucha de PowerExchange sin esperar una respuesta. Use esta opción si puede volver a cargar la tabla de destino en caso de que se produzca un error. - ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Envía datos a la escucha de PowerExchange sin esperar una respuesta. Esta opción también habilita la detección de errores. Esta opción combina la velocidad de CONFIRMWRITEOFF con la integridad de datos de CONFIRMWRITEON. La opción predeterminada es CONFIRMWRITEON.

Propiedades de conexión de JDBC

Puede utilizar una conexión de JDBC para acceder a las tablas de una base de datos. Puede crear y administrar una conexión de JDBC en la Herramienta del administrador, en Developer tool o en la Herramienta del analista.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de conexión de JDBC:

Propiedad	Descripción
Tipo de base de datos	El tipo de base de datos.
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el Servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe tener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.

Propiedad	Descripción
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Nombre de usuario	El nombre de usuario de la base de datos.
Contraseña	La contraseña del nombre de usuario de la base de datos.
Nombre de clase de controlador JDBC	<p>El nombre de la clase de controlador JDBC.</p> <p>La siguiente lista ofrece el nombre de clase de controlador que puede especificar para el tipo de base de datos aplicable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de clase de controlador JDBC de DataDirect para Oracle: <code>com.informatica.jdbc.oracle.OracleDriver</code> - Nombre de clase de controlador JDBC de DataDirect para IBM DB2: <code>com.informatica.jdbc.db2.DB2Driver</code> - Nombre de clase de controlador JDBC de DataDirect para Microsoft SQL Server: <code>com.informatica.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver</code> - Nombre de clase de controlador JDBC de DataDirect para Sybase ASE: <code>com.informatica.jdbc.sybase.SybaseDriver</code> - Nombre de clase de controlador JDBC de DataDirect para Informix: <code>com.informatica.jdbc.informix.InformixDriver</code> - Nombre de clase de controlador JDBC de DataDirect para MySQL: <code>com.informatica.jdbc.mysql.MySQLDriver</code> <p>Para obtener más información acerca de la clase de controlador que se debe utilizar con bases de datos específicas, consulte la documentación del proveedor.</p>
Cadena de conexión	<p>La cadena de conexión para conectarse a la base de datos. Utilice la siguiente cadena de conexión:</p> <p><code>jdbc:<subprotocol>:<subname></code></p>
SQL de entorno	Opcional. Especifique comandos SQL para establecer el entorno de base datos al conectar con la base de datos. El Servicio de integración de datos ejecuta el SQL de entorno de conexión cada vez que establece una conexión con la base de datos.
SQL de transacción	Opcional. Especifique comandos SQL para establecer el entorno de base datos al conectar con la base de datos. El Servicio de integración de datos ejecuta el SQL del entorno de transacción al principio de cada transacción.
Carácter de identificador de SQL	<p>Tipo de carácter que la base de datos coloca antes y después de identificadores delimitados en consultas SQL. Los caracteres disponibles varían en función del tipo de base de datos.</p> <p>Seleccione (Ninguno) si la base de datos utiliza identificadores comunes. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio no coloca los identificadores entre caracteres delimitados.</p> <p>Seleccione un carácter si la base de datos utiliza identificadores delimitados. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio coloca los identificadores delimitados entre el carácter que ha seleccionado.</p>
Compatibilidad con identificadores mixtos (mayúsculas/minúsculas)	<p>Habilite esta propiedad si la base de datos utiliza identificadores que reconocen mayúsculas y minúsculas. Cuando se habilita, el servicio de integración de datos coloca a todos los identificadores el carácter que ha seleccionado para la propiedad Carácter de identificador de SQL.</p> <p>Si no se establece ningún valor para la propiedad Carácter de identificador de SQL, la propiedad Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas se deshabilita.</p>

Propiedad	Descripción
Seguridad de transferencia habilitada	Habilita la seguridad de transferencia para la conexión. Cuando se habilita la seguridad de transferencia para una conexión, el dominio utiliza el nombre de usuario del cliente y la contraseña para iniciar sesión en la base de datos correspondiente, en lugar de las credenciales definidas en el objeto de conexión.
Propiedades de acceso a metadatos: Cadena de conexión	<p>La URL de la conexión de JDBC que se utiliza para tener acceso a los metadatos desde la base de datos.</p> <p>La siguiente lista ofrece la cadena de conexión que puede especificar para el tipo de base de datos aplicable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlador JDBC de DataDirect para Oracle: jdbc:informatica:oracle://<hostname>:<port>;SID=<sid> - Controlador JDBC de DataDirect para IBM DB2: jdbc:informatica:db2:// <hostname>:<port>;DatabaseName=<database name> - Controlador JDBC de DataDirect para Microsoft SQL Server: jdbc:informatica:sqlserver:// <host>:<port>;DatabaseName=<database name> - Controlador JDBC de DataDirect para Sybase ASE: jdbc:informatica:sybase:// <host>:<port>;DatabaseName=<database name> - Controlador JDBC de DataDirect para Informix: jdbc:informatica:informix:// <host>:<port>;informixServer=<informix server name>;DatabaseName=<database name> - Controlador JDBC de DataDirect para MySQL: jdbc:informatica:mysql://<host>:<port>;DatabaseName=<database name> <p>Para obtener más información acerca de la cadena de conexión que se debe utilizar bases de datos específicas, consulte la documentación del proveedor para saber cuál es la sintaxis de URL exacta.</p>

Propiedad	Descripción
AdvancedJDBCSecurityOptions	<p>Parámetros de la base de datos para el acceso de los metadatos a una base de datos segura. Informatica considera que el valor del campo AdvancedJDBCSecurityOptions es confidencial y almacena la cadena de parámetro de manera cifrada.</p> <p>Para conectarse a una base de datos segura, incluya los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EncryptionMethod. Obligatorio. Indica si los datos están cifrados cuando se transmiten a través de la red. Este parámetro se debe establecer como SSL. - ValidateServerCertificate. Opcional. Indica si Informatica valida el certificado que ha enviado el servidor de la base de datos. <p>Si este parámetro se establece como verdadero, Informatica valida el certificado que ha enviado el servidor de la base de datos. Si especifica el parámetro HostNameInCertificate, Informatica también valida el nombre del host en el certificado.</p> <p>Si este parámetro se establece como falso, Informatica no valida el certificado que ha enviado el servidor de la base de datos. Informatica omite toda la información de truststore que especifique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HostNameInCertificate. Opcional. El nombre de host del equipo que aloja la base de datos segura. Si especifica un nombre de host, Informatica valida el nombre de host incluido en la cadena de conexión con el nombre de host en el certificado SSL. - TrustStore. Obligatorio. Ruta de acceso y nombre del archivo de truststore que contiene el certificado SSL de la base de datos. - TrustStorePassword. Obligatorio. Contraseña para el archivo truststore para la base de datos segura. <p>No se aplica a ODBC.</p> <p>Nota: Informatica añade los parámetros JDBC seguros a la cadena de conexión. Si incluye los parámetros JDBC seguros directamente a la cadena de conexión, no especifique ningún parámetro en el campo AdvancedJDBCSecurityOptions.</p>
Página de códigos	La página de códigos que se usa para leer la base de datos de origen o para escribir en una base de datos o un archivo de destino.
SQL de entorno	Los comandos SQL que definen el entorno de la base de datos cuando se conecta a la base de datos. El Servicio de integración de datos ejecuta el SQL de entorno de conexión cada vez que se conecta a la base de datos.
SQL de transacción	Los comandos SQL que definen el entorno de la base de datos cuando se conecta a la base de datos. El Servicio de integración de datos ejecuta el SQL del entorno de transacción al principio de cada transacción.
Período de reintento	Esta propiedad está reservada para uso futuro.

Propiedad	Descripción
Carácter de identificador de SQL	El tipo de carácter que se utiliza para identificar caracteres especiales y palabras clave reservadas de SQL, como WHERE. El Servicio de integración de datos coloca el carácter seleccionado alrededor de los caracteres especiales y de las palabras clave reservadas de SQL. Asimismo, el Servicio de integración de datos utiliza este carácter para la propiedad Compatibilidad con identificadores mixtos (mayúsculas/minúsculas). Seleccione el carácter en función de la base de datos de la conexión.
Compatibilidad con identificadores mixtos (mayúsculas/minúsculas)	Cuando se encuentra habilitado, el Servicio de integración de datos coloca caracteres del identificador alrededor de los nombres de tabla, vista, esquema, sinónimo y columna cuando genera y ejecuta el SQL para estos objetos en la conexión. Se puede usar si los objetos tienen nombres en minúsculas o en una mezcla de mayúsculas y minúsculas. Esta opción no se encuentra seleccionada de forma predeterminada.

Propiedades de conexión de LinkedIn

Utilice una conexión de LinkedIn para extraer datos del sitio web de LinkedIn. Una conexión de LinkedIn es una conexión de tipo de medio social. Puede crear y administrar una conexión de LinkedIn en la herramienta del administrador o la herramienta del desarrollador.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de LinkedIn:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe contener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Ubicación	Dominio donde desea crear la conexión.
Tipo	El tipo de conexión. Seleccione LinkedIn.
¿Dispone de detalles de OAuth?	Indica si desea configurar OAuth. Seleccione uno de los siguientes valores: - Sí. Indica que tiene el secreto y el token de acceso. - No. Inicia la utilidad OAuth.
Clave del consumidor	La clave del API que se obtiene cuando crea la aplicación en LinkedIn. LinkedIn utiliza la clave para identificar la aplicación.

Propiedad	Descripción
Secreto del consumidor	Clave del secreto que obtiene cuando crea la aplicación en LinkedIn. LinkedIn utiliza el secreto para establecer la propiedad de la clave del consumidor.
Token de acceso	El token de acceso que devuelve la utilidad OAuth. La aplicación LinkedIn utiliza este token en lugar de las credenciales de usuario para acceder a los recursos protegidos.
Secreto de acceso	El secreto de acceso que devuelve la utilidad OAuth. El secreto establece la propiedad de un token.
Ámbito	Opcional. Permisos para la aplicación. Especifique los permisos que ha utilizado para configurar OAuth.

Propiedades de conexión de Microsoft SQL Server

Utilice una conexión de Microsoft SQL Server para acceder a Microsoft SQL Server. Una conexión de Microsoft SQL Server es una conexión a una base de datos relacional de Microsoft SQL Server. Puede crear y administrar una conexión de Microsoft SQL Server en la Herramienta del administrador o en Developer tool.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de conexión de Microsoft SQL Server:

Propiedad	Descripción
Tipo de base de datos	El tipo de base de datos.
Nombre	Nombre de la conexión. No se aplica la distinción entre mayúsculas y minúsculas al nombre, el cual debe ser único en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el Servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe tener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Usar conexión de confianza	Permite al servicio de aplicación usar la autenticación Windows para acceder a la base de datos. El nombre de usuario que inicia el servicio de aplicación debe ser un usuario Windows con acceso a la base de datos. Como valor predeterminado, esta opción está desactivada.
Nombre de usuario	Nombre de usuario de la base de datos. Necesario si Microsoft SQL Server utiliza la autenticación NTLMv1 o NTLMv2.
Contraseña	La contraseña del nombre de usuario de la base de datos. Necesario si Microsoft SQL Server utiliza la autenticación NTLMv1 o NTLMv2.

Propiedad	Descripción
Seguridad de transferencia habilitada	Habilita la seguridad de transferencia para la conexión. Cuando se habilita la seguridad de transferencia para una conexión, el dominio utiliza el nombre de usuario del cliente y la contraseña para iniciar sesión en la base de datos correspondiente, en lugar de las credenciales definidas en el objeto de conexión.
Propiedades de acceso a metadatos: Cadena de conexión	<p>Utilice la siguiente URL de conexión:</p> <pre>jdbc:informatica:sqlserver://<host name>:<port>;DatabaseName=<database name></pre> <p>Para probar la conexión con la autenticación NTLM, incluya los siguientes parámetros en la cadena de conexión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AuthenticationMethod. Versión de la autenticación NTLM para utilizar. <p>Nota: UNIX admite NTLMv1 y NTLMv2, pero no NTLM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dominio. El dominio al que pertenece el servidor SQL. <p>El ejemplo siguiente muestra la cadena de conexión de un servidor SQL que utiliza la autenticación NTLMv2 en un dominio NT denominado Informatica.com:</p> <pre>jdbc:informatica:sqlserver://host01:1433;DatabaseName=SQL1;AuthenticationMethod=ntlm2java;Domain=Informatica.com</pre> <p>Si se conecta con la autenticación NTLM, puede activar la opción Usar conexión de confianza en las propiedades de conexión de MS SQL Server. Si se conecta con la autenticación NTLMv1 o NTLMv2, debe proporcionar el nombre de usuario y contraseña en las propiedades de conexión.</p>
AdvancedJDBCSecurityOptions	<p>Parámetros de la base de datos para el acceso de los metadatos a una base de datos segura. Informatica considera que el valor del campo AdvancedJDBCSecurityOptions es confidencial y almacena la cadena de parámetro de manera cifrada.</p> <p>Para conectarse a una base de datos segura, incluya los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EncryptionMethod. Obligatorio. Indica si los datos se transmiten cifrados a través de la red. Este parámetro se debe establecer como SSL. - ValidateServerCertificate. Opcional. Indica si Informatica valida el certificado que ha enviado el servidor de la base de datos. <p>Si este parámetro se establece como verdadero, Informatica valida el certificado que ha enviado el servidor de la base de datos. Si especifica el parámetro HostNameInCertificate, Informatica también valida el nombre del host en el certificado.</p> <p>Si este parámetro se establece como falso, Informatica no valida el certificado que ha enviado el servidor de la base de datos. Informatica omite toda la información de truststore que especifique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HostNameInCertificate. Opcional. El nombre de host del equipo que aloja la base de datos segura. Si especifica un nombre de host, Informatica lo comparará con el nombre de host incluido en el certificado SSL. - TrustStore. Obligatorio. Ruta de acceso y nombre del archivo de truststore que contiene el certificado SSL de la base de datos. - TrustStorePassword. Obligatorio. Contraseña para el archivo de truststore para la base de datos segura. <p>No se aplica a ODBC.</p> <p>Nota: Informatica añade los parámetros JDBC seguros a la cadena de conexión. Si incluye los parámetros JDBC seguros directamente a la cadena de conexión, no especifique ningún parámetro en el campo AdvancedJDBCSecurityOptions.</p>

Propiedad	Descripción
Propiedades de acceso a los datos: Tipo de proveedor	<p>El proveedor de conexiones que desea utilizar para conectarse a la base de datos de Microsoft SQL Server.</p> <p>Puede seleccionar los siguientes tipos de proveedor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ODBC - Oldeb (obsoleto) <p>El valor predeterminado es ODBC.</p> <p>OLEDB es un tipo de proveedor obsoleto. La compatibilidad con el tipo de proveedor OLEDB se abandonará en una futura versión.</p>
Utilizar DSN	<p>Permite al Servicio de integración de datos utilizar el Nombre de origen de datos para la conexión.</p> <p>Si selecciona la opción Utilizar DSN, el Servicio de integración de datos recupera los nombres de la base de datos y del servidor del DSN.</p> <p>Si no selecciona la opción Utilizar DSN, debe proporcionar los nombres de la base de datos y del servidor.</p>
Cadena de conexión	<p>Utilice la siguiente cadena de conexión si no habilita el modo DSN:</p> <pre><server name>@<database name></pre> <p>Si habilita el modo DSN, utilice las siguientes cadenas de conexión:</p> <pre><DSN Name></pre>
Página de códigos	La página de códigos que se usa para leer la base de datos de origen o para escribir en una base de datos o un archivo de destino.
Nombre del dominio	El nombre del dominio.
Tamaño de paquete	El tamaño de paquete que se utiliza para transmitir datos. Se utiliza para optimizar los controladores nativos de Microsoft SQL Server.
Nombre de propietario	<p>El nombre del propietario del esquema.</p> <p>Nota: Cuando se genera una DDL de tabla mediante una asignación dinámica o la opción Generar y ejecutar DDL, los metadatos de la DDL no incluyen las propiedades del nombre de ni del nombre de propietario.</p>
Nombre de esquema	<p>El nombre del esquema en la base de datos. Debe especificar el nombre de esquema del almacén de creación de perfiles si el nombre de esquema es diferente del nombre de usuario de la base de datos. Debe especificar el nombre del esquema de la base de datos de la memoria caché del objeto de datos si el nombre de esquema es diferente del nombre de usuario y si configura tablas de memoria caché administradas por el usuario.</p> <p>Nota: Cuando se genera una DDL de tabla mediante una asignación dinámica o la opción Generar y ejecutar DDL, los metadatos de la DDL no incluyen las propiedades del nombre de ni del nombre de propietario.</p>
SQL de entorno	Los comandos SQL que definen el entorno de la base de datos cuando se conecta a la base de datos. El Servicio de integración de datos ejecuta el SQL de entorno de conexión cada vez que se conecta a la base de datos.
SQL de transacción	Los comandos SQL que definen el entorno de la base de datos cuando se conecta a la base de datos. El Servicio de integración de datos ejecuta el SQL del entorno de transacción al principio de cada transacción.
Período de reintento	Esta propiedad está reservada para uso futuro.

Propiedad	Descripción
Carácter de identificador de SQL	<p>Tipo de carácter que la base de datos coloca antes y después de identificadores delimitados en consultas SQL. Los caracteres disponibles varían en función del tipo de base de datos.</p> <p>Seleccione (Ninguno) si la base de datos utiliza identificadores comunes. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio no coloca los identificadores entre caracteres delimitados.</p> <p>Seleccione un carácter si la base de datos utiliza identificadores delimitados. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio coloca los identificadores delimitados entre el carácter que ha seleccionado.</p>
Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas	<p>Habilite esta propiedad si la base de datos utiliza identificadores que reconocen mayúsculas y minúsculas. Cuando se habilita, el servicio de integración de datos coloca a todos los identificadores el carácter que ha seleccionado para la propiedad Carácter de identificador de SQL.</p> <p>Si no se establece ningún valor para la propiedad Carácter de identificador de SQL, la propiedad Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas se deshabilita.</p>
Proveedor ODBC	<p>ODBC. El tipo de base de datos a la que se conecta ODBC. Para la optimización de inserciones, especifique el tipo de base de datos para permitir que el Servicio de integración de datos pueda generar SQL nativo de base de datos. Las opciones son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otro - Sybase - Microsoft_SQL_Server <p>El valor predeterminado es Otras.</p>

Propiedades de conexión de Netezza

Utilice una conexión de Netezza para acceder a una base de datos de Netezza. La conexión de Netezza es una conexión de base de datos. Puede crear y administrar una conexión de Netezza en la Herramienta del administrador o en Developer tool.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de conexión de Netezza:

Propiedad	Descripción
Nombre	<p>Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales:</p> <p>~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /</p>
ID	<p>Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe contener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.</p>
Descripción	<p>La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.</p>
Ubicación	<p>El dominio donde desea crear la conexión.</p>

Propiedad	Descripción
Tipo	El tipo de conexión. Seleccione Netezza .
Nombre de usuario	Nombre de usuario con los permisos adecuados para acceder a la base de datos de Netezza.
Contraseña	Contraseña del nombre de usuario de la base de datos.
URL de JDBC	URL de JDBC que Developer tool debe utilizar cuando se conecta a la base de datos de Netezza. Use el siguiente formato: jdbc:netezza://<nombre de host>:<puerto>/<nombre de base de datos>
Cadena de conexión	Nombre del origen de datos ODBC que desea utilizar para conectarse a la base de datos Netezza.
Tiempo de espera	Número de segundos que Developer tool espera una respuesta de la base de datos de Netezza antes de cerrar la conexión.

Propiedades de conexión de OData

Utilice una conexión de OData para acceder a una URL de OData. La conexión de OData es una conexión web. Puede crear y administrar una conexión de OData en la Herramienta del administrador o en Developer tool.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de conexión de OData:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { []] \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe contener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 4 000 caracteres.
Ubicación	El dominio donde desea crear la conexión.
Tipo	El tipo de conexión. Seleccione OData .
Nombre de usuario	Opcional. Nombre de usuario con los permisos adecuados para leer datos del recurso de OData.
Contraseña	Opcional. Contraseña del nombre de usuario de la URL de OData.

Propiedad	Descripción
URL	URL raíz del servicio OData que muestra los datos que desea leer.
Tipo de seguridad	Opcional. Protocolo de seguridad que debe utilizar Developer tool para establecer una conexión segura con el servidor de OData. Seleccione uno de los siguientes valores: - None - SSL - TLS El valor predeterminado es none.
Nombre de archivo de TrustStore	Necesario si selecciona un tipo de seguridad. Nombre del archivo de truststore que contiene el certificado público para el servidor de OData. El valor predeterminado es <code>infa_truststore.jks</code> .
Contraseña	Necesaria si selecciona un tipo de seguridad. La contraseña para el archivo de truststore que contiene el certificado público para el servidor de OData.
Nombre del archivo de almacén de claves	Necesario si selecciona un tipo de seguridad. Nombre del archivo de almacén de claves que contiene la clave privada para el servidor de OData. El valor predeterminado es <code>infa_truststore.jks</code> .
Contraseña	Necesaria si selecciona un tipo de seguridad. La contraseña para el archivo de almacén de claves que contiene la clave privada para el servidor de OData.

Propiedades de conexión ODBC

Utilice una conexión ODBC para acceder a datos de ODBC. Una conexión ODBC es una conexión de base de datos relacional. Puede crear y administrar una conexión ODBC en la Herramienta del administrador, en Developer tool o en la Herramienta del analista.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de conexión ODBC:

Propiedad	Descripción
Tipo de base de datos	El tipo de base de datos.
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /

Propiedad	Descripción
ID	Cadena que utiliza el Servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe tener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Nombre de usuario	El nombre de usuario de la base de datos.
Contraseña	La contraseña del nombre de usuario de la base de datos.
Seguridad de transferencia habilitada	Habilita la seguridad de transferencia para la conexión. Cuando se habilita la seguridad de transferencia para una conexión, el dominio utiliza el nombre de usuario del cliente y la contraseña para iniciar sesión en la base de datos correspondiente, en lugar de las credenciales definidas en el objeto de conexión.
Propiedades de acceso a los datos: Cadena de conexión	La URL de la conexión ODBC que se utiliza para tener acceso a los metadatos de la base de datos. <nombre del origen de datos>
Página de códigos	La página de códigos que se usa para leer la base de datos de origen o para escribir en una base de datos o un archivo de destino.
SQL de entorno	Los comandos SQL que definen el entorno de la base de datos cuando se conecta a la base de datos. El Servicio de integración de datos ejecuta el SQL de entorno de conexión cada vez que se conecta a la base de datos.
SQL de transacción	Los comandos SQL que definen el entorno de la base de datos cuando se conecta a la base de datos. El Servicio de integración de datos ejecuta el SQL del entorno de transacción al principio de cada transacción.
Período de reintento	Esta propiedad está reservada para uso futuro.
Carácter de identificador de SQL	Tipo de carácter que la base de datos coloca antes y después de identificadores delimitados en consultas SQL. Los caracteres disponibles varían en función del tipo de base de datos. Seleccione (Ninguno) si la base de datos utiliza identificadores comunes. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio no coloca los identificadores entre caracteres delimitados. Seleccione un carácter si la base de datos utiliza identificadores delimitados. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio coloca los identificadores delimitados entre el carácter que ha seleccionado.

Propiedad	Descripción
Compatibilidad con identificadores mixtos (mayúsculas/minúsculas)	Habilite esta propiedad si la base de datos utiliza identificadores que reconocen mayúsculas y minúsculas. Cuando se habilita, el servicio de integración de datos coloca a todos los identificadores el carácter que ha seleccionado para la propiedad Carácter de identificador de SQL . Si no se establece ningún valor para la propiedad Carácter de identificador de SQL , la propiedad Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas se deshabilita.
Proveedor ODBC	El tipo de base de datos a la que se conecta ODBC. Para la optimización de inserciones, especifique el tipo de base de datos para permitir que el Servicio de integración de datos pueda generar SQL nativo de base de datos. Las opciones son: <ul style="list-style-type: none"> - Otras - Sybase - Microsoft_SQL_Server El valor predeterminado es Otras.

Nota: Utilice una conexión ODBC para conectar a Microsoft SQL Server cuando el Servicio de integración de datos se ejecute en UNIX o en Linux. Utilice una conexión nativa para conectar a Microsoft SQL Server cuando el Servicio de integración de datos se ejecute en Windows.

Propiedades de conexión de Oracle

Utilice una conexión de Oracle para conectarse a una base de datos de Oracle. La conexión de Oracle es un tipo de conexión relacional. Puede crear y administrar una conexión de Oracle en Administrator Tool, Developer Tool o la Herramienta del analista.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de conexión de Oracle:

Propiedad	Descripción
Tipo de base de datos	El tipo de base de datos.
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe tener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Nombre de usuario	El nombre de usuario de la base de datos.
Contraseña	La contraseña del nombre de usuario de la base de datos.

Propiedad	Descripción
Seguridad de transferencia habilitada	Habilita la seguridad de transferencia para la conexión. Cuando se habilita la seguridad de transferencia para una conexión, el dominio utiliza el nombre de usuario del cliente y la contraseña para iniciar sesión en la base de datos correspondiente, en lugar de las credenciales definidas en el objeto de conexión.
Propiedades de acceso a metadatos: Cadena de conexión	Utilice la siguiente URL de conexión: <code>jdbc:informatica:oracle://<host_name>:<port>;SID=<database name></code>
AdvancedJDBCSecurityOptions	<p>Parámetros de la base de datos para el acceso de los metadatos a una base de datos segura. Informatica considera que el valor del campo AdvancedJDBCSecurityOptions es confidencial y almacena la cadena de parámetro de manera cifrada.</p> <p>Para conectarse a una base de datos segura, incluya los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EncryptionMethod. Obligatorio. Indica si los datos están cifrados cuando se transmiten a través de la red. Este parámetro se debe establecer como SSL. - ValidateServerCertificate. Opcional. Indica si Informatica valida el certificado que ha enviado el servidor de la base de datos. <p>Si este parámetro se establece como True, Informatica valida el certificado que ha enviado el servidor de la base de datos. Si especifica el parámetro HostNameInCertificate, Informatica también valida el nombre del host en el certificado.</p> <p>Si este parámetro se establece en falso, Informatica no valida el certificado enviado por el servidor de base de datos. Informatica omite toda la información de TrustStore que especifique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HostNameInCertificate. Opcional. El nombre de host del equipo que aloja la base de datos segura. Si especifica un nombre de host, Informatica valida el nombre de host incluido en la cadena de conexión con el nombre de host en el certificado SSL. - TrustStore. Obligatorio. Ruta de acceso y nombre del archivo de truststore que contiene el certificado SSL de la base de datos. - TrustStorePassword. Obligatorio. Contraseña para el archivo truststore para la base de datos segura. <p>Nota: Informatica añade los parámetros JDBC seguros a la cadena de conexión. Si incluye los parámetros JDBC seguros directamente a la cadena de conexión, no especifique ningún parámetro en el campo AdvancedJDBCSecurityOptions.</p>
Propiedades de acceso a los datos: Cadena de conexión	Utilice la siguiente cadena de conexión: <code><database name>.world</code>
Página de códigos	La página de códigos que se usa para leer la base de datos de origen o para escribir en una base de datos o un archivo de destino.
SQL de entorno	Los comandos SQL que definen el entorno de la base de datos cuando se conecta a la base de datos. El servicio de integración de datos ejecuta el SQL de entorno de conexión cada vez que se conecta a la base de datos.
SQL de transacción	Los comandos SQL que definen el entorno de la base de datos cuando se conecta a la base de datos. El servicio de integración de datos ejecuta el SQL del entorno de transacción al principio de cada transacción.
Período de reintento	Esta propiedad está reservada para uso futuro.
Habilitar modo paralelo	Permite el procesamiento paralelo cuando se cargan datos en una tabla en modo masivo. Como valor predeterminado, esta opción está desactivada.

Propiedad	Descripción
Carácter de identificador de SQL	<p>Tipo de carácter que la base de datos coloca antes y después de identificadores delimitados en consultas SQL. Los caracteres disponibles varían en función del tipo de base de datos.</p> <p>Seleccione (Ninguno) si la base de datos utiliza identificadores comunes. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio no coloca los identificadores entre caracteres delimitados.</p> <p>Seleccione un carácter si la base de datos utiliza identificadores delimitados. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio coloca los identificadores delimitados entre el carácter que ha seleccionado.</p>
Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas	<p>Habilite esta propiedad si la base de datos utiliza identificadores que reconocen mayúsculas y minúsculas. Cuando se habilita, el servicio de integración de datos coloca a todos los identificadores el carácter que ha seleccionado para la propiedad Carácter de identificador de SQL.</p> <p>Si no se establece ningún valor para la propiedad Carácter de identificador de SQL, la propiedad Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas se deshabilita.</p>

Propiedades de conexión de Salesforce

Utilice una conexión de Salesforce para conectarse a un objeto Salesforce. La conexión de Salesforce es un tipo de conexión de aplicación. Puede crear y administrar conexiones de Salesforce en la herramienta del administrador o la herramienta del desarrollador.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de Salesforce:

Propiedad	Descripción
Nombre	<p>Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. No puede tener más de 128 caracteres, espacios ni los siguientes caracteres especiales:</p> <p>~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /</p>
ID	<p>Cadena que utiliza el Servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe tener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No se puede cambiar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.</p>
Descripción	<p>La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.</p>
Ubicación	<p>El dominio de Informatica donde desea crear la conexión.</p>
Tipo	<p>El tipo de conexión. Seleccione Salesforce.</p>
Nombre de usuario	<p>El nombre de usuario de Salesforce.</p>

Propiedad	Descripción
Contraseña de usuario	<p>La contraseña para el nombre de usuario de Salesforce.</p> <p>Para acceder a Salesforce fuera de la red de confianza de su organización, debe añadir un token de seguridad a la contraseña para iniciar sesión en la API o un cliente de escritorio.</p> <p>Para recibir o restablecer el token de seguridad, inicie sesión en Salesforce y haga clic en Configuración > Mi información personal > Restablecer mi token de seguridad.</p> <p>La contraseña distingue mayúsculas de minúsculas.</p>
URL del servicio	<p>La URL del servicio de Salesforce al que desea acceder. En un entorno de prueba o de desarrollo, es posible que desee acceder al entorno de prueba Salesforce Sandbox. Para obtener más información sobre Salesforce Sandbox, consulte la documentación de Salesforce.</p>

Propiedades de la conexión de SAP

Las conexiones de SAP se usan para acceder a tablas de SAP u objetos de SAP BW. Son conexiones de aplicación empresarial. Las conexiones de SAP se pueden crear en la Consola del administrador o en Developer tool.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

La siguiente tabla describe las propiedades de la conexión de SAP:

Propiedad	Descripción
Nombre de usuario	Obligatorio. Nombre de usuario del sistema de origen SAP al que desea acceder.
Contraseña	Obligatoria. Contraseña del nombre de usuario.
Tipo de conexión	<p>Obligatorio. Tipo de conexión que desea crear.</p> <p>Seleccione uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicación. Cree una conexión de aplicación cuando desee conectarse con un servidor de aplicaciones SAP determinado. - Equilibrio de carga. Cree una conexión de equilibrio de carga cuando desee usar equilibrio de carga de SAP. <p>El valor predeterminado es Aplicación.</p> <p>Los campos de propiedades disponibles en el cuadro de diálogo Detalles de conexión dependen de la conexión seleccionada. Developer tool mostrará en gris (deshabilitados) los campos de propiedades de conexión que no sean aplicables a un tipo de conexión particular.</p>
Nombre de host	<p>Obligatorio cuando se crea una conexión de aplicación de SAP.</p> <p>Nombre de host o dirección IP del servidor de SAP al que desea conectarse.</p>
Número de sistema	<p>Obligatorio cuando se crea una conexión de aplicación de SAP.</p> <p>Número de sistema SAP.</p>
Nombre de host de mensaje	<p>Obligatorio cuando se crea una conexión de equilibrio de carga de SAP.</p> <p>Nombre de host del servidor de mensajes de SAP.</p>

Propiedad	Descripción
Nombre R3/SysID	Obligatorio cuando se crea una conexión de equilibrio de carga de SAP. Nombre del sistema SAP.
Grupo	Obligatorio cuando se crea una conexión de equilibrio de carga de SAP. Nombre de grupo del servidor de aplicaciones SAP.
Cliente	Obligatorio. Número de cliente SAP.
Idioma	Opcional. Idioma que desea utilizar para las asignaciones y los flujos de trabajo. Debe ser compatible con la página de códigos de Developer tool. Si esta opción se deja vacía, Developer tool utilizará el idioma predeterminado del sistema SAP.
Seguimiento	Opcional. Seleccione esta opción para rastrear las llamadas JCo que efectúe el sistema SAP. SAP almacena la información sobre las llamadas JCo en un archivo de seguimiento. Especifique uno de los siguientes valores: - 0. Desactivado - 1. Completo El valor predeterminado es 0. Los archivos de seguimiento se encuentran en los siguientes directorios: - <directorio de instalación de Informatica>/tomcat/bin directorio en el equipo donde están instalados los servicios de Informatica - <directorio de instalación de Informatica>/clients/DeveloperClient directorio en el equipo donde está la instalación de Developer tool
Parámetros adicionales	Opcional. Introduzca cualquier otro parámetro de conexión que desee utilizar. Use el siguiente formato: <nombre de parámetro>=<valor>
Directorio de ensayo	Ruta de acceso del sistema SAP donde se creará el archivo provisional.
Directorio de origen	Ruta de acceso que contiene el archivo de origen. El Servicio de integración de datos debe poder acceder a dicha ruta.
Utilizar FTP	Habilita el acceso a SAP mediante FTP.
Usuario de FTP	Obligatorio cuando se utiliza FTP. Nombre de usuario para conectar con el servidor FTP.
Contraseña de FTP	Obligatorio cuando se utiliza FTP. Contraseña del usuario de FTP.

Propiedad	Descripción
Host de FTP	<p>Obligatorio cuando se utiliza FTP.</p> <p>Nombre de host o dirección IP del servidor FTP.</p> <p>Si lo desea, puede especificar un número de puerto del 1 al 65535, ambos inclusive. El número predeterminado para FTP es 21.</p> <p>Utilice la siguiente sintaxis para especificar el nombre de host:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hostname:port_number - IP address:port_number <p>Cuando especifique un número de puerto, habilite ese número de puerto para FTP en el equipo del host.</p> <p>Si habilita SFTP, especifique un nombre de host o un número de puerto para un servidor SFTP. El número predeterminado para SFTP es 22.</p>
Periodo de reintento	<p>Número de segundos durante los que el Servicio de integración de datos intentará volver a conectar con el host FTP en caso de que la conexión haya generado un error.</p> <p>Si transcurrido ese tiempo el Servicio de integración de datos no puede volver a conectar con el host FTP, la asignación o el flujo de trabajo generarán un error.</p> <p>El valor predeterminado es 0. Un valor igual a 0 indica que se debe seguir reintentando indefinidamente.</p>
Utilizar SFTP	Habilita el acceso a SAP mediante SFTP.
Nombre del archivo de clave pública	<p>Obligatorio cuando se activa SFTP y el servidor SFTP utiliza autenticación de clave pública.</p> <p>Ruta de acceso y nombre del archivo de clave pública.</p>
Nombre del archivo de clave privada	<p>Obligatorio cuando se activa SFTP y el servidor SFTP utiliza autenticación de clave pública.</p> <p>Ruta de acceso y nombre del archivo de clave privada.</p>
Contraseña del nombre del archivo de clave privada	<p>Obligatorio cuando se activa SFTP, el servidor SFTP utiliza autenticación de clave pública y la clave privada está cifrada.</p> <p>Contraseña para descifrar el archivo de clave privada.</p>
Intervalo de puertos para HTTP	<p>Intervalo de puertos HTTP que el Servicio de integración de datos debe utilizar para leer los datos del servidor de SAP en modo de transmisión.</p> <p>Introduzca el número de puerto mínimo y el máximo separados por un guión. Los números de puerto mínimo y máximo pueden estar entre 10000 y 65535. También puede especificar el intervalo de puertos según lo determinado por la organización.</p> <p>El valor predeterminado es 10000-65535.</p>

Propiedades de conexión secuencial

Utilice una conexión secuencial para acceder a los orígenes de datos secuenciales. Las conexiones secuenciales se crean en la herramienta del desarrollador. Puede administrar una conexión secuencial en la herramienta del administrador o la herramienta del desarrollador.

Un origen de datos secuenciales es un origen de datos al que PowerExchange puede acceder mediante un mapa de datos definido con un método de acceso de SEQ. El Servicio de integración de datos se conecta al origen de datos mediante PowerExchange.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión secuencial:

Opción	Descripción
Ubicación	Nombre del nodo para la ubicación de la escucha de PowerExchange que se conecta con el conjunto de datos secuenciales. El nombre del nodo se define en el primer parámetro de la instrucción NODE del archivo de configuración dbmover.cfg de PowerExchange.
Nombre de usuario	Un nombre de usuario que tiene la autoridad para acceder al conjunto de datos secuenciales.
Contraseña	<p>La contraseña para el nombre de usuario especificado o la frase de contraseña válida de PowerExchange.</p> <p>La frase de contraseña de PowerExchange puede tener entre 9 y 128 caracteres de longitud y puede contener los siguientes caracteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letras mayúsculas y minúsculas - Números de 0 a 9 - Espacios - Los siguientes caracteres especiales: ' - ; # \ , . / ! % & * () _ + { } : @ < > ? <p>Nota: El primer carácter es un apóstrofe.</p> <p>Las frases de contraseña no pueden incluir comillas simples ('), comillas dobles (") ni símbolos de divisas.</p> <p>Para utilizar frases de contraseña, asegúrese de que el Servicio de escucha de PowerExchange se ejecuta con una configuración de seguridad SECURITY=(1,N) o superior en el archivo miembro DBMOVER. Para obtener más información, consulte "Instrucción SECURITY" en el <i>Manual de referencia de PowerExchange</i>.</p> <p>Los caracteres permitidos en la salida de IBM IRRPHREX no afectan a los caracteres permitidos en las frases de contraseña de PowerExchange.</p> <p>Nota: Una frase de contraseña de RACF puede contener hasta 100 caracteres. PowerExchange trunca las frases de contraseña que contienen más de 100 caracteres cuando los transfiere a RACF para la validación.</p>
Página de códigos	Obligatorio. Nombre de la página de códigos que se utiliza para leer o escribir en el conjunto de datos secuenciales. Normalmente, este valor es un nombre de página de códigos ISO, como ISO-8859-6.
Seguridad de transferencia habilitada	Habilita la seguridad de transferencia para la conexión.

Opción	Descripción
Tipo de cifrado	<p>Opcional. Tipo de cifrado que usa el Servicio de integración de datos. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ninguna - RC2 - DES <p>El valor predeterminado es Ninguno.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatica recomienda utilizar autenticación de capa de conexión segura (SSL) en lugar de configurar las propiedades de conexión Tipo de cifrado y Nivel o las instrucciones ENCRYPT y ENCRYPTLEVEL en el archivo de configuración DBMOVER. La autenticación SSL proporciona una mayor seguridad y varios productos de Informatica la utilizan. - Para obtener más información sobre la implementación de la autenticación SSL en una red de PowerExchange, consulte el <i>Manual de referencia de PowerExchange</i>. - Los valores que seleccione para los atributos de conexión Tipo de cifrado y Nivel reemplazan los valores en las instrucciones ENCRYPT y ENCRYPTLEVEL, si están definidas, en el archivo de configuración DBMOVER del equipo del Servicio de integración. Para habilitar el cifrado para una asignación, asegúrese de seleccionar los atributos de conexión correspondientes.
[Cifrado] Nivel	<p>Si ha seleccionado RC2 o DES para Tipo de cifrado, seleccione una de las siguientes opciones para indicar el nivel de cifrado que utiliza el Servicio de integración de datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Utilice una clave de cifrado de 56 bits para DES y RC2. - 2. Utilice una clave de cifrado triple de 168 bits para DES y una clave de cifrado de 64 bits para RC2. - 3. Utilice una clave de cifrado triple de 168 bits para DES y una clave de cifrado de 128 bits para RC2. <p>Esta opción se omite si no selecciona un tipo de cifrado.</p> <p>El valor predeterminado es 1.</p>
Tamaño de velocidad	<p>Opcional. Cantidad de datos que el sistema de origen puede pasar al Servicio de escucha de PowerExchange. Establezca el tamaño de velocidad si hay un cuello de botella en una aplicación externa, una base de datos o un nodo del Servicio de integración de datos. Utilice valores inferiores para mejorar el rendimiento.</p> <p>El valor mínimo y el valor predeterminado es 0. Un valor de 0 proporciona el mejor rendimiento.</p>
Interpretar como filas	<p>Opcional. Seleccione esta opción para indicar el tamaño de velocidad como un número de filas. Desactive esta opción para indicar el tamaño de velocidad en kilobytes. De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada y el tamaño de velocidad se indica en kilobytes.</p>
Compresión	<p>Opcional. Seleccione esta opción para habilitar la compresión de los datos de origen. Al comprimir los datos, podrá reducir la cantidad de datos que las aplicaciones de Informatica envían a través de la red. De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada y la compresión está deshabilitada.</p>
Procesamiento de descarga	<p>Opcional. Determina si se realizan descargas de procesamiento masivo de datos desde el equipo de origen en el equipo del Servicio de integración de datos. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO. El Servicio de integración de datos determina si usar o no el procesamiento de descarga. - Sí. Utilizar procesamiento de descarga. - No. No utilizar procesamiento de descarga. <p>El valor predeterminado es AUTO.</p>

Opción	Descripción
Subprocesos de trabajo	Opcional. Número de subprocesos que el Servicio de integración de datos utiliza para el procesamiento de datos masivos si el procesamiento de descarga está habilitado. Para obtener un rendimiento óptimo, este valor no debería superar la cantidad de procesadores disponibles en el equipo donde se encuentra el Servicio de integración de datos. Los valores válidos son del 1 al 64. El valor predeterminado es 0, que deshabilita el uso de subprocesos.
Tamaño de matriz	Opcional. El número de registros en la matriz de almacenamiento para los subprocesos de trabajo. Esta opción es aplicable cuando se establece la opción Subprocesos de trabajo con un valor mayor que 0. Los valores válidos son del 25 al 100 000. El valor predeterminado es 25.
Modo de escritura	Opcional. Modo en el que el Servicio de integración de datos envía datos al Servicio de escucha de PowerExchange. Seleccione uno de los siguientes modos de escritura: <ul style="list-style-type: none"> - CONFIRMWRITEON. Envía datos a la escucha de PowerExchange y espera una respuesta antes de enviar más datos. Seleccione esta opción cuando la recuperación de errores sea una prioridad. Sin embargo, esta opción podría reducir el rendimiento. - CONFIRMWRITEOFF. Envía datos a la escucha de PowerExchange sin esperar una respuesta. Use esta opción si puede volver a cargar la tabla de destino en caso de que se produzca un error. - ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Envía datos a la escucha de PowerExchange sin esperar una respuesta. Esta opción también habilita la detección de errores. Esta opción combina la velocidad de CONFIRMWRITEOFF con la integridad de datos de CONFIRMWRITEON. La opción predeterminada es CONFIRMWRITEON.

Propiedades de conexión de Teradata Parallel Transporter

Utilice una conexión de Teradata PT para acceder a las tablas de Teradata. La conexión de Teradata PT es una conexión de tipo de base de datos. Puede crear y administrar una conexión de Teradata PT en la Herramienta del administrador o en Developer tool.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de conexión de Teradata PT:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe contener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.

Propiedad	Descripción
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Nombre de usuario	Nombre de usuario de la base de datos de Teradata con los permisos de escritura adecuados para acceder a la base de datos.
Contraseña	Contraseña para el nombre de usuario de la base de datos de Teradata.
Nombre del controlador	Nombre del controlador JDBC de Teradata.
Cadena de conexión	Utilice la siguiente cadena de conexión: jdbc:teradata://<hostname>/database=<nombre de base de datos>, tmode=ANSI, charset=UTF8

En la siguiente tabla se describen las propiedades para el acceso a los datos:

Propiedad	Descripción
TDPID	Nombre o dirección IP del equipo que alberga la base de datos de Teradata.
Nombre de la base de datos	Nombre de la base de datos de Teradata. Si no especifica un nombre de base de datos, la API de Teradata PT utiliza el nombre de base de datos de inicio de sesión predeterminado.
Página de códigos de datos	Página de códigos asociada a la base de datos. Cuando ejecute una asignación que carga a un destino de Teradata, la página de códigos de la conexión de Teradata PT debe ser la misma que la página de códigos del destino de Teradata. El valor predeterminado es UTF-8.
Tenacidad	Número de horas que la API de Teradata PT sigue intentando iniciar sesión cuando se ejecuta el número máximo de operaciones en la base de datos de Teradata. Debe ser un entero positivo, distinto de cero. El valor predeterminado es 4.
Sesiones máximas	Número máximo de sesiones que la API de Teradata PT establece con la base de datos de Teradata. Debe ser un entero positivo, distinto de cero. El valor predeterminado es 4.
Sesiones mínimas	Número mínimo de sesiones de la API de Teradata PT necesarias para que la tarea de la API de Teradata PT continúe. Debe ser un entero positivo entre 1 y el valor de sesiones máximas. El valor predeterminado es 1.
Suspensión	Número de minutos que la API de Teradata PT se detiene antes de intentar iniciar sesión cuando se ejecuta el número máximo de operaciones en la base de datos de Teradata. Debe ser un entero positivo, distinto de cero. El valor predeterminado es 6.

Propiedad	Descripción
Usar URL de JDBC de metadatos para TDCH	Indica que el conector de Teradata para Hadoop (TDCH) debe usar la URL de JDBC que ha especificado en la cadena de conexión en las propiedades de acceso a metadatos. El valor predeterminado es Activado. Desactive esta opción para especificar una URL de JDBC diferente que TDCH deba utilizar cuando ejecute la asignación.
Cifrado de datos	Permite cifrado de seguridad completo de solicitudes SQL, respuestas y datos en Windows. Para habilitar el cifrado de datos en UNIX, agregue el comando <code>usedataencryption=Yes</code> al DSN en el archivo <code>odbc.ini</code> . De manera predeterminada, la opción está deshabilitada.
Url de JDBC para TDCH	Introduzca la URL de JDBC que TDCH debe utilizar cuando ejecuta una asignación de Teradata. Use el siguiente formato: <code>jdbc:teradata://<hostname>/database=<nombre de base de datos>,tmode=ANSI,charset=UTF8</code> Este campo solo está disponible cuando se desactiva la opción Usar URL de JDBC de metadatos para TDCH .

Propiedades de conexión de Twitter

Utilice una conexión de Twitter para extraer datos del sitio web de Twitter. La conexión de Twitter es una conexión de medios sociales. Puede crear y administrar una conexión de Twitter en la herramienta del administrador o la herramienta del desarrollador.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de Twitter:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: <code>~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] \ : ; " ' < , > . ? /</code>
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe contener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Ubicación	Dominio donde desea crear la conexión.
Tipo	El tipo de conexión. Seleccione Twitter.

Propiedad	Descripción
¿Dispone de detalles de OAuth?	Indica si desea configurar OAuth. Seleccione uno de los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> - Sí. Indica que tiene el secreto y el token de acceso. - No. Inicia la utilidad OAuth.
Clave del consumidor	Clave del consumidor que se obtiene cuando crea la aplicación en Twitter. Twitter utiliza la clave para identificar la aplicación.
Secreto del consumidor	El secreto del consumidor que se obtiene cuando crea la aplicación de Twitter. Twitter utiliza el secreto para establecer la propiedad de la clave del consumidor.
Token de acceso	El token de acceso que devuelve la utilidad OAuth. Twitter utiliza este token en lugar de las credenciales de usuario para acceder a los recursos protegidos.
Secreto de acceso	El secreto de acceso que devuelve la utilidad OAuth. El secreto establece la propiedad de un token.

Propiedades de conexión de transmisión de Twitter

Utilice una conexión de transmisión de Twitter para acceder casi a tiempo real a datos del sitio web de Twitter. La conexión de transmisión de Twitter es una conexión a la API de transmisión de medios sociales de la compañía. Puede crear y administrar una conexión de transmisión de Twitter en la herramienta del administrador o la herramienta del desarrollador.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

La siguiente tabla describe las propiedades generales de una conexión de transmisión de Twitter:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe contener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Ubicación	Dominio donde desea crear la conexión.
Tipo	El tipo de conexión. Seleccione transmisión de Twitter.

La siguiente tabla describe las propiedades del tipo de canal y la autenticación OAuth:

Propiedad	Descripción
Tipo de canal	Métodos API de transmisión. Puede especificar uno de los siguientes métodos: <ul style="list-style-type: none"> - Filtro. El método <code>estados/filtro</code> de Twitter devuelve los estados públicos que coinciden con los criterios de búsqueda. - Muestra. El método <code>estados/muestra</code> de Twitter devuelve una muestra aleatoria de todos los estados públicos.
Clave del consumidor	Clave del consumidor que se obtiene cuando crea la aplicación en Twitter. Twitter utiliza la clave para identificar la aplicación.
Secreto del consumidor	El secreto del consumidor que se obtiene cuando crea la aplicación de Twitter. Twitter utiliza el secreto para establecer la propiedad de la clave del consumidor.
¿Dispone de detalles de OAuth?	Indica si desea configurar OAuth. Seleccione uno de los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> - Sí. Indica que tiene el secreto y el token de acceso. - No. Inicia la utilidad OAuth.
Token de acceso	El token de acceso que devuelve la utilidad OAuth. Twitter utiliza el token en lugar de las credenciales de usuario para acceder a los recursos protegidos.
Secreto de acceso	El secreto de acceso que devuelve la utilidad OAuth. El secreto establece la propiedad de un token.

Propiedades de conexión de VSAM

Utilice una conexión de VSAM para acceder a las tablas de datos VSAM. La conexión de VSAM es un tipo de conexión de archivo sin formato. Las conexiones de VSAM se crean en la herramienta del desarrollador. Puede administrar una conexión de VSAM en la herramienta del administrador o la herramienta del desarrollador.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de VSAM:

Opción	Descripción
Ubicación	Nombre de nodo de la ubicación de la escucha de PowerExchange que se conecta con el conjunto de datos de VSAM. El nombre del nodo se define en el primer parámetro de la instrucción <code>NODE</code> del archivo de configuración <code>dbmover.cfg</code> de PowerExchange.
Nombre de usuario	Un nombre de usuario que tiene la autoridad para conectarse con el conjunto de datos de VSAM.

Opción	Descripción
Contraseña	<p>Una contraseña para el usuario especificado o una frase de contraseña válida de PowerExchange.</p> <p>La frase de contraseña de PowerExchange puede tener entre 9 y 128 caracteres de longitud y puede contener los siguientes caracteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letras mayúsculas y minúsculas - Números de 0 a 9 - Espacios - Los siguientes caracteres especiales: ' - ; # \ , . / ! % & * () _ + { } : @ < > ? <p>Nota: El primer carácter es un apóstrofe.</p> <p>Las frases de contraseña no pueden incluir comillas simples ('), comillas dobles (") ni símbolos de divisas.</p> <p>Para utilizar frases de contraseña, asegúrese de que el Servicio de escucha de PowerExchange se ejecuta con una configuración de seguridad SECURITY=(1,N) o superior en el archivo miembro DBMOVER. Para obtener más información, consulte "Instrucción SECURITY" en el <i>Manual de referencia de PowerExchange</i>.</p> <p>Los caracteres permitidos en la salida de IBM IRRPHREX no afectan a los caracteres permitidos en las frases de contraseña de PowerExchange.</p> <p>Nota: Una frase de contraseña de RACF puede contener hasta 100 caracteres. PowerExchange trunca las frases de contraseña que contienen más de 100 caracteres cuando los transfiere a RACF para la validación.</p>
Página de códigos	<p>Obligatorio. Nombre de la página de códigos que se utiliza para leer o escribir en el conjunto de datos de VSAM. Normalmente, este valor es un nombre de página de códigos ISO, como ISO-8859-6.</p>
Seguridad de transferencia habilitada	<p>Habilita la seguridad de transferencia para la conexión.</p>
Tipo de cifrado	<p>Opcional. Tipo de cifrado que usa el Servicio de integración de datos. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ninguno - RC2 - DES <p>El valor predeterminado es Ninguno.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatica recomienda utilizar autenticación de capa de conexión segura (SSL) en lugar de configurar las propiedades de conexión Tipo de cifrado y Nivel o las instrucciones ENCRYPT y ENCRYPTLEVEL en el archivo de configuración DBMOVER. La autenticación SSL proporciona una mayor seguridad y varios productos de Informatica la utilizan. - Para obtener más información sobre la implementación de la autenticación SSL en una red de PowerExchange, consulte el <i>Manual de referencia de PowerExchange</i>. - Los valores que seleccione para los atributos de conexión Tipo de cifrado y Nivel reemplazan los valores en las instrucciones ENCRYPT y ENCRYPTLEVEL, si están definidas, en el archivo de configuración DBMOVER del equipo del Servicio de integración. Para habilitar el cifrado para una asignación, asegúrese de seleccionar los atributos de conexión correspondientes.

Opción	Descripción
[Cifrado] Nivel	<p>Si ha seleccionado RC2 o DES para Tipo de cifrado, seleccione una de las siguientes opciones para indicar el nivel de cifrado que utiliza el Servicio de integración de datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Utilice una clave de cifrado de 56 bits para DES y RC2. - 2. Utilice una clave de cifrado triple de 168 bits para DES y una clave de cifrado de 64 bits para RC2. - 3. Utilice una clave de cifrado triple de 168 bits para DES y una clave de cifrado de 128 bits para RC2. <p>Esta opción se omite si no selecciona un tipo de cifrado. El valor predeterminado es 1.</p>
Tamaño de velocidad	<p>Opcional. Cantidad de datos que el sistema de origen puede pasar al Servicio de escucha de PowerExchange. Establezca el tamaño de velocidad si hay un cuello de botella en una aplicación externa, una base de datos o un nodo del Servicio de integración de datos. Utilice valores inferiores para mejorar el rendimiento.</p> <p>El valor mínimo y el valor predeterminado es 0. Un valor de 0 proporciona el mejor rendimiento.</p>
Interpretar como filas	<p>Opcional. Seleccione esta opción para indicar el tamaño de velocidad como un número de filas. Desactive esta opción para indicar el tamaño de velocidad en kilobytes. De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada y el tamaño de velocidad se indica en kilobytes.</p>
Compresión	<p>Opcional. Seleccione esta opción para habilitar la compresión de los datos de origen. Al comprimir los datos, podrá reducir la cantidad de datos que las aplicaciones de Informática envían a través de la red. De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada y la compresión está deshabilitada.</p>
Procesamiento de descarga	<p>Opcional. Determina si se realizan descargas de procesamiento masivo de datos desde el equipo de origen en el equipo del Servicio de integración de datos. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO. El Servicio de integración de datos determina si usar o no el procesamiento de descarga. - Sí. Utilizar procesamiento de descarga. - No. No utilizar procesamiento de descarga. <p>El valor predeterminado es AUTO.</p>
Subprocesos de trabajo	<p>Opcional. Número de subprocesos que el Servicio de integración de datos utiliza para el procesamiento de datos masivos si el procesamiento de descarga está habilitado. Para obtener un rendimiento óptimo, este valor no debería superar la cantidad de procesadores disponibles en el equipo donde se encuentra el Servicio de integración de datos. Los valores válidos son del 1 al 64. El valor predeterminado es 0, que deshabilita el uso de subprocesos.</p>

Opción	Descripción
Tamaño de matriz	Opcional. El número de registros en la matriz de almacenamiento para los subprocesos de trabajo. Esta opción es aplicable cuando se establece la opción Subprocesos de trabajo con un valor mayor que 0. Los valores válidos son del 25 al 100 000. El valor predeterminado es 25.
Modo de escritura	Opcional. Modo en el que el Servicio de integración de datos envía datos al Servicio de escucha de PowerExchange. Seleccione uno de los siguientes modos de escritura: <ul style="list-style-type: none"> - CONFIRMWRITEON. Envía datos a la escucha de PowerExchange y espera una respuesta antes de enviar más datos. Seleccione esta opción cuando la recuperación de errores sea una prioridad. Sin embargo, esta opción podría reducir el rendimiento. - CONFIRMWRITEOFF. Envía datos a la escucha de PowerExchange sin esperar una respuesta. Use esta opción si puede volver a cargar la tabla de destino en caso de que se produzca un error. - ASYNCHRONOUSWITHFAULTTOLERANCE. Envía datos a la escucha de PowerExchange sin esperar una respuesta. Esta opción también habilita la detección de errores. Esta opción combina la velocidad de CONFIRMWRITEOFF con la integridad de datos de CONFIRMWRITEON. La opción predeterminada es CONFIRMWRITEON.

Propiedades de conexión de contenido web de Kapow Katalyst

Utilice una conexión de contenido web de Kapow Katalyst para acceder a los robots de Kapow Katalyst. Esta es una conexión de tipo de medio social. Puede crear y administrar una conexión de contenido web de Kapow Katalyst en la herramienta del administrador o la herramienta del desarrollador.

Nota: El orden de las propiedades de conexión puede variar según la herramienta en que las vea.

La siguiente tabla describe las propiedades de conexión de contenido web de Kapow Katalyst:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la conexión. El nombre no distingue mayúsculas de minúsculas y, además, debe ser exclusivo en el dominio. El nombre no puede superar los 128 caracteres, contener espacios ni contener los siguientes caracteres especiales: ~ ` ! \$ % ^ & * () - + = { [] } \ : ; " ' < , > . ? /
ID	Cadena que utiliza el servicio de integración de datos para identificar la conexión. El ID no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe contener 255 caracteres o menos y debe ser único en el dominio. No puede modificar esta propiedad después de crear la conexión. El valor predeterminado es el nombre de la conexión.
Descripción	La descripción de la conexión. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Ubicación	El dominio de Informatica donde desea crear la conexión.
Tipo	El tipo de conexión. Seleccione contenido web-Kapow Katalyst.

Propiedad	Descripción
URL de la consola de administración	URL de la consola de administración en el que se ha cargado el robot. La URL debe empezar por http o https. Por ejemplo, http://localhost:50080.
Puerto de servicio RQL	El número de puerto en el que el servicio de zócalo escucha al servicio RQL. Introduzca un valor de 1 a 65535. El valor predeterminado es 50000.
Nombre de usuario	Nombre de usuario necesario para acceder a la consola de administración local.
Contraseña	Contraseña para acceder a la consola de administración local.

Propiedades de conexión de servicios web

Utilice una conexión de servicios web para conectar una transformación de consumidor de servicio web a un servicio web.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de conexión de servicios web:

Propiedad	Descripción
Nombre de usuario	El nombre de usuario para conectarse al servicio web. Introduzca un nombre de usuario si habilita la autenticación HTTP o la seguridad WS. Si la transformación de consumidor de servicio web incluye puertos para la seguridad WS, ésta recibe un nombre de usuario dinámico a través de un puerto de entrada. El Servicio de integración de datos reemplaza el nombre de usuario definido en la conexión.
Contraseña	Contraseña del nombre de usuario. Introduzca una contraseña si habilita la autenticación HTTP o la seguridad WS. Si la transformación de consumidor de servicio web incluye puertos para la seguridad WS, ésta recibe una contraseña dinámica a través de un puerto de entrada. El Servicio de integración de datos reemplaza la contraseña definida en la conexión.
URL de punto final	URL para el servicio web al que desee acceder. El Servicio de integración de datos reemplaza la URL definida en el archivo WSDL. Si la transformación de consumidor de servicio web incluye un puerto de URL de punto final, la transformación recibe dinámicamente la URL mediante un puerto de entrada. El Servicio de integración de datos reemplaza la URL definida en la conexión.
Tiempo de espera	Número de segundos que el Servicio de integración de datos espera una respuesta del proveedor del servicio web antes de cerrar la conexión.

Propiedad	Descripción
Tipo de autenticación HTTP	<p>Tipo de autenticación del usuario mediante HTTP. Seleccione uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ninguno. Sin autenticación. - Automática. El Servicio de integración de datos escoge el tipo de autenticación del proveedor del servicio web. - Básica. Solicita un nombre de usuario y una contraseña para el dominio del proveedor del servicio web. El Servicio de integración de datos envía el nombre de usuario y la contraseña al proveedor del servicio web para su autenticación. - Resumen. Solicita un nombre de usuario y una contraseña para el dominio del proveedor del servicio web. El Servicio de integración de datos genera un resumen de mensajes cifrados a partir del nombre de usuario y de la contraseña y lo envía al proveedor del servicio web. El proveedor genera un valor temporal para el nombre de usuario y la contraseña y lo almacena en Active Directory del controlador de dominio. Éste compara el valor con el resumen de mensajes. Si coinciden, el proveedor del servicio web le autentica. - NTLM. Solicita un nombre de dominio, un nombre de servidor o el nombre de usuario predeterminado y la contraseña. El proveedor del servicio web le autentica en función del dominio al que esté conectado. Éste obtiene el nombre de usuario y la contraseña del controlador de dominio de Windows y los compara con el nombre de usuario y la contraseña que ha facilitado. Si coinciden, el proveedor del servicio web le autentica. La autenticación NTLM no almacena contraseñas cifradas en Active Directory del controlador de dominio.
Tipo de seguridad WS	<p>El tipo de seguridad WS que desee utilizar. Seleccione uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ninguno. El Servicio de integración de datos no añade un encabezado de seguridad de servicio web a la solicitud SOAP generada. - PasswordText. El Servicio de integración de datos añade un encabezado de seguridad de servicio web a la solicitud SOAP generada. La contraseña se almacena en el formato de texto claro. - PasswordDigest. El Servicio de integración de datos añade un encabezado de seguridad de servicio web a la solicitud SOAP generada. La contraseña se almacena en forma de resumen proporcionando así seguridad eficaz contra los ataques por reproducción que se realizan a través de la red. El Servicio de integración de datos combina la contraseña con un valor de seguridad (nonce) y una marca de tiempo. El Servicio de integración de datos aplica una dispersión SHA a la contraseña, la codifica como base64 y utiliza la contraseña codificada en el encabezado SOAP.
Archivo de certificados de confianza	<p>Archivo que contiene el paquete de certificados de confianza que el Servicio de integración de datos utiliza cuando autentica el certificado SSL del servicio web. Introduzca el nombre de archivo y la ruta completa del directorio.</p> <p>La ruta predeterminada es <code><Informatica installation directory>/services/shared/bin/ca-bundle.crt</code>.</p>
Nombre de archivo del certificado de cliente	<p>Certificado de cliente que un servicio web utiliza cuando autentica un cliente. Especifique el archivo del certificado de cliente cuando el servicio web necesite autenticar el Servicio de integración de datos.</p>
Contraseña del certificado de cliente	<p>Contraseña para el certificado de cliente. Especifique la contraseña del certificado de cliente cuando el servicio web necesite autenticar el Servicio de integración de datos.</p>
Tipo de certificado de cliente	<p>Formato del archivo del certificado de cliente. Seleccione uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PEM. Archivos que poseen la extensión .pem. - DER. Archivos que poseen la extensión .cer o .der. <p>Especifique el tipo de certificado de cliente cuando el servicio web necesite autenticar el Servicio de integración de datos.</p>
Nombre del archivo de clave privada	<p>Archivo de clave privada para el certificado de cliente. Especifique el archivo de clave privada cuando el servicio web necesite autenticar el Servicio de integración de datos.</p>

Propiedad	Descripción
Contraseña de clave privada	Contraseña para la clave privada del certificado de cliente. Especifique la contraseña de clave privada cuando el servicio web necesite autenticar el Servicio de integración de datos.
Tipo de clave privada	Tipo de la clave privada. El tipo compatible es PEM.

Propiedades del identificador en conexiones de base de datos

Al crear la mayoría de conexiones de base de datos relacionales, es necesario configurar las propiedades del identificador de base de datos. Las propiedades del identificador determinan si el Servicio de integración de datos delimita los identificadores con caracteres delimitados cuando el servicio genera consultas SQL para acceder a la base de datos.

Un identificador de base de datos es el nombre de un objeto de base de datos. Las tablas, las vistas, las columnas, los índices, los activadores, los procedimientos, las restricciones y las reglas pueden tener identificadores. El identificador se emplea para hacer referencia al objeto en las consultas SQL. Una base de datos puede tener identificadores regulares o identificadores delimitados que deben ir entre caracteres delimitados.

Identificadores regulares

Los identificadores regulares cumplen con las reglas de formato para identificadores. No requieren caracteres delimitados cuando se utilizan en consultas SQL.

Por ejemplo, la siguiente instrucción SQL utiliza los identificadores regulares *MYTABLE* y *MYCOLUMN*:

```
SELECT * FROM MYTABLE
WHERE MYCOLUMN = 10
```

Identificadores delimitados

Los identificadores delimitados deben ir entre caracteres delimitados porque no se ajustan a las reglas de formato para identificadores.

Las bases de datos pueden utilizar los siguientes tipos de identificadores delimitados:

Identificadores que utilizan palabras clave reservadas

Si un identificador utiliza una palabra clave reservada, debe encerrar el identificador entre caracteres delimitadores en una consulta SQL. Por ejemplo, la siguiente instrucción SQL accede a una tabla llamada *ORDER*:

```
SELECT * FROM "ORDER"
WHERE MYCOLUMN = 10
```

Identificadores que utilizan caracteres especiales

Si un identificador utiliza caracteres especiales, debe encerrar el identificador entre caracteres delimitados en una consulta SQL. Por ejemplo, la siguiente instrucción SQL accede a una tabla llamada *MYTABLE\$@*:

```
SELECT * FROM "MYTABLE$@"
WHERE MYCOLUMN = 10
```

Identificadores que distinguen mayúsculas y minúsculas

De forma predeterminada, los identificadores de IBM DB2, Microsoft SQL Server y las bases de datos Oracle no distinguen mayúsculas de minúsculas. Los nombres de objetos de base de datos se almacenan en mayúscula, pero puede usar indistintamente mayúscula o minúscula para hacer referencia a las consultas SQL. Por ejemplo, las siguientes instrucciones SQL acceden a la tabla llamada *MYTABLE*:

```
SELECT * FROM mytable
SELECT * FROM MyTable
SELECT * FROM MYTABLE
```

Para utilizar identificadores que distinguen mayúsculas y minúsculas, debe encerrar el identificador entre caracteres delimitados en una consulta SQL. Por ejemplo, la siguiente instrucción SQL accede a una tabla llamada *MyTable*:

```
SELECT * FROM "MyTable"
WHERE MYCOLUMN = 10
```

Propiedades del identificador

Al crear la mayoría de conexiones de base de datos, es necesario configurar las propiedades del identificador de base de datos. Las propiedades del identificador que configure dependen de si la base de datos utiliza identificadores regulares, palabras clave o caracteres especiales para los identificadores, o si utiliza identificadores que distinguen mayúsculas y minúsculas.

Configure las siguientes propiedades del identificador en una conexión de base de datos:

Carácter de identificador de SQL

Tipo de carácter que la base de datos coloca antes y después de identificadores delimitados en consultas SQL. Los caracteres disponibles varían en función del tipo de base de datos.

Seleccione (Ninguno) si la base de datos utiliza identificadores comunes. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio no coloca los identificadores entre caracteres delimitados.

Seleccione un carácter si la base de datos utiliza identificadores delimitados. Cuando el servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio coloca los identificadores delimitados entre el carácter que ha seleccionado.

Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas

Habilite esta propiedad si la base de datos utiliza identificadores que reconocen mayúsculas y minúsculas. Cuando se habilita, el servicio de integración de datos coloca a todos los identificadores el carácter que ha seleccionado para la propiedad **Carácter de identificador de SQL**.

Se debe hacer referencia a los identificadores con las mayúsculas o las minúsculas correctas en las herramientas cliente de Informática. Por ejemplo, cuando crea la conexión de base de datos, el nombre de usuario de base de datos se debe especificar con las mayúsculas y las minúsculas adecuadas.

Si no se establece ningún valor para la propiedad **Carácter de identificador de SQL**, la propiedad **Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas** se deshabilita.

Ejemplo: base de datos que utiliza identificadores regulares

En este ejemplo, la base de datos utiliza identificadores regulares. Ningún identificador contiene palabras clave reservadas ni caracteres especiales. La base de datos utiliza identificadores que no distinguen mayúsculas y minúsculas.

En la conexión de la base de datos, establezca la propiedad **Carácter de identificador SQL** en (Ninguna). Si no se establece ningún valor para **Carácter de identificador SQL**, la propiedad **Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas** se deshabilita.

Cuando el Servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio no coloca caracteres delimitados alrededor de ningún identificador.

Ejemplo: base de datos que utiliza palabras clave o caracteres especiales en los identificadores

En este ejemplo, la base de datos utiliza palabras clave o caracteres especiales en algunos identificadores. La base de datos utiliza identificadores que no distinguen mayúsculas y minúsculas.

En la conexión de la base de datos, configure las propiedades de los identificadores como sigue:

1. Establezca en la propiedad **Carácter de identificador SQL** el carácter que la base de datos utilizará para los identificadores delimitados.

En este ejemplo, la propiedad se establece en `"` (comillas).

2. Borre la propiedad **Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas**.

Cuando el Servicio de integración de datos genera consultas SQL, el servicio coloca el carácter seleccionado alrededor de los identificadores que utilizan una palabra clave reservada o un carácter especial. Por ejemplo, el Servicio de integración de datos genera la siguiente consulta:

```
SELECT * FROM "MYTABLE$" /* identifier with special characters enclosed within delimited
character */
WHERE MYCOLUMN = 10 /* regular identifier not enclosed within delimited character */
```

Ejemplo: base de datos que utiliza identificadores que distinguen mayúsculas y minúsculas

En este ejemplo, la base de datos utiliza identificadores que distinguen mayúsculas y minúsculas. La base de datos podría utilizar o no palabras clave o caracteres especiales en algunos identificadores.

En la conexión de la base de datos, configure las propiedades de los identificadores como sigue:

1. Establezca en la propiedad **Carácter de identificador SQL** el carácter que la base de datos utilizará para los identificadores delimitados.

En este ejemplo, la propiedad se establece en `"` (comillas).

2. Seleccione la propiedad **Compatibilidad con identificadores con mayúsculas y minúsculas**.

Cuando el Servicio de integración de datos genere consultas SQL, el servicio colocará el carácter seleccionado alrededor de todos los identificadores. Por ejemplo, el Servicio de integración de datos genera la siguiente consulta:

```
SELECT * FROM "MyTable" /* case-sensitive identifier enclosed within delimited
character */
WHERE "MYCOLUMN" = 10 /* regular identifier enclosed within delimited character */
```

CAPÍTULO 8

Exportación e importación de objetos de dominio

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Introducción a la importación y exportación de objetos de dominio, 172](#)
- [Proceso de exportación, 173](#)
- [Visualización de objetos de dominio, 173](#)
- [Proceso de importación, 180](#)

Introducción a la importación y exportación de objetos de dominio

Puede utilizar la línea de comandos para migrar objetos entre dos dominios diferentes de la misma versión.

Puede migrar objetos de dominio de un entorno de desarrollo a un entorno de pruebas o de producción.

Para exportar e importar objetos de dominio, use los siguientes comandos de infacmd isp:

ExportDomainObjects

Exporta usuarios nativos, grupos nativos, roles y conexiones a un archivo XML.

ImportDomainObjects

Importa usuarios nativos, grupos nativos, roles y conexiones a un dominio de Informática.

Puede usar un archivo de control de infacmd para filtrar los objetos durante la exportación o importación.

También puede usar el comando `infacmd xrf generateReadableViewXML` para generar un archivo XML que se pueda leer a partir de un archivo de exportación. Puede revisar el archivo XML que se pueda leer para determinar si necesita filtrar los objetos que importe.

Proceso de exportación

Puede usar la línea de comandos para exportar objetos de dominio desde un dominio.

Puede realizar las siguientes tareas para exportar objetos de dominio:

1. Determine qué objetos de dominio desea exportar.
2. Si no desea exportar todos los objetos de dominio, cree un archivo de control de exportación para filtrar los objetos que se exportarán.
3. Ejecute el comando `infacmd isp exportDomainObjects` para exportar los objetos de dominio.

Este comando exporta los objetos de dominio a un archivo de exportación. Puede usar ese archivo para importar los objetos a otro dominio.

Reglas y directrices para exportar objetos del dominio

Revise las siguientes reglas y directrices antes de exportar objetos del dominio:

- Cuando exporte un usuario, de forma predeterminada no se exportará la contraseña. Si no exporta la contraseña, el administrador debe restablecerla para el usuario después de importarlo al dominio. No obstante, cuando ejecute el comando `infacmd isp exportDomainObjects`, puede elegir exportar una versión cifrada de la contraseña.
- Al exportar un usuario, no exporte los grupos asociados al usuario. Si procede, asigne el usuario al grupo tras importar el usuario y el grupo.
- Al exportar un grupo, se exportan todos los subgrupos y usuarios del mismo.
- El usuario administrador, la función administrador, el grupo Todos o los usuarios y grupos LDAP no se pueden exportar. Para hacer réplicas de usuarios y grupos LDAP en un dominio de Informática, importe directamente los usuarios y grupos LDAP desde el servicio de directorio LDAP.
- Para exportar usuarios y grupos nativos desde dominios de versiones diferentes, utilice el comando `infacmd isp ExportUsersAndGroups`.
- Cuando exporte una conexión, de forma predeterminada no se exportará la contraseña. Si no exporta la contraseña, el administrador debe restablecerla para la conexión después de importarla al dominio. No obstante, cuando ejecute el comando `infacmd isp exportDomainObjects`, puede elegir exportar una versión cifrada de la contraseña.

Visualización de objetos de dominio

Puede ver los nombres y las propiedades de los objetos de dominio en el archivo XML exportado.

Ejecute el comando `infacmd xrf generateReadableViewXML` para crear un archivo XML que se pueda leer desde el archivo de exportación.

La siguiente sección ofrece una muestra de un archivo XML apto para lectura:

```
<global:View xmlns:global="http://global" xmlns:connection="http://connection"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
  http://connection connection.xsd http://global globalSchemaDomain.xsd http://global
  globalSchema.xsd">
  <NativeUser isAdmin="false" name="admin" securityDomain="Native" viewId="0">
    <UserInfo email="" fullName="admin" phone="" viewId="1"/>
  </NativeUser>
  <User isAdmin="false" name="User1" securityDomain="Native" viewId="15">
    <UserInfo email="" fullName="NewUser" phone="" viewId="16"/>
  </User>
</global:View>
```

```

</User>
<Group name="TestGroup1" securityDomain="Native" viewId="182">
  <UserRef name="User1" securityDomain="Native" viewId="183"/>
  <UserRef name="User6" securityDomain="Native" viewId="188"/>
</Group>
<Role customRole="false" name="Administrator" viewId="242">
  <Description viewId="243">Provides all privilege and permission access to an
Informatica service.</Description>
  <ServicePrivilegeDefinition name="PwxListenerService" viewId="244">
    <Privilege category="" isEnabled="true" name="close" viewId="245"/>
    <Privilege category="" isEnabled="true" name="closeforce" viewId="246"/>
    <Privilege category="" isEnabled="false" name="Management Commands" viewId="249"/>
    <Privilege category="" isEnabled="false" name="Informational Commands"
viewId="250"/>
  </ServicePrivilegeDefinition>
</Role>
<Connection connectionString="inqa85sql25@qa90"
connectionType="SQLServerNativeConnection"
  domainName="" environmentsSQL="" name="conn4" ownerName=""
  schemaName="" transactionSQL="" userName="dummy" viewId="7512">
  <ConnectionPool maxIdleTime="120" minConnections="0" usePool="true" viewId="7514"/>
</Connection>
</global:View>

```

Nombres de los objetos de dominio visualizables

En un archivo XML apto para lectura, puede ver los siguientes nombres de objetos de dominio y propiedades:

Usuario

La siguiente tabla muestra las propiedades y el tipo:

Propiedad	Tipo
nombre	cadena
securityDomain	string
admin	boolean
UserInfo	List<UserInfo>

UserInfo

La siguiente tabla muestra las propiedades y el tipo:

Propiedad	Tipo
description	string
email	string
fullName	string
phone	string

Función

La siguiente tabla muestra las propiedades y el tipo:

Propiedad	Tipo
nombre	cadena
description	string
customRole	boolean
servicePrivilege	List<ServicePrivilegeDef>

ServicePrivilegeDef

La siguiente tabla muestra las propiedades y el tipo:

Propiedad	Tipo
nombre	cadena
privileges	List<Privilege>

Privilegio

La siguiente tabla muestra las propiedades y el tipo:

Propiedad	Tipo
nombre	cadena
enable	boolean
category	string

Grupo

La siguiente tabla muestra las propiedades y el tipo:

Propiedad	Tipo
nombre	cadena
securityDomain	string
description	string
UserRefs	List<UserRef>

GroupRef

La siguiente tabla muestra las propiedades y el tipo:

Propiedad	Tipo
nombre	cadena
securityDomain	string

UserRef

- name
- securityDomain

ConnectInfo

La siguiente tabla muestra las propiedades y el tipo:

Propiedad	Tipo
ID	string
nombre	cadena
connectionType	string
ConnectionPoolAttributes	List<ConnectionPoolAttributes>

ConnectionPoolAttributes

La siguiente tabla muestra las propiedades y el tipo:

Propiedad	Tipo
maxIdleTime	int
minConnections	int
poolSize	int
usePool	boolean

Tipos de conexión compatibles

- DB2iNativeConnection
- DB2NativeConnection
- DB2zNativeConnection
- JDBCCConnection
- ODBCNativeConnection
- OracleNativeConnection

- PWXMetaConnection
- SAPConnection
- SDKConnection
- SQLServerNativeConnection
- SybaseNativeConnection
- TeradataNativeConnection
- URLLocation
- WebServiceConnection
- NRDBMetaConnection
- NRDBNativeConnection
- RelationalBaseSDKConnection

Propiedades de DB2iNativeConnection

- connectionType
- connectionString
- username
- environmentSQL
- libraryList
- location
- databaseFileOverrides

Propiedades de DB2NativeConnection

- connectionType
- connectionString
- username
- environmentSQL
- tableSpace
- transactionSQL

Propiedades de DB2zNativeConnection

- connectionType
- connectionString
- username
- environmentSQL
- location

Propiedades de JDBCConnection

- connectionType
- connectionString
- username
- dataStoreType

Propiedades de ODBCNativeConnection

- connectionType
- connectionString
- username
- environmentSQL
- transactionSQL
- odbcProvider

Propiedades de OracleNativeConnection

- connectionType
- connectionString
- username
- environmentSQL
- transactionSQL

Propiedades de PWXMetaConnection

- connectionType
- databaseName
- userName
- dataStoreType
- dbType
- hostName
- location
- port

Propiedades de SAPConnection

- connectionType
- userName
- description
- dataStoreType

Propiedades de SDKConnection

- connectionType
- sdkConnectionType
- dataSourceType

Propiedades de SQLServerNativeConnection

- connectionType
- connectionString
- username
- environmentSQL
- transactionSQL
- domainName

- ownerName
- schemaName

Propiedades de TeradataNativeConnection

- connectionType
- username
- environmentSQL
- transactionSQL
- dataSourceName
- databaseName

Propiedades de TeradataNativeConnection

- connectionType
- username
- environmentSQL
- transactionSQL
- connectionString

Propiedades de URLLocation

- connectionType
- locatorURL

Propiedades de WebServiceConnection

- connectionType
- URL
- userName
- wsseType
- httpAuthenticationType

Propiedades de NRDBNativeConnection

- connectionType
- userName
- location

Propiedades de NRDBMetaConnection

- connectionType
- username
- location
- dataStoreType
- hostName
- port
- databaseType
- databaseName
- extensions

Propiedades de RelationalBaseSDKConnection

- connectionType
- databaseName
- connectionString
- domainName
- environmentSQL
- hostName
- owner
- ispSvcName
- metadataDataStorageType
- metadataConnectionString
- metadataConnectionUserName

Proceso de importación

Puede emplear la línea de comandos para importar objetos de dominio desde un archivo de exportación a un dominio.

Realice las siguientes tareas para importar objetos de dominio:

1. Ejecute el comando `infacmd xrf generateReadableViewXML` para generar un archivo XML que se pueda leer desde un archivo de exportación. Revise los objetos de dominio del archivo XML que se puede leer y determine los objetos que desee importar.
2. Si no desea importar todos los objetos de dominio del archivo de exportación, cree un archivo de control de importación para filtrar los objetos que se importarán.
3. Ejecute el comando `infacmd isp importDomainObjects` para importar los objetos de dominio al dominio especificado.
4. Una vez que importe los objetos, es posible que aún tenga que crear otros objetos de dominio, como servicios de aplicación y carpetas.

Reglas y directrices para importar objetos de dominio

Revise las siguientes reglas y directrices antes de importar objetos de dominio:

- Al importar un grupo, se importarán todos los subgrupos y usuarios del grupo.
- Para importar usuarios y grupos nativos desde dominios de versiones diferentes, utilice el comando `infacmd isp importUsersAndGroups`.
- Una vez importado un usuario o grupo, no es posible cambiar su nombre.
- Las funciones se importan al margen de usuarios y grupos. Asigne funciones a los usuarios y grupos una vez que haya importado las funciones, los usuarios y los grupos.
- No se pueden importar el grupo Administrador, el usuario Administrador, la función Administrador, el grupo Todos, o los usuarios o grupos de LDAP.

Resolución de conflictos

Se produce un conflicto cuando se intenta importar un objeto con un nombre que ya existe para un objeto en el dominio de destino. Configure la resolución de conflictos para determinar cómo tratar los conflictos durante la importación.

Puede definir una estrategia de resolución de conflictos en la línea de comandos o mediante un archivo de control al importar los objetos. El archivo de control tiene prioridad si se define la resolución de conflictos en la línea de comandos y en el archivo de control. La importación no se llevará a cabo si se produce un conflicto y no se ha definido una estrategia de resolución de conflictos.

Puede configurar una de las siguientes estrategias de resolución de conflictos:

Reutilizar

Reutiliza el objeto en el dominio de destino.

Cambiar nombre

Cambia el nombre del objeto de origen. Puede proporcionar un nombre en el archivo de control; de lo contrario, se generará un nombre. Un nombre generado tiene un número al final.

Reemplazar

Reemplaza el objeto de destino con el objeto de origen.

Fusionar

Fusiona los objetos de origen y destino en un único grupo. Por ejemplo, si se fusionan grupos con el mismo nombre, los usuarios y subgrupos de ambos grupos se fusionan en el grupo del dominio de destino.

No se puede definir la estrategia de resolución de conflictos de fusión a través de la línea de comandos. Use un archivo de control para definir la estrategia de resolución de conflictos de fusión. Debe incluir la sección del tipo de objeto de grupo con la fusión como la política de resolución de conflictos con reutilizar, reemplazar o cambiar el nombre para todos los usuarios en conflicto en el archivo de control.

Por ejemplo, especifique la estrategia de resolución de conflictos de fusión para los siguientes grupos:

- Grupo A con los usuarios a1, a2, b1, b2 en el dominio de origen.
- Grupo A con los usuarios a1, a2, a3 b1, b2 en el dominio de destino.

Obtendrá los siguientes resultados en el grupo después de la fusión en el dominio de destino:

- a1, a2, b1, b2 si selecciona reutilizar o reemplazar;
- a1, a2, a3, b1, b2 si selecciona cambiar nombre.

CAPÍTULO 9

Administración de licencias

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Introducción a la administración de licencias, 182](#)
- [Tipos de clave de licencia, 184](#)
- [Creación de un objeto de licencia, 185](#)
- [Asignación de una licencia a un servicio, 186](#)
- [Quitar la asignación de una licencia de un servicio, 187](#)
- [Actualización de una licencia, 187](#)
- [Cómo quitar una licencia, 188](#)
- [Propiedades de licencia, 188](#)

Introducción a la administración de licencias

El administrador de servicios del nodo de puerta de enlace maestra administra las licencias de Informatica.

Una licencia de permite realizar las siguientes tareas:

- Ejecute servicios de aplicación, como el servicio del analista, el servicio de integración de datos y el servicio de repositorio de PowerCenter.
- Utilice opciones complementarias, tales como las particiones para PowerCenter, la malla y la alta disponibilidad.
- Acceda a tipos determinados de conexiones, tales como Oracle, Teradata, Microsoft SQL Server y IBM MQ Series.
- Use opciones de Metadata Exchange, tales como Metadata Exchange para Cognos y Metadata Exchange para Rational Rose.

La licencia que utilice determina las tareas que puede realizar, tales como la creación de usuarios. Puede actualizar la licencia con un nuevo archivo de licencia en la herramienta Administrator para utilizar características adicionales de PowerCenter Express.

La licencia que utilice determina las tareas que puede realizar, tales como la creación de usuarios.

Cuando instale Informatica, el programa de instalación creará un objeto de licencia en el dominio basado en la clave de licencia utilizada durante la instalación.

Debe asignar un objeto de licencia a cada servicio de aplicación para habilitarlo. Por ejemplo, debe asignar una licencia al servicio de integración de PowerCenter para poder utilizar este servicio con el fin de ejecutar un flujo de trabajo.

Puede crear objetos de licencia adicionales en el dominio. Según sus requisitos de proyecto, es posible que necesite varios objetos de licencia. Por ejemplo, puede tener dos objetos de licencia, donde cada objeto de licencia le permita ejecutar servicios en distintos sistemas operativos. También puede utilizar varios objetos de licencia para administrar varios proyectos en el mismo dominio. Un proyecto puede requerir el acceso a tipos de base de datos determinados, mientras que el otro proyecto no.

Validación de licencias

El administrador de servicio valida los procesos de servicio de la aplicación cuando estos se inician. El administrador de servicio valida la información siguiente para cada proceso de servicio:

- Versión del producto. Comprueba que se ejecuta la versión apropiada de los servicios de Informática.
- Plataforma. Comprueba que los servicios de Informática se están ejecutando en un sistema operativo con licencia.
- Fecha de vencimiento. Comprueba la fecha de vencimiento de la licencia. Si la licencia vence, los servicios de Informática no se inician.
- Fecha de vencimiento. Comprueba la fecha de vencimiento de la licencia. Si la licencia vence, los servicios de Informática no se inician.
- Fecha de vencimiento. Comprueba que la licencia no esté vencida. Si una licencia está vencida, no se podrán iniciar los servicios de aplicación que tenga asignados. Para poder iniciar los servicios de Informática, es necesario asignarles una licencia válida.
- Opciones de PowerCenter. Determina las opciones que los servicios de Informática tienen permiso para usar. Por ejemplo, el administrador de servicio comprueba que el servicio de integración de PowerCenter pueda utilizar la opción de Sesión en malla.
- Conectividad. Comprueba las conexiones que los servicios de Informática tienen permiso para usar. Por ejemplo, el administrador de servicio comprueba que PowerCenter pueda conectarse a la base de datos IBM DB2.
- Opciones de Metadata Exchange. Determina las opciones de Metadata Exchange disponibles para su uso. Por ejemplo, el administrador de servicio comprueba que se disponga de acceso a Metadata Exchange para Business Objects Designer.

Eventos de registro de licencia

El administrador de servicios genera eventos de registro y los escribe en el administrador de registros. Genera eventos de registro para las siguientes acciones:

- Crear o eliminar una licencia.
- Aplicar una clave de licencia incremental a una licencia.
- Asignar un servicio de aplicación a una licencia.
- Quitar la asignación de una licencia a un servicio de aplicación.
- Cuando la licencia vence.
- Cuando el administrador de servicios detecta un error, como, por ejemplo, un error de validación.

Los eventos de registro incluyen el nombre de usuario y la hora asociada al evento.

Debe tener permiso en el dominio para ver los registros de eventos de concesión de licencias.

Los eventos de concesión de licencias aparecen en los registros del dominio.

Tareas de administración de licencias

Puede realizar las siguientes tareas para administrar las licencias:

- Crear la licencia en Administrator Tool. Utilice una clave de licencia para crear una licencia en Administrator Tool.
- Asignar una licencia a cada servicio de aplicación. Asigne una licencia a cada servicio de aplicación para habilitarlo.
- Quitar una licencia de un servicio de aplicación. Quite una licencia de un servicio de aplicación si desea dejar de utilizar el servicio o migrar el servicio de un entorno de desarrollo a uno de producción. Después de quitar la licencia de un servicio, no podrá habilitar el servicio hasta que le asigne otra licencia válida.
- Actualizar la licencia. Actualice la licencia para añadir opciones de PowerCenter a la licencia existente.
- Quitar la licencia. Quite una licencia si es obsoleta.
- Configurar permisos de usuario en una licencia.
- Ver los detalles de la licencia. Tal vez necesite revisar las licencias para determinar los detalles, tales como la fecha de caducidad y el número máximo de CPU con licencia. Es posible quiera revisar estos detalles para asegurarse de que cumplen con la licencia. Utilice Administrator Tool para determinar los detalles de cada licencia.
- Supervisar el uso de la licencia y las opciones con licencia. Puede supervisar el uso de CPU lógicas y los servicios de repositorio de PowerCenter. Puede supervisar el número de opciones de software adquiridos para una licencia y el número de veces que una licencia excede los límites de uso en el informe de administración de licencias.

Puede realizar todas estas tareas en Administrator Tool o mediante los comandos *infacmd*.

Tipos de clave de licencia

Informatica proporciona claves de licencia en archivos de licencia. La clave de licencia está cifrada. Cuando cree la licencia desde el archivo de clave de licencia, el administrador de servicios descifrará la clave de licencia y habilitará las opciones adquiridas.

Una licencia se crea desde un archivo de clave de licencia. Se aplican claves de licencia a la licencia para habilitar opciones adicionales. Informatica utiliza los siguientes tipos de clave de licencia:

- Claves originales. Informatica genera una clave original según su contrato. Informatica puede conceder varias claves originales según su contrato.
- Claves incrementales. Informatica genera claves incrementales según las actualizaciones de una licencia existente, como la extensión de un período de licencia o una opción adicional.

Nota: Normalmente, las licencias de Informatica cambian con cada versión. Utilice un archivo de claves de licencia válido para la versión actual para asegurarse de que la instalación incluye todas las funciones.

Claves originales

Las claves originales identifican el contrato, el producto y las características con licencia. Las características con licencia incluyen la edición de Informatica, el tipo de implementación, el número de CPU autorizado y las opciones y conectividad de Informatica autorizadas. Puede utilizar las claves originales para instalar Informatica y crear licencias para los servicios. Debe poseer una clave de licencia para instalar Informatica. El programa de instalación crea un objeto de licencia para el dominio en Administrator Tool. Puede utilizar

otras claves originales para crear más licencias en el mismo dominio. Se emplea una clave de licencia original distinta por cada objeto de licencia.

Claves incrementales

Las claves de licencia incrementales se utilizan para actualizar una licencia existente. Se añade una clave incremental a una licencia existente para añadir o quitar opciones, como las de PowerCenter, Metadata Exchange o de conectividad. Por ejemplo, si una licencia no permite alta disponibilidad, se le puede añadir una clave incremental con dicha opción.

El administrador de servicio actualiza la fecha de vencimiento de la licencia si la fecha de vencimiento de la clave incremental que se añade es posterior a aquella de la clave original. El administrador de servicio utiliza la fecha de vencimiento posterior. Un objeto de licencia puede tener distintas fechas de vencimiento para las opciones de la licencia. Por ejemplo, la opción de conectividad relacional de IBM DB2 puede vencer el 12/01/2006, mientras que la fecha de vencimiento de la opción de sesión en malla puede ser el 04/01/06.

El administrador de servicio valida la clave incremental respecto a la clave original en uso para crear la licencia. Si ambos elementos no son compatibles, aparecerá un error.

Creación de un objeto de licencia

Puede crear un objeto de licencia en un dominio y asignar la licencia a los servicios de aplicaciones. Puede crear la licencia en Administrator Tool con un archivo de clave de licencia. El archivo de clave de licencia contiene una clave original cifrada. Use la clave original para crear la licencia.

Además, puede usar el comando *infacmd isp AddLicense* para añadir una licencia al dominio.

Siga las instrucciones que se indican a continuación para crear una licencia:

- Use un archivo de clave de licencia válido. El archivo de clave de licencia debe contener una clave de licencia original. El archivo de clave de licencia no puede haber caducado.
- No puede usar el mismo archivo de clave de licencia para varias licencias. Cada licencia debe tener una clave original única.
- Especifique un nombre único para cada licencia. Debe crear un nombre para la licencia durante su creación. El nombre debe ser único entre todos los objetos del dominio.
- Incluya la clave de licencia en una ubicación accesible para el equipo con Administrator Tool. Al crear el objeto de licencia, debe especificar la ubicación del archivo de clave de licencia.

Una vez creada la licencia, puede cambiar la descripción. Para cambiar la descripción de una licencia, seleccione la licencia en el navegador de Administrator Tool y, a continuación, haga clic en Editar.

1. En Administrator Tool, haga clic en **Acciones > Nuevo > Licencia**.

Se abre la ventana **Crear licencia**.

2. Especifique las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Nombre	Nombre de la licencia. La distinción entre mayúsculas y minúsculas no se aplica a este nombre, el cual debe ser único en el dominio. No puede tener más de 128 caracteres ni empezar por @. Además, no puede contener espacios ni los siguientes caracteres especiales: <code>` ~ % ^ * + = { } \ ; : ' " / ? . , < > ! () []</code>
Descripción	Descripción de la licencia. La descripción no puede tener más de 765 caracteres.
Ruta de acceso	Ruta de acceso del dominio en el que se crea la licencia. Campo de sólo lectura. Puede hacer clic en Examinar y seleccionar un dominio en la ventana Seleccionar carpeta . Además, puede hacer clic en Crear carpeta para crear una carpeta para el dominio.
Archivo de licencia	Archivo que contiene la clave original. Haga clic en Examinar para buscar el archivo.

Si intenta crear una licencia con una clave incremental, se muestra un mensaje para indicarle que no puede aplicar una clave incremental antes de añadir una clave original.

Debe usar una clave original para crear la licencia.

3. Haga clic en **Crear**.

Asignación de una licencia a un servicio

Para habilitar un servicio de aplicación, es necesario asignarle una licencia. Cuando se asigna una licencia a un servicio, el administrador de servicios actualiza los metadatos de la licencia. También se puede utilizar el comando `AssignLicense` de `infacmd isp` para asignar una licencia a un servicio.

1. Seleccione la licencia en el **navegador del dominio** de la Herramienta del administrador.
2. Haga clic en la ficha **Servicios asignados**.
3. En la ficha **Licencia**, haga clic en **Acciones > Editar servicios asignados**.
Aparecerá la ventana **Asignar o quitar asignación de esta licencia a los servicios**.
4. Seleccione los servicios en **Servicios sin asignar** y haga clic en **Añadir**.
Para seleccionar varios servicios, pulse **Ctrl** mientras hace clic en ellos. Para seleccionar un intervalo de servicios, utilice **Mayús+clic**. Opcionalmente, haga clic en **Añadir todo** para asignar todos los servicios.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Reglas y directrices para asignar una licencia a un servicio

Utilice las siguientes reglas y directrices al asignar licencias:

- Puede asignar licencias a servicios deshabilitados.
- Si desea asignar una licencia a un servicio que ya tiene otra asignada, primero debe quitar la asignación de la licencia existente al servicio.
- Para iniciar un servicio con nodos de refuerzo, debe asignarlo a una licencia con alta disponibilidad.
- Para reiniciar un servicio automáticamente, debe asignarlo a una licencia con alta disponibilidad.

Quitar la asignación de una licencia de un servicio

Es posible que tenga que anular la asignación de la licencia de un servicio si éste está obsoleto o si desea suspenderlo. Es posible que quiera suspender un servicio si utiliza más CPU de la que corresponde a su licencia.

Puede utilizar la Herramienta del administrador o el comando `infacmd isp UnassignLicense` para anular la asignación de la licencia de un servicio.

Antes de anular la asignación de la licencia de un servicio, debe deshabilitar el servicio en cuestión. Cuando haya anulado la asignación de la licencia, no podrá habilitar el servicio. Debe asignar una licencia válida al servicio para volver a habilitarlo.

Debe deshabilitar el servicio antes de anular la asignación de la licencia. Si intenta anular la asignación de una licencia de un servicio habilitado, se genera un mensaje que le indica que no puede suprimir el servicio porque se está ejecutando.

1. Seleccione la licencia en el **navegador del dominio** de la Herramienta del administrador.
2. Haga clic en la ficha **Servicios asignados**.
3. En la ficha **Licencia**, haga clic en **Acciones > Editar servicios asignados**.
Se abre la ventana **Asignar o quitar asignación de esta licencia a los servicios**.
4. Seleccione el servicio en **Servicios asignados** y haga clic en **Quitar**. Otra opción es hacer clic en **Quitar todos** para anular la asignación de todos los servicios asignados.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Actualización de una licencia

Puede actualizar la licencia actual en el dominio de Informática con una clave de licencia incremental. Puede actualizar la licencia actual en el dominio de Informática con una nueva clave de licencia.

Cuando añada una clave incremental a una licencia, el Administrador de servicios añadirá o quitará las opciones con licencia y actualizará la fecha de vencimiento de dicha licencia.

También puede usar el comando `infacmd isp UpdateLicense` para añadir una clave incremental a una licencia.

Después de actualizar la licencia debe reiniciar los servicios de Informática para que los cambios surtan efecto.

Use las siguientes directrices para actualizar una licencia:

- Compruebe que el equipo de la Herramienta del administrador pueda tener acceso al archivo de la clave de licencia. Cuando actualice el objeto de licencia, especifique la ubicación del archivo de la clave de licencia.
- La clave incremental debe ser compatible con la clave original. Se genera un error si las claves no son compatibles.

El Administrador de servicios valida la clave de licencia en comparación con la clave original según la siguiente información:

- Número de serie
- Tipo de implementación

- Distribuidor
 - Edición de Informatica
 - Versión de Informatica
1. En la herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar** > vista **Servicios y nodos**.
 2. Seleccione una **licencia** en el navegador del dominio.
 3. Haga clic en **Administrar acciones** > **Añadir clave incremental**.
Se abre la ventana **Actualizar licencia**.
 4. Haga clic en **Administrar acciones** > **Actualizar licencia**.
Se abre la ventana **Actualizar licencia**.
 5. Haga clic en **Elegir Archivos** para buscar un archivo de clave de licencia.
 6. Haga clic en **Aceptar**.
 7. En la sección **Detalles de licencia** de la vista **Propiedades**, haga clic en **Editar** para editar la descripción de la licencia.
 8. Haga clic en **Aceptar**.

Cómo quitar una licencia

Puede quitar una licencia de un dominio mediante la Herramienta del administrador o el comando *infacmd isp RemoveLicense*.

Antes de quitar una licencia, deshabilite todos los servicios asignados a la licencia. Si no deshabilita los servicios, se anulan todos los procesos de servicios que se estén ejecutando al quitar la licencia. Cuando quite una licencia, el administrador de servicios quitará la asignación de cada servicio asignado y quitará la licencia del dominio. Para volver a habilitar un servicio, asígnele otra licencia.

Si quita una licencia, aún puede ver los registros de uso de licencias en el Visor de registros para esta licencia, pero no puede ejecutar el informe de licencias en esta licencia.

Para quitar una licencia del dominio:

1. Seleccione la licencia en el **navegador del dominio** de la Herramienta del administrador.
2. Haga clic en **Acciones** > **Eliminar**.

Propiedades de licencia

Puede consultar los detalles de licencia mediante la Herramienta del administrador o con el comando *infacmd isp ShowLicense*.

Puede ver los detalles de la licencia en la Herramienta del administrador.

Puede ver los detalles de la licencia en la Herramienta del administrador.

Los detalles de licencia se basan en todas las claves de licencia aplicadas a la licencia en cuestión. El administrador de servicios actualiza los detalles actuales de la licencia cuando añade una nueva clave incremental a la licencia.

Puede revisar los detalles de la licencia para determinar las opciones que se pueden usar. También puede revisar los detalles de la licencia y los registros de uso cuando supervisa las licencias.

Puede determinar, por ejemplo, el número de CPU con licencia que su compañía tiene para usar en cada sistema operativo.

Para ver detalles de licencia, seleccione la licencia en el **navegador del dominio**.

La Herramienta del administrador muestra las propiedades de la licencia en las siguientes secciones:

- Detalles de la licencia. Permite ver los detalles de la licencia en la ficha **Propiedades**. Muestra los atributos de la licencia, como el nombre del objeto de licencia, la descripción y la fecha de vencimiento.
- Plataformas compatibles. Permite ver las plataformas compatibles en la ficha **Propiedades**. Muestra los sistemas operativos y el número de CPU compatibles con el sistema operativo.
- Repositorios. Permite ver los repositorios con licencia en la ficha **Propiedades**. Muestra el número máximo de repositorios con licencia.
- Servicios asignados. Puede ver los servicios de aplicación que están asignados a la licencia en la pestaña **Servicios asignados**.
- Opciones de PowerCenter. Permite ver las opciones de PowerCenter en la pestaña **Opciones**. Muestra todas las opciones de PowerCenter con licencia, como la sesión en malla, la alta disponibilidad y la optimización de la inserción.
- Opciones de servicio. Permite ver las opciones de servicio en la ficha **Opciones**. Muestra todos los servicios con licencia, como el Servicio de integración de datos y el Servicio de repositorio de modelos.
- Opciones de servicio. Permite ver las opciones de servicio en la ficha **Opciones**. Muestra todos los servicios con licencia, como el Servicio de Ultra Messaging.
- Conexiones. Permite ver las conexiones con licencia en la pestaña **Opciones**. Muestra todas las conexiones con licencia. La licencia permite usar conexiones, como las conexiones de base de datos DB2 y Oracle.
- Opciones de Metadata Exchange. Permite ver las opciones de Metadata Exchange en la pestaña **Opciones**. Muestra una lista de todas las opciones de Metadata Exchange, como Intercambio de datos para Business Objects Designer.

Para supervisar las licencias, también puede ejecutar el informe de administración de licencias.

Detalles de la licencia

Puede utilizar los detalles de la licencia para ver información de alto nivel sobre la licencia. Utilice esta información de la licencia cuando audite el uso de la licencia.

Las propiedades generales para la licencia se muestran en la sección **Detalles de la licencia** de la ficha **Propiedades**.

En la siguiente tabla, se describen las propiedades generales para una licencia:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la licencia.
Descripción	Descripción de la licencia.
Ubicación	Ruta de la licencia en el navegador.
Edición	Edición avanzada de PowerCenter.

Propiedad	Descripción
Versión de la licencia	Versión de licencia.
Distribuido por	Distribuidor del producto
Emitida el	Fecha de emisión de la licencia al cliente.
Vence el	Fecha de caducidad de la licencia.
Período de validez	Período de validez de la licencia.
Número de serie	Número de serie de la licencia. El número de serie identifica al cliente o proyecto. Si tiene instalados varios productos PowerCenter, hay un número de serie para cada proyecto. Las claves originales e incrementales de una licencia tienen el mismo número de serie.
Nivel de implementación	El nivel de la implementación. Los valores son "Desarrollo" y "Producción".

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la licencia.
Descripción	Descripción de la licencia.
Ubicación	Ruta de la licencia en el navegador.
Edición	Tipo de clave de licencia.
Versión de la licencia	Versión de licencia.
Distribuido por	Distribuidor del producto
Emitida el	Fecha en que se emitió la licencia.
Vence el	Fecha de caducidad de la licencia.
Período de validez	Período de tiempo de validez de la licencia.
Número de serie	Número de serie de la licencia. El número de serie identifica al cliente o proyecto. Si tiene instalados varios productos PowerCenter Express, hay un número de serie para cada proyecto. Las claves originales e incrementales de una licencia tienen el mismo número de serie.
Nivel de implementación	El nivel de la implementación. El valor es "Producción".
Número de usuarios	Número máximo de usuarios que puede añadir para la clave de licencia de PowerCenter Express.

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la licencia.
Descripción	Descripción de la licencia.
Ubicación	Ruta de la licencia en el navegador.
Edición	Tipo de clave de licencia.
Versión de la licencia	Versión de licencia.
Distribuido por	Distribuidor del producto
Emitida el	Fecha en que se emitió la licencia.
Vence el	Fecha de caducidad de la licencia.
Período de validez	Período de tiempo de validez de la licencia.
Número de serie	Número de serie de la licencia. El número de serie identifica al cliente o proyecto.
Nivel de implementación	El nivel de la implementación. El valor es "Producción".
Número de usuarios	Número máximo de usuarios que puede añadir para la clave de licencia.

También puede utilizar registros de eventos de la licencia para ver informes de resumen de auditorías. Debe tener permiso en el dominio para ver los registros de eventos de licencias.

Plataformas compatibles

Se asigna una licencia a cada servicio. El servicio puede ejecutarse en cualquier sistema operativo que sea compatible con la licencia. Una licencia de producto puede ser compatible con varias plataformas de sistema operativo.

Las plataformas compatibles con la licencia aparecen en la sección Plataformas compatibles de la ficha **Propiedades**.

La siguiente tabla describe las propiedades de las plataformas compatibles para una licencia:

Propiedad	Descripción
Descripción	Nombre del sistema operativo compatible.
CPU lógicas	Número de CPU que se pueden ejecutar en el sistema operativo.
Emitida el	Fecha de emisión de la licencia.
Vence el	Fecha de vencimiento de la licencia.

Repositorios

El número máximo de repositorios activos para la licencia aparece en la sección Repositorios de la ficha Propiedades.

La siguiente tabla describe las propiedades del repositorio para una licencia:

Propiedad	Descripción
Descripción	Nombre del repositorio.
Instancias	Número de instancias del repositorio que se ejecutan en el sistema operativo.
Emitida el	Fecha en que se emitió la licencia para esta opción.
Vence el	Fecha en que vence la licencia para esta opción.

Opciones de servicio

La licencia le permite utilizar opciones del servicio de Informática como la limpieza de datos, la federación de datos y la optimización de inserción.

Las opciones para la licencia aparecen en la sección Opciones del servicio de la ficha **Opciones**.

Conexiones

Esta licencia le permite usar conexiones como las de bases de datos DB2 y Oracle. La licencia también le permite usar conexiones para los adaptadores de PowerExchange tales como PowerExchange for Facebook.

Las conexiones para la licencia se muestran en la sección Conexiones de la ficha **Opciones**.

Opciones de Metadata Exchange

La licencia le permite utilizar opciones de Metadata Exchange como Metadata Exchange para Business Objects Designer y Metadata Exchange para Microstrategy.

Las opciones de Metadata Exchange para la licencia aparecen en la sección correspondiente de la ficha **Opciones**.

CAPÍTULO 10

Administración de registros

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de administración de registros, 193](#)
- [Arquitectura del Administrador de registros, 194](#)
- [Ubicación del registro, 196](#)
- [Registros del sistema, 197](#)
- [Configuración de administración de registros, 198](#)
- [Uso de la ficha Registros, 200](#)
- [Eventos de registro, 205](#)
- [Agregación de registro, 212](#)

Resumen de administración de registros

El Administrador de servicios recopila los eventos de registro para el dominio, los servicios de aplicación y los usuarios. El Administrador de servicios recopila los eventos de registro para el dominio, los servicios de aplicación, los usuarios y las sesiones y flujos de trabajo de PowerCenter. Para realizar la función de registro, el Administrador de servicios ejecuta un Administrador de registros y un Agente de registros.

El Administrador de registros se ejecuta en el nodo de puerta de enlace maestra. Reúne y procesa eventos de registro para operaciones de dominio del Administrador de servicios, servicios de aplicación y actividad del usuario. Los eventos de registro contienen mensajes operativos y de error para un dominio. El Administrador de servicios y los servicios de aplicación envían eventos de registro al Administrador de registros. Cuando el Administrador de registros recibe eventos de registro, genera archivos de eventos de registro. Puede ver los eventos de registro del servicio en la Herramienta del administrador según los criterios que proporcione.

El Agente de registros se ejecuta en todos los nodos del dominio. El Agente de registros recupera los eventos de registro de sesión y flujo de trabajo escritos por el Servicio de integración de PowerCenter y los muestra en el supervisor de flujos de trabajo. Los eventos de registro de flujos de trabajo incluyen información sobre el procesamiento de flujos de trabajo, los errores de flujos de trabajo y las tareas que realiza el Servicio de integración de PowerCenter. Los eventos de registro incluyen información sobre las tareas realizadas por el Servicio de integración de PowerCenter, errores de sesión y estadísticas de resumen de carga y de transformación para la sesión. Puede ver los eventos de registro para el último flujo de trabajo ejecutado en la ventana de eventos de registro del supervisor de flujos de trabajo.

El agente de registro también reúne y procesa eventos de registro de tareas que el Servicio de integración de datos ejecuta. Entre estas se incluyen tareas de perfil, tareas de cuadros de mando, tareas de vista previa, tareas de asignación y servicios de datos SQL. Puede ver los eventos de registro de estas tareas en la ficha Supervisión.

El Agente de registros se ejecuta en el nodo para recopilar y procesar los eventos de registro para las tareas de perfil, las tareas de previsualización y las tareas de asignación. Puede ver los eventos de registro de estas tareas en la ficha Supervisar.

Los archivos de evento de registro son archivos binarios que el visor de registros de la Herramienta del administrador emplea para mostrar los eventos de registro. Si visualiza eventos de registro en la Herramienta del administrador, el Administrador de registros emplea los archivos de eventos de registro para mostrar los eventos de registro para el dominio, los servicios de aplicación y la actividad del usuario.

Los registros del dominio incluyen los registros del dominio, del servicio de aplicación y de la actividad del usuario. Puede verlos en la Herramienta del administrador. Los registros del sistema solo puede utilizarlos el Servicio de atención al cliente de Informática para solucionar problemas de asistencia no resueltos.

Puede usar la Herramienta del administrador para realizar las siguientes tareas con el Administrador de registros:

- Configurar la ubicación del registro. Configurar el nodo que ejecuta el Administrador de registros, la ruta de acceso del directorio para los archivos de eventos de registro, las opciones de purgado y la zona horaria para los eventos de registro.
- Configurar la administración de registros. Configurar el Administrador de registros para que purgue registros, o purgar registros de forma manual. Guardar eventos de registro en archivos XML, de texto o binarios. Configurar la zona horaria para la marca de tiempo en los archivos de eventos de registro.
- Ver eventos de registro. Ver eventos de registro de actividad del usuario, servicio de aplicación y función de dominio en la ficha Registros. Filtrar los eventos de registro por dominio, tipo de servicio de aplicación y usuario.

Arquitectura del Administrador de registros

El Administrador de servicios del nodo de puerta de enlace maestra controla el Administrador de registros. El Administrador de registros se inicia al hacerlo los servicios de Informática. Después de iniciarse el Administrador de registros, detecta los eventos de registro del Administrador de servicios y de los servicios de aplicación. Cuando el Administrador de registros recibe eventos de registro, genera archivos de eventos de registro.

El Administrador de registros se inicia al hacerlo PowerCenter Express. Después de iniciarse el Administrador de registros, detecta los eventos de registro del Administrador de servicios y de los servicios de aplicación. Cuando el Administrador de registros recibe eventos de registro, genera archivos de eventos de registro.

El Administrador de registros crea los siguientes tipos de archivos de registro:

- Archivos de eventos de registro. Almacenan eventos de registro en formato binario. El Administrador de registros crea archivos de eventos de registro para mostrar los eventos de registro en la ficha Registros. Cuando se visualizan los eventos en la Herramienta del administrador, el Administrador de registros recupera los eventos de registro de los nodos de eventos.

El Administrador de registros almacena los archivos por fecha.

El Administrador de registros almacena los archivos por fecha y por nodo. Defina la ruta de directorio con la opción de comando `-ld defineDomain` de las herramientas infasetup.

- Archivos Guaranteed Message Delivery. Almacenan eventos de registro del dominio, servicio de aplicación y actividad del usuario. El Administrador de servicios escribe los eventos de registro en archivos Guaranteed Message Delivery temporales y envía los eventos de registro al Administrador de registros.

Si el Administrador de registros deja de estar disponible, los archivos Guaranteed Message Delivery permanecen en el directorio de registro predeterminado en el nodo donde se ejecuta el servicio. De forma predeterminada, la ruta de directorio es `<Directorio_de_instalación_de_Informatica>/logs/<Nombre_de_nodo>`. Cuando el Administrador de registros vuelve a estar disponible, el Administrador de servicios para el nodo lee los eventos de registro en los archivos temporales, envía los eventos de registro al Administrador de registros y elimina los archivos temporales.

Eventos de registro de sesiones y flujos de trabajo de PowerCenter

Los registros de sesiones y flujos de trabajo de PowerCenter se almacenan en una ubicación aparte de los registros de dominio, servicio de aplicación y actividad del usuario. El servicio de integración de PowerCenter escribe los eventos de registro de sesiones y flujos de trabajo en archivos binarios en el nodo donde se ejecuta el servicio de integración de PowerCenter.

El administrador de registros realiza las siguientes tareas para procesar los eventos de registro de sesiones y flujos de trabajo:

1. Durante una sesión o flujo de trabajo, el servicio de integración de PowerCenter escribe archivos de registro binarios en el nodo. Envía información sobre los registros al administrador de registros.
2. El administrador de registros almacena la información sobre los registros de flujos de trabajo y sesiones en la base de datos del dominio. La base de datos del dominio almacena información como la ruta de acceso a la ubicación del archivo de registro, el nodo que contiene el registro y el servicio de integración que creó el registro.
3. Cuando se visualiza una sesión o flujo de trabajo en la ventana Eventos de registro del supervisor de flujos de trabajo, el administrador de registros recupera la información desde la base de datos del dominio. El administrador de registros usa la información para determinar la ubicación de los registros.
4. El administrador de registros envía un agente de registro para recuperar los eventos de registro en cada nodo para mostrarlos en la ventana Eventos de registro.

Eventos del registro de tareas del Servicio de integración de datos

Los registros de las tareas que ejecuta el Servicio de integración de datos se almacenan en una ubicación independiente del dominio, el servicio de aplicación y los registros de actividad del usuario. El Servicio de integración de datos escribe eventos de registro de tareas en archivos de texto en el nodo donde se ejecuta.

El Servicio de integración de datos y el Administrador de registros realizan las siguientes tareas para procesar los eventos de registro de tareas para el Servicio de integración de datos:

1. Cuando el Servicio de integración de datos ejecuta una tarea, escribe eventos de registro en archivos de texto en el nodo. El Servicio de integración de datos envía información sobre los registros al Administrador de registros.
2. El Administrador de registros almacena la información de registro en la base de datos del repositorio de modelos. La base de datos del repositorio de modelos almacena información como la ruta de acceso a la ubicación del archivo de registro, el nodo que contiene el registro y el Servicio de integración de datos que creó el registro.
3. Al ver un registro de tareas en la ficha Supervisar de la Herramienta del administrador, el Administrador de registros recupera la información de la base de datos del repositorio de modelos. El Administrador de registros usa la información para determinar la ubicación de los registros.

4. El Administrador de registros envía un agente de registro a recuperar los eventos de registro en cada nodo para mostrar el registro.

Recuperación del Administrador de registros

Cuando un servicio genera eventos de registro, los envía al Administrador de registros del nodo de puerta de enlace maestra. Si dispone de alta disponibilidad y el nodo de puerta de enlace principal deja de estar disponible, los servicios de aplicación envían los eventos de registro al Administrador de registros de un nodo de puerta de enlace principal nuevo.

El Administrador de servicios, los servicios de aplicación y el Administrador de registros realizan las siguientes tareas:

1. Un proceso de servicio de la aplicación escribe eventos de registro en un archivo Guaranteed Message Delivery.
2. El proceso de servicio de la aplicación envía los eventos de registro al Administrador de servicios del nodo de puerta de enlace para el dominio.
3. El Administrador de registros procesa los eventos de registro y escribe archivos de evento de registro. El proceso de servicio de la aplicación elimina el archivo temporal.
4. Si el Administrador de registros deja de estar disponible, los archivos Guaranteed Message Delivery permanecen en el nodo que ejecuta el proceso de servicio. El Administrador de servicios para el nodo envía los eventos de registro de los archivos Guaranteed Message Delivery cuando el Administrador de registros vuelve a estar disponible, y este último escribe archivos de eventos de registro.

Solución de problemas del Administrador de registros

Los servicios de dominio y de aplicación escriben eventos de registro en los archivos de registro del Administrador de servicios cuando el Administrador de registros no puede procesar eventos de registro. Los archivos de registro del Administrador de servicios se encuentran en el directorio de registros predeterminado. Los archivos de registro del Administrador de servicios incluyen catalina.out, localhost_<dat>.txt y node.log. Los servicios escriben eventos de registro en distintos archivos de registro, según el tipo de error.

Utilice los archivos de registro del Administrador de servicios para solucionar problemas cuando el Administrador de registros no pueda procesar los eventos de registro. También deberá utilizar estos archivos para solucionar problemas cuando se comunique con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Nota: Puede solucionar problemas en una instalación de Informatica revisando los archivos de registro generados durante la instalación. Puede utilizar el archivo de registro de resumen de la instalación para averiguar qué componentes fallaron durante la instalación.

Ubicación del registro

El administrador de servicios del nodo de puerta de enlace maestra escribe archivos de eventos de registro en el directorio de archivos de registro. Al configurar un nodo para que actúe como una puerta de enlace, debe configurar el directorio en el que el Administrador de servicios de este nodo escribe los archivos de eventos de registros. Cada nodo de puerta de enlace debe tener acceso a la ruta del directorio.

Puede configurar la ubicación del registro en la vista Propiedades para el dominio. Configure una ubicación de directorio que sea accesible para el nodo de puerta de enlace durante la instalación o al definir el dominio. Almacene los registros en un disco compartido cuando tenga más de uno nodo de puerta de enlace. Si el Administrador de registros no puede escribir en la ruta del directorio, escribe eventos de registro en node.log en el nodo de puerta de enlace maestra.

Al configurar la ubicación del registro, la Herramienta del administrador valida el directorio a medida que actualiza la configuración. Si el directorio no es válido, se produce un error en la actualización. El Administrador de registros verifica que el directorio de registros tenga permisos de lectura/escritura durante el inicio. Los archivos de registro pueden contener incoherencias si el directorio de los registros no es compartido en un entorno de alta disponibilidad.

Puede cambiar la ruta de directorio para los registros del dominio en la Herramienta del administrador o con el parámetro -ld del registro del dominio. Puede usar el parámetro -ld con cualquiera de los siguientes comandos:

- infacmd isp SwitchToGatewayNode
- infasetup DefineDomain
- infasetup DefineGatewayNode
- infasetup UpdateGatewayNode

Registros del sistema

Los registros del sistema contienen información que el Servicio de atención al cliente de Informatica consulta para solucionar los problemas que se le envían. Normalmente, el usuario no necesita ver estos registros.

De forma predeterminada, la ruta de directorio es <Directorio_de_instalación_de_Informatica>/logs/<Nombre_de_nodo>/. Puede cambiar la ruta de directorio predeterminada para los registros con el parámetro -sld del directorio de registros del sistema. Puede usar el parámetro -sld con cualquiera de los siguientes comandos:

- infasetup DefineDomain
- infasetup DefineGatewayNode
- infasetup DefineWorkerNode
- infasetup UpdateGatewayNode
- infasetup UpdateWorkerNode

Cuando cree una ubicación personalizada, puede utilizar una ubicación local o una ubicación que compartan todos los nodos del dominio. El Administrador de servicios añade el nombre del nodo a la ruta y crea directorios de registro independientes para cada nodo.

Al actualizar el nodo de puerta de enlace o el nodo de trabajo con una nueva ubicación predeterminada para los registros del sistema, los registros existentes permanecen intactos. El servidor creará los futuros registros en la nueva ubicación y abandonará los registros en la ubicación anterior.

Si especifica un nombre de nodo cuando cambia la ruta predeterminada, el Administrador de servicios lo añade a la ruta. Por ejemplo, si especifica C:/logs/node1/ como el directorio de registros del sistema, el Administrador de servicios crea registros en los directorios incluidos en C:/logs/node1/node1/.

Si tiene varios dominios de Informatica, debe configurar una ruta de directorio diferente para el Administrador de registros de cada dominio. Varios dominios no pueden utilizar el mismo directorio compartido.

Nota: Al cambiar la ruta del directorio, debe reiniciar los servicios de Informatica en el nodo que ha modificado.

Nota: Al cambiar la ruta del directorio, debe reiniciar PowerCenter Express.

Configuración de administración de registros

El administrador de servicios y los servicios de aplicación envían continuamente eventos de registro al administrador de registros. En consecuencia, la ubicación del directorio para los registros puede llegar a contener un elevado número de eventos de registro.

Puede purgar los eventos de registro de forma periódica para administrar la cantidad de eventos de registro que almacena el administrador de registros. Puede exportar los registros antes de purgarlos para conservar una copia de seguridad de los eventos de registro.

Purga de eventos de registro

Los eventos de registro pueden purgarse de forma automática o manual. El administrador de servicios purga eventos de registro del directorio de registros conforme a las propiedades de purga que se configuren en el cuadro de diálogo Administración de registros. Puede purgar manualmente los eventos de registro para reemplazar las propiedades de purga automática.

Cómo purgar eventos de registro automáticamente

El administrador de servicios purga eventos de registro del directorio de registros conforme a las propiedades de la purga.

Cuando el número de días o el tamaño del directorio de registro supera el límite, el administrador de registros elimina los archivos de eventos de registro, empezando por los eventos de registro más antiguos. El administrador de registros verifica las opciones de purga y purga los eventos de registro periódicamente. El administrador de registros no purga los archivos y la carpeta de los eventos del registro del día actual.

En la siguiente tabla se muestran las propiedades de purga:

Opción	Descripción
Conservar los registros durante el número de días	Número de días que se van a conservar los registros. El valor predeterminado es 30.
Tamaño máximo para los registros en MB	Número de megabytes de espacio en disco destinado a almacenar registros. El valor predeterminado es 200.

Nota: El administrador de registros no purga los archivos de registro de sesión ni de flujo de trabajo de PowerCenter.

Purga manual de eventos de registro

Puede purgar eventos de registro para el dominio, servicios de aplicación o actividad del usuario. Cuando purgue eventos de registro, el administrador de registros quitará los archivos de eventos de registro del directorio de registro. El administrador de registros no quitará archivos de eventos de registro que se estén escribiendo actualmente en los registros.

Alternativamente, puede utilizar el comando *infacmd PurgeLog* para purgar eventos de registro.

En la siguiente tabla, se enumeran las opciones de purga de registro:

Opción	Descripción
Tipo de registro	Tipo de eventos de registro para purgar. Puede purgar eventos de dominio, servicio, actividad del usuario o de todos los registros.
Tipo de servicio	Cuando purgue eventos de registro de un servicio de aplicación, puede purgar eventos de registro para un tipo de servicio de aplicación determinado o para todos los tipos de servicio de aplicación.
Entradas para purga	Rango de fechas de eventos de registro que desea purgar. Puede seleccionar las opciones siguientes: <ul style="list-style-type: none">- Todas las entradas. Purga todos los eventos de registro.- Antes de la fecha. Purga eventos de registro que han tenido lugar antes de esta fecha. Utilice el formato yyyy-mm-dd para especificar una fecha. Alternativamente, puede utilizar el calendario para elegir la fecha. Para usar el calendario, haga clic en el campo de la fecha.

Zona horaria

Cuando el administrador de registros crea archivos de eventos de registro, genera una marca de tiempo en función de la zona horaria de cada evento del registro. Cuando el administrador de registros crea carpetas de registro, las etiqueta de acuerdo con una marca de tiempo. Cuando se exportan o purgan archivos de eventos de registro, el administrador de registros usa esta propiedad para calcular qué archivos de eventos de registro debe purgar o exportar. Establezca la zona horaria en la ubicación del equipo que almacena los archivos de eventos de registro.

Compruebe que no haya perdido archivos de eventos de registro cuando configure la zona horaria del administrador de registros. Si el servicio de aplicación que envía los eventos de registro al administrador de registros está en una zona horaria diferente que el nodo de la puerta de enlace maestra, puede perder archivos de eventos de registro que no pretendía eliminar. Configure la misma zona horaria para cada nodo de puerta de enlace.

Nota: Cuando cambie la zona horaria, debe reiniciar los servicios de Informática en el nodo que cambió.

Configuración de las propiedades del administrador de registros

Configure las propiedades de administración del registro en el cuadro de diálogo **Administración de registros** en Informática Administrador.

1. En la Consola del administrador, haga clic en la ficha **Registros**.
2. Seleccione **Acciones de registro > Administración de registros**.
3. Introduzca la cantidad de días que el Administrador de registros debe conservar los eventos de registro.
4. Especifique el tamaño de disco máximo para el directorio que contiene los archivos de eventos de registro.

5. Especifique la zona horaria con el siguiente formato:

GMT (+|-) <hours>:<minutes>

Por ejemplo: GMT+08:00

6. Haga clic en **Aceptar**.

Uso de la ficha Registros

En la ficha Registros de Administrator Tool, puede ver los eventos de registro del dominio, del servicio de aplicación y de la actividad del usuario. Cuando visualice los eventos de registro en la ficha Registros, el administrador de registros mostrará los archivos de evento de registro generados en el directorio de registros. Cuando se genera un mensaje de error en Administrator Tool, el error proporciona un vínculo a la ficha Registros.

Puede usar la ficha Registros para efectuar las siguientes tareas:

- Ver los eventos de registro y los errores operativos de Administrator Tool. Ver los eventos de registro para el dominio, un servicio de aplicación o la actividad del usuario.
- Filtrar los resultados de eventos de registro. Tras mostrar los eventos de registro, puede mostrar los eventos de registro que coincidan con los criterios del filtro.
- Configurar columnas. Configurar las columnas que desea que se muestren en la ficha Registros.
- Guardar eventos de registro. Puede guardar los eventos en XML, texto y formato binario.
- Purgar eventos de registro. Puede purgar los eventos manualmente.
- Copiar filas del evento de registro. Puede copiar las filas del evento de registro.

Visualización de eventos de registro

Si desea visualizar los eventos de registro en la ficha Registros de la herramienta Administrator, seleccione la vista Dominio, Servicio o Actividad del usuario. Configure a continuación las opciones de filtro. Puede filtrar los eventos de registro en función de atributos como el tipo de registro, la categoría de la función de dominio, el tipo de servicio de aplicación, el nombre del servicio de aplicación, el usuario, el código de mensaje, el código de actividad, las marcas de tiempo y el nivel de gravedad. Las opciones disponibles dependen de si ha optado por visualizar los eventos de registro por dominio, servicio de aplicación o actividad del usuario.

Si desea ver más información sobre un evento de registro, haga clic en el evento de registro en los resultados de búsqueda.

En AIX y Linux, si el administrador de registro recibe un mensaje de error interno desde el servicio de integración de PowerCenter, graba un seguimiento de pila en la ventana del evento de registro.

Puede visualizar los registros para obtener más información sobre los errores que se reciben mientras se trabaja con la herramienta Administrator.

1. En la herramienta Administrator, haga clic en la ficha Registros.
2. En el panel Contenido, seleccione la vista Dominio, Servicio o Actividad del usuario.
3. Configure los criterios de filtro para ver un determinado tipo de evento de registro.

La tabla siguiente muestra las opciones de la consulta:

Tipo de registro	Opción	Descripción
Dominio	Categoría	Categoría del servicio del dominio que desea visualizar.
Servicio	Tipo de servicio	Servicio de aplicación que desea visualizar.
Servicio	Nombre de servicio	Nombre del servicio de aplicación para el que desea visualizar los eventos de registro. Puede elegir un único nombre de servicio de aplicación o todos los servicios de aplicación.
Dominio, Servicio	Gravedad	El administrador de registro devuelve los eventos de registro con este nivel de gravedad.
Actividad del usuario	Usuario	Nombre del usuario de la herramienta Administrator.
Actividad del usuario	Dominio de seguridad	Dominio de seguridad al que pertenece el usuario.
Dominio, Servicio, Actividad de usuario	Marca de tiempo	Intervalo de fechas para los eventos de registro que desea visualizar. Puede elegir las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> - En blanco. Visualizar todos los eventos de registro. - En el último día - En el último mes - Personalizadas. Especifique la fecha de inicio y finalización. El valor predeterminado es En el último día.
Dominio, Servicio	Subproceso	Criterios de filtro para el texto que aparece en los datos del subproceso. Puede utilizar comodines (*) en este campo de texto.
Dominio, Servicio	Código de mensaje	Criterios de filtro para el texto que aparece en el código de mensaje. En este campo de texto, también puede utilizar comodines (*).
Dominio, Servicio	Mensaje	Criterios de filtro para el texto que aparece en el mensaje. En este campo de texto, también puede utilizar comodines (*).
Dominio, Servicio	Nodo	Nombre del nodo para el que desea visualizar los eventos de registro.
Dominio, Servicio	Proceso	Número de identificación de proceso para el proceso de servicio Windows o UNIX que generó el evento de registro. Puede utilizar el número de identificación del proceso para identificar los eventos de registro de un proceso cuando un servicio de aplicación ejecuta varios procesos en el mismo nodo.
Actividad del usuario	Código de actividad	Criterios de filtro para el texto que aparece en el código de actividad. En este campo de texto, también puede utilizar comodines (*).
Actividad del usuario	Actividad	Criterios de filtro para el texto que aparece en la actividad. En este campo de texto, también puede utilizar comodines (*).

- Haga clic en el botón Filtro.

El administrador de registros recupera los eventos de registro y los muestra en la ficha Registros con los eventos de registro más recientes primero.

5. Haga clic en el botón Restablecer filtro para ver un conjunto diferente de eventos de registro.

Sugerencia: Para buscar los registros relacionados con un error o con un evento de registro fatal, debe tener en cuenta las marcas de tiempo del evento de registro. Restablezca a continuación el filtro y utilice un filtro personalizado para buscar eventos de registro durante la marca de tiempo del evento.

Configuración de las columnas del registro

Puede configurar la ficha Registros para mostrar las columnas siguientes:

- Categoría
- Tipo de servicio
- Nombre de servicio
- Gravedad
- Usuario
- Dominio de seguridad
- Marca de tiempo
- Subproceso
- Código de mensaje
- Mensaje
- Nodo
- Proceso
- Código de actividad
- Actividad

Nota: Las columnas aparecen en función de las opciones de consulta que se elijan. Por ejemplo, cuando se muestra un tipo de servicio, el nombre del servicio aparece en la ficha Registros.

1. En Administrator Tool, haga clic en la ficha **Registros**.
2. Seleccione la vista **Dominio**, **Servicio** o **Actividad del usuario**.
3. Para añadir una columna, haga clic con el botón derecho en un nombre de columna, seleccione **Columnas** y, a continuación, el nombre de la columna que desee añadir.
4. Para quitar una columna, haga clic con el botón derecho en un nombre de columna, seleccione **Columnas** y, a continuación, el nombre de la columna que desee quitar.
5. Para mover una columna, seleccione el nombre de la columna y, a continuación, arrástrelo hasta el lugar donde desee que aparezca.

El administrador de registros actualizará las columnas de la ficha Registros con las selecciones que realice.

Cómo guardar los eventos de registro

Pueden guardar los eventos de registro filtrados y visualizados en el visor de registros. Cuando guarde eventos de registro, el administrador de registros guardará cualquier registro visualizado en base al criterio de filtrado. Para guardar eventos de registro en un archivo, haga clic en Guardar registros en el menú Acciones de registro.

El administrador de registros no elimina los eventos de registro cuando se guardan. Administrator Tool solicita guardar o abrir el archivo de eventos de registro guardado.

De forma opcional, es posible utilizar el comando *infacmd* isp GetLog para recuperar eventos de registro.

El formato elegido para guardar los eventos de registro depende de cómo se utilizará el archivo de eventos de registro exportados:

- Archivo XML. Utilice el formato XML si desea analizar los eventos de registro con una herramienta externa para XML o si desea utilizar herramientas XML como XSLT.
- Archivo de texto. Utilice un archivo de texto si desea analizar los eventos de registro con un editor de texto.
- Archivo binario. Utilice un archivo binario para hacer copias de seguridad de los eventos de registro en formato binario. Es posible que necesite emplear este formato para enviar eventos de registro al servicio internacional de atención al cliente de Informática.

Exportación de eventos de registro

Puede exportar los eventos de registro a un archivo XML, de texto o binario. Para exportar eventos de registro a un archivo, haga clic en Exportar registros en el menú Acciones de registro.

Al exportar eventos de registro, puede elegir qué registros desea guardar. Si elige registros de servicio, puede exportar los registros para un tipo de servicio concreto. Puede elegir el criterio de ordenación de los eventos de registro en el archivo de exportación.

El administrador de registros no elimina los eventos de registro cuando se exportan. Administrator Tool le indica que guarde o abra el archivo de eventos de registro exportados.

Además, puede usar el comando *infacmd* GetLog para recuperar los eventos de registro.

El formato elegido para exportar los eventos de registro depende de cómo tiene previsto usar el archivo de eventos de registro exportados:

- Archivo XML. Use el formato XML si desea analizar los eventos de registro en una herramienta externa que use XML o si desea usar herramientas XML, como XSLT.
- Archivo de texto. Use un archivo de texto si desea analizar los eventos de registro en un editor de texto.
- Archivo binario. Use el formato binario para hacer una copia de seguridad de los eventos de registro en formato binario. Es posible que necesite usar este formato para enviar eventos de registro al servicio internacional de atención al cliente de Informática.

En la siguiente tabla, se describen las opciones de exportación de registros para cada tipo de registro:

Opción	Tipo de registro	Descripción
Tipo	Dominio, servicio, actividad del usuario	Tipo de registros que desea exportar.
Tipo de servicio	Servicio	Tipo de servicio de aplicación para el que se van a exportar los eventos de registro. Además, puede exportar eventos de registro para todos los tipos de servicio.

Opción	Tipo de registro	Descripción
Exportar entradas	Dominio, servicio, actividad del usuario	Intervalo de fechas de los eventos de registro que desea exportar. Puede seleccionar las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> - Todas las entradas. Se exportan todos los eventos de registro. - Fecha anterior al. Se exportan los eventos de registro generados antes de esta fecha. Use el formato aaaa-mm-dd para especificar la fecha. Además, puede usar el calendario para elegir la fecha. Para usar el calendario, haga clic en el campo de fecha.
Exportar registros por orden cronológico descendente	Dominio, servicio, actividad del usuario	Se exportan los eventos de registro a partir de los eventos de registro más recientes.

Formato XML

Cuando exporta eventos de registro a un archivo XML, el administrador de registro exporta todos los eventos de registro como un elemento separado en el archivo XML. El siguiente ejemplo muestra un pasaje de un archivo XML con eventos de registro:

```
<log xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://www.informatica.com/pcsf/common" xmlns:metadata="http://www.informatica.com/pcsf/metadata" xmlns:domainservice="http://www.informatica.com/pcsf/domainservice" xmlns:logservice="http://www.informatica.com/pcsf/logservice" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<logEvent xsi:type="logservice:LogEvent" objVersion="1.0.0" timestamp="1129098642698" severity="3" messageCode="AUTHEN_USER_LOGIN_SUCCEEDED" message="User Admin successfully logged in." user="Admin" stacktrace="" service="authenticationservice" serviceType="PCSF" clientNode="sapphire" pid="0" threadName="http-8080-Processor24" context="" />
<logEvent xsi:type="logservice:LogEvent" objVersion="1.0.0" timestamp="1129098517000" severity="3" messageCode="LM_36854" message="Connected to node [garnet] on outbound connection [id = 2]." user="" stacktrace="" service="Copper" serviceType="IS" clientNode="sapphire" pid="4484" threadName="4528" context="" />
```

Formato de texto

Cuando exporte eventos de registro a un archivo de texto, el administrador de registros lo hará mediante el protocolo de intercambio de información y contenido (ICE). El siguiente ejemplo muestra un fragmento de un archivo de texto de eventos de registro:

```
2006-02-27 12:29:41 : INFO : (2628 | 2768) : (IS | Copper) : sapphire : LM_36522 :
Started process [pid = 2852] for task instance Session task instance
[s_DP_m_DP_AP_T_DISTRIBUTORS4]:Executor - Master.
2006-02-27 12:29:41 : INFO : (2628 | 2760) : (IS | Copper) : sapphire : CMN_1053 :
Starting process [Session task instance [s_DP_m_DP_AP_T_DISTRIBUTORS4]:Executor -
Master].
2006-02-27 12:29:36 : INFO : (2628 | 2760) : (IS | Copper) : sapphire : LM_36522 :
Started process [pid = 2632] for task instance Session task instance
[s_DP_m_DP_AP_T_DISTRIBUTORS4]:Preparer.
2006-02-27 12:29:35 : INFO : (2628 | 2760) : (IS | Copper) : sapphire : CMN_1053 :
Starting process [Session task instance [s_DP_m_DP_AP_T_DISTRIBUTORS4]:Preparer].
```

Formato binario

Si exporta eventos de registro a un archivo binario, el administrador de registros exportará los eventos de registro a un archivo que el servicio internacional de atención al cliente de Informatica pueda importar. No puede ver el archivo a menos que lo convierta en texto. Puede usar el comando *infacmd ConvertLogFile* para

convertir archivos de registro binarios en archivos de texto, archivos XML o texto que pueda leerse en pantalla.

Visualización de errores de registro de Administrator Tool

Si recibe un error mientras inicia, actualiza o quita servicios en Administrator Tool, un mensaje de error en el panel Contenido del servicio ofrece un vínculo a la ficha Registros. Haga clic en el vínculo del mensaje de error para tener acceso a la información detallada sobre el error en la ficha Registros.

Eventos de registro

El Administrador de servicios y los servicios de la aplicación envían eventos de registro al Administrador de registros. El Administrador de registros genera eventos de registro para cada tipo de servicio.

Los eventos incluyen una marca de tiempo, en milisegundos, y un nombre de subprocesso que identifica el evento.

En la ficha Registros, puede ver los siguientes tipos de eventos de registro:

- Eventos de registro del dominio. Eventos de registro generados a partir de las funciones del Administrador de servicios.
- Eventos de registro del servicio del analista. Eventos de registro sobre cada servicio del analista que se ejecuta en el dominio.
- Eventos de registro del Servicio de administración de contenido. Eventos de registro sobre cada Servicio de administración de contenido que se ejecuta en el dominio.
- Eventos de registro del Servicio de integración de datos. Eventos de registro sobre cada Servicio de integración de datos que se ejecuta en el dominio.
- Eventos de registro del Servicio de integración de datos. Eventos de registro sobre el Servicio de integración de datos que se ejecuta en el dominio.
- Eventos de registro del Servicio de Metadata Manager. Eventos de registro sobre cada Servicio de Metadata Manager que se ejecuta en el dominio.
- Eventos de registro del repositorio de modelos. Eventos de registro sobre cada Servicio de repositorio de modelos que se ejecuta en el dominio.
- Eventos de registro del Repositorio de modelos. Eventos de registro sobre el Servicio de repositorio de modelos que se ejecuta en el dominio.
- Eventos de registro del Servicio de integración de PowerCenter. Eventos de registro sobre cada Servicio de integración de PowerCenter que se ejecuta en el dominio.
- Eventos de registro del Servicio de repositorio de PowerCenter. Eventos de registro de cada Servicio de repositorio de PowerCenter que se ejecuta en el dominio.
- Eventos de registro del Servicio de informes. Eventos de registro de cada Servicio de informes que se ejecuta en el dominio.
- Eventos de registro del Servicio de administrador de recursos. Eventos de registro del Servicio de administrador de recursos que se ejecuta en el dominio.
- Eventos de registro del servicio SAP BW. Eventos de registro sobre la interacción entre PowerCenter y el sistema SAP NetWeaver BI.
- Eventos de registro del concentrador de servicios web. Eventos de registro sobre la interacción entre las aplicaciones y el concentrador de servicios web.

- Eventos de registro del Servicio de Ultra Messaging. Eventos de registro sobre el Servicio de Ultra Messaging que se ejecuta en el dominio.
- Eventos de registro de la actividad del usuario. Eventos de registro sobre el dominio y las tareas de administración de la seguridad que realiza el usuario.

Componentes de un evento de registro

El administrador de registros emplea un formato común para almacenar y mostrar eventos de registro. Puede usar los componentes de los eventos de registro para solucionar problemas de Informática.

Cada evento de registro contiene los siguientes componentes:

- Tipo de servicio, categoría o usuario. La ficha Registros clasifica los eventos por categoría de dominio, tipo de servicio o usuario. Si visualiza registros de servicio de aplicación, la ficha Registros muestra nombres de servicio de aplicación. Si visualiza registros de dominio, la ficha Registros muestra las categorías de dominio del registro. Si visualiza registros de actividad, la ficha Registros muestra los usuarios del registro.
- Mensaje o actividad. Texto del mensaje o la actividad para el evento de registro. Emplee el texto del mensaje para obtener más información sobre los eventos de registro para los servicios de dominio y aplicación. Emplee el texto de la actividad para obtener más información sobre los eventos de registro para la actividad del usuario. Algunos eventos de registro contienen un evento de registro incrustado en los textos de mensaje. Por ejemplo, los siguientes eventos de registro contienen un evento de registro incrustado:

```
Client application [PmDTM], connection [59]: recv failed.
```

En este evento de registro, el siguiente evento de registro es el evento de registro incrustado:

```
[PmDTM], connection [59]: recv failed.
```

Cuando el administrador de registros muestra el evento de registro, indica el nivel de gravedad para el evento de registro incrustado.

- Mensaje o actividad. Texto del mensaje o la actividad para el evento de registro. Emplee el texto del mensaje para obtener más información sobre los eventos de registro para los servicios de dominio y aplicación. Emplee el texto de la actividad para obtener más información sobre los eventos de registro para la actividad del usuario. Algunos eventos de registro contienen un evento de registro incrustado en los textos de mensaje. Por ejemplo, los siguientes eventos de registro contienen un evento de registro incrustado:

```
Client application [PmDTM], connection [59]: recv failed.
```

En este evento de registro, el siguiente evento de registro es el evento de registro incrustado:

```
[PmDTM], connection [59]: recv failed.
```

Cuando el administrador de registros muestra el evento de registro, indica el nivel de gravedad para el evento de registro incrustado.

- Mensaje o actividad. Texto del mensaje o la actividad para el evento de registro. Emplee el texto del mensaje para obtener más información sobre los eventos de registro para los servicios de dominio y aplicación. Emplee el texto de la actividad para obtener más información sobre los eventos de registro para la actividad del usuario. Algunos eventos de registro contienen un evento de registro incrustado en los textos de mensaje.

Cuando el administrador de registros muestra el evento de registro, indica el nivel de gravedad para el evento de registro incrustado.

- Dominio de seguridad. Si visualiza registros de actividad del usuario, la ficha Registros muestra el dominio de seguridad para cada usuario.

- Código de mensaje o actividad. Código de evento de registro. Si el tipo de mensaje es error o muy grave, haga clic en el código de mensaje para abrir la base de conocimiento de Informática para buscar el mensaje. Debe configurar las credenciales del portal de atención al cliente en la cuenta de usuario para realizar la búsqueda.
- Proceso. El número de identificación de proceso para el proceso de servicio de Windows o UNIX que generó el evento de registro. Puede usar el número de identificación de proceso para identificar eventos de registro de un proceso cuando un servicio de aplicación ejecuta múltiples procesos en un mismo nodo.
- Nodo. Nombre del nodo que ejecuta el proceso que generó el evento de registro.
- Subproceso. Nombre o número de identificación de un subproceso iniciado por un proceso de servicio.
- Marca de tiempo. Fecha y hora en que ocurrió el evento de registro.
- Gravedad. El nivel de gravedad para el evento de registro. Al visualizar eventos de registro, puede configurar la ficha Registros para que muestre eventos de registro para un niveles de gravedad específico.

Eventos de registro del dominio

Los eventos del registro de dominio son eventos de registro que se generan desde las funciones de dominio que realiza el administrador de servicios.

Use los eventos de registro del dominio para ver información acerca del dominio y solucionar problemas. Puede usar los eventos de registro del dominio para solucionar problemas relacionados con el inicio y la inicialización de los nodos y los servicios de aplicación para el dominio. Puede usar los eventos de registro del dominio para solucionar problemas relacionados con el inicio y la inicialización de los servicios de aplicación para el dominio.

Los eventos de registro del dominio incluyen eventos de registro de las siguientes funciones:

- Autorización. Eventos de registro generados cuando el administrador de servicios autoriza solicitudes de usuario para los servicios. Las solicitudes pueden proceder de la Herramienta del administrador.
- Administración de contenedores. Eventos de registro que se producen cuando el administrador de servicios administra contenedores en nodos con la función de cálculo.
- Configuración del dominio. Eventos de registro generados cuando el administrador de servicios administra los metadatos de configuración del dominio.
- Concesión de licencias. Eventos de registro generados cuando el administrador de servicios registra la información de licencia.
- Uso de licencias. Eventos de registro generados cuando el administrador de servicios comprueba la información de licencia de los servicios de aplicación.
- Administrador de registros. Eventos de registro del administrador de registros. El administrador de registros se ejecuta en el nodo de puerta de enlace maestra. Recopila y procesa los eventos de registro para las operaciones del dominio del administrador de servicios y los servicios de aplicación.
- Agente de registros. Eventos de registro del agente de registros. El agente de registros se ejecuta en todos los nodos del dominio. Recupera los eventos de registro de flujo de trabajo y sesión de PowerCenter para mostrarlos en el monitor de flujos de trabajo.
- Supervisión. Eventos de registro relacionados con las funciones de dominio.
- Configuración de nodos. Eventos de registro generados cuando el administrador de servicios administra los metadatos de configuración del nodo en el dominio.
- Administración de usuarios. Eventos de registro generados cuando el administrador de servicios administra usuarios, grupos, funciones y privilegios.

- Administrador de servicios. Eventos de registro del administrador de servicios y excepciones de señal de los procesos DTM. El administrador de servicios administra todas las operaciones del dominio. Si el nivel de gravedad de error de un nodo se establece en Depurar, al iniciarse un servicio, los eventos de registro incluyen las variables de entorno usadas por el servicio.

Eventos de registro del servicio del analista

Los eventos de registro del servicio del analista contienen la información siguiente:

- Cómo administrar proyectos. Eventos de registro sobre cómo administrar proyectos en Informatica Analyst, tales como la creación de objetos, carpetas y proyectos. Eventos de registro sobre la creación de perfiles, cuadros de mando y tablas de referencia.
- Cómo ejecutar trabajos. Eventos de registro sobre la ejecución de perfiles y cuadros de mando. Registros sobre cómo obtener una vista previa de los datos.
- Permisos del usuario. Eventos de registro sobre cómo administrar los permisos del usuario en los proyectos.

Eventos de registro del Servicio de integración de datos

Los registros de Servicio de integración de datos contienen registros sobre los siguientes eventos:

- Configuración. Eventos de registro sobre cambios en la configuración del servicio o el sistema, implementación o eliminación de aplicaciones y registros sobre el almacén de creación de perfiles asociado.
- Procesos del Servicio de integración de datos. Eventos de registro sobre la implementación de aplicaciones, la actualización de memoria caché de objetos de datos y solicitudes de usuario para ejecutar asignaciones, tareas o flujos de trabajo.
- Errores del servicio. Eventos de registro sobre errores que hicieron que el Servicio de integración de datos dejase de estar disponible, tales como errores de conexión del repositorio de modelos o error del sistema al iniciarse.

Eventos de registro del servicio de escucha

Los registros de escucha de PowerExchange contienen información sobre el servicio de aplicación que administra la escucha de PowerExchange.

Los registros del servicio de escucha contienen la siguiente información:

- Comunicación del cliente. Eventos de registro de comunicación entre un cliente de PowerCenter o PowerExchange y un origen de datos.
- Servicio de escucha. Eventos de registro relativos al servicio de escucha, lo que incluye la configuración, la habilitación y la deshabilitación del servicio.
- Operaciones del servicio de escucha. Eventos de registro para operaciones como administrar el movimiento de datos masivo y la captura de datos de cambio.

Eventos de registro del servicio de registrador

El servicio de registrador de PowerExchange escribe registros sobre el servicio de aplicación que administra el registrador de PowerExchange.

Los registros del servicio de registrador contienen la siguiente información:

- Conexiones. Eventos de registro relativos a las conexiones entre el servicio de registrador y las bases de datos de origen.
- Servicio de registrador. Eventos de registro relativos al servicio de registrador, lo que incluye la configuración, la habilitación y la deshabilitación del servicio.
- Operaciones del servicio de registrador. Eventos de registro para operaciones como la captura de datos que han sufrido cambios y la escritura de los datos en los archivos del registrador de PowerExchange.

Eventos de registro del Servicio de repositorio de modelos

Los eventos de registro del Servicio de repositorio de modelos contienen la siguiente información:

- Conexiones del repositorio de modelos. Los eventos de registro correspondientes a las conexiones al repositorio desde Informatica Developer, Informatica Analyst y el Servicio de integración de datos. Los eventos de registro para las conexiones al repositorio desde Informatica Developer y el Servicio de integración de datos.
- Servicio de repositorio de modelos. Los eventos de registro relativos al Servicio de repositorio de modelos, lo que incluye la habilitación, deshabilitación, inicio y detención del servicio.
- Operaciones del repositorio. Eventos de registro correspondientes a operaciones del repositorio como crear y eliminar contenido del repositorio y añadir aplicaciones implementadas.
- Permisos de usuario. Eventos de registro relativos a la administración de los permisos de usuario en el repositorio.

Eventos de registro del servicio de Metadata Manager

Los eventos de registro del servicio de Metadata Manager contienen información sobre los servicios de Metadata Manager que se ejecutan en el dominio.

Los eventos de registro del servicio de Metadata Manager contienen la información siguiente:

- Operaciones de repositorio. Eventos de registro para el acceso a los metadatos del repositorio de Metadata Manager.
- Configuración. Eventos de registro sobre la configuración del servicio de Metadata Manager.
- Procesos de tiempo de ejecución. Eventos de registro para la ejecución de un servicio de Metadata Manager, como, por ejemplo, la constatación de que faltan archivos de la biblioteca nativa.
- Eventos de registro del servicio de integración de PowerCenter. Estado de sesión y de flujo de trabajo para sesiones y flujos de trabajo que utilizan un proceso de servicio de integración de PowerCenter para cargar datos en el almacén de Metadata Manager o para extraer metadatos de origen.

Para ver eventos de registro sobre cómo el servicio de integración de PowerCenter procesa un flujo de trabajo de PowerCenter en el almacén de Metadata Manager, es necesario ver el registro de la sesión o del flujo de trabajo.

Eventos de registro del servicio de integración de PowerCenter

Los eventos de registro del servicio de integración de PowerCenter contienen información sobre cada servicio de integración de PowerCenter que se ejecuta en el dominio.

Los eventos de registro del servicio de integración de PowerCenter contienen la siguiente información:

- Procesos de servicio de integración de PowerCenter. Eventos de registro sobre los procesos de servicio de integración de PowerCenter, incluidos los puertos de servicio, la página de códigos, el modo de funcionamiento, el nombre de servicio, así como el repositorio asociado y el estado del servicio de repositorio de PowerCenter.
- Concesión de licencias. Eventos de registro correspondientes a la verificación de licencias para el servicio de integración de PowerCenter por parte del administrador de servicios.

Eventos de registro del servicio de repositorio de PowerCenter

Los eventos de registro del servicio de repositorio de PowerCenter contienen información acerca de cada servicio de repositorio de PowerCenter.

Los eventos de registro del servicio de repositorio de PowerCenter contienen la siguiente información:

- Conexiones del repositorio de PowerCenter. Eventos de registro para las conexiones con el repositorio de las aplicaciones clientes de PowerCenter, incluido los nombres de usuario y de host y el número de puerto de la aplicación cliente.
- Objetos del repositorio de PowerCenter. Eventos de registro para objetos de repositorio bloqueados, obtenidos, insertados o actualizados por el servicio de repositorio de PowerCenter.
- Procesos del servicio de repositorio de PowerCenter. Eventos de registro de los procesos del servicio de repositorio de PowerCenter, incluyendo inicio y detención del servicio de repositorio de PowerCenter e información acerca de la base de datos del repositorio utilizada por los procesos del servicio de repositorio de PowerCenter. También incluye el modo de funcionamiento del repositorio, los nodos donde se ejecuta, el proceso del servicio de repositorio de PowerCenter, con información de inicialización y funciones internas utilizadas.
- Operaciones de repositorio. Eventos de registro para las operaciones de repositorio, incluyendo la creación, eliminación, restauración y actualización del contenido del repositorio y el registro o su anulación de repositorios locales.
- Concesión de licencias. Eventos de registro de la verificación de licencias del servicio de repositorio de PowerCenter.
- Seguimiento de auditoría de seguridad. Eventos de registro para cambios en usuarios, grupos y permisos. Para incluir el seguimiento de auditoría de seguridad en los eventos de registro del servicio de repositorio de PowerCenter, debe habilitar la propiedad general SecurityAuditTrail para el servicio de repositorio de PowerCenter en Administrator Tool.

Eventos de registro del servicio de informes

Los eventos de registro del servicio de informes contienen información sobre cada servicio de informes que se ejecuta en el dominio.

Los eventos de registro del servicio de informes contienen la siguiente información:

- Procesos de servicio de informes. Eventos de registro relativos al inicio y a la detención del servicio de informes.
- Operaciones del repositorio. Eventos de registro correspondientes a las operaciones del repositorio de Data Analyzer. Eso incluye información sobre la creación, eliminación, copia de seguridad, restauración y actualización del contenido del repositorio y la actualización de usuarios y grupos.
- Concesión de licencias. Eventos de registro relativos a la verificación de licencias del servicio de informes.
- Configuración. Eventos de registro relativos a la configuración del servicio de informes.

Eventos de registro del Servicio de Administrador de recursos

Los eventos de registro del Servicio de Administrador de recursos contienen la siguiente información:

- Servicio de Administrador de recursos. Eventos de registro relativos al Servicio de Administrador de recursos, lo que incluye la habilitación, deshabilitación, inicio y detención del servicio.
- Nodos de cálculo. Eventos de registro relativos a los nodos con la función de cálculo que se registran con el Servicio de Administrador de recursos.

Eventos de registro del servicio SAP BW

Los eventos de registro del servicio SAP BW contienen información acerca de la interacción entre PowerCenter y el sistema SAP NetWeaver BI.

Los eventos de registro de SAP NetWeaver BI contienen los siguientes eventos de registro para un servicio SAP BW:

- Eventos de registro del sistema SAP NetWeaver BI. Solicitudes del sistema SAP NetWeaver BI para iniciar un flujo de trabajo e información de estado desde el programa ZPMSENDSTATUS ABAP en la cadena de procesos.
- Eventos de registro del servicio de integración de PowerCenter. Estado de sesión y de flujo de trabajo para sesiones y flujos de trabajo que utilizan un proceso de servicio de integración de PowerCenter para cargar o extraer datos de SAP NetWeaver BI.

Para ver eventos de registro sobre cómo el servicio de integración de PowerCenter procesa un flujo de trabajo de SAP NetWeaver BI, debe ver el registro de la sesión o del flujo de trabajo.

Eventos de registro del Servicio de programador

Los registros del Servicio de programador contienen información sobre los siguientes eventos:

- Eventos del Servicio de programador. Eventos de registro relativos al Servicio de programador, lo que incluye la habilitación, deshabilitación, inicio y detención del servicio.
- Eventos de objetos programados. Eventos de registro relativos al inicio de ejecuciones de objetos programados.

Eventos de registro del concentrador de servicios web

Los eventos de registro del concentrador de servicios web contienen información relacionada con la interacción entre las aplicaciones y el concentrador de servicios web.

Los eventos de registro del concentrador de servicios web contienen los siguientes eventos de registro:

- Procesos de los servicios web. Los eventos de registro relacionados con los procesos del servicio web, incluido el inicio y apagado del concentrador, las solicitudes de servicios web, el estado de las solicitudes y los mensajes de error para las llamadas del servicio web. Los eventos de registro contienen información relacionada con los flujos de trabajo de servicio que se obtienen desde el repositorio.
- Eventos de registro del servicio de integración de PowerCenter. El estado del flujo de trabajo y de la sesión para los flujos de trabajo de servicio, incluidos los errores del flujo de trabajo no válidos.

Eventos de registro de la actividad del usuario

Los eventos de registro de la actividad del usuario describen todas las tareas de dominio y de administración de seguridad que efectúa un usuario.

Puede usar los eventos de registro de la actividad del usuario para determinar el momento en el que un usuario creó, actualizó o quitó servicios, nodos, usuarios, grupos o funciones. Puede usar los eventos de registro de la actividad del usuario para determinar el momento en el que un usuario creó o actualizó servicios, usuarios, grupos o funciones.

El administrador de servicios graba los eventos de registro de la actividad del usuario cuando el administrador de servicios tiene que autorizar un usuario para efectuar una de las siguientes acciones de dominio:

- Habilitar o deshabilitar un proceso de servicio.
- Iniciar, detener, habilitar o deshabilitar un servicio.
- Añadir, actualizar o cerrar un nodo.
- Modificar las propiedades del dominio.
- Mover una carpeta en el dominio.

El Administrador de servicios también escribe eventos de registro de la actividad del usuario cada vez que un usuario añade, actualiza o elimina un usuario, grupo o función. El Administrador de servicios también escribe eventos de registro de la actividad del usuario cada vez que un usuario añade, actualiza o elimina un usuario, grupo, perfil de sistema operativo o función. El registro de la actividad del usuario muestra información sobre el usuario que realizó la acción de seguridad, pero no muestra la marca de tiempo de la acción.

El Administrador de servicios escribe un evento de registro de la actividad del usuario cada vez que una cuenta de usuario se bloquea o desbloquea.

Agregación de registro

Puede agregar los archivos de registro de un servicio de aplicación que deje de responder o que se cierre inesperadamente. Es posible que necesite analizar varios archivos de registro para resolver los problemas de un servicio de aplicación.

Puede utilizar la agregación de registro para agregar todos los archivos de registro asociados con un servicio de aplicación y comprimir los archivos de registro requeridos en un archivo .zip. Puede descargar el archivo .zip y analizar los archivos de registro o cargar el archivo .zip en el servicio internacional de atención al cliente de Informática para obtener un análisis.

No puede almacenar el historial de registros agregados. Debe descargar o enviar el archivo al servicio internacional de atención al cliente de Informática después de agregar los archivos de registro.

Puede agregar y los registros de bloqueo de los siguientes servicios de aplicación:

- Servicio del analista
- Servicio de integración de datos
- Servicio de repositorio de modelos
- Servicio de integración de PowerCenter
- Servicio de repositorio de PowerCenter

Además de los registros del servicio de aplicación, la agregación de registro captura la información de depuración de los nodos del dominio. La agregación de registro añade los archivos de registro de los

servicios de aplicación asociados cuando se agregan los archivos de registro de un servicio de aplicación. Por ejemplo, al agregar los archivos de registro de un servicio del analista, la agregación de registro agrega los archivos de registro del servicio de integración de datos y del servicio de repositorio de modelos asociados con el servicio del analista.

El directorio de recopilación de registros del nodo de puerta de enlace maestra almacena los registros del servicio de aplicación cuando se agregan los registros. Todos los procesos del nodo del dominio deben tener acceso de lectura y escritura en el directorio de recopilación de registros. Si los procesos del nodo no pueden acceder al directorio de recopilación de registros, los registros agregados no se muestran en la malla de listas de registros agregados. El directorio de volcado del núcleo almacena los archivos de núcleo volcado de los nodos del dominio. Configure el directorio de recopilación de registros en el nodo de puerta de enlace maestra y el directorio de volcado del núcleo para cada nodo del dominio.

Cuando procese los registros agregados, puede elegir los recopiladores desde los que desea recopilar la información de registro. Los recopiladores son nodos y servicios de aplicación asociados con el servicio de aplicación.

Agregar registros del servicio de aplicación

Puede agregar los archivos de registro asociados a situaciones de bloqueo de un servicio de aplicación.

1. Haga clic en la ficha **Informes** de la herramienta Administrator.
2. Haga clic en la ficha **Agregación de registro**.
3. Seleccione el servicio de aplicación para el que desea agregar los registros.
4. Seleccione el escenario para el que desea agregar los registros.
Puede elegir entre escenarios de bloqueo y falta de respuesta del servicio de aplicación.
5. Seleccione el intervalo de tiempo para agregar los registros.
Puede elegir agregar los registros desde las 6 horas anteriores hasta 3 días.
6. Haga clic en **Siguiente**.
7. Seleccione los recopiladores desde los que desea agregar los registros.
La agregación de registro muestra los archivos de registro y los recopiladores según el nodo al que pertenecen.
8. Haga clic en **Finalizar**.
La lista de los registros asociados con el escenario aparece en el panel derecho. Puede descargar los registros agregados o enviar los registros al servicio internacional de atención al cliente de Informática.

Procesamiento de registros del servicio de aplicación agregados

Después de agregar los registros de servicio de aplicación, debe descargar el archivo zip agregado o enviar los registros al servicio internacional de atención al cliente de Informática.

Agregue los registros del servicio de aplicación según sus requisitos.

1. Seleccione los registros que desea procesar.
2. Haga clic en **Acciones > Comprimir registros**.
Aparece el cuadro de diálogo **Salida de escenario comprimida**.
3. En la ficha **Salida comprimida**, haga clic en **Descargar** para descargar los archivos de registro agregados como un archivo zip.
4. También puede hacer clic en la ficha **Enviar al servicio de atención al cliente**.

5. Introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el directorio de TFTP del portal My Support de Informatica.
6. Haga clic en **Enviar** para enviar los archivos de registro agregados al servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

CAPÍTULO 11

Supervisión

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de supervisión, 215](#)
- [Configurar la supervisión, 216](#)
- [Estadísticas de resumen, 219](#)
- [Supervisar Servicios de integración de datos , 221](#)
- [Supervisar trabajos ad hoc, 222](#)
- [Supervisar aplicaciones, 225](#)
- [Supervisar tareas de asignación implementadas, 226](#)
- [Supervisar objetos de datos lógicos, 228](#)
- [Supervisar servicios de datos SQL, 230](#)
- [Supervisar servicios web, 233](#)
- [Supervisar flujos de trabajo, 234](#)
- [Supervisión de una carpeta de objetos, 243](#)

Resumen de supervisión

En la ficha **Supervisar**, puede supervisar Servicios de integración de datos y objetos que ejecuta el Servicio de integración de datos.

La ficha **Supervisar** muestra información actual e histórica sobre Servicios de integración de datos y objetos de integración. Utilice la vista **Estadísticas de resumen** para ver resúmenes gráficos de estado y distribución de objetos en los Servicios de integración de datos. También puede ver gráficos de la memoria y la CPU que los Servicios de integración de datos utilizan para ejecutar los objetos. Utilice la vista **Estadísticas de ejecución** para supervisar propiedades, estadísticas de tiempo de ejecución e informes de tiempo de ejecución para objetos de integración.

Se pueden supervisar los siguientes objetos:

- Trabajos ad hoc
- Aplicaciones
- Objetos de datos lógicos
- Servicios de datos SQL
- Servicios web

- Flujos de trabajo

La supervisión es una función del dominio realizada por el administrador de servicios. El administrador de servicios almacena la configuración de supervisión en el repositorio de modelos. El administrador de servicios también almacena, actualiza, recupera y publica estadísticas de tiempo de ejecución para objetos de integración en el repositorio de modelos.

Además, puede acceder a la supervisión desde las siguientes herramientas:

Herramienta de Informática Monitoring

La Herramienta de supervisión es un vínculo directo a la ficha **Supervisar** de la Herramienta del administrador. La Herramienta de supervisión es útil si no tiene acceso a otras funciones de la Herramienta del administrador. Debe contar, al menos, con un privilegio de supervisión para poder acceder a la Herramienta de supervisión. Puede acceder a la Herramienta de supervisión mediante la siguiente URL:

```
http://<Administrator tool host><Administrator tool port>/monitoring/
```

Herramienta del analista

Puede supervisar objetos en la ficha **Estado de tarea** en la Herramienta del analista. La ficha **Estado de tarea** muestra el estado de las tareas de la Herramienta del analista, tales como tareas de perfiles, tareas de cuadro de mando y tareas que cargan resultados de especificación de asignaciones en el destino.

Developer tool

Puede abrir la Herramienta de supervisión desde Developer tool. Al supervisar desde Developer tool, puede ver tareas que los usuarios ejecutan desde Developer tool. La Herramienta de supervisión muestra el estado de las tareas de Developer tool, como tareas de asignación.

Configurar la supervisión

Puede configurar el dominio para mostrar estadísticas e informes sobre los objetos del dominio. Las estadísticas e informes aparecerán en la vista **Historial** de la ficha **Administrar** y en las vistas **Estadísticas de resumen** y **Estadísticas de ejecución** de la ficha **Supervisar**. Para ver las estadísticas y los informes, debe configurar la supervisión del dominio.

Al configurar la supervisión en el dominio, los Servicios de integración de datos almacenan estadísticas e informes en un repositorio de modelos. Las estadísticas incluyen información histórica sobre los objetos que los Servicios de integración de datos ejecutan. Los informes muestran mediciones clave sobre objetos de integración.

Al configurar la supervisión en el dominio, el Servicio de integración de datos almacena estadísticas e informes en un repositorio de modelos. Las estadísticas incluyen información histórica sobre los objetos que el Servicio de integración de datos ejecuta. Los informes muestran mediciones clave sobre objetos de integración.

Si no configura la supervisión, algunas de las vistas de las fichas **Administrar** y **Supervisar** no tendrán contenido. El gráfico de flujo de trabajo también está vacío y las notificaciones desaparecen al actualizar la página.

Para configurar estadísticas e informes de supervisión, realice las tareas siguientes:

1. Definir la configuración de supervisión. Configure un repositorio de modelos para almacenar estadísticas de tiempo de ejecución para objetos que los Servicios de integración de datos ejecutan.

2. Definir la configuración de supervisión. Configure un repositorio de modelos para almacenar estadísticas de tiempo de ejecución para objetos que el Servicio de integración de datos ejecuta.
3. Configure informes y vistas de estadísticas. Seleccione qué estadísticas aparecen en las vistas **Estadísticas e Informes**.

Nota: En un dominio que utiliza la autenticación Kerberos, los usuarios deben tener la función de administrador para el Servicio de repositorio de modelos que almacena las estadísticas. Si los usuarios no tienen la función de administrador, algunas estadísticas no aparecerán.

Paso 1. Definir la configuración de supervisión

Defina la configuración de supervisión del dominio cuando desee ver información histórica sobre el dominio. Al definir la configuración de supervisión, especifique un repositorio de modelos para almacenar estadísticas en tiempo de ejecución sobre objetos que los servicios de integración de datos ejecutan. Al definir la configuración de supervisión, especifique un repositorio de modelos para almacenar estadísticas en tiempo de ejecución sobre objetos que el servicio de integración de datos ejecuta.

Cree el contenido del repositorio de modelos antes de configurar la configuración de supervisión. Si crea el contenido después de definir la configuración de supervisión, debe reciclar el servicio de repositorio de modelos tras la creación del contenido.

1. En la herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar** > vista **Servicios y nodos**.
2. Haga clic en la vista **Configuración de supervisión**.
Se mostrará la configuración de supervisión actual.
3. Haga clic en **Editar** para cambiar la configuración de supervisión.
4. Edite las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Servicio de repositorio de modelos	Nombre del repositorio de modelos que almacena la información del historial. El repositorio de modelos no debe estar integrado con un sistema de control de versiones.
Nombre de usuario	Nombre de usuario para acceder al servicio de repositorio de modelos. No se muestra en dominios que utilizan la autenticación Kerberos.
Contraseña	La contraseña del nombre de usuario para acceder al servicio de repositorio de modelos. No se muestra en dominios que utilizan la autenticación Kerberos.
Modificar contraseña	Modifique la contraseña del servicio de repositorio de modelos.
Dominio de seguridad	Nombre del dominio de seguridad al que pertenece el usuario del repositorio de modelos.
Conservar datos históricos de resumen	Número de días que el repositorio de modelos guarda datos de promedio. Si la purga está deshabilitada, el repositorio de modelos guarda los datos indefinidamente. El valor predeterminado es 180. El valor mínimo es 0. El valor máximo es 366.
Conservar datos históricos detallados	Número de días que el repositorio de modelos guarda datos por minuto. Si la purga está deshabilitada, el repositorio de modelos guarda los datos indefinidamente. El valor predeterminado es 14. El valor mínimo es 1. El valor máximo es 14.

Opción	Descripción
Purgar estadísticas cada	Intervalo, en días, en el que el servicio de repositorio de modelos purga datos anteriores a los valores configurados en las opciones de Conservar . El valor predeterminado es 1 día.
Hora	Hora del día en que el servicio de repositorio de modelos purgará las estadísticas. El valor predeterminado es 1:00 a. m.
Número máximo de registros ordenables	Número máximo de registros que se pueden ordenar en la ficha Supervisar . Si el número de registros de la ficha Supervisar es mayor que este valor, solo podrá ordenar por Hora de inicio y Hora de finalización . El valor predeterminado es 3000.
Retardo máximo para las notificaciones de actualización	Tiempo máximo, en segundos, durante el cual el servicio de integración de datos almacena en la memoria intermedia las estadísticas antes de almacenarlas en el repositorio de modelos y de mostrarlas en la ficha Supervisar . Si el servicio de integración de datos se cierra inesperadamente antes de que almacene las estadísticas en el repositorio de modelos, las estadísticas se perderán. El valor predeterminado es 10.
Mostrar milisegundos	Incluye los milisegundos para los campos de fecha y hora en la ficha Supervisión .

5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Guardar**.

Para aplicar la configuración, debe reiniciar todos los servicios de integración de datos.

Paso 2. Configurar informes y vistas de estadísticas

De forma predeterminada, las vistas **Estadísticas** e **Informes** de la vista **Estadísticas de ejecución** están vacías. Para ver las estadísticas y los informes, debe ajustar la configuración de informes y estadísticas en el dominio. Esta configuración se aplica a todos los Servicios de integración de datos del dominio.

Antes de configurar las estadísticas y los informes, debe especificar un Servicio de repositorio de modelos en la Configuración de supervisión y habilitarlo.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Supervisar**.
2. Haga clic en **Acciones > Configuración de informes y estadísticas**.
3. En la ficha **Estadísticas**, configure los intervalos de tiempo que desee usar para las estadísticas y, a continuación, seleccione la frecuencia con la que deben actualizarse las estadísticas asignadas a cada intervalo de tiempo.
4. Seleccione el intervalo de tiempo predeterminado que aparecerá para todas las estadísticas.
5. Haga clic en la ficha **Informes**.
6. Habilite los intervalos de tiempo que desee usar para los informes y, a continuación, seleccione la frecuencia con la que deben actualizarse los informes asignados a cada intervalo de tiempo.
7. Seleccione el intervalo de tiempo predeterminado que aparecerá para todos los informes y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
8. Haga clic en **Seleccionar informes**.
9. Añada los informes que desee ejecutar al cuadro **Informes seleccionados**.
10. Organice los informes en el orden en que desea verlos en la ficha **Supervisar**.
11. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana **Seleccionar informes**.

12. Haga clic en **Aceptar** para aceptar la configuración y cerrar la ventana **Configuración de informes y estadísticas**.

Optimizar el rendimiento de supervisión

Al configurar la supervisión en el dominio, puede configurar un repositorio de modelos para almacenar estadísticas de supervisión. También puede configurar la frecuencia con la que el Servicio de repositorio de modelos purga estadísticas. Puede configurar los ajustes de purga y la base de datos del repositorio a fin de reducir el consumo de recursos y mejorar el rendimiento de supervisión.

Para mejorar el rendimiento de supervisión, active la opción **Purgar estadísticas** en la configuración de supervisión. Al activar la purga de estadísticas, configura la frecuencia con la que el Servicio de repositorio de modelos purga datos. Utilice las opciones de **Conservar** de la configuración de supervisión para configurar cuánto tiempo se guardan los datos detallados y de resumen en el repositorio de modelos antes de que se purguen.

Para un rendimiento de supervisión óptimo, tenga en cuenta las siguientes directrices al configurar el dominio para la supervisión:

- Cree un Servicio de repositorio de modelos dedicado a almacenar datos de supervisión. Especifique este Servicio de repositorio de modelos al configurar la supervisión en el dominio.
- Compruebe que la base de datos del repositorio de modelos está ajustada correctamente.
- Purgue datos de supervisión fuera del horario laboral para limitar el impacto en otras operaciones de base de datos.
- Purgue datos de supervisión diariamente.

Estadísticas de resumen

La vista **Estadísticas de resumen** muestra información gráfica sobre Servicios de integración de datos y los objetos que ejecutan esos servicios.

Utilice la vista **Estadísticas de resumen** para ver resúmenes de distribución de objetos, estado de objetos y uso de recursos del Servicio de integración de datos durante un período de tiempo especificado. Puede ver las estadísticas del dominio o por Servicio de integración de datos o aplicación.

Puede visualizar estadísticas sobre los objetos siguientes:

- Trabajos ad hoc. Trabajos que los usuarios ejecutan desde Developer tool o la Herramienta del analista.
- Asignaciones y flujos de trabajo implementados. Asignaciones y flujos de trabajo que se han implementado en una aplicación.
- Solicitudes y conexiones Servicios de datos SQL y servicios web que se han implementado en una aplicación.

Por ejemplo, puede ver todas las tareas del dominio que han conmutado por error durante las últimas ocho horas. Puede revisar el uso de recursos durante ese período de tiempo para ver si las tareas han fallado debido a problemas de recursos en el nodo.

Cuando selecciona un origen y un período de tiempo, la vista **Estadísticas de resumen** muestra gráficos de anillos y de líneas que resumen la distribución de objetos y el uso de recursos de ese período de tiempo. Utilice los gráficos de anillos para ver distribuciones de objetos por estado, tipo y el Servicio de integración de datos que las ejecutó. Utilice los gráficos de líneas para comparar el uso de recursos del Servicio de

integración de datos que ejecutó las tareas con el uso de recursos de todos los procesos que se ejecutaron en el nodo durante ese período de tiempo.

La vista **Estadísticas de resumen** muestra estadísticas con datos almacenados en el repositorio de modelos. Debe configurar un repositorio de modelos en la configuración de supervisión para poder ver las **Estadísticas de resumen**.

Ver estadísticas de resumen

Puede ver resúmenes gráficos de distribución de objetos, estado y uso de recursos para Servicios de integración de datos en el dominio.

1. Haga clic en la ficha **Supervisar**.
2. Haga clic en la vista **Estadísticas de resumen**.
Se muestra la línea temporal.
3. En el campo **Origen**, elija el origen del que desea ver las estadísticas.
4. En el campo **Intervalo de tiempo**, elija el intervalo de tiempo para el que desea ver las estadísticas.
5. También puede elegir para especificar un intervalo de tiempo personalizado.
6. Haga clic en **Ver estadísticas**.
Aparecerán los paneles de objeto y uso de recursos.
7. También puede completar las siguientes acciones en los paneles de objeto:

Opción	Descripción
Distribuir por	Vea la distribución de los objetos en el dominio por estado o tipo.
Ver estadísticas tabulares	Cambie a una vista tabular de los datos.
Ver gráfico de anillos	Cambie a la vista de gráfico de anillos de datos.
Hacer clic en una sección de un gráfico de anillos	Obtenga detalles por estado, tipo o Servicio de integración de datos.

8. También puede realizar las siguientes acciones en el panel de uso de recursos:

Opción	Descripción
Mostrar	Muestre todos los nodos o un nodo.
Hacer clic en la lupa	Amplíe el gráfico.
Arrastrar	Acerque una sección del gráfico.
Restablecer zoom	Vea el gráfico con el tamaño predeterminado.

Supervisar Servicios de integración de datos

Puede supervisar Servicios de integración de datos en la vista **Estadísticas de ejecución** de la ficha **Supervisar**.

Cuando selecciona un Servicio de integración de datos en el navegador, el panel de contenido muestra las siguientes vistas:

- **Propiedades**
- **Informes**

Vista Propiedades para un Servicio de integración de datos

La vista **Propiedades** muestra las propiedades generales y estadísticas de tiempo de ejecución de los objetos que ha ejecutado el Servicio de integración de datos seleccionado.

Cuando seleccione un Servicio de integración de datos en el navegador, puede visualizar las propiedades generales y las estadísticas en tiempo de ejecución.

Propiedades generales para un Servicio de integración de datos

Puede visualizar las propiedades generales, como el nombre del servicio, tipo de objeto y descripción. La propiedad Persistencia de las estadísticas habilitada indica si el Servicio de integración de datos almacena estadísticas persistentes en el repositorio de modelos. Esta opción es verdadera cuando se configuran los parámetros globales del dominio.

También puede ver información sobre los objetos que el Servicio de integración de datos ejecuta. Para visualizar información sobre un objeto, selecciónelo en el navegador o en el panel de contenidos. Dependiendo del tipo de objeto, los detalles del mismo aparecen en el panel de contenidos o en el panel de detalles.

Estadísticas para un Servicio de integración de datos

Puede ver estadísticas de tiempo de ejecución acerca de los objetos que el Servicio de integración de datos ejecuta. Seleccione el tipo de objeto y un intervalo de tiempo para mostrar las estadísticas. Puede ver estadísticas sobre tareas, aplicaciones, conexiones, solicitudes y flujos de trabajo. Por ejemplo, puede visualizar el número de tareas de creación de perfiles con errores, canceladas o finalizadas en las últimas cuatro horas.

Vista Informes para un Servicio de integración de datos

La vista **Informes** muestra informes sobre los objetos que el Servicio de integración de datos seleccionado ejecuta.

Cuando selecciona un Servicio de integración de datos en el navegador de la ficha **Supervisar**, la vista **Informes** muestra informes sobre las tareas. Por ejemplo, es posible ver el informe Usuarios más activos para tareas a fin de determinar los usuarios que han ejecutado el mayor número de tareas durante un periodo de tiempo específico. Haga clic en un vínculo del informe para mostrar más detalles sobre los objetos incluidos en el vínculo. Por ejemplo, puede hacer clic en el número de asignaciones implementadas fallidas para ver los detalles sobre cada asignación implementada sin éxito.

Supervisar trabajos ad hoc

Puede supervisar trabajos en la ficha **Supervisar**. Los trabajos ad hoc son trabajos que los usuarios ejecutan desde Developer tool o la Herramienta del analista.

Un trabajo ad hoc es una vista previa, cuadro de mando, perfil, asignación o proceso de tabla de referencia que un usuario ejecuta desde Developer tool o la Herramienta del analista. Cuando un usuario ejecuta una tarea, un Servicio de integración de datos ejecuta el proceso de la tarea y esta se muestra en la ficha Supervisar. Un trabajo ad hoc es una vista previa, perfil o proceso de asignación que un usuario ejecuta desde Developer tool o la Herramienta del analista. Cuando un usuario ejecuta una tarea, el Servicio de integración de datos ejecuta el proceso de la tarea y esta se muestra en la ficha Supervisar.

Puede ejecutar hasta cinco tareas simultáneamente desde Developer tool. Todas las tareas restantes se ponen en cola y no aparecen en la ficha Supervisar hasta que se ejecutan.

De forma predeterminada, puede supervisar las tareas que ejecuta. Si tiene el privilegio de supervisión apropiado, puede ver también tareas que otros usuarios ejecutan.

Al seleccionar **Trabajos ad hoc** en el navegador de la vista **Estadísticas de ejecución**, se muestra una lista de tareas en el panel de contenido. El panel de contenido agrupa trabajos relacionados según el tipo de tarea. Puede expandir un tipo de trabajo para ver los trabajos relacionados en él. Por ejemplo, cuando se ejecuta una tarea de perfil, el Servicio de integración de datos convierte la tarea en una asignación. La asignación aparece bajo la tarea del perfil en el panel de contenido.

Al seleccionar una tarea en el panel de contenido, puede ver registros de la tarea, ver el contexto de la tarea o cancelar la tarea. También puede ver las propiedades de la tarea en el panel de detalles. Según el tipo de tarea, en el panel de detalles se pueden ver propiedades generales, propiedades de asignación o estadísticas.

La lista siguiente describe los tipos de propiedades y las estadísticas que pueden aparecer en el panel de detalles:

Propiedades

Muestra las propiedades generales de la tarea seleccionada, tales como nombre, tipo de tarea, usuario que ejecutó la tarea y hora de inicio de la tarea. Si se ha ejecutado la tarea en una malla, el panel de detalles muestra el nodo que se ejecutó la tarea.

Propiedades de asignación

Aparece cuando selecciona una tarea de perfil o cuadro de mando en el panel de contenido. Aparece cuando selecciona una tarea de perfil en el panel de contenido. Estas tareas tienen una asignación asociada. Puede ver las propiedades de asignación tales como ID de la solicitud, nombre de la asignación y nombre del archivo de registro. También puede ver estadísticas de rendimiento y de uso de recursos de las asignaciones asociadas.

Plan de ejecución Blaze

Aparece al ejecutar una asignación con el motor Blaze en el entorno Hadoop y muestra el plan de ejecución para la asignación del motor Blaze. El plan de ejecución Blaze muestra el script del motor Blaze que el Servicio de integración de datos genera en función de la lógica de asignación, un identificador único para el script y las tareas de las que depende el script.

Plan de ejecución Hive

Aparece al ejecutar una asignación con el motor Hive en el entorno Hadoop y muestra el plan de ejecución para la asignación del motor Hive. El plan de ejecución Hive muestra el script de Hive que el Servicio de integración de datos genera en función de la lógica de asignación, un identificador único para el script y las tareas de las que depende el script.

Estadísticas de resumen

Aparece cuando selecciona una tarea de asignación ad hoc, una tarea de asignación implementada o un objeto de asignación en un flujo de trabajo en el panel de contenido. La vista **Estadísticas de resumen** muestra estadísticas de rendimiento y de uso de recursos para la tarea ejecutada.

La siguiente imagen muestra la vista **Estadísticas de resumen** de una tarea de asignación:

MappingLookup

PropertiesSummary StatisticsDetailed Statistics

▼ Throughput

Source	Rows	Average Rows/Sec	Bytes	Average Bytes/Sec	First Row Accessed	Dropped Rows
Read_CUSTOMER_DE...	4001	4001	392098	392098	09/04/2015 12:30:17	0

Target

Target	Rows	Average Rows/Sec	Bytes	Average Bytes/Sec	Rejected Rows
Write_CUSTOMER_DETAILS...	4001	4001	424106	424106	0
Write_Flat_File_Data_Object	4001	4001	16004	16004	0

▼ Resource Usage

Executing Node	node_715
Average CPU Usage	0 %
Average Memory Usage	53 MB

Estadísticas detalladas

Aparece cuando selecciona una tarea de asignación ad hoc, una tarea de asignación implementada o un objeto de asignación en un flujo de trabajo en el panel de contenido. Para las tareas que se ejecutan durante más de un minuto en procesos locales independientes aparecen estadísticas detalladas. La vista **Estadísticas detalladas** muestra gráficos de rendimiento y de uso de recursos para la tarea ejecutada.

La siguiente imagen muestra la vista **Estadísticas detalladas** de una tarea de asignación en un flujo de trabajo:



Ver registros para un trabajo ad hoc

Si desea ver los detalles de una tarea, puede descargar los registros de la tarea.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Supervisar**.
2. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
3. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos y seleccione **Tareas ad hoc**.
4. En el panel de contenido, seleccione una tarea.
5. Haga clic en **Acciones > Ver registros para el objeto seleccionado**.

Se abre un cuadro de diálogo con la opción de abrir o guardar el archivo de registro.

Cancelar un trabajo ad hoc

Puede cancelar una tarea que se está ejecutando. Es posible que desee cancelar una tarea que no termina de realizarse o que tarda demasiado tiempo en completarse.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Supervisar**.
2. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
3. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos y seleccione **Tareas ad hoc**.
4. En el panel de contenido, seleccione una tarea.
5. Haga clic en **Acciones > Cancelar objeto seleccionado**.

Ver estadísticas de resumen para un trabajo ad hoc

Puede ver estadísticas de rendimiento y de uso de recursos de las tareas de asignación ad hoc.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Supervisar**.
2. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
3. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos y seleccione **Tareas ad hoc**.
Aparecerá en el panel de contenido una lista de tareas.
4. En el panel de contenido, seleccione una tarea.
El panel de detalles muestra las propiedades de la tarea.
5. Haga clic en la vista **Estadísticas de resumen** en el panel de detalles.

La vista **Estadísticas de resumen** muestra estadísticas de rendimiento y de uso de recursos para el origen y el destino.

También puede ordenar las estadísticas en orden ascendente o descendente. Haga clic en un encabezado de columna para ordenar la columna en orden ascendente. Haga clic de nuevo en el encabezado de columna para ordenar la columna en orden descendente.

Ver estadísticas detalladas para un trabajo ad hoc

Puede ver gráficos del rendimiento y el uso de recursos de tareas de asignación ad hoc que se ejecutan en procesos locales independientes. Para las tareas que se ejecutan durante más de un minuto aparecen estadísticas detalladas.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Supervisar**.
2. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
3. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos y seleccione **Tareas ad hoc**.

Aparecerá en el panel de contenido una lista de tareas.

4. En el panel de contenido, seleccione una tarea.

El panel de detalles muestra las propiedades de la tarea.

5. Haga clic en la vista **Estadísticas detalladas** en el panel de detalles.

La vista **Estadísticas detalladas** muestra el gráfico de rendimiento y gráficos de uso de recursos.

También puede completar las siguientes tareas en la vista **Estadísticas detalladas**:

Tarea	Descripción
Ampliar un gráfico	Mueva el cursor sobre un gráfico y, a continuación, haga clic en el icono de lupa.
Ampliar una sección de un gráfico ampliado	Arrastre el cursor para seleccionar un área para ampliar.
Cambiar entre filas y bytes en el gráfico de rendimiento	Haga clic en la opción Bytes o en la opción Filas.
Seleccionar qué estadísticas se trazan en el gráfico de rendimiento	En el campo de rendimiento, seleccione los orígenes y los destinos que desee ver.

Supervisar aplicaciones

Puede supervisar las aplicaciones en la ficha **Supervisar**.

Al seleccionar una aplicación en el navegador de la vista **Estadísticas de ejecución**, el panel de contenido muestra las siguientes vistas:

- **Propiedades**
- **Informes**

Puede expandir una aplicación en el navegador para supervisar los componentes de la aplicación.

Vista Propiedades para una aplicación

En la vista **Propiedades**, se muestran las propiedades generales y las estadísticas de tiempo de ejecución de cada aplicación y los objetos de una aplicación. Las aplicaciones pueden incluir las tareas de asignación implementadas, los objetos de datos lógicos, los servicios de datos SQL, los servicios web y los flujos de trabajo.

Al seleccionar una aplicación en el navegador de la vista **Estadísticas de ejecución**, puede ver propiedades generales y estadísticas de tiempo de ejecución.

Propiedades generales

Puede ver las propiedades generales, como el nombre y la descripción de la aplicación. También puede ver información adicional sobre los objetos de una aplicación. Para ver información sobre un objeto, seleccione la carpeta en el navegador y el objeto en el panel de contenidos. Los detalles sobre el objeto aparecen en el panel de detalles.

Estadísticas

Puede ver las estadísticas de tiempo de ejecución sobre una aplicación y sobre las tareas, las conexiones, las solicitudes y los flujos de trabajo asociados con la aplicación. Por ejemplo, puede ver el número de aplicaciones habilitadas y deshabilitadas, el número de conexiones anuladas y el número de tareas y flujos de trabajo finalizados, interrumpidos por fallos y cancelados.

Vista Informes para una aplicación

La vista **Informes** muestra los informes de supervisión relativos a la aplicación seleccionada.

Al seleccionar una aplicación en el navegador de la vista **Estadísticas de ejecución**, la vista **Informes** muestra informes sobre los componentes de la aplicación.

Supervisar tareas de asignación implementadas

Puede supervisar tareas de asignación implementadas en la vista **Estadísticas de ejecución** en la ficha **Supervisar** o la Herramienta de supervisión.

Es posible que necesite ver información de las tareas de asignación implementadas en una aplicación.

Puede supervisar una asignación implementada en las siguientes ubicaciones:

- Herramienta de supervisión. En Developer tool, haga clic en el botón **Menú** de la vista Progreso y seleccione **Supervisar tareas**. Seleccione el Servicio de integración de datos que ejecuta la asignación y haga clic en **Aceptar**. Se abre la Herramienta de supervisión. Expanda una aplicación en el navegador y seleccione la carpeta **Tareas de asignación implementadas**. En el panel de contenido, se muestra una lista de las tareas de asignación implementadas.
- Herramienta del administrador. Expanda una aplicación en el navegador y seleccione la carpeta **Tareas de asignación implementadas**. En el panel de contenido, se muestra una lista de las tareas de asignación implementadas.

El panel de contenido muestra las propiedades de cada tarea de asignación implementada, tales como el ID, nombre de asignación, estado de la tarea y hora de inicio de la tarea. Si ejecuta el trabajo en una malla, el panel de contenido también muestra el nodo en el que se ejecuta el Servicio de integración de datos que ejecuta el proceso.

Seleccione una tarea de asignación implementada en el panel de contenido para ver registros de la tarea, volver a emitir la tarea, cancelar la tarea o ver estadísticas sobre la tarea. Puede ver estadísticas de rendimiento y de uso de recursos de la tarea ejecutada.

Visualización de registros para una tarea de asignación implementada

Si desea ver los detalles de la tarea, puede descargar los registros para una tarea de asignación implementada.

Nota: El contenido del registro de una tarea de asignación implementada depende de cómo se configura el Servicio de integración de datos. Para obtener más información sobre registros cuando una malla del Servicio de integración de datos se configura para ejecutar tareas en procesos remotos independientes, consulte la *Guía del servicio de aplicación de Informática*.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Supervisar**.

2. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
3. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.
4. Expanda una aplicación y seleccione **Tareas de asignación implementadas**.
En el panel Contenido, se muestra una lista de las tareas de asignación.
5. Seleccione una tarea de asignación.
6. Haga clic en **Acciones > Ver registros para el objeto seleccionado**.
Se abre un cuadro de diálogo con la opción de abrir o guardar el archivo de registro.

Emisión de nuevo de una tarea de asignación implementada

Es posible emitir de nuevo una tarea de asignación implementada cuando falle la tarea de asignación. Al emitir de nuevo una tarea de asignación implementada, el Servicio de integración de datos vuelve a ejecutarla.

1. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
2. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.
3. Expanda una aplicación y seleccione **Tareas de asignación implementadas**.
El panel de contenido muestra una lista de las tareas de asignación implementadas.
4. Seleccione una tarea de asignación implementada.
5. Haga clic en **Acciones > Emitir de nuevo objeto seleccionado**.

Cancelar una tarea de asignación implementada

Puede cancelar una tarea de asignación implementada. Es posible que desee cancelar una tarea de asignación implementada que no termina de realizarse o que tarda demasiado tiempo en completarse.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Supervisar**.
2. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
3. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.
4. Expanda una aplicación y seleccione **Tareas de asignación implementadas**.
El panel de contenido muestra una lista de las tareas de asignación implementadas.
5. Seleccione una tarea de asignación implementada.
6. Haga clic en **Acciones > Cancelar tarea seleccionada**.

Visualización de estadísticas de resumen para una tarea de asignación implementada

Puede ver estadísticas de rendimiento y de uso de recursos de las tareas de asignación implementadas.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Supervisar**.
2. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
3. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.
4. Expanda una aplicación y seleccione **Tareas de asignación implementadas**.
En el panel Contenido, se mostrará una lista de las tareas de asignación.
5. Seleccione una tarea de asignación.

El panel de detalles muestra las propiedades de la tarea de asignación.

6. Haga clic en la vista **Estadísticas de resumen**.

La vista **Estadísticas de resumen** muestra estadísticas de rendimiento y de uso de recursos para el origen y el destino.

También puede ordenar las estadísticas en orden ascendente o descendente. Haga clic en un encabezado de columna para ordenar la columna en orden ascendente. Haga clic de nuevo en el encabezado de columna para ordenar la columna en orden descendente.

Visualización de estadísticas detalladas para una tarea de asignación implementada

Puede ver gráficos del rendimiento y el uso de recursos de tareas de asignación implementadas que se ejecutan en procesos locales independientes. Para las tareas que se ejecutan durante más de un minuto aparecen estadísticas detalladas.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Supervisar**.
2. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
3. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.
4. Expanda una aplicación y seleccione **Tareas de asignación implementadas**.

En el panel Contenido, se mostrará una lista de las tareas de asignación.

5. Seleccione una tarea de asignación.

El panel de detalles muestra las propiedades de la tarea de asignación.

6. Haga clic en la vista **Estadísticas detalladas**.

La vista **Estadísticas detalladas** muestra el gráfico de rendimiento y gráficos de uso de recursos.

También puede completar las siguientes tareas en la vista **Estadísticas detalladas**:

Tarea	Descripción
Ampliar un gráfico	Mueva el cursor sobre un gráfico y, a continuación, haga clic en el icono de lupa.
Ampliar una sección de un gráfico ampliado	Arrastre el cursor para seleccionar un área para ampliar.
Cambiar entre filas y bytes en el gráfico de rendimiento	Haga clic en la opción Bytes o en la opción Filas.
Seleccionar qué estadísticas se trazan en el gráfico de rendimiento	En el campo de rendimiento, seleccione los orígenes y los destinos que desee ver.

Supervisar objetos de datos lógicos

Puede supervisar objetos de datos lógicos en la vista **Estadísticas de ejecución** en la ficha **Supervisar** o la Herramienta de supervisión.

Puede ver información sobre los objetos de datos lógicos incluidos en una aplicación. Para supervisar un objeto de datos lógicos, expanda un Servicio de integración de datos en el navegador. Expanda una aplicación y, a continuación, seleccione la carpeta **Objetos de datos lógicos**. Se muestra una lista de objetos

de datos lógicos en el panel de contenido. El panel de contenido muestra propiedades sobre cada objeto de datos lógicos.

Seleccione un objeto de datos lógicos en el panel de contenido para descargar los registros de un objeto de datos.

Cuando seleccione objeto de datos lógicos en el panel de contenido, el panel de detalles mostrará las siguientes vistas:

- **Propiedades**
- **Actualizaciones de la memoria caché**

Vista Propiedades para un objeto de datos lógicos

La vista **Propiedades** muestra las propiedades generales y las estadísticas de tiempo de ejecución acerca del objeto seleccionado.

Puede ver propiedades como el nombre del objeto de datos, el modelo de objeto de datos lógicos, la ruta de acceso a la carpeta, el estado de la memoria caché y la información sobre la última actualización de la memoria caché.

Vista Actualizaciones de la memoria caché para un objeto de datos lógicos

La vista **Actualizaciones de la memoria caché** muestra los detalles de las actualizaciones de la memoria caché para el objeto de datos lógicos seleccionado.

La vista **Actualizaciones de la memoria caché** muestra detalles de las actualizaciones de la memoria caché tales como la identificación de la ejecución de la memoria caché, el recuento de solicitudes y el recuento de filas.

Visualización de registros de las actualizaciones de la memoria caché para objetos de datos

Si desea ver los detalles de la actualización de la memoria caché, puede descargar los registros para las actualizaciones de la memoria caché del objeto de datos.

1. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
2. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.
3. Expanda una aplicación y seleccione **Objetos de datos lógicos**.
El panel Contenido muestra una lista de los objetos de datos lógicos.
4. Seleccione un objeto de datos lógicos.
Los detalles sobre el objeto de datos seleccionado se muestran en el panel de detalle.
5. Seleccione la vista **Actualizaciones de la memoria caché**.
6. Haga clic en **Ver registros para objeto seleccionado**.

Supervisar servicios de datos SQL

Puede supervisar servicios de datos SQL en la vista **Estadísticas de ejecución** en la ficha **Supervisar**. Un servicio de datos SQL es una base de datos virtual que se puede consultar. Contiene un esquema y otros objetos que representan datos físicos subyacentes.

Es posible que necesite ver información de los servicios de datos SQL que incluye una aplicación. Para supervisar un servicio de datos SQL, expanda una aplicación en el navegador y seleccione la carpeta **Servicios de datos SQL**. Se muestra una lista de servicios de datos SQL en el panel de contenido. El panel de contenido muestra las propiedades de los servicios de datos SQL, como el nombre, la descripción y el estado.

Si selecciona un servicio de datos SQL en el panel de contenido, este mostrará las siguientes vistas:

- **Propiedades**
- Vista **Conexiones**
- Vista **Solicitudes**
- Vista **Tablas virtuales**
- Vista **Informes**

Vista Propiedades para un servicio de datos SQL

La vista **Propiedades** muestra las propiedades generales y las estadísticas de tiempo de ejecución para un servicio de datos SQL.

Cuando seleccione un servicio de datos SQL en el panel de contenidos de la vista **Propiedades**, puede ver las propiedades generales y las estadísticas de tiempo de ejecución.

Propiedades generales para un servicio de datos SQL

Puede ver las propiedades generales, como el nombre del servicio de datos SQL y la descripción.

Estadísticas para un servicio de datos SQL

Puede ver las estadísticas de tiempo de ejecución relativas a las conexiones y las solicitudes para el servicio de datos SQL. Las estadísticas de muestra incluyen el número de conexiones al servicio de datos SQL, el número de solicitudes y el número de conexiones anuladas.

Vista de conexiones para un servicio de datos SQL

La vista **Conexiones** muestra las propiedades de las conexiones de clientes de otros fabricantes. La vista muestra propiedades tales como el identificador de conexión, el estado de la conexión, el tiempo de conexión, el tiempo transcurrido y el tiempo de desconexión.

Cuando seleccione una conexión en el panel de contenido, podrá cancelar la conexión o acceder a las vistas **Propiedades** y **Solicitudes** del panel de detalles.

Vista de propiedades

La vista **Propiedades** del panel de detalles muestra el usuario que utiliza la conexión, el estado de la conexión y el tiempo de conexión.

Vista de solicitudes

La vista **Solicitudes** del panel de detalles muestra información sobre las solicitudes de la conexión SQL. Cada conexión puede tener más de una solicitud. La vista muestra propiedades de las solicitudes tales como el identificador de solicitud, el nombre de usuario, el estado de la solicitud, el tiempo de inicio, el tiempo transcurrido y el tiempo de finalización.

Anular una conexión

Puede anular una conexión para impedir que siga enviando solicitudes al servicio de datos SQL.

1. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
2. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.
3. Expanda una aplicación y seleccione **Data Services de SQL**.
El panel de contenido enumera los servicios de datos SQL en la aplicación.
4. Seleccione un servicio de datos SQL.
El panel de contenido muestra varias vistas para el servicio de datos SQL.
5. Haga clic en la vista **Conexiones**.
El panel de contenido muestra las conexiones con el servicio de datos SQL.
6. Seleccione una conexión.
7. Haga clic en **Acciones > Anular conexión seleccionada**.

Vista Solicitudes para un servicio de datos SQL

La vista **Solicitudes** muestra las propiedades para las solicitudes de cada conexión SQL.

La vista **Solicitudes** muestra las propiedades relativas a las solicitudes de la conexión SQL. Cada conexión puede tener más de una solicitud. La vista muestra las propiedades de la solicitud, como el ID de solicitud, el ID de conexión, el nombre de usuario, el estado de la solicitud, la hora de inicio, el tiempo transcurrido y la hora de fin.

Seleccione una solicitud en el panel de contenido para ver información adicional sobre la misma en el panel de detalles.

Anular una solicitud de conexión de servicio de datos SQL

Puede anular una solicitud de conexión de servicio de datos SQL. Es posible que desee anular una solicitud de conexión que se bloquea o que tarda demasiado tiempo en completarse.

1. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
2. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.
3. Expanda una aplicación y seleccione **Data Services de SQL**.
El panel de contenido muestra una lista de los servicios de datos SQL.
4. Seleccione un servicio de datos SQL.
5. Haga clic en la vista **Solicitudes**.
Se muestra una lista de solicitudes de conexión para el servicio de datos SQL.
6. Seleccione una fila de solicitud.
7. Haga clic en **Acciones > Anular solicitud seleccionada**.

Visualización de registros para una solicitud de servicio de datos SQL

Si desea ver los detalles de la solicitud, puede descargar los registros para una solicitud de servicio de datos SQL.

1. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
2. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.

3. Expanda una aplicación y seleccione **Data Services de SQL**.
El panel de contenido muestra una lista de los servicios de datos SQL.
4. Seleccione un servicio de datos SQL.
5. Haga clic en la vista **Solicitudes**.
Se muestra una lista de solicitudes para el servicio de datos SQL.
6. Seleccione una fila de solicitud.
7. Haga clic en **Acciones > Ver registros para el objeto seleccionado**.

Vista Tablas virtuales para un servicio de datos SQL

La vista **Tablas virtuales** muestra las propiedades relacionadas con las tablas virtuales en un servicio de datos SQL.

La vista muestra algunas propiedades sobre las tablas virtuales, como el nombre y la descripción. Cuando seleccione una tabla virtual en el panel Contenido, puede visualizar las vistas **Propiedades y Actualizaciones de la memoria caché** en el panel de detalle.

Vista Propiedades

La vista **Propiedades** muestra información general y las estadísticas en tiempo de ejecución de la tabla virtual seleccionada. Las propiedades generales son el nombre de la tabla virtual y el nombre del esquema. Las estadísticas de supervisión contienen el número de solicitud, el número de filas de la memoria caché y la última hora de actualización de la memoria caché.

Vista Actualizaciones de la memoria caché

La vista **Actualizaciones de la memoria caché** muestra la información relacionada con la memoria caché de la tabla virtual seleccionada. La vista incluye el ID de ejecución de la memoria caché, el recuento de solicitudes, el recuento de filas y la frecuencia de aciertos de la memoria caché. La frecuencia de aciertos es el número total de solicitudes de la memoria caché dividido por el número total de solicitudes para el objeto de datos.

Visualización de registros de una memoria caché de tabla para el servicio de datos SQL

Si desea ver los detalles de la memoria caché de la tabla, puede descargar los registros de la memoria caché de la tabla para un servicio de datos SQL.

1. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
2. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.
3. Expanda una aplicación y seleccione **Data Services de SQL**.
El panel de contenido muestra una lista de los servicios de datos SQL.
4. Seleccione un servicio de datos SQL.
5. Haga clic en la vista **Tablas virtuales**.
Se muestra una lista de tablas virtuales para el servicio de datos SQL.
6. Seleccione una fila de tabla.
Los detalles sobre la tabla seleccionada se muestran en el panel de detalle.
7. Seleccione la vista **Actualizaciones de memoria caché**.
8. Haga clic en **Ver registros para objeto seleccionado**.

Vista Informes para un servicio de datos SQL

La vista **Informes** muestra los informes de supervisión relativos al servicio de datos SQL seleccionado.

Cuando supervise un servicio de datos SQL, la vista **Informes** muestra informes sobre el servicio de datos SQL. Por ejemplo, es posible ver el informe Conexiones SQL más activas a fin de determinar las conexiones SQL que han recibido el mayor número de solicitudes de conexión durante un periodo de tiempo específico.

Supervisar servicios web

Puede supervisar los servicios web en la vista **Estadísticas de ejecución** de la ficha **Supervisar**. Los servicios web son funciones empresariales que operan en la web. Describen un conjunto de operaciones accesibles en red a través de mensajería XML estandarizada.

Es posible que necesite ver información de los servicios web que incluye una aplicación. Para supervisar un servicio web, expanda una aplicación en el navegador y seleccione la carpeta **Servicios web**. Aparece una lista de servicios web en el panel de contenido. El panel de contenido muestra las propiedades de los servicios web, como el nombre, la descripción y el estado.

Si selecciona el vínculo de un servicio web en el panel de contenido, éste mostrará las siguientes vistas:

- **Propiedades**
- Vista **Informes**
- Vista **Operaciones**
- Vista **Solicitudes**

Vista Propiedades para un servicio web

La vista **Propiedades** muestra las propiedades generales y las estadísticas de tiempo de ejecución para un servicio web.

Cuando seleccione un servicio web en el panel de contenido de la vista **Propiedades**, puede ver las propiedades generales y las estadísticas de supervisión.

Propiedades generales para un servicio web

Puede ver las propiedades generales relativas al servicio web, como el nombre y el tipo de objeto.

Estadísticas para un servicio web

Puede ver las estadísticas de tiempo de ejecución relativas a las solicitudes del servicio web durante un periodo de tiempo específico. La sección **Estadísticas** muestra el número de solicitudes del servicio web finalizadas, fallidas y totales.

Vista Informes para un servicio web

La vista **Informes** muestra los informes de supervisión relativos al servicio web seleccionado.

Cuando supervise un servicio web, la vista **Informes** muestra informes relativos al servicio web. Por ejemplo, es posible ver el informe IP de cliente de WebService más activa a fin de determinar las direcciones IP que han recibido el mayor número de solicitudes del servicio web durante un periodo de tiempo específico.

Vista Operaciones para un servicio web

La vista **Operaciones** muestra el nombre y la descripción de las operaciones incluidas en el servicio web. Esta vista también muestra propiedades, solicitudes e informes para cada operación.

Tras seleccionar una operación de servicio web en el panel de contenido, el panel de detalles muestra las vistas **Propiedades**, **Solicitudes** e **Informes**.

Vista Propiedades para una operación de servicio web

La vista **Propiedades** muestra propiedades y estadísticas generales de la operación de servicio web seleccionada. Las propiedades generales son el nombre de la operación y el tipo de objeto. Esta vista también muestra las estadísticas de la operación del servicio web durante un período de tiempo determinado. Las estadísticas incluyen el número de solicitudes de servicio web que se han completado y en los que se ha producido algún error.

Vista Solicitudes para una operación de servicio web

La vista **Solicitudes** muestra las propiedades de cada operación de servicio web, como el ID de solicitud, el nombre de usuario, la hora de inicio, el tiempo transcurrido y la fecha de finalización. La lista de solicitudes permite su filtrado. También se pueden ver los registros para la solicitud de servicio web.

Vista Informes para una operación de servicio web

La vista **Informes** muestra los informes de las operaciones de servicio web.

Vista Solicitudes para un servicio web

La vista **Solicitudes** muestra las propiedades relativas a cada solicitud del servicio web, como el ID de solicitud, el nombre de usuario, el estado, la hora de inicio, el tiempo transcurrido y la hora de fin. Puede filtrar la lista de solicitudes.

Cuando seleccione una solicitud del servicio web en el panel de contenido, puede ver los registros relativos a la solicitud en el panel de detalles. Éste muestra las propiedades generales y las estadísticas acerca de la solicitud de servicio web seleccionada. Las estadísticas incluyen el número de solicitudes de servicio web finalizadas, fallidas y totales.

También puede anular una solicitud de servicio web desde la vista **Solicitudes**. Para anular una solicitud de servicio web, seleccione la solicitud de flujo de trabajo y haga clic en **Acciones > Cancelar solicitud seleccionada** en el panel de contenidos.

Supervisar flujos de trabajo

Puede supervisar los flujos de trabajo en la vista **Estadísticas de ejecución** de la ficha **Supervisar**.

Puede ver información sobre las instancias de flujo de trabajo que se ejecutan desde un flujo de trabajo en una aplicación implementada. Para supervisar un flujo de trabajo, expanda una aplicación en el navegador y seleccione la carpeta **Flujos de trabajo**. Una lista de instancias de flujo de trabajo aparece en el panel de contenido. El panel de contenido muestra las propiedades de cada instancia de flujo de trabajo, como el nombre, el estado, la hora de inicio y las propiedades de recuperación de cada instancia de flujo de trabajo. Si se ha ejecutado una instancia de flujo de trabajo en una malla, el panel de contenido muestra el nodo que ejecutó cada asignación en la instancia de flujo de trabajo.

Seleccione una instancia de flujo de trabajo en el panel de contenido para realizar las siguientes tareas:

- Ver registros para la instancia de flujo de trabajo.

- Ver el contexto de la instancia de flujo de trabajo para ver otras instancias de flujo de trabajo que se iniciaron aproximadamente a la misma hora que la instancia de flujo de trabajo seleccionada.
- Cancelar o anular la instancia de flujo de trabajo.
- Recuperar la instancia de flujo de trabajo interrumpida.

Expanda una instancia de flujo de trabajo para ver las propiedades sobre los objetos del flujo de trabajo.

Gráfico de flujo de trabajo

Puede ver los detalles de un flujo de trabajo que se ejecuta en la herramienta de supervisión en un formato gráfico.

Después de ejecutar un flujo de trabajo, podrá ver la vista gráfica del flujo de trabajo en la herramienta de supervisión. En el gráfico del flujo de trabajo puede ver la ejecución secuencial de las tareas de asignación en el flujo de trabajo. El gráfico del flujo de trabajo permite ver de un vistazo los puntos de error en un flujo de trabajo.

En el gráfico del flujo de trabajo puede ver los siguientes detalles de un flujo de trabajo:

- Tareas de asignación en el flujo de trabajo
- Detalles de tareas
- Detalles de recuperación

Puede realizar las siguientes tareas desde el gráfico del flujo de trabajo:

- Anular un flujo de trabajo en ejecución
- Cancelar un flujo de trabajo en ejecución
- Recuperar un flujo de trabajo con errores
- Ver los registros del flujo de trabajo

Ver un gráfico de flujo de trabajo

Puede ver un gráfico de flujo de trabajo que muestra la ejecución secuencial de las tareas de asignación del flujo de trabajo.

1. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
2. En el navegador del dominio, expanda una aplicación.
3. Seleccione la carpeta **Flujos de trabajo**.
Aparece una lista de flujos de trabajo en el panel de contenido.
4. Seleccione el flujo de trabajo que quiera ver.
5. Haga clic en **Acciones > Ver gráficos de flujo de trabajo**.
El gráfico de flujo de trabajo aparece en una nueva ventana.

Ver objetos de flujo de trabajo

Al expandir una instancia de flujo de trabajo en el panel de contenido, puede ver las propiedades sobre los objetos del flujo de trabajo, como el nombre, el estado, la hora de inicio y el tiempo transcurrido para el objeto.

Los objetos de flujo de trabajo incluyen eventos, tareas y puertas de enlace. Cuando supervisa flujos de trabajo, puede supervisar las tareas que se ejecutan en una instancia de flujo de trabajo. La ficha **Supervisar** no muestra información sobre eventos o puertas de enlace en la instancia de flujo de trabajo.

Si una expresión en un flujo de secuencia condicional da como resultado FALSE, el Servicio de integración de datos no ejecuta el siguiente objeto ni ninguno de los objetos subsiguientes en esa ramificación. La ficha **Supervisar** no enumera los objetos que no se ejecutan en la instancia de flujo de trabajo. Cuando una instancia de flujo de trabajo incluye los objetos que no se ejecutan, la instancia aún puede completarse correctamente.

Puede expandir una tarea en el panel de contenido para ver información sobre el elemento de trabajo ejecutado por la tarea. Por ejemplo, si el flujo de trabajo contiene una tarea de asignación, puede ver estadísticas de rendimiento y de uso de recursos de la ejecución de la asignación.

Ver estadísticas de resumen para objetos de flujo de trabajo

Puede ver estadísticas del rendimiento y del uso de recursos para objetos de asignación en flujos de trabajo que se ejecutan en procesos locales independientes.

1. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
2. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.
3. Expanda una aplicación y seleccione la carpeta **Flujos de trabajo**.
Aparece una lista de flujos de trabajo en el panel de contenido.
4. Expanda un flujo de trabajo que contenga un objeto de asignación.
5. Expanda la tarea de asignación y seleccione la asignación.
6. En el panel de detalles, haga clic en la vista **Estadísticas de resumen**.
La vista **Estadísticas de resumen** muestra estadísticas del rendimiento y del uso de recursos para el origen y el destino.

También puede ordenar las estadísticas en orden ascendente o descendente. Haga clic en un encabezado de columna para ordenar la columna en orden ascendente. Haga clic de nuevo en el encabezado de columna para ordenar la columna en orden descendente.

Ver estadísticas detalladas de objetos de flujo de trabajo

Puede ver gráficos del rendimiento y del uso de recursos de objetos de asignación en flujos de trabajo que se ejecutan en procesos locales independientes. Aparecen estadísticas detalladas para los trabajos que se ejecutan durante más de un minuto.

1. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
2. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.
3. Expanda una aplicación y seleccione la carpeta **Flujos de trabajo**.
Aparece una lista de flujos de trabajo en el panel de contenido.
4. Expanda un flujo de trabajo que contenga un objeto de asignación.
5. Expanda la tarea de asignación y seleccione la asignación.
6. Haga clic en la vista **Estadísticas detalladas** en el panel de detalles.
La vista **Estadísticas detalladas** muestra el gráfico de rendimiento y los gráficos de uso de recursos.

También puede completar las siguientes tareas en la vista **Estadísticas detalladas**:

Tarea	Descripción
Ampliar un gráfico	Mueva el cursor sobre un gráfico y, a continuación, haga clic en el icono de lupa.
Ampliar una sección de un gráfico ampliado	Arrastre el cursor para seleccionar un área para ampliar.
Cambiar entre filas y bytes en el gráfico de rendimiento	Haga clic en la opción Bytes o en la opción Filas.
Seleccionar qué estadísticas se trazan en el gráfico de rendimiento	En el campo de rendimiento, seleccione los orígenes y los destinos que desee ver.

Estados del flujo de trabajo

Cuando supervisa una instancia de flujo de trabajo, puede ver el estado de la instancia de flujo de trabajo. Si una instancia de flujo de trabajo se recupera después de que una tarea se interrumpa, la supervisión añade una entrada para la instancia de la tarea que se ejecuta en el flujo de trabajo recuperado.

Una instancia de flujo de trabajo puede tener uno de los estados siguientes:

Anulada

Una instancia de flujo de trabajo se anula cuando elige anular la instancia de flujo de trabajo desde la Herramienta de supervisión o mediante el comando `infacmd wfs abortWorkflow`. También puede seleccionar anular una instancia de flujo de trabajo en ejecución cuando detiene la aplicación que contiene el flujo de trabajo o cuando deshabilita el flujo de trabajo en la aplicación.

Una instancia de flujo de trabajo se anula si eligió anular la instancia de flujo de trabajo desde la Herramienta de supervisión o mediante el comando `infacmd wfs abortWorkflow`. También puede seleccionar anular una instancia de flujo de trabajo en ejecución al deshabilitar o reciclar el servicio de integración de datos, al detener la aplicación que contiene el flujo de trabajo o al deshabilitar el flujo de trabajo en la aplicación.

Cancelada

Puede seleccionar cancelar la instancia de flujo de trabajo en la ficha **Supervisor** o mediante el comando `infacmd wfs cancelWorkflow`.

El estado del flujo de trabajo también puede pasar a Cancelado si el servicio de integración de datos se cierra de forma inesperada. Si el flujo de trabajo no está configurado para la recuperación automática, el proceso del servicio cambia el estado de la instancia de flujo de trabajo a Cancelada cuando el proceso del servicio se reinicia. Antes de que el servicio de integración de datos se reinicie, el estado del flujo de trabajo y de la tarea aparece como En ejecución, aunque el flujo de trabajo y la tarea ya no se estén ejecutando. Si el flujo de trabajo está configurado para la recuperación automática, el proceso del servicio recupera la instancia de flujo de trabajo y vuelve a ejecutar la tarea interrumpida cuando el proceso del servicio se reinicia. El proceso del servicio establece el estado de la instancia de flujo de trabajo como En ejecución.

Completada

El servicio de integración de datos finaliza correctamente la instancia de flujo de trabajo. Una instancia de un flujo de trabajo completada puede indicar que todas las tareas, puertas de enlace y evaluaciones de flujo de secuencia se han finalizado correctamente o estaban en una rama que no se ha ejecutado.

Un flujo de trabajo también puede entrar en estado Completado si una tarea de comando, de asignación, de notificación o humana detecta un error recuperable o no recuperable. Cuando la tarea detecta el error, el servicio de integración de datos genera un error en la tarea. El servicio de integración de datos ejecuta objetos posteriores del flujo de trabajo si las expresiones de los flujos de secuencia condicionales se evalúan como verdaderas o si los flujos de secuencia no incluyen condiciones. Si la instancia de flujo de trabajo termina de ejecutarse sin otra interrupción, el servicio de integración de datos actualiza el estado del flujo de trabajo a Completado.

Un flujo de trabajo también puede entrar en estado Completado si una tarea de comando, de asignación o de notificación detecta un error recuperable o no recuperable. Cuando la tarea detecta el error, el servicio de integración de datos genera un error en la tarea. El servicio de integración de datos ejecuta objetos posteriores del flujo de trabajo si las expresiones de los flujos de secuencia condicionales se evalúan como verdaderas o si los flujos de secuencia no incluyen condiciones. Si la instancia de flujo de trabajo termina de ejecutarse sin otra interrupción, el servicio de integración de datos actualiza el estado del flujo de trabajo a Completado.

Cuando estas tareas fallan, el servicio de integración de datos continúa ejecutando objetos adicionales en la instancia de flujo de trabajo si las expresiones en los flujos de secuencia condicionales se evalúan como verdaderas o si los flujos de secuencia no incluyen condiciones. Si la instancia de flujo de trabajo termina de ejecutarse sin otra interrupción, el servicio de integración de datos actualiza el estado del flujo de trabajo a Completado. Una instancia de flujo de trabajo completada puede contener tanto tareas con errores como completadas.

Error

Una instancia de flujo de trabajo falla cuando se produce un error de flujo de trabajo. Los errores de flujo de trabajo se pueden producir cuando el servicio de integración de datos lee el archivo de parámetros al inicio de la ejecución del flujo de trabajo, copia valores de parámetros y variables del flujo de trabajo a la entrada de la tarea o evalúa expresiones en flujos de secuencia condicionales. Además, se produce un error de flujo de trabajo si una tarea de asignación o una puerta de enlace falla.

Cuando se produce un error de flujo de trabajo, el servicio de integración de datos deja de procesar objetos adicionales y genera un error en la instancia de flujo de trabajo inmediatamente. Los errores de flujo de trabajo no son recuperables.

En ejecución

El servicio de integración de datos está ejecutando la instancia de flujo de trabajo.

Estados de objetos de flujo de trabajo

Los flujos de trabajo incluyen tareas y puertas de enlace. Cuando supervisa una instancia de flujo de trabajo, puede ver el estado de las tareas que se ejecutan en la instancia de flujo de trabajo.

Las tareas pueden tener uno de los siguientes estados:

Anulada

Una tarea se anula en las siguientes situaciones:

- La tarea detecta un error no recuperable.
- Anula la instancia de flujo de trabajo.

Cuando anula la instancia de flujo de trabajo, el Servicio de integración de datos primero anula la tarea y, a continuación, anula la instancia de flujo de trabajo.

Si decide anular la instancia de flujo de trabajo mientras se está ejecutando una tarea de asignación, el Servicio de integración de datos termina de ejecutar la tarea. A continuación, el Servicio de integración de datos anula la instancia de flujo de trabajo y no inicia la ejecución de otros objetos.

Completada

El Servicio de integración de datos finaliza correctamente la tarea.

Error

Una tarea genera un error en las siguientes situaciones:

- Cualquier tarea en un flujo de trabajo que no esté habilitada para la recuperación detecta cualquier tipo de error.
- Una tarea de asignación en un flujo de trabajo habilitado para la recuperación detecta cualquier tipo de error.
- Una tarea de comando, de asignación, de notificación o humana con una estrategia de recuperación de reinicio en un flujo de trabajo habilitado para la recuperación detecta un error no recuperable.
- Una tarea de comando, de asignación o de notificación con una estrategia de recuperación de reinicio en un flujo de trabajo habilitado para la recuperación detecta un error no recuperable.
- Una tarea de asignación con una estrategia de recuperación de omisión en un flujo de trabajo habilitado para la recuperación detecta cualquier tipo de error.

Nota: Un flujo de trabajo pueden completarse si una tarea genera un error. El Servicio de integración de datos ejecuta objetos posteriores del flujo de trabajo si las expresiones de los flujos de secuencia condicionales se evalúan como verdaderas o si los flujos de secuencia no incluyen condiciones. Si la instancia de flujo de trabajo termina de ejecutarse sin otra interrupción, el Servicio de integración de datos actualiza el estado del flujo de trabajo a Completado.

En ejecución

El Servicio de integración de datos está ejecutando la tarea.

Estados de elementos de trabajo de la tarea de asignación

Cuando expande una tarea de asignación, puede ver el estado de la ejecución de asignación. Cuando expande una tarea de asignación reiniciada, puede ver la ejecución de los trabajos de asignación para cada intento de recuperación de la instancia de flujo de trabajo. Si una instancia de flujo de trabajo se recupera después de que una tarea de asignación se interrumpa, la supervisión añade una entrada para la instancia de la tarea que se ejecuta en el flujo de trabajo recuperado.

También puede ver el estado de la ejecución de asignación desde el gráfico del flujo de trabajo que contiene la tarea de asignación.

Las asignaciones ejecutadas por una tarea de asignación pueden tener uno de los estados siguientes:

Anulada

La tarea de asignación se anula durante la ejecución de la asignación porque seleccionó anular la instancia de flujo de trabajo.

Completada

El servicio de integración de datos finaliza correctamente la asignación.

Error

La asignación detecta un error. La asignación y la tarea de asignación aparecen como errores en la supervisión. Los estados no dependen de la estrategia de recuperación de la tarea de asignación.

En ejecución

El servicio de integración de datos está ejecutando la asignación.

Cancelar o anular un flujo de trabajo

Puede cancelar o anular una instancia de flujo de trabajo en cualquier momento. Es posible que desee cancelar o anular una instancia de flujo de trabajo que deja de responder o que tarda demasiado tiempo en completarse.

Cuando se cancela una instancia de flujo de trabajo, el servicio de integración de datos finaliza el procesamiento de cualquier tarea en ejecución y luego detiene el procesamiento de la instancia de flujo de trabajo. El servicio no inicia la ejecución de ningún objeto de flujo de trabajo posterior.

Cuando se anula una instancia de flujo de trabajo, el servicio de integración de datos intenta finalizar el proceso en cualquier tarea en ejecución. Si se está ejecutando una tarea de asignación o una puerta de enlace, el servicio de integración de datos completa la tarea o la puerta de enlace. Después de que se anule o finalice la tarea, el servicio anula la instancia de flujo de trabajo. El servicio no inicia la ejecución de ningún objeto de flujo de trabajo posterior.

También puede cancelar o anular un flujo de trabajo desde el gráfico del flujo de trabajo.

1. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
2. En el navegador, expanda un servicio de integración de datos.
3. Expanda una aplicación y seleccione **Flujos de trabajo**.
Una lista de instancias de flujo de trabajo aparece en el panel de contenido.
4. Seleccione una instancia de flujo de trabajo.
5. Haga clic en **Acciones > Cancelar flujo de trabajo seleccionado** o en **Acciones > Anular flujo de trabajo seleccionado**.

Recuperación de flujo de trabajo

La recuperación de flujo de trabajo es la conclusión de una instancia de flujo de trabajo desde el punto de interrupción.

Cuando un flujo de trabajo está habilitado para la recuperación, puede recuperar una instancia de flujo de trabajo si una tarea detecta un error recuperable, si cancela la instancia de flujo de trabajo o si el proceso del Servicio de integración de datos se cierra de forma inesperada.

Consulte el registro del flujo de trabajo para identificar la causa de la interrupción. Después de haber corregido cualquier error recuperable, puede recuperar la instancia de flujo de trabajo interrumpida si está habilitada para la recuperación.

No se puede cambiar una definición de flujo de trabajo entre el proceso interrumpido y la sesión de recuperación. Si una instancia de flujo de trabajo tiene un estado recuperable y cambia los metadatos del flujo de trabajo de Developer tool y vuelve a implementar la aplicación que contiene el flujo de trabajo, la instancia de flujo de trabajo ya no será recuperable.

El Servicio de integración de datos intenta recuperar el estado anterior del flujo de trabajo si el servicio se reinicia después de un cierre inesperado. De forma predeterminada, el Servicio de integración de datos no recupera una instancia de flujo de trabajo que se detuvo durante una tarea de comando, una tarea de asignación o una tarea de notificación. Además, el Servicio de integración de datos no puede recuperar una instancia de flujo de trabajo de forma predeterminada si cancela la instancia de flujo de trabajo o cancela una tarea en ejecución en la instancia de flujo de trabajo. Puede configurar las opciones de recuperación en el flujo de trabajo para habilitar el Servicio de integración de datos de modo que recupere una instancia de flujo de trabajo en tales casos.

Al configurar las opciones de flujo de trabajo, puede configurar el flujo de trabajo para la recuperación manual o la recuperación automática. Si configura la recuperación automática, el Servicio de integración de

datos reinicia el flujo de trabajo desde el punto de interrupción sin necesidad de interacción humana. Si configura la recuperación manual, puede reiniciar el flujo de trabajo.

Cuando una instancia de flujo de trabajo se recupera o cuando usted recupera una instancia de flujo de trabajo, el Servicio de integración de datos reinicia la tarea. El servicio sigue procesando los siguientes objetos del flujo de trabajo. Si una instancia de flujo de trabajo se recupera después de que se interrumpa una tarea, el supervisor añade una entrada para la instancia de tarea que se ejecuta en el flujo de trabajo recuperado. Por ejemplo, si un flujo de trabajo se recupera tres veces y cada vez reinicia una tarea de asignación, el supervisor contiene tres entradas para la tarea de asignación.

Propiedades de recuperación

Las propiedades de recuperación de solo lectura se muestran para cada instancia de flujo de trabajo. Configure las propiedades de recuperación para la definición del flujo de trabajo en la herramienta Developer. No se pueden cambiar los valores de las propiedades de la instancia de flujo de trabajo.

En la siguiente tabla, se describen las propiedades de recuperación de solo lectura para una instancia de flujo de trabajo:

Propiedad	Descripción
Recuperación habilitada	Indica que el flujo de trabajo está habilitado para la recuperación.
Recupera flujos de trabajo automáticamente	Indica que el proceso del Servicio de integración de datos intenta recuperar automáticamente las instancias de flujo de trabajo que se han interrumpido. La recuperación del flujo de trabajo se inicia después de que se reinicie el proceso del Servicio de integración de datos.
Intentos de recuperación	Número de intentos de recuperación realizados para esta instancia de flujo de trabajo. Cuando una instancia de flujo de trabajo alcanza el número máximo de intentos de recuperación, la instancia de flujo de trabajo ya no es recuperable.

Recuperar un flujo de trabajo

Puede recuperar instancias de flujos de trabajo interrumpidas que estén habilitadas para la recuperación.

1. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
2. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.
3. Expanda una aplicación y seleccione **Flujos de trabajo**.
Una lista de instancias de flujo de trabajo aparece en el panel de contenido.
4. Seleccione la instancia del flujo de trabajo interrumpida que desee recuperar.
5. Haga clic en **Acciones > Recuperar flujo de trabajo seleccionado**.
Supervise el estado de la recuperación de flujo de trabajo se ejecutan en el panel de contenido.

Registros del flujo de trabajo

El servicio de integración de datos genera eventos de registro cuando se ejecuta un flujo de trabajo. Estos eventos de registro incluyen información sobre los errores del flujo de trabajo, el progreso de la tarea y la configuración de las variables de flujo de trabajo. También incluyen los análisis de los vínculos que el servicio de integración de datos evalúa en un flujo de secuencia.

Si una instancia de flujo de trabajo incluye una tarea de asignación, el servicio de integración de datos genera un archivo de registro independiente para la asignación. El archivo de registro de asignación incluye

todos los errores encontrados durante el resumen de ejecución y carga de asignación y las estadísticas de transformación.

Puede ver los registros de flujo de trabajo y asignación en la ficha **Supervisar**.

Cuando recupera una instancia de flujo de trabajo interrumpida, el servicio de integración de datos anexa eventos de registro al registro del flujo de trabajo actual. Cuando la instancia de flujo de trabajo recuperada incluye una tarea de asignación que se reinicia, el servicio de integración de datos crea un registro de asignación.

Si el flujo de trabajo se ejecuta en una malla, la recuperación de la instancia de flujo de trabajo se puede ejecutar en un nodo diferente al de la ejecución de la instancia de flujo de trabajo original. Si la recuperación se ejecuta en un nodo diferente y el directorio de registro no está en una ubicación compartida, el servicio de integración de datos crea un archivo de registro con el mismo nombre que en el nodo actual.

Información de registro de flujo de trabajo

La información en el archivo de registro de flujo de trabajo representa la secuencia de los eventos que se producen cuando se ejecuta el flujo de trabajo.

El servicio de integración de datos escribe información en el registro de flujo de trabajo cuando ocurren los siguientes tipos de eventos:

- El servicio de integración de datos empieza a ejecutar una tarea u otro objeto en el flujo de trabajo.
- Hay en curso una tarea u otro objeto en el flujo de trabajo.
- El servicio de integración de datos termina de ejecutar una tarea u otro objeto en el flujo de trabajo.
- El servicio de integración de datos establece o actualiza una variable de flujo de trabajo.
- El servicio de integración de datos evalúa los vínculos en un flujo de secuencia e identifica la ruta correcta del proceso de flujo de trabajo.
- El flujo de trabajo detecta un error de flujo de trabajo.

Ver registros para un flujo de trabajo

Puede descargar el registro de una instancia de flujo de trabajo para ver los detalles de la instancia de flujo de trabajo.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Supervisar**.
2. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
3. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.
4. Expanda una aplicación y seleccione **Flujos de trabajo**.
Una lista de instancias de flujo de trabajo aparece en el panel de contenido.
5. Seleccione una instancia de flujo de trabajo.
6. Haga clic en **Acciones > Ver registros para el objeto seleccionado**.
Se abre un cuadro de diálogo con la opción de abrir o guardar el archivo de registro.

Ver registros de una ejecución de asignación en un flujo de trabajo

Puede descargar el registro de la ejecución de una asignación en un flujo de trabajo para ver los detalles de asignación.

1. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
2. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos.

3. Expanda una aplicación y seleccione **Flujos de trabajo**.
Una lista de instancias de flujo de trabajo aparece en el panel de contenido.
4. Expanda una instancia de flujo de trabajo.
5. Expanda una tarea de asignación y, a continuación, seleccione la ejecución de asignación para la tarea.
6. Haga clic en **Acciones > Ver registros para el objeto seleccionado**.
Se abre un cuadro de diálogo con la opción de abrir o guardar el archivo de registro.

Supervisión de una carpeta de objetos

Puede ver las propiedades y las estadísticas de los objetos de una carpeta que aparece en el navegador de la vista **Estadísticas de ejecución**. Puede seleccionar una de las siguientes carpetas: Tareas, Tareas de asignación implementadas, Objetos de datos lógicos, Servicios de datos SQL, Servicios web o Flujos de trabajo.

Puede aplicar un filtro para limitar el número de objetos que aparecen en el panel de contenidos. Puede crear filtros personalizados basados en un intervalo de tiempo. Los filtros personalizados permiten seleccionar una fecha y hora determinada para el inicio, finalización y tiempo transcurrido de la tarea. Los filtros personalizados también permiten filtrar resultados según varios criterios de filtro.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Supervisar**.
2. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
3. En el navegador del dominio, seleccione la carpeta.
En el panel de contenidos, se muestra una lista de los objetos que contiene la carpeta.
4. Haga clic con el botón derecho en el encabezado de la tabla para añadir o quitar columnas.
5. Seleccione **Recibir nuevas notificaciones** para mostrar de forma dinámica las tareas, operaciones solicitudes, o los flujos de trabajo nuevos en la pestaña **Supervisar**.
6. Especifique criterios de filtro para reducir el número de objetos que aparecen en el panel de contenidos.
7. Seleccione el objeto en el panel de contenidos para ver detalles del objeto en el panel de detalles.
En el panel de detalles, se muestra más información sobre el objeto seleccionado en el panel de contenidos.
8. Para ver las tareas que se iniciaron aproximadamente al mismo tiempo que la tarea seleccionada, haga clic en **Acciones > Ver contexto**.
La tarea seleccionada y otras tareas que se iniciaron aproximadamente al mismo tiempo aparecen en la pestaña **Vista de contexto**. También puede ver el contexto de conexiones, asignaciones implementadas, solicitudes y flujos de trabajo.
9. Haga clic en el botón **Cerrar** para cerrar la pestaña **Vista de contexto**.

Visualización del contexto de un objeto

El objeto de esta función es ver el contexto de un objeto para ver otros objetos del mismo tipo que se iniciaron aproximadamente a la misma hora que el objeto seleccionado. Puede ver el contexto de un objeto para solucionar un problema o para obtener más información de lo que ocurre en un determinado período de

tiempo. Puede ver el contexto de trabajos, asignaciones implementadas, las conexiones, solicitudes y los flujos de trabajo.

Se ha dado cuenta, por ejemplo, de que la asignación implementada ha generado un error. Cuando consulta el contexto de la asignación implementada, se abre una lista de asignaciones implementadas sin filtrar en una vista de trabajo diferente, que muestra todas las asignaciones implementadas que se iniciaron aproximadamente a la misma hora que la asignación implementada. Se da cuenta entonces de que las otras asignaciones implementadas también han generado un error. Determina que la causa del problema es que el Servicio de integración de datos no estaba disponible.

1. En la Herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Supervisar**.
2. Haga clic en la vista **Estadísticas de ejecución**.
3. En el navegador del dominio, expanda un Servicio de integración de datos y seleccione la categoría de los objetos.
Seleccione, por ejemplo, **Tareas**.
4. En el panel Contenido, seleccione el objeto cuyo contexto desee visualizar.
Seleccione, por ejemplo, una tarea.
5. Haga clic en **Acciones > Ver contexto**.

Configurar el filtro personalizado de fecha y hora

Puede aplicar un filtro personalizado en una columna Hora de inicio u Hora de finalización en el panel de contenido de la ficha **Supervisar** para filtrar los resultados.

1. Seleccione Personalizado como la opción de filtro para la columna Hora de inicio u Hora de finalización.
El **Filtro personalizado: Se abre el cuadro de diálogo** Fecha y hora.
2. Especifique el intervalo de fechas empleando los formatos de fecha y hora especificados.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Configurar el filtro personalizado de tiempo transcurrido

Puede aplicar un filtro personalizado en una columna Tiempo transcurrido en el panel de contenido de la ficha **Supervisar** para filtrar los resultados.

1. Seleccione Personalizado como opción de filtro para la columna Tiempo transcurrido.
Se abre el cuadro de diálogo **Filtro personalizado: Tiempo transcurrido**.
2. Introduzca el intervalo de tiempo.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Configure el filtro personalizado de selecciones múltiples

Puede aplicar un filtro personalizado a las columnas del panel de contenido de la ficha **Supervisar** para filtrar los resultados según selecciones múltiples.

1. Seleccione Personalizado como opción de filtro para la columna.
Se abre el cuadro de diálogo **Filtro personalizado: Selecciones múltiples**.
2. Seleccione uno o varios filtros.
3. Haga clic en **Aceptar**.

CAPÍTULO 12

Informes de dominio

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de los informes del dominio, 245](#)
- [Informe de administración de licencias, 245](#)
- [Informe de servicios web, 253](#)

Resumen de los informes del dominio

Puede ejecutar los siguientes informes de dominio desde la ficha Informes de Administrator Tool:

- Informe de administración de licencias. Supervisa el número de opciones de software que se compran para una licencia y el número de veces que una licencia supera los límites de uso. El informe de administración de licencias muestra la información de uso de licencias tal como uso de CPU y repositorio y los detalles de configuración de los nodos.
- Informe de servicios web. Supervisa las actividades de los servicios web que se ejecutan en un concentrador de servicios web. El informe de servicios web presenta información en tiempo de ejecución como el número de solicitudes correctas o con errores y el tiempo de servicio promedio. También se pueden ver historiales de estadísticas para un período de tiempo específico.

Nota: Si el nodo de puerta de enlace maestra se ejecuta en un equipo con UNIX y éste no tiene un servidor con pantalla de gráficos, debe instalar el búfer de trama virtual X en dicho equipo para ver los gráficos del informe de licencias o del informe de servicios web. Si tiene varios nodos de puerta de enlace en ejecución en varios equipos con UNIX, instale el búfer de trama virtual X en cada uno de esos equipos.

Informe de administración de licencias

Puede supervisar la lista de opciones de software adquiridas con una licencia y el número de veces que una licencia excede los límites de uso. En el Informe de administración de licencias, se muestran las propiedades generales, el uso de CPU y de repositorios, los detalles del usuario, los detalles de la configuración de hardware y del nodo y las opciones adquiridas para cada licencia.

Puede guardar el Informe de administración de licencias como un archivo PDF en su equipo local. También puede enviar una versión en PDF del informe por correo electrónico.

Ejecute el informe de administración de licencias para supervisar la siguiente información del uso de la licencia:

- Detalles de la licencia. Muestra las propiedades generales para cada licencia asignada en el dominio.
- Uso de CPU. Muestra la cantidad de CPU lógicas utilizadas para ejecutar los servicios de aplicación en el dominio. El informe de administración de licencias cuenta las CPU lógicas en lugar de las físicas para cumplir con la licencia. Si el número de CPU lógicas supera el número de CPU autorizadas, entonces el informe de administración de licencias muestra que el dominio supera el límite de CPU.
- Uso de repositorios. Muestra el número de servicios de repositorio de PowerCenter del dominio.
- Información de usuarios. Muestra información de los usuarios del dominio.
- Configuración del hardware. Muestra detalles de los equipos utilizados en el dominio.
- Configuración de nodos. Muestra detalles de cada nodo del dominio.
- Opciones con licencia. Muestra una lista de PowerCenter y otras opciones de Informatica adquiridas para cada licencia.

Concesión de licencias

La sección Concesión de licencias del informe de administración de licencias muestra información sobre las licencias del dominio.

En la tabla siguiente, se describe la información del informe de administración de licencias:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la licencia.
Edición	Edición de PowerCenter.
Versión	Versión de la plataforma de Informatica.
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento de la licencia.
Número de serie	Número de serie de la licencia. El número de serie identifica al cliente o proyecto. Si el cliente tiene varias instalaciones de PowerCenter, hay un número de serie específico para cada proyecto. Las claves originales e incrementales de una licencia tienen el mismo número de serie.
Nivel de implementación	El nivel de la implementación. Los valores son Desarrollo y Producción.
Sistema operativo / Modo de bits	El sistema operativo y el modo de bits para la licencia. Indica si la licencia está instalada en un sistema operativo de 32 ó 64 bits.
CPU	Número máximo de CPU lógicas autorizadas.
Repositorio	Número máximo de repositorios de PowerCenter autorizados.
Usuarios con nombre de AT	Número máximo de usuarios a los que se asigna acceso de licencia para el privilegio Informatica Analyst.
Modo de bits del producto	Modo de bits de los binarios del servidor instalados. Los valores son 32 ó 64 bits.

Resumen de CPU

La sección de resumen de CPU del informe de administración de licencias muestra el número máximo de CPU lógicas que se usaron para ejecutar servicios de aplicación en el dominio. Use la información del resumen de CPU para determinar si el uso de CPU superó los límites de licencia. Si el número de CPU lógicas es mayor que el número total de CPU autorizadas por la licencia, el informe de administración de licencias indica que se ha superado el límite de CPU.

El informe de administración de licencias determina el número de CPU lógicas basándose en el número de procesadores, núcleos y subprocesos. Utilice la siguiente fórmula para calcular el número de CPU lógicas:

$N \times C \times T$, donde

N es el número de procesadores.

C es el número de núcleos en cada procesador.

T es el número de subprocesos en cada núcleo.

Por ejemplo, un equipo contiene 4 procesadores. Cada procesador tiene 2 núcleos. El equipo contiene 8 (4*2) núcleos físicos. La tecnología hyperthreading está habilitado, en el que cada núcleo contiene 3 subprocesos. El número de CPU lógicas es 24 (4*2*3).

Nota: Aunque el informe de administración de licencias incluye subprocesos en el cálculo de CPU lógicas, el cumplimiento de la licencia de Informatica está basado en el número de núcleos físicos, no en los subprocesos. Para realizar este cumplimiento, el número de núcleos físicos debe ser menor o igual que el número máximo de CPU con licencia. Si el informe de administración de licencias muestra que ha superado el límite de la licencia pero el número de núcleos físicos es menor o igual que el número máximo de CPU con licencia, puede ignorar el mensaje. Si está preocupado por el cumplimiento de la licencia, póngase en contacto con su administrador de cuenta de Informatica.

En la tabla siguiente, se describe la información de resumen de CPU del informe de administración de licencias:

Propiedad	Descripción
Dominio	Nombre del dominio en el que se ejecuta el informe.
Uso actual	Número máximo de CPU lógicas utilizadas simultáneamente el día que se ejecuta el informe.
Uso máximo	Número máximo de CPU lógicas utilizadas simultáneamente durante los 12 últimos meses.
Fecha de uso máximo	Fecha en que se usó el número máximo de CPU lógicas simultáneamente durante los 12 últimos meses.
Días en que se superó el límite de licencia	Número de días en que el uso de CPU superó los límites de la licencia. El dominio supera el límite de la licencia de CPU cuando el número de CPU lógicas simultáneas supera el número de CPU autorizadas.

Detalles de CPU

La sección de detalles de CPU del informe de administración de licencias proporciona información de uso de CPU para cada host del dominio. La sección de detalles de CPU muestra el número máximo de CPU lógicas que se usan cada día en un período de tiempo seleccionado.

El informe cuenta el número de CPU lógicas en cada host que ejecuta servicios de aplicación en el dominio. El informe agrupa los totales de las CPU lógicas por nodo.

En la tabla siguiente, se describe la información de detalles de CPU del informe de administración de licencias:

Propiedad	Descripción
Nombre de host	Nombre de host del equipo.
Uso actual	Número máximo de CPU lógicas utilizadas simultáneamente por el host el día que se ejecuta el informe.
Uso máximo	Número máximo de CPU lógicas utilizadas simultáneamente por el host durante los 12 últimos meses.
Fecha de uso máximo	Fecha en los 12 últimos meses en que el host utilizó el número máximo de CPU lógicas simultáneamente.
Licencias asignadas	Nombre de todas las licencias asignadas a servicios que se ejecutan en el nodo.

Resumen del repositorio

La sección Resumen del repositorio del informe de administración de licencias proporciona información del uso del repositorio para el dominio. Utilice la información del resumen del repositorio para determinar si el uso del repositorio excedió los límites de la licencia.

En la tabla siguiente, se describe la información del resumen del repositorio contenida en el informe de administración de licencias:

Propiedad	Descripción
Uso actual	Número máximo de repositorios utilizados a la vez en el dominio el día en que se ejecuta el informe.
Uso máximo	Número máximo de repositorios utilizados a la vez en el dominio durante los últimos 12 meses.
Fecha de uso máximo	Fecha de los últimos 12 meses en que se utilizó el máximo número de repositorios simultáneamente.
Días excedidos del límite de la licencia	Número de días en que el uso del repositorio excedió los límites de la licencia.

Resumen del usuario

La sección Resumen del usuario del informe de administración de licencias ofrece información sobre los usuarios de Analyst Tool del dominio.

La siguiente tabla describe la información sobre el resumen del usuario en el informe de administración de licencias:

Propiedad	Descripción
Tipo de usuario	El tipo de usuario del dominio.
Usuarios actuales	El número máximo de usuarios a los que se ha asignado el privilegio de acceso a la licencia para Informatica Analyst el día en el que se ejecuta el informe.
Número máximo de usuarios	El número máximo de usuarios a los que se ha asignado el privilegio de acceso a la licencia para Informatica Analyst en los últimos 12 meses.
Fecha de número máximo de usuarios	La fecha en los últimos 12 meses en la que se asignó el privilegio de acceso a la licencia para Informatica Analyst al número máximo de usuarios concurrentes.

Detalle del usuario

La sección Detalle del usuario del informe de administración de licencias ofrece información sobre todos los usuarios de Analyst Tool del dominio.

La siguiente tabla describe la información relativa al detalle del usuario en el informe de administración de licencias:

Propiedad	Descripción
Tipo de usuario	El tipo de usuario del dominio.
Nombre de usuario	El nombre del usuario.
Días con inicio de sesión	El número de días en los que el usuario inició una sesión en Analyst Tool y creó perfiles durante los 12 últimos meses.
Número máximo de direcciones IP únicas en un día	El número máximo de equipos en los que el usuario inició sesión y en los que creó perfiles en un único día en los últimos 12 meses.
Promedio de direcciones IP únicas	El promedio diario de equipos en los que el usuario inició sesión y en los que creó perfiles durante los 12 últimos meses.
Fecha con máximo de direcciones IP	Fecha en la que el usuario inició una sesión y creó perfiles en el mayor número de equipos durante un único día en los últimos 12 meses.
Sesiones diarias máximas	El número máximo de veces en un día, en los pasados 12 meses, en los que el usuario inició una sesión en Analyst Tool y creó perfiles.
Promedio de sesiones diarias	El promedio de veces por día, en los últimos 12 meses, en el que el usuario inició una sesión en Analyst Tool y creó perfiles.
Fecha de máximo de sesiones	La fecha, en los últimos 12 meses, en la que el usuario inició más sesiones en un día en Analyst Tool.

Configuración del hardware

La sección Configuración del hardware del informe de administración de licencias proporciona detalles sobre los equipos utilizados en el dominio.

En la tabla siguiente, se describe la información sobre configuración del hardware contenida en el informe de administración de licencias:

Propiedad	Descripción
Nombre de host	Nombre de host del equipo.
CPU lógicas	Cantidad de CPU lógicas utilizadas para ejecutar los servicios de aplicación en el dominio.
Sockets	Cantidad de sockets que tiene el equipo.
Núcleos consumidos	Número de núcleos en el equipo.
Núcleos por socket	Número de núcleos por cada socket en el equipo.
Modelo de CPU	Modelo de la CPU.
Hyperthreading habilitado	Indica si la tecnología Hyperthreading está habilitada.
Máquina virtual	Indica si el equipo es un equipo virtual.

Configuración de nodos

La sección Configuración de nodos del informe de administración de licencias proporciona detalles sobre los nodos del dominio.

En la tabla siguiente, se describe la información sobre configuración de nodos contenida en el informe de administración de licencias:

Propiedad	Descripción
Nombre de nodo	Nombre del nodo o nodos asignados a un equipo para una licencia.
Nombre de host	Nombre de host del equipo.
Dirección IP	Dirección IP del nodo.
Sistema operativo	Sistema operativo del equipo en el que se ejecuta el nodo.
Estado	Estado del nodo.
Puerta de enlace	Indica si el nodo es de puerta de enlace.
Tipo de servicio	Tipo del servicio de aplicación configurado para que se ejecute en el nodo.
Nombre de servicio	Nombre del servicio de aplicación configurado para que se ejecute en el nodo.

Propiedad	Descripción
Estado del servicio	Estado del servicio de aplicación.
Licencia asignada	Licencia asignada al servicio de aplicación.

Opciones con licencia

La sección Opciones con licencia del informe de administración de licencias proporciona detalles sobre cada opción para todas las licencias asignadas al dominio.

La siguiente tabla describe la información sobre opciones con licencia que contiene el informe de administración de licencias:

Propiedad	Descripción
Nombre de licencia	Nombre de la licencia.
Descripción	Nombre de la opción de licencia.
Estado	Estado de la opción de licencia.
Emitida el	Fecha en que se emitió la opción de licencia.
Vence el	Fecha en que vence la opción de licencia.

Ejecución del informe de administración de licencias

Ejecute el informe de administración de licencias desde la ficha **Informes** de Administrator Tool.

- Haga clic en la ficha **Informes** de Administrator Tool.
- Haga clic en la vista **Informe de administración de licencias**.
Aparecerá el informe de administración de licencias.
- Haga clic en **Guardar** para guardar el informe de administración de licencias en formato PDF.
Si un informe de administración de licencias contiene caracteres multibyte, deberá configurar el administrador de servicios para que use una fuente Unicode.
- Haga clic en **Correo electrónico** para enviar una copia del informe de administración de licencias en un mensaje de correo electrónico.
Aparecerá la página **Enviar informe de administración de licencias**.

Configuración de una fuente Unicode para el informe

Para poder guardar un informe de administración de licencias que contenga caracteres multibyte o caracteres que no sean del inglés, configure el Administrador de servicios para que utilice una fuente Unicode al generar el archivo PDF.

- Instale una fuente Unicode en el nodo de puerta de enlace maestra.
- Use un editor de texto para crear un archivo denominado AcUtil.properties.

3. Añada las siguientes propiedades al archivo:

```
PDF.Font.Default=Unicode_font_name
PDF.Font.MultibyteList=Unicode_font_name
```

Unicode_font_name es el nombre de la fuente Unicode que se instala en el nodo de la puerta de enlace maestra.

Puede que necesite añadir la siguiente propiedad si el archivo de fuente no está disponible en la configuración regional:

```
Unicode_font_name_path=Unicode_font_file_location
```

Por ejemplo:

```
PDF.Font.Default=Arial Unicode MS
PDF.Font.MultibyteList=Arial Unicode MS
Arial Unicode MS_path=/usr/lib/X11/fonts/TrueType
```

4. Guarde el archivo `AcUtil.properties` en la siguiente ubicación:

```
InformaticaInstallationDir\services\AdministratorConsole\administrator
```

5. Use un editor de texto para abrir el archivo `licenseUtility.css` en la siguiente ubicación:

```
InformaticaInstallationDir\services\AdministratorConsole\administrator\css
```

6. Añada el nombre de la fuente Unicode al valor de cada propiedad `font-family`.

Por ejemplo:

```
font-family: Arial Unicode MS, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
```

7. Reinicie los servicios de Informatica en cada nodo del dominio.

Cómo enviar el informe de administración de licencias por correo electrónico

Debe especificar la configuración SMTP para el dominio para poder enviar el informe de administración de licencias por correo electrónico.

El administrador de dominios puede enviar el informe de administración de licencias por correo electrónico desde la página [Enviar informe de administración de licencias](#) en Administrator Tool.

1. Especifique la siguiente información:

Propiedad	Descripción
Correo electrónico de destino	Dirección de correo electrónico a la que se envía el informe de administración de licencias.
Asunto	Asunto del correo electrónico.
Nombre del cliente	Nombre de la organización que compró la licencia.
ID de solicitud	ID de solicitud que identifica el proyecto para el que se compró la licencia.
Nombre del contacto	Nombre de la persona de contacto en la organización.

Propiedad	Descripción
Número de teléfono del contacto	Número de teléfono de la persona de contacto.
Correo electrónico del contacto	Dirección de correo electrónico de la persona de contacto en el sitio del cliente.

- Haga clic en Aceptar.

Administrator Tool envía el informe de administración de licencias por correo electrónico.

Informe de servicios web

Para analizar el rendimiento de los servicios web que se ejecutan en un concentrador de servicios web, puede ejecutar un informe para el concentrador de servicios web o para un servicio web que se esté ejecutando en el concentrador.

El informe de servicios web ofrece información en tiempo de ejecución e histórica sobre las solicitudes de servicio manejadas por el concentrador de servicios web. El informe muestra la información agregada para todos los servicios web del concentrador de servicios web y la información para cada servicio web que se ejecute en el concentrador. El informe de servicios web ofrece también información histórica.

Descripción del informe de servicios web

Puede ejecutar el informe de servicios web para el intervalo de tiempo que elija. El concentrador de servicios web recopila información sobre las actividades de los servicios web y almacena en la memoria caché 24 horas de información para usar en el informe de servicios web. También graba la información en un archivo de historial.

Intervalo de tiempo

De forma predeterminada, el informe de servicios web muestra la información de actividad para un intervalo de cinco minutos. Puede seleccionar uno de los siguientes intervalos de tiempo para mostrar la información de actividad para un servicio web o concentrador de servicios web:

- 5 segundos
- 1 minuto
- 5 minutos
- 1 hora
- 24 horas

El informe de servicios web muestra la información de actividad correspondiente al intervalo que finaliza a la hora en que se ejecuta el informe. Por ejemplo, si ejecuta el informe de servicios web a las 8:05 a. m. para un intervalo de una hora, dicho informe mostrará la actividad del concentrador de servicios web desde las 7:05 a. m. hasta las 8:05 a. m.

Memoria caché

El concentrador de servicios web almacena en memoria caché 24 horas de datos de actividad. La memoria caché se reinicializa cada vez que se reinicia el concentrador de servicios web. El informe de servicios web

muestra estadísticas de la memoria caché correspondientes al intervalo de tiempo en que se ejecuta el informe.

Archivo de historial

El concentrador de servicios web escribe en un archivo de historial los datos de actividad guardados en memoria caché. El concentrador de servicios web almacena los datos en el archivo de historial durante la cantidad de días establecida en la propiedad MaxStatsHistory del concentrador de servicios web. Por ejemplo, si el valor de la propiedad MaxStatsHistory es 5, el concentrador de servicios web conservará cinco días de datos en el archivo de historial.

Contenido del informe de servicios web

La vista Informe de servicios web contiene información sobre los servicios web en el dominio. Cuando selecciona un concentrador de servicios web en el navegador, puede ver la siguiente información acerca de los servicios web que contiene:

- Vista Propiedades. Muestra las propiedades generales, un resumen del concentrador de servicios web y estadísticas históricas del concentrador de servicios web.
- Vista Servicios web. Enumera los servicios web en el concentrador de servicios web. Cuando selecciona un servicio web, puede ver sus propiedades, sus principales direcciones IP y sus estadísticas históricas.

Propiedades generales y resumen del concentrador de servicios web

Para ver las propiedades generales e información de resumen del concentrador de servicios web, seleccione la vista Propiedades en el panel de contenido.

En la tabla siguiente, se describen las propiedades generales:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del concentrador de servicios web.
Descripción	Descripción corta del concentrador de servicios web.
Tipo de servicio	Tipo del servicio. Para un concentrador de servicios web, el tipo de servicio es ServiceWSHubService.

En la tabla siguiente, se describen las propiedades de resumen del concentrador de servicios web:

Propiedad	Descripción
Número de mensajes correctos	Número de solicitudes que el concentrador de servicios web procesó correctamente.
Número de respuestas con errores	Número de respuestas con errores generadas por los servicios web del concentrador de servicios web. Las respuestas con errores pueden deberse a cualquier error.
Mensajes totales	Número total de solicitudes que ha recibido el concentrador de servicios web.
Último reinicio del servidor	Fecha y hora en que se reinició el concentrador de servicios web por última vez.

Propiedad	Descripción
Número promedio de particiones en servicio	Número promedio de particiones asignadas para todos los servicios web del concentrador de servicios web.
Porcentaje de particiones en uso	Porcentaje de particiones de servicio web en uso para todos los servicios web del concentrador de servicios web.
Número promedio de instancias en ejecución	Número promedio de instancias en ejecución para todos los servicios web del concentrador de servicios web.

Historial de estadísticas de servicios web

Para ver el historial de estadísticas de los servicios web del concentrador de servicios web, seleccione la vista Propiedades en el panel Contenido. El panel de detalle muestra los datos del archivo histórico del concentrador de servicios web para la fecha que especifique.

La tabla siguiente describe el historial de estadísticas:

Propiedad	Descripción
Hora	Hora del evento.
Servicio web	Nombre del servicio web para el que se muestra la información. Cuando haga clic en el nombre de un servicio web, el informe de servicios web abrirá la ventana Estadísticas del servicio.
Solicitudes con éxito	El número de solicitudes que el servicio web ha procesado con éxito.
Respuestas defectuosas	El número de respuestas defectuosas enviadas por el servicio web.
Promedio de tiempo de servicio	El período de tiempo medio en el que se tarda en procesar una solicitud de servicio recibida por el servicio web.
Tiempo de servicio máximo	El período de tiempo máximo que tarda el servicio web en procesar una solicitud.
Tiempo de servicio mínimo	El período de tiempo mínimo que tarda el servicio web en procesar una solicitud.
Promedio de tiempo DTM	El promedio de segundos que tarda el servicio de integración de PowerCenter en procesar las solicitudes del concentrador de servicios web.
Promedio de particiones de servicio	El promedio de particiones de sesión asignadas para el servicio web.
Porcentaje de particiones en uso	El porcentaje de particiones que usa el servicio web.
Promedio de instancias de ejecución	El promedio de instancias que se ejecutan en el servicio web.

Estadísticas en tiempo de ejecución de los servicios web

Para ver las estadísticas en tiempo de ejecución de los servicios web del concentrador de servicios web, seleccione la vista Servicios web en el panel Contenido. La vista Servicios web muestra las estadísticas de los servicios web.

Para el intervalo de tiempo seleccionado, el informe ofrece la siguiente información para cada servicio web:

Propiedad	Descripción
Nombre de servicio	Nombre del servicio web para el que se muestra la información.
Solicitudes con éxito	El número de solicitudes recibidas por el servicio web que el concentrador de servicios web ha procesado con éxito.
Respuestas defectuosas	El número de respuestas defectuosas generadas por los servicios web en el concentrador de servicios web.
Promedio de tiempo de servicio	El período de tiempo medio en el que se tarda en procesar una solicitud de servicio recibida por el servicio web.
Promedio de particiones de servicio	El promedio de particiones de sesión asignadas para el servicio web.
Promedio de instancias de ejecución	El promedio de instancias del servicio web que se ejecutan durante el intervalo.

Propiedades del servicio web

Para ver las propiedades de un servicio web, seleccione el servicio web en la vista Servicios web del panel Contenido. En el panel de detalle, la vista Propiedades muestra las propiedades para un determinado servicio web.

El informe ofrece la siguiente información para el servicio web seleccionado:

Propiedad	Descripción
Número de solicitudes con éxito	El número de solicitudes recibidas por el servicio web que el concentrador de servicios web ha procesado con éxito.
Número de respuestas defectuosas	El número de respuestas defectuosas generadas por los servicios web en el concentrador de servicios web.
Total mensajes	El número total de solicitudes que ha recibido el concentrador de servicios web.
Última hora de reinicio del servidor	La última fecha y hora en la que se inició el concentrador de servicios web.
Última hora de servicio	El número de segundos en que se tardó a procesar la solicitud de servicio más reciente
Promedio de tiempo de servicio	El período de tiempo medio en el que se tarda en procesar una solicitud de servicio recibida por el servicio web.

Propiedad	Descripción
Promedio de particiones de servicio	El promedio de particiones de sesión asignadas para el servicio web.
Promedio de instancias de ejecución	El promedio de instancias del servicio web que se ejecutan durante el intervalo.

Principales direcciones IP del servicio web

Para visualizar las principales direcciones IP de un servicio web, seleccione un servicio en la vista Servicios web, en el panel Contenido, y seleccione la vista Principales direcciones IP en el panel de detalles. La vista Principales direcciones IP muestra las direcciones IP más activas para el servicio web, ordenadas de mayor a menor tiempo de servicio.

El informe ofrece la siguiente información para cada una de las direcciones IP más activas:

Propiedad	Descripción
Las 10 direcciones IP cliente principales	La lista de las direcciones IP cliente y el mayor período de tiempo que ha tardado el servicio web en procesar una solicitud del cliente. Las direcciones IP cliente se ordenan de mayor a menor tiempo de servicio. Use el vínculo <i>Haga clic aquí</i> para mostrar la lista de direcciones IP y los tiempos de servicio.

Tabla de historial de estadísticas de los servicios web

Para visualizar una tabla del historial de estadísticas de un servicio web, seleccione un servicio en la vista Servicios web, en el panel Contenido, y seleccione la vista Tabla en el panel de detalles. El panel de detalles muestra una tabla del historial de estadísticas del servicio web.

La tabla ofrece la siguiente información para el servicio web seleccionado:

Propiedad	Descripción
Hora	Hora del evento.
Servicio web	Nombre del servicio web para el que se muestra la información.
Solicitudes con éxito	El número de solicitudes que el servicio web ha procesado con éxito.
Respuestas defectuosas	El número de solicitudes recibidas para el servicio web que no se han podido procesar y que han generado respuestas defectuosas.
Promedio de tiempo de servicio	El período de tiempo medio en el que se tarda en procesar una solicitud de servicio recibida por el servicio web.
Tiempo de servicio mínimo	El período de tiempo mínimo que tarda el servicio web en procesar una solicitud.
Tiempo de servicio máximo	El período de tiempo máximo que tarda el servicio web en procesar una solicitud.
Promedio de tiempo DTM	El período de tiempo medio que tarda el servicio de integración de PowerCenter en procesar las solicitudes del concentrador de servicios web.

Propiedad	Descripción
Promedio de particiones de servicio	El promedio de particiones de sesión asignadas para el servicio web.
Porcentaje de particiones en uso	El porcentaje de particiones que usa el servicio web.
Promedio de instancias de ejecución	El promedio de instancias que se ejecutan en el servicio web.

Cómo ejecutar el informe de servicios web

Ejecute el informe de servicios web desde la ficha Informes de Administrator Tool.

Antes de ejecutar el informe de servicios web para un concentrador de servicios web, compruebe que dicho concentrador esté habilitado. El informe de servicios web no se puede ejecutar para un concentrador de servicios web deshabilitado.

1. En Administrator Tool, haga clic en la ficha Informes.
2. Haga clic en Servicios web.
3. En el navegador, seleccione el concentrador de servicios web para el que ejecutar el informe.
En el panel de contenido, la vista Propiedades muestra las propiedades del concentrador de servicios web. La vista de detalles muestra el historial de estadísticas de los servicios del concentrador de servicios web.
4. Para especificar una fecha para el historial de estadísticas, haga clic en el icono del filtro de fecha en el panel de detalles y seleccione la fecha.
5. Para visualizar información acerca de cada servicio, seleccione la vista Servicios web en el panel de contenido.
La vista Servicios web muestra un resumen de las estadísticas de los servicios del concentrador de servicios web.
6. Para visualizar información adicional sobre un servicio, seleccione el servicio en la lista.
En el panel de detalles, la vista Propiedades muestra las propiedades del servicio.
7. Para visualizar las principales direcciones IP del servicio, seleccione la vista Principales direcciones IP en el panel de detalles.
8. Para visualizar los atributos de la tabla del servicio, seleccione la vista Tabla en el panel de detalles.

Ejecución del informe de servicios web para un concentrador seguro de servicios web

Para ejecutar un concentrador de servicios web en HTTPS, debe disponer de un archivo de certificado SSL para autenticar las transferencias de mensajes. Cuando cree un concentrador de servicios web para que se ejecute en un HTTPS, debe especificar la ubicación del archivo de repositorio de claves que contiene el certificado del concentrador de servicios web. Para ejecutar el informe de servicios web en Administrator Tool para un concentrador seguro de servicios web, debe importar el certificado SSL al archivo de certificado Java. El nombre del archivo de certificado Java es *cacerts* y está en el directorio */lib/security directory* del directorio de Java. Administrator Tool usa el archivo de certificado *cacerts* para determinar si se debe confiar en un certificado SSL.

En un dominio con varios nodos, el nodo en el que genera el certificado SSL influye en el modo en el que accede al informe de servicios web para un concentrador seguro de servicios web.

Use las siguientes reglas y directrices para ejecutar el informe de servicios web para un concentrador seguro de servicios web en un dominio con varios nodos:

- Para cada concentrador seguro de servicios web que se ejecute en un dominio, genere un certificado SSL e impórtelo a un archivo de certificado Java.
- Administrator Tool busca los certificados SSL en el archivo de certificado de un nodo de la puerta de enlace. El certificado SSL para un concentrador de servicios web que se ejecute en un nodo de trabajo debe generarse en un nodo de la puerta de enlace y debe importarse al archivo de certificado del mismo nodo de la puerta de enlace.
- Para ver el informe de servicios web para un concentrador seguro de servicios web, inicie una sesión en Administrator Tool desde el nodo de la puerta de enlace que tenga el archivo de certificado que contiene el certificado SSL del concentrador de servicios web cuyos informes desee ver.
- Si un concentrador seguro de servicios web se ejecuta en un nodo de trabajo, debe generar el certificado SSL e importarlo al archivo de certificado del nodo de la puerta de enlace. Si un concentrador seguro de servicios web se ejecuta en una puerta de enlace y en un nodo de trabajo, debe generar el certificado SSL de ambos nodos e importarlo a un archivo de certificado del nodo de la puerta de enlace. Para ver los informes del concentrador seguro de servicios web, inicie sesión en Administrator Tool desde el nodo de la puerta de enlace.
- Si el dominio tiene dos nodos de puerta de enlace y se ejecuta un concentrador seguro de servicios web en cada nodo, el acceso a los informes de los servicios web depende del lugar en el que esté el certificado SSL.

Por ejemplo, el nodo de la puerta de enlace QWN01 ejecuta el concentrador de servicios web WSH01 y el nodo de la puerta de enlace GWN02 ejecuta el concentrador de servicios web WSH02. Puede ver los informes de los concentradores de servicios web en función de la ubicación de los certificados SSL:

- Si el certificado SSL de WSH01 está en el archivo de certificado de GWN01 pero no en GWN02, puede ver los informes de WSH01 si inicia sesión en Administrator Tool con GWN01. No puede ver los informes de WSH01 si inicia sesión en Administrator Tool con GWN02. Si GWN01 genera un error, no puede ver los informes de WSH01.
- Si el certificado SSL de WSH01 está en los archivos de certificado de GWN01 y GWN02, puede ver los informes de WSH01 si inicia sesión en Administrator Tool con GWN01 o GWN02. Si GWN01 genera un error, puede ver los informes de WSH01 si inicia sesión en Administrator Tool con GWN02.
- Para garantizar una conmutación por error satisfactoria cuando un nodo de la puerta de enlace genera un error, genere los certificados SSL de todos los concentradores del servicio web del dominio e impórtelos a los archivos de certificado de todos los nodos de la puerta de enlace del dominio.

CAPÍTULO 13

Diagnósticos de nodos

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de diagnósticos de nodos, 260](#)
- [Inicio de sesión en el portal MySupport de Informatica, 261](#)
- [Generación de diagnósticos de nodo, 262](#)
- [Cómo descargar el diagnóstico de nodos, 262](#)
- [Carga del diagnóstico de nodos, 263](#)
- [Cómo analizar el diagnóstico de nodo, 264](#)


Resumen de diagnósticos de nodos

Configuration Support Manager es una aplicación basada en la web que puede utilizar para hacer un seguimiento de las actualizaciones de Informatica y diagnosticar problemas en su entorno.

Puede encontrar información completa sobre su entorno técnico y diagnosticar problemas antes de que se tornen críticos.

Genere diagnósticos de nodos desde Informatica Administrator y cárguelos en Configuration Support Manager del portal MySupport de Informatica. Luego, compare los diagnósticos de nodos con las reglas y recomendaciones del negocio en Configuration Support Manager.

La siguiente imagen muestra el flujo de operativos para generar y cargar diagnósticos de nodo:



Realice las siguientes tareas para generar y cargar diagnósticos de nodos:

1. Inicie sesión en el portal MySupport de Informatica.

2. Genere un diagnóstico del nodo. El Administrador de servicios analiza los servicios del nodo y genera un diagnóstico del nodo que incluye información tal como detalles del sistema operativo, de la CPU, de la base de datos y parches.
3. También puede descargar el diagnóstico del nodo en su disco local.
4. Cargue el diagnóstico del nodo en Configuration Support Manager, una aplicación basada en la web por fuera del cortafuegos. Configuration Support Manager forma parte del portal MySupport de Informatica. El Administrador de servicios se conecta con Configuration Support Manager mediante el protocolo HTTPS y carga el diagnóstico del nodo.
5. Revise el diagnóstico del nodo en Configuration Support Manager, donde podrá encontrar información sobre solución de problemas para su entorno.

Inicio de sesión en el portal MySupport de Informatica

Debe iniciar sesión en el portal de atención al cliente para cargar los diagnósticos de nodo en Configuration Support Manager. Las credenciales de inicio de sesión no son específicas de un usuario. Las mismas credenciales se aplican a todos los usuarios que tienen acceso a la herramienta del administrador. Regístrese en <http://communities.informatica.com> si no tiene los detalles de inicio de sesión en el portal de atención al cliente. Debe especificar los detalles de inicio de sesión en el portal de atención al cliente y después guardar estos detalles. Alternativamente, puede especificar los detalles del portal de atención al cliente cada vez que cargue diagnósticos de nodo en Configuration Support Manager. Puede generar diagnósticos de nodo sin especificar los detalles de inicio de sesión.

Para mantener la seguridad del inicio de sesión, debe cerrar la sesión en Configuration Support Manager y la página de carga de diagnósticos de nodo de la herramienta del administrador.

- Para cerrar la sesión en Configuration Support Manager, haga clic en el vínculo para cerrar sesión.
- Para cerrar la sesión en la página de carga, haga clic en **Cerrar ventana**.

Nota: Si cierra estas ventanas con el botón del navegador web, seguirá con la sesión abierta en Configuration Support Manager. Otros usuarios podrán acceder a Configuration Support Manager sin credenciales válidas.

Inicio de sesión en el portal MySupport de Informatica

Para poder generar y cargar diagnósticos de nodo, es necesario iniciar sesión en el portal My Support de Informatica.

1. En la herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar** > vista **Servicios y nodos**.
2. En el navegador del dominio, seleccione el dominio.
3. En el panel de contenido, haga clic en **Diagnósticos**.
Se mostrará una lista de todos los nodos del dominio.
4. Haga clic en **Editar credenciales de inicio de sesión en el portal de atención al cliente**.
Aparece el cuadro de diálogo **Editar credenciales de inicio de sesión en el portal de atención al cliente**.

Nota: También puede editar las credenciales del portal desde el menú **Acciones** de la ficha **Diagnósticos**.

5. Especifique los siguientes detalles de inicio de sesión en el portal de atención al cliente:

Campo	Descripción
Dirección de correo electrónico	Dirección de correo electrónico utilizada para la cuenta del portal de atención al cliente.
Contraseña	Contraseña para la cuenta del portal de atención al cliente.
ID del proyecto	ID único asignado al proyecto de atención.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Generación de diagnósticos de nodo

La Herramienta del administrador genera diagnósticos de nodo en un archivo XML.

El archivo XML contiene detalles sobre servicios, registros, variables de entorno, parámetros de sistema operativo, información del sistema y clientes de base de datos. Los diagnósticos de nodo de trabajo solo contienen metadatos del nodo; no incluyen metadatos del dominio.

1. En la herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar** > vista **Servicios y nodos**.
2. En el navegador del dominio, seleccione el dominio.
3. En el panel de contenido, haga clic en **Diagnósticos**.
Aparecerá una lista de todos los nodos del dominio.
4. Seleccione el nodo.
5. Haga clic en **Generar archivo de diagnósticos**.
6. Haga clic en **Sí** para confirmar que desea generar diagnósticos de nodo.

Nota: También puede generar diagnósticos en el menú **Acciones** de la ficha **Diagnósticos**.

El archivo `csmagent<nombre de host>.xml`, que contiene los diagnósticos de nodo, se genera en `INFA_HOME/server/csm/output`. Se muestran los diagnósticos de nodo y la marca de tiempo del archivo generado.

7. Para ejecutar diagnósticos para el entorno, cargue el archivo `csmagent<nombre de host>.xml` en el administrador de asistencia de configuración.

Alternativamente, puede cargar el archivo XML en la unidad local.

Después de generar los diagnósticos de nodo por primera vez, es posible volver a generarlos o cargarlos.

Cómo descargar el diagnóstico de nodos

Después de generar el diagnóstico de nodos, puede descargar el archivo a su disco local.

1. En la herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar** > vista **Servicios y nodos**.
2. En el navegador del dominio, seleccione el dominio.

3. En el panel de contenido, haga clic en **Diagnósticos** .
Aparecerá una lista de todos los nodos del dominio.
4. Haga clic en el nombre del archivo de diagnóstico del nodo.
El archivo se abrirá en otra ventana del explorador.
5. Haga clic en **Archivo > Guardar como**. A continuación, especifique una ubicación para guardar el archivo.
6. Haga clic en **Guardar**.
El archivo XML se guardará en el disco local.

Carga del diagnóstico de nodos

Puede cargar el diagnóstico de nodos en el administrador de soporte de la configuración mediante la Herramienta del administrador. Antes de cargar el diagnóstico, debe indicar los detalles de inicio de sesión del portal del cliente.

Cuando cargue diagnósticos de nodos, puede actualizar o crear una configuración en el administrador de soporte de la configuración. La primera vez que cargue el diagnóstico de nodos, debe crear una configuración. Actualice una configuración para ver el último diagnóstico de dicha configuración. Para comparar las configuraciones de nodo actual y anterior de una configuración existente, cargue el diagnóstico de nodos actual como una nueva configuración.

Nota: Si no tiene acceso a Internet, puede descargar el archivo y cargarlo más tarde. También puede enviar el archivo al Servicio internacional de atención al cliente de Informatica en un correo electrónico para que resuelvan posibles problemas o lo carguen.

1. En la herramienta del administrador, haga clic en la ficha **Administrar > vista Servicios y nodos**.
2. En el navegador del dominio, seleccione el dominio.
3. En el panel Contenido, haga clic en **Diagnóstico**.
Aparecerá una lista de todos los nodos del dominio.
4. Seleccione el nodo.
5. Genere el diagnóstico del nodo.
6. Haga clic en **Cargar archivo de diagnóstico en CSM**.
Puede cargar el diagnóstico de nodos como una configuración nueva o como una actualización de una configuración existente.
7. Para cargar una configuración nueva, vaya al paso [10](#).
Para actualizar una configuración, seleccione **Actualizar una configuración existente**.
8. Seleccione la configuración que desee actualizar de la lista de configuraciones.
9. Vaya al paso [12](#).
10. Seleccione **Cargar como configuración nueva**.

11. Indique los siguientes detalles de configuración:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre de configuración.
Descripción	Descripción de configuración.
Tipo	Tipo de nodo, que puede ser uno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none">- Producción- Desarrollo- Prueba/CC

12. Haga clic en **Cargar ahora**.

Cuando haya cargado el diagnóstico del nodo, vaya al administrador de soporte de la configuración para analizar el diagnóstico.

13. Haga clic en **Cerrar ventana**.

Nota: Si cierra la ventana con el botón Cerrar del explorador, la sesión de autenticación del usuario no finaliza y no podrá cargar el diagnóstico de nodos en el administrador de soporte de la configuración con otro juego de credenciales de inicio de sesión del portal del cliente.

Cómo analizar el diagnóstico de nodo

Utilice el administrador de soporte de configuración para analizar el diagnóstico de nodo.

Utilice el administrador de soporte de configuración para realizar las tareas siguientes:

- Diagnosticar problemas antes de que alcancen un estado crítico.
- Reconocer correcciones de errores.
- Reconocer recomendaciones que puedan reducir el riesgo de interrupciones imprevistas del servicio.
- Ver detalles del entorno técnico.
- Administrar las configuraciones eficientemente.
- Suscribirse a alertas proactivas mediante correo electrónico y RSS.
- Ejecutar diagnóstico avanzado con comparación de configuraciones.

Identificación de correcciones de errores

Puede usar el administrador de asistencia de configuración para solucionar los problemas que surjan durante las operaciones. Para agilizar la resolución de problemas de soporte técnico, puede generar y cargar diagnósticos de nodo en el administrador de asistencia de configuración. Puede analizar los diagnósticos de nodo en el administrador de asistencia de configuración y encontrar una solución a su problema.

Supongamos, por ejemplo, que al ejecutar una sesión de ordenación donde se procesa un gran volumen de información, observa que se han perdido algunos datos. A continuación, genera diagnósticos de nodo y los carga en el administrador de asistencia de configuración. Al revisar los diagnósticos para corregir las alertas de corrección de errores, ve que hay una corrección disponible, EBF178626. Aplica EBF178626 y vuelve a ejecutar la sesión. Todos los datos se cargan correctamente.

Identificar recomendaciones

El administrador de soporte de configuración puede ser útil para evitar problemas en el entorno. Puede resolver problemas originados tras realizar cambios en las propiedades del nodo comparando diagnósticos del nodo en el administrador de soporte de configuración. El administrador de soporte de configuración también permite identificar recomendaciones o actualizaciones para mejorar el rendimiento del nodo.

Por ejemplo, mejorar la memoria del nodo para poder administrar un volumen mayor de datos. Tras generar los diagnósticos del nodo, los carga al administrador de soporte de configuración. Los diagnósticos para las advertencias del sistema operativo incluyen la recomendación de aumentar la memoria de intercambio del nodo en dos veces la memoria del nodo para optimizar el rendimiento. Tras la recomendación del administrador de soporte de configuración se aumenta el espacio de intercambio y se evita una degradación del rendimiento.

Sugerencia: Se recomienda cargar regularmente los diagnósticos de nodo en el administrador de soporte y revisar los datos que éste ofrece para realizar un mantenimiento eficiente del entorno.

CAPÍTULO 14

Descripción de la globalización

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen sobre la globalización, 266](#)
- [Configuraciones regionales, 268](#)
- [Modos de movimiento de datos, 269](#)
- [Resumen sobre las páginas de códigos, 272](#)
- [Compatibilidad de las páginas de códigos, 273](#)
- [Validación de páginas de códigos, 281](#)
- [Validación flexible de página de códigos, 282](#)
- [Conversión de página de códigos de PowerCenter, 284](#)
- [Caso práctico: Procesamiento de datos ISO 8859-1, 286](#)
- [Caso práctico: Procesamiento de datos UTF-16LE de Unicode, 288](#)

Resumen sobre la globalización

Informatica puede procesar datos en diferentes idiomas. Algunos idiomas requieren datos de un solo byte, mientras que otros requieren datos de varios bytes. Para procesar los datos correctamente en Informatica, debe configurar los siguiente elementos:

- Configuración regional. Informatica requiere que la configuración regional de los equipos que acceden a las aplicaciones de Informatica sea compatible con las páginas de códigos del dominio. Es posible que tenga que modificar la configuración regional. La configuración regional especifica el idioma, la zona geográfica, la codificación del juego de caracteres y el orden de agrupación.
- Modo de movimiento de datos. El servicio de integración de PowerCenter puede procesar datos de un solo byte o de varios bytes y escribirlos en los destinos. Utilice el modo de movimiento de datos ASCII para procesar datos de un solo byte. Utilice el modo de movimiento de datos Unicode para datos de varios bytes.
- Páginas de códigos. Las páginas de códigos contienen la codificación para especificar caracteres en un conjunto de uno o varios idiomas. Seleccione la página de códigos en función del tipo de datos de caracteres que desee procesar. Para garantizar un movimiento de datos preciso, debe garantizar la compatibilidad entre las páginas de códigos para los componentes de Informatica y del entorno. Utilice las páginas de códigos para distinguir entre caracteres US-ASCII (ASCII de 7 bits), ISO 8859-1 (ASCII de 8 bits) y caracteres de varios bytes.

Para garantizar que los datos se transfieran de forma precisa a través de su entorno, los siguientes componentes deben funcionar de forma conjunta:

- Página de códigos de la base de datos de configuración del dominio
- Página de códigos y configuración regional de Administrator Tool
- Modo de movimiento de datos del servicio de integración de PowerCenter
- Página de códigos para cada proceso del servicio de integración de PowerCenter
- Página de códigos del cliente de PowerCenter
- Página de códigos del repositorio de PowerCenter
- Páginas de códigos de la base de datos de origen y destino
- Página de códigos del repositorio de Metadata Manager

Puede configurar el servicio de integración de PowerCenter para la validación relajada de la página de códigos. La validación relajada elimina las restricciones en las páginas de códigos de origen y destino.

Unicode

El estándar Unicode es un estándar creado por Unicode Consortium, un organismo internacional que se dedica a fomentar el intercambio de datos en todos los idiomas. Se ha diseñado para ser compatible con cualquier idioma, al margen de los bytes por carácter que necesite un determinado idioma. Actualmente, es compatible con todos los idiomas más comunes y ofrece compatibilidad limitada para otros idiomas menos comunes. El Unicode Consortium trabaja para mejorar el estándar Unicode con nuevas codificaciones de caracteres. Si desea más información sobre el estándar Unicode, consulte <http://www.unicode.org>.

El estándar Unicode contiene varios juegos de caracteres. Informatica usa los siguientes estándares Unicode:

- UCS-2 (juego de caracteres universales, doble octeto). Un juego de caracteres en el que cada carácter usa dos bytes.
- UTF-16LE (Unicode Transformation Format). Un formato de codificación en el que cada carácter puede usar de uno a cuatro bytes.
- UTF-16 (Unicode Transformation Format). Un formato de codificación en el que cada carácter usa dos o cuatro bytes.
- UTF-32 (Unicode Transformation Format). Un formato de codificación en el que cada carácter usa cuatro bytes.
- GB18030. Un formato de codificación Unicode definido por el gobierno chino en el que cada carácter puede usar de uno a cuatro bytes.

Informatica es una aplicación Unicode. El cliente de PowerCenter, el servicio de integración de PowerCenter y el servicio de integración de datos usan UCS-2 internamente. El cliente de PowerCenter convierte la entrada de usuario desde cualquier idioma a UCS-2 y la convierte desde UCS-2 antes de grabarla en el repositorio de PowerCenter. El servicio de integración de PowerCenter y el servicio de integración de datos convierten los datos de origen a UCS-2 antes de procesarlos y los convierten desde UCS-2 tras el proceso. El repositorio de PowerCenter, el repositorio de modelos, el servicio de integración de PowerCenter y el servicio de integración de datos son compatibles con UTF-16LE. Puede usar Informatica para procesar datos en cualquier idioma.

Cómo trabajar con un repositorio de PowerCenter en Unicode

La página de códigos del repositorio de PowerCenter es la página de códigos de los datos del repositorio de PowerCenter. La página de códigos del repositorio de PowerCenter se selecciona al crear o actualizar un repositorio de PowerCenter. Cuando la página de códigos de la base de datos del repositorio de PowerCenter es UTF-16LE, puede crear un repositorio de PowerCenter con la página de códigos UTF-16LE.

La base de datos de configuración del dominio usa la página de códigos UTF-16LE. Si tiene que almacenar metadatos en varios idiomas, como en chino, japonés y árabe, debe usar la página de códigos UTF-16LE para todos los servicios de dicho dominio.

El administrador de servicios sincroniza la lista de usuarios en el dominio con la lista de usuarios y grupos de cada servicio de aplicación. Si un usuario del dominio tiene caracteres que la página de códigos de los servicios de aplicación no reconoce, los caracteres no se convierten correctamente y se generan incoherencias.

Use las siguientes directrices cuando utilice UTF-16LE como la página de códigos del repositorio de PowerCenter.

- La página de códigos de la base de datos del repositorio de PowerCenter debe ser UTF-16LE.
- La página de códigos del repositorio de PowerCenter debe ser un supraconjunto de las páginas de códigos del cliente de PowerCenter y del servicio de integración de PowerCenter.
- Puede especificar cualquier carácter en el juego de caracteres UCS-2. Puede almacenar, por ejemplo, los metadatos en alemán, chino e inglés en un repositorio PowerCenter habilitado para UTF-16LE.
- Instale los idiomas y las fuentes en el equipo cliente de PowerCenter. Si usa un repositorio de PowerCenter UTF-16LE, es posible que quiera habilitar los equipos cliente de PowerCenter para que muestren idiomas diferentes. Como valor predeterminado, los clientes de PowerCenter muestran el texto en el idioma establecido en la configuración regional del sistema. Use la herramienta Opciones regionales en el panel de control para añadir los grupos de idiomas a los equipos cliente de PowerCenter.
- Puede usar el Editor de métodos de entrada de Windows (IME) para especificar caracteres multibyte de cualquier idioma sin necesidad de ejecutar la versión específica de Windows para dicho idioma.
- Seleccione una página de códigos para un proceso del servicio de integración de PowerCenter que pueda procesar correctamente todos los metadatos del repositorio de PowerCenter. La página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter debe ser un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter. Si el servicio de integración de PowerCenter tiene varios procesos de servicio, asegúrese de que las páginas de códigos de todos los procesos del servicio de integración de PowerCenter sean subconjuntos de la página de códigos del repositorio de PowerCenter. Si ejecuta el proceso del servicio de integración de PowerCenter en Windows, la página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter debe ser la misma que la página de códigos para la configuración regional del sistema o del usuario. Si ejecuta el proceso del servicio de integración de PowerCenter en UNIX, use la página de códigos UTF-16LE para el proceso del servicio de integración de PowerCenter.

Configuraciones regionales

Todo equipo cuenta con una configuración regional. Una configuración regional es un conjunto de preferencias relativas al entorno de usuario, que incluye el idioma de entrada, la distribución del teclado, cómo se ordenan los datos y el formato de moneda y fecha. Informatica utiliza la configuración regional de cada equipo.

Puede establecer los siguientes parámetros de configuración regional en Windows:

- Configuración regional del sistema. Determina el idioma, las páginas de códigos y los archivos de fuente de mapa de bits asociados que se utilizan como opciones predeterminadas del sistema.
- Configuración regional del usuario. Determina los formatos predeterminados para mostrar los formatos de fecha, hora, moneda y número.
- Configuración regional de entrada. Describe el método de entrada, como el teclado, del idioma del sistema.

Si desea obtener más información sobre la configuración regional en Windows, consulte la documentación de Windows.

Configuración regional del sistema

La configuración regional del sistema también se conoce como la configuración regional predeterminada del sistema. Determina las páginas de código ANSI y OEM y los archivos de fuentes de mapas de bits que se utilizan de forma predeterminada para el sistema. La configuración regional del sistema contiene la configuración del idioma, la cual determina el idioma en que aparece el texto en la interfaz de usuario, inclusive en los cuadros de diálogo y mensajes de error. Un archivo de catálogo de mensajes define el idioma en que se muestran los mensajes. De manera predeterminada, el equipo utiliza el idioma especificado para la configuración regional del sistema para todos los procesos, a menos que reemplace el idioma para un proceso específico.

La configuración regional del sistema ya está especificada en su equipo y tal vez no deba cambiar las configuraciones para ejecutar Informatica. Si necesita especificar la configuración regional del sistema, en un equipo con Windows lo puede hacer en el cuadro de diálogo Opciones regionales. En UNIX, especifique la configuración regional en la variable de entorno LANG.

Configuración regional del usuario

La configuración regional del usuario muestra la fecha, hora, divisa y formatos de número para cada usuario. Puede especificar varias configuraciones locales de usuario en un único equipo. Cree una configuración local de usuario si va a trabajar con los datos de un equipo cuyo idioma es diferente al del sistema operativo. Puede tratarse, por ejemplo, de un usuario inglés que trabaja en Hong Kong en un sistema operativo chino. Puede definir el inglés como configuración del usuario para usar los estándares ingleses cuando trabaje en Hong Kong. Cuando cree una cuenta de usuario nueva, el equipo utilizará una configuración de usuario predeterminada. Puede cambiar esta configuración cuando haya creado la cuenta.

Idioma de entrada

Un idioma de entrada especifica la distribución de teclado de un idioma en particular. En un equipo con Windows, puede establecer un idioma de entrada para poder escribir los caracteres específicos de un idioma.

El editor de métodos de entrada (IME) de Windows permite introducir caracteres de varios bytes de cualquier idioma sin necesidad de ejecutar la versión de Windows específica del idioma. Por ejemplo, si el idioma del sistema operativo es inglés y necesita introducir texto en chino, puede utilizar IME para establecer el idioma de entrada en chino sin necesidad de instalar la versión china de Windows. El editor de métodos de entrada podría ser necesario para introducir caracteres de varios bytes en un repositorio de PowerCenter que utilice UTF-16LE.

Modos de movimiento de datos

El modo de movimiento de datos es una opción del servicio de integración de PowerCenter que puede seleccionar según el tipo de datos que desee mover: datos de un solo byte o de varios bytes. El modo de movimiento de datos que seleccione depende de los factores siguientes:

- Requisitos para almacenar metadatos de un solo byte o de varios bytes en el repositorio de PowerCenter

- Requisitos para acceder a datos de origen que contienen datos con caracteres de un solo byte o varios bytes
- Necesidades futuras de datos de un solo byte o varios bytes

El modo de movimiento de datos afecta la manera en que el servicio de integración de PowerCenter aplica la validación de páginas de códigos y las relaciones de páginas de códigos de la sesión. También puede afectar al rendimiento. Las aplicaciones pueden procesar caracteres de un solo byte con mayor rapidez que los caracteres de varios bytes.

Modos de movimiento de datos de caracteres

El servicio de integración de PowerCenter se ejecuta en los siguientes modos:

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange). La página de códigos US-ASCII contiene un juego de caracteres ASCII de 7 bits y es un subconjunto de otros juegos de caracteres. Cuando el servicio de integración de PowerCenter se ejecuta en modo de movimiento de datos ASCII, cada carácter requiere un byte.
- Unicode. Estándar de codificación de caracteres universal compatible con todos los idiomas. Cuando el servicio de integración de PowerCenter se ejecuta en modo de movimiento de datos Unicode, asigna hasta dos bytes para cada carácter. El servicio de integración de PowerCenter se debe ejecutar en modo Unicode cuando el origen contiene datos multibyte.

Sugerencia: También se puede usar el modo de movimiento de datos ASCII o Unicode si el origen tiene datos ASCII de 8 bits. El servicio de integración de PowerCenter asigna un byte adicional cuando los datos se procesan en modo de movimiento de datos Unicode. Para aumentar el rendimiento, use el modo de movimiento de datos ASCII. Por ejemplo, si el origen contiene caracteres de la página de códigos ISO 8859-1, use el movimiento de datos ASCII.

El movimiento de datos que elija afectará a los requisitos de las páginas de códigos. Asegúrese de que las páginas de códigos sean compatibles.

Modo de movimiento de datos ASCII

En el modo ASCII, el servicio de integración de PowerCenter procesa caracteres de un byte y no realiza conversiones de páginas de códigos. Cuando ejecuta el servicio de integración de PowerCenter en modo ASCII, no se aplican las relaciones de páginas de códigos de la sesión.

Modo de movimiento de datos Unicode

En el modo Unicode, el servicio de integración de PowerCenter reconoce datos con caracteres multibyte y asigna hasta dos bytes para cada carácter. El servicio de integración de PowerCenter efectúa conversiones de página de códigos entre orígenes y destinos. Cuando configure el servicio de integración de PowerCenter en el modo de movimiento de datos Unicode, se usa un conjunto de caracteres Unicode para procesar los caracteres en una página de códigos determinada, como Shift-JIS o UTF-16LE.

Cuando ejecute el servicio de integración de PowerCenter en el modo Unicode, se impone una relación con la página de códigos de la sesión.

Cambios de los modos de movimiento de datos

Puede cambiar el modo de movimiento de datos en las propiedades del servicio de integración de PowerCenter de Administrator Tool. Una vez cambiado el modo de movimiento de datos, el servicio de integración de PowerCenter se ejecuta en el nuevo modo de movimiento de datos la próxima vez que se inicia el servicio de integración de PowerCenter. Al cambiar el modo de movimiento de datos, el servicio de integración de PowerCenter administra los datos de caracteres de forma diferente. Para evitar que se

generen incoherencias de datos en las tablas de destino, el servicio de integración de PowerCenter realiza comprobaciones adicionales de las sesiones que reutilizan las memorias caché y los archivos de sesión.

En la siguiente tabla, se describe cómo administra el servicio de integración de PowerCenter los archivos y las memorias caché de sesión después de cambiar el modo de movimiento de datos:

Archivo o memoria caché de sesión	Tiempo de creación o uso	Comportamiento del servicio de integración de PowerCenter después de un cambio del modo de movimiento de datos
Archivo de registro de sesión (*.log)	En cada sesión.	Sin cambios de comportamiento. Se crea un registro de sesión para cada sesión mediante la página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter.
Registro de flujo de trabajo	En cada flujo de trabajo.	Sin cambios de comportamiento. Se crea un archivo de registro de flujo de trabajo para cada flujo de trabajo mediante la página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter.
Archivo de rechazo (*.bad)	En cada sesión.	Sin cambios de comportamiento. Los datos rechazados se anexan al archivo de rechazo existente mediante la página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter.
Archivo de salida (*.out)	En las sesiones en las que se escribe en un archivo sin formato.	Sin cambios de comportamiento. Se crea un archivo de salida para cada sesión mediante la página de códigos de destino.
Archivo indicador (*.in)	En las sesiones en las que se escribe en un archivo sin formato.	Sin cambios de comportamiento. Se crea un archivo indicador para cada sesión.
Archivos de agregación incremental (*.idx, *.dat)	En las sesiones con la agregación incremental habilitada.	Si se quitan o eliminan archivos, el servicio de integración de PowerCenter crea archivos adicionales. Si no se mueve o elimina ningún archivo, el servicio de integración de PowerCenter genera un error durante la sesión y se muestra el siguiente mensaje de error: SM_7038 Aggregate Error: ServerMode: [server data movement mode] and CachedMode: [data movement mode that created the files] mismatch. Mueva o elimine los archivos creados mediante otra página de códigos.
Archivos de búsqueda persistentes sin nombre (*.idx, *.dat)	En las sesiones con una transformación de búsqueda configurada para una memoria caché de búsqueda persistente sin nombre.	Se vuelve a generar la memoria caché de búsqueda persistente.
Archivos de búsqueda persistentes con nombre (*.idx, *.dat)	En las sesiones con una transformación de búsqueda configurada para una memoria caché de búsqueda persistente con nombre.	Si se quitan o eliminan archivos, el servicio de integración de PowerCenter crea archivos adicionales. Si no se mueve o elimina ningún archivo, el servicio de integración de PowerCenter genera un error durante la sesión. Mueva o elimine los archivos creados mediante otra página de códigos.

Resumen sobre las páginas de códigos

Una página de códigos contiene la codificación para especificar caracteres en un conjunto de uno o varios idiomas. Una codificación es la asignación de un número a un carácter en el juego de caracteres. Puede utilizar páginas de códigos para identificar datos que pueden estar en diferentes idiomas. Por ejemplo, si crea una asignación para procesar datos en japonés, debe seleccionar una página de códigos en japonés para los datos de origen.

Al elegir una página de códigos, el programa o la aplicación para los que establece la página de códigos hace referencia a un conjunto de datos específicos que describe los caracteres que la aplicación reconoce. Esto influye en la forma en que la aplicación almacena, recibe y envía datos de caracteres.

La mayoría de los equipos utilizan una de las siguientes páginas de códigos:

- US-ASCII (ASCII de 7 bits)
- MS Latín 1 (MS 1252) para sistemas operativos Windows
- Latín 1 (ISO 8859-1) para sistemas operativos UNIX
- IBM EBCDIC inglés de Estados Unidos (IBM037) para sistemas mainframe

La página de códigos US-ASCII contiene todos los caracteres ASCII de 7 bits y es el código más básico de todas las páginas de códigos con compatibilidad para inglés de Estados Unidos. La página de códigos US-ASCII no es compatible con ninguna otra página de códigos. Al instalar el cliente de PowerCenter, el servicio de integración de PowerCenter o el repositorio de PowerCenter en un sistema US-ASCII, debe instalar todos los componentes en los sistemas US-ASCII y ejecutar el servicio de integración de PowerCenter en modo ASCII.

MS Latín 1 y Latín 1 admiten inglés y la mayoría de los idiomas de Europa occidental y, además, son compatibles entre sí. Al instalar el cliente de PowerCenter, el servicio de integración de PowerCenter o el repositorio de PowerCenter en un sistema que usa una de estas páginas de códigos, puede instalar los demás componentes en cualquier equipo que use las páginas de códigos MS Latín 1 o Latín 1.

Puede utilizar la página de códigos IBM EBCDIC para el proceso del servicio de integración de datos de PowerCenter al instalarla en un sistema mainframe. No puede instalar el cliente de PowerCenter ni el repositorio de PowerCenter en sistemas mainframe, por lo que no puede utilizar la página de códigos IBM EBCDIC para instalaciones del cliente de PowerCenter o del repositorio de PowerCenter.

Páginas de códigos de UNIX

En Estados Unidos, la mayoría de sistemas operativos tienen más de una página de códigos instalada y usan la página de códigos ASCII como valor predeterminado. Si desea ejecutar PowerCenter en un entorno que se ejecute sólo en ASCII, puede usar la página de códigos ASCII y ejecutar el servicio de integración de PowerCenter en modo ASCII.

Los sistemas UNIX permiten modificar la página de códigos cambiando la variable de entorno LANG, LC_CTYPE o LC_ALL. Supongamos, por ejemplo, que desea cambiar la página de códigos que usa un equipo AIX. Use el siguiente comando en el shell C para ver el entorno.

```
locale
```

Se genera la siguiente salida, en la que "C" representa "ASCII".

```
LANG="C"
LC_CTYPE="C"
LC_NUMERIC="C"
LC_TIME="C"
LC_ALL="C"
```


Para cambiar el idioma a inglés y obligar al sistema a usar la página de códigos Latin1, puede usar el siguiente comando:

```
setenv LANG en_US.iso88591
```

Cuando compruebe otra vez la configuración local, se habrá cambiado para utilizar Latin1 (ISO 8859-1):

```
LANG="en_US.iso88591"  
LC_CTYPE="en_US.iso88591"  
LC_NUMERIC="en_US.iso88591"  
LC_TIME="en_US.iso88591"  
LC_ALL="en_US.iso88591"
```

Si desea más información sobre cómo cambiar la configuración regional o la página de códigos de un sistema UNIX, consulte la documentación de UNIX.

Páginas de códigos de Windows

El sistema operativo Windows se basa en Unicode, pero en la configuración del sistema no se muestra la página de códigos que usa el sistema operativo. Sin embargo, podemos discernir la página de códigos en función del país en el que se adquirió el sistema y el idioma que usa.

Si adquirió Windows en Estados Unidos y usa el inglés como idioma de entrada y de visualización, la página de códigos del sistema operativo es, como valor predeterminado, MS Latin1 (MS1252). Si instala, sin embargo, otros idiomas de visualización o de entrada desde el CD de instalación de Windows y usa esos idiomas, es posible que el sistema operativo use una página de códigos diferente.

Si desea más información sobre la página de códigos predeterminada del sistema Windows, póngase en contacto con Microsoft.

Selección de una página de códigos

Las páginas de códigos se eligen en función de los datos de caracteres que se utilicen en las asignaciones. Los datos de caracteres se pueden representar mediante modos de carácter, en función del tamaño de carácter. El tamaño de carácter es el espacio de almacenamiento que requiere un carácter en la base de datos. Los distintos tamaños de caracteres se definen de la siguiente manera:

- Byte único. Carácter representado como un número único del 0 al 255. Un byte son ocho bits. Los caracteres ASCII son caracteres de byte único.
- Doble byte. Carácter con un tamaño de dos bytes o 16 bits representado como un número único 256 o mayor. Muchos idiomas asiáticos, como el chino, tienen caracteres de doble byte.
- Multibyte. Carácter con un tamaño de dos o más bytes representado como un número único 256 o mayor. Muchos idiomas asiáticos, como el chino, tienen caracteres multibyte.

Compatibilidad de las páginas de códigos

La compatibilidad entre las páginas de códigos es esencial para que el movimiento de datos sea preciso cuando el servicio de integración de PowerCenter se ejecuta en modo de movimiento de datos Unicode.

Una página de códigos puede ser compatible con otra página de códigos o puede ser un subconjunto o superconjunto de otra página de códigos:

- Compatible. Dos páginas de códigos son compatibles cuando los caracteres codificados en las dos páginas de códigos son prácticamente idénticos. Por ejemplo, las páginas de códigos JapanEUC y JIPSE contienen caracteres idénticos y son compatibles entre sí. El repositorio de PowerCenter y el proceso de servicio de integración de PowerCenter pueden usar una de estas páginas de códigos y pueden pasar datos en ambos sentidos sin pérdidas.
- Superconjunto. Una página de códigos es un superconjunto de otra página de códigos cuando contiene todos los caracteres codificados de la otra página de códigos y caracteres adicionales no codificados en la otra página de códigos. Por ejemplo, MS Latin1 es un superconjunto de US-ASCII porque contiene todos los caracteres de la página de códigos US-ASCII.

Nota: Informatica considera que una página de códigos es un superconjunto de sí misma y todas las demás páginas de códigos compatibles.

- Subconjunto. Una página de códigos es un subconjunto de otra página de códigos cuando todos los caracteres de la página de códigos están también codificados en la otra página de códigos. Por ejemplo, US-ASCII es un subconjunto de MS Latin1 porque todos los caracteres de la página de códigos US-ASCII están también codificados en la página de códigos MS Latin1.

Para que el movimiento de datos sea preciso, la página de códigos de destino debe ser un superconjunto de la página de códigos de origen. Si la página de códigos de destino no es un superconjunto de la página de códigos de origen, el servicio de integración de PowerCenter puede no procesar todos los caracteres, por lo que pueden perderse datos o resultar incorrectos. Por ejemplo, Latin1 es un superconjunto de US-ASCII. Si selecciona Latin1 como página de códigos de origen y US-ASCII como página de códigos de destino, pueden perderse datos de caracteres si el origen contiene caracteres no incluidos en US-ASCII.

Cuando se instala o actualiza un servicio de integración de PowerCenter para que se ejecute en modo Unicode, es preciso garantizar la compatibilidad de las páginas de códigos entre la base de datos de configuración del dominio, Administrator Tool, los clientes de PowerCenter, los nodos de proceso de servicio de integración de PowerCenter, el repositorio de PowerCenter, el repositorio de Metadata Manager y los equipos que hospedan *pmrep* y *pmcmd*. En el modo Unicode, el servicio de integración de PowerCenter fuerza la compatibilidad entre las páginas de códigos del cliente de PowerCenter y el repositorio de PowerCenter y entre el proceso de servicio de integración de PowerCenter y el repositorio de PowerCenter. Además, cuando se ejecuta el servicio de integración de PowerCenter en modo Unicode, las páginas de códigos asociadas a las sesiones deben tener las relaciones correspondientes:

- Para cada origen de la sesión, la página de códigos de origen debe ser un subconjunto de la página de códigos de destino. El servicio de integración de PowerCenter no requiere compatibilidad entre las páginas de códigos del origen y el proceso de servicio de integración de PowerCenter o entre el proceso de servicio de integración de PowerCenter y el destino.
- Si la sesión contiene una transformación de búsqueda o de procedimiento almacenado, la página de códigos de la base de datos o del archivo debe ser un subconjunto del destino que recibe los datos de la transformación de búsqueda o procedimiento almacenado y un superconjunto del origen que proporciona datos a la transformación de búsqueda o procedimiento almacenado.
- Si la sesión contiene una transformación de procedimiento externo o personalizada, el procedimiento debe pasar los datos en una página de códigos que sea un subconjunto de la página de códigos de destino para los destinos que reciben datos de la transformación de procedimiento externo o personalizada.

Informatica usa páginas de códigos para los componentes siguientes:

- Base de datos de configuración del dominio. La base de datos de configuración del dominio debe ser compatible con las páginas de códigos del repositorio de PowerCenter y el repositorio de Metadata Manager.
- Administrator Tool. Los datos se introducen en cualquier idioma en Administrator Tool.

- Cliente de PowerCenter. Los datos se introducen en cualquier idioma en el cliente de PowerCenter.
- Proceso de servicio de integración de PowerCenter. El servicio de integración de PowerCenter puede mover datos en los modos ASCII y Unicode. El modo de movimiento de datos predeterminado es ASCII, que pasa datos de caracteres ASCII de 7 bits o de 8 bits. Para pasar datos de caracteres multibyte de orígenes a destinos, se usa el modo de movimiento de datos Unicode. Cuando se ejecuta el servicio de integración de PowerCenter en modo Unicode, se usan hasta tres bytes para cada carácter para mover los datos y se realizan comprobaciones adicionales en el nivel de sesión para garantizar la integridad de los datos.
- Repositorio de PowerCenter. El repositorio de PowerCenter puede almacenar datos en cualquier idioma. Puede usar la página de códigos UTF-16LE para el repositorio de PowerCenter para almacenar datos multibyte en dicho repositorio. La página de códigos del repositorio de PowerCenter es la misma que la página de códigos de la base de datos.
- Repositorio de Metadata Manager. El repositorio de Metadata Manager puede almacenar datos en cualquier idioma. Puede usar la página de códigos UTF-16LE para el repositorio de Metadata Manager para almacenar datos multibyte en el repositorio. La página de códigos del repositorio es la misma que la página de códigos de la base de datos.
- Orígenes y destinos. Los orígenes y destinos almacenan datos en uno o más idiomas. Las páginas de códigos se usan para especificar el tipo de caracteres de los orígenes y destinos.
- Programas de la línea de comandos de PowerCenter. Debe asegurarse también de que la página de códigos de *pmrep* sea un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter y de que la página de códigos de *pmcmd* sea un subconjunto de la página de códigos del proceso de servicio de integración de PowerCenter.

La mayoría de los servidores de base de datos usan dos páginas de códigos, una página de códigos de cliente para recibir los datos desde las aplicaciones cliente y una página de códigos de servidor para almacenar los datos. Cuando se ejecuta el servidor de base de datos, éste convierte los datos entre las dos páginas de códigos si son diferentes. En este tipo de configuración de base de datos, el proceso de servicio de integración de PowerCenter interactúa con la página de códigos del cliente de base de datos. Por lo tanto, las páginas de códigos que usa el proceso de servicio de integración de PowerCenter, como las páginas de códigos del repositorio de PowerCenter, de origen o de destino, deben ser idénticas a la página de códigos del cliente de base de datos. La página de códigos del cliente de base de datos suele ser idéntica a la página de códigos del sistema operativo en el que se ejecuta el proceso de servicio de integración de PowerCenter. La página de códigos del cliente de base de datos es un subconjunto de la página de códigos del servidor de base de datos.

Para obtener más información sobre las páginas de códigos específicas del cliente y servidor de base de datos, consulte la documentación de la base de datos.

Nota: El servicio de informes no requiere que se especifique una página de códigos para los datos almacenados en el repositorio de Data Analyzer. Administrator Tool escribe la información del dominio, usuarios y grupos en el servicio de informes. Sin embargo, los controladores de DataDirect realizan las conversiones de datos necesarias.

Página de códigos de la base de datos de configuración del dominio

La base de datos de configuración de dominio debe ser compatible con las páginas de códigos del repositorio de PowerCenter, el repositorio de Metadata Manager y el repositorio de modelos.

El administrador de servicios sincroniza la lista de usuarios del dominio con la lista de usuarios y grupos de cada servicio de aplicación. Si alguno de los nombres de usuario del dominio tiene caracteres que la página de códigos del servicio de la aplicación no reconoce, los caracteres no se convierten correctamente y aparecen inconsistencias.

Página de códigos de Administrator Tool

Administrator Tool puede ejecutarse en cualquier nodo en un dominio de Informatica. La página de códigos de Administrator Tool es la página de códigos del sistema operativo del nodo. Cada nodo del dominio debe usar la misma página de códigos.

La página de códigos de Administrator Tool debe ser:

- Un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter.
- Un subconjunto de la página de códigos del repositorio de Metadata Manager.
- Un subconjunto de la página de códigos del repositorio de modelos.

Página de códigos del cliente de PowerCenter

La página de códigos del cliente de PowerCenter es la página de códigos del sistema operativo del cliente de PowerCenter. Para comunicarse con el repositorio de PowerCenter, la página de códigos del cliente de PowerCenter debe ser un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter.

Página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter

La página de códigos de un proceso del servicio de integración de PowerCenter es la página de códigos del nodo que ejecuta el proceso del servicio de integración de PowerCenter. Puede definir la página de códigos de los procesos del servicio de integración de PowerCenter en Administrator Tool, en la ficha Procesos.

En UNIX, sin embargo, puede cambiar la página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter si cambia la variable de entorno LANG, LC_CTYPE o LC_ALL para el usuario que inicia el proceso.

La página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter debe ser:

- Un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter
- Un supraconjunto del equipo que hospeda *pmcmd* o un supraconjunto de la página de códigos especificada en la variable de entorno INFA_CODEPAGE_NAME.

Las páginas de códigos de todos los procesos del servicio de integración de PowerCenter deben ser compatibles entre ellas. Puede usar, por ejemplo, MS Windows Latin1 para un nodo en Windows e ISO-8859-1 para un nodo en UNIX.

Los servicios de integración de PowerCenter configurados para el modo Unicode validan las páginas de códigos cuando inicia una sesión para asegurarse un movimiento de datos preciso. Usa las páginas de códigos para convertir los datos de tipo carácter. Cuando el servicio de integración de PowerCenter se ejecuta en modo ASCII, no valida las páginas de códigos de la sesión. Lee todos los datos tipo carácter como caracteres ASCII y no efectúa conversiones de la página de códigos.

Todas las páginas de códigos tienen asociado un orden de clasificación. Cuando configure una sesión, puede seleccionar uno de los órdenes de clasificación asociados a la página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter. Cuando ejecute el servicio de integración de PowerCenter en el modo Unicode, éste usa el orden de clasificación de la sesión seleccionado para clasificar los datos tipo carácter. Cuando ejecute el servicio de integración de PowerCenter en modo ASCII, éste clasifica todos los datos tipo carácter mediante un orden de clasificación binario.

Si ejecuta el servicio de integración de PowerCenter en Estados Unidos en Windows, considere la posibilidad de usar MS Windows Latin1 (ANSI) como la página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter.

Si ejecuta el servicio de integración de PowerCenter en Estados Unidos en UNIX, considere la posibilidad de usar ISO 8859-1 como la página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter.

Si usa *pmcmd* para comunicarse con el servicio de integración de PowerCenter, la página de códigos del sistema operativo que hospeda *pmcmd* debe ser idéntica a la página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter.

El servicio de integración de PowerCenter genera los nombres de los archivos de registro de la sesión, de los archivos de rechazo, de las memorias caché, de los archivos de la memoria caché y de los archivos de detalle de rendimiento en función de la página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter.

Página de códigos del repositorio de PowerCenter

La página de códigos del repositorio de PowerCenter es la página de códigos de los datos del repositorio. El servicio de repositorio de PowerCenter emplea la página de códigos del repositorio para guardar y recuperar metadatos de la base de datos del repositorio de PowerCenter. Seleccione la página de códigos del repositorio cuando cree o actualice un repositorio de PowerCenter. Si la página de códigos del repositorio de PowerCenter es UTF-16LE, podrá crear un repositorio de PowerCenter usando UTF-16LE como página de códigos.

La página de códigos del repositorio de PowerCenter debe ser:

- Compatible con la página de códigos de la base de datos de configuración del dominio
- Un superconjunto de la página de códigos de Administrator Tool
- Un superconjunto de la página de códigos del cliente de PowerCenter
- Un superconjunto de la página de códigos del proceso de servicio de integración de PowerCenter
- Un superconjunto de la página de códigos del equipo que alberga *pmrep* o un superconjunto de la página de códigos especificada en la variable del entorno INFA_CODEPAGE_NAME

Una página de códigos del repositorio de PowerCenter global debe ser un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter local si se desea crear accesos directos en el repositorio de PowerCenter local que hagan referencia a un objeto de un repositorio de PowerCenter global.

Si copia objetos de un repositorio de PowerCenter a otro, la página de códigos del repositorio de PowerCenter de destino debe ser un superconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter de origen.

Página de códigos del repositorio de Metadata Manager

La página de códigos del repositorio de Metadata Manager es la página de códigos de los datos del repositorio. El servicio de Metadata Manager utiliza la página de códigos del repositorio de Metadata Manager para guardar metadatos en la base de datos del repositorio y para recuperarlos de ésta. Administrator Tool escribe la información de usuarios y grupos en el servicio de Metadata Manager. Administrator Tool también escribe información del dominio en la base de datos del repositorio. El proceso del servicio de integración de PowerCenter escribe metadatos en la base de datos del repositorio. Para crear o actualizar un repositorio de Metadata Manager, es necesario elegir una página de códigos para el repositorio. Si la página de códigos de la base de datos del repositorio es UTF-16LE, puede crear un repositorio utilizando UTF-16LE como página de códigos.

La página de códigos del repositorio de Metadata Manager debe ser:

- Compatible con la página de códigos de la base de datos de configuración del dominio
- Un superconjunto de la página de códigos de Administrator Tool
- Un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter

- Un superconjunto de la página de códigos para el proceso del servicio de integración de PowerCenter

Página de códigos de origen de PowerCenter

La página de códigos de origen depende del tipo de origen:

- Archivos sin formato y archivos VSAM. La página de códigos de los datos del archivo. Cuando configure el archivo sin formato o la definición de origen COBOL, seleccione una página de códigos que coincida con la página de códigos de los datos del archivo.
- Archivos XML. El servicio de integración de PowerCenter convierte XLM a Unicode cuando interpreta un origen XML. Cuando cree una definición de origen XML, PowerCenter Designer asignará una página de códigos predeterminada. No puede cambiar la página de códigos.
- Bases de datos relacionales. La página de códigos del cliente de la base de datos. Cuando configure la conexión relacional en el administrador de flujo de trabajo de PowerCenter, seleccione una página de códigos que sea compatible con la página de códigos del cliente de la base de datos. Si define una variable de entorno de base de datos para especificar el idioma de la base de datos, asegúrese de que la página de códigos para la conexión sea compatible con el idioma establecido para la variable. Por ejemplo, si establece la variable de entorno NLS_LANG para una base de datos de Oracle, compruebe que la página de códigos de la conexión de Oracle sea idéntica al valor definido en la variable NLS_LANG. Si no utiliza páginas de códigos compatibles, es posible que los datos se vuelvan inconsistentes o que se produzca un error de base de datos, tal como:

```
ORA-00911: Invalid character specified.
```

Independientemente del tipo de origen, la página de códigos de origen debe ser un subconjunto de la página de códigos de transformaciones y destinos que reciben datos de origen. No es necesario que la página de códigos de origen sea un subconjunto de transformaciones u orígenes que no reciben datos de origen.

Nota: Seleccione IBM EBCDIC como página de códigos de conexión con la base de datos de origen sólo si tiene acceso a datos EBCDIC, tales como los datos de un archivo de extracción de sistema mainframe.

Página de códigos de destino de PowerCenter

La página de códigos de destino depende del tipo de destino:

- Archivos sin formato. Cuando configure la definición de destino del archivo sin formato, seleccione una página de códigos que coincida con la página de códigos de los datos del archivo sin formato.
- Archivos XML. Configure la página de códigos de destino después de crear la definición de destino XML. El asistente XML asigna una página de códigos predeterminada para el destino XML. PowerCenter Designer no aplica la página de códigos que aparece en el esquema XML.
- Bases de datos relacionales. Cuando configure la conexión relacional en el administrador de flujo de trabajo de PowerCenter, seleccione una página de códigos que sea compatible con la página de códigos del cliente de la base de datos. Si define una variable de entorno de base de datos para especificar el idioma de la base de datos, asegúrese de que la página de códigos para la conexión sea compatible con el idioma establecido para la variable. Por ejemplo, si establece la variable de entorno NLS_LANG para una base de datos de Oracle, compruebe que la página de códigos de la conexión de Oracle sea compatible con el valor definido en la variable NLS_LANG. Si no utiliza páginas de códigos compatibles, es posible que las sesiones tarden demasiado tiempo en completarse o que se produzca un error de base de datos, tal como:

```
ORA-00911: Invalid character specified.
```

La página de códigos de destino debe ser un superconjunto de la página de códigos de transformaciones y destinos que proporcionan datos al destino. No es necesario que la página de códigos de destino sea un superconjunto de transformaciones u orígenes que no proporcionan datos al destino.

El servicio de integración de PowerCenter crea archivos indicadores de sesión, archivos de salida de sesión y archivos de datos y control de carga externa empleando la página de códigos de archivo sin formato de destino.

Nota: Seleccione IBM EBCDIC como página de códigos de conexión con la base de datos de destino sólo si tiene acceso a datos EBCDIC, tales como los datos de un archivo de extracción de un sistema mainframe.

Páginas de códigos del programa de la línea de comandos

Los programas de la línea de comandos *pmcmd* y *pmrep* han de ser compatibles con la página de códigos. Los comandos *pmcmd* y *pmrep* utilizan las páginas de códigos al enviar comandos en Unicode. Otros programas de la línea de comandos no requieren páginas de códigos.

La compatibilidad de la página de códigos para *pmcmd* y *pmrep* depende de si ha configurado la variable del entorno de la página de códigos INFA_CODEPAGENAME para *pmcmd* o *pmrep*. Puede definir esta variable para uno de los programas de la línea de comandos o para ambos.

Si no ha establecido esta variable para un programa de la línea de comandos, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Si no ha definido la variables para *pmcmd*, la página de códigos del equipo que aloja *pmcmd* debe ser un subconjunto de la página de códigos para el proceso del servicio de integración de PowerCenter.
- Si no ha definido la variable para *pmrep*, la página de códigos del equipo que aloja *pmrep* debe ser un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter.


Si define la variable del entorno de la página de códigos INFA_CODEPAGENAME para *pmcmd* o *pmrep*, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Si define INFA_CODEPAGENAME para *pmcmd*, la página de códigos definida para la variable debe ser un subconjunto de la página de códigos para el proceso del servicio de integración de PowerCenter.
- Si define INFA_CODEPAGENAME para *pmrep*, la página de códigos definida para la variable debe ser un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter.
- Si ejecuta *pmcmd* y *pmrep* desde el mismo equipo y define la variable INFA_CODEPAGENAME, la página de códigos definida para la variable debe corresponderse con subconjuntos de las páginas de códigos para el proceso del servicio de integración de PowerCenter y del repositorio de PowerCenter.

Si las páginas de códigos no son compatibles, es posible que el proceso del servicio de integración de PowerCenter no pueda obtener el flujo de trabajo, la sesión o la tarea desde el repositorio de PowerCenter.

Resumen de compatibilidad de la página de códigos

La siguiente imagen muestra la compatibilidad con la página de códigos en el entorno de Informatica:



La siguiente tabla resume la compatibilidad de páginas de códigos entre orígenes, destinos, repositorios, Informatica Administrator, el cliente de PowerCenter y el proceso del Servicio de integración:

Página de códigos de componentes	Compatibilidad de páginas de códigos
Origen (incluidos archivos relacionales, archivos sin formato y archivos XML)	Subconjunto de destino. Subconjunto de datos de búsqueda. Subconjuntos de procedimientos almacenados. Subconjunto de página de códigos de procedimientos externos o de procedimientos de transformación personalizados.
Destino (incluidos archivos relacionales, archivos XML y archivos sin formato)	Supraconjunto de origen. Supraconjunto de datos de búsqueda. Supraconjunto de procedimientos almacenados. Supraconjunto de página de códigos de procedimientos externos o de procedimientos de transformación personalizados. El proceso del Servicio de integración crea archivos de control y de datos del cargador externo mediante la página de códigos de archivos sin formato de destino.
Base de datos de procedimiento de búsqueda y almacenado	Subconjunto de destino. Supraconjunto de origen.
Procedimiento externo y procedimientos de transformación personalizados	Subconjunto de destino. Supraconjunto de origen.

Página de códigos de componentes	Compatibilidad de páginas de códigos
Base de datos de configuración del dominio	Compatible con el Servicio de repositorio de PowerCenter. Compatible con el repositorio de Metadata Manager.
Proceso del Servicio de integración de PowerCenter	Compatible con su sistema operativo. Subconjunto del repositorio de PowerCenter. Subconjunto del repositorio de Metadata Manager. Supraconjunto del equipo que aloja <i>pmcmd</i> . Idéntico a otros nodos que ejecutan los procesos del Servicio de integración de PowerCenter.
Repositorio de PowerCenter	Compatible con la base de datos de configuración del dominio. Supraconjunto del cliente de PowerCenter. Supraconjunto de los nodos que ejecutan el proceso del Servicio de integración de PowerCenter. Supraconjunto del repositorio de Metadata Manager. Una página de códigos del repositorio de PowerCenter global debe ser un subconjunto de un repositorio local de PowerCenter.
Cliente de PowerCenter	Subconjunto del repositorio de PowerCenter.
Equipo que ejecuta <i>pmcmd</i>	Subconjunto del proceso del Servicio de integración de PowerCenter.
Equipo que ejecuta <i>pmrep</i>	Subconjunto del repositorio de PowerCenter.
La herramienta del administrador	Subconjunto del repositorio de PowerCenter. Subconjunto del repositorio de Metadata Manager.
Repositorio de Metadata Manager	Compatible con la base de datos de configuración del dominio. Subconjunto del repositorio de PowerCenter. Supraconjunto de la herramienta del administrador. Supraconjunto del proceso del Servicio de integración de PowerCenter.

Validación de páginas de códigos

Los equipos que hospedan el cliente de PowerCenter, el proceso del servicio de integración de PowerCenter y la base de datos del repositorio de PowerCenter deben usar las páginas de códigos correspondientes. Esto elimina el riesgo de incoherencias en los datos o el repositorio. Si el servicio de integración de PowerCenter se ejecuta en el modo de movimiento de datos Unicode, se aplican las relaciones de página de códigos de sesión. Si el servicio de integración de PowerCenter se ejecuta en el modo ASCII, no se aplican las relaciones de página de códigos de sesión.

Para garantizar la compatibilidad, el cliente de PowerCenter y el servicio de integración de PowerCenter realizan las siguientes validaciones de páginas de códigos:

- PowerCenter restringe el uso de las páginas de códigos basadas en EBCDIC para los repositorios. Dado que no puede instalar el cliente de PowerCenter o el repositorio de PowerCenter en grandes sistemas, no puede seleccionar una página de códigos basada en EBCDIC (por ejemplo, IBM EBCDIC) como la página de códigos del repositorio de PowerCenter.

- El cliente de PowerCenter puede conectarse al repositorio de PowerCenter si la página de códigos es un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter. Si la página de códigos del cliente de PowerCenter no es un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter, el cliente de PowerCenter no se puede conectar a la página de códigos del repositorio de PowerCenter y se muestra el siguiente error:

```
REP_61082 <PowerCenter Client>'s code page <PowerCenter Client code page> is not one-way compatible to repository <PowerCenter repository name>'s code page <PowerCenter repository code page>.
```

- Un vez configurada la página de códigos del repositorio de PowerCenter, no se puede modificar. Después de crear o actualizar un repositorio de PowerCenter, no se puede cambiar la página de códigos del repositorio de PowerCenter. De este modo, se evitan la pérdida de datos y las incoherencias en el repositorio de PowerCenter.
- El proceso del servicio de integración de PowerCenter se puede iniciar si la página de códigos correspondiente es un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter. La página de códigos del proceso del servicio de integración de PowerCenter debe ser un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter para evitar la pérdida de datos o las incoherencias. Si no es un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter, el servicio de integración de PowerCenter escribe el siguiente mensaje en los archivos de registro:

```
REP_61082 <PowerCenter Integration Service>'s code page <PowerCenter Integration Service code page> is not one-way compatible to repository <PowerCenter repository name>'s code page <PowerCenter repository code page>.
```

- En el modo de movimiento de datos Unicode, el servicio de integración de PowerCenter inicia flujos de trabajo con las relaciones de las páginas de códigos de origen y destino correspondientes para cada sesión. Si el servicio de integración de PowerCenter se ejecuta en el modo Unicode, la página de códigos para cada origen de una sesión debe ser un subconjunto de la página de códigos de destino. De este modo, se evita la pérdida de datos durante la sesión.

Si las páginas de códigos de origen y destino no incluyen las relaciones correspondientes entre sí, el servicio de integración de PowerCenter genera un error durante la sesión y escribe el siguiente mensaje en el registro de la sesión:

```
TM_6227 Error: Code page incompatible in session <session name>. <Additional details>.
```

- PowerCenter Workflow Manager valida las relaciones de las páginas de códigos de origen, destino, búsqueda y procedimientos almacenados para cada sesión. PowerCenter Workflow Manager comprueba las relaciones de las páginas de códigos al guardar una sesión con independencia del modo de movimiento de datos del servicio de integración de PowerCenter. Si configura una sesión con relaciones no válidas para las páginas de códigos de origen, destino, búsqueda y procedimientos almacenados, PowerCenter Workflow Manager genera una advertencia similar a la siguiente al guardar la sesión:

```
CMN_1933 Code page <code page name> for data from file or connection associated with transformation <name of source, target, or transformation> needs to be one-way compatible with code page <code page name> for transformation <source or target or transformation name>.
```

Si desea ejecutar la sesión en el modo ASCII, puede guardar la sesión como se ha configurado. Si desea ejecutar la sesión en el modo Unicode, edite la sesión para usar las páginas de códigos correspondientes.

Validación flexible de página de códigos

Es posible que el entorno le exija procesar datos de orígenes diferentes empleando conjuntos de caracteres de distintos idiomas. Por ejemplo, quizás necesite procesar datos de orígenes en inglés y japonés empleando el mismo repositorio de PowerCenter, o quizás desee extraer datos de origen con una codificación Unicode, tal como UTF-16LE. Puede configurar el servicio de integración de PowerCenter para la

validación flexible de páginas de códigos. La validación flexible de las páginas de códigos permite procesar datos empleando orígenes y destinos con páginas de códigos incompatibles.

Si bien la validación flexible de páginas de códigos elimina las restricciones de páginas de códigos de origen y destino, sigue aplicando la compatibilidad de páginas de código entre el servicio de integración de PowerCenter y el repositorio de PowerCenter.

Nota: La validación flexible de páginas de códigos no protege contra posibles inconsistencias de datos si se mueven datos entre páginas de códigos no compatibles. Debe verificar que los caracteres que el servicio de integración de PowerCenter lee del origen estén incluidos en la página de códigos de destino.

Informatica elimina las siguientes restricciones cuando se flexibiliza la validación de páginas de códigos:

- Páginas de códigos de origen y destino. Puede usar cualquier página de códigos compatible con Informatica para los datos de origen y de destino.
- Orden de clasificación de la sesión. Puede utilizar cualquier orden de clasificación compatible con Informatica al configurar una sesión.

Al ejecutar una sesión con validación flexible de páginas de códigos, el servicio de integración de PowerCenter escribe el siguiente mensaje en el registro de la sesión:

```
TM_6185 WARNING! Data code page validation is disabled in this session.
```

Cuando se flexibiliza la validación de páginas de códigos, el servicio de integración de PowerCenter escribe las descripciones de las páginas de códigos de conexión de base de datos en el registro de la sesión.

El siguiente texto muestra mensajes de páginas de códigos de ejemplo en el registro de la sesión:

```
TM_6187 Repository code page: [MS Windows Latin 1 (ANSI), superset of Latin 1]
WRT_8222 Target file [$PMTTargetFileDir\passthru.out] code page: [MS Windows Traditional
Chinese, superset of Big 5]
WRT_8221 Target database connection [Japanese Oracle] code page: [MS Windows Japanese,
superset of Shift-JIS]
TM_6189 Source database connection [Japanese Oracle] code page: [MS Windows Japanese,
superset of Shift-JIS]
CMN_1716 Lookup [LKP_sjis_lookup] uses database connection [Japanese Oracle] in code
page [MS Windows Japanese, superset of Shift-JIS]
CMN_1717 Stored procedure [J_SP_INCREMENT] uses database connection [Japanese Oracle] in
code page [MS Windows Japanese, superset of Shift-JIS]
```

Si el servicio de integración de PowerCenter no puede convertir los datos correctamente, escribe un mensaje de error en el registro de la sesión.

Configuración del servicio de integración de PowerCenter

Para configurar el servicio de integración de PowerCenter para la relajación de página de códigos, lleve a cabo las siguientes tareas en Administrator Tool:

- Deshabilite la validación de las páginas de códigos. Deshabilite la opción `ValidateDataCodePages` en las propiedades del servicio de integración de PowerCenter.
- Configure el servicio de integración de PowerCenter para el modo de movimiento de datos Unicode. Seleccione Unicode como la opción de modo de movimiento de datos, en las propiedades del servicio de integración de PowerCenter.
- Configure el servicio de integración de PowerCenter para escribir en los registros con el juego de caracteres UTF-16LE. Si configura las sesiones o flujos de trabajo de modo que se escriban archivos de registro, habilite la opción `LogInUTF8` en las propiedades del servicio de integración de PowerCenter. El servicio de integración de PowerCenter escribe todos los registros en UTF-16LE cuando se habilita la opción `LogInUTF8`. Las operaciones de escritura que realiza el servicio de integración de PowerCenter en el administrador de registros son en UTF-16LE de manera predeterminada.

Selección de páginas de códigos de origen y de destino compatibles

Aunque PowerCenter permite utilizar cualquier página de códigos admitida, existen ciertos riesgos asociados con el uso de páginas de códigos incompatibles para orígenes y destinos. Si su página de códigos de destino no es un superconjunto de su página de códigos de origen, puede haber inconsistencias en los datos de destino porque los datos de origen pueden contener caracteres no codificados en la página de códigos de destino.

Cuando el servicio de integración de PowerCenter lee caracteres que no están incluidos en la página de códigos de destino, pueden producirse errores de transformación, datos inconsistentes o fallos de sesiones.

Nota: Si flexibiliza la validación de páginas de códigos, es su responsabilidad asegurar que los datos se conviertan correctamente del origen al destino.

Solución de problemas para relajación de páginas de códigos

El servicio de integración de PowerCenter no ha ejecutado correctamente una sesión y ha escrito el siguiente mensaje en el registro de la sesión:

```
TM_6188 The specified sort order is incompatible with the PowerCenter Integration
Service code page.
```

Si desea validar páginas de códigos, seleccione un orden de clasificación compatible con la página de códigos del servicio de integración de PowerCenter. Si desea relajar la validación de páginas de códigos, configure el servicio de integración de PowerCenter para que relaje la validación de páginas de códigos en modo de movimiento de datos Unicode.

He intentado ver el registro de la sesión o del flujo de trabajo, pero contiene caracteres basura.

El servicio de integración de PowerCenter no está configurado para escribir registros de sesión o flujo de trabajo utilizando el juego de caracteres UTF-16LE.

Habilite la opción `LogInUTF8` en las propiedades del servicio de integración de PowerCenter.

Conversión de página de códigos de PowerCenter

Cuando el modo de movimiento de datos está establecido en Unicode, el cliente de PowerCenter acepta entradas en cualquier idioma y las convierte a UCS-2. El servicio de integración de PowerCenter convierte los datos de origen a UCS-2 antes del procesamiento. Por otro lado, convierte los datos procesados de UCS-2 a la página de códigos de destino antes de realizar la carga.

Al ejecutar una sesión, el servicio de integración de PowerCenter convierte las consultas de origen, destino y búsqueda de la página de códigos del repositorio de PowerCenter a la página de códigos del origen, destino o búsqueda. El servicio de integración de PowerCenter también convierte el nombre y el texto de la llamada de los procedimientos almacenados de la página de códigos del repositorio de PowerCenter a la página de códigos de la base de datos del procedimiento.

En tiempo de ejecución, el servicio de integración de PowerCenter comprueba que puede convertir las siguientes consultas y el texto del procedimiento de la página de códigos del repositorio de PowerCenter sin que produzca pérdida de datos:

- Consulta de origen. Debe convertirse a la página de códigos de la base de datos.

- Consulta de búsqueda. Debe convertirse a la página de códigos de la base de datos de búsqueda.
- Consulta SQL de destino. Debe convertirse a la página de códigos de la base de datos de destino.
- Nombre y texto de la llamada de procedimientos almacenados. Deben convertirse a la página de códigos de la base de datos del procedimiento almacenado.

Selección de caracteres para metadatos del repositorio de PowerCenter

Puede usar cualquier carácter de la página de códigos del repositorio de PowerCenter para la entrada de metadatos del repositorio de PowerCenter. Si el repositorio de PowerCenter usa UTF-16LE, puede especificar cualquier carácter Unicode. Por ejemplo, puede almacenar metadatos en alemán, japonés e inglés en un repositorio de PowerCenter habilitado para UTF-16LE. No obstante, debe asegurarse de que el servicio de integración de PowerCenter pueda realizar correctamente las transacciones SQL con las bases de datos de origen, destino, búsqueda y procedimientos almacenados. Además, debe asegurarse de que el servicio de integración de PowerCenter pueda leer los archivos de origen y búsqueda, y escribir en los archivos de destino y búsqueda. Por consiguiente, durante la ejecución de una sesión, debe asegurarse de que los caracteres de metadatos del repositorio de PowerCenter estén codificados en las páginas de códigos de origen, destino, búsqueda y procedimientos almacenados.

Ejemplo

El servicio de integración de PowerCenter, el repositorio de PowerCenter y el cliente de PowerCenter usan la página de códigos ISO 8859-1 Latin1 y la base de datos de origen contiene datos en japonés codificados mediante la página de códigos Shift-JIS. Cada página de códigos contiene caracteres no codificados en la otra página. El uso de caracteres distintos de ASCII de 7 bits para los metadatos del repositorio de PowerCenter y los metadatos de la base de datos de origen puede tener como resultado que las sesiones generen un error o que no se cargue ninguna fila en el destino en los siguientes casos:

- Se crea una asignación que contiene un literal de cadena con caracteres específicos del conjunto de idiomas germánicos de ISO 8859-1 en una consulta. Es posible que la base de datos de origen rechace la consulta o devuelva resultados incoherentes.
- Se usa el cliente de PowerCenter para generar consultas SQL que contienen caracteres específicos para el conjunto de idiomas germánicos de ISO 8859-1. La base de datos de origen no puede convertir los caracteres germánicos de la página de códigos ISO 8859-1 a la página de códigos Shift-JIS.
- La base de datos de origen incluye un nombre de tabla que contiene caracteres japoneses. PowerCenter Designer no puede convertir los caracteres japoneses de la página de códigos de la base de datos de origen a la página de códigos del cliente de PowerCenter. En lugar de realizar esta conversión, PowerCenter Designer importa los caracteres japoneses como signos de interrogación (?) y cambia el nombre de la tabla. El servicio de repositorio de PowerCenter guarda el nombre de la tabla de origen en el repositorio de PowerCenter como signos de interrogación. Si el servicio de integración de PowerCenter envía una consulta a la base de datos de origen con el nombre de tabla modificado, la base de datos de origen no puede encontrar la tabla correspondiente y no devuelve ninguna fila o devuelve un error al servicio de integración de PowerCenter, lo que genera un error en la sesión.

Dado que la página de códigos US-ASCII es un subconjunto de las páginas de códigos ISO 8859-1 y Shift-JIS, puede evitar estas incoherencias de datos si usa caracteres ASCII de 7 bits para todos los metadatos.

Caso práctico: Procesamiento de datos ISO 8859-1

En este caso práctico, se describe cómo se podría configurar un entorno para procesar datos multibyte ISO 8859-1. Es posible que desee configurar el entorno de este modo si necesita procesar datos de distintos idiomas de Europa Occidental con juegos de caracteres incluidos en la página de códigos ISO 8859-1. En este ejemplo, se describe un entorno que procesa datos en inglés y alemán.

Para este caso práctico, el entorno ISO 8859-1 está compuesto por los siguientes elementos:

- El servicio de integración de PowerCenter en un sistema UNIX
- El cliente de PowerCenter en un sistema Windows adquirido en Estados Unidos
- El repositorio de PowerCenter almacenado en una base de datos Oracle en UNIX
- Una base de datos de origen con datos en inglés
- Otra base de datos de origen con datos en alemán e inglés
- Una base de datos de destino con datos en alemán e inglés
- Una base de datos de búsqueda con datos en inglés

El entorno de datos debe procesar datos con caracteres de los idiomas inglés y alemán.

Cómo configurar el entorno ISO 8859-1

Utilice las siguientes directrices para configurar un entorno similar a este caso de estudio para el procesamiento de datos ISO 8859-1:

1. Compruebe la compatibilidad de páginas de códigos entre el cliente de base de datos del repositorio de PowerCenter y el servidor de base de datos.
2. Compruebe la compatibilidad de páginas de códigos entre el cliente de PowerCenter y el repositorio de PowerCenter, y entre el proceso del servicio de integración de PowerCenter y el repositorio de PowerCenter.
3. Defina el modo de movimiento de datos del servicio de integración de PowerCenter a ASCII.
4. Compruebe la compatibilidad de las páginas de códigos de la sesión.
5. Compruebe la compatibilidad de las páginas de códigos de la base de datos del procedimiento almacenado y de búsqueda.
6. Compruebe la compatibilidad de las páginas de códigos del procedimiento de transformación personalizado o del procedimiento externo.
7. Configure el orden de clasificación de la sesión.

Paso 1. Compruebe la compatibilidad entre el cliente de base de datos del repositorio de PowerCenter y el servidor

El cliente de base de datos y el servidor que alberga el repositorio de PowerCenter deben poder comunicarse sin pérdida de datos.

El repositorio de PowerCenter reside en una base de datos Oracle. Utilice NLS_LANG para la configuración regional (idioma, región y conjunto de caracteres) que desea que el servidor y el cliente de la base de datos utilicen para iniciar sesión:

```
NLS_LANG = LANGUAGE_TERRITORY.CHARACTERSET
```

De manera predeterminada, Oracle configura NLS_LANG para idioma Inglés de EE. UU., la región EE. UU. y el conjunto de caracteres ASCII de 7-bits:

```
NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.US7ASCII
```

Cambie la configuración predeterminada para que escriba datos ISO 8859-1 en el repositorio de PowerCenter utilizando la página de códigos WE8ISO8859P1 de Oracle. Por ejemplo:

```
NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.WE8ISO8859P1
```

Para más información sobre cómo verificar y modificar la página de códigos de la base de datos del repositorio de PowerCenter, consulte la documentación de su base de datos.

Paso 2. Compruebe la compatibilidad de las páginas de códigos de PowerCenter

Las páginas de códigos del servicio de integración de PowerCenter y del cliente de PowerCenter deben ser subconjuntos de la página de códigos del repositorio de PowerCenter. Como tanto el cliente de PowerCenter como el servicio de integración de PowerCenter utilizan páginas de códigos del sistema de los equipos donde están instalados, debe comprobar que las páginas de códigos del sistema sean subconjuntos de la página de códigos del repositorio de PowerCenter.

En este caso, el cliente de PowerCenter de los sistemas Windows fue adquirido en Estados Unidos. Por lo tanto, las páginas de códigos del sistema para los equipos del cliente de PowerCenter se configuran de manera predeterminada como Latín 1 para MS Windows. Para verificar la salida del sistema y los idiomas para mostrar, abra el cuadro de diálogo Opciones regionales en el Panel de control de Windows. En el caso de los sistemas adquiridos en Estados Unidos, las secciones Configuración regional e Idioma de entrada deben configurarse para Inglés (Estados Unidos).

El servicio de integración de PowerCenter está instalado en un equipo UNIX. La página de códigos predeterminada para los sistemas operativos UNIX es ASCII. En este entorno, cambie la página de códigos del sistema de UNIX a ISO 8859 Europeo Occidental, de modo que sea un subconjunto de la página de códigos del repositorio de PowerCenter.

Paso 3. Configure el servicio de integración de PowerCenter para el modo de movimiento de datos ASCII

Configure el servicio de integración de PowerCenter para que procese datos ISO 8859-1. En Administrator Tool, defina el modo de movimiento de datos como ASCII para el servicio de integración de PowerCenter.

Paso 4. Compruebe la compatibilidad de la página de códigos de la sesión

Cuando ejecute un flujo de trabajo en el modo de movimiento de datos ASCII, el servicio de integración de datos de PowerCenter forzará la relación de páginas de códigos de origen y destino. Para garantizar una conversión de datos correcta, la página de códigos de origen debe ser un subconjunto de la página de códigos de destino.

En este caso, el entorno contiene una base de datos de origen con datos en alemán e inglés. Cuando configure una conexión con la base de datos de origen en el administrador de flujos de trabajo de PowerCenter, la página de códigos de la conexión debe ser idéntica que la página de códigos de la base de datos de origen y debe ser un subconjunto de la página de códigos de destino. Dado que tanto las páginas de códigos MS Windows Latin1 e ISO 8859-1 Europa Occidental contienen caracteres alemanes, probablemente utilice una de estas páginas de códigos para la conexión con la base de datos.

Dado que la página de códigos de destino debe ser un superconjunto de la página de códigos de origen, utilice MS Windows Latin1, ISO 8859-1 Europa Occidental o UTF-16LE indistintamente como página de códigos para la conexión con la base de datos o el archivo sin formato. Para garantizar la consistencia de los datos, la página de códigos de destino configurada debe coincidir con la página de códigos de la base de datos de destino o la del sistema de archivos sin formato.

Si configura el servicio de integración de datos de PowerCenter para una validación de página de códigos relajada, el servicio de integración de PowerCenter quita las restricciones sobre la compatibilidad de las

página de códigos de origen y destino. Puede seleccionar cualquier página de códigos admitida para los datos de origen y destino. Sin embargo, se debe asegurarse de que los destinos sólo reciban datos en caracteres codificados con la página de códigos de destino.

Paso 5. Verifique la compatibilidad de las páginas de códigos de la base de datos de búsqueda y procedimiento almacenado

Las páginas de códigos de la base de datos de búsqueda y procedimiento almacenado deben ser supraconjuntos de las páginas de códigos de origen y subconjuntos de las páginas de códigos de destino. En este caso, todas las conexiones de la base de datos de búsqueda y procedimiento almacenado deben utilizar una página de códigos compatible con las páginas de códigos ISO 8859-1 Europa Occidental o MS Windows Latín 1.

Paso 6. Verifique la compatibilidad del procedimiento externo o del procedimiento de transformación personalizado

El procedimiento externo y los procedimientos de transformación personalizados deben poder procesar los datos de caracteres de las páginas de códigos de origen y deben transferir caracteres que sean compatibles con las páginas de códigos de destino. En este caso, todos los datos procesados por el procedimiento externo o las transformaciones personalizadas deben estar en las páginas de códigos ISO 8859-1 Europa Occidental o MS Windows Latín 1.

Paso 7. Configure el orden de clasificación de la sesión

Cuando ejecute el servicio de integración de PowerCenter en modo ASCII, éste utiliza un orden de clasificación binario para todas las sesiones. En las propiedades de la sesión, el administrador de flujo de trabajo de PowerCenter enumera todos los órdenes de clasificación asociados a la página de códigos del servicio de integración de PowerCenter. Puede seleccionar un orden de clasificación para la sesión.

Caso práctico: Procesamiento de datos UTF-16LE de Unicode

En este caso práctico, se describe cómo se podría configurar un entorno que procese datos multibyte UTF-16LE de Unicode. Puede que desee configurar el entorno de esta forma si necesita procesar datos de idiomas de Europa Occidental, Oriente Medio, Asia o cualquier otro idioma cuyos caracteres estén codificados con el juego de caracteres UTF-16LE. En este ejemplo, se describe un entorno que procesa datos en alemán y japonés.

Para este caso práctico, el entorno UTF-16LE está compuesto por los siguientes elementos:

- El servicio de integración de PowerCenter en un equipo UNIX
- Los clientes de PowerCenter en sistemas Windows
- El repositorio de PowerCenter almacenado en una base de datos Oracle en UNIX
- Una base de datos de origen que contiene datos en alemán
- Una base de datos de origen que contiene datos en alemán y japonés
- Una base de datos de destino que contiene datos en alemán y japonés
- Una base de datos de búsqueda que contiene datos en alemán

El entorno de datos debe procesar datos con caracteres de los idiomas alemán y japonés.

Cómo configurar el entorno UTF-16LE

Utilice las siguientes directrices para configurar un entorno similar a este caso de estudio para el procesamiento de datos UTF-16LE:

1. Compruebe la compatibilidad de páginas de códigos entre el cliente de base de datos del repositorio de PowerCenter y el servidor de base de datos.
2. Compruebe la compatibilidad de páginas de códigos entre el cliente de PowerCenter y el repositorio de PowerCenter, y entre el servicio de integración de PowerCenter y el repositorio de PowerCenter.
3. Configure el servicio de integración de PowerCenter para el modo de movimiento de datos Unicode.
4. Compruebe la compatibilidad de las páginas de códigos de la sesión.
5. Compruebe la compatibilidad de las páginas de códigos de la base de datos del procedimiento almacenado y de búsqueda.
6. Compruebe la compatibilidad de las páginas de códigos del procedimiento de transformación personalizado o del procedimiento externo.
7. Configure el orden de clasificación de la sesión.

Paso 1. Verifique la compatibilidad entre el cliente de base de datos del repositorio de PowerCenter y la página de códigos del servidor

El cliente de base de datos y el servidor que alberga el repositorio de PowerCenter deben poder comunicarse sin pérdida de datos.

El repositorio de PowerCenter reside en una base de datos Oracle. Con Oracle, puede utilizar NLS_LANG para la configuración regional (idioma, región y conjunto de caracteres) que desea que el servidor y el cliente de la base de datos utilicen en su inicio de sesión:

```
NLS_LANG = LANGUAGE_TERRITORY.CHARACTERSET
```

De manera predeterminada, Oracle configura NLS_LANG para idioma Inglés de EE. UU., la región EE. UU. y el conjunto de caracteres ASCII de 7-bits:

```
NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.US7ASCII
```

Cambie la configuración predeterminada para que escriba datos UTF-16LE en el repositorio de PowerCenter utilizando el conjunto de caracteres UTF 8 de Oracle. Por ejemplo:

```
NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.UTF8
```

Para más información sobre cómo verificar y modificar la página de códigos de la base de datos del repositorio de PowerCenter, consulte la documentación de su base de datos.

Paso 2. Compruebe la compatibilidad de las páginas de códigos de PowerCenter

Las páginas de códigos del servicio de integración de PowerCenter y del cliente de PowerCenter deben ser subconjuntos de la página de códigos del repositorio de PowerCenter. Como tanto el cliente de PowerCenter como el servicio de integración de PowerCenter utilizan páginas de códigos del sistema de los equipos donde están instalados, debe comprobar que las páginas de códigos del sistema sean subconjuntos de la página de códigos del repositorio de PowerCenter.

En este caso, el cliente de PowerCenter de los sistemas Windows fue adquirido en Suiza. Por lo tanto, las páginas de códigos del sistema para los equipos del cliente de PowerCenter se configuran de manera predeterminada como Latín 1 para MS Windows. Para verificar la salida del sistema y los idiomas para mostrar, abra el cuadro de diálogo Opciones regionales en el Panel de control de Windows.

El servicio de integración de PowerCenter está instalado en un equipo UNIX. La página de códigos predeterminada para los sistemas operativos UNIX es ASCII. En este entorno, el conjunto de caracteres del sistema UNIX se debe cambiar a UTF-16LE.

Paso 3. Configure el servicio de integración de PowerCenter para el modo de movimiento de datos Unicode

Debe configurar el servicio de integración de PowerCenter para que procese datos UTF-16LE. En Administrator Tool, defina el modo de movimiento de datos como Unicode para el servicio de integración de PowerCenter. El servicio de integración de PowerCenter le asignará un byte adicional a cada carácter al procesar datos multibyte.

Paso 4. Compruebe la compatibilidad de la página de códigos de la sesión

Cuando ejecute un flujo de trabajo de PowerCenter en el modo de movimiento de datos Unicode, el servicio de integración de datos de PowerCenter forzará la relación de páginas de códigos de origen y destino. Para garantizar una conversión de datos correcta, la página de códigos de origen debe ser un subconjunto de la página de códigos de destino.

En este caso, el entorno contiene una base de datos de origen con datos en alemán y japonés. Cuando configure una conexión con la base de datos de origen en el administrador de flujos de trabajo de PowerCenter, la página de códigos de la conexión debe ser idéntica a la página de códigos de la base de datos de origen. Puede utilizar cualquier página de códigos para la base de datos de origen.

Dado que la página de códigos de destino debe ser un superconjunto de la página de códigos de origen, debe utilizar UTF-16LE para las conexiones con la base de datos de destino o archivo sin formato. Para asegurar la consistencia de los datos, la página de códigos de destino configurada debe coincidir con la página de códigos de la base de datos de destino o la del sistema de archivos sin formato.

Si configura el servicio de integración de datos de PowerCenter para una validación de página de códigos relajada, el servicio de integración de PowerCenter quita las restricciones sobre la compatibilidad de las páginas de códigos de origen y destino. Puede seleccionar cualquier página de códigos admitida para los datos de origen y destino. Sin embargo, debe asegurarse de que los destinos sólo reciban datos en caracteres codificados con la página de códigos de destino.

Paso 5. Verifique la compatibilidad de las páginas de códigos de la base de datos de búsqueda y procedimiento almacenado

Las páginas de códigos de la base de datos de búsqueda y procedimiento almacenado deben ser supraconjuntos de las páginas de códigos de origen y subconjuntos de las páginas de códigos de destino. En este caso, todas las conexiones de la base de datos de búsqueda y procedimiento almacenado deben utilizar una página de códigos compatible con UTF-16LE.

Paso 6. Verifique la compatibilidad del procedimiento externo o del procedimiento de transformación personalizado

El procedimiento externo y los procedimientos de transformación personalizados deben poder procesar los datos de caracteres de las páginas de códigos de origen y deben transferir caracteres que sean compatibles con las páginas de códigos de destino.

En este caso, el procedimiento externo o las transformaciones personalizadas deben poder procesar los datos en alemán o en japonés desde los orígenes. Sin embargo, el servicio de integración de PowerCenter transfiere los datos a los procedimientos en UCS-2. Por lo tanto, todos los datos procesados por el procedimiento externo o las transformaciones personalizadas deben estar en el juego de caracteres UCS-2.

Paso 7. Configure el orden de clasificación de la sesión

Cuando ejecute el servicio de integración de PowerCenter en modo Unicode, éste clasifica los datos de la sesión utilizando el orden de clasificación configurado para la sesión. De forma predeterminada, las sesiones están configuradas con un orden de clasificación binario.

Para clasificar datos en alemán y japonés cuando el servicio de integración de PowerCenter utilice UTF-16LE, lo más indicado probablemente sería emplear el orden de clasificación binario predeterminado.

CAPÍTULO 15

Administración de Informatica Cloud

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Introducción a la administración de Informatica Cloud , 292](#)
- [Organizaciones de Informatica Cloud , 292](#)
- [Agente seguro de Informatica Cloud, 294](#)
- [Conexiones de Informatica Cloud, 294](#)

Introducción a la administración de Informatica Cloud

Si utiliza Informatica Cloud, puede añadir los detalles de la organización de Informatica Cloud a la herramienta del administrador.

Puede ver los detalles de las organizaciones en la ficha **Nube**. Debe tener privilegios suficientes para ver la ficha **Nube**.

Puede añadir o quitar organizaciones en la herramienta del administrador. Después de añadir una organización, puede ver los agentes seguros de las conexiones de Informatica Cloud en la organización. Un agente seguro es un programa ligero que ejecuta todas las tareas y habilita la comunicación segura entre el cortafuegos, su empresa e Informatica Cloud. Las conexiones de Informatica Cloud son las conexiones que crean los usuarios en la organización para acceder a diferentes orígenes de datos.

Puede supervisar el estado de los agentes seguros y ver las propiedades de las organizaciones, los agentes seguros y las conexiones. No puede realizar cambios en las organizaciones, los agentes seguros o las conexiones desde la herramienta del administrador.

Organizaciones de Informatica Cloud

Una organización de Informatica Cloud es un área segura dentro del repositorio de Informatica Cloud donde se almacenan información y objetos.

Su empresa puede crear varias organizaciones según los requisitos. Por ejemplo, el administrador de Informatica Cloud puede crear una organización de espacio aislado y una organización de producción. Una

organización también puede tener varias suborganizaciones. En la herramienta del administrador, puede añadir organizaciones para ver las propiedades de las organizaciones, los agentes seguros y las conexiones y supervisar el estado de los agentes seguros.

No se puede modificar cualquier propiedad de la organización desde la herramienta del administrador.

Nota: Si las credenciales de la organización caducan, o si hay algún problema con la conectividad de Informatica Cloud, el nombre de organización aparecerá como "Sin identificar".

Propiedades de organización de Informatica Cloud

En la herramienta del administrador, puede ver propiedades de las organizaciones.

Puede ver los siguientes detalles de una organización:

Detalles de la organización

Los detalles de la organización tales como el nombre y la dirección.

Propiedades de la organización

Las propiedades asociadas a la organización, como la fecha de creación y el ID de la organización.

Opciones de notificación de correo electrónico predeterminada

La dirección de correo electrónico predeterminada para recibir notificaciones de tareas.

Opciones de autenticación

Los detalles de la autenticación utilizada por la organización.

Suborganizaciones

La lista de suborganizaciones asociada a la organización.

Añadir una organización

Para añadir una organización en la herramienta del administrador, debe tener los privilegios suficientes.

1. Haga clic en la ficha **Nube**.
2. Desde el menú **Acciones**, seleccione **Añadir organización**.
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la organización de Informatica Cloud.
El usuario de Informatica Cloud debe tener privilegios de administrador en la organización.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Eliminación de una organización

Puede quitar una organización si tiene suficientes privilegios.

1. Haga clic en la ficha **Nube**.
2. Desde el menú **Acciones**, seleccione **Quitar organización**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Quitar organización**.
3. Haga clic en **Sí**.

Edición de las credenciales de inicio de sesión de Informatica Cloud

Puede actualizar las credenciales de inicio de sesión de Informatica Cloud de una organización para utilizar nuevas credenciales de inicio de sesión o si las credenciales de inicio de sesión caducan.

1. Haga clic en la ficha **Nube**.
2. Seleccione la organización.
3. Desde el menú **Acciones**, seleccione **Editar el inicio de sesión**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Editar credenciales de inicio de sesión**.
4. Seleccione **Modificar contraseña** para actualizar la contraseña.
5. Especifique las nuevas credenciales de inicio de sesión.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Agente seguro de Informatica Cloud

El agente seguro de Informatica Cloud es un programa ligero que ejecuta todas las tareas y habilita la comunicación segura entre el cortafuegos, su organización e Informatica Cloud.

Después de añadir una organización a la herramienta del administrador, puede ver los agentes seguros asociados a la organización. Puede supervisar el estado de los agentes seguros e iniciar las acciones adecuadas a través de Informatica Cloud. También puede ver las propiedades de un agente seguro.

En el navegador de la ficha **Cloud**, expanda una organización y seleccione **Agentes seguros** para ver la lista de agentes seguros.

Puede ver los siguientes detalles de un agente seguro en la herramienta del administrador:

- Detalles del agente seguro
- Detalles de la versión del agente seguro
- Detalles del paquete
- Detalles de configuración del agente seguro
- Otras propiedades

Conexiones de Informatica Cloud

Una conexión de Informatica Cloud es un objeto de Informatica Cloud que se configura para conectarse a aplicaciones, plataformas, bases de datos y archivos sin formato locales y en la nube.

Después de añadir una organización en la herramienta del administrador, puede ver las conexiones que ha configurado para la organización en Informatica Cloud.

En el navegador de la ficha **Nube**, expanda una organización y seleccione **Conexiones** para ver la lista de conexiones en el panel de la derecha.

Puede ver los siguientes detalles de una conexión en la nube en la herramienta del administrador:

- Detalles de la conexión

- Propiedades de conexión

APÉNDICE A

Páginas de códigos

Este apéndice incluye los siguientes temas:

- [Páginas de códigos admitidas para los servicios de aplicación, 296](#)
- [Páginas de códigos compatibles para orígenes y destinos, 298](#)

Páginas de códigos admitidas para los servicios de aplicación

Informatica admite páginas de códigos para internacionalización. Informatica utiliza componentes internacionales para Unicode (ICU) para posibilitar la globalización. Para obtener una lista de alias de páginas de códigos de ICU, consulte <http://demo.icu-project.org/icu-bin/convexp>.

Cuando asigne una página de códigos de servicio de aplicación en la herramienta del administrador, seleccione la descripción de la página de códigos.

Debe utilizar páginas de código compatibles con UTF-8 para el dominio, el Servicio de repositorio de modelos y para cada proceso del Servicio de integración de datos.

La siguiente tabla enumera el nombre, la descripción y el ID de las páginas de códigos admitidas para el Servicio de repositorio de PowerCenter, el Servicio de Metadata Manager y para cada proceso del Servicio de integración de PowerCenter:

Nombre	Descripción	ID
IBM037	IBM EBCDIC Inglés estadounidense	2028
IBM1047	IBM EBCDIC Inglés estadounidense IBM1047	1047
IBM273	IBM EBCDIC Alemán	2030
IBM280	IBM EBCDIC Italiano	2035
IBM285	IBM EBCDIC Inglés británico	2038
IBM297	IBM EBCDIC Francés	2040
IBM500	IBM EBCDIC internacional, Latín 1	2044

Nombre	Descripción	ID
IBM930	IBM EBCDIC Japonés	930
IBM935	IBM EBCDIC Chino simplificado	935
IBM937	IBM EBCDIC Chino tradicional	937
IBM939	IBM EBCDIC Japonés CP939	939
ISO-8859-10	ISO 8859-10 Latín 6 (nórdico)	13
ISO-8859-15	ISO 8859-15 Latín 9 (Europa Occidental)	201
ISO-8859-2	ISO 8859-2 Europa Oriental	5
ISO-8859-3	ISO 8859-3 Europa Suroriental	6
ISO-8859-4	ISO 8859-4 Báltico	7
ISO-8859-5	ISO 8859-5 Cirílico	8
ISO-8859-6	ISO 8859-6 Árabe	9
ISO-8859-7	ISO 8859-7 Griego	10
ISO-8859-8	ISO 8859-8 Hebreo	11
ISO-8859-9	ISO 8859-9 Latín 5 (turco)	12
JapanEUC	Código UNIX extendido para japonés (incluido JIS X 0212)	18
Latin1	ISO 8859-1 Europa Occidental	4
MS1250	MS Windows Latín 2 (Europa Central)	2250
MS1251	MS Windows Cirílico (eslavo)	2251
MS1252	MS Windows Latín 1 (ANSI), supraconjunto de Latín 1	2252
MS1253	MS Windows Griego	2253
MS1254	MS Windows Latín 5 (turco), supraconjunto de ISO 8859-9	2254
MS1255	MS Windows Hebreo	2255
MS1256	MS Windows Árabe	2256
MS1257	MS Windows Países Bálticos	2257
MS1258	MS Windows Vietnamita	2258
MS1361	MS Windows Coreano (johab)	1361
MS874	MS-DOS Tailandés, supraconjunto de TIS 620	874

Nombre	Descripción	ID
MS932	MS Windows Japonés, Shift-JIS	2024
MS936	MS Windows Chino simplificado, supraconjunto de GB 2312-80, codificación EUC	936
MS949	MS Windows Coreano, supraconjunto de KS C 5601-1992	949
MS950	MS Windows Chino tradicional, supraconjunto de Big 5	950
US-ASCII	ASCII de 7 bits	1
UTF-8	Codificación UTF-8 de Unicode	106

Páginas de códigos compatibles para orígenes y destinos

Informatica admite páginas de códigos para internacionalización. Informatica utiliza los componentes internacionales para Unicode (ICU) para posibilitar la globalización. Para obtener una lista de alias de páginas de códigos de ICU, consulte <http://demo.icu-project.org/icu-bin/convexp>.

Al asignar una página de códigos de origen o destino en el cliente de PowerCenter, se selecciona la descripción de la página de códigos. Al asignar una página de códigos usando el comando *pmrep* CreateConnection o definir una página de códigos en un archivo de parámetros, se introduce el nombre de la página de códigos. La siguiente tabla enumera el nombre, la descripción y el ID de las páginas de códigos compatibles para orígenes y destinos:

Nombre	Descripción	ID
Adobe-Standard-Encoding	Codificación estándar de Adobe	10073
BOCU-1	Compresión ordenada binaria para Unicode (BOCU-1)	10010
CESU-8	Esquema de codificación de compatibilidad para UTF-16 (CESU-8)	10011
cp1006	ISO urdu	10075
cp1098	PC persa	10076
cp1124	ISO Cirílico Ucrania	10077
cp1125	PC Cirílico Ucrania	10078
cp1131	PC Cirílico Bielorrusia	10080
cp1381	PC Chino GB (Chino simplificado, datos mixtos)	10082

Nombre	Descripción	ID
cp850	PC Latín 1	10036
cp851	PC DOS Griego (sin símbolo del euro)	10037
cp856	PC Hebreo (antiguo)	10040
cp857	PC Latín 5 (sin actualización del euro)	10041
cp858	PC Latín 1 (con actualización del euro)	10042
cp860	PC Portugal	10043
cp861	PC Islandia	10044
cp862	PC Hebreo (sin actualización del euro)	10045
cp863	PC Francés canadiense	10046
cp864	PC Árabe (sin actualización del euro)	10047
cp865	PC Nórdico	10048
cp866	PC Ruso (sin actualización del euro)	10049
cp868	PC Urdu	10051
cp869	PC Griego (sin actualización del euro)	10052
cp922	IPC estonio (sin actualización del euro)	10056
cp949c	PC Corea - KS	10028
ebcdic-xml-us	EBCDIC EE.UU. (con símbolo del euro) - extensión para XML4C (Xerces)	10180
EUC-KR	EUC Coreano	10029
GB_2312-80	Chino simplificado (GB2312-80)	10025
gb18030	Página de códigos MBCS GB 18030	1392
GB2312	EUC Chino	10024
HKSCS	Juego de caracteres adicionales para Hong Kong	9200
hp-roman8	HP Latín 1	10072
HZ-GB-2312	Chino simplificado (HZ GB2312)	10092
IBM037	IBM EBCDIC Inglés estadounidense	2028
IBM-1025	EBCDIC Cirílico	10127

Nombre	Descripción	ID
IBM1026	EBCDIC Turquí	10128
IBM1047	IBM EBCDIC Inglés estadounidense IBM1047	1047
IBM-1047-s390	EBCDIC IBM-1047 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10167
IBM-1097	EBCDIC Persa	10129
IBM-1112	EBCDIC Báltico	10130
IBM-1122	EBCDIC Estonia	10131
IBM-1123	EBCDIC Cirílico Ucrania	10132
IBM-1129	ISO Vietnamita	10079
IBM-1130	EBCDIC Vietnamita	10133
IBM-1132	EBCDIC Laosiano	10134
IBM-1133	ISO Laosiano	10081
IBM-1137	EBCDIC Devanagari	10163
IBM-1140	EBCDIC EE.UU. (con actualización del euro)	10135
IBM-1140-s390	EBCDIC IBM-1140 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10168
IBM-1141	EBCDIC Alemania y Austria (con actualización del euro)	10136
IBM-1142	EBCDIC Dinamarca y Noruega (con actualización del euro)	10137
IBM-1142-s390	EBCDIC IBM-1142 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10169
IBM-1143	EBCDIC Finlandia y Suecia (con actualización del euro)	10138
IBM-1143-s390	EBCDIC IBM-1143 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10170
IBM-1144	EBCDIC Italia (con actualización del euro)	10139
IBM-1144-s390	EBCDIC IBM-1144 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10171
IBM-1145	EBCDIC España y Latinoamérica (con actualización del euro)	10140
IBM-1145-s390	EBCDIC IBM-1145 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10172
IBM-1146	EBCDIC Reino Unido e Irlanda (con actualización del euro)	10141
IBM-1146-s390	EBCDIC IBM-1146 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10173
IBM-1147	EBCDIC Francés (con actualización del euro)	10142
IBM-1147-s390	EBCDIC IBM-1147 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10174

Nombre	Descripción	ID
IBM-1147-s390	EBCDIC IBM-1147 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10174
IBM-1148	EBCDIC internacional, Latín 1 (con actualización del euro)	10143
IBM-1148-s390	EBCDIC IBM-1148 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10175
IBM-1149	EBCDIC Islandia (con actualización del euro)	10144
IBM-1149-s390	IEBCDIC IBM-1149 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10176
IBM-1153	EBCDIC Latín 2 (con actualización del euro)	10145
IBM-1153-s390	EBCDIC IBM-1153 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10177
IBM-1154	EBCDIC Cirílico multilingüe (con actualización del euro)	10146
IBM-1155	EBCDIC Turquía (con actualización del euro)	10147
IBM-1156	EBCDIC Báltico multilingüe (con actualización del euro)	10148
IBM-1157	EBCDIC Estonia (con actualización del euro)	10149
IBM-1158	EBCDIC Cirílico Ucrania (con actualización del euro)	10150
IBM1159	IBM EBCDIC Taiwán, chino tradicional	11001
IBM-1160	EBCDIC Tailandés (con actualización del euro)	10151
IBM-1162	Tailandés (con actualización del euro)	10033
IBM-1164	EBCDIC Vietnamita (con actualización del euro)	10152
IBM-1250	MS Windows Latín 2 (sin actualización del euro)	10058
IBM-1251	MS Windows Cirílico (sin actualización del euro)	10059
IBM-1255	MS Windows Hebreo (sin actualización del euro)	10060
IBM-1256	MS Windows Árabe (sin actualización del euro)	10062
IBM-1257	MS Windows Báltico (sin actualización del euro)	10064
IBM-1258	MS Windows Vietnamita (sin actualización del euro)	10066
IBM-12712	EBCDIC Hebreo (actualizado con caracteres de control, símbolos del euro y del nuevo shéquel)	10161
IBM-12712-s390	EBCDIC IBM-12712 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10178
IBM-1277	Codificación Adobe Latín 1	10074
IBM13121	IBM EBCDIC Coreano extendido CP13121	11002

Nombre	Descripción	ID
IBM13124	IBM EBCDIC Chino simplificado CP13124	11003
IBM-1363	PC Coreano KSC MBCS extendido (con asignación \ <-> won)	10032
IBM-1364	EBCDIC Coreano extendido (SBCS IBM-13121 combinado con DBCS IBM-4930)	10153
IBM-1371	EBCDIC Taiwán extendido (SBCS IBM-1159 combinado con DBCS IBM-9027)	10154
IBM-1373	Taiwán Big-5 (con actualización del euro)	10019
IBM-1375	MS Taiwán Big-5 con extensiones HKSCS	10022
IBM-1386	PC Chino GBK (IBM-1386)	10023
IBM-1388	EBCDIC Chino GB (chino simplificado, datos DBCS-Host)	10155
IBM-1390	EBCDIC Japonés katakana (con símbolo del euro)	10156
IBM-1399	EBCDIC Japonés alfabeto latino-kanji (con símbolo del euro)	10157
IBM-16684	EBCDIC Japonés extendido (DBCS IBM-1390 combinado con DBCS IBM-1399)	10158
IBM-16804	EBCDIC Árabe (con actualización del euro)	10162
IBM-16804-s390	EBCDIC IBM-16804 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10179
IBM-25546	Codificación ISO-2022 para coreano (extensión 1)	10089
IBM273	IBM EBCDIC Alemán	2030
IBM277	EBCDIC Dinamarca y Noruega	10115
IBM278	EBCDIC Finlandia y Suecia	10116
IBM280	IBM EBCDIC Italiano	2035
IBM284	EBCDIC España y Latinoamérica	10117
IBM285	IBM EBCDIC Inglés británico	2038
IBM290	EBCDIC Japonés katakana SBCS	10118
IBM297	IBM EBCDIC Francés	2040
IBM-33722	EUC Japonés (con asignación \ <-> yen)	10017
IBM367	IBM367	10012
IBM-37-s390	EBCDIC IBM-37 para S/390 (LF/NL intercambiado)	10166

Nombre	Descripción	ID
IBM420	EBCDIC Árabe	10119
IBM424	EBCDIC Hebreo (actualizado con caracteres de control, símbolo del nuevo shéquel)	10120
IBM437	PC Estados Unidos	10035
IBM-4899	EBCDIC Hebreo (con símbolo del euro)	10159
IBM-4909	ISO Griego (con actualización del euro)	10057
IBM4933	IBM Chino simplificado CP4933	11004
IBM-4971	EBCDIC Griego (con actualización del euro)	10160
IBM500	IBM EBCDIC internacional, Latín 1	2044
IBM-5050	EUC Japonés (formato empaquetado)	10018
IBM-5123	EBCDIC Japonés alfabeto latino (con actualización del euro)	10164
IBM-5351	MS Windows Hebreo (versión antigua)	10061
IBM-5352	MS Windows Árabe (versión antigua)	10063
IBM-5353	MS Windows Báltico (versión antigua)	10065
IBM-803	EBCDIC Hebreo	10121
IBM833	IBM EBCDIC Coreano CP833	833
IBM834	IBM EBCDIC Coreano CP834	834
IBM835	IBM Taiwán, chino tradicional CP835	11005
IBM836	IBM EBCDIC Chino simplificado extendido	11006
IBM837	IBM Chino simplificado CP837	11007
IBM-838	EBCDIC Tailandés	10122
IBM-8482	EBCDIC Japonés katakana SBCS (con actualización del euro)	10165
IBM852	PC Latín 2 (sin actualización del euro)	10038
IBM855	PC Cirílico (sin actualización del euro)	10039
IBM-867	PC Hebreo (con actualización del euro)	10050
IBM870	EBCDIC Latín 2	10123
IBM871	EBCDIC Islandia	10124

Nombre	Descripción	ID
IBM-874	PC Tailandés (sin actualización del euro)	10034
IBM-875	EBCDIC Griego	10125
IBM-901	PC Báltico (con actualización del euro)	10054
IBM-902	PC Estonio (con actualización del euro)	10055
IBM918	EBCDIC Urdu	10126
IBM930	IBM EBCDIC Japonés	930
IBM933	IBM EBCDIC Coreano CP933	933
IBM935	IBM EBCDIC Chino simplificado	935
IBM937	IBM EBCDIC Chino tradicional	937
IBM939	IBM EBCDIC Japonés CP939	939
IBM-942	PC Japonés sintaxis SJIS-78 (IBM-942)	10015
IBM-943	PC Japonés SJIS-90 (IBM-943)	10016
IBM-949	PC Corea - KS (predeterminado)	10027
IBM-950	Taiwán Big-5 (sin actualización del euro)	10020
IBM-964	EUC Taiwán	10026
IBM-971	EUC Coreano (solo DBCS)	10030
IMAP-mailbox-name	Nombre de buzón de correo IMAP	10008
is-960	Norma israelí 960 (codificación hebrea de 7 bits)	11000
ISO-2022-CN	Codificación ISO-2022 para chino	10090
ISO-2022-CN-EXT	Codificación ISO-2022 para chino (extensión 1)	10091
ISO-2022-JP	Codificación ISO-2022 para japonés	10083
ISO-2022-JP-2	Codificación ISO-2022 para japonés (extensión 2)	10085
ISO-2022-KR	Codificación ISO-2022 para coreano	10088
ISO-8859-10	ISO 8859-10 Latín 6 (nórdico)	13
ISO-8859-13	ISO 8859-13 PC Báltico (sin actualización del euro)	10014
ISO-8859-15	ISO 8859-15 Latín 9 (Europa Occidental)	201
ISO-8859-2	ISO 8859-2 Europa Oriental	5

Nombre	Descripción	ID
ISO-8859-3	ISO 8859-3 Europa Suroriental	6
ISO-8859-4	ISO 8859-4 Báltico	7
ISO-8859-5	ISO 8859-5 Cirílico	8
ISO-8859-6	ISO 8859-6 Árabe	9
ISO-8859-7	ISO 8859-7 Griego	10
ISO-8859-8	ISO 8859-8 Hebreo	11
ISO-8859-9	ISO 8859-9 Latín 5 (turco)	12
JapanEUC	Código UNIX extendido para japonés (incluido JIS X 0212)	18
JEF	EBCDIC Fujitsu Japonés	9000
JEF-K	EBCDIC-kana Fujitsu Japonés	9005
JIPSE	NEC ACOS JIPSE Japonés	9002
JIPSE-K	NEC ACOS JIPSE-kana Japonés	9007
JIS_Encoding	Codificación ISO-2022 para japonés (extensión 1)	10084
JIS_X0201	Codificación ISO-2022 para japonés (JIS_X0201)	10093
JIS7	Codificación ISO-2022 para japonés (extensión 3)	10086
JIS8	Codificación ISO-2022 para japonés (extensión 4)	10087
JP-EBCDIC	EBCDIC Japonés	9010
JP-EBCDIK	EBCDIK Japonés	9011
KEIS	HITACHI KEIS Japonés	9001
KEIS-K	HITACHI KEIS-kana Japonés	9006
KOI8-R	Ruso Internet	10053
KSC_5601	PC Coreano KSC MBCS extendido (KSC_5601)	10031
Latin1	ISO 8859-1 Europa Occidental	4
LMBCS-1	Codificación Lotus MBCS para PC Latín 1	10103
LMBCS-11	Codificación Lotus MBCS para MS-DOS Tailandés	10110
LMBCS-16	Codificación Lotus MBCS para Windows Japonés	10111
LMBCS-17	Codificación Lotus MBCS para Windows Coreano	10112

Nombre	Descripción	ID
LMBCS-18	Codificación Lotus MBCS para Windows Chino (tradicional)	10113
LMBCS-19	Codificación Lotus MBCS para Windows Chino (simplificado)	10114
LMBCS-2	Codificación Lotus MBCS para PC DOS Griego	10104
LMBCS-3	Codificación Lotus MBCS para Windows Hebreo	10105
LMBCS-4	Codificación Lotus MBCS para Windows Árabe	10106
LMBCS-5	Codificación Lotus MBCS para Windows Cirílico	10107
LMBCS-6	Codificación Lotus MBCS para PC Latín 2	10108
LMBCS-8	Codificación Lotus MBCS para Windows Turco	10109
macintosh	Apple Latín 1	10067
MELCOM	MITSUBISHI MELCOM Japonés	9004
MELCOM-K	MITSUBISHI MELCOM-kana Japonés	9009
MS1250	MS Windows Latín 2 (Europa Central)	2250
MS1251	MS Windows Cirílico (eslavo)	2251
MS1252	MS Windows Latín 1 (ANSI), supraconjunto de Latín 1	2252
MS1253	MS Windows Griego	2253
MS1254	MS Windows Latín 5 (turco), supraconjunto de ISO 8859-9	2254
MS1255	MS Windows Hebreo	2255
MS1256	MS Windows Árabe	2256
MS1257	MS Windows Países Bálticos	2257
MS1258	MS Windows Vietnamita	2258
MS1361	MS Windows Coreano (johab)	1361
MS874	MS-DOS Tailandés, supraconjunto de TIS 620	874
MS932	MS Windows Japonés, Shift-JIS	2024
MS936	MS Windows Chino simplificado, supraconjunto de GB 2312-80, codificación EUC	936
MS949	MS Windows Coreano, supraconjunto de KS C 5601-1992	949
MS950	MS Windows Chino tradicional, supraconjunto de Big 5	950

Nombre	Descripción	ID
SCSU	Esquema de compresión estándar para Unicode (SCSU)	10009
UNISYS	UNISYS Japonés	9003
UNISYS-K	UNISYS-kana Japonés	9008
US-ASCII	ASCII de 7 bits	1
UTF-16_OppositeEndian	Codificación UTF-16 de Unicode (Opposite Platform Endian)	10004
UTF-16_PlatformEndian	Codificación UTF-16 de Unicode (Platform Endian)	10003
UTF-16BE	Codificación UTF-16 de Unicode (Big Endian)	1200
UTF-16LE	Codificación UTF-16 de Unicode (Lower Endian)	1201
UTF-32_OppositeEndian	Codificación UTF-32 de Unicode (Opposite Platform Endian)	10006
UTF-32_PlatformEndian	Codificación UTF-32 de Unicode (Platform Endian)	10005
UTF-32BE	Codificación UTF-32 de Unicode (Big Endian)	10001
UTF-32LE	Codificación UTF-32 de Unicode (Lower Endian)	10002
UTF-7	Codificación UTF-7 de Unicode	10007
UTF-8	Codificación UTF-8 de Unicode	106
windows-57002	Código de escritura para el intercambio de información de la India (ISCII) - Devanagari	10094
windows-57003	Código de escritura para el intercambio de información de la India (ISCII) - Bengali	10095
windows-57004	Código de escritura para el intercambio de información de la India (ISCII) - Tamil	10099
windows-57005	Código de escritura para el intercambio de información de la India (ISCII) - Telugu	10100
windows-57007	Código de escritura para el intercambio de información de la India (ISCII) - Oriya	10098
windows-57008	Código de escritura para el intercambio de información de la India (ISCII) - Kannada	10101
windows-57009	Código de escritura para el intercambio de información de la India (ISCII) - Malayalam	10102
windows-57010	Código de escritura para el intercambio de información de la India (ISCII) - Gujarati	10097
windows-57011	Código de escritura para el intercambio de información de la India (ISCII) - Gurmukhi	10096

Nombre	Descripción	ID
x-mac-centraleurroman	Apple Europa Central	10070
x-mac-cyrillic	Apple Cirílico	10069
x-mac-greek	Apple Griego	10068
x-mac-turkish	Apple Turco	10071

Restricciones de páginas de códigos de origen o de destino

Tenga en cuenta las siguientes restricciones cuando asigne una página de códigos de origen o de destino:

- Seleccione IBM EBCDIC como página de códigos de la conexión de la base de datos de origen solo si accede a datos EBCDIC, como los datos de un archivo de extracción de un gran sistema (mainframe).
- Las siguientes páginas de códigos no son compatibles en las conexiones relacionales o de base de datos:
 - Codificación UTF-16 de Unicode (Opposite Platform Endian)
 - Codificación UTF-16 de Unicode (Platform Endian)
 - Codificación UTF-16 de Unicode (Big Endian)
 - Codificación UTF-16 de Unicode (Lower Endian)

APÉNDICE B

Permisos y privilegios de la línea de comandos

Este apéndice incluye los siguientes temas:

- [Comandos de infacmd as, 309](#)
- [Comandos de infacmd dis, 310](#)
- [Comandos infacmd ipc, 311](#)
- [Comandos infacmd isp, 312](#)
- [Comandos infacmd mrs, 323](#)
- [Comandos infacmd ms, 324](#)
- [Comandos infacmd oie, 325](#)
- [Comandos infacmd ps, 325](#)
- [Comandos infacmd pwx, 326](#)
- [Comandos infacmd rtm, 327](#)
- [Comandos infacmd sql, 328](#)
- [Comandos infacmd rds, 329](#)
- [Comandos infacmd wfs, 329](#)
- [Comandos pmcmd, 330](#)
- [Comandos pmrep, 332](#)

Comandos de infacmd as

Para ejecutar los comandos de *infacmd as*, los usuarios deben tener uno de los conjuntos de privilegios de dominio, privilegios de servicio del analista y permisos del objeto de dominio indicados.

En la tabla siguiente, se indican los privilegios y permisos necesarios para los comandos *infacmd as*:

Comando de <i>infacmd as</i>	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
CreateAuditTables	Administración de dominios	Servicio de administración	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio del analista
CreateService	Administración de dominios	Servicio de administración	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio del analista
DeleteAuditTables	Administración de dominios	Servicio de administración	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio del analista
ListServiceOptions	-	-	Servicio del analista
ListServiceProcessOptions	-	-	Servicio del analista
UpdateServiceOptions	Administración de dominios	Servicio de administración	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio del analista
UpdateServiceProcessOptions	Administración de dominios	Servicio de administración	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio del analista

Comandos de *infacmd dis*

Para ejecutar los comandos de *infacmd dis*, los usuarios deben tener uno de los conjuntos de privilegios de dominio indicados, los privilegios del servicio de integración de datos y permisos de objeto de dominio.

En la tabla siguiente, se indican los privilegios y permisos necesarios para los comandos de *infacmd dis*:

Comando de <i>infacmd dis</i>	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
BackupApplication	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
CancelDataObjectCacheRefresh	-	-	-
CreateService	Administración de dominios	Administrar servicios	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio de integración de datos
DeployApplication	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
ListApplicationObjects	-	-	-
ListApplications	-	-	-

Comando de infacmd dis	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
ListDataObjectOptions	-	-	-
ListServiceOptions	-	Servicio de administración	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio de integración de datos
ListServiceProcessOptions	-	Servicio de administración	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio de integración de datos
PurgeDataObjectCache	-	-	-
RefreshDataObjectCache	-	-	-
RenameApplication	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
RestoreApplication	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
StartApplication	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
StopApplication	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
UndeployApplication	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
UpdateApplication	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
UpdateApplicationOptions	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
UpdateDataObjectOptions	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
UpdateServiceOptions	Administración de dominios	Administrar servicios	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio de integración de datos
UpdateServiceProcessOptions	Administración de dominios	Administrar servicios	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio de integración de datos

Comandos infacmd ipc

Para ejecutar comandos *infacmd ipc*, los usuarios deben poseer uno de los permisos de objeto del repositorio de modelos que se enumeran.

La siguiente tabla enumera los privilegios y los permisos necesarios para los comandos *infacmd ipc*:

Comando <i>infacmd ipc</i>	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
ExportToPC	-	-	Lectura en la carpeta que crea las tablas de referencia que se exportarán

Comandos *infacmd isp*

Para ejecutar los comandos *infacmd isp*, los usuarios deben tener uno de los conjuntos de privilegios de dominio, privilegios de servicio, permisos del objeto de dominio o permisos de conexión listados.

A los usuarios se les debe haber asignado la función de administrador para el dominio para que ejecuten los siguientes comandos:

- AddDomainLink
- AssignGroupPermission (en dominio)
- AssignGroupPermission (en perfiles del sistema operativo)
- AddServiceLevel
- AssignUserPermission (en dominio)
- AssignUserPermission (en perfiles del sistema operativo)
- CreateOSProfile
- PurgeLog
- RemoveDomainLink
- RemoveOSProfile
- RemoveServiceLevel
- SwitchToGatewayNode
- SwitchToWorkerNode
- UpdateDomainOptions
- UpdateDomainPassword
- UpdateGatewayInfo
- UpdateServiceLevel
- UpdateSMTPOptions

A los usuarios se les debe haber asignado la función de administrador para el dominio para que ejecuten el comando UpdateGatewayInfo.

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios y permisos requeridos para los comandos *infacmd isp*

Comando infacmd isp	Grupos de privilegios	Nombre del privilegio	Permiso para...
GetNodeName	-	-	Nodo
UpdateGatewayInfo	-	-	-

Comando infacmd isp	Grupos de privilegios	Nombre del privilegio	Permiso para...
AddAlertUser (para su cuenta de usuario)	-	-	-
AddAlertUser (para otros usuarios)	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
AddConnectionPermissions	-	-	Conceder al conectar
AddDomainLink	-	-	-
AddDomainNode	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Dominio y nodo
AssignGroupPermission (en servicios de aplicación u objetos de licencia)	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de aplicación u objeto de licencia
AssignGroupPermission (en dominio)	-	-	-
AssignGroupPermission (en carpetas)	Administración de dominios	Administrar carpetas del dominio	Carpeta
AssignGroupPermission (en nodos y mallas)	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Nodo o malla
AssignGroupPermission (en perfiles del sistema operativo)	-	-	-
AddGroupPrivilege	Administración de seguridad	Conceder privilegios y funciones	Dominio, servicio de Metadata Manager, servicio de repositorio de modelos, servicio de repositorio de PowerCenter o servicio de informes
AddLicense	Administración de dominios	Administrar servicios	Dominio o carpeta primaria
AddNodeResource	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Nodo
AddRolePrivilege	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-

Comando infacmd isp	Grupos de privilegios	Nombre del privilegio	Permiso para...
AddServiceLevel	-	-	-
AssignUserPermission (en servicios de aplicación u objetos de licencia)	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de aplicación u objeto de licencia
AssignUserPermission (en dominio)	-	-	-
AssignUserPermission (en carpetas)	Administración de dominios	Administrar carpetas del dominio	Carpeta
AssignUserPermission (en nodos o mallas)	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Nodo o malla
AssignUserPermission (en perfiles del sistema operativo)	-	-	-
AssignUserPrivilege	Administración de seguridad	Conceder privilegios y funciones	Dominio, servicio de Metadata Manager, servicio de repositorio de modelos, servicio de repositorio de PowerCenter o servicio de informes
AssignUserToGroup	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
AssignedToLicense	Administración de dominios	Administrar servicios	Objeto de licencia y servicio de aplicación
AssignISTOMMSERVICE	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de Metadata Manager
AssignLicense	Administración de dominios	Administrar servicios	Objeto de licencia y servicio de aplicación
AssignRoleToGroup	Administración de seguridad	Conceder privilegios y funciones	Dominio, servicio de Metadata Manager, servicio de repositorio de modelos, servicio de repositorio de PowerCenter o servicio de informes
AssignRoleToUser	Administración de seguridad	Conceder privilegios y funciones	Dominio, servicio de Metadata Manager, servicio de repositorio de modelos, servicio de repositorio de PowerCenter o servicio de informes

Comando infacmd isp	Grupos de privilegios	Nombre del privilegio	Permiso para...
AssignRSToWShubService	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de repositorio de PowerCenter y concentrador de servicios web
BackupReportingServiceContents	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de informes
ConvertLogFile	-	-	Servicio de aplicación o dominio
CreateFolder	Administración de dominios	Administrar carpetas del dominio	Dominio o carpeta primaria
CreateConnection	-	-	-
CreateGrid	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Dominio o carpeta primaria y nodos asignados a la malla
CreateGroup	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
CreateIntegrationService	Administración de dominios	Administrar servicios	Dominio o carpeta, nodo o malla primario donde se ejecuta el servicio de integración de PowerCenter, objeto de licencia y servicio de repositorio de PowerCenter asociado
CreateMMService	Administración de dominios	Administrar servicios	Dominio, carpeta o nodo primario donde se ejecuta el servicio de Metadata Manager, objeto de licencia, servicio de integración de PowerCenter y servicio de repositorio de PowerCenter asociados
CreateOSProfile	-	-	-
CreateReportingService	Administración de dominios	Administrar servicios	Dominio, carpeta o nodo primario donde se ejecuta el servicio de informes, objeto de licencia y el servicio de aplicación seleccionado para la generación de informes

Comando infacmd isp	Grupos de privilegios	Nombre del privilegio	Permiso para...
CreateReportingServiceContents	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de informes
CreateRepositoryService	Administración de dominios	Administrar servicios	Dominio, carpeta o nodo donde se ejecuta el servicio de repositorio de PowerCenter y objeto de licencia
CreateRole	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
CreateSAPBWService	Administración de dominios	Administrar servicios	Dominio, malla, carpeta o nodo primario donde se ejecuta el servicio SAP BW, objeto de licencia y servicio de integración de PowerCenter asociado
CreateUser	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
CreateWSHubService	Administración de dominios	Administrar servicios	Dominio, malla, carpeta o nodo donde se ejecuta el concentrador de servicios web, objeto de licencia y servicio de repositorio de PowerCenter asociado
DeleteSchemaReportingServiceContents	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de informes
DisableNodeResource	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Nodo
DisableService (para el servicio de Metadata Manager)	Administración de dominios	Administrar ejecución del servicio	Servicio de Metadata Manager, servicio de integración de PowerCenter asociado y servicio de repositorio de PowerCenter
DisableService (para el resto de servicios de aplicación)	Administración de dominios	Administrar ejecución del servicio	Servicio de aplicación
DisableServiceProcess	Administración de dominios	Administrar ejecución del servicio	Servicio de aplicación

Comando infacmd isp	Grupos de privilegios	Nombre del privilegio	Permiso para...
DisableUser	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
EditUser	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
EnableNodeResource	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Nodo
EnableService (para el servicio de Metadata Manager)	Administración de dominios	Administrar ejecución del servicio	Servicio de Metadata Manager, servicio de integración de PowerCenter asociado y servicio de repositorio de PowerCenter
EnableService (para el resto de servicios de aplicación)	Administración de dominios	Administrar ejecución del servicio	Servicio de aplicación
EnableServiceProcess	Administración de dominios	Administrar ejecución del servicio	Servicio de aplicación
EnableUser	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
ExportDomainObjects (para usuarios, grupos y funciones)	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
ExportDomainObjects (para conexiones)	Administración de dominios	Administrar conexiones	Leer al conectar
ExportUsersAndGroups	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
GetFolderInfo	-	-	Carpeta
GetLastError	-	-	Servicio de aplicación
GetLog	-	-	Servicio de aplicación o dominio
GetNodeName	-	-	Nodo
GetServiceOption	-	-	Servicio de aplicación
GetServiceProcessOption	-	-	Servicio de aplicación
GetServiceProcessStatus	-	-	Servicio de aplicación

Comando infacmd isp	Grupos de privilegios	Nombre del privilegio	Permiso para...
GetServiceStatus	-	-	Servicio de aplicación
GetSessionLog	Objetos de tiempo de ejecución	Supervisar	Lectura en carpeta de repositorio
GetWorkflowLog	Objetos de tiempo de ejecución	Supervisar	Lectura en carpeta de repositorio
Ayuda	-	-	-
ImportDomainObjects (para usuarios, grupos y funciones)	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
ImportDomainObjects (para conexiones)	Administración de dominios	Administrar conexiones	Escribir al conectar
ImportUsersAndGroups	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
ListAlertUsers	-	-	Dominio
ListAllGroups	-	-	-
ListAllRoles	-	-	-
ListAllUsers	-	-	-
ListConnectionOptions	-	-	Leer al conectar
ListConnections	-	-	-
ListConnectionPermissions	-	-	-
ListConnectionPermissions por grupo	-	-	-
ListConnectionPermissions por usuario	-	-	-
ListDomainLinks	-	-	Dominio
ListDomainOptions	-	-	Dominio
ListFolders	-	-	Carpetas
ListGridNodes	-	-	-
ListGroupsForUser	-	-	Dominio
ListGroupPermissions	-	-	-

Comando infacmd isp	Grupos de privilegios	Nombre del privilegio	Permiso para...
ListGroupPrivilege	Administración de seguridad	Conceder privilegios y funciones	Dominio, servicio de Metadata Manager, servicio de repositorio de modelos, servicio de repositorio de PowerCenter o servicio de informes
ListLDAPConnectivity	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
ListLicenses	-	-	Objetos de licencia
ListNodeOptions	-	-	Nodo
ListNodes	-	-	-
ListNodeResources	-	-	Nodo
ListPlugins	-	-	-
ListRepositoryLDAPConfiguration	-	-	Dominio
ListRolePrivileges	-	-	-
ListSecurityDomains	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
ListServiceLevels	-	-	Dominio
ListServiceNodes	-	-	Servicio de aplicación
ListServicePrivileges	-	-	-
ListServices	-	-	-
ListSMTPOptions	-	-	Dominio
ListUserPermissions	-	-	-
ListUserPrivilege	Administración de seguridad	Conceder privilegios y funciones	Dominio, servicio de Metadata Manager, servicio de repositorio de modelos, servicio de repositorio de PowerCenter o servicio de informes
MigrateReportingServiceContents	Administración de dominios y administración de seguridad	Administrar servicios y administrar usuarios, grupos y funciones	Dominio

Comando infacmd isp	Grupos de privilegios	Nombre del privilegio	Permiso para...
MoveFolder	Administración de dominios	Administrar carpetas del dominio	Carpetas de origen y destino
MoveObject (en servicios de aplicación u objetos de licencia)	Administración de dominios	Administrar servicios	Carpetas de origen y destino
MoveObject (en nodos o mallas)	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Carpetas de origen y destino
Ping	-	-	-
PurgeLog	-	-	-
RemoveAlertUser (para su cuenta de usuario)	-	-	-
RemoveAlertUser (para otros usuarios)	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
RemoveConnection	-	-	Escribir al conectar
RemoveConnectionPermissions	-	-	Conceder al conectar
RemoveDomainLink	-	-	-
RemoveFolder	Administración de dominios	Administrar carpetas del dominio	Dominio o carpeta primaria y carpeta que se quita
RemoveGrid	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Dominio o carpeta y malla primaria
RemoveGroup	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
RemoveGroupPrivilege	Administración de seguridad	Conceder privilegios y funciones	Dominio, servicio de Metadata Manager, servicio de repositorio de modelos, servicio de repositorio de PowerCenter o servicio de informes
RemoveLicense	Administración de dominios	Administrar servicios	Dominio o carpeta primaria y objeto de licencia
RemoveNode	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Dominio o carpeta y nodo primario
RemoveNodeResource	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Nodo

Comando infacmd isp	Grupos de privilegios	Nombre del privilegio	Permiso para...
RemoveOSProfile	-	-	-
RemoveRole	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
RemoveRolePrivilege	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
RemoveService	Administración de dominios	Administrar servicios	Dominio o carpeta primaria y servicio de aplicación
RemoveServiceLevel	-	-	-
RemoveUser	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
RemoveUserFromGroup	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
RemoveUserPrivilege	Administración de seguridad	Conceder privilegios y funciones	Dominio, servicio de Metadata Manager, servicio de repositorio de modelos, servicio de repositorio de PowerCenter o servicio de informes
RenameConnection	-	-	Escribir al conectar
ResetPassword (para su cuenta de usuario)	-	-	-
ResetPassword (para otros usuarios)	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
RestoreReportingServiceContents	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de informes
RunCPUProfile	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Nodo
SetConnectionPermission	-	-	Conceder al conectar
SetLDAPConnectivity	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	-
SetRepositoryLDAPConfiguration	-	-	Dominio
ShowLicense	-	-	Objeto de licencia

Comando infacmd isp	Grupos de privilegios	Nombre del privilegio	Permiso para...
ShutdownNode	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Nodo
SwitchToGatewayNode	-	-	-
SwitchToWorkerNode	-	-	-
UnAssignISMMService	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de integración de PowerCenter y servicio de Metadata Manager
UnassignLicense	Administración de dominios	Administrar servicios	Objeto de licencia y servicio de aplicación
UnAssignRoleFromGroup	Administración de seguridad	Conceder privilegios y funciones	Dominio, servicio de Metadata Manager, servicio de repositorio de modelos, servicio de repositorio de PowerCenter o servicio de informes
UnAssignRoleFromUser	Administración de seguridad	Conceder privilegios y funciones	Dominio, servicio de Metadata Manager, servicio de repositorio de modelos, servicio de repositorio de PowerCenter o servicio de informes
UnassignRSWSHubService	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de repositorio de PowerCenter y concentrador de servicios web
UnassociateDomainNode	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Nodo
UpdateConnection	-	-	Escribir al conectar
UpdateDomainOptions	-	-	-
UpdateDomainPassword	-	-	-
UpdateFolder	Administración de dominios	Administrar carpetas del dominio	Carpeta
UpdateGatewayInfo	-	-	-
UpdateGrid	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Malla y nodos

Comando infacmd isp	Grupos de privilegios	Nombre del privilegio	Permiso para...
UpdateIntegrationService	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de integración de PowerCenter
UpdateLicense	Administración de dominios	Administrar servicios	Objeto de licencia
UpdateMMService	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de Metadata Manager
UpdateNodeOptions	Administración de dominios	Administrar nodos y mallas	Nodo
UpdateOSProfile	Administración de seguridad	Administrar usuarios, grupos y funciones	Perfil del sistema operativo
UpdateReportingService	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de informes
UpdateRepositoryService	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de repositorio de PowerCenter
UpdateSAPBWService	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio SAP BW
UpdateServiceLevel	-	-	-
UpdateServiceProcess	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de integración de PowerCenter Cada nodo añadido al servicio de integración de PowerCenter
UpdateSMTPOptions	-	-	-
UpdateWSHubService	Administración de dominios	Administrar servicios	Concentrador de servicios web
UpgradeReportingServiceContents	Administración de dominios	Administrar servicios	Servicio de informes

Comandos infacmd mrs

Para ejecutar comandos *infacmd mrs*, los usuarios deben tener uno de los conjuntos enumerados de privilegios del dominio, privilegios del servicio de repositorio de modelos y permisos de objetos del repositorio de modelos.

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios y permisos necesarios para los comandos *infacmd mrs*

Comando <i>infacmd mrs</i>	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
BackupContents	Administración de dominios	Servicio de administración	El dominio o el nodo en el que se ejecuta el servicio de repositorio de modelos
CreateContents	Administración de dominios	Servicio de administración	El dominio o el nodo en el que se ejecuta el servicio de repositorio de modelos
CreateService	Administración de dominios	Servicio de administración	El dominio o el nodo en el que se ejecuta el servicio de repositorio de modelos
DeleteContents	Administración de dominios	Servicio de administración	El dominio o el nodo en el que se ejecuta el servicio de repositorio de modelos
ListBackupFiles	Administración de dominios	Servicio de administración	El dominio o el nodo en el que se ejecuta el servicio de repositorio de modelos
ListProjects	Administración de dominios	Servicio de administración	El dominio o el nodo en el que se ejecuta el servicio de repositorio de modelos
ListServiceOptions	-	-	El servicio de repositorio de modelos
ListServiceProcessOptions	-	-	El servicio de repositorio de modelos
RestoreContents	Administración de dominios	Servicio de administración	El dominio o el nodo en el que se ejecuta el servicio de repositorio de modelos
UpgradeContents	Administración del servicio de repositorio de modelos	Crear, editar y eliminar proyectos	Escritura en proyectos
UpdateServiceOptions	Administración de dominios	Servicio de administración	El servicio de repositorio de modelos
UpdateServiceProcessOptions	Administración de dominios	Servicio de administración	El servicio de repositorio de modelos

Comandos *infacmd ms*

Para ejecutar comandos *infacmd ms*, los usuarios deben poseer uno de los conjuntos de permisos del objeto de dominio que se enumeran.

La siguiente tabla enumera los privilegios y los permisos necesarios para los comandos *infacmd ms*:

Comando <i>infacmd ms</i>	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
ListMappings	-	-	-
ListMappingParams	-	-	-
RunMapping	-	-	Ejecución de objetos de conexión usados por la asignación

Comandos *infacmd oie*

Para ejecutar comandos *infacmd oie*, los usuarios deben poseer uno de los permisos de objeto del repositorio de modelos que se enumeran.

La siguiente tabla enumera los permisos necesarios para los comandos *infacmd oie*:

Comando <i>infacmd oie</i>	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
ExportObjects	-	-	Lectura en proyecto
ImportObjects	-	-	Escritura en proyecto

Comandos *infacmd ps*

Para ejecutar comandos *infacmd ps*, los usuarios deben poseer uno de los conjuntos de privilegios de creación de perfiles y permisos del objeto de dominio que se enumeran.

La siguiente tabla enumera los privilegios y los permisos necesarios para los comandos *infacmd ps*:

Comando <i>infacmd ps</i>	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
CreateWH	-	-	-
DropWH	-	-	-
Ejecución	-	-	Lectura en proyecto Ejecución en el objeto de conexión de origen

Comando infacmd ps	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
List	-	-	Lectura en proyecto
Purge	-	-	Lectura y escritura en proyecto

Comando infacmd ps	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
CreateWH	-	-	-
DropWH	-	-	-

Comandos infacmd pwx

Para ejecutar comandos *infacmd pwx*, los usuarios deben tener uno de los conjuntos enumerados de permisos y privilegios del servicio de aplicaciones de PowerExchange.

La siguiente tabla enumera los privilegios y permisos necesarios para los comandos *infacmd pwx*:

Comando infacmd pwx	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
CloseForceListener	Comandos de administración	closeforce	-
CloseListener	Comandos de administración	close	-
CondenseLogger	Comandos de administración	condense	-
CreateListenerService	Administración de dominios	Servicio de administración	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio de aplicación de PowerExchange
CreateLoggerService	Administración de dominios	Servicio de administración	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio de aplicación de PowerExchange
DisplayAllLogger	Comandos informativos	displayall	-
DisplayCheckpointsLogger	Comandos informativos	displaycheckpoints	-
DisplayCPULogger	Comandos informativos	displaycpu	-

Comando infacmd pwx	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
DisplayEventsLogger	Comandos informativos	displayevents	-
DisplayMemoryLogger	Comandos informativos	displaymemory	-
DisplayRecordsLogger	Comandos informativos	displayrecords	-
DisplayStatusLogger	Comandos informativos	displaystatus	-
FileSwitchLogger	Comandos de administración	fileswitch	-
ListTaskListener	Comandos informativos	listtask	-
ShutDownLogger	Comandos de administración	shutdown	-
StopTaskListener	Comandos de administración	stoptask	-
UpdateListenerService	Administración de dominios	Servicio de administración	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio de aplicación de PowerExchange
UpdateLoggerService	Administración de dominios	Servicio de administración	Dominio o nodo donde se ejecuta el servicio de aplicación de PowerExchange

Comandos infacmd rtm

Para ejecutar comandos *infacmd rtm*, los usuarios deben poseer uno de los conjuntos de privilegios del servicio de repositorio de modelos y permisos del objeto de dominio que se enumeran.

La siguiente tabla enumera los privilegios y los permisos necesarios para los comandos *infacmd rtm*:

Comando infacmd rtm	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
Deployimport	-	-	-
Exportar	-	-	Lectura en el proyecto que contiene las tablas de referencia que se exportarán
Importar	-	-	Lectura y escritura en el proyecto donde se importarán las tablas de referencia

Comandos infacmd sql

Para ejecutar comandos *infacmd sql*, los usuarios deben tener uno de los conjuntos enumerados de permisos, privilegios para el servicio de integración de datos y permisos para los objetos de dominio.

La siguiente tabla enumera los privilegios y permisos necesarios para los comandos *infacmd sql*:

Comando infacmd sql	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
ExecuteSQL	-	-	Basado en objetos a los que se vaya a acceder en las instrucciones SQL.
ListColumnPermissions	-	-	-
ListSQLDataServiceOptions	-	-	-
ListSQLDataServicePermissions	-	-	-
ListSQLDataServices	-	-	-
ListStoredProcedurePermissions	-	-	-
ListTableOptions	-	-	-
ListTablePermissions	-	-	-
PurgeTableCache	-	-	-
RefreshTableCache	-	-	-
RenameSQLDataService	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
SetColumnPermissions	-	-	Concedido para el objeto

Comando infacmd sql	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso de...
SetSQLDataServicePermissions	-	-	Concedido para el objeto
SetStoredProcedurePermissions	-	-	Concedido para el objeto
SetTablePermissions	-	-	Concedido para el objeto
StartSQLDataService	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
StopSQLDataService	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
UpdateColumnOptions	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
UpdateSQLDataServiceOptions	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-
UpdateTableOptions	Administración de aplicaciones	Administrar aplicaciones	-

Comandos infacmd rds

Para ejecutar comandos infacmd rds, los usuarios deben tener uno de los conjuntos enumerados de privilegios de dominio, privilegios de servicio de informes y paneles y permisos de objeto de dominio

La siguiente tabla enumera los privilegios y permisos necesarios para los comandos infacmd rds:

Comando infacmd rds	Grupos de privilegios	Nombre del privilegio	Permiso para...
CreateService	Administración de dominios	Servicio de administración	Dominio o nodo en el que se ejecuta el servicio de informes y paneles
ListServiceProcessOptions	-	-	El servicio de informes y paneles

Comandos infacmd wfs

Para ejecutar comandos infacmd wfs, los usuarios no requieren privilegios ni permisos.

Comandos pmcmd

Para ejecutar los comandos *pmcmd*, los usuarios deben tener los conjuntos de privilegios del servicio de repositorio de PowerCenter y los permisos de objeto de repositorio de PowerCenter que se indican a continuación.

Cuando el servicio de integración de PowerCenter se ejecuta en modo seguro, los usuarios deben tener la función de administrador para el servicio de repositorio de PowerCenter asociado para ejecutar los siguientes comandos:

- aborttask
- abortworkflow
- getrunningsessionsdetails
- getservicedetails
- getsessionstatistics
- gettaskdetails
- getworkflowdetails
- RecoverWorkflow
- scheduleworkflow
- starttask
- startworkflow
- stoptask
- stopworkflow
- unscheduleworkflow

La siguiente tabla enumera los privilegios y permisos necesarios para los comandos *pmcmd* :

Comando pmcmd	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso
aborttask (cuando lo inicia la cuenta del usuario)	-	-	Lectura y ejecución en carpeta
aborttask (cuando lo inician otros usuarios)	Objetos en tiempo de ejecución	Administrar ejecución	Lectura y ejecución en carpeta
abortworkflow (cuando lo inicia la cuenta del usuario)	-	-	Lectura y ejecución en carpeta
abortworkflow (cuando lo inician otros usuarios)	Objetos en tiempo de ejecución	Administrar ejecución	Lectura y ejecución en carpeta
connect	-	-	-
disconnect	-	-	-
exit	-	-	-
getrunningsessionsdetails	Objetos en tiempo de ejecución	Supervisar	-

Comando pmcmd	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso
getservicedetails	Objetos en tiempo de ejecución	Supervisar	Lectura en carpeta
getserviceproperties	-	-	-
getsessionstatistics	Objetos en tiempo de ejecución	Supervisar	Lectura en carpeta
gettaskdetails	Objetos en tiempo de ejecución	Supervisar	Lectura en carpeta
getworkflowdetails	Objetos en tiempo de ejecución	Supervisar	Lectura en carpeta
ayuda	-	-	-
pingservice	-	-	-
recoverworkflow (cuando lo inicia la cuenta de usuario)	Objetos en tiempo de ejecución	Ejecutar	Lectura y ejecución en carpeta Lectura y ejecución en objeto de conexión Permisos del perfil del sistema operativo (cuando sea aplicable)
recoverworkflow (cuando lo inician otros usuarios)	Objetos en tiempo de ejecución	Administrar ejecución	Lectura y ejecución en carpeta Lectura y ejecución en objeto de conexión Permisos del perfil del sistema operativo (cuando sea aplicable)
scheduleworkflow	Objetos en tiempo de ejecución	Administrar ejecución	Lectura y ejecución en carpeta Lectura y ejecución en objeto de conexión Permisos del perfil del sistema operativo (cuando sea aplicable)
setfolder	-	-	Lectura en carpeta
setnowait	-	-	-
setwait	-	-	-
showsettings	-	-	-
startask	Objetos en tiempo de ejecución	Ejecutar	Lectura y ejecución en carpeta Lectura y ejecución en objeto de conexión Permisos del perfil del sistema operativo (cuando sea aplicable)

Comando pmcmd	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso
startworkflow	Objetos en tiempo de ejecución	Ejecutar	Lectura y ejecución en carpeta Lectura y ejecución en objeto de conexión Permisos del perfil del sistema operativo (cuando sea aplicable)
stoptask (cuando lo inicia la cuenta de usuario)	-	-	Lectura y ejecución en carpeta
stoptask (cuando lo inician otros usuarios)	Objetos en tiempo de ejecución	Administrar ejecución	Lectura y ejecución en carpeta
stopworkflow (cuando lo inicia la cuenta de usuario)	-	-	Lectura y ejecución en carpeta
stopworkflow (cuando lo inician otros usuarios)	Objetos en tiempo de ejecución	Administrar ejecución	Lectura y ejecución en carpeta
unscheduleworkflow	Objetos en tiempo de ejecución	Administrar ejecución	Lectura y ejecución en carpeta
unsetfolder	-	-	Lectura en carpeta
version	-	-	-
waittask	Objetos en tiempo de ejecución	Supervisar	Lectura en carpeta
waitworkflow	Objetos en tiempo de ejecución	Supervisar	Lectura en carpeta

Comandos pmrep

Los usuarios deben tener el privilegio de acceso al administrador de repositorios para poder ejecutar todos los comandos *pmrep*, a excepción de los siguientes:

- Run
- Crear
- Restore
- Upgrade
- Version
- Ayuda

Para ejecutar los comandos *pmrep*, los usuarios deben tener uno de los conjuntos enumerados de privilegios del dominio, privilegios del servicio de repositorio de modelos, permisos de objetos de dominio y permisos de objetos del repositorio de PowerCenter.

Los usuarios deben ser el propietario del objeto o tener la función de administrador para que el servicio del repositorio de PowerCenter ejecute los siguientes comandos:

- AssignPermission
- ChangeOwner
- DeleteConnection
- DeleteDeploymentGroup
- DeleteFolder
- DeleteLabel
- ModifyFolder (para cambiar propietario, configurar permisos, designar la carpeta como compartida o editar el nombre o descripción de la carpeta)

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios y permisos requeridos para los comandos *pmrep*:

Comando pmrep	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso
AddToDeploymentGroup	Objetos globales	Administración de grupos de implementación	Lectura en carpeta original Lectura y escritura en grupo de implementación
ApplyLabel	-	-	Lectura en carpeta Lectura y ejecución en etiqueta
AssignPermission	-	-	-
BackUp	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter
ChangeOwner	-	-	-
CheckIn (para las desprotecciones propias)	Objetos de diseño	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
CheckIn (para las desprotecciones propias)	Orígenes y destinos	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
CheckIn (para las desprotecciones propias)	Objetos de tiempo de ejecución	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
CheckIn (para las desprotecciones de otros)	Objetos de diseño	Administración de versiones	Lectura y escritura en carpeta
CheckIn (para las desprotecciones de otros)	Orígenes y destinos	Administración de versiones	Lectura y escritura en carpeta
CheckIn (para las desprotecciones de otros)	Objetos de tiempo de ejecución	Administración de versiones	Lectura y escritura en carpeta
CleanUp	-	-	-
ClearDeploymentGroup	Objetos globales	Administración de grupos de implementación	Lectura y escritura en grupo de implementación
Connect	-	-	-

Comando pmrep	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso
Crear	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter
CreateConnection	Objetos globales	Creación de conexiones	-
CreateDeploymentGroup	Objetos globales	Administración de grupos de implementación	-
CreateFolder	Carpetas	Crear	-
CreateLabel	Objetos globales	Creación de etiquetas	-
Eliminar	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter
DeleteConnection	-	-	-
DeleteDeploymentGroup	-	-	-
DeleteFolder	-	-	-
DeleteLabel	-	-	-
DeleteObject	Objetos de diseño	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
DeleteObject	Orígenes y destinos	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
DeleteObject	Objetos de tiempo de ejecución	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
DeployDeploymentGroup	Objetos globales	Administración de grupos de implementación	Lectura en carpeta original Lectura y escritura en carpeta de destino Lectura y ejecución en grupo de implementación
DeployFolder	Carpetas	Copia en repositorio original Creación en repositorio de destino	Lectura en carpeta
ExecuteQuery	-	-	Lectura y ejecución en consulta
Exit	-	-	-
FindCheckout	-	-	Lectura en carpeta
GetConnectionDetails	-	-	Lectura en objeto de conexión
Ayuda	-	-	-

Comando pmrep	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso
KillUserConnection	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter
ListConnections	-	-	Lectura en objeto de conexión
ListObjectDependencies	-	-	Lectura en carpeta
ListObjects	-	-	Lectura en carpeta
ListTablesBySess	-	-	Lectura en carpeta
ListUserConnections	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter
ModifyFolder (para cambiar propietario, configurar permisos, designar la carpeta como compartida o editar el nombre o descripción de la carpeta)	-	-	-
ModifyFolder (para modificar el estado)	Carpetas	Administración de versiones	Lectura y escritura en carpeta
Notify	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter
ObjectExport	-	-	Lectura en carpeta
ObjectImport	Objetos de diseño	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
ObjectImport	Orígenes y destinos	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
ObjectImport	Objetos de tiempo de ejecución	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
PurgeVersion	Objetos de diseño	Administración de versiones	Lectura y escritura en carpeta Lectura, escritura y ejecución en consulta si se especifica un nombre de consulta
PurgeVersion	Orígenes y destinos	Administración de versiones	Lectura y escritura en carpeta Lectura, escritura y ejecución en consulta si se especifica un nombre de consulta
PurgeVersion	Objetos de tiempo de ejecución	Administración de versiones	Lectura y escritura en carpeta Lectura, escritura y ejecución en consulta si se especifica un nombre de consulta

Comando pmrep	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso
PurgeVersion (para purgar objetos en el nivel de la carpeta)	Carpetas	Administración de versiones	Lectura y escritura en carpeta
PurgeVersion (para purgar objetos en el nivel del repositorio)	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter
Register	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter
RegisterPlugin	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter
Restore	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter
RollbackDeployment	Objetos globales	Administración de grupos de implementación	Lectura y escritura en carpeta de destino
Run	-	-	-
ShowConnectionInfo	-	-	-
SwitchConnection	Objetos de tiempo de ejecución	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta Lectura en objeto de conexión
TruncateLog	Objetos de tiempo de ejecución	Administración de ejecución	Lectura y escritura en carpeta
UndoCheckout (para las desprotecciones propias)	Objetos de diseño	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
UndoCheckout (para las desprotecciones propias)	Orígenes y destinos	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
UndoCheckout (para las desprotecciones propias)	Objetos de tiempo de ejecución	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
UndoCheckout (para las desprotecciones de otros)	Objetos de diseño	Administración de versiones	Lectura y escritura en carpeta
UndoCheckout (para las desprotecciones de otros)	Orígenes y destinos	Administración de versiones	Lectura y escritura en carpeta
UndoCheckout (para las desprotecciones de otros)	Objetos de tiempo de ejecución	Administración de versiones	Lectura y escritura en carpeta
Unregister	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter
UnregisterPlugin	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter

Comando pmrep	Grupo de privilegios	Nombre de privilegio	Permiso
UpdateConnection	-	-	Lectura y escritura en objeto de conexión
UpdateEmailAddr	Objetos de tiempo de ejecución	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
UpdateSeqGenVals	Objetos de diseño	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
UpdateSrcPrefix	Objetos de tiempo de ejecución	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
UpdateStatistics	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter
UpdateTargPrefix	Objetos de tiempo de ejecución	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
Upgrade	Administración de dominios	Administración de servicios	Permiso para el servicio de repositorio de PowerCenter
Validate	Objetos de diseño	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
Validate	Objetos de tiempo de ejecución	Creación, edición y eliminación	Lectura y escritura en carpeta
Version	-	-	-

APÉNDICE C

Funciones personalizadas

Este apéndice incluye los siguientes temas:

- [Función personalizada del Servicio del analista, 338](#)
- [Funciones personalizadas del Servicio de Metadata Manager, 339](#)
- [Función personalizada del operador, 341](#)
- [Funciones personalizadas del Servicio de repositorio de PowerCenter, 342](#)
- [Funciones personalizadas del servicio de informes, 343](#)
- [Funciones personalizadas del servicio de Test Data Manager, 350](#)

Función personalizada del Servicio del analista

El Consumidor de glosario empresarial del Servicio del analista es una función personalizada del Servicio del analista.

La siguiente tabla muestra el privilegio predeterminado asignado a la función personalizada Consumidor de glosario empresarial del Servicio del analista:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Acceso al espacio de trabajo	Espacio de trabajo de glosario

Funciones personalizadas del Servicio de Metadata Manager

Las funciones personalizadas del Servicio de Metadata Manager incluyen las funciones de usuario avanzado de Metadata Manager, usuario básico de Metadata Manager y usuario intermedio de Metadata Manager.

Usuario avanzado de Metadata Manager

La tabla siguiente enumera los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada del usuario avanzado de Metadata Manager:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Catálogo	<ul style="list-style-type: none">- Compartir accesos directos- Ver linaje- Ver catálogos relacionados- Ver informes- Ver resultados de perfil- Ver catálogo- Ver relaciones- Administrar relaciones- Ver comentarios- Insertar comentarios- Eliminar comentarios- Ver vínculos- Administrar vínculos- Ver glosario- Administrar objetos
Cargar	<ul style="list-style-type: none">- Ver recurso- Cargar recurso- Administrar programas- Purgar metadatos- Administrar recursos
Modelo	<ul style="list-style-type: none">- Ver modelo- Administrar modelo- Exportar/Importar modelos
Seguridad	Administrar permisos de catálogo

Usuario básico de Metadata Manager

En la tabla siguiente se enumeran los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada del usuario básico de Metadata Manager:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Catálogo	<ul style="list-style-type: none">- Ver linaje- Ver catálogos relacionados- Ver catálogo- Ver relaciones- Ver comentarios- Ver vínculos
Modelo	Ver modelo

Usuario intermedio de Metadata Manager

En la tabla siguiente se enumeran los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada del usuario intermedio de Metadata Manager:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Catálogo	<ul style="list-style-type: none">- Ver linaje- Ver catálogos relacionados- Ver informes- Ver resultados de perfil- Ver catálogo- Ver relaciones- Ver comentarios- Insertar comentarios- Eliminar comentarios- Ver vínculos- Administrar vínculos- Ver glosario
Cargar	<ul style="list-style-type: none">- Ver recurso- Cargar recurso
Modelo	Ver modelo

Función personalizada del operador

La función personalizada del operador incluye privilegios para administrar, programar y supervisar servicios de aplicación.

La tabla siguiente enumera los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada Operador:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Administración de la aplicación	Administrar aplicaciones
Administración de dominios	Administrar ejecución de servicio
Administración del servicio de repositorio de modelos	Administrar desarrollo basado en equipos
Supervisión	<p>El grupo de privilegios Supervisión incluye los siguientes privilegios:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ver: Ver trabajos de otros usuarios- Ver: Ver estadísticas- Ver: Ver informes- Acceder a la supervisión: Acceso desde la Herramienta del analista- Acceder a la supervisión: Acceso desde Developer tool- Acceder a la supervisión: Acceso desde la herramienta Administrator- Realizar acciones en tareas <p>Nota: En un dominio que utiliza la autenticación Kerberos, los usuarios deben tener también la función de administrador del servicio de repositorio de modelos que se ha configurado para supervisar.</p>
Programador	<p>El grupo de privilegios Programador incluye los siguientes privilegios:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrar trabajos programados: Crear programa- Administrar trabajos programados: Eliminar programa- Administrar trabajos programados: Editar programa- Administrar los trabajos programados: Ver programas
Herramientas	Acceder a Informatica Administrator

Funciones personalizadas del Servicio de repositorio de PowerCenter

Las funciones personalizadas del Servicio de repositorio de PowerCenter incluyen Administrador de conexiones de PowerCenter, Desarrollador de PowerCenter, Operador de PowerCenter y Administrador de carpetas del repositorio de PowerCenter.

Administrador de conexiones de PowerCenter

La tabla siguiente enumera los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada del administrador de conexiones de PowerCenter:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Herramientas	Acceso al administrador de flujos de trabajo
Objetos globales	Crear conexiones

Desarrollador de PowerCenter

En la siguiente tabla se enumeran los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de Desarrollador de PowerCenter:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Herramientas	<ul style="list-style-type: none">- Acceso a Designer- Acceso al administrador de flujos de trabajo- Acceso al supervisor de flujos de trabajo
Objetos de diseño	<ul style="list-style-type: none">- Crear, editar y eliminar- Administrar versiones
Orígenes y destinos	<ul style="list-style-type: none">- Crear, editar y eliminar- Administrar versiones
Objetos en tiempo de ejecución	<ul style="list-style-type: none">- Crear, editar y eliminar- Ejecutar- Administrar versiones- Supervisar

Operador de PowerCenter

La tabla siguiente enumera los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de Operador de PowerCenter:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Herramientas	Acceso al supervisor de flujos de trabajo
Objetos en tiempo de ejecución	<ul style="list-style-type: none">- Ejecutar- Administrar ejecución- Supervisar

Administrador de carpetas del repositorio de PowerCenter

La tabla siguiente enumera los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de Administrador de carpetas del repositorio de PowerCenter:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Herramientas	Acceder al Repository Manager
Carpetas	<ul style="list-style-type: none">- Copiar- Crear- Administrar versiones
Objetos globales	<ul style="list-style-type: none">- Administrar grupos de implementación- Ejecutar grupos de implementación- Crear etiquetas- Crear consultas

Funciones personalizadas del servicio de informes

Las funciones personalizadas del Servicio de informes incluyen Consumidor avanzado del servicio de informes, Proveedor avanzado del servicio de informes, Consumidor básico del servicio de informes,

Proveedor básico del servicio de informes, Consumidor intermedio del servicio de informes, Consumidor de solo lectura del servicio de informes y Diseñador de esquemas del servicio de informes.

Consumidor avanzado del servicio de informes

La tabla siguiente muestra los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de Consumidor avanzado del servicio de informes:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Administración	<ul style="list-style-type: none"> - Mantener esquema - Exportar/Importar archivos XML - Administrar el acceso del usuario - Configurar programas y tareas - Administrar las propiedades del sistema - Configurar los límites de consulta - Configurar flujos de mensaje en tiempo real
Alertas	<ul style="list-style-type: none"> - Recibir alertas - Crear alertas en tiempo real - Configurar opciones de entrega
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> - Imprimir - Vínculos de objeto de correo electrónico - Contenidos de objeto de correo electrónico - Exportar - Exportar a Excel o CSV - Exportar a tabla dinámica - Ver discusiones - Añadir discusiones - Administrar discusiones - Proporcionar comentarios
Directorio de contenido	<ul style="list-style-type: none"> - Acceso al directorio de contenido - Acceso a búsqueda avanzada - Administrar directorio de contenido - Administrar búsqueda avanzada
Paneles	<ul style="list-style-type: none"> - Ver paneles - Administrar paneles personales
Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> - Interactuar con indicadores - Crear indicadores en tiempo real - Conseguir actualizaciones de indicador continuas, automáticas y en tiempo real

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Administrar cuentas	Administrar configuraciones personales
Informes	<ul style="list-style-type: none"> - Ver informes - Analizar informes - Interactuar con datos - Obtener detalles en cualquier sitio - Crear conjuntos de filtros - Promover medición personalizada - Ver consulta - Ver metadatos de ciclo de vida - Crear y eliminar informes - Acceder a la creación básica de informes - Acceder a la creación avanzada de informes - Guardar copia de informes - Editar informes

Proveedor avanzado del servicio de informes

La tabla siguiente muestra los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de Proveedor avanzado del servicio de informes:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Administración	Mantener esquema
Alertas	<ul style="list-style-type: none"> - Recibir alertas - Crear alertas en tiempo real - Configurar opciones de entrega
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> - Imprimir - Vínculos de objeto de correo electrónico - Contenidos de objeto de correo electrónico - Exportar - Exportar a Excel o CSV - Exportar a tabla dinámica - Ver discusiones - Añadir discusiones - Administrar discusiones - Proporcionar comentarios
Directorio de contenido	<ul style="list-style-type: none"> - Acceso al directorio de contenido - Acceso a búsqueda avanzada - Administrar directorio de contenido - Administrar búsqueda avanzada

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Paneles	<ul style="list-style-type: none"> - Ver paneles - Administrar paneles personales - Crear, editar y eliminar paneles - Acceso a la creación básica de paneles - Acceso a la creación avanzada de paneles
Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> - Interactuar con indicadores - Crear indicadores en tiempo real - Conseguir actualizaciones de indicador continuas, automáticas y en tiempo real
Administrar cuentas	Administrar configuraciones personales
Informes	<ul style="list-style-type: none"> - Ver informes - Analizar informes - Interactuar con datos - Obtener detalles en cualquier sitio - Crear conjuntos de filtros - Promover medición personalizada - Ver consulta - Ver metadatos de ciclo de vida - Crear y eliminar informes - Acceder a la creación básica de informes - Acceder a la creación avanzada de informes - Guardar copia de informes - Editar informes

Consumidor básico del servicio de informes

La tabla siguiente muestra los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de Consumidor básico del servicio de informes:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Alertas	<ul style="list-style-type: none"> - Recibir alertas - Configurar opciones de entrega
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> - Imprimir - Vínculos de objeto de correo electrónico - Exportar - Ver discusiones - Añadir discusiones - Proporcionar comentarios
Directorio de contenido	Acceso al directorio de contenido
Paneles	Ver paneles

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Administrar cuenta	Administrar configuraciones personales
Informes	<ul style="list-style-type: none"> - Ver informes - Analizar informes

Proveedor básico del servicio de informes

La tabla siguiente muestra los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de Proveedor básico del servicio de informes:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Administración	Mantener esquema
Alertas	<ul style="list-style-type: none"> - Recibir alertas - Crear alertas en tiempo real - Configurar opciones de entrega
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> - Imprimir - Vínculos de objeto de correo electrónico - Contenidos de objeto de correo electrónico - Exportar - Exportar a Excel o CSV - Exportar a tabla dinámica - Ver discusiones - Añadir discusiones - Administrar discusiones - Proporcionar comentarios
Directorio de contenido	<ul style="list-style-type: none"> - Acceso al directorio de contenido - Acceso a búsqueda avanzada - Administrar directorio de contenido - Administrar búsqueda avanzada
Paneles	<ul style="list-style-type: none"> - Ver paneles - Administrar paneles personales - Crear, editar y eliminar paneles - Acceso a la creación básica de paneles
Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> - Interactuar con indicadores - Crear indicadores en tiempo real - Conseguir actualizaciones de indicador continuas, automáticas y en tiempo real

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Administrar cuentas	Administrar configuraciones personales
Informes	<ul style="list-style-type: none"> - Ver informes - Analizar informes - Interactuar con datos - Obtener detalles en cualquier sitio - Crear conjuntos de filtros - Promover medición personalizada - Ver consulta - Ver metadatos de ciclo de vida - Crear y eliminar informes - Acceder a la creación básica de informes - Acceder a la creación avanzada de informes - Guardar copia de informes - Editar informes

Consumidor intermedio del servicio de informes

La tabla siguiente muestra los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de Consumidor intermedio del servicio de informes:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Alertas	<ul style="list-style-type: none"> - Recibir alertas - Configurar opciones de entrega
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> - Imprimir - Vínculos de objeto de correo electrónico - Exportar - Exportar a Excel o CSV - Exportar a tabla dinámica - Ver discusiones - Añadir discusiones - Administrar discusiones - Proporcionar comentarios
Directorio de contenido	Acceso al directorio de contenido
Paneles	<ul style="list-style-type: none"> - Ver paneles - Administrar paneles personales
Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> - Interactuar con indicadores - Conseguir actualizaciones de indicador continuas, automáticas y en tiempo real

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Administrar cuentas	Administrar configuraciones personales
Informes	<ul style="list-style-type: none"> - Ver informes - Analizar informes - Interactuar con datos - Ver metadatos de ciclo de vida - Guardar copia de informes

Consumidor de solo lectura del servicio de informes

La tabla siguiente muestra los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de Consumidor de solo lectura del servicio de informes:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Informes	Ver informes

Diseñador de esquemas del servicio de informes

La tabla siguiente muestra los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de Diseñador de esquemas del servicio de informes:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Administración	<ul style="list-style-type: none"> - Mantener esquema - Configurar programas y tareas - Configurar flujos de mensaje en tiempo real
Alertas	<ul style="list-style-type: none"> - Recibir alertas - Crear alertas en tiempo real - Configurar opciones de entrega
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> - Imprimir - Vínculos de objeto de correo electrónico - Contenidos de objeto de correo electrónico - Exportar - Exportar a Excel o CSV - Exportar a tabla dinámica - Ver discusiones - Añadir discusiones - Administrar discusiones - Proporcionar comentarios
Directorio de contenido	<ul style="list-style-type: none"> - Acceso al directorio de contenido - Acceso a búsqueda avanzada - Administrar directorio de contenido - Administrar búsqueda avanzada

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Paneles	<ul style="list-style-type: none"> - Ver paneles - Administrar paneles personales - Crear, editar y eliminar paneles
Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> - Interactuar con indicadores - Crear indicadores en tiempo real - Conseguir actualizaciones de indicador continuas, automáticas y en tiempo real
Administrar cuentas	Administrar configuraciones personales
Informes	<ul style="list-style-type: none"> - Ver informes - Analizar informes - Interactuar con datos - Obtener detalles en cualquier sitio - Crear conjuntos de filtros - Promover medición personalizada - Ver consulta - Ver metadatos de ciclo de vida - Crear y eliminar informes - Acceder a la creación básica de informes - Acceder a la creación avanzada de informes - Guardar copia de informes - Editar informes

Funciones personalizadas del servicio de Test Data Manager

Las funciones personalizadas del servicio de Test Data Manager, incluyen el administrador de datos de prueba, el desarrollador de datos de prueba, el DBA de proyecto de datos de prueba, el desarrollador de proyecto de datos de prueba, el propietario de proyecto de datos de prueba, el administrador de riesgos de datos de prueba y el especialista de datos de prueba.

Administrador de datos de prueba

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de administrador de datos de prueba:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Proyectos	Auditar proyecto
Administración	<ul style="list-style-type: none"> - Ver conexiones - Administrar conexiones

Desarrollador de datos de prueba

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de desarrollador de datos de prueba:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Directivas	<ul style="list-style-type: none">- Ver directivas- Administrar directivas
Reglas	<ul style="list-style-type: none">- Ver reglas de enmascaramiento- Administrar reglas de enmascaramiento- Ver reglas de generación
Dominios de datos	<ul style="list-style-type: none">- Ver dominios de datos- Administrar dominios de datos
Proyectos	Auditar proyecto

DBA de proyecto de datos de prueba

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de DBA del proyecto de datos de prueba:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Proyectos	<ul style="list-style-type: none">- Ver proyecto- Ejecutar proyecto- Supervisar proyecto- Auditar proyecto
Administración	<ul style="list-style-type: none">- Ver conexiones- Administrar conexiones

Desarrollador de proyecto de datos de prueba

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de desarrollador del proyecto de datos de prueba:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Directivas	Ver directivas
Reglas	<ul style="list-style-type: none">- Ver reglas de enmascaramiento- Ver reglas de generación
Dominios de datos	Ver dominios de datos
Proyectos	<ul style="list-style-type: none">- Ver proyecto- Detectar proyecto- Ejecutar proyecto- Supervisar proyecto- Auditar proyecto- Importar metadatos

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Enmascaramiento de datos	<ul style="list-style-type: none"> - Ver enmascaramiento de datos - Administrar enmascaramiento de datos
Subconjunto de datos	<ul style="list-style-type: none"> - Ver subconjuntos de datos - Administrar subconjuntos de datos
Generación de datos	<ul style="list-style-type: none"> - Ver la generación de datos - Administrar la generación de datos
Administración	<ul style="list-style-type: none"> - Ver conexiones - Administrar conexiones

Propietario de proyecto de datos de prueba

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de propietario del proyecto de datos de prueba:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Directivas	Ver directivas
Reglas	<ul style="list-style-type: none"> - Ver reglas de enmascaramiento - Ver reglas de generación
Dominios de datos	Ver dominios de datos
Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> - Ver proyecto - Administrar proyectos. - Detectar proyecto - Ejecutar proyecto - Supervisar proyecto - Auditar proyecto - Importar metadatos
Enmascaramiento de datos	<ul style="list-style-type: none"> - Ver enmascaramiento de datos - Administrar enmascaramiento de datos
Subconjunto de datos	<ul style="list-style-type: none"> - Ver subconjuntos de datos - Administrar subconjuntos de datos
Generación de datos	<ul style="list-style-type: none"> - Ver la generación de datos - Administrar la generación de datos
Administración	<ul style="list-style-type: none"> - Ver conexiones - Administrar conexiones

Administrador de riesgos de datos de prueba

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de administrador de riesgos de datos de prueba:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Directivas	Ver directivas
Reglas	<ul style="list-style-type: none">- Ver reglas de enmascaramiento- Ver reglas de generación
Dominios de datos	Ver dominios de datos
Proyectos	Auditar proyecto

Especialista de datos de prueba

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios predeterminados asignados a la función personalizada de especialista de Test Data:

Grupo de privilegios	Nombre del privilegio
Directivas	Ver directivas
Reglas	<ul style="list-style-type: none">- Ver reglas de enmascaramiento- Administrar reglas de enmascaramiento- Ver reglas de generación- Administrar reglas de generación
Dominios de datos	<ul style="list-style-type: none">- Ver dominios de datos- Administrar dominios de datos
Proyectos	<ul style="list-style-type: none">- Administrar proyecto- Ver proyecto- Detectar proyecto- Ejecutar proyecto- Supervisar proyecto- Auditar proyecto- Importar metadatos
Enmascaramiento de datos	<ul style="list-style-type: none">- Ver enmascaramiento de datos- Administrar enmascaramiento de datos
Subconjunto de datos	<ul style="list-style-type: none">- Ver subconjuntos de datos- Administrar subconjuntos de datos
Generación de datos	<ul style="list-style-type: none">- Ver la generación de datos- Administrar la generación de datos
Administración	<ul style="list-style-type: none">- Ver conexiones- Administrar conexiones

Nota: Si ha actualizado al servicio de Informática 9.6.1 HotFix 2 desde el servicio de Informática 9.6.1, un usuario con la función de especialista de datos de prueba no podrá crear ni eliminar reglas de generación de datos. La función no incluye el privilegio de administración de generación de datos. Para permitir que los usuarios con esta función creen y eliminen reglas de generación de datos, debe editar la función

manualmente. Inicie sesión en la herramienta del administrador y edite la función personalizada del servicio de Test Data Manager para incluir el privilegio de administración de reglas de generación desde el grupo de privilegios de regla.

APÉNDICE D

Conectividad de Informatica Platform

Este apéndice incluye los siguientes temas:

- [Introducción a la conectividad de Informatica Platform, 355](#)
- [Conectividad del dominio, 356](#)
- [Conectividad de PowerCenter, 358](#)
- [Conectividad nativa, 363](#)
- [Conectividad ODBC, 364](#)
- [Conectividad JDBC, 365](#)

Introducción a la conectividad de Informatica Platform

Informatica Platform usa los siguientes tipos de conectividad para comunicarse con clientes, servicios y otros componentes del dominio:

Protocolo de red TCP/IP

Los servicios de aplicación y los Administradores de servicio de un dominio utilizan el protocolo de red TCP/IP para comunicarse con otros nodos y servicios. Además, los clientes también usan TCP/IP para comunicarse con los servicios de aplicación. Puede configurar el nombre de host y el número de puerto para la comunicación TCP/IP en un nodo cuando instala los servicios de Informatica. Puede configurar los números de puerto usados para los servicios de un nodo durante la instalación o en Informatica Administrator.

Controladores nativos

El Servicio de integración de datos usa controladores nativos para establecer la comunicación con las bases de datos. El Servicio de integración de PowerCenter y el Servicio de repositorio de PowerCenter usan controladores nativos para comunicarse con las bases de datos. Los controladores nativos se empaquetan con el servidor de bases de datos y el software cliente. Instale y configure el software cliente de bases de datos nativos en los equipos donde se ejecutan los servicios.

ODBC

Los controladores ODBC se instalan con los servicios y los clientes de Informatica. El Servicio de integración usa controladores ODBC para establecer la comunicación con las bases de datos.

JDBC

El Servicio de repositorio de modelos usa JDBC para conectarse a la base de datos del repositorio de modelos. El Servicio de informes usa JDBC para conectarse al repositorio y los orígenes de datos de Data Analyzer. El Servicio de Metadata Manager usa JDBC para conectarse al repositorio de Metadata Manager y los repositorios de orígenes de metadatos.


Los nodos de puerta de enlace del dominio de Informatica usan JDBC para establecer la conexión con el repositorio de configuración del dominio.

Conectividad del dominio

Los servicios de un nodo en un dominio de Informatica usan TCP/IP para conectarse con los servicios de otros nodos. Dado que los servicios pueden ejecutarse en varios nodos del dominio, los servicios dependen del Administrador de servicios para que enrute las solicitudes. El Administrador de servicios del nodo de la puerta de enlace maestra maneja las solicitudes de servicios y responde con la dirección del servicio solicitado.

Los nodos se comunican a través de TCP/IP en el puerto que seleccionó para un nodo al instalar servicios de Informatica. Cuando crea un nodo, selecciona un número de puerto para el nodo. El Administrador de servicios detecta las conexiones de TCP/IP entrantes en ese puerto.

La siguiente figura muestra un resumen sobre la conectividad de los componentes de la plataforma:



La plataforma utiliza objetos de conexión para definir la información de conectividad de las bases de datos de origen y de destino. Los objetos de conexión pueden utilizar la conectividad ODBC o nativa. El Servicio de integración de datos utiliza los objetos de conexión para conectarse con orígenes y destinos.

Los servicios y clientes se conectan de las siguientes formas:

Servicio de repositorio de modelos

El Servicio de repositorio de modelos utiliza JDBC para leer o escribir datos y metadatos en el repositorio de modelos. Utiliza TCP/IP para comunicarse con el Servicio de integración de datos y los clientes.

Servicio de integración de datos

El Servicio de integración de datos utiliza controladores ODBC o nativos para conectarse y leer datos de una base de datos de origen y escribir datos en una base de datos de destino. Utiliza TCP/IP para

comunicarse con el Servicio de repositorio de modelos, el Servicio de administración de contenido y las aplicaciones cliente.

Informatica Developer

La herramienta del desarrollador utiliza TCP/IP para enviar solicitudes de transformación de datos al Servicio de integración de datos. Utiliza TCP/IP para comunicarse con el Servicio de administración de contenido y administrar tablas de referencia, archivos de modelo probabilístico, así como para recuperar la información de configuración y de estado de los archivos de llenado de identidad y de los archivos de datos de referencia para la validación de direcciones. Al previsualizar asignaciones u objetos de datos en la herramienta del desarrollador, esta aplicación utiliza los controladores JDBC u ODBC para conectarse con la base de datos de origen o destino para obtener los metadatos necesarios para la vista previa.

Informatica Analyst

La herramienta del analista utiliza TCP/IP para enviar solicitudes al Servicio de integración de datos. Utiliza TCP/IP para comunicarse con el Servicio de administración de contenido para administrar tablas de referencia. Al previsualizar perfiles u objetos en la herramienta del analista, esta aplicación utiliza los controladores JDBC u ODBC para conectarse con la base de datos de origen o destino para obtener los metadatos necesarios para la vista previa.

Si utiliza ODBC para conectarse a la base de datos de origen o destino, instale el controlador ODBC en el nodo en el que se ejecuta el Servicio del analista.

Servicio de administración de contenido


El Servicio de administración de contenido administra las ubicaciones y otras propiedades de los datos de referencia. El Servicio de administración de contenido utiliza TCP/IP para comunicarse con el Servicio de integración de datos y leer y escribir datos en tablas de referencia. Utiliza JDBC para comunicarse directamente con el almacén de datos de referencia cuando crea las tablas de referencia.

Si hay varias instancias del Servicio de administración de contenido en un dominio de Informatica, el Servicio de administración de contenido principal actualizará el Servicio de integración de datos. El Servicio de administración de contenido principal utiliza TCP/IP para comunicarse con el Servicio de dominio e identificar el Servicio de repositorio de modelos y el Servicio de integración de datos que se deben utilizar.

Conectividad del repositorio de modelos

El servicio de repositorio de modelos se conecta con el repositorio de modelos por medio de controladores de JDBC. Informatica Developer, Informatica Analyst, Informatica Administrator y el servicio de integración de datos se comunican con el servicio de repositorio de modelos a través de TCP/IP. Informatica Developer, Informatica Analyst y el servicio de integración de datos son clientes del repositorio de modelos.

En la siguiente imagen, se muestra cómo un cliente del repositorio de modelos se conecta con la base de datos del repositorio de modelos:



1. Un cliente del repositorio de modelos envía una solicitud de conexión al nodo de la puerta de enlace maestra, que es el punto de entrada al dominio.
2. El administrador de servicios envía de vuelta el nombre del host y el número de puerto del nodo en el que se ejecuta el servicio de repositorio de modelos. En el diagrama, el servicio de repositorio de modelos se ejecuta en el nodo A.
3. El cliente del repositorio establece una conexión TCP/IP con el proceso del servicio de repositorio de modelos en el nodo A.
4. El proceso del servicio de repositorio de modelos se comunica con la base de datos del repositorio de modelos a través de JDBC. El proceso del servicio de repositorio de modelos almacena o recupera objetos de la base de datos del repositorio de modelos según las solicitudes del cliente del repositorio de modelos.

Nota: Las tablas del repositorio de modelos tienen una arquitectura abierta. Si bien puede ver las tablas del repositorio, nunca las edite manualmente a través de otras utilidades. Informatica no se hace responsable por el daño de datos causado por el cliente al alterar tablas del repositorio o los datos de esas tablas.


Conectividad de PowerCenter

PowerCenter usa el protocolo de red TCP/IP, controladores de base de datos nativos, ODBC y JDBC para la comunicación entre los siguientes componentes de PowerCenter:

- **Servicio de repositorio de PowerCenter.** El servicio de repositorio de PowerCenter usa controladores de base de datos nativos para comunicarse con el repositorio de PowerCenter. El servicio de repositorio de PowerCenter usa TCP/IP para comunicarse con otros componentes de PowerCenter.

- **Servicio de integración de PowerCenter.** El servicio de integración de PowerCenter usa la conectividad de base de datos nativa y ODBC para conectarse a bases de datos de origen y destino. El servicio de integración de PowerCenter usa TCP/IP para comunicarse con otros componentes de PowerCenter.
- **Servicio de informes y servicio de Metadata Manager.** Data Analyzer y Metadata Manager usan JDBC y ODBC para acceder a orígenes de datos y repositorios.
- **Cliente de PowerCenter.** El cliente de PowerCenter usa ODBC para conectarse con bases de datos de origen y destino. El cliente de PowerCenter usa el TCP/IP para comunicarse con el servicio de repositorio de PowerCenter y el servicio de integración de PowerCenter.

En la siguiente ilustración, se muestra una visión general de los componentes de PowerCenter y la conectividad:



La tabla siguiente enumera los controladores que usan los componentes de PowerCenter:

Componente	Base de datos	Controlador
Servicio de repositorio de PowerCenter	Repositorio de PowerCenter	Nativo
Servicio de integración de PowerCenter	Origen Destino Procedimiento almacenado Búsqueda	Nativo ODBC
Servicio de informes	Repositorio de Data Analyzer	JDBC
Servicio de informes	Origen de datos	JDBC ODBC con puente JDBC-ODBC
Servicio de Metadata Manager	Repositorio de Metadata Manager	JDBC
Cliente de PowerCenter	Repositorio de PowerCenter	Nativo

Componente	Base de datos	Controlador
Cliente de PowerCenter	Origen Destino Procedimiento almacenado Búsqueda	ODBC
Configurador de metadatos personalizado (Cliente de Metadata Manager)	Repositorio de Metadata Manager	JDBC

Conectividad del servicio de repositorio

El servicio de repositorio de PowerCenter administra los metadatos en la base de datos del repositorio de PowerCenter. Todas las aplicaciones que se conectan al repositorio deben conectarse al servicio de repositorio de PowerCenter. El servicio de repositorio de PowerCenter utiliza controladores nativos para comunicarse con la base de datos del repositorio.

La siguiente tabla describe la conectividad necesaria para conectar el servicio de repositorio con el repositorio y con las bases de datos de origen y destino:

Conexión del servicio de repositorio	Requisito de conectividad
Cliente de PowerCenter	TCP/IP
Servicio de integración de PowerCenter	TCP/IP
Base de datos del repositorio de PowerCenter	Controladores nativos de la base de datos

El servicio de integración de PowerCenter se conecta con el servicio de repositorio para recuperar metadatos cuando ejecuta flujos de trabajo.

Cómo conectar desde un cliente de PowerCenter

Para conectar con el servicio de repositorio de PowerCenter desde un cliente de PowerCenter, añada un dominio y un repositorio en la herramienta de cliente de PowerCenter. Si se conecta al repositorio desde una herramienta de cliente de PowerCenter, la herramienta de cliente envía una solicitud de conexión al administrador de servicio del nodo de la puerta de enlace. El administrador de servicio devuelve el nombre del host y el número de puerto del nodo en el que se ejecuta el servicio de repositorio de PowerCenter. El cliente de PowerCenter usa TCP/IP para conectarse con el servicio de repositorio de PowerCenter.

Cómo conectar con bases de datos

Para establecer una conexión desde el servicio de repositorio de PowerCenter hasta la base de datos del repositorio, configure las propiedades de la base de datos en Informatica Administrator. Debe instalar y configurar los controladores correspondientes para la base de datos del repositorio en el equipo donde se ejecuta el servicio de repositorio de PowerCenter.

Conectividad del servicio de integración

El servicio de integración de PowerCenter se conecta con el repositorio para leer objetos del repositorio. El servicio de integración de PowerCenter se conecta con el repositorio a través del servicio de repositorio de PowerCenter. Use Informatica Administrator para configurar un repositorio asociado para el servicio de integración.

En la siguiente tabla, se describen los requisitos de conectividad para conectar el servicio de integración de PowerCenter con los componentes de la plataforma y con bases de datos de origen y de destino:

Conexión del servicio de integración de PowerCenter	Requisitos de conectividad
Cliente de PowerCenter	TCP/IP
Otros procesos del servicio de integración de PowerCenter	TCP/IP
Servicio de repositorio	TCP/IP
Bases de datos de origen y destino	Controladores nativos de bases de datos u ODBC Nota: El servicio de integración de PowerCenter en Windows y UNIX puede utilizar controladores ODBC para conectarse con las bases de datos. Se pueden usar controladores nativos para mejorar el rendimiento.

El servicio de integración de PowerCenter incluye bibliotecas de ODBC que se pueden utilizar para conectarse con otros orígenes de ODBC. La instalación de Informática incluye controladores ODBC.

Para orígenes de archivos sin formato, XML o COBOL, puede acceder a los datos mediante conexiones de red, como NFS, o bien transferir datos al nodo del servicio de integración de PowerCenter a través de software FTP. Si desea más información sobre software de conectividad para otros orígenes de ODBC, consulte la documentación de su base de datos.

Cómo conectarse desde el cliente de PowerCenter

El administrador de flujo de trabajo se comunica con un proceso de servicio de integración de PowerCenter a través de una conexión TCP/IP. El administrador de flujo de trabajo se comunica con el proceso de servicio de integración de PowerCenter cada vez que se inicia un flujo de trabajo o se muestran en pantalla los detalles de un flujo de trabajo.

Cómo conectar con el servicio de repositorio de PowerCenter

Cuando cree un servicio de integración de PowerCenter, especifique el servicio de repositorio de PowerCenter que deba asociarse con el servicio de integración de PowerCenter. Cuando el servicio de integración de PowerCenter ejecuta un flujo de trabajo, usa TCP/IP para conectarse con el servicio de repositorio de PowerCenter y recuperar metadatos.

Conexión con bases de datos

Use el administrador de flujos de trabajo para crear conexiones con bases de datos. Puede crear conexiones con controladores de base de datos nativos u ODBC. Si utiliza controladores nativos, especifique el nombre de usuario de base de datos, la contraseña y la cadena de conexión nativa de cada conexión. El servicio de integración de PowerCenter usa esta información para conectarse a la base de datos cuando ejecuta la sesión.

Nota: PowerCenter admite controladores ODBC, como ISG Navigator, que no requieren nombres de usuario ni contraseñas para la conexión. Para evitar el uso de cadenas vacías o valores null, use las palabras reservadas PmNullUser y PmNullPasswd como nombre de usuario y contraseña cuando configure una conexión de base de datos. El servicio de integración de PowerCenter trata PmNullUser y PmNullPasswd como ningún usuario y ninguna contraseña.

Conectividad del cliente de PowerCenter

El cliente de PowerCenter utiliza controladores de ODBC y software de conectividad de cliente de base de datos nativa para comunicarse con las bases de datos. Utiliza TCP/IP para comunicarse con el servicio de integración y el repositorio.

La siguiente tabla describe los tipos de conectividad necesarios para conectar el cliente de PowerCenter con el servicio de integración, con el repositorio y con las bases de datos de origen y destino:

Conexión del cliente de PowerCenter	Requisito de conectividad
Servicio de integración	TCP/IP
Servicio de repositorio	TCP/IP
Bases de datos	Conexión ODBC para cada base de datos

Cómo conectar con el repositorio

Puede conectar con el repositorio utilizando las herramientas cliente de PowerCenter. Todas las herramientas cliente de PowerCenter usan TCP/IP para conectar con el repositorio a través del servicio de repositorio cada vez que se accede al repositorio para realizar tareas como conectar con el repositorio, crear objetos del repositorio y ejecutar consultas de objetos.

Conexión con bases de datos

Si desea conectarse a bases de datos desde Designer, use el administrador de origen de datos ODBC de Windows a fin de crear un origen de datos para cada base de datos a la que desee acceder. Seleccione los nombres de los orígenes de datos en Designer cuando realice las tareas siguientes:

- **Importar una definición de tabla o procedimiento almacenado desde una base de datos.** Usar el analizador de origen o Designer de destino para importar la tabla desde una base de datos. Usar el desarrollador de transformaciones, Mapplet Designer o Mapping Designer para importar un procedimiento almacenado o una tabla para una transformación de búsqueda.

Para conectarse a la base de datos, debe proporcionar también su nombre de usuario de base de datos, su contraseña y el nombre del propietario de la tabla o del procedimiento almacenado.

- **Obtener la vista previa de los datos.** Puede seleccionar el nombre del origen de datos cuando obtenga la vista previa de los datos en Source Analyzer o Target Designer. También debe proporcionar su nombre de usuario de base de datos, su contraseña y el nombre del propietario de la tabla.

Cómo conectar con el servicio de integración

El administrador de flujo de trabajo y el supervisor de flujo de trabajo se comunican directamente con el servicio de integración a través de TCP/IP cada vez que se realizan tareas relacionadas con la sesión y con flujos de trabajo, tales como ejecutar un flujo de trabajo. Cuando inicie sesión en un repositorio a través del administrador de flujo de trabajo o del supervisor de flujo de trabajo, la aplicación cliente enumerará los servicios de integración que estén configurados para ese repositorio en Informatica Administrator.

Conectividad del servicio de informes y del servicio de Metadata Manager

Para conectar con un repositorio de Data Analyzer, el servicio de informes requiere un controlador de JDBC (Java Database Connectivity). Para conectar con el origen de datos, el servicio de informes puede usar un controlador de JDBC o un puente JDBC-ODBC con un controlador de ODBC.

Para conectar con un repositorio de Metadata Manager, el servicio de Metadata Manager requiere un controlador de JDBC. El configurador de metadatos personalizado usa un controlador de JDBC para conectar con el repositorio de Metadata Manager.

Los controladores de JDBC se instalan con los servicios de Informatica y los clientes de Informatica. Puede usar los controladores de JDBC instalados para conectar con el repositorio de Data Analyzer o Metadata Manager, con un origen de datos o con un repositorio de PowerCenter.

Los instaladores de Informatica no instalan los controladores de ODBC ni el puente JDBC-ODBC para el servicio de informes o el servicio de Metadata Manager.

Conectividad nativa

Para establecer conectividad nativa entre un servicio de aplicación y una base de datos, es necesario instalar el software cliente de base de datos en el equipo en el que se ejecuta el servicio.

El Servicio de integración de datos utiliza controladores nativos para comunicarse con las bases de datos de origen y de destino.

Los Servicios de integración y de repositorio de PowerCenter utilizan controladores nativos para comunicarse con las bases de datos de origen, de destino y de repositorio.

La tabla siguiente describe la sintaxis para la cadena de conexión nativa de los sistemas de base de datos admitidos:

Base de datos	Sintaxis de cadena de conexión	Ejemplo
IBM DB2	<i>dbname</i>	mydatabase
Microsoft SQL Server	<i>servername@dbname</i>	sqlserver@mydatabase
Oracle	<i>dbname.world</i> (el mismo que aparece en la entrada TNSNAMES)	oracle.world
ASE Sybase	<i>servername@dbname</i>	sambrown@mydatabase Nota: ASE Sybase es el nombre del servidor de Adaptive Server en el archivo de interfaces.
Teradata	<i>ODBC_data_source_name</i> o <i>ODBC_data_source_name@db_name</i> o <i>ODBC_data_source_name@db_user_name</i>	TeradataODBC TeradataODBC@mydatabase TeradataODBC@sambrown Nota: Utilice controladores ODBC de Teradata para conectar las bases de datos de origen y de destino.

Conectividad ODBC

La conectividad abierta de base de datos (ODBC) proporciona una manera común de comunicarse con sistemas de base de datos diferentes.

El servicio de integración de datos emplea controladores ODBC para conectarse con las base de datos.

El cliente de PowerCenter usa controladores ODBC para conectarse con bases de datos de origen, destino y búsqueda y para invocar los procedimientos almacenados en bases de datos. El servicio de integración de PowerCenter también puede usar controladores ODBC para conectarse con las bases de datos.

Para usar la conectividad ODBC, debe instalar los siguientes componentes en el equipo donde se aloje el servicio de Informatica o la herramienta cliente:

- **Software cliente de base de datos.** Instale el software cliente para el sistema de base de datos. De este modo, se instalarán las bibliotecas cliente necesarias para conectarse con la base de datos.

Nota: Algunos controladores ODBC contienen protocolos de conexión por cable y no requieren de software cliente de base de datos.

- **Controladores ODBC.** Los controladores ODBC de 32 o 64 bits cerrados DataDirect se instalan cuando instala los servicios de Informatica. Los controladores ODBC cerrados DataDirect de 32 bits se instalan al instalar los clientes de Informatica. El servidor de la base de datos también puede incluir un controlador ODBC.

Después de instalar los componentes necesarios, debe configurar el origen de datos ODBC para cada base de datos con la que desee establecer conexión. Un origen de datos contiene información que necesita para poder ubicar y acceder a la base de datos, tal como el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos. En Windows, debe utilizar el administrador de origen de datos ODBC para crear un nombre de origen de datos. En UNIX, debe añadir entradas de origen de datos al archivo `odbc.ini` que se encuentra en el directorio `$ODBCHOME` del sistema.

Al crear un origen de datos ODBC, también debe especificar el controlador al que el administrador de controladores ODBC envía las llamadas de la base de datos.

La tabla siguiente muestra los controladores ODBC recomendados para utilizar con cada base de datos:

Base de datos	Controlador ODBC	Requiere de software cliente de base de datos
Informix	Protocolo alámbrico de Informix de DataDirect	No
Microsoft Access	Controlador de Microsoft Access	No
Microsoft Excel	Controlador de Microsoft Excel	No
Microsoft SQL Server	Protocolo alámbrico de SQL Server de DataDirect	No
Netezza	Netezza SQL	Sí
Teradata	Controlador ODBC de Teradata	Sí
SAP HANA	Controlador ODBC de SAP HANA	Sí

Conectividad JDBC

JDBC (Java Database Connectivity) es una API de Java que proporciona conectividad a las bases de datos relacionales. Las aplicaciones basadas en Java pueden utilizar controladores de JDBC para conectarse con las bases de datos.

Los siguientes servicios y clientes usan JDBC para conectarse con las bases de datos:

- Servicio de integración de datos
- Servicio de repositorio de modelos
- Informatica Developer
- Informatica Analyst
- Servicio de Metadata Manager
- Servicio de informes
- Configurador de metadatos personalizados

Los controladores de JDBC se instalan con los servicios de Informatica y los clientes de Informatica.

Configuración del navegador web

- [Configuración del navegador web, 366](#)

Configuración del navegador web

Puede ejecutar la Herramienta del administrador en los navegadores web Microsoft Internet Explorer o Google Chrome.

Para utilizar la Herramienta del administrador, configure las siguientes opciones en el navegador:

Creación de scripts y ActiveX

Habilite los siguientes controles en Microsoft Internet Explorer:

- Active scripting
- Permitir el acceso mediante programación al Portapapeles
- Ejecutar controles y complementos de ActiveX
- Generar scripts de los controles ActiveX marcados como seguros para scripts

Para configurar los controles, haga clic en **Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad > Nivel personalizado**.

TLS 1.0

Si configura HTTPS para Informatica Administrator en un dominio que se ejecuta en AIX, Internet Explorer requerirá TLS 1.0. Para habilitar TLS 1.0, haga clic en **Herramientas > Opciones de Internet > Opciones avanzadas**. La opción de TLS 1.0 viene incluida en la sección Seguridad.

Sitios de confianza

Si el dominio de Informatica se ejecuta en una red con autenticación Kerberos, deberá configurar el navegador para permitir el acceso a las aplicaciones web de Informatica. En Microsoft Internet Explorer y en Google Chrome, añada la URL de la aplicación web de Informatica a la lista de sitios de confianza. Si utiliza Chrome 41 o posterior, también debe definir las directivas `AuthServerWhitelist` y `AuthNegotiateDelegateWhitelist`.

APÉNDICE F

Conceptos de seguridad

Este apéndice incluye los siguientes temas:

- [¿Qué es un grupo?, 367](#)
- [¿Qué es un usuario?, 367](#)
- [¿Qué es una función?, 368](#)
- [¿Qué es un privilegio?, 368](#)
- [¿Qué es un perfil de sistema operativo?, 368](#)

¿Qué es un grupo?

Un grupo es un conjunto de usuarios y grupos que pueden tener los mismos permisos y privilegios. Un dominio de Informatica puede tener grupos nativos o de LDAP. Cuando asigne una función, permiso o privilegio a un grupo, asigna el mismo permiso, función y privilegio a todos los usuarios y subgrupos del grupo.

Los grupos de un dominio de seguridad nativo reciben el nombre de grupos nativos. Puede usar Informatica Administrator para crear y administrar los grupos nativos. Un grupo nativo puede tener cuentas de usuario nativas y LDAP.

Los grupos de un dominio de seguridad LDAP reciben el nombre de grupos de LDAP. Puede crear y administrar los grupos de LDAP en el servicio de directorio de LDAP. No puede usar Informatica Administrator para crear o eliminar grupos de LDAP o cambiar asignaciones de grupos de LDAP.

¿Qué es un usuario?

Un usuario es una persona que tiene una cuenta de usuario en el dominio de Informatica. Un usuario con una cuenta en el dominio de Informatica puede efectuar tareas en las aplicaciones cliente.

Los usuarios de un dominio de seguridad nativo reciben el nombre de usuarios nativos. Puede usar Informatica Administrator para crear y administrar las cuentas de usuarios nativos.

Los usuarios de un dominio de seguridad LDAP reciben el nombre de usuarios LDAP. Puede crear y administrar cuentas de usuario LDAP en el servicio de directorio de LDAP. No puede usar Informatica Administrator para crear o eliminar usuarios LDAP o cambiar asignaciones de usuarios LDAP.

¿Qué es una función?

Una función es un conjunto de privilegios que puede asignar a usuarios y grupos. Puede asignar una función definida por el sistema o puede crear y asignar sus propias funciones personalizadas a usuarios y grupos.

Una función definida por el sistema es una función que no puede editar o eliminar. La función de administrador es una función definida por el sistema.

Una función personalizada es una función que puede crear, editar o eliminar.

¿Qué es un privilegio?

Los privilegios determinan las acciones que los usuarios pueden efectuar en las aplicaciones cliente. Los privilegios se asignan a los usuarios y los grupos del dominio y a todos los servicios de aplicación del dominio: servicio de Metadata Manager, servicio de repositorio de modelos, servicio de repositorio de PowerCenter y servicio de informes.

También puede asignar funciones a usuarios y a grupos para determinar las acciones que los usuarios pueden efectuar. Una función es un conjunto de privilegios.

¿Qué es un perfil de sistema operativo?

Un perfil de sistema operativo es un nivel de seguridad que el servicio de integración de PowerCenter utiliza para ejecutar los flujos de trabajo. Contiene el nombre de usuario del sistema operativo, las variables del proceso de servicio y las variables del entorno. El servicio de integración de PowerCenter ejecuta el flujo de trabajo con los permisos de sistema del usuario del sistema operativo y con la configuración definida en el perfil de sistema operativo. Si el servicio de integración de PowerCenter usa perfiles de sistema operativo, debe asignar perfiles de sistema operativo a los flujos de trabajo cuando defina las propiedades de la carpeta o cuando inicie manualmente un flujo de trabajo. Para iniciar un flujo de trabajo que tenga un usuario de sistema operativo asignado, debe tener permiso en el perfil de sistema operativo que usa el servicio de integración de PowerCenter para ejecutar el flujo de trabajo.

INDICE

A

- actividad del usuario
 - categorías de eventos de registro [212](#)
- administración
 - cuentas [32](#)
 - cuentas de usuario [32](#)
- administración de usuarios
 - eventos de registro [207](#)
- administrador de registros
 - eventos de registro [207](#)
 - eventos de registro del dominio [207](#)
 - eventos de registro, guardar [203](#)
- Administrador de registros
 - arquitectura [194](#)
 - catalina.out [196](#)
 - código de mensaje [206](#)
 - componentes de un evento de registro [206](#)
 - configurar [199](#)
 - eventos de registro de la actividad del usuario [212](#)
 - Eventos de registro de SAP NetWeaver BI [211](#)
 - Eventos de registro del servicio de integración de PowerCenter [209](#)
 - Eventos de registro del servicio de repositorio de PowerCenter [210](#)
 - eventos de registro, purga [198](#)
 - marca de tiempo [206](#)
 - mensaje [206](#)
 - niveles de gravedad [206](#)
 - node.log [196](#)
 - nodo [206](#)
 - nombre de servicio [206](#)
 - ProcessID [206](#)
 - propiedades de la purga [198](#)
 - recuperación [196](#)
 - registros, visualización [200](#)
 - seguimiento de auditoría de seguridad [210](#)
 - solución de problemas [196](#)
 - subproceso [206](#)
 - ubicación del directorio, configurar [196](#), [197](#)
 - uso [193](#)
 - zona horaria [199](#)
- administrador de servicios
 - eventos de registro [207](#)
- Administrador de servicios
 - autorización [20](#)
 - descripción [20](#)
- Administrador de soporte de configuración
 - cómo usar para analizar el diagnóstico de nodo [264](#)
- Administrator Tool
 - errores de registro, visualización [205](#)
 - informes [245](#)
 - página de códigos [276](#)
 - registros, visualización [200](#)
- Agente de registros
 - descripción [193](#)
 - eventos de registro [207](#)

- agrupación de conexiones
 - propiedades [108](#)
- alertas
 - administración [72](#)
 - configuración [73](#)
 - correo electrónico de notificación [74](#)
 - descripción [20](#)
 - seguimiento [74](#)
 - suscripción a las alertas [73](#)
 - visualización [74](#)
- alta disponibilidad
 - conmutación por error [95](#)
 - descripción [30](#), [91](#)
 - recuperación [96](#)
 - reiniciar [95](#)
 - tiempo de espera de KeepAlive de TCP [101](#)
- aplicaciones
 - supervisión [225](#)
- archivos de eventos de registro
 - descripción [194](#)
 - purga [198](#)
- archivos Guaranteed Message Delivery
 - Administrador de registros [194](#)
- archivos sin formato
 - conectividad [361](#)
 - exportación de registros [204](#)
 - página de códigos de destino [278](#)
 - página de códigos de origen [278](#)
- as
 - permisos por comando [309](#)
 - privilegios por comando [309](#)
- ASE Sybase
 - sintaxis de cadena de conexión [363](#)
- autenticación
 - eventos de registro [207](#)
- Autenticación Kerberos
 - solución de problemas [33](#)
- autorización
 - Administrador de servicios [20](#)
 - eventos de registro [207](#)

B

- base de datos
 - configuración del dominio [81](#)
- base de datos de configuración del dominio
 - actualizar [85](#)
 - base de datos segura [89](#)
 - cómo restaurar [82](#)
 - conexión para nodo de puerta de enlace [85](#)
 - crear copia de seguridad [81](#)
 - descripción [81](#)
 - migración [83](#)
 - página de códigos [275](#)

- bases de datos de búsqueda
 - páginas de códigos [280](#)
- bases de datos de destino
 - página de códigos [278](#)
- bases de datos de origen
 - página de códigos [278](#)
- Búfer de trama virtual X
 - para informe de licencias [245](#)
 - para informe de servicios web [245](#)

C

- cadena de conexión
 - ejemplos [363](#)
 - sintaxis [363](#)
- cadena de conexión
 - conectividad nativa [363](#)
- cambiar
 - contraseña de cuenta de usuario [34](#)
- carpetas
 - administrar [74](#)
 - crear [74](#), [75](#)
 - Herramienta del administrador [74](#)
 - objetos, mover [75](#)
 - resumen [45](#)
- Carpetas
 - quitar [76](#)
- caso práctico
 - procesamiento de datos ISO 8859-1 [286](#)
 - procesamiento de datos UTF-16LE de Unicode [288](#)
- catalina.out
 - solución de problemas [196](#)
- categoría
 - eventos de registro del dominio [207](#)
- cerrar
 - dominio de Informatica [85](#)
- claves de licencia
 - incremental [184](#), [187](#)
 - original [184](#)
- claves incrementales
 - licencias [184](#)
- claves originales
 - licencias [184](#)
- cliente de PowerCenter
 - caracteres de varios bytes, introducción [269](#)
 - ODBC (Open Database Connectivity) [355](#)
 - protocolo de red TCP/IP [355](#)
- Cliente de PowerCenter
 - conectividad [362](#)
 - fiabilidad [92](#)
 - página de códigos [276](#)
- COBOL
 - conectividad [361](#)
- código de mensaje
 - Administrador de registros [206](#)
- comando BackupDomain
 - descripción [81](#)
- cómo restaurar
 - base de datos de configuración del dominio [82](#)
- compatibilidad
 - entre páginas de códigos [273](#)
 - entre páginas de códigos de origen y de destino [284](#)
- Compatible
 - definición para la compatibilidad de las páginas de códigos [273](#)
- Concentrador de servicios web
 - estadísticas [253](#)
 - eventos de registro [211](#)

- Concentrador de servicios web (*continuado*)
 - servicio de aplicación [30](#), [45](#)
- concesión de licencias
 - administración [184](#)
 - Eventos de registro [209](#)
 - Informe de administración de licencias [246](#)
- conectar con bases de datos
 - JDBC [363](#)
- conectividad
 - Cliente de PowerCenter [362](#)
 - COBOL [361](#)
 - Data Analyzer [363](#)
 - diagrama de [355](#)
 - ejemplos de cadena de conexión [363](#)
 - Informatica Analyst [356](#)
 - Informatica Developer [356](#)
 - introducción [355](#)
 - Metadata Manager [363](#)
 - Servicio de administración de contenido [356](#)
 - Servicio de integración [361](#)
 - Servicio de integración de datos [356](#)
 - Servicio de repositorio de modelos [356](#)
- Conectividad
 - Servicio de repositorio de PowerCenter [360](#)
- conexión
 - servicio de datos SQL [107](#)
- conexiones
 - cómo añadir exclusión de seguridad [108](#)
 - creación de conexiones de base de datos [104](#)
 - editar [106](#)
 - eliminar [106](#)
 - introducción [103](#)
 - probar [106](#)
 - propiedades de identificador de base de datos [169](#)
 - propiedades de los servicios web [167](#)
 - seguridad de transferencia [107](#)
- Conexiones
 - actualizar [105](#)
- Conexiones de Adabas
 - propiedades [111](#)
- conexiones de base de datos
 - actualización para la configuración del dominio [85](#)
 - propiedades del identificador [169](#)
- Conexiones de DataSift
 - propiedades [113](#)
- Conexiones de Facebook
 - propiedades [114](#)
- Conexiones de Greenplum
 - propiedades [115](#)
- Conexiones de HBase
 - propiedades [117](#)
- Conexiones de HDFS
 - propiedades [118](#)
- Conexiones de Hive
 - propiedades [119](#)
- Conexiones de IBM DB2
 - propiedades [127](#)
- Conexiones de IBM DB2 para i5/OS
 - propiedades [129](#)
- Conexiones de IBM DB2 para z/OS
 - propiedades [133](#)
- Conexiones de IMS
 - propiedades [137](#)
- Conexiones de Katalyst Kapow de contenido web
 - propiedades [166](#)
- Conexiones de LinkedIn
 - propiedades [143](#)

- Conexiones de Microsoft SQL Server
 - propiedades [144](#)
- conexiones de Netezza
 - propiedades [147](#)
- conexiones de OData
 - propiedades [148](#)
- Conexiones de Oracle
 - propiedades [151](#)
- Conexiones de SAP
 - propiedades [154](#)
- Conexiones de Teradata Parallel Transporter
 - propiedades [159](#)
- Conexiones de transmisión de Twitter
 - propiedades [162](#)
- Conexiones de Twitter
 - propiedades [161](#)
- Conexiones de VSAM
 - propiedades [163](#)
- Conexiones HTTP
 - propiedades [125](#)
- Conexiones JDBC
 - propiedades [139](#)
- Conexiones ODBC
 - propiedades [149](#)
- Conexiones secuenciales
 - propiedades [156](#)
- conexiones web
 - propiedades [125](#)
- configuración de nodos
 - eventos de registro [207](#)
 - Informe de administración de licencias [250](#)
- configuración de registro y puerta de enlace
 - dominio de Informatica [88](#)
- configuración del dominio
 - descripción [81](#)
 - eventos de registro [207](#)
 - migración [83](#)
- configuración del hardware
 - Informe de administración de licencias [250](#)
- Configuración SMTP
 - alertas [73](#)
- Configuraciones regionales
 - Introducción [268](#)
- configuraciones regionales de usuario
 - descripción [269](#)
- configuraciones regionales del sistema
 - descripción [269](#)
- Configuration Support Manager
 - cómo usar para revisar diagnósticos de nodos [260](#)
- conmutación por error
 - dominio [95](#)
 - servicio de aplicación [96](#)
- contraseña
 - cambiar para una cuenta de usuario [34](#)
- controladores de base de datos
 - Servicio de integración [355](#)
 - Servicio de repositorio [355](#)
- Controladores de JDBC
 - Conexión de Data Analyzer con el repositorio [363](#)
 - Conexión de Metadata Manager con bases de datos [363](#)
 - controladores instalados [363](#)
- controladores JDBC
 - Data Analyzer [355](#)
 - dominio de PowerCenter [355](#)
 - Metadata Manager [355](#)
 - Reference Table Manager [355](#)
- controladores ODBC DataDirect
 - controladores necesarios específicos de la plataforma [364](#)

- CPU
 - superando el límite [247](#)
- CPU lógicas
 - cálculo [247](#)
- crear copia de seguridad
 - base de datos de configuración del dominio [81](#)
- cuentas
 - administración [32](#)
 - cambiar la contraseña [34](#)
- cuentas de usuario
 - administración [32](#)
 - cambiar la contraseña [34](#)

D

- Data Analyzer
 - conectividad [363](#)
 - ODBC (Open Database Connectivity) [355](#)
 - punto JDBC-ODBC [363](#)
- datos de actividad
 - informe de servicios web [254](#)
- datos de varios bytes
 - introducción en cliente de PowerCenter [269](#)
- Dentro del período de reinicio (propiedad)
 - Dominio de Informatica [79](#)
- destinos
 - páginas de códigos [278](#)
- Destinos
 - Páginas de códigos [298](#)
- destinos de aplicación
 - página de códigos [278](#)
- detalle del usuario
 - Informe de administración de licencias [249](#)
- detalles de CPU
 - Informe de administración de licencias [247](#)
- detener
 - dominio de Informatica [85](#)
- diagnóstico de nodo
 - cómo analizar [264](#)
- diagnóstico de nodos
 - cómo descargar [262](#)
- directorio de registros
 - para nodo de puerta de enlace [80](#)
 - ubicación, configurar [196, 197](#)
- dis
 - permisos por comando [310](#)
 - privilegios por comando [310](#)
- dominio
 - actividad de usuarios, supervisión [245](#)
 - categorías de eventos de registro [207](#)
 - informes [245](#)
 - seguridad del usuario [76](#)
- dominio de Informatica
 - alertas [73](#)
 - cerrar [85](#)
 - configuración de registro y puerta de enlace [88](#)
 - descripción [18](#)
 - estado de operaciones [96](#)
 - permisos [76](#)
 - privilegios [76](#)
 - propiedades de la base de datos [88](#)
 - propiedades del dominio [86](#)
 - reinicio [85](#)
 - seguridad del usuario [76](#)
- Dominio de Informatica
 - base de datos de configuración del dominio [89](#)
 - propiedades generales [87](#)

Dominio de Informatica (*continuado*)

- varios dominios [71](#)
- dominio vinculado
 - varios dominios [71](#)
- dominios
 - varios [71](#)
- dominios de PowerCenter
 - conectividad [358](#)
 - protocolo de red TCP/IP [355](#)

E

- editar
 - conexiones [106](#)
- eliminar
 - conexiones [106](#)
- errores de registro
 - Administrator Tool [205](#)
- estadísticas
 - Concentrador de servicios web [253](#)
 - para supervisión [58](#)
- estadísticas en tiempo de ejecución
 - Informe de servicios web [256](#)
- estado de operaciones
 - dominio [96](#)
 - Servicio de integración de PowerCenter [96](#)
 - Servicio de repositorio de PowerCenter [96](#)
- eventos de registro
 - actividad del usuario [212](#)
 - administración de usuarios [207](#)
 - Administrador de registros [207](#)
 - administrador de servicios [207](#)
 - agente de registros [207](#)
 - autenticación [207](#)
 - autorización [207](#)
 - categorías de función de dominio [206](#)
 - código [206](#)
 - código de mensaje [206](#)
 - componentes [206](#)
 - Concentrador de servicios web [211](#)
 - concesión de licencias [207](#), [210](#)
 - configuración de nodos [207](#)
 - configuración del dominio [207](#)
 - descripción [194](#)
 - detalles, visualización [200](#)
 - dominio [207](#)
 - exportar con Mozilla Firefox [203](#)
 - flujo de trabajo [241](#)
 - guardar [202](#), [203](#)
 - marcas de tiempo [206](#)
 - mensaje [206](#)
 - niveles de gravedad [206](#)
 - nodo [206](#)
 - nombre de servicio [206](#)
 - seguimiento de auditoría de seguridad [210](#)
 - Servicio de repositorio de PowerCenter [210](#)
 - subproceso [206](#)
 - uso de concesión de licencias [207](#)
 - visualización [200](#)
- Eventos de registro
 - concesión de licencias [209](#)
 - Registros de licencia [183](#)
- eventos del registro
 - zona horaria [199](#)
- exclusión de seguridad
 - cómo añadir a conexiones [108](#)
 - habilitar memoria caché [107](#)

F

- fiabilidad
 - Cliente de PowerCenter [92](#)
 - configuración de programas de la línea de comandos [100](#)
 - configuración del servicio de la aplicación [98](#)
 - en modo exclusivo [100](#)
 - servicio de aplicación [93](#)
 - Servicio de integración de PowerCenter [93](#)
 - Servicio de repositorio de PowerCenter [93](#)
 - tiempo de espera de KeepAlive de TCP [101](#)
- ficha Administrar
 - Informatica Administrator [37](#), [42](#)
 - Navegador [37](#), [42](#)
 - Vista Conexiones [53](#)
 - Vista Programas [53](#)
 - Vista Servicios y nodos [42](#)
- Ficha Informes
 - Informatica Administrator [63](#)
- ficha Registros
 - Informatica Administrator [63](#)
- Ficha Supervisar
 - Informatica Administrator [54](#), [55](#)
- filtros personalizados
 - fecha y hora [244](#)
 - selecciones múltiples [244](#)
 - tiempo transcurrido [244](#)
- flexibilización de página de códigos
 - inconsistencias de datos [282](#)
 - resumen [282](#)
- flexibilización de páginas de códigos
 - páginas de códigos compatibles, selección [284](#)
- flujos de trabajo
 - anulación [240](#)
 - cancelación [240](#)
 - estados [237](#)
 - recuperar [241](#)
 - registros [241](#)
 - supervisión [234](#)
- FTP
 - cómo lograr alta disponibilidad [101](#)
- funciones
 - resumen [66](#)
- funciones personalizadas
 - Operador [341](#)
 - Servicio de informes [344](#)
 - Servicio de Metadata Manager [339](#)
 - Servicio de repositorio de PowerCenter [342](#)
 - Servicio del analista [338](#)

G

- GB18030
 - descripción [267](#)
- globalización
 - resumen [266](#)
- gravedad
 - eventos de registro [206](#)
- grupos
 - resumen [65](#)

H

- historial de estadísticas completo
 - Informe de servicios web [257](#)

- IBM DB2
 - sintaxis de cadena de conexión [363](#)
- identificación del subproceso
 - Ficha Registros [206](#)
- identificadores
 - delimitados [169](#)
 - regulares [169](#)
- identificadores delimitados
 - conexiones de base de datos [169](#)
- identificadores regulares
 - conexiones de base de datos [169](#)
- idiomas de entrada
 - configuración [269](#)
 - IME (Editor de métodos de entrada de Windows) [269](#)
- IME (Editor de métodos de entrada de Windows)
 - idiomas de entrada [269](#)
- Informatica Administrator
 - buscar [64](#)
 - ficha Administrar [37](#), [42](#)
 - Ficha Informes [63](#)
 - ficha Registros [63](#)
 - Ficha Supervisar [54](#), [55](#)
 - fichas, visualización [36](#)
 - inicio de sesión [32](#)
 - Navegador [64](#)
 - Página Seguridad [63](#)
 - proceso de servicio, habilitar y deshabilitar [77](#)
 - resumen [36](#), [71](#)
 - servicios, habilitar y deshabilitar [77](#)
 - Vista Servicios y nodos [44](#)
- Informatica Analyst
 - conectividad [356](#)
- Informatica Cloud
 - Conexiones en la nube [294](#)
 - Introducción [292](#)
 - Organizaciones en la nube [292](#), [294](#)
 - Propiedades de organización de nube [293](#)
- Informatica Data Explorer
 - conectividad [356](#)
- Informatica Data Quality
 - conectividad [356](#)
- Informatica Data Services
 - conectividad [356](#)
- Informatica Developer
 - conectividad [356](#)
- Informe de administración de licencias
 - caracteres multibyte [251](#)
 - concesión de licencias [246](#)
 - configuración de nodos [250](#)
 - configuración del hardware [250](#)
 - detalle del usuario [249](#)
 - detalles de CPU [247](#)
 - Ejecución [251](#)
 - ejecutar [245](#)
 - envío por correo electrónico [252](#)
 - fuelle Unicode [251](#)
 - Opciones con licencia [251](#)
 - resumen de CPU [247](#)
 - resumen del repositorio [248](#)
 - resumen del usuario [248](#)
- informe de servicios web
 - contenido [254](#)
 - datos de actividad [254](#)
 - N.º medio de instancias de ejecución (propiedad) [254](#)
 - N.º medio de particiones de servicio (propiedad) [254](#)
 - Porcentaje de particiones en uso (propiedad) [254](#)

- informe de servicios web (*continuado*)
 - Tiempo medio de DTM (propiedad) [254](#)
 - Tiempo medio de servicio (propiedad) [254](#)
- Informe de servicios web
 - estadísticas en tiempo de ejecución [256](#)
 - historial de estadísticas completo [257](#)
- informes
 - Administrator Tool [245](#)
 - dominio [245](#)
 - Licencia [245](#)
 - Servicios web [245](#)
 - supervisión [59](#)
- informes de dominio
 - Informe de servicios web [253](#)
- informes del dominio
 - ejecutar [245](#)
 - Informe de administración de licencias [245](#)
- inicio de sesión
 - solución de problemas [33](#)
- Intercambio de información y contenido (ICE)
 - Archivos de registro [204](#)
- introducción
 - conexiones [103](#)
- ipc
 - Permisos por comando [311](#)
 - Privilegios por comando [311](#)
- isp
 - permisos por comando [312](#)
 - privilegios por comando [312](#)

J

- JDBC (Java Database Connectivity)
 - Introducción [365](#)

L

- licencia
 - actualizar [187](#)
 - administración [184](#)
 - anulación de la asignación de un servicio [187](#)
 - archivo de licencia [185](#)
 - asignación a un servicio [186](#)
 - claves [184](#)
 - crear [185](#)
 - detalles, visualización [188](#)
 - eventos de registro [207](#), [210](#)
 - Fichas de Informatica Administrator [52](#)
 - propiedades generales [189](#)
 - quitar [188](#)
 - validación [183](#)
- localhost_.txt
 - solución de problemas [196](#)

M

- mallas
 - buscar [43](#)
 - fichas de Informatica Administrator [52](#)
- marcas de tiempo
 - Administrador de registros [206](#)
- memoria caché de objetos de datos
 - con exclusión de seguridad [107](#)
- Metadata Manager
 - conectividad [363](#)

- Metadata Manager (*continuado*)
 - ODBC (Open Database Connectivity) [355](#)
- metadatos
 - añadir a repositorio [285](#)
 - selección de caracteres [285](#)
- metadatos del repositorio
 - selección de caracteres [285](#)
- Microsoft SQL Server
 - sintaxis de cadena de conexión [363](#)
- migrar
 - configuración del dominio [83](#)
- modo ASCII
 - resumen [270](#)
- modo de deshabilitación
 - Servicios de integración de PowerCenter y procesos de servicio [77](#)
- modo de funcionamiento
 - efecto en la fiabilidad [100](#)
- modo de movimiento de datos
 - ASCII [270](#)
 - cambiar [270](#)
 - descripción [269](#)
 - efecto en archivos y memorias caché de sesión [270](#)
 - resumen [269](#)
- Modo de movimiento de datos
 - Unicode [270](#)
- modo Unicode
 - resumen [270](#)
- Mostrar propiedades personalizadas (propiedad)
 - preferencias del usuario [34](#)
- mrs
 - permisos por comando [323](#)
 - privilegios por comando [323](#)
- ms
 - Permisos por comando [324](#)
 - Privilegios por comando [324](#)

N

- N.º medio de instancias de ejecución (propiedad)
 - informe de servicios web [254](#)
- N.º medio de particiones de servicio (propiedad)
 - informe de servicios web [254](#)
- Navegador
 - buscar [43](#)
 - ficha Administrar [37, 42](#)
 - Página Seguridad [64](#)
- NLS_LANG
 - configuración regional [286, 289](#)
- node.log
 - solución de problemas [196](#)
- nodemeta.xml
 - para nodo de puerta de enlace [80](#)
- nodo de puerta de enlace
 - configurar [80](#)
 - directorio de registros [80](#)
 - registro [196](#)
- nodo de trabajo
 - configurar como puerta de enlace [80](#)
- nodos
 - Administrador de registros [206](#)
 - buscar [43](#)
 - descripción [18](#)
 - Fichas de Informatica Administrator [51](#)
 - protocolo de red TCP/IP [355](#)
 - puerta de enlace [80](#)
- nombre de servicio
 - eventos de registro [206](#)

- número de identificación de proceso
 - Administrador de registros [206](#)
- Número máximo de intentos de inicio (propiedad)
 - Dominio de Informatica [79](#)

O

- objetos de datos lógicos
 - supervisión [228](#)
- ODBC (conectividad abierta de base de datos)
 - cómo establecer conectividad [364](#)
 - problemas del controlador DataDirect [364](#)
- ODBC (Open Database Connectivity)
 - cliente de PowerCenter [355](#)
 - Metadata Manager [355](#)
 - requisito para el cliente de PowerCenter [362](#)
 - Servicio de integración [355](#)
- oie
 - permisos por comando [325](#)
 - privilegios por comando [325](#)
- Opciones con licencia
 - Informe de administración de licencias [251](#)
- Operador
 - funciones personalizadas [341](#)
- Oracle
 - configuración local con NLS_LANG [286](#)
 - configuración regional con NLS_LANG [289](#)
 - sintaxis de cadena de conexión [363](#)
- orden de clasificación
 - página de códigos [276](#)
- orígenes
 - páginas de códigos [278](#)
- Orígenes
 - Páginas de códigos [298](#)
- orígenes de aplicación
 - página de códigos [278](#)

P

- página de códigos
 - repositorio [277](#)
- Página Seguridad
 - Informatica Administrator [63](#)
 - Navegador [64](#)
- páginas de códigos
 - Administrator Tool [276](#)
 - base de datos de configuración del dominio [275](#)
 - Base de datos del procedimiento almacenado [280](#)
 - bases de datos de búsqueda [280](#)
 - Cliente de PowerCenter [276](#)
 - conversión [284](#)
 - destinos [278](#)
 - destinos de aplicación [278](#)
 - destinos de archivo sin formato [278](#)
 - destinos relacionales [278](#)
 - diagrama de compatibilidad [280](#)
 - elegir [273](#)
 - orígenes [278](#)
 - orígenes de aplicación [278](#)
 - orígenes de archivo sin formato [278](#)
 - orígenes relacionales [278](#)
 - Páginas de códigos compatibles [296](#)
 - pmcmd [276](#)
 - Proceso de Servicio de integración de datos [296](#)
 - proceso del servicio de integración de PowerCenter [276](#)
 - proceso del Servicio de integración de PowerCenter [296](#)

- páginas de códigos (*continuado*)
 - relaciones [281](#)
 - repositorio [296](#)
 - resumen [272](#)
 - resumen de compatibilidad [273](#)
 - resumen del orden de clasificación [276](#)
 - servicio de Metadata Manager [277](#)
 - Transformación de procedimiento externo [280](#)
 - Transformación personalizada [280](#)
 - UNIX [272](#)
 - validación [281](#)
 - validación flexible para orígenes y destinos [282](#)
 - Windows [273](#)
- Páginas de códigos
 - Descripciones [298](#)
 - Destinos [298](#)
 - ID [298](#)
 - Nombres [298](#)
 - Orígenes [298](#)
 - Páginas de códigos compatibles [298](#)
- permisos
 - as, comandos [309](#)
 - comandos dis [310](#)
 - comandos isp [312](#)
 - comandos mrs [323](#)
 - comandos oie [325](#)
 - comandos pmcmd [330](#)
 - comandos pmrep [332](#)
 - comandos ps [325](#)
 - comandos pwx [326](#)
 - comandos rtm [327](#)
 - comandos sql [328](#)
 - Comandos wfs [329](#)
- Permisos
 - Comandos ipc [311](#)
 - Comandos ms [324](#)
- pmcmd
 - comunicación con el servicio de integración de PowerCenter [276](#)
 - cuestiones sobre la página de códigos [276](#)
 - permisos por comando [330](#)
 - privilegios por comando [330](#)
- PmNullPasswd
 - palabra reservada [361](#)
- PmNullUser
 - palabra reservada [361](#)
- pmrep
 - permisos por comando [332](#)
 - privilegios por comando [332](#)
- Porcentaje de particiones en uso (propiedad)
 - informe de servicios web [254](#)
- Portal My Support de Informatica
 - inicio de sesión [261](#)
- PowerCenter
 - conectividad [355](#)
- preferencias
 - supervisión [218](#)
- preferencias del usuario
 - descripción [34](#)
- privilegios
 - as, comandos [309](#)
 - comandos dis [310](#)
 - comandos isp [312](#)
 - comandos mrs [323](#)
 - comandos oie [325](#)
 - comandos pmcmd [330](#)
 - comandos pmrep [332](#)
 - comandos ps [325](#)
 - comandos pwx [326](#)
- privilegios (*continuado*)
 - comandos rtm [327](#)
 - comandos sql [328](#)
 - Comandos wfs [329](#)
 - programas de la línea de comandos [309](#)
- Privilegios
 - Comandos ipc [311](#)
 - Comandos ms [324](#)
- probar
 - conexiones de base de datos [106](#)
- procedimientos almacenados
 - páginas de códigos [280](#)
- Proceso de Servicio de integración de datos
 - Páginas de códigos compatibles [296](#)
- proceso de servicio de la aplicación
 - asignación de puertos [24](#)
 - deshabilitar [77](#)
 - estado [77](#)
 - estado de detención [77](#)
 - estado de error [77](#)
 - estado de espera [77](#)
 - habilitar [77](#)
- proceso del servicio de integración de PowerCenter
 - página de códigos [276](#)
- proceso del Servicio de integración de PowerCenter
 - habilitar y deshabilitar [77](#)
 - Páginas de códigos compatibles [296](#)
- Proceso del Servicio de integración de PowerCenter
 - reinicio, configurar [79](#)
- ProcessID
 - Administrador de registros [206](#)
 - código de mensaje [206](#)
- programas de la línea de comandos
 - fiabilidad, configurar [100](#)
 - privilegios [309](#)
- propiedades de la base de datos
 - dominio de Informatica [88](#)
- propiedades de la purga
 - Administrador de registros [198](#)
- propiedades del dominio
 - dominio de Informatica [86](#)
- propiedades generales
 - Dominio de Informatica [87](#)
 - licencia [189](#)
- propiedades personalizadas
 - dominio [90](#)
- protocolo de red TCP/IP
 - cliente de PowerCenter [355](#)
 - dominios de PowerCenter [355](#)
 - nodos [355](#)
 - requisito para el servicio de integración [362](#)
- ps
 - permisos por comando [325](#)
 - privilegios por comando [325](#)
- puente JDBC-ODBC
 - Data Analyzer [363](#)
- puerta de enlace
 - administrar [80](#)
- puerto
 - servicio de aplicación [24](#)
- pwx
 - permisos por comando [326](#)
 - privilegios por comando [326](#)

R

recuperación

Alta disponibilidad [96](#)

Servicio de integración [96](#)

Servicio de integración de datos [96](#)

Servicio de repositorio de PowerCenter [96](#)

recuperación de flujo de trabajo

ejecutar [241](#)

resumen [240](#)

red

alta disponibilidad [101](#)

registros

actividad del usuario [212](#)

componentes [206](#)

configurar [196](#), [197](#)

dominio [207](#)

flujo de trabajo [241](#)

guardar [203](#)

purga [198](#)

Servicio de repositorio de PowerCenter [210](#)

Servicio SAP BW [211](#)

ubicación [196](#), [197](#)

visualización [200](#)

Registros

Servicio de integración de PowerCenter [209](#)

Registros de licencia

Eventos de registro [183](#)

reiniciar

servicio de aplicación [96](#)

reinicio

configurar procesos del Servicio de integración de PowerCenter [79](#)

relajación de página de códigos

configuración del servicio de integración [283](#)

Relajación de páginas de códigos

Solución de problemas [284](#)

repositorios

página de códigos [277](#)

Páginas de códigos compatibles [296](#)

Unicode [267](#)

UTF-16LE [267](#)

resumen de CPU

Informe de administración de licencias [247](#)

resumen del repositorio

Informe de administración de licencias [248](#)

resumen del usuario

Informe de administración de licencias [248](#)

rtn

permisos por comando [327](#)

privilegios por comando [327](#)

S

sección Buscar

Informatica Administrator [64](#)

seguimientos de la pila

visualización [200](#)

seguridad

permisos [76](#)

privilegios [76](#)

seguimiento de auditoría, visualización [210](#)

Seguridad de PowerCenter

administrar [63](#)

seguridad de transferencia

asignaciones de operación del servicio web [107](#)

conexión con un servicio de datos SQL [107](#)

selección automática

alta disponibilidad de red [101](#)

Servicio de administración de contenido

conectividad [356](#)

servicio de aplicación [45](#)

Servicio de administrador de recursos

servicios del sistema [50](#)

Servicio de Administrador de recursos

eventos de registro [211](#)

Servicio de escucha

Eventos de registro [208](#)

Servicio de escucha de PowerExchange

servicio de aplicación [45](#)

Servicio de informes

funciones personalizadas [344](#)

servicio de aplicación [45](#)

Servicio de informes y paneles

servicio de aplicación [45](#)

Servicio de integración

conectividad [361](#)

ODBC (Open Database Connectivity) [355](#)

Servicio de integración de datos

conectividad [356](#)

eventos de registro [208](#)

recuperación [96](#)

servicio de aplicación [45](#)

Servicio de integración de PowerCenter

configuración de conmutación por error [99](#)

configuración de recuperación [99](#)

estado de operaciones [96](#)

Eventos de registro [209](#)

fiabilidad [93](#)

habilitar y deshabilitar [77](#)

recuperación [96](#)

servicio de aplicación [45](#)

tablas de persistencia de alta disponibilidad [99](#)

servicio de Metadata Manager

eventos de registro [209](#)

página de códigos [277](#)

Servicio de Metadata Manager

funciones personalizadas [339](#)

servicio de aplicación [45](#)

Servicio de programador

eventos de registro [211](#)

Servicio de registrador

Eventos de registro [208](#)

Servicio de registrador de PowerExchange

servicio de aplicación [45](#)

Servicio de repositorio de modelos

conectividad [356](#)

Eventos de registro [209](#)

servicio de aplicación [45](#)

Servicio de repositorio de PowerCenter

estado de operaciones [96](#)

eventos de registro [210](#)

fiabilidad [93](#)

funciones personalizadas [342](#)

recuperación [96](#)

Requisitos de conectividad [360](#)

servicio de aplicación [45](#)

Servicio de Ultra Messaging

servicio de aplicación [45](#)

Servicio del analista

eventos de registro [208](#)

funciones personalizadas [338](#)

servicio de aplicación [45](#)

Servicio SAP BW

eventos de registro [211](#)

- Servicio SAP BW (*continuado*)
 - servicio de aplicación [45](#)
- servicios
 - buscar [43](#)
- servicios de aplicación
 - buscar [43](#)
 - Concentrador de servicios web [45](#)
 - descripción [24](#)
 - deshabilitar [77](#)
 - fiabilidad, configuración [98](#)
 - habilitar [77](#)
 - licencias, anulación de asignaciones [187](#)
 - licencias, asignar [186](#)
 - quitar [79](#)
 - resumen [45](#)
 - Servicio de administración de contenido [45](#)
 - Servicio de escucha de PowerExchange [45](#)
 - Servicio de informes [45](#)
 - Servicio de informes y paneles [45](#)
 - Servicio de integración de datos [45](#)
 - Servicio de integración de PowerCenter [45](#)
 - Servicio de Metadata Manager [45](#)
 - Servicio de registrador de PowerExchange [45](#)
 - Servicio de repositorio de modelos [45](#)
 - Servicio de repositorio de PowerCenter [45](#)
 - Servicio de Ultra Messaging [45](#)
 - Servicio del analista [45](#)
 - Servicio SAP BW [45](#)
- servicios de datos SQL
 - supervisión [230](#)
- Servicios de integración de datos
 - Supervisión [221](#)
- servicios del sistema
 - Servicio de administrador de recursos [50](#)
- servicios web
 - supervisión [233](#)
- servidor con pantalla de gráficos
 - requisito [245](#)
- sesiones
 - orden de clasificación [276](#)
- solución de problemas
 - Autenticación Kerberos [33](#)
 - catalina.out [196](#)
 - inicio de sesión [33](#)
 - localhost_.txt [196](#)
 - node.log [196](#)
- Solución de problemas
 - Relajación de páginas de códigos [284](#)
 - Variables de entorno [79](#)
- sql
 - permisos por comando [328](#)
 - privilegios por comando [328](#)
- subconjunto
 - definición para la compatibilidad de las páginas de códigos [273](#)
- subprocesos
 - Administrador de registros [206](#)
- Subscribirse a las alertas
 - preferencias del usuario [34](#)
- superconjunto
 - definición para la compatibilidad de las páginas de códigos [273](#)
- supervisión
 - aplicaciones [225](#)
 - configuración [217](#)
 - descripción [215](#)
 - estadísticas [58](#)
 - flujos de trabajo [234](#)
 - informes [59](#)
 - objetos de datos lógicos [228](#)

- supervisión (*continuado*)
 - preferencias, configurar [218](#)
 - resumen [219](#)
 - servicios de datos SQL [230](#)
 - servicios web [233](#)
 - tareas [222](#)
 - tareas de asignación implementadas [226](#)
 - ver estadísticas de resumen [220](#)
- Supervisión
 - Configuración [216](#)
 - Servicios de integración de datos [221](#)

T

- tablas de persistencia de alta disponibilidad
 - Servicio de integración de PowerCenter [99](#)
- tamaños de caracteres
 - byte único [273](#)
 - doble byte [273](#)
 - multibyte [273](#)
- tareas
 - estados [238](#)
 - supervisión [222](#)
- tareas de asignación implementadas
 - supervisión [226](#)
- Teradata
 - sintaxis de cadena de conexión [363](#)
- tiempo de espera de KeepAlive de TCP
 - alta disponibilidad [101](#)
- Tiempo medio de DTM (propiedad)
 - informe de servicios web [254](#)
- Tiempo medio de servicio (propiedad)
 - informe de servicios web [254](#)

U

- UCS-2
 - descripción [267](#)
- Unicode
 - GB18030 [267](#)
 - repositorios [267](#)
 - UCS-2 [267](#)
 - UTF-16 [267](#)
 - UTF-16LE [267](#)
 - UTF-32 [267](#)
- UNIX
 - páginas de códigos [272](#)
- uso de licencias
 - eventos de registro [207](#)
- usuarios
 - actividad de licencias, supervisión [245](#)
 - resumen [65](#)
- UTF-16
 - descripción [267](#)
- UTF-16LE
 - descripción [267](#)
 - repositorio [277](#)
- UTF-32
 - descripción [267](#)

V

- validación
 - licencias [183](#)

- validación de página de códigos
 - validación flexible [282](#)
- validación de páginas de códigos
 - resumen [281](#)
- validar
 - páginas de códigos [281](#)
- variable de entorno LANG_C
 - configuración regional en UNIX [272](#)
- variable de entorno LC_ALL
 - configuración regional en UNIX [272](#)
- variables de entorno
 - LANG_C [272](#)
 - LC_ALL [272](#)
 - LC_CTYPE [272](#)
 - NLS_LANG [286](#), [289](#)
- Variables de entorno
 - Solución de problemas [79](#)
- variables de entorno UNIX
 - LANG_C [272](#)
 - LC_ALL [272](#)
 - LC_CTYPE [272](#)

- Vista Servicios y nodos
 - Informatica Administrator [44](#)

W

- wfs
 - permisos por comando [329](#)
 - privilegios por comando [329](#)

X

- XML
 - exportación de registros en [204](#)

Z

- zona horaria
 - Administrador de registros [199](#)